

---

# **Guida alla Console di Monitoraggio**

***Release 3.1.0.rc1***

**28 mag 2019**



<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Accesso alla Console</b>	<b>3</b>
2.1	Profili di autorizzazione . . . . .	4
2.2	Homepage . . . . .	4
2.3	La Testata . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Monitoraggio e Diagnostica</b>	<b>9</b>
3.1	Ricerca delle Transazioni in modalità «Live» . . . . .	9
3.2	Ricerca delle Transazioni in modalità «Storico» . . . . .	14
3.3	Export Transazioni . . . . .	16
3.4	Dettaglio Transazione . . . . .	21
<b>4</b>	<b>Eventi</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>Le Funzionalità di Reportistica</b>	<b>35</b>
5.1	Analisi Statistica . . . . .	35
5.2	Report Configurazione API . . . . .	53



---

## Introduzione

---

L'applicazione govwayMonitor è un ambiente grafico web-based per il monitoraggio applicativo, il controllo e l'indagine diagnostica delle transazioni gestite da GovWay.

La govwayMonitor eroga le proprie funzionalità grazie ad un repository dedicato che viene alimentato con i dati delle transazioni gestite e popolato tramite elaborazione di dati statistici.

Ad alto livello, le funzionalità coperte sono:

- a. Il monitoraggio delle comunicazioni transitate con meccanismi avanzati di supporto all'indagine diagnostica.
- b. La generazione di report statistici, in formato tabellare e grafico, che presentano i dati in forma aggregata su base oraria, giornaliera, settimanale o mensile.
- c. La consultazione degli eventi occorsi con meccanismi di filtro per la ricerca.



---

### Accesso alla Console

---

L'utente accede alla console govwayMonitor tramite browser all'indirizzo <http://<hostname>/govwayMonitor>. All'inizio si viene rediretti alla pagina di login dove possono essere inserite le proprie credenziali di accesso (Fig. 2.1).



GovWay - Console di Monitoraggio

Login

Username

Password

Login

Link.it

Fig. 2.1: Maschera di login della Console di Monitoraggio (govwayMonitor)

## 2.1 Profili di autorizzazione

Dopo che l'utente ha superato la fase di autenticazione ha la possibilità di utilizzare le funzionalità della govway-Monitor limitatamente alle autorizzazioni di cui dispone. Il profilo di autorizzazione di ciascun utente è amministrato tramite l'applicazione di configurazione govwayConsole.

Per quanto attiene le funzionalità della govwayMonitor gli aspetti di autorizzazione degli utenti sono i seguenti:

- *Permessi di Gestione*: stabiliscono quali funzionalità sono accessibili tramite il menu di navigazione:
  - Monitoraggio: permesso che consente di accedere alla consultazione delle transazioni (aspetti di monitoraggio e diagnostica) e degli eventi.
  - Reportistica: permesso che consente di accedere alle funzionalità di generazione dei report statistici.
- *Restrizioni su Soggetti/Servizi*: è possibile limitare la visibilità dei dati del repository, relativamente a monitoraggio e statistiche, solo a determinati soggetti/servizi. In assenza di specifiche restrizioni, tutti gli elementi risulteranno visibili.
- *Profilo di Interoperabilità*: indica quali profili sono utilizzabili dall'utente per la consultazione delle informazioni. La selezione di un profilo comporta il filtro dei dati mostrati dalla console relativamente ad un singolo protocollo di cooperazione (SPCoop, API Gateway, eDelivery, ...).

## 2.2 Homepage

Una volta effettuato l'accesso, viene mostrata la pagina di benvenuto (Fig. 2.2) che permette di visualizzare, tramite un grafico, il volume di traffico complessivo, suddiviso in base all'esito delle singole comunicazioni. Il grafico può essere modificato specificando alcuni valori tramite gli elementi seguenti:

- Periodo  
Vengono mostrati i dati, aggiornati alla data odierna, con una tra le quattro finestre temporali disponibili: 1 giorno, 1 settimana, 1 mese e 1 anno.
- Tipo  
Scelta tra Erogazioni, Fruizioni o Entrambi
- API  
Filtro in base ad una specifica API
- Profilo Interoperabilità  
Consente di filtrare le transazioni rappresentate nel grafico in base al profilo di interoperabilità. Opzione presente solo nel caso non sia stato selezionato un profilo di interoperabilità nella testata.
- Soggetto Locale  
Consente di filtrare i dati del grafico specificando il soggetto locale che partecipa, come fruitore o erogatore, alle comunicazioni registrate. Opzione presente solo nel caso non sia stato selezionato un Soggetto nella testata.

## 2.3 La Testata

La testata della console (Fig. 2.3) prevede l'indicazione sul lato sinistro del nome esteso dell'applicazione; tale testo rappresenta un link che porta alla homepage ed è inoltre preceduto dall'icona di autodiagnosi che, assumendo tre colorazioni possibili, raffigura lo stato del gateway:






Fig. 2.2: Pagina di ingresso con statistiche generali sul traffico

- *verde*: rappresenta lo stato di corretto funzionamento.
- *giallo*: notifica un'anomalia che non sta compromettendo completamente il funzionamento del gateway. Questa situazione avviene ad esempio in un'installazione in load balancing quando uno dei nodi non risulta disponibile.
- *rosso*: notifica il verificarsi di un problema.



Fig. 2.3: Testata del GovWay Monitor

Cliccando sull'icona si raggiunge la pagina di riepilogo (Fig. 2.4) che descrive lo stato complessivo di GovWay.



Fig. 2.4: Stato di funzionamento complessivo di GovWay

Sul lato destro sono presenti le voci descritte di seguito e rappresentate nella Fig. 2.3:

- Soggetto

Nome del soggetto interno, rispetto al quale sono visualizzati di dati di monitoraggio e statistica.

- Profilo

Menu a discesa che consente di selezionare il profilo di interoperabilità tra quelli disponibili per l'utente in sessione. Selezionare un profilo ha l'effetto di filtrare le informazioni presentate dall'interfaccia in base allo specifico protocollo corrispondente. Ad esempio:

- API Gateway
- SPCoop
- eDelivery
- Fatturazione Elettronica

Selezionando il profilo «Tutti» non verrà effettuato alcun filtro preimpostato nelle diverse sezioni in consultazione, ma sarà necessario indicare il profilo richiesto in ogni singolo contesto.

**Informazioni**

**Prodotto**

Versione	GovWay 3.0
Sito	<a href="http://www.govway.org">http://www.govway.org</a>
Copyright	2005-2018 Link.it srl
Licenza	<div><p>This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.</p><p>This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.</p><p>You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see &lt;<a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>&gt;.</p></div>

Fig. 2.5: Informazioni sul prodotto

- Icona Utente

Menu a discesa per l'accesso alle seguenti funzionalità:

- Informazioni

informazioni di dettaglio sulla versione del software installata (Fig. 2.5).

- Profilo Utente

Informazioni sul profilo dell'utente in sessione con la possibilità di effettuare la modifica della password (Fig. 2.6).

- Logout

Permette di effettuare il logout, disconnettendo così l'utente attuale.

### Profilo Utente

#### Utente

Nome	giuseppe
Profili Interoperabilità	API Gateway, SPCoop, eDelivery, Fatturazione Elettronica

#### Password

Modifica	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

Fig. 2.6: Profilo Utente

---

### Monitoraggio e Diagnostica

---

La console offre due modalità per il monitoraggio del traffico (live e storico) accessibili dalla sezione monitoraggio del menu di navigazione.

Le due modalità «storico» e «live» consentono di visualizzare le singole transazioni con la possibilità di filtrare i dati mostrati. La modalità «storico» consente di filtrare anche per un intervallo temporale personalizzabile. La modalità «live» consente invece di visualizzare le ultime 25 transazioni e offre un aggiornamento continuo dei risultati.

#### 3.1 Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»

La pagina di monitoraggio in modalità «live» presenta le ultime 25 transazioni che sono state gestite. La lista delle transazioni mostrata si aggiorna automaticamente (Fig. 3.1).

È possibile impostare un filtro di ricerca per mostrare nel riquadro live solo le transazioni con determinate caratteristiche (Fig. 3.2).

Vediamo in dettaglio le opzioni di selezione per la modalità live:

- Modalità Ricerca
  - **Profilo Interoperabilità:** elemento presente solo quando il profilo di interoperabilità selezionato nella testata della console è «Tutti». In questo caso è richiesto che l'utente indichi il profilo su cui filtrare le transazioni.
  - **Soggetto Locale:** opzione, disponibile se attiva la modalità multi-tenant, che consente di filtrare rispetto al soggetto del dominio interno che partecipa nella transazione. L'elemento è visibile se in testata il soggetto selezionato è «Tutti».
  - **Tipo:** Indica se le transazioni da visualizzare riguardano «erogazioni», «fruizioni».
- Filtro Dati API
  - **Soggetto Erogatore:** in modalità Fruizione consente di filtrare rispetto al soggetto erogatore selezionandolo dall'elenco.
  - **API:** permette di filtrare su una specifica API.

Visualizza Transazioni (Live)						
Prossimo Aggiornamento tra 24 secondi						
	Data Richiesta	Tipologia	API	Operazione	Mittente	Esito
⚠	<a href="#">2019-05-03 12:15:15</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Fault Applicativo
⚠	<a href="#">2019-05-03 12:15:14</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Fault Applicativo
⚠	<a href="#">2019-05-03 12:15:13</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Fault Applicativo
✅	<a href="#">2019-05-03 12:11:17</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:42</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:42</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:39</a>	Erogazione	LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)	CheckCC	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:39</a>	Erogazione	LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)	CheckCC	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:38</a>	Erogazione	LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)	CheckCC	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:37</a>	Erogazione	LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)	CheckCC	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:35</a>	Erogazione	LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)	CheckCC	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:10:00</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:09:59</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:09:57</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:09:55</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
✅	<a href="#">2019-05-03 12:09:54</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Ok
❌	<a href="#">2019-05-03 12:09:11</a>	Erogazione	PetStore v1 (ENTE)	POST_pets	prova (ENTE)	Correlazione Applicativa Richiesta Fallita

Fig. 3.1: Visualizzazione live transazioni

**Visualizza Transazioni (Live)**

**Modalità Ricerca**

Tipo

**Filtro Dati API**

API

**Filtro Dati Mittente**

Tipo Ricerca

**Filtro Esito**

Esito

Dettaglio Esito

Evento

AGGIORNA CRITERI RICERCA

RIPULISCI

Fig. 3.2: Criteri di filtro per la Visualizzazione live

- **Azione/Risorsa:** permette di selezionare una tra le azioni/risorse della API precedentemente selezionata.
- **Filtro Dati Mittente**
  - **Tipo Ricerca:** consente di filtrare i dati sulla base di quattro criteri alternativi:
    - \* **Soggetto:** modalità che consente di filtrare in base all'identità del soggetto mittente. Una volta selezionata l'opzione sarà possibile selezionare il soggetto da una lista a discesa.
    - \* **Applicativo:** modalità che consente di filtrare rispetto all'applicativo mittente da cui proviene la richiesta. L'applicativo viene selezionato dalla lista dove vengono visualizzati tutti quelli appartenenti al soggetto mittente indicato.
    - \* **Identificativo Autenticato:** filtro rispetto all'identità del mittente ricavata dal processo di autenticazione livello trasporto. Una volta scelto il tipo di autenticazione (http-basic, https, principal) si fornisce la stringa da confrontare con l'identità del mittente. È possibile indicare inoltre:
      - *Case Sensitive:* indica se il confronto deve considerare le maiuscole/minuscole
      - *Ricerca Esatta:* indica se l'operatore di confronto è l'uguaglianza tra stringhe oppure se si tratta di un'operazione di pattern matching.
    - \* **Token Info:** filtro rispetto ad un dato presente nel token ottenuto nel processo di autenticazione. Si deve indicare quale «claim» del token deve essere utilizzato per il confronto. È possibile indicare inoltre:
      - *Case Sensitive:* indica se il confronto deve considerare le maiuscole/minuscole;
      - *Ricerca Esatta:* indica se l'operatore di confronto è l'uguaglianza tra stringhe oppure se si tratta di un'operazione di pattern matching.
- **Filtro Esito - Esito:** permette di selezionare una categoria di esiti a cui le transazioni appartengono, a scelta tra:
  - *Complete con successo:* sono tutte le transazioni per cui non si hanno avuto errori che hanno comportato un fallimento dell'elaborazione della richiesta. In questa casistica rientrano anche transazioni per cui durante la gestione è stato sollevato un diagnostico di livello error dovuto a funzionalità impostate al livello “warning-only” (es. validazione dei contenuti)
  - *Fallite:* sono tutte le transazioni per cui si hanno avuto errori che hanno comportato un fallimento dell'elaborazione della richiesta.
  - *Fault Applicativo:* identifica le transazioni per cui l'applicativo erogatore ha generato un SOAPFault come risposta, per le API Soap, oppure ha restituito un errore applicativo, in accordo al protocollo REST, nel formato standard RFC 7807 «Problem Details for HTTP APIs - IETF Tools».
  - *Fallite - Fault Applicativo:* sono tutte le transazioni che rientrano nei due gruppi descritti in precedenza.
  - *Personalizzato:* permette di selezionare puntualmente tutti gli esiti delle transazioni che si desidera visualizzare. La selezione potrà essere effettuata tramite l'elemento “Dettaglio Esito”.
  - **Dettaglio Esito:** i valori selezionabili cambiano in base alla scelta effettuata al punto precedente.

Nel caso esito = «Complete con successo»:

  - \* *OK:* le transazioni con esito regolare
  - \* *OK (Presenza Anomalia):* le transazioni con esito regolare dove però vi è la presenza di messaggi diagnostici con severità error che non ha inciso sul buon fine dell'operazione.
  - \* *Risposta HTTP 3XX:* le transazioni che, in assenza di errori, hanno riportato una risposta dal dominio esterno con un codice HTTP 3XX.
  - \* *Violazione Rate Limiting WarningOnly:* Esito delle transazioni che hanno violato policy del controllo traffico senza alcuna restrizione poiché in modalità WarningOnly.



- \* *Superamento Limite Richieste WarningOnly*: Esito delle transazioni che hanno violato la soglia relativa al numero massimo di richieste concorrenti prevista dal sistema di controllo del traffico. In questo caso non è stata applicata alcuna restrizione poiché è attiva la modalità WarningOnly.
- \* *CORS Preflight Gestione Gateway*: Transazioni che rappresentano richieste *OPTIONS* generate da un browser durante la gestione del *cross-origin HTTP request (CORS)*. Questo esito indica che il CORS è stato gestito direttamente da GovWay.
- \* *CORS Preflight Gestione Applicativa*: transazioni simili a quelle descritti in precedenza dove però il CORS è stato gestito dall'applicazione.

Nel caso esito = «Fallite»:

- \* *Risposta HTTP 4XX*: le transazioni che hanno prodotto una regolare risposta di errore applicativo dal dominio esterno con un codice HTTP 4XX.
- \* *Risposta HTTP 5XX*: le transazioni che hanno prodotto una regolare risposta di errore applicativo dal dominio esterno con un codice HTTP 5XX.
- \* *Gestione Token Fallita*: le transazioni che hanno riportato un fallimento relativo alle politiche di accesso basate sull'elaborazione del token.
- \* *Autenticazione Fallita*: transazioni terminate con un errore dovuto al fallimento del processo di autenticazione del chiamante (es. credenziali fornite errate);
- \* *Autorizzazione Negata*: transazioni terminate con un errore dovuto al fallimento del processo di autorizzazione del chiamante;
- \* *Errore di Connessione*: transazioni che hanno ottenuto un errore legato a problemi di connessione al servizio remoto;
- \* *Errore SPCoop/SDI/eDelivery*: Errore specifico per ciascun profilo di interoperabilità che indica le transazioni che hanno generato errori a livello del protocollo (es. SPCoop) specifico della comunicazione con il dominio esterno;
- \* *API Sospesa*: Errore dovuto al fatto che l'API invocata risulta sospesa in configurazione;
- \* *Trasformazione Richiesta Fallita*: La trasformazione da applicare al messaggio di richiesta ha prodotto un errore;
- \* *Trasformazione Risposta Fallita*: La trasformazione da applicare al messaggio di risposta ha prodotto un errore;
- \* *Violazione Rate Limiting*: Esito delle transazioni che hanno violato policy del controllo traffico con applicazione di restrizioni sull'esecuzione.
- \* *Superamento Limite Richieste*: Esito delle transazioni che hanno violato la soglia relativa al numero massimo di richieste concorrenti prevista dal sistema di controllo del traffico.
- \* *Sicurezza Messaggio Richiesta Fallita*: Esito della transazioni i cui controlli di sicurezza a livello del messaggio di richiesta hanno riportato un errore.
- \* *Sicurezza Messaggio Risposta Fallita*: Esito della transazioni i cui controlli di sicurezza a livello del messaggio di risposta hanno riportato un errore.
- \* *Validazione Richiesta Fallita*: Esito della transazioni i cui controlli di validazione del messaggio di richiesta hanno riportato un errore.
- \* *Validazione Risposta Fallita*: Esito della transazioni i cui controlli di validazione del messaggio di risposta hanno riportato un errore.
- \* *Gestione Allegati Richiesta Fallita*: Esito delle transazioni che hanno prodotto un errore durante la fase di elaborazione degli allegati alla richiesta (ad esempio durante la gestione del protocollo MTOM).

- \* *Gestione Allegati Risposta Fallita*: Esito delle transazioni che hanno prodotto un errore durante la fase di elaborazione degli allegati alla risposta (ad esempio durante la gestione del protocollo MTOM).
  - \* *Correlazione Applicativa Richiesta Fallita*: Esito delle transazioni in cui l'applicazione della regola di correlazione applicativa, prevista sul messaggio di richiesta, ha prodotto un fallimento.
  - \* *Correlazione Applicativa Risposta Fallita*: Esito delle transazioni in cui l'applicazione della regola di correlazione applicativa, prevista sul messaggio di risposta, ha prodotto un fallimento.
  - \* *Fault PdD Esterna*: (Solo per il profilo SPCoop) transazioni che hanno ottenuto un fault non applicativo nel quale non è presente l'intestazione di protocollo. L'errore potrebbe essere stato generato dalla PdD Esterna come anche da un firewall xml;
  - \* *Contenuto Richiesta non Riconosciuto*: transazioni la cui richiesta applicativa pervenuta non è risultata processabile (es. xml non valido sintatticamente)
  - \* *Contenuto Risposta non Riconosciuto*: transazioni la cui risposta applicativa ritornata dal servizio remoto non è risultata processabile (es. xml non valido sintatticamente)
  - \* *Richiesta Client Rifiutata da GovWay*: transazioni sulle quali il gateway ha rifiutato la richiesta inviata dall'applicativo mittente a causa di un errore di invocazione;
  - \* *Connessione Client Interrotta*: rientrano in questa casistica le transazioni per cui il gateway non è riuscito a restituire la risposta al chiamante poiché quest'ultimo ha interrotto la connessione;
  - \* *Errore Generico*: transazioni che hanno riportato un qualunque tipo di errore che non rientri nella casistica precedente;
- **ID Cluster**: Permette di filtrare le transazioni in base al nodo del cluster che le ha gestite.
  - **Evento**: Seleziona le sole transazioni associate ad un determinato evento.

## 3.2 Ricerca delle Transazioni in modalità «Storico»

La modalità «storico» fornisce all'utente differenti tipologie di ricerca. L'utente seleziona il tipo di ricerca che vuole effettuare tramite la prima maschera che gli si presenta all'ingresso della relativa sezione (Fig. 3.3).




Fig. 3.3: Maschera di selezione per la ricerca delle transazioni in modalità «storico»

Vediamo nel dettaglio quali sono le funzionalità offerte da ogni modalità di ricerca:

- **Intervallo Temporale**. Questa modalità consente di effettuare ricerche di transazioni selezionando l'intervallo temporale di ricerca:
  - *ultima ora*
  - *ultime 24 ore*

- *ultima settimana*
- *ultimo mese*
- *personalizzato*

Selezionando l'opzione *personalizzato* verranno aggiunti i due elementi *Data Inizio* e *Data Fine* per poter fornire un intervallo temporale di propria preferenza.

I restanti campi utilizzati per filtrare le transazioni da visualizzare sono i medesimi descritti nella sezione [Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»](#).

Intervallo Temporale

Modalità Ricerca

Profilo Interoperabilità

API Gateway

Soggetto Locale

Selezione Soggetto Locale

Tipo

Erogazione

Filtro Temporale

Periodo

Ultima ora

Filtro Dati API

API

Selezione API

Filtro Dati Mittente

Tipo Ricerca

Selezione Tipo

Filtro Esito

Esito

[Qualsiasi]

Dettaglio Esito

[Qualsiasi]

Evento

FILTRA

RIPULISCI

Fig. 3.4: Filtro di Ricerca delle Transazioni in modalità «Intervallo Temporale»

- **Identificativo Applicativo.** Modalità che consente di effettuare ricerche di transazioni contenente uno specifico identificativo applicativo estratto dalle comunicazioni in transito tramite la funzionalità di Correlazione Applicativa. In questa modalità si deve comunque selezionare anche l'intervallo temporale di interesse (Fig. 3.5). I restanti filtri sono i medesimi descritti nella sezione [Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»](#) ar-

ricchiti con una nuova sezione «Filtro Identificativo Applicativo» che consente di filtrare specificando il valore dell'identificativo applicativo:

- **Ricerca esatta:** opzione si/no per indicare se il confronto sugli identificativi deve essere basato sull'eguaglianza o se si utilizza il pattern matching.
- **Case Sensitive:** opzione si/no per indicare se il confronto deve considerare differenti lettere maiuscole e minuscole.
- **ID Applicativo:** testo da confrontare con l'identificativo applicativo.
- **Identificativo Messaggio.** Modalità che consente di effettuare ricerche sulla base dell'identificativo del messaggio assegnato dal gateway. La maschera di ricerca si compone dei seguenti campi (Fig. 3.6):
  - **Tipo:** indica se l'identificativo è da ricercare in un messaggio di richiesta o risposta.
  - **ID:** identificativo da cercare.
- **Identificativo Transazione.** Modalità che consente di effettuare ricerche tramite l'identificativo di transazione (Fig. 3.7).

Una volta impostati i criteri di ricerca desiderati, per procedere con la ricerca si deve utilizzare il pulsante “Filtra”. Se si vogliono riportare i criteri di ricerca ai valori iniziali è possibile utilizzare il pulsante “Ripulisci”.

Nelle modalità di ricerca “Intervallo Temporale” e “Identificativo Applicativo”, effettuata la prima ricerca (tramite il pulsante “Filtra”) saranno disponibili due nuovi pulsanti:

- “Nuova Ricerca”: utilizzando questo pulsante verrà effettuata una nuova ricerca utilizzando i criteri impostati nel filtro di ricerca.
- “Filtra Risultati”: utilizzando questo pulsante la ricerca effettuata non conterrà eventuali nuove transazioni occorse dopo la prima ricerca.

Le colonne visualizzate nella modalità «storico» sono personalizzabili. È possibile configurare le colonne che si desiderano visualizzare accedendo al menù dedicato accessibile sull'header di una qualsiasi colonna come visualizzato nella Fig. 3.8.

La posizione di una colonna, rispetto alle altre, la si può modificare trascinandola nella posizione desiderata come visualizzato nelle Fig. 3.9 e Fig. 3.10.

Prima:

### 3.3 Export Transazioni

Dopo aver effettuato una ricerca vi è la possibilità di selezionare le transazioni desiderate ed effettuare un export su file. Dopo aver selezionato le transazioni tramite il checkbox posto a inizio riga nell'elenco, si sceglie quali dati includere nell'export tra Tracce, Diagnostici e Contenuti.

Il risultato dell'esportazione è un archivio zip contenente una directory per ciascuna transazione esportata. A loro volta le directory possono contenere una combinazione dei seguenti files, in base al tipo dei dati esportati:

- *manifest.xml*

Sempre presente, contiene i dati descrittivi della transazione (mittente, destinatario, ora di registrazione, id-messaggio, ecc.);

- *tracce.xml*

In caso di esportazione delle tracce questo file contiene le tracce della richiesta e della risposta nel formato previsto dalla specifica del protocollo (es. SPCoap);

**Identificativo Applicativo**

**Modalità Ricerca**

Profilo Interoperabilità

API Gateway

▼

Soggetto Locale

Selezione Soggetto Locale

▼

Tipo

Erogazione

▼

**Filtro Temporale**

Periodo

Ultima ora

▼

**Filtro Dati API**

API

Selezione API

▼

**Filtro Esito**

Esito

[Qualsiasi]

▼

Dettaglio Esito

[Qualsiasi]

▼

Evento

**Filtro Identificativo Applicativo**

Ricerca Esatta

☒ Si

☐ No

Case Sensitive

☒ Si

☐ No

ID Applicativo \*

FILTRA

RIPULISCI

Fig. 3.5: Filtro di Ricerca delle Transazioni in modalità «Identificativo Applicativo»

The screenshot shows a web interface titled 'Identificativo Messaggio' in a dark header bar. Below the header, the main content area is titled 'Filtro Identificativo Messaggio'. It contains two input fields: 'Tipo Messaggio' with a dropdown menu currently showing 'Richiesta', and 'ID' with a red asterisk indicating it is a required field. Below these fields are two buttons: 'Filtra' and 'Ripulisci'.

Fig. 3.6: Filtro di Ricerca delle Transazioni in modalità «Identificativo Messaggio»

The screenshot shows a web interface titled 'Identificativo Transazione' in a dark header bar. Below the header, the main content area is titled 'Filtro Identificativo Transazione'. It contains one input field: 'ID' with a red asterisk indicating it is a required field. Below this field are two buttons: 'Filtra' and 'Ripulisci'.

Fig. 3.7: Filtro di Ricerca delle Transazioni in modalità «Identificativo Transazione»

Modalità Ricerca

Tipo

Filtro Temporale

Periodo

Filtro Dati API

API

Filtro Dati Mittente

Tipo Ricerca

Filtro Esito

Esito

Dettaglio Esito

Evento

NUOVA RICERCA

FILTRA RISULTATI

RIPULISCI

☐ Data Uscita Richiesta  
☐ Data Ingresso Risposta  
☐ Data Uscita Risposta  
☐ Dominio (ID)  
☐ Dominio (Soggetto)  
☐ Fruitore (Dominio)  
☐ Fruitore (Soggetto)  
☐ Erogatore (Dominio)  
☐ Erogatore (Soggetto)  
☐ API  
☒ API + Erogatore  
☒ Operazione  
☐ Applicativo  
☒ Applicativo + Fruitore  
☒ Latenza Totale  
☒ Latenza Servizio  
☐ Latenza Gateway  
☒ Esito  
☐ Contesto  
☐ ID Applicativo Richiesta  
☐ ID Applicativo Risposta  
☐ ID Messaggio Richiesta  
☐ ID Messaggio Risposta  
☐ Profilo Collaborazione  
☐ Codice Risposta Ingresso  
☐ Codice Risposta Uscita  
☐ Dimensioni Ingresso Richiesta  
☐ Dimensioni Uscita Richiesta  
☐ Dimensioni Ingresso Risposta  
☐ Dimensioni Uscita Risposta  
☐ Duplicati Richiesta  
☐ Duplicati Risposta  
☐ Eventi  
☐ Indirizzo Client  
☐ X-Forwarded-For

Lista Erogazioni: record [1 - 17]

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Ingresso Rich...	API	Operazione	Mittente	Latenza Totale		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-05-03 12...	PetStore v1 (E...	POST_pets	prova (ENTE)	20 ms		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-05-03 12...	PetStore v1 (E...	POST_pets	prova (ENTE)	21 ms	3 ms	Fault Applicati...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-05-03 12...	PetStore v1 (E...	POST_pets	prova (ENTE)	291 ms	56 ms	Fault Applicati...

Fig. 3.8: Modifica delle colonne visualizzate nello storico

Lista Transazioni: record [1 - 25] su 28

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Ingresso Richiesta	Tipologia	Esito	Fruitore	Erogatore	Servizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-10 09:18:36	Esito	Ok	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-10 09:18:36	Fruizione	Ok	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway

Fig. 3.9: Modifica della posizione di una colonna visualizzata nello storico  
Dopo:

Lista Transazioni: record [1 - 25] su 28

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data Ingresso Richiesta	Esito	Tipologia	Fruitore	Erogatore	Servizio
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-10 09:18:36	Ok	Erogazione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2017-08-10 09:18:36	Ok	Fruizione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway

Fig. 3.10: Modifica della posizione di una colonna visualizzata nello storico

<input type="checkbox"/>	✓	2017-08-10 09:14:40	Ok	Erogazione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	2017-08-10 09:14:40	Ok	Fruizione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input type="checkbox"/>	✓	2017-08-10 09:14:38	Ok	Erogazione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	2017-08-10 09:14:37	Ok	Fruizione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway
<input type="checkbox"/>	✓	2017-08-09 15:26:26	Ok	Erogazione	SPC/FRUITORE	SPC/ENTE	SPC/Oneway

☐ Tracce
 ☒ Diagnostici
 ☐ Contenuti

Fig. 3.11: Lista delle transazioni risultanti da una ricerca

- *diagnostici.xml*

In caso di esportazione dei diagnostici questo file contiene i messaggi diagnostici associati alla transazione nel formato previsto dalla specifica del protocollo (es. SPCoop);

- *fault.xml*

In caso di esportazione dei contenuti questo file contiene il messaggio di soapFault restituito nei casi di errore.

- *contenuti*

- *richiesta*

- \* *header.xml*: header HTTP riguardante la gestione del messaggio di richiesta
- \* *envelope.xml*: SOAPEnvelope del messaggio di richiesta
- \* *allegati*: eventuali allegati presenti nel messaggio di richiesta

- *risposta*

- \* *header.xml*: header HTTP riguardante la gestione del messaggio di risposta
- \* *envelope.xml*: SOAPEnvelope del messaggio di risposta
- \* *allegati*: eventuali allegati presenti nel messaggio di risposta




Fig. 3.12: Struttura dell'archivio di esportazione delle transazioni

Oltre all'export appena descritto è possibile effettuare anche un'esportazione dei dati delle transazione in un formato CSV. Per ottenere tale tipo di esportazione si deve selezionare le transazioni interessate tramite il checkbox posto a inizio riga nell'elenco, scegliere se includere nell'export anche le Tracce e Diagnostici (i Contenuti non sono esportabili nel formato CSV) e cliccare sul pulsante "Export CSV". Prima di procedere con l'esportazione effettiva vengono richiesti all'utente:



- Tipologia di Documento: è possibile indicare un file CSV semplice o un XLS.
- Colonne Esportate: tale opzione permette di decidere quali colonne saranno presenti nel file esportato:
  - Solamente le colonne visualizzate nello storico delle transazioni (opzione: “Visualizzate nello Storico”)
  - Tutte le informazioni disponibili per ogni transazione (opzione: Tutte)
  - Solamente le informazioni che interessano all’utente, modificando anche l’ordine di apparizione di tali informazioni nelle colonne del file CSV (opzione: Personalizza)

Export Transazioni CSV

**Note:** (\*) Campi obbligatori

Configura Export

Tipologia di Documento \*
 

CSV

Colonne Esportate \*
 

Personalizza

Selezione Colonne \*
 

Protocollo  
 Contesto  
 ID Cluster  
 Tipologia  
 PdD (ID)  
 PdD (Soggetto)  
 Data Uscita Richiesta  
 Data Ingresso Risposta

Id Transazione  
 Esito  
 Data Ingresso Richiesta

Seleziona le colonne da includere dalla lista di sinistra

Esporta

Fig. 3.13: Export CSV personalizzato

## 3.4 Dettaglio Transazione

Dal risultato di una ricerca transazioni, sia in modalità «live» (*Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»*) che in modalità «storico» (*Ricerca delle Transazioni in modalità «Storico»*), cliccando sulla data di ingresso di una specifica transazione si ottiene la pagina con le informazioni di dettaglio, suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Informazioni Generali
- Dettagli Richiesta
- Dettagli Risposta
- Informazioni Mittente
- Informazioni Avanzate

Le informazioni presenti nel dettaglio cambiano a seconda dell’esito della transazione:

3.4. Dettaglio Transazione

21

- In Fig. 3.14 vediamo un esempio di dettaglio di transazione con esito OK.
- In Fig. 3.15 vediamo un esempio di pagina di dettaglio relativa a una transazione con esito ERRORE.
- In Fig. 3.16 vediamo un esempio di dettaglio relativo ad una transazione con esito «Fault Applicativo».

La sezione **\*Informazioni Generali\*** mostra le proprietà generali della transazione ed in particolare i riferimenti al servizio invocato e l'esito. Nello stesso riquadro si trova il link per la visualizzazione dei messaggi diagnostici o per effettuare un'esportazione degli stessi (Fig. 3.17).

Nella sezione **\*Dettagli Richiesta\*** sono visualizzati i dati generali della richiesta, quali id del messaggio, dimensioni in KB e timestamp del messaggio in ingresso e uscita. Nel medesimo riquadro è possibile selezionare Visualizza Traccia per accedere alla pagina di consultazione della traccia relativa alla richiesta (Fig. 3.18).

Quando prevista la registrazione dei messaggi in configurazione, si troveranno in questo riquadro i collegamenti per visualizzare:

- Contenuti Ingresso/Uscita: i contenuti di entrata ed uscita sul gateway. Sia in entrata che uscita comprendono (in base al tipo di configurazione attiva):
  - Il messaggio veicolato
  - Gli eventuali attachment inclusi nel messaggio
  - Gli header di trasporto relativi alla richiesta
- Dati Raw Ingresso/Uscita: la versione raw dei contenuti transitati in ingresso/uscita sul gateway

Per tutte queste voci sono presenti i link Esporta che consentono di salvare tali informazioni sul proprio filesystem.

Nei casi di esito «Fault Applicativo», cioè se il servizio erogatore ha restituito un messaggio di fault, è possibile visualizzarne il contenuto tramite il link Visualizza Fault (Fig. 3.20).

Le medesime funzionalità appena illustrate per la richiesta sono disponibili per la risposta nel riquadro **\*Dettagli Risposta\***.

La sezione **\*Informazioni Mittente\*** riporta dati specifici correlati all'interazione tra GovWay e il mittente:

- Metodo HTTP: il metodo http relativo alla richiesta inviata dal mittente
- URL Invocazione: la url di invocazione utilizzata dal mittente per contattare il gateway
- Indirizzo Client: l'indirizzo di provenienza della richiesta pervenuta
- Codice Risposta Client: codice http restituito al mittente
- Applicativo Fruitore: identificativo dell'applicativo mittente
- Credenziali: Le credenziali utilizzate dall'applicativo per l'autenticazione
- X-Forwarded-For: presente solamente se viene rilevato tra gli header http della richiesta un header tra i seguenti: "X-Forwarded-For", "Forwarded-For", "Forwarded", "X-Client-IP", "Client-IP"
- Token Info: riporta il dettaglio delle informazioni estratte dal token ottenuto in fase di autenticazione della richiesta del mittente

Nel riquadro **\*Informazioni Avanzate\*** sono visualizzati i seguenti dati (Fig. 3.21):

- ID Transazione
- Dominio (ID e Soggetto): dominio del soggetto che ha gestito la transazione
- PortaApplicativa o PortaDelegata: indica il nome della porta invocata dal client
- URL Inoltro: specifica l'endpoint utilizzato per l'inoltro verso il dominio esterno (nel caso di fruizione)
- Codice Risposta: il codice HTTP inviato con il messaggio di risposta

## Dettagli Transazione

## Informazioni Generali

Tipologia	Erogazione (API Gateway)
Fruitore	ENTE
Erogatore	ENTE
API	XigniteMetalsSoap:1
Azione	GetLastLondonFixing
Profilo Collaborazione	Sincrono
Esito	Ok
Diagnostici	<a href="#">Visualizza</a>   <a href="#">Esporta</a>

## Dettagli Richiesta

ID Messaggio	91077814-5eaf-4263-a0d5-abd25d33be67
Data Ingresso	2018-10-22 11:01:00.099
Data Uscita	2018-10-22 11:01:00.101
Bytes Ingresso	589 B
Bytes Uscita	589 B

## Dettagli Risposta

Data Ingresso	2018-10-22 11:01:00.105
Data Uscita	2018-10-22 11:01:00.106
Bytes Ingresso	959 B
Bytes Uscita	959 B

## Informazioni Mittente

Applicativo Fruitore	applicativo1
ID Autenticato	app1
Metodo HTTP	POST
URL Invocazione	[in] /govway/api/in/ENTE/XigniteMetalsSoap/1/GetLastLondonFixing
Credenziali	(BasicUsername'app1')
Indirizzo Client	127.0.0.1
Codice Risposta Client	200

## Informazioni Avanzate

ID Transazione	3bc4a649-d7ba-41f8-b450-f59257772f24
Dominio (ID)	domain/gw/ENTE
Dominio (Soggetto)	ENTE
Connettore	http://localhost:8088/mockXigniteMetalsSoap
Codice Risposta	200
Latenza Totale	7 ms
Latenza Servizio	4 ms
Latenza Gateway	3 ms
Porta Inbound	ENTE/XigniteMetalsSoap/1
Applicativo Erogatore	gw_ENTE/gw_XigniteMetalsSoap/1

Fig. 3.14: Dettaglio di una transazione con esito OK

## Dettagli Transazione

### Informazioni Generali

Tipologia	Erogazione (API Gateway)
Erogatore	ENTE
API	XigniteMetalsSoap:1
Azione	GetLastLondonFixing
❗ Esito	Autenticazione Fallita
Diagnostici	<a href="#">Visualizza</a>   <a href="#">Esporta</a>

### Dettagli Richiesta

Data Ingresso	2018-10-22 11:01:01.047
Bytes Ingresso	589 B
Bytes Uscita	n.d.

### Dettagli Risposta

Data Uscita	2018-10-22 11:01:01.050
Bytes Ingresso	114 B
Bytes Uscita	977 B
Fault Uscita	<a href="#">Visualizza</a>

### Informazioni Mittente

Metodo HTTP	POST
URL Invocazione	[in] /govway/api/in/ENTE/XigniteMetalsSoap/1/GetLastLondonFixing
Indirizzo Client	127.0.0.1
Codice Risposta Client	500

### Informazioni Avanzate

ID Transazione	94400973-baf9-4fe3-a998-0b2288a90eaa
Dominio (ID)	domain/gw/GovWay
Dominio (Soggetto)	GovWay
Latenza Totale	3 ms
Latenza Servizio	N.D.
Latenza Gateway	3 ms
Porta Inbound	ENTE/XigniteMetalsSoap/1
Applicativo Erogatore	gw_ENTE/gw_XigniteMetalsSoap/1

Fig. 3.15: Dettaglio di una transazione con esito Errore

## Dettagli Transazione

### Informazioni Generali

Tipologia	Erogazione (API Gateway)
Fruitore	ENTE
Erogatore	ENTE
API	XigniteMetalsSoap:1
Azione	GetLastLondonFixing
Profilo Collaborazione	Sincrono
 Esito	Fault Applicativo
Diagnostici	<a href="#">Visualizza</a>   <a href="#">Esporta</a>

### Dettagli Richiesta

ID Messaggio	8d41b0f5-b112-49c4-b9ac-eb1d4449966f
Data Ingresso	2018-10-22 12:29:21.347
Data Uscita	2018-10-22 12:29:21.350
Bytes Ingresso	589 B
Bytes Uscita	589 B

### Dettagli Risposta

Data Ingresso	2018-10-22 12:29:21.361
Data Uscita	2018-10-22 12:29:21.365
Bytes Ingresso	355 B
Bytes Uscita	355 B
Fault Uscita	<a href="#">Visualizza</a>
Fault Ingresso	<a href="#">Visualizza</a>

### Informazioni Mittente

Applicativo Fruitore	applicativo1
ID Autenticato	app1
Metodo HTTP	POST
URL Invocazione	[in] /govway/api/in/ENTE/XigniteMetalsSoap/1/GetLastLondonFixing
Credenziali	(BasicUsername 'app1')
Indirizzo Client	127.0.0.1
Codice Risposta Client	500

### Informazioni Avanzate

ID Transazione	41f4b3a5-ea9a-45a6-a086-ec287734039c
Dominio (ID)	domain/gw/ENTE
Dominio (Soggetto)	ENTE
Connettore	http://localhost:8088/mockXigniteMetalsSoap
Codice Risposta	500
Latenza Totale	18 ms
Latenza Servizio	11 ms
Latenza Gateway	7 ms
Porta Inbound	ENTE/XigniteMetalsSoap/1
Applicativo Erogatore	gw_ENTE/gw_XigniteMetalsSoap/1

Fig. 3.16: Dettaglio di una transazione con esito Fault Applicativo

Visualizza Transazioni > Dettagli Transazione > Messaggi Diagnostici

⏮ ⏪ Lista Diagnostici: record [1 - 4] su 4 ⏩ ⏭

Data	Severita	Funzione	Messaggio
2017-08-10 09:16:08.118	infoIntegration	ricezioneContenutiApplicativi	Ricevuta richiesta applicativa
2017-08-10 09:16:08.120	infoIntegration	ricezioneContenutiApplicativi	Autenticazione [basic] del servizio applicativo in corso ( BasicUsername 'fr23' ) ...
2017-08-10 09:16:08.121	errorIntegration	ricezioneContenutiApplicativi	Autenticazione [basic] del servizio applicativo non riuscita ( BasicUsername 'fr23', BasicPassword '123456' ) : Identificazione fallita, credenziali fornite non corrette
2017-08-10 09:16:08.123	infoIntegration	ricezioneContenutiApplicativi	Risposta applicativa (SOAPFault faultCode[ecclIntegrazione:OPENSPCOOP2_ORG_402] faultActor[OpenSPCoop2] faultString[identificazione fallita, credenziali fornite non corrette]) consegnata al servizio applicativo con codice di trasporto: 500

Esporta

Fig. 3.17: Dettaglio dei messaggi diagnostici relativi ad una transazione

- Latenza Totale, Servizio e Gateway: indica i tempi di elaborazione dei messaggi

Visualizza Transazioni > Dettagli Transazione > **Dettaglio Traccia**

### Dettagli Traccia

**Informazioni Generali**

Traccia	<b>Esporta</b>
Mittente	Tipo: SPC Nome: FRUITORE Codice Porta: FRUITORESPCoopIT
Destinatario	Tipo: SPC Nome: ENTE Codice Porta: ENTESPCoopIT
Profilo Collaborazione	EGOV_IT_MessaggioSingoloOneWay
Collaborazione	-
Servizio	Tipo: SPC Nome: Oneway Versione: 1
Azione	notifica
ID Messaggio	FRUITORE_FRUITORESPCoopIT_0000001_2017-08-09_15:26
Riferimento Messaggio	-
Sorgente Temporale	EGOV_IT_SPC
Ora Registrazione	2017-08-09 15:26:26.000
Scadenza	-
Profilo Trasmissione	Inoltro: EGOV_IT_ALPIUUNAVOLTA Conferma Ricezione: false

**Lista Trasmissioni**

Registrazione 2017-08-09 15:26:26.000	Mittente	Tipo: SPC Nome: FRUITORE CodicePorta: FRUITORESPCoopIT
	Destinatario	Tipo: SPC Nome: ENTE CodicePorta: ENTESPCoopIT
	Sorgente	EGOV_IT_SPC

**Informazioni Avanzate**

Ruolo	APPLICATIVA
PdD	Tipo: SPC Nome: ENTE CodicePorta: ENTESPCoopIT
Tipo Traccia	Richiesta
Esito Elaborazione	RICEVUTO
Applicativo Fruitore	-
Applicativo Erogatore	-
ID Applicativo	Richiesta: - Risposta: -
Location	Indirizzo di provenienza della busta http:127.0.0.1:37188

Fig. 3.18: Dettaglio della traccia

## Messaggio di Richiesta - Contenuti Ingresso

## Messaggio

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org
  /2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
2   <soapenv:Header xmlns:prova="http://prova.openspcoop2.org">
3     <a:example1 xmlns:a="http://www.openspcoop2.org"
4       soapenv:actor="http://www.prova.it" soapenv:mustUnderstand="0">prova</a:example1>
5     <b:example2 xmlns:b="http://www.openspcoop2.org"
6       soapenv:actor="http://www.prova.it" soapenv:mustUnderstand="0">prova2</b:example2>
7   </soapenv:Header>
8   <soapenv:Body>
9     <!-- PROVA -->
10    <ns1:getQuote xmlns:ns1="urn:xmethods-delayed-quotes"
11      xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
12      xmlns:se="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
13      se:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
14      <symbol xsi:type="xsd:string">IBM</symbol>
15      <prova2>CIAOCIAO</prova2>
16      <bo>
17        <si>234</si>
18      </bo>
19      <!-- Doppia commento -->
20    </ns1:getQuote>
21    <test/>
22    <test2/>
23  </soapenv:Body>
24 </soapenv:Envelope>

```

Download

## Headers

Nome	Valore
Connection	keep-alive
Content-Type	text/xml; charset=utf-8; poli=AA
GovWay-Conversation-ID	AAAAAAAAAAAA
SOAPAction	"TEST"
Content-Length	974
GovWay-Relates-To	BBBBBBBBBBBB
User-Agent	Java/1.8.0_111
Accept	text/html, image/gif, image/jpeg, *, q=.2, */*; q=.2
Host	localhost:8080

Fig. 3.19: Visualizzazione contenuti in ingresso per una richiesta





Fig. 3.20: Dettaglio di un errore applicativo (fault)

Informazioni Avanzate	
ID Transazione	1c5447ec-c3f6-4ca0-a015-9346b4469269
Dominio (ID)	ENTESPCoopIT
Dominio (Soggetto)	ENTE
URL Inoltro	http://127.0.0.1:3333/govway/spcoop/in?govway_transaction_id=1c5447ec-c3f6-4ca0-a015-9346b4469269&govway_message_id=ENTE_ENTESPCoopIT_0000003_2018-07-03_15%3A37
Codice Risposta	200
Latenza Totale	87 ms
Latenza Servizio	63 ms
Latenza Gateway	24 ms

Fig. 3.21: Informazioni Avanzate di una Transazione



GovWay rileva e segnala gli eventi occorsi, i quali vengono classificati e resi disponibili per la consultazione.

La consultazione degli eventi è possibile attraverso la console govwayMonitor accedendo alla voce di menu «Eventi» presente nella sezione Monitoraggio.

La pagina di consultazione mostra la lista degli eventi registrati seguendo un ordine temporale decrescente (Fig. 4.1) e le colonne mostrano i campi di maggiore importanza.

Dall'elenco è possibile selezionare il singolo elemento per visualizzarne il dettaglio. Ciascun evento è composto dai seguenti dati:

- Ora Registrazione  
Timestamp relativo all'evento.
- Severità  
Livello di severità dell'evento. Può assumere i valori: FATAL, ERROR, INFO, WARN, DEBUG.
- Tipo  
Etichetta che rappresenta la tipologia di appartenenza dell'evento. Ad esempio, quando si effettua il riavvio di GovWay verrà generato un evento di tipo «StatoGateway».
- Codice  
Il codice che identifica univocamente l'evento.
- Origine  
Riporta, quando applicabile, l'identificativo di un elemento della configurazione del servizio, responsabile dell'evento sollevato.
- Descrizione  
Un campo di testo opzionale che fornisce una descrizione dell'evento.
- Cluster ID  
Un campo utilizzato nel caso di installazioni in cluster per identificare il nodo in cui si è verificato l'evento.

Eventi

### Modifica Filtri di Ricerca

**Filtro Temporale**

Periodo:

**Filtro Dati Evento**

Severità:

Tipo:

Codice:

**Filtro Dati Identificativi**

Ricerca Esatta: ☒ SI ☐ No

Case Sensitive: ☒ SI ☐ No

Origine:

**Nuova Ricerca** **Aggiorna** **Ripulisci**

---

Lista Eventi: record [1 - 25]

	Ora Registrazione	Severità	Tipo	Codice	Origine
✓	2017-09-11 17:17:50.200	INFO	RateLimiting_Policy	ViolazioneRisolta_WarningOnly	NumeroRichieste-ControlloRealtimeOrario-FasciaMedia:1 - Erogatore: SPC/ENTE, Servizio: SPC/Sincro...
!	2017-09-11 17:16:11.884	WARN	RateLimiting_Policy	Violazione_WarningOnly	NumeroRichieste-ControlloRealtimeOrario-FasciaMedia:1 - Erogatore: SPC/ENTE, Servizio: SPC/Sincro...
✓	2017-09-11 17:10:49.812	INFO	StatoPortaDominio	Start	
✓	2017-09-11 17:09:58.617	INFO	StatoPortaDominio	Stop	
✓	2017-09-11 17:05:34.106	INFO	StatoPortaDominio	Start	

Fig. 4.1: Consultazione Eventi

Sopra l'elenco degli eventi è possibile espandere una maschera per impostare alcuni criteri per filtrare gli eventi da visualizzare:

- **Filtro Temporale**
  - **Periodo:** Intervallo temporale in cui si sono verificati gli eventi da cercare.
- **Filtro Dati Evento**
  - **Severità:** Livello di severità.
  - **Tipo:** Il tipo di evento (per maggiori dettagli vedi tabella sottostante).
  - **Codice:** Il codice associato all'evento (per maggiori dettagli vedi tabella sottostante).
- **Filtro Dati Identificativi:** elementi per filtrare gli eventi in base agli identificativi.
  - **Ricerca Esatta:** specifica se il confronto con l'identificativo avviene per pattern oppure in maniera esatta.
  - **Case Sensitive:** specifica se il valore fornito viene confrontato considerando maiuscole e minuscole o meno.
  - **Origine:** pattern o valore esatto dell'identificativo di configurazione.
  - **ID Cluster:** pattern o valore esatto dell'identificativo del nodo cluster.

Un evento può essere correlato ad una o più transazioni applicative (ad esempio poiché l'evento è stato scatenato dall'esecuzione di una transazione). Consultando il dettaglio di una transazione sarà possibile visualizzare gli eventi ad essa correlati.

La seguente tabella descrive gli eventi previsti.

Tabella 4.1: Eventi

Tipo Evento	Codice Evento	Descrizione
StatoGateway	Valori Possibili: - Start - Stop	Questo evento segnala l'avvio e il fermo di GovWay o del singolo nodo in caso di installazione in cluster.
ControlloTraffico_ NumeroMassimo RichiesteSimultanee	Valori Possibili: - Violazione - ViolazioneRisolta - Violazione_WarningOnly - ViolazioneRisolta_WarningOnly	Questo evento segnala il raggiungimento della soglia massima di richieste simultanee <sup>1</sup> . Il secondo codice segnala l'evento di risoluzione.
ControlloTraffico_ SogliaCongestione	Valori Possibili: - Violazione - ViolazioneRisolta	Questo evento segnala il raggiungimento della soglia di congestionamento <sup>1</sup> (percentuale sul numero massimo di richieste simultanee). Il secondo codice segnala l'evento di risoluzione.
RateLimiting_Policy [API/Globale]	Valori Possibili: - Violazione - ViolazioneRisolta - Violazione_WarningOnly - ViolazioneRisolta_WarningOnly	Questo evento segnala la violazione di una policy di rate limiting <sup>1</sup> e la successiva risoluzione. Nel caso sia stata configurata, per la policy, la modalità «WarningOnly» l'evento conterrà i due codici appositi.

<sup>1</sup> Le soglie sul numero massimo di richieste simultanee, sul congestionamento del gateway e le relative policy di controllo, sono concetti legati alla funzionalità di Controllo del Traffico, i cui aspetti di configurazione sono trattati nel Manuale Utente della govwayConsole.



---

## Le Funzionalità di Reportistica

---

La sezione «Reportistica» della govwayMonitor permette di generare due differenti tipologie di report:

- *Analisi Statistica*, che mostrano aggregazioni su base periodica delle informazioni relative alle transazioni gestite. A seconda del tipo di report richiesto, l'utente può scegliere tra i formati grafici a linea, a torta, ad istogramma oppure il formato tabellare.
- *Configurazione API*, che presentano i dati riassuntivi relativamente ai servizi configurati, erogazioni e fruizioni, su GovWay.

### 5.1 Analisi Statistica

Per accedere alla funzionalità di generazione di report statistici si deve selezionare la voce “Analisi Statistica” all'interno della sezione “Reportistica” del menu di navigazione.

Il primo passo è quello di selezionare il tipo di report che si intende generare e la relativa modalità di visualizzazione (Fig. 5.1). Una volta individuato il tipo di report che si desidera generare si deve selezionare il tipo di grafico o, in alternativa, il formato tabellare.

I tipi di report che si possono generare sono:

- **Distribuzione Temporale**  
Consente di visualizzare al variare del tempo i valori rilevati riguardo numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta.
- **Distribuzione per Esiti**  
Consente di visualizzare la distribuzione delle richieste, in un dato periodo, rispetto agli esiti riscontrati (OK, Errore, Fault Applicativo).
- **Distribuzione per Soggetto Remoto**  
Consente di visualizzare la distribuzione del numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta, aggregando i dati rispetto al soggetto interlocutore.




Fig. 5.1: Tipo di analisi statistica



- Distribuzione per Soggetto Locale

Report disponibile in modalità multi-tenant, consente di visualizzare la distribuzione del numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta, aggregando i dati rispetto al soggetto interno al dominio GovWay.

- Distribuzione per API

Consente di visualizzare la distribuzione del numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta, aggregando i dati in base alla API invocata

- Distribuzione per Operazione

Consente di visualizzare la distribuzione del numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta, aggregando i dati per l'operazione relativa alla API invocata

- Distribuzione per Applicativo

Consente di visualizzare la distribuzione del numero di richieste, KB transitati e tempi medi di risposta, aggregando i dati per applicativo client che ha inviato la richiesta

- Distribuzione per Identificativo Autenticato

Consente di visualizzare la distribuzione delle transazioni rispetto all'identificativo dell'utente rilevato in fase di autenticazione

- Distribuzione per Token Info

Consente di visualizzare la distribuzione delle transazioni rispetto ad uno dei claim ricavati dal token ottenuto nel corso dell'autenticazione della richiesta

Per ogni report è possibile specificare dei criteri di filtro come descritto nella sezione [Criteri di Filtro](#).

## 5.1.1 Criteri di Filtro

Per ogni report è possibile specificare dei criteri di filtro, per limitare i dati da presentare (Fig. 5.2). I criteri di filtro selezionabili variano in funzione del tipo di report selezionato.

I dati da indicare per generare un report sono:

- Analisi Statistica
  - **Profilo Interoperabilità:** visibile solo quando il profilo di interoperabilità, sulla testata dell'applicazione, è stato impostato a «Tutti». Il campo permette di selezionare il profilo con cui effettuare la ricerca delle transazioni. Questa scelta è obbligatoria.
  - **Soggetto Locale:** visibile, in modalità multi-tenant, solo quando il soggetto locale non è stato selezionato sulla testata dell'applicazione. Consente di filtrare le transazioni in base al soggetto locale che vi partecipa.
  - **Tipo:** opzione per selezionare le transazioni appartenenti a casi di erogazione o fruizione.
- Filtro Temporale
  - **Unità di Tempo:** consente di scegliere su quale unità temporale basare il dato numerico relativo alle transazioni (oraria, giornaliera, settimanale, mensile)
  - **Periodo:** consente di indicare un intervallo temporale di interesse
- Filtro Dati API
  - **Soggetto Erogatore:** Opzione, presente nel caso delle fruizioni, per selezionare il soggetto erogatore relativo alle transazioni interessate.
  - **API:** permette di filtrare su una specifica API tra quelle erogate dal soggetto indicato.
  - **Azione/Risorsa:** permette di selezionare una tra le azioni/risorse della API selezionata.

## Distribuzione Temporale

**Analisi Statistica**

Profilo Interoperabilità  ▼

Soggetto Locale  ▼

Tipo  ▼

**Filtro Temporale**

Unità di tempo  ▼

Periodo  ▼

**Filtro Dati API**

API  ▼

**Filtro Dati Mittente**

Tipo  ▼

**Filtro Esito**

Esito  ▼

Dettaglio Esito  ▼

**Report**

Visualizza per  ▼

**GENERA REPORT** **RIPULISCI**

Fig. 5.2: Maschera di selezione per la generazione dei report statistici

- **Filtro Dati Mittente:** permette di filtrare le transazioni da includere nel report sulla base dei dati legati alla richiesta inviata dal mittente.
  - **Tipo:** consente di scegliere su quale dato applicare il filtro tra:
    - \* **Soggetto:** si seleziona il soggetto mittente delle transazioni.
    - \* **Applicativo:** si seleziona l'applicativo mittente delle transazioni.
    - \* **Identificativo Autenticato:** si seleziona il metodo di autenticazione e si specifica il criterio di confronto con l'identificativo ricavato dal processo di autenticazione.
    - \* **Token Info:** si seleziona il claim del token e si specifica il criterio per il confronto con il token ricavato durante il processo di autenticazione.
- **Filtro Esito**
  - **Esito:** permette di selezionare una categoria di esiti a cui le transazioni appartengono. Valgono le medesime considerazioni effettuate nella sezione *Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»* relativamente allo stesso campo presente tra i criteri di ricerca.
  - **Dettaglio Esito:** i valori selezionabili cambiano in base alla scelta effettuata al punto precedente. Valgono le medesime considerazioni effettuate nella sezione *Ricerca delle Transazioni in modalità «Live»* relativamente allo stesso campo presente tra i criteri di ricerca.
- **Report**
  - **Visualizza Per:** è possibile scegliere il dato che si vuole visualizzare nel report tra: *Occupazione Banda*, in termini di KB gestiti, *Numero Transazioni* o *Tempo Medio Risposta*;

Dopo aver selezionato i parametri di interesse si genera il report utilizzando il pulsante «Genera Report». L'area di visualizzazione del report, grafico o tabellare, si trova sotto il form di selezione e presenta alla base i seguenti elementi fissi:

- Alcuni link che consentono lo spostamento dell'intervallo temporale senza dover tornare alla maschera di selezione (ad es. mese successivo o precedente, ecc.)
- I link per l'esportazione dei dati visualizzati nei formati CSV, XLS, PDF e PNG.

Sono inoltre presenti alcuni elementi di personalizzazione che dipendono dal tipo di grafico generato:

- Nel caso di rappresentazione grafica a torta o istogramma (denominate rispettivamente pie chart o bar chart) è consentito impostare il numero massimo di elementi visualizzabili (ordinati per cardinalità decrescente). Gli elementi rimanenti saranno raggruppati in un unico altro elemento riportante l'etichetta «Altri».
- Nel caso di rappresentazione grafica a linea o istogramma (denominate rispettivamente line chart o bar chart) è possibile decidere l'orientamento delle etichette dei risultati visualizzati.
- In tutte le rappresentazioni grafiche è possibile allargare o restringere il grafico se la pagina del browser (e la risoluzione) lo permette.

Vediamo adesso con maggior dettaglio le singole tipologie di report.

## 5.1.2 Andamento Temporale

Fornisce statistiche riguardo l'andamento temporale delle transazioni che sono transitate sul gateway. Di seguito alcuni esempi di reports generabili.

**Grafico “Line Chart” sul numero di transazioni:**

**Grafico “Line Chart” sull'occupazione di banda:**

**Grafico “Line Chart” sul tempo medio di risposta:**




Fig. 5.3: Esempio di report grafico di andamento temporale (Line Chart sul numero di transazioni)




Fig. 5.4: Esempio di report grafico di andamento temporale (Line Chart sull'occupazione di banda)




Fig. 5.5: Esempio di report grafico di andamento temporale (Line Chart sul tempo medio di risposta)

Grafico “Bar Chart” sul numero di transazioni:




Fig. 5.6: Esempio di report grafico di andamento temporale (Bar Chart sul numero di transazioni)

Grafico “Bar Chart” sull’occupazione di banda:

Grafico “Bar Chart” sul tempo medio di risposta:

Tabella:

### 5.1.3 Distribuzione per Esito

Fornisce statistiche riguardo l’andamento delle transazioni sul periodo mantenendo la suddivisione rispetto all’esito. Di seguito alcuni esempi di reports generabili.

Tabella:

Grafico “Bar Chart” sul numero di transazioni:

Grafico “Line Chart” sul numero di transazioni:

### 5.1.4 Distribuzione per Soggetto Locale

Questo report, disponibile se attiva la modalità multi-tenant, mostra come si distribuiscono le transazioni registrate dal gateway sui soggetti locali. Di seguito alcuni esempi di reports generabili.

Tabella:




Fig. 5.7: Esempio di report grafico di andamento temporale (Bar Chart sull'occupazione di banda)






Fig. 5.8: Esempio di report grafico di andamento temporale (Bar Chart sul tempo medio di risposta)

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > Distribuzione Temporale

Distribuzione Temporale Giornaliero - Numero Transazioni (dal 03 agosto 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 6] su 6

Data	Totale Messaggi
2017/08/10	26
2017/08/09	4
2017/08/08	19
2017/08/07	227
2017/08/04	2
2017/08/03	14

Settimana prec. | Settimana attuale. | Settimana succ. CSV | XLS | PDF

Fig. 5.9: Esempio di report tabellare di andamento temporale

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > Distribuzione per Esiti

« « Distribuzione per Esiti Oraria - Numero Transazioni (dal 09 agosto 2017 00:00 al 10 agosto 2017 12:59): record [1 - 4] su 4 » »

Data	Ok	Fault Applicativo	Fallite
2017/08/10 11-12	2	0	0
2017/08/10 09-10	16	2	6
2017/08/09 15-16	2	0	0
2017/08/09 13-14	2	0	0

Giorno prec. | **Giorno attuale.** | Giorno succ.

[CSV](#) | [XLS](#) | [PDF](#)

Fig. 5.10: Esempio di Report di Distribuzione per Esiti in formato tabellare




Fig. 5.11: Esempio di Report di Distribuzione per Esito (Bar Chart sul numero di transazioni)




Fig. 5.12: Esempio di Report di Distribuzione per Esito (Line Chart sul numero di transazioni)

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > **Distribuzione Per Soggetto Locale**

« « Distribuzione per Soggetto Locale - Numero Transazioni (dal 11 luglio 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 5] su 5 » »

Soggetto	Totale Transazioni
SPC/FRUITORE	181
SPC/EROGATORE	126
SPC/ENTE	36
PROXY/ENTE	6
SPC/FRUITORE2	3

Mese prec. | **Mese attuale.** | Mese succ.    [CSV](#) | [XLS](#) | [PDF](#)

Fig. 5.13: Esempio di report tabellare di distribuzione per soggetto locale


**Grafico “Pie Chart” sul numero di transazioni:**

Fig. 5.14: Esempio di report grafico di distribuzione per soggetto locale (Pie Chart sul numero di transazioni)

**Grafico “Bar Chart” sul numero di transazioni:****5.1.5 Distribuzione per Soggetto Remoto**

Questo report mostra come si distribuiscono le transazioni registrate dal gateway sui soggetti remoti (gli interlocutori dei soggetti locali). Di seguito alcuni esempi di reports generabili.

Tabella:

**Grafico “Pie Chart” sul numero di transazioni:****5.1.6 Distribuzione per API**

Fornisce informazioni sulla ripartizione delle richieste Da/Per le API. Di seguito alcuni esempi di reports generabili.

Tabella:

**Grafico “Pie Chart” sul numero di transazioni:****Grafico “Bar Chart” sul tempo medio di risposta:****5.1.7 Distribuzione per Azione**

Fornisce informazioni sulla ripartizione delle richieste Da/Per Azioni/Risorse. Di seguito alcuni esempi di reports generabili.




Fig. 5.15: Esempio di report grafico di distribuzione per soggetto locale (Bar Chart sul numero di transazioni)

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > **Distribuzione Per Soggetto Remoto**

⏮ ⏪ Distribuzione per Soggetto Remoto - Numero Transazioni (dal 11 luglio 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 5] su 5 ⏩ ⏭

Soggetto	Totale Transazioni
SPC/FRUITORE	159
SPC/EROGATORE	148
SPC/ENTE	36
SPC/FRUITORE2	3
PROXY/ENTE	2

Mese prec. | Mese attuale. | Mese succ. [CSV](#) | [XLS](#) | [PDF](#)

Fig. 5.16: Esempio di report tabellare di distribuzione per soggetto remoto




Fig. 5.17: Esempio di Report di Distribuzione per Soggetto Remoto (Pie Chart sul numero di transazioni)

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > Distribuzione per Servizio

« « Distribuzione per Servizio - Numero Transazioni (dal 11 luglio 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 5] su 5 » »

Servizio	Erogatore	Totale Transazioni
SPC/Sincrono	SPC/EROGATORE	260
SPC/Oneway	SPC/ENTE	52
SPC/Sincrono	SPC/ENTE	20
SPC/Oneway	SPC/EROGATORE	14
PROXY/Sincrono	PROXY/ENTE	6

Mese prec. | Mese attuale. | Mese succ.

CSV | XLS | PDF

Fig. 5.18: Esempio di report tabellare di distribuzione per API




Fig. 5.19: Esempio di report grafico di distribuzione per API (Pie Chart sul numero di transazioni)




Fig. 5.20: Esempio di report grafico di distribuzione per API (Bar Chart sul tempo medio di risposta)



Tabella:

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > Distribuzione Per Azione

◀◀ Distribuzione per Azione - Numero Transazioni (dal 08 agosto 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 2] su 2 ▶▶

Azione	Servizio	Erogatore	Totale Transazioni
notifica	SPC/Oneway	SPC/ENTE	44
notifica	SPC/Oneway	SPC/EROGATORE	2

Giorno prec. | Giorno attuale | Giorno succ. CSV | XLS | PDF

Fig. 5.21: Esempio di report tabellare di distribuzione per azione

**Grafico “Bar Chart” sul numero di transazioni:**

### 5.1.8 Distribuzione per Applicativo

Fornisce statistiche sulle transazioni sulla base della loro ripartizione tra gli applicativi dei soggetti interni al dominio GovWay che hanno inviato le richieste (di fruizione o erogazione).

Di seguito alcuni esempi di report generabili.

Tabella:

Grafico “Pie Chart” sul numero di transazioni:

### 5.1.9 Distribuzione per Identificativo Autenticato

Fornisce statistiche sulle transazioni sulla base della loro ripartizione tra gli identificativi degli utenti rilevati con il processo di autenticazione (principal, username, ecc).

### 5.1.10 Distribuzione per Token Info

Fornisce statistiche sulle transazioni sulla base della loro ripartizione rispetto ai valori assunti da uno specifico claim estratto dai token ottenuti in fase di autenticazione (issuer, username, eMail, ecc).

## 5.2 Report Configurazione API

Questo report consente di avere un quadro di sintesi riguardo le API configurate nel registro di GovWay tramite la govwayConsole (api, erogazioni, fruizioni, applicativi, ecc). Per accedere alla funzionalità si deve selezionare la voce “Configurazione API” all’interno della sezione “Reportistica”.

La funzionalità fornisce immediatamente un prospetto di conteggio degli elementi di configurazione presenti nel registro di GovWay (Fig. 5.25) all’interno della sezione “Informazioni Generali”. Tale sezione è suddivisa nelle seguenti due parti:

- API: fornisce informazioni relative alle API configurate.
  - API




Fig. 5.22: Esempio di report grafico di distribuzione per azione (Bar Chart sul numero di transazioni)

Analisi Statistica > Filtri di Ricerca > Distribuzione Per Servizio Applicativo

Distribuzione per Servizio Applicativo - Numero Transazioni (dal 05 agosto 2017 al 10 agosto 2017): record [1 - 8] su 8

Servizio Applicativo	Soggetto	Ruolo	Totale Transazioni
poli	SPC/FRUITORE	Fruitore	26
fr	SPC/FRUITORE	Fruitore	21
TRACE_ECHO	SPC/ENTE	Erogatore	21
TRACE_ECHO	SPC/EROGATORE	Erogatore	4
Anonimo	SPC/FRUITORE	Fruitore	2
S.A. Anonimo	SPC/EROGATORE	Erogatore	1
S.A. Anonimo	SPC/ENTE	Erogatore	1

Giorno prec. | Giorno attuale. | Giorno succ. CSV | XLS | PDF

Fig. 5.23: Esempio di report tabellare di distribuzione per applicativo




Fig. 5.24: Esempio di report grafico di distribuzione per applicativo (Pie Chart sul numero di transazioni)

- Erogazioni
- Fruizioni
- Registro:
  - Soggetti Operativi
  - Soggetti Esterni
  - Applicativi

**Configurazione API**
☰

**Filtro Dati API**

Tipologia

▼

Profilo Interoperabilità

▼

Soggetto

▼

API

▼

FILTRA

RIPULISCI

---

API		Registro	
API	8	Soggetti 'Operativi'	2
Erogazioni	4	Soggetti 'Esterni'	5
Fruizioni	2	Applicativi	5

Fig. 5.25: Report sulle configurazioni dei servizi presenti nel registro GovWay

Oltre ad un prospetto riepilogativo del numero di configurazioni attive è possibile effettuare una ricerca di tali configurazioni al fine di esportarne i dettagli. Per poter effettuare la ricerca devono essere definiti i criteri di tale ricerca agendo sul filtro.

I dati presenti nel filtro sono i seguenti:

- Filtro Dati API
  - **Tipologia:** indica se si desidera ricercare configurazioni relative a fruizioni o erogazioni;
  - **Profilo Interoperabilità:** permette di filtrare le transazioni in base al profilo di interoperabilità;
  - **Soggetto:** permette di filtrare rispetto al soggetto locale, tra quelli in gestione;
  - **API:** permette di filtrare su una specifica API, individuata tramite il pattern “API\_nome:API\_versione (Soggetto)”.

La sezione nel filtro di un determinato soggetto comporta l'aggiornamento del prospetto riepilogativo del numero di configurazioni della sezione "API" aggiornano i contatori relativamente alle API di competenza del soggetto selezionato (Fig. 5.26). Un'ulteriore tabella mostra l'elenco delle API erogate dal soggetto selezionato.

API del Soggetto ENTE		Registro	
API	8	Soggetti 'Operativi'	2
Erogazioni	4	Soggetti 'Esterni'	5
Fruizioni	2	Applicativi	4

---

Lista Configurazioni: record [1 - 4] su 4

<input type="checkbox"/>	Erogatore	API
<input type="checkbox"/>	ENTE	api-config v1
<input type="checkbox"/>	ENTE	api-monitor v1
<input type="checkbox"/>	ENTE	LuhnCheckerSoap v1
<input type="checkbox"/>	ENTE	PetStore v1

ESPORTA

Fig. 5.26: Prospetto riepilogativo con soggetto selezionato

La selezione di una API nel filtro comporta l'aggiornamento del prospetto riepilogativo del numero di configurazioni della sezione "API" aggiornando i contatori relativamente alla API selezionata (Fig. 5.27). Con la selezione della API, tra le informazioni riportate vi sono anche il numero di azioni/risorse presenti. Un'ulteriore tabella mostra l'elenco dei soggetti erogatori per la API selezionata.

Gli elementi di configurazione mostrati in elenco possono essere selezionati ed esportati in formato CSV tramite il pulsante «Esporta».

API LuhnCheckerSoap v1 (ENTE)		Registro	
API	SOAPTest v1	Soggetti 'Operativi'	2
Azioni	1	Soggetti 'Esterni'	5
Erogazioni	1	Applicativi	5
Fruizioni	0		

⏮ ⏪ Lista Configurazioni: record [1 - 1] su 1 ⏩ ⏭

<input type="checkbox"/>	Erogatore	API
<input type="checkbox"/>	ENTE	LuhnCheckerSoap v1

ESPORTA

Fig. 5.27: Prospetto riepilogativo con API selezionata