

# 遺伝的アルゴリズムを用いた 2 値化重みを持つ畳み込みニューラルネットワークの学習

○廣芳大二郎 内田雅人（米子工業高等専門学校）

## Training Convolutional Neural Networks with Binary Weights Using Genetic Algorithms

\*D. Hiroyoshi, M. Uchida (National Institute of Technology, Yonago College)

**Abstract:** BinaryConnect trains binary-weight neural networks by maintaining real-valued weights and using approximate gradients. In this study, we investigate a genetic algorithm (GA) for directly searching the binary weights of a convolutional neural network without gradient-based weight updates. Each individual represents the binarized weights of the convolutional and fully connected layers. Experiments on CIFAR-10 compare three methods: GA-only training, BinaryConnect, and additional GA search after BinaryConnect pretraining. In the combined method, the GA population is initialized using the BinaryConnect solution, its mutated variants, and randomly generated individuals. Their classification performance is compared using the test data.

**Keywords:** Binary Neural Network, Convolutional Neural Network, Genetic Algorithm, BinaryConnect

### 1 はじめに

2012 年の ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge において、畳み込みニューラルネットワークを用いた画像認識モデルである AlexNet が高い認識性能を示したことを受け、ディープラーニングは画像認識をはじめとする様々な分野で利用されるようになった [1]. 一方で、ニューラルネットワークの高性能化に伴い、パラメータ数や計算量が増加し、計算資源やメモリ容量に制約のある環境への適用が課題となっている。この課題に対する手法として、2015 年に Courbariaux らによって BinaryConnect が提案された [2]. BinaryConnect では、ニューラルネットワークの重みを  $-1$  および  $+1$  に 2 値化することで、メモリ使用量の削減や演算の簡略化を図る。ただし、2 値化関数は不連続点で微分不可能であり、それ以外の点では微分が 0 となるため、通常のパックプロパゲーションをそのまま適用することが困難である。そのため、BinaryConnect では実数値重みを保持し、近似した勾配を用いて学習を行う。一方、ニューラルネットワークの学習には、勾配に基づく手法だけでなく、遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm: GA) などの進化的計算を用いて重みや構造を探索する手法も存在する。GA は離散的な値を遺伝子として扱うことが可能であり、2 値化ニューラルネットワークの重み探索にも適用できる。先行研究として、Okada は全結合型の 2 値化ニューラルネットワークに GA を適用し、分類課題における重み最適化を検討している [3].

そこで本研究では、2 値重みを持つ畳み込みニューラルネットワークに対し、GA を用いて 2 値重みの組

合せを直接探索する。同一のネットワーク構造を用いて、GA のみによる学習、BinaryConnect による学習、および BinaryConnect による事前学習後に GA を適用する学習を比較する。これにより、GA のみによる学習の可能性と、BinaryConnect によって得られた重みに対する GA の追加探索の効果を検討する。

### 2 GA を用いた 2 値重み CNN の学習

#### 2.1 CNN

CNN は、畳み込み層を持つニューラルネットワークであり、画像の分類に必要な特徴を学習によって獲得する [4]. 畳み込み層では、学習可能なフィルタを用いて特徴を抽出し、プーリング層では特徴マップの空間的なサイズを縮小する。画像分類では、これらの処理によって得られた特徴を全結合層などへ入力し、各クラスに対応する出力を求める。

#### 2.2 BinaryConnect

BinaryConnect は、順伝播時にニューラルネットワークの重みを  $-1$  または  $+1$  に 2 値化して学習する手法である [2]. 通常の CNN では重みを浮動小数で表現するが、2 値化した重みは 1 ビットで表現できるため、重みの保存に必要なメモリ容量を削減できる。また、重みが  $-1$  または  $+1$  に制限されるため、ハードウェア実装時の演算の簡略化が期待できる。一方、2 値の重みだけでは、勾配に基づく小さな更新量を蓄積することが難しい。そのため、BinaryConnect では学習用の実数値重みを保持し、計算に用いる 2 値化重みと区別す

る．順伝播では，実数値重みを 2 値化してネットワークの出力を求め，正解ラベルとの誤差を計算する．逆伝播によって得られた勾配は実数値重みの更新に用いる．実数値重みを  $w$ ，2 値化した重みを  $w_b$  とし，式 (1) によって 2 値化する．

$$w_b = \begin{cases} +1 & (w \geq 0) \\ -1 & (w < 0) \end{cases} \quad (1)$$

この 2 値化関数は， $w = 0$  で微分不可能であり，それ以外の点では微分が 0 となる．そこで，逆伝播では Straight-Through Estimator (STE) を用いて勾配を近似し，実数値重みを更新する．更新後の実数値重みは  $-1$  から  $+1$  の範囲に制限し，次の順伝播時に再び 2 値化する．推論時にも 2 値化した重みを用いて出力を求める．

### 2.3 遺伝的アルゴリズム (Genetic Algorithm : GA)

GA は生物の進化を模した確率的探索手法である [5]．解の候補を個体，個体を構成する要素を遺伝子として表現し，複数の個体からなる個体群を用いて探索を行う．GA による探索では，まず複数の個体からなる初期個体群を生成し，各個体の良さを適応度によって評価する．次に，適応度に基づいて次世代の生成に用いる親個体を選択する．選択された親個体に対して交叉および突然変異を行い，新たな子個体を生成する．これらの処理を世代ごとに繰り返すことで，より適応度の高い個体を探索する．選択は，次世代の生成に用いる親個体を個体群から選ぶ操作である．交叉は，複数の親個体を持つ遺伝子を組み合わせ，新たな子個体を生成する操作である．突然変異は，個体の遺伝子を一定の確率で変化させる操作であり，交叉のみでは生成されにくい新たな解を探索する役割を持つ．また，探索によって得られた適応度の高い個体を失わないため，良好な個体を変更せずに次世代へ引き継ぐエリート保存が用いられる．

### 2.4 GA による 2 値重み CNN の学習

本研究では，GA を 2 値重み CNN の重み探索に適用する．畳み込み層および全結合層の 2 値重みを一定の順序で 1 次元に並べ，1 つの個体として表現する．各遺伝子をランダムに  $-1$  または  $+1$  として生成し，初期個体群を構成する．個体を評価する際には，1 次元に並べた遺伝子を各層の重みの形状に戻してネットワークに設定し，評価用データに対する分類結果を求める．本研究では，分類結果の正答率を適応度として用いる．評価

用データ数を  $N$ ，正しく分類されたデータ数を  $N_{\text{correct}}$  とすると，適応度  $F$  は式 (2) で表される．

$$F = \frac{N_{\text{correct}}}{N} \quad (2)$$

親個体の選択にはトーナメント選択を用いる．個体群からランダムに複数の個体を抽出し，その中で最も適応度の高い個体を親として選択する．交叉には一様交叉を用い，各遺伝子について 2 つの親個体のいずれかの値を等確率で子個体へ引き継ぐ．突然変異では，各遺伝子を所定の突然変異率で選択し，選択した遺伝子の符号を反転させる．また，適応度の高い個体の一部を変更せずに次世代へ引き継ぐエリート保存を行う．以上の処理を設定した世代数まで繰り返し，2 値重み CNN の重みを探索する．また，本研究では，GA のみによる学習に加えて，BinaryConnect による事前学習後に GA を適用する．BinaryConnect と GA を組み合わせた学習では，まず BinaryConnect によって CNN を事前学習する．事前学習終了後，畳み込み層および全結合層の重みを  $-1$  または  $+1$  に 2 値化し，これらを 1 次元に並べて GA における基準個体とする．GA の初期個体群には，この基準個体そのものに加え，基準個体の一部の遺伝子を突然変異させて生成した個体を用いる．さらに，初期個体群の多様性を確保するため，ランダムに生成した 2 値重みを持つ個体も加える．基準個体から個体を生成する際には，各遺伝子を所定の突然変異率で選択し，選択された遺伝子の符号を反転させる．このとき用いる突然変異率は，GA の世代更新時に用いる突然変異率と同一とする．初期個体群の生成後は，BinaryConnect による勾配に基づく重み更新を行わず，GA によって 2 値重みの組合せを直接探索する．これにより，BinaryConnect による事前学習で得られた重みを基点として，GA による追加の重み探索を行う．

## 3 実験

### 3.1 データセット

実験には CIFAR-10 を用いた．CIFAR-10 は  $32 \times 32$  画素のカラー画像から構成される 10 クラスの画像分類用データセットであり，学習用データ 50,000 枚とテスト用データ 10,000 枚から構成される．本実験では，CIFAR-10 の学習用データ 50,000 枚のうち 45,000 枚を学習および GA による探索に使用し，残りの 5,000 枚をモデル選択用データとして使用した．テスト用データ 10,000 枚は，最終的な認識性能を評価するために使用した．入力画像には，各色チャンネルについて平均 (0.4914, 0.4822, 0.4465)，標準偏差

(0.2023, 0.1994, 0.2010) を用いた正規化を適用した。また、データ拡張は行わなかった。

### 3.2 ネットワーク構成

本実験では、3 層の畳み込み層と 1 層の全結合層から構成される CNN を用いた。畳み込み層の 1 層めは入力チャンネル数 3、出力チャンネル数 32 とし、2 層目は 32 チャンネルから 64 チャンネル、3 層目は 64 チャンネルから 128 チャンネルへ変換する設計にした。各畳み込み層では、カーネルサイズを  $3 \times 3$ 、パディングを 1 とし、各畳み込み層の後には Batch Normalization, ReLU および Max Pooling を適用した。Max Pooling では特徴マップの縦横サイズを半分にする。そのため、 $32 \times 32$  画素の入力画像は、3 回の Max Pooling 後に  $4 \times 4$  となる。第 3 畳み込み層から得られる  $128 \times 4 \times 4$  の特徴マップを 1 次元に変換し、出力数 10 の全結合層へ入力する。畳み込み層および全結合層にバイアスを使用せず、これら 4 層の重みを 2 値化および GA による探索の対象とした。なお、Batch Normalization はすべての学習手法で使用するが、その扱いは学習手法によって異なる。BinaryConnect を用いる手法では、Batch Normalization のパラメータをバックプロパゲーションによって学習した。一方、GA のみによる学習でも各畳み込み層の後には Batch Normalization を適用するが、そのパラメータは学習せず固定し、評価時に入力されたバッチの平均および分散を用いて正規化した。

### 3.3 GA のみによる学習

まず、ランダムな 2 値重みから GA のみを用いて CNN を学習できるかを検証した。初期個体群は 500 個体とし、すべての個体をランダムな 2 値重みから生成した。各世代では、探索用データ 45,000 枚から 2,000 枚をランダムに抽出し、同一世代内のすべての個体を同じ画像で評価した。GA の探索条件を Table 1 に示す。正答率を適応度とし、トーナメント選択、一様交叉、突然変異、およびエリート保存を用いて 10,000 世代の探索をした。GA のみによる学習における正答率および損失の推移を Fig. 1 に示す。探索初期には正答率が大きく向上したが、一方、世代数の増加に伴って正答率および損失の改善量は徐々に小さくなった。

### 3.4 BinaryConnect による学習

次に、GA による探索の初期解として用いる学習済みモデルを得るため、BinaryConnect によって CNN を学習した。BinaryConnect の学習条件を Table 2 に示す。BinaryConnect では、探索用データ 45,000 枚を用いて 300 エポック学習した。最適化手法には Adam を

Table 1: Search conditions for genetic algorithms.

| Parameter         | Value   |
|-------------------|---------|
| Population size   | 500     |
| Elite size        | 50      |
| Generations       | 10,000  |
| Evaluation images | 2000    |
| Mutation rate     | 0.0001  |
| Tournament size   | 3       |
| Crossover         | Uniform |




Fig. 1: Accuracy during GA-only training.

用い、学習率を 0.001、バッチサイズを 64 とした。各エポック終了後にモデル選択用データ 5,000 枚に対する正答率を求め、正答率が最も高いモデルを選択した。正答率が同一の場合には、損失の小さいモデルを選択した。

BinaryConnect による学習中の正答率および損失の推移を Fig. 2 に示す。学習の進行に伴って学習データに対する正答率は上昇し、損失は低下した。一方、テストデータに対する正答率は学習初期に大きく向上した後、改善量が小さくなった。モデル選択用データを用いて選択した BinaryConnect モデルのテスト正答率は 71.48% であった。

### 3.5 BinaryConnect による事前学習後の追加 GA

BinaryConnect によって得られたモデルを初期解として、GA による追加の重み探索を行った。追加 GA の探索条件を Table 3 に示す。GA のみによる学習と追加 GA では、個体数、エリート数、1 世代あたりの評価画像数、突然変異率、トーナメントサイズおよび交叉方法を共通とした。一方、初期個体群は、BinaryConnect によって得られた基準個体を 1 個、基準個体を突然変異させた個体を 449 個、ランダムな 2 値重みから生成した個体を 50 個とした。各世代では探索用データ 45,000 枚から 2,000 枚をランダムに抽出し、同一世代内のすべての個体をその画像で評価した。追加 GA では 1000 世代の探索をした。

追加 GA における正答率および損失の推移を Fig. 3 に示す。探索用データに対する正答率は 85% 以上で推移

Table 2: Training conditions for BinaryConnect.

| Parameter        | Value |
|------------------|-------|
| Optimizer        | Adam  |
| Learning rate    | 0.001 |
| Batch size       | 64    |
| Number of epochs | 300   |




Fig. 2: Accuracy and loss during BinaryConnect training.

した一方、テストデータに対する正答率は72%付近で推移し、世代数の増加に伴う大きな変化は見られなかった。損失についても、同様に探索後半では大きな変化は見られなかった。GA終了後、各世代で得られた最良個体および最終世代の個体をモデル選択用データ5,000枚で評価し、正答率が最も高い個体を最終個体として選択した。正答率が同一の場合には、損失の小さい個体を選択した。選択した個体のテスト正答率は72.68%であり、追加GAを適用する前のBinaryConnectモデルの71.48%と比較して、1.20%高い値となった。

#### 4 考察

GAのみによる学習では、ランダムな2値重みから探索を開始し、テストデータに対して60.20%の正答率が得られた。このことから、本実験条件では、勾配に基づく重み更新を用いず、GAのみを用いた場合でも2値重みCNNの分類性能を向上させられることを確認した。しかし、本実験で用いたCNNでは、畳み込み層および全結合層に含まれる113,504個の重みをGAの探索対象とした。各重みは-1または+1の2値をとるため、取り得る重みの組合せは理論上 $2^{113504}$ 通りとなる。GAのみによる学習では、この広大な探索空間に対してランダムな初期個体群から探索を開始する必要がある。そのため、10,000世代の探索を行った場合でも、高い分類性能を持つ重みの組合せを十分に探索することが困難であった可能性がある。

BinaryConnectによって得られたモデルを基準個体としてGAによる追加探索を行った場合には、テスト正答率は72.68%となり、BinaryConnectのみの場合の

Table 3: Search conditions for additional GA.

| Parameter            | Value   |
|----------------------|---------|
| Population size      | 500     |
| Original individuals | 1       |
| Mutated individuals  | 449     |
| Random individuals   | 50      |
| Elite size           | 50      |
| Generations          | 1,000   |
| Evaluation images    | 2000    |
| Mutation rate        | 0.0001  |
| Tournament size      | 3       |
| Crossover            | Uniform |




Fig. 3: Accuracy and loss during additional GA search.

71.48%から1.20%向上した。勾配に基づく学習とは異なる方法で2値重みの組合せを探索したことで、BinaryConnectのみでは得られなかった重みの組合せを得られたと考えられる。

#### 5 おわりに

本研究では、2値重みCNNに対してGAを適用し、GAのみによる学習、およびBinaryConnectによる事前学習後にGAを適用する学習を比較した。GAでは、畳み込み層および全結合層の2値重みを遺伝子として直接表現し、正答率を適応度として重み探索を行った。CIFAR-10を用いた実験では、GAのみによる学習で60.20%、BinaryConnectによる学習で71.48%のテスト正答率が得られた。さらに、BinaryConnectによって得られたモデルを基準個体としてGAによる追加探索を行った結果、テスト正答率は72.68%となり、BinaryConnectのみの場合から1.20%向上した。今後は、突然変異率や個体数などのGAの探索条件を検討するとともに、畳み込み層数やチャンネル数を増加させたより大規模な2値重みCNNに本手法を適用し、ネットワーク規模がGAによる重み探索に与える影響を検証する。

## 6 参考文献

### 参考文献

- [1] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton :  
ImageNet Classification with Deep Convolutional  
Neural Networks, *Advances in Neural Informa-  
tion Processing Systems*, Vol. 25, pp. 1097–1105,  
2012.
- [2] M. Courbariaux, Y. Bengio, and J.-P. David: Bina-  
ryConnect: Training Deep Neural Networks with  
binary weights during propagations, *Advances in  
Neural Information Processing Systems*, Vol. 28,  
pp. 3123–3131, 2015.
- [3] H. Okada : Evolutionary Training of Binary Neu-  
ral Networks by Genetic Algorithm, *International  
Journal of Scientific Research in Computer Science  
and Engineering*, Vol. 9, No. 6, pp. 63–68, 2021.
- [4] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner :  
Gradient-Based Learning Applied to Document  
Recognition, *Proceedings of the IEEE*, Vol. 86,  
No. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [5] J. H. Holland : *Adaptation in Natural and Artifi-  
cial Systems: An Introductory Analysis with Ap-  
plications to Biology, Control, and Artificial Intel-  
ligence*, MIT Press, 1992.