GUIA DE CONFIGURAÇÃO

Meu quadro Kanban

Como configurar o Firebase e executar o projeto em outro computador, passo a passo.

Importante: para reproduzir o projeto de forma independente, cada pessoa deve criar seu próprio projeto no Firebase e usar nele a configuração do app Web. Não use a senha de outra pessoa nem compartilhe credenciais de usuário.

O que você vai precisar

- Os arquivos deste projeto no computador (baixados ou clonados).
- Uma conta Google para acessar o Firebase Console.
- Visual Studio Code e a extensão Live Server.
- Node.js não é necessário para executar esta versão; não é preciso rodar npm install.

1. Criar e preparar o projeto Firebase

1. Acesse https://console.firebase.google.com/ e crie um projeto.
2. No projeto, adicione um app do tipo Web (ícone </>). Dê um nome e registre o app.
3. Na configuração do app Web, copie os valores de firebaseConfig. Você vai colá-los no arquivo local firebase-config.js na etapa 2.
4. Abra Authentication ? Método de login e habilite E-mail/senha.
5. Abra Firestore Database e crie um banco de dados. Escolha a localização adequada ao seu público; essa escolha não pode ser alterada depois da criação.

Não inicie uma coleção manualmente. Depois que autenticação e regras estiverem configuradas, o app cria o documento do quadro automaticamente no primeiro acesso.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

2. Conectar o app ao seu Firebase

Abra firebase-config.js na pasta do projeto e substitua os valores de exemplo pelos valores exibidos no Console Firebase em Configurações do projeto ? Geral ? Seus apps ? Configuração do SDK.

```
const firebaseConfig = { apiKey: "SUA_API_KEY", authDomain: "SEU_PROJECT_ID.firebaseapp.com", projectId: "SEU_PROJECT_ID", storageBucket: "SEU_STORAGE_BUCKET", messagingSenderId: "SEU_SENDER_ID", appId: "SEU_APP_ID", measurementId: "SEU_MEASUREMENT_ID" }; export default firebaseConfig;
```

Copie os valores reais do seu projeto. O Measurement ID é opcional para o Firebase em geral, mas mantenha o campo e o valor fornecido pelo Console neste arquivo.

Este projeto importa o Firebase diretamente pelo CDN no arquivo firebase.js. Portanto, use os valores de configuração acima; não substitua por imports como from "firebase/app", nem é necessário instalar o pacote npm.

3. Publicar as regras do Firestore

No Firebase Console, abra Firestore Database ? Regras, substitua o conteúdo e clique em Publicar:

```
rules_version = '2'; service cloud.firestore { match /databases/{database}/documents { match /users/{userId}/kanban/{document=**} { allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId; } } }
```

As regras exigem que a pessoa esteja autenticada e restringem cada leitura e gravação aos dados associados ao UID dessa conta. Não troque por regras que permitam acesso público.

4. Autorizar o endereço local

Em Authentication ? Configurações ? Domínios autorizados, confirme que localhost está na lista. Se for abrir o app como 127.0.0.1, adicione também esse domínio. Não inclua a porta, como :5500.

Meu quadro Kanban · Firebase Authentication e Cloud Firestore

EXECUÇÃO E VERIFICAÇÃO

5. Abrir o projeto localmente

1. Abra no VS Code a pasta que contém index.html, script.js, firebase.js e firebase-config.js.
2. Instale a extensão Live Server, se ainda não estiver instalada.
3. Clique com o botão direito em index.html e escolha Open with Live Server.
4. O navegador abrirá um endereço local, geralmente http://localhost:5500. Não abra o arquivo com endereço file:///.
5. Selecione Criar conta, informe um e-mail válido e uma senha com pelo menos seis caracteres.

Como os dados são salvos

Após criar a conta, o app cria o quadro inicial no caminho users/{uid}/kanban/state. Cada conta tem seu próprio UID e, com as regras acima, só pode acessar o próprio quadro. A senha é gerenciada pelo Firebase Authentication; ela não é gravada no documento do Firestore.

Se o site for publicado na internet

Adicione o domínio real do site à lista de Domínios autorizados do Firebase Authentication. O domínio local não autoriza automaticamente outros endereços. Publique as regras do Firestore no mesmo projeto conectado em firebase-config.js.

Lista de conferência

- Authentication existe e o provedor E-mail/senha está ativado.
- Cloud Firestore foi criado no projeto correto.
- firebase-config.js contém a configuração do app Web desse projeto.
- As regras acima foram publicadas nesse mesmo banco.
- O domínio usado no navegador está autorizado.
- O app foi aberto por Live Server ou hospedagem web, não por file:///.

Dados antigos: atividades que existiam apenas no armazenamento local do navegador não são migradas automaticamente para o Firestore.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Erros comuns

"Não foi possível concluir a operação" ao criar conta ou entrar

- Confirme que E-mail/senha está habilitado em Authentication.
- Confira se a configuração em firebase-config.js foi copiada do app Web do projeto certo.
- Confira os Domínios autorizados. Para desenvolvimento local, use localhost ou adicione 127.0.0.1.
- Abra as ferramentas do navegador com F12 ? Console e leia o código do erro auth/....

"Não foi possível carregar seus dados" ou erro permission-denied

- Verifique se Firestore Database foi criado.
- Confirme que as regras foram publicadas na aba Regras do Firestore do projeto correto.
- Entre novamente com uma conta autenticada e confirme que projectId em firebase-config.js corresponde ao projeto onde as regras foram publicadas.

Erro de rede

Verifique a conexão e se o navegador consegue acessar os módulos Firebase servidos por www.gstatic.com. Recarregue a página depois de corrigir a configuração.

Publicação opcional das regras via Firebase CLI

Também é possível usar o Firebase CLI, em vez de colar as regras no Console. O projeto já contém firebase.json apontando para firestore.rules. Instale e autentique a CLI uma vez:

```
npm install -g firebase-tools firebase login
```

Selecione o projeto Firebase da instalação e publique somente as regras:

```
firebase use --add firebase deploy --only firestore:rules
```

Antes do deploy, confirme cuidadosamente o projeto selecionado: o arquivo .firebaserc que acompanha o projeto pode apontar para o projeto de quem o compartilhou. Não publique regras no projeto errado.

A configuração Web do Firebase identifica o app; ela não substitui autenticação nem regras do Firestore. Trate dados pessoais com cuidado e nunca compartilhe senhas.

Meu quadro Kanban · Guia de referência · Revise IDs do projeto antes de publicar