

Метаданные документа	
<html></html>	корневой элемент html-документа
<head></head>	контейнер для метаданных html-документа
<title></title>	заголовок / имя html-документа
<base>	базовый url-адрес, относительно которого вычисляются относительные адреса
<link>	подключает внешние таблицы стилей
<meta>	мета-данные веб-страницы
<style></style>	подключает таблицы стилей
Секционные элементы	
<body></body>	тело html-документа
<article></article>	раздел контента, образующий независимую часть документа или сайта
<section></section>	логическая область (раздел) страницы, обычно с заголовком
<nav></nav>	раздел документа, содержащий навигационные ссылки по сайту
<aside></aside>	контент страницы, имеющий косвенное отношение к основному контенту
<h1></h1> - <h6></h6>	заголовки шести уровней
<header></header>	секция для вводной информации сайта или группы навигационных ссылок
<footer></footer>	секция для нижнего колонтитула документа или раздела

Группировка содержимого	
<p></p>	параграфы в тексте
<address></address>	контактные данные автора документа или статьи
<hr>	горизонтальная линия
<pre></pre>	выводит текст с пробелами и переносами
<blockquote></blockquote>	большая цитата
	упорядоченный нумерованный список
	маркированный список
	элемент списка
<dl></dl>	контейнер для термина и его описания
<dt></dt>	задаёт термин
<dd></dd>	расшифровывает термин
<figure></figure>	независимый контейнер для такого контента как изображения, диаграммы и т.п.
<figcaption></figcaption>	заголовок для элемента <figure>
<main></main>	контейнер для уникального основного содержимого в пределах одной страницы сайта
<div></div>	контейнер для разделов html-документа, группирует блочные элементы

Табличные данные	
<table></table>	html-таблица
<caption></caption>	подпись к таблице
<colgroup></colgroup>	контейнер для одного или нескольких <col>
<col>	выбирает для форматирования столбцы
<thead></thead>	блок заголовков таблицы
<tbody></tbody>	тело таблицы
<tfoot></tfoot>	нижний колонтитул таблицы
<tr></tr>	строка таблицы
<th></th>	заголовок столбца таблицы
<td></td>	ячейка таблицы
Интерактивные элементы	
<details></details>	контейнер с дополнительными сведениями, который можно открыть или закрыть
<summary></summary>	видимый заголовок для элемента <details>
<dialog></dialog>	диалоговое окно, инспектор или окно
Скрипты	
<script></script>	подключает сценарии к странице
<noscript></noscript>	секция, не поддерживающая скрипт
<template></template>	фрагменты HTML-кода, которые могут быть клонированы и вставлены в документ скриптом
<canvas></canvas>	холст-контейнер для динамического отображения изображений

Встроенное содержимое	
<picture></picture>	контейнер для одного и ноль или больше <source>
<source>	местоположение и тип альтернативных медиаресурсов для элементов <picture> , <video> , <audio>
	html-изображения
<iframe></iframe>	создаёт встроенный фрейм
<embed>	встраивает внешний интерактивный контент или плагин
<object></object>	контейнер для встраивания мультимедиа
<param>	задаёт параметры для плагинов, встраиваемых с помощью элемента <object>
<audio></audio>	добавляет аудио-файлы
<video></video>	добавляет видео-файлы
<track>	субтитры для элементов <audio> и <video>
<map></map>	активные области на карте-изображении
<area>	гиперссылка с текстом или активная область внутри карты-изображения

Семантика текста	
<a>	гиперссылка
	выделяет важные фрагменты текста курсивом
	выделяет полужирным важный текст
<small></small>	отображает текст шрифтом меньшего размера
<s></s>	перечёркивает неактуальный текст
<cite></cite>	источник цитирования
<q></q>	краткая цитата
<dfn></dfn>	выделяет термин курсивом
<abbr></abbr>	аббревиатура или акроним
<ruby></ruby>	контейнер для Восточно-Азиатских символов и их расшифровки
<rb></rb>	обертка для аннотации
<rp></rp>	тег для скобок вокруг символов
<rt></rt>	расшифровка символов
<rtc></rtc>	обертка для дополнительной аннотации
<data></data>	связывает содержимое с машиночитаемым переводом
<time></time>	дата / время документа или статьи
<code></code>	фрагмент программного кода
<var></var>	выделяет переменные из программ
<samp></samp>	результат выполнения сценария
<kbd></kbd>	текст, вводимый пользователем с клавиатуры
	подстрочное написание символов
	надстрочное написание символов
<i></i>	выделяет текст курсивом без акцента
	задает полужирное начертание отрывка текста, без дополнительного акцента
<u></u>	выделяет отрывок текста подчёркиванием, без дополнительного акцента

<mark></mark>	выделяет фрагменты текста желтым фоном
<bdi></bdi>	изолирует текст, читаемый справа налево
<bdo></bdo>	задаёт направление написания текста
	контейнер для строчных элементов

	перенос текста на новую строку
<wbr>	возможное место разрыва длинной строки

Правки в тексте	
	перечёркивает текст, помечая как удаленный
<ins></ins>	подчёркивает изменения в тексте

Формы	
<form></form>	html-форма
<label></label>	текстовая метка для элемента <input>
<input>	многофункциональные поля формы
<button></button>	интерактивная кнопка
<select></select>	элемент управления с выбором значений из предложенных вариантов <option>
<datalist></datalist>	контейнер для выпадающего списка элемента <input> с <option> -значениями
<optgroup></optgroup>	контейнер с заголовком для группы элементов <option>
<option></option>	вариант (опция) в раскрывающемся списке
<textarea>	многострочное поле формы
<output></output>	поле для вывода результата вычисления
<progress></progress>	индикатор выполнения задачи
<meter></meter>	индикатор измерения в заданном диапазоне
<fieldset></fieldset>	группирует связанные элементы в форме
<legend></legend>	заголовок элементов формы, сгруппированных с помощью <fieldset>