```
drop table ejemplo_tabla_anidada;
drop type tabla_anidada;
create or replace type tabla_anidada as table of direccion;
/
create table ejemplo_tabla_anidada(
id number(2),
apellido varchar2(35),
direc tabla_anidada) nested table direc store as Direc_anidada;
insert into ejemplo_tabla_anidada values(1,'Ramos',tabla_anidada(
direccion('calle Manantiales,2', 'GUADALAJARA', 19984),
direccion('calle Paris,78', 'CACERES', 10005),
direccion('calle Segovia,89', 'TOLEDO', 45555)));
```

insert into ejemplo_tabla_anidada values(2,'Martin',tabla_anidada(direccion('calle Huesca,2', 'ALCALA DE HENARES', 28008), direccion('calle Madrid,14', 'ALCORCON', 28999)));



select e.direc from ejemplo_tabla_anidada e where e.id=1;

```
DIREC(CALLE, CIUDAD, CODED POST)

TABLA ANDDOM/OFFECCION('calle Manantiales,2', 'GUADALAJABA', 19984), DIRECCION('calle Manantiales,14', 'GUADALAJABA', 19984), DIRECCION('calle Paris,78', 'CACERES', 18005), DIRECCION('calle Segovia,89')
```

select dir.calle

from ejemplo_tabla_anidada e, table(e.direc) dir where e.id=1;

```
CALLE

calle Manantiales,2

calle Manantiales,14

calle Paris,78

calle Segovia,89
```

update table(select direc from ejemplo_tabla_anidada where id=1)
primera set value(primera)= direccion('C/Pinzon,13','TOLEDO',45555)
where

value(primera)=direccion('calle Manantiales,2', 'GUADALAJARA', 19984);

```
1 row updated.
```

select E.direc from ejemplo_tabla_anidada E where E.id=1;

```
DIREC(CALLE, CLUMAD, C00100_P0517)

TREAL_MINDAMA[DIRECCION("C/Pinnow,13", "TOLEDO", 45555), DIRECCION("Calle Rementiales,18", "COMPALASMAN", 19984), DIRECCION("Calle Parts,78", "CACREES", 18085), DIRECCION("Calle Segovia,89", "TOLEDO", 4555)

555)
```

insert into table(select E.direc from ejemplo_tabla_anidada E where id=1) values(Direccion('Calle de Los naranjos, 99','MURCIA', 78788));



select dir.* from ejemplo_tabla_anidada E, Table(e.direc) dir where e.id=1;

```
CALLE CIUDAD CODIGO_POST

C/Pinzon,13mber(2) TOLEDO 45555

calle Manantiales,14 GUADALAJARA 19984

calle Paris,78 CACERES 10005

calle Segovia,89 a ani TOLEDO nested table 45555 Store

Calle de Los naranjos, 99 MURCIA 78788
```

update ejemplo_tabla_anidada set direc=tabla_anidada(direccion('calle Sol, 2', 'Madrid', 28002), direccion('calle Luna, 2', 'Murcia',

19984), direccion('calle Cielo, 2', 'Burgos', 09003)) where id=1;



delete from table(select e.direc from ejemplo_tabla_anidada E where id=1) primera where value(primera)=direccion('calle Cielo, 2',

'Burgos',09003);

