Actividad 1.3

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
/* gestión de señales en proceso padre*/
void gestion padre(int segnal) {
printf("Padre recibe señal..%d\n", segnal);
}
/* gestión de señales en proceso hijo */
void gestion hijo(int segnal) {
printf("Hijo recibe sehal..%d\n", segnal);
/*----*/
int main(){
int pid_padre, pid_hijo;
pid_padre = getpid();
int contador=0; //Creamos el contador
pid_hijo = fork(); //se crea el hijo
       switch (pid_hijo) {
              case -1:
              printf("Error al crear el proceso hijo...\n"); //Aqui si entra da error
              exit(-1);
              case 0: //HIJO
              //tratamiento de la señal en proceso hijo
              signal(SIGUSR1,gestion_hijo);
              while(contador<3){ //bucle infinito== a un while(true)
                      kill(pid padre, SIGUSR1);//ENVIA SEñAL AL PADRE
```

```
sleep(1);
                                                  //Pausar el proceso un segundo
                              contador=contador+1; //Sumo el contador 1
                    //El pause cambia el proceso
                    kill(pid_padre, SIGKILL); //Aqui paramos la señal
                    break;
                    default://PADRE
                              //tratamiento de la señal en proceso padre
                              signal(SIGUSR1, gestion padre);
                              while(contador<3){
                              pause();//padre espera hasta recibir una señal del hijo
                              }
                    break;
         }
          return 0;
}
ctividad1.3.c:19:12: warning: implicit declaration of function 'fork' [-Wimplicit-function-declaration] pid_hijo = fork(); //se crea el hijo
 stividad1.3ac:30:4: warning: implicit declaration of function 'sleep' [-Wimplicit-function-declaration]
    sleep(1);
 ctividad1.3.c:40:4: warning: implicit declaration of function 'pause'; did you mean 'raise'? [-Wimplicit-function-declaration]
pause();//padre espera hasta recibir una señal del hijo
   raise
tantegubuntu1:~/Escritorio/Ejercicios$ ./Actividad1.3
re recibe señal..10
re recibe señal..10
re recibe señal..10
        .be senat....
(killed)
ubuntu1:~/Escritorio/Ejercicios$
```