KitchenLink · Modelo entidad-relación

PostgreSQL 16+ · esquema kitchenlink · 20 tablas · 35 relaciones · los números de pantalla indican dónde se usa cada módulo · actualizado con la revisión del 21 de octubre

Catálogos · sin relaciones

configuracion

PK	**clave**	varchar(60)
	valor	varchar(250)
	descripcion	varchar(200)

etiqueta_estado

PK	**dominio**	varchar(40)
PK	**valor**	varchar(40)
	etiqueta	varchar(60)
	tono	varchar(10)
	orden	smallint
	calculado	boolean

Menú · 09

categoria

PK	**id**	bigint
UQ	**nombre**	varchar(60)
	descripcion	varchar(200)
	destino	*destino_produccion*
	orden	smallint
	activo	boolean

producto

PK	**id**	bigint
FK	**categoria_id**	bigint
	nombre	varchar(120)
	descripcion	varchar(250)
	precio	numeric(10,2)
	activo	boolean

producto_86 nuevo · 21 oct

PK	**id**	bigint
FK	**producto_id**	bigint
	motivo	varchar(160)
	asignado_en	timestamptz
FK	asignado_por_usuario_id	bigint
	quitado_en	timestamptz
FK	quitado_por_usuario_id	bigint

producto_86 · revisión del 21 de octubre. Cada vez que un producto se agota queda su motivo, desde y hasta cuándo, y quién lo marcó y lo regresó. El producto ya no guarda la disponibilidad: está agotado si tiene un 86 abierto (a lo más uno).

usuario (copia)

PK	**id**	bigint

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Caja y cobro · 07, 08

pago

PK	**id**	bigint
FK	**comanda_id**	bigint
FK	**corte_caja_id**	bigint
	metodo	*metodo_pago*
	monto	numeric(10,2)
	monto_recibido	numeric(10,2)
	referencia	varchar(60)
FK	**registrado_por_usuario_id**	bigint
	registrado_en	timestamptz

corte_caja

PK	**id**	bigint
UQ	**folio**	varchar(20)
FK	**cajero_usuario_id**	bigint
	turno	varchar(30)
	monto_apertura	numeric(10,2)
	abierto_en	timestamptz
	efectivo_declarado	numeric(10,2)
	observaciones	varchar(300)
	estado	*estado_corte*
	cerrado_en	timestamptz
FK	cerrado_por_usuario_id	bigint

usuario (copia)

PK	**id**	bigint

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Cómo leer el diagrama

PK	Llave primaria
FK	Llave foránea (apunta a otra tabla)
UQ	Valor único (no se repite)
columna	Obligatoria (NOT NULL)
columna	Puede quedar vacía (NULL)
estado_mesa	Tipo ENUM (lista fija de estados)
──────	Relación del negocio
- - - - - -	Quién hizo la acción (usuario)
usuario (copia)	La misma tabla usuario, repetida en cada módulo para que las líneas no crucen el diagrama
‖──○<	Uno a muchos: una fila de un lado, cero o muchas del lado de la pata de gallo
+○──○<	La FK puede quedar vacía: relación opcional
nuevo · 21 oct	Cambio de la revisión del 21 de octubre

Comandas y cocina · 05a, 05b, 06

cancelacion

PK	**id**	bigint
	tipo	*tipo_cancelacion*
FK	**comanda_id**	bigint
FK	detalle_comanda_id	bigint
	motivo	varchar(250)
	monto	numeric(10,2)
FK	**solicitado_por_usuario_id**	bigint
FK	**autorizado_por_usuario_id**	bigint
	registrada_en	timestamptz

detalle_comanda

PK	**id**	bigint
FK	**comanda_id**	bigint
FK	envio_id	bigint
FK	**producto_id**	bigint
	cantidad	smallint
	nombre_producto	varchar(120)
	precio_unitario	numeric(10,2)
	tiempo	smallint
	nota	varchar(250)
	estado	*estado_linea*
	capturado_en	timestamptz
	preparacion_en	timestamptz
	listo_en	timestamptz
	entregado_en	timestamptz
	cancelado_en	timestamptz

envio

PK	**id**	bigint
FK	**comanda_id**	bigint
	numero	smallint
	es_adicional	boolean (calculada)
	enviado_en	timestamptz
FK	**enviado_por_usuario_id**	bigint

comanda

PK	**id**	bigint
UQ	**folio**	varchar(20)
FK	**mesa_id**	bigint
FK	**mesero_usuario_id**	bigint
FK	reservacion_id	bigint
FK	lista_espera_id	bigint
	numero_personas	smallint
	estado	*estado_comanda*
	nota_general	varchar(300)
	abierta_en	timestamptz
	cuenta_pedida_en	timestamptz
FK	cuenta_pedida_por_usuario_id	bigint
	tasa_impuesto	numeric(5,4)
	cerrada_en	timestamptz
FK	cerrada_por_usuario_id	bigint
	cancelada_en	timestamptz

usuario (copia)

PK	**id**	bigint

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Mesas y recepción · 03a, 03b, 04

mesa

PK	**id**	bigint
UQ	**numero**	varchar(10)
	capacidad	smallint
	zona	varchar(60)
	estado	*estado_mesa*
	libre_desde	timestamptz
	motivo_bloqueo	varchar(160)
FK	bloqueada_por_usuario_id	bigint
	bloqueada_en	timestamptz
	activo	boolean

reservacion

PK	**id**	bigint
	nombre_cliente	varchar(120)
	telefono	varchar(20)
	numero_personas	smallint
	fecha_hora	timestamptz
FK	**mesa_id**	bigint
	solicitudes_especiales	varchar(300)
	estado	*estado_reservacion*
	apartado_desde	timestamptz
	apartado_hasta	timestamptz
	tolerancia_hasta	timestamptz
	confirmada_en	timestamptz
	sentada_en	timestamptz
	finalizada_en	timestamptz
FK	**registrada_por_usuario_id**	bigint

lista_espera

PK	**id**	bigint
	nombre_cliente	varchar(120)
	telefono	varchar(20)
	numero_personas	smallint
	llegada_en	timestamptz
	espera_estimada_min	smallint
	nota	varchar(160)
	estado	*estado_espera*
FK	mesa_id	bigint
	sentada_en	timestamptz
	retirada_en	timestamptz
FK	reservacion_origen_id	bigint
FK	**registrada_por_usuario_id**	bigint

usuario (copia)

PK	**id**	bigint

Misma tabla del módulo Usuarios y seguridad

Cambios de la revisión del 21 oct

- **producto_86**: tabla nueva con el historial de 86 (motivo, desde, hasta y quién).
- **producto**: sin ~~disponible~~ ni ~~motivo_no_disponible~~.
- **mesa.numero**: solo enteros del 1 al 999, con dos cifras (07, 22).

Usuarios y seguridad · 02a, 02b, 02c

sesion

PK	**id**	bigint
FK	**usuario_id**	bigint
	token_hash	varchar(255)
	direccion_ip	varchar(45)
	dispositivo	varchar(120)
	emitida_en	timestamptz
	expira_en	timestamptz
	cerrada_en	timestamptz

bitacora

PK	**id**	bigint
FK	usuario_id	bigint
	entidad	varchar(40)
	entidad_id	bigint
	accion	varchar(60)
	detalle	jsonb
	registrado_en	timestamptz

usuario

PK	**id**	bigint
FK	**rol_id**	bigint
	nombre_completo	varchar(120)
UQ	**nombre_usuario**	varchar(40)
	telefono	varchar(20)
UQ	correo	varchar(120)
	contrasena_hash	varchar(255)
	requiere_cambio_pw	boolean
	contrasena_actualizada_en	timestamptz
	estado	*estado_usuario*
	dado_de_baja_en	timestamptz
	ultimo_acceso	timestamptz

rol_permiso

PK FK	**rol_id**	bigint
PK FK	**permiso_id**	bigint

rol

PK	**id**	bigint
UQ	**nombre**	varchar(50)
	descripcion	varchar(200)
	es_sistema	boolean
	activo	boolean

permiso

PK	**id**	bigint
UQ	**clave**	varchar(60)
	nombre	varchar(100)
	modulo	varchar(40)
	orden	smallint
	descripcion	varchar(200)