Complete checkpoint inventory: pilot

Candidate	GC loss %	RMSE %	Power error %	Joint cells	Safety	Eligible
mature_mse	13.50	4.73	-15.11	9/36	pass	no
mse_step00100	13.03	4.58	-13.81	11/36	pass	no
mse_step00200	12.48	4.50	-13.56	11/36	pass	no
mse_step00300	12.79	4.56	-14.32	12/36	pass	no
mse_step00400	13.07	4.61	-14.42	11/36	pass	no
mse_step00500	13.14	4.66	-14.41	11/36	pass	no
spectral_mse_step00100	13.07	4.56	-13.88	11/36	pass	no
spectral_mse_step00200	12.36	4.44	-13.50	11/36	pass	no
spectral_mse_step00300	12.80	4.55	-14.31	11/36	pass	no
spectral_mse_step00400	12.79	4.51	-14.35	10/36	pass	no
spectral_mse_step00500	12.98	4.59	-14.35	11/36	pass	no
amse_l025_step00100	12.15	4.24	-11.67	13/36	pass	no
amse_l025_step00200	11.58	4.11	-10.64	13/36	pass	no
amse_l025_step00300	11.91	4.16	-11.19	13/36	pass	no
amse_l025_step00400	11.65	4.05	-11.17	12/36	pass	no
amse_l025_step00500	11.96	4.18	-11.20	12/36	pass	no
amse_l050_step00100	11.27	3.84	-9.46	11/36	pass	no
amse_l050_step00200	10.04	3.48	-7.85	10/36	pass	no
amse_l050_step00300	10.48	3.52	-8.19	8/36	pass	no
amse_l050_step00400	9.85	3.36	-8.28	7/36	pass	no
amse_l050_step00500	9.79	3.32	-8.16	8/36	pass	no

All percentage columns are reductions versus GC; positive is better. Joint cells improve both physical RMSE and power error.