Complete checkpoint inventory: trajectory

Candidate	GC loss %	RMSE %	Power error %	Joint cells	Safety	Eligible
mature_mse	13.16	4.64	-15.15	8/36	pass	no
mse_trajectory_step00500	10.40	3.57	-13.31	5/36	pass	no
mse_trajectory_step01000	10.42	3.74	-14.49	5/36	pass	no
mse_trajectory_step01500	11.76	4.04	-14.23	9/36	pass	no
mse_trajectory_step02000	11.19	4.12	-15.22	9/36	pass	no
full_amse_step00500	-10.60	-5.28	31.84	2/36	FAIL	no
full_amse_step01000	-7.92	-3.90	34.74	4/36	FAIL	no
full_amse_step01500	-4.31	-2.63	37.12	8/36	FAIL	no
full_amse_step02000	-9.74	-4.46	40.31	1/36	FAIL	no
full_amse_swa	-4.33	-2.73	35.80	8/36	FAIL	no
amse_lambda0p1_step00500	9.96	3.30	-10.35	6/36	pass	no
amse_lambda0p1_step01000	10.85	3.71	-13.04	3/36	pass	no
amse_lambda0p1_step01500	10.42	3.56	-11.19	9/36	pass	no
amse_lambda0p1_step02000	10.12	3.69	-11.68	11/36	pass	no
amse_lambda0p1_swa	12.66	4.35	-12.24	9/36	pass	no

All percentage columns are reductions versus GC; positive is better. Joint cells improve both physical RMSE and power error.