


Informe proyecto intermodular 2ASIR	Fecha:	
ALUMNO: Álvaro Remis Busto	Host de virtualización: 31	Grupo en el host: 9
Nota:	Puesto de trabajo en el aula: 24	

Instrucciones: Copiar en la columna vacía el texto o la imagen o imágenes indicadas.
Para archivos grandes preferiblemente copiar texto en vez de imágenes.
En los puntos en los que se pida la imagen de una url, usar FQDN en lugar de dirección IP.

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)												
1.	Nombrado de máquinas virtuales	Inventario de máquinas en vmware vcenter, carpeta “proyecto”, mostrando nombre de todas las máquinas	COMUN - usuarios - virtua31 - grupo9.virtua31 - proyecto - dmz - LAMP01-242V.alvaro.remis - estaciones - WS01-242V.alvaro.remis - WS02-242V.alvaro.remis - WS03-242V.alvaro.remis - externa - EXTERNA01-242V.alvaro.remis - gestion - FILER01-242V.alvaro.remis - HV01-242V.alvaro.remis - HV02-242V.alvaro.remis - servidores internos - DC01-242V.alvaro.remis - DC02-242V.alvaro.remis - zentyal - ROUTERO1-242V.alvaro.remis 												
2.	Anotaciones de máquinas virtuales	Summary/Annotations de todas las máquinas virtuales creadas: para cada máquina, mostrar: - Imagen de los atributos - Texto de las notas	COMUN LAMP01-242V Atributos personalizados<table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>LAMP01-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.16.24.77/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:d1:eb</td></tr></table> Servidor web en zona DMZ con IP 172.16.24.77/24. Ubuntu Server 24.04 LTS. Apache2, PHP, MySQL, phpMyAdmin, vsftpd y SSH. Aplicaciones dockerizadas (Nginx Proxy Manager, Wordpress y Moodle) y base de datos Oracle para inventario. administrador : Moreniko\$hikitico WS01-242V	Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	LAMP01-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.16.24.77/24	MAC	00:50:56:be:d1:eb
Atributo	Valor														
DHCP	TRUE														
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com														
HOSTNAME	LAMP01-242V.asi-242V.cifpaviles.com														
IP	172.16.24.77/24														
MAC	00:50:56:be:d1:eb														

Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																																																																																
		Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>WS01-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.28.24.10/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:fd:d1</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Editar... Estación de trabajo en red Estaciones con IP 172.28.24.10/24. Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (Versión 1809). RDP (Escritorio remoto) y VMware Tools. admin : Moreniko\$hikitico WS02-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>WS02-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.28.24.11/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:e8:1c</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 5 Items Estación de trabajo en red Estaciones con IP 172.28.24.11/24. Windows 11 Pro N (Versión 22H2 / Mayo 2022). RDP (Escritorio remoto) y VMware Tools admin : Moreniko\$hikitico WS03-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>WS03-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.28.24.24/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:ad:cf</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 5 Items Editar... Estación de trabajo en red Estaciones con IP 172.28.24.24/24. Ubuntu Desktop 24. SSH (openssh-server), xrdp, editor joe, antivirus clamav y cifrado del directorio home en la partición sdb1. administrador : Moreniko\$hikitico EXTERNA01-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>WORKGROUP</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>EXTERNA01-242V</td></tr><tr><td>IP</td><td>10.31.9.253/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:ae:4c</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 5 Items EXTERNA01-242V: Estación de trabajo en red Estaciones con IP 172.28.24.10/24 (basada en plantilla WS01). Windows 10 Enterprise N (Versión 1809). Escritorio remoto (RDP), VMware Tools, servicio VPN, SQL Developer de Oracle y acceso SSH configurado mediante claves pública/privada a las demás máquinas. admin : Moreniko\$hikitico Vault Maestra (KeePass) : Moreniko\$hikitico FILER01-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>FILER01-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.24.24.11/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:4f:e8</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 5 Items Servidor de archivos producción en red Gestión con IP 172.24.24.11/24. TrueNAS.	Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	WS01-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.28.24.10/24	MAC	00:50:56:be:fd:d1					Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	WS02-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.28.24.11/24	MAC	00:50:56:be:e8:1c					Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	WS03-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.28.24.24/24	MAC	00:50:56:be:ad:cf					Atributo	Valor	DHCP	FALSE	DOMINIO	WORKGROUP	HOSTNAME	EXTERNA01-242V	IP	10.31.9.253/24	MAC	00:50:56:be:ae:4c					Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	FILER01-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.24.24.11/24	MAC	00:50:56:be:4f:e8				
Atributo	Valor																																																																																	
DHCP	TRUE																																																																																	
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
HOSTNAME	WS01-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
IP	172.28.24.10/24																																																																																	
MAC	00:50:56:be:fd:d1																																																																																	
Atributo	Valor																																																																																	
DHCP	TRUE																																																																																	
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
HOSTNAME	WS02-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
IP	172.28.24.11/24																																																																																	
MAC	00:50:56:be:e8:1c																																																																																	
Atributo	Valor																																																																																	
DHCP	TRUE																																																																																	
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
HOSTNAME	WS03-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
IP	172.28.24.24/24																																																																																	
MAC	00:50:56:be:ad:cf																																																																																	
Atributo	Valor																																																																																	
DHCP	FALSE																																																																																	
DOMINIO	WORKGROUP																																																																																	
HOSTNAME	EXTERNA01-242V																																																																																	
IP	10.31.9.253/24																																																																																	
MAC	00:50:56:be:ae:4c																																																																																	
Atributo	Valor																																																																																	
DHCP	TRUE																																																																																	
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
HOSTNAME	FILER01-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																																																	
IP	172.24.24.11/24																																																																																	
MAC	00:50:56:be:4f:e8																																																																																	

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																																																								
		SMB, NFS y gestión de snapshots. Contiene recursos compartidos en red: instaladores, vaults de KeePass, perfiles móviles, unidades Z y datastores NFS para ESXi. root : Moreniko\$hikitico HV01-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242v.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>HV01-242V.asi-242v.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.24.24.201/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:37:89</td></tr><tr><td colspan="2">5 Items</td></tr></table> Hipervisor en red Gestión con IP 172.24.24.201/24. VMware ESXi 6.7. SSH y vSphere Agent, actuando como host para máquinas virtuales y VCENTER01-242V. root : Moreniko\$hikitico2026 vcenter : TrOp!cal#26 Administrator@vsphere.local : TrOp!cal#26 HV02-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242v.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>HV02-242V.asi-242v.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.24.24.202/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:2a:6f</td></tr><tr><td colspan="2">5 Items</td></tr></table> Hipervisor en red Gestión con IP 172.24.24.202/24. VMware ESXi 6.7. SSH y vSphere Agent, actuando como segundo host para alta disponibilidad y pruebas. root : Moreniko\$hikitico2026 DC01-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.20.24.19/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:6c:3d</td></tr><tr><td colspan="2">5 Items</td></tr></table> Servidor de dominio en red Servidores Internos con IP 172.20.24.10/24. Windows Server 2019 Standard (Experiencia de escritorio ENG). AD DS, DNS, Escritorio remoto (RDP), VMware Tools y apuntado al servidor de actualizaciones WSUS y NTP (time.informatica.cifpaviles.pa). Cortafuegos activado permitiendo ICMP. Administrator : Moreniko\$hikitico DSRM pass : E3@7xJ7a)89] DC02-242V Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>TRUE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>172.20.24.20/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:c5:59</td></tr><tr><td colspan="2">5 Items</td></tr></table> Servidor de dominio secundario en red Servidores Internos con IP 172.20.24.11/24. Windows Server 2022 Standard (Experiencia de escritorio ENG). AD DS, DNS, Escritorio remoto (RDP), VMware Tools y apuntado al servidor de actualizaciones WSUS y NTP (time.informatica.cifpaviles.pa). Cortafuegos activado permitiendo ICMP. Administrator : Moreniko\$hikitico DSRM pass : E3@7xJ7a)89] ROUTER01-242V	Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242v.cifpaviles.com	HOSTNAME	HV01-242V.asi-242v.cifpaviles.com	IP	172.24.24.201/24	MAC	00:50:56:be:37:89	5 Items		Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242v.cifpaviles.com	HOSTNAME	HV02-242V.asi-242v.cifpaviles.com	IP	172.24.24.202/24	MAC	00:50:56:be:2a:6f	5 Items		Atributo	Valor	DHCP	FALSE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.20.24.19/24	MAC	00:50:56:be:6c:3d	5 Items		Atributo	Valor	DHCP	TRUE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com	IP	172.20.24.20/24	MAC	00:50:56:be:c5:59	5 Items		
Atributo	Valor																																																										
DHCP	TRUE																																																										
DOMINIO	asi-242v.cifpaviles.com																																																										
HOSTNAME	HV01-242V.asi-242v.cifpaviles.com																																																										
IP	172.24.24.201/24																																																										
MAC	00:50:56:be:37:89																																																										
5 Items																																																											
Atributo	Valor																																																										
DHCP	TRUE																																																										
DOMINIO	asi-242v.cifpaviles.com																																																										
HOSTNAME	HV02-242V.asi-242v.cifpaviles.com																																																										
IP	172.24.24.202/24																																																										
MAC	00:50:56:be:2a:6f																																																										
5 Items																																																											
Atributo	Valor																																																										
DHCP	FALSE																																																										
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																										
HOSTNAME	DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																										
IP	172.20.24.19/24																																																										
MAC	00:50:56:be:6c:3d																																																										
5 Items																																																											
Atributo	Valor																																																										
DHCP	TRUE																																																										
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																																																										
HOSTNAME	DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com																																																										
IP	172.20.24.20/24																																																										
MAC	00:50:56:be:c5:59																																																										
5 Items																																																											

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)														
			Atributos personalizados <table><tr><th>Atributo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DHCP</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>DOMINIO</td><td>asi-242V.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>HOSTNAME</td><td>ROUTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com</td></tr><tr><td>IP</td><td>10.31.9.254/24</td></tr><tr><td>MAC</td><td>00:50:56:be:74:90</td></tr><tr><td colspan="2">5 Items</td></tr></table> Router con IPs 10.31.9.254/24, 172.16.24.1/24, 172.20.24.1/24, 172.28.24.1/24, 172.24.24.1/24, 172.31.24.1/24. Zentyal 6.2. NAT, Firewall, OpenVPN, DHCP, DNS y CA. administrador : Moreniko\$hikitico	Atributo	Valor	DHCP	FALSE	DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com	HOSTNAME	ROUTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com	IP	10.31.9.254/24	MAC	00:50:56:be:74:90	5 Items	
Atributo	Valor																
DHCP	FALSE																
DOMINIO	asi-242V.cifpaviles.com																
HOSTNAME	ROUTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com																
IP	10.31.9.254/24																
MAC	00:50:56:be:74:90																
5 Items																	
3.	Router Zentyal ROUTER01-ID, configuración básica	a) Comando <code>hostnamectl</code> b) Comando <code>lsb_release -a</code> c) Archivo <code>hostname</code> d) Archivo <code>hosts</code> e) Archivo <code>interfaces/netplan</code> f) Archivo <code>resolv.conf</code> g) Comando <code>ip address</code>	ASO/SREIN/SADIS <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ hostnamectl Static hostname: ROUTER01-242V Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 2886602dd52046f792457212c47ca8cb Boot ID: f49b4f623e8346d0807e0586bbc30612 Virtualization: vmware Operating System: Ubuntu 18.04.6 LTS Kernel: Linux 4.15.0-213-generic Architecture: x86-64 administrador@ROUTER01-242V:~\$ █</pre> <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 18.04.6 LTS Release: 18.04 Codename: bionic administrador@ROUTER01-242V:~\$ █</pre> <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/hostname ROUTER01-242V administrador@ROUTER01-242V:~\$ █</pre> <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 127.0.1.1 ROUTER01-242V.asi-242V.cifpaviles.com router01-242v # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters administrador@ROUTER01-242V:~\$ █</pre> <pre>administrador@ROUTER01-242V:/etc/netplan\$ cat 01-netcfg.yaml # This file describes the network interfaces available on your system # For more information, see netplan(5). network: version: 2 renderer: networkd administrador@ROUTER01-242V:/etc/netplan\$ █</pre>														

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/resolv.conf nameserver 172.20.24.19 nameserver 172.20.24.20 search asi-242v.cifpaviles.com administrador@ROUTER01-242V:~\$ administrador@ROUTER01-242V:~\$ ip address 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet 127.0.1.1/8 scope host secondary lo valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:74:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.31.9.254/24 brd 10.31.9.255 scope global eth0 valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:76:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.16.24.1/24 brd 172.16.24.255 scope global eth1 valid_lft forever preferred_lft forever 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:8d:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.20.24.1/24 brd 172.20.24.255 scope global eth2 valid_lft forever preferred_lft forever 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:b0:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.24.24.1/24 brd 172.24.24.255 scope global eth3 valid_lft forever preferred_lft forever 6: eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:d7:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.28.24.1/24 brd 172.28.24.255 scope global eth4 valid_lft forever preferred_lft forever 13: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 100 link/none inet 172.31.24.1 peer 172.31.24.2/32 scope global tun0 valid_lft forever preferred_lft forever administrador@ROUTER01-242V:~\$

5.

Router Zentyal

ROUTER01-ID,

servicio DHCP

a) Zentyal/ Red/ Objetos/ Listas de objetos/Miembros (IP-MAC)

b) Archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` (texto del archivo completo).

SREIN

Objetos » objetos de red de estaciones

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
WS01-242V	172.28.24.10/32	00:50:56:be:fd:d1
WS02-242V	172.28.24.11/32	00:50:56:be:e8:1c
WS03-242V	172.28.24.24/32	00:50:56:be:ad:cf

Objetos » objetos de red de gestion

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
FLER01-242V	172.24.24.11/32	00:50:56:be:df:e8
HV01-242V	172.24.24.201/32	00:50:56:be:37:89
HV02-242V	172.24.24.202/32	00:50:56:be:2a:8f
VCMTER01-242V	172.24.24.211/32	00:0c:29:51:d9:25

Objetos » objetos de red de servidores

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
DC01-242V	172.20.24.19/32	00:50:56:be:6c:3d
DC02-242V	172.20.24.20/32	00:50:56:be:c5:59

Objetos » objetos de red dmz

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
LAPW01-242V	172.16.24.77/32	00:50:56:be:d1:e8

Objetos » openVPN-eth0-10.31.9.0-24

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
10.31.9.0-24	10.31.9.0/24	--

Objetos » openVPN-eth1-172.16.24.0-24

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
172.16.24.0-24	172.16.24.0/24	--

Objetos » openVPN-eth2-172.20.24.0-24

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
172.20.24.0-24	172.20.24.0/24	--

Objetos » openVPN-eth3-172.24.24.0-24

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
172.24.24.0-24	172.24.24.0/24	--

Objetos » openVPN-eth4-172.28.24.0-24

Miembros

➕ AÑADIR NUEVO/A

Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
172.28.24.0-24	172.28.24.0/24	--

AZURE BACKEND

Objetos » red-192-168-2

Miembros


➕ AÑADIR NUEVO/A


Nombre	Dirección IP	Dirección MAC
azure	192.168.2.0/24	--


			<pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf # DHCP server is authoritative for all networks authoritative; # extra options # RFC3442 routes option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of integer 8; # MS routes option ms-classless-static-routes code 249 = array of integer 8; # Cisco IP phones option voip-tftp-servers code 150 = array of ip-address; option shoretel-director-server code 155 = ip-address; pid-file-name "/var/run/dhcp-server/dhcpd.pid"; ddns-update-style none; option domain-name-servers 10.220.3.20, 10.200.0.20; allow booting; allow bootp; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; shared-network eth3 { subnet 172.24.24.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 172.24.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; pool { next-server 172.24.24.1; range 172.24.24.100 172.24.24.199; } group { option routers 172.24.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; } } }</pre>
--	--	--	---

			<pre> group { next-server 172.24.24.1; host FILER01-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:4F:E8; fixed-address 172.24.24.11; } host HV01-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:37:89; fixed-address 172.24.24.201; } host HV02-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:2A:6F; fixed-address 172.24.24.202; } host VCENTER01-242V { hardware ethernet 00:0C:29:51:D9:25; fixed-address 172.24.24.211; } } shared-network eth1 { subnet 172.16.24.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 172.16.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; pool { next-server 172.16.24.1; range 172.16.24.100 172.16.24.199; } } group { option routers 172.16.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; group { next-server 172.16.24.1; host LAMP01-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:D1:EB; fixed-address 172.16.24.77; } } } } shared-network eth2 { subnet 172.20.24.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 172.20.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; pool { next-server 172.20.24.1; range 172.20.24.100 172.20.24.199; } } } </pre>
--	--	--	---

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> group { option routers 172.20.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; group { next-server 172.20.24.1; host DC01-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:6C:3D; fixed-address 172.20.24.19; } host DC02-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:C5:59; fixed-address 172.20.24.20; } } } shared-network eth4 { subnet 172.28.24.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 172.28.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; pool { next-server 172.28.24.1; range 172.28.24.100 172.28.24.199; } } group { option routers 172.28.24.1; option domain-name "asi-242v.cifpaviles.com"; option domain-name-servers 172.20.24.19, 172.20.24.20; default-lease-time 1800; max-lease-time 7200; group { next-server 172.28.24.1; host WS01-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:FD:D1; fixed-address 172.28.24.10; } host WS02-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:E8:1C; fixed-address 172.28.24.11; } host WS03-242V { hardware ethernet 00:50:56:BE:AD:CF; fixed-address 172.28.24.24; } } } } # Add option 150 (0x96) and 155 (0x9b) if exists dhcp-parameter-request-list { option dhcp-parameter-request-list=concat(option dhcp-parameter-request-list,96,9b); } </pre>





	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
6.	Router Zentyal ROUTER01-ID, servicio VPN de acceso remoto Ciente VPN	a) Zentyal/ VPN/ Servidores/ Configuración/ Configuración del servidor (página completa mostrando desde Puerto del servidor hasta Dominio de búsqueda). b) Cliente vpn Windows (ej: EXTERNA01-ID) con conexión vpn establecida: comando ipconfig /all mostrando configuración IP en la red vpn. c) Cliente vpn Windows (ej: EXTERNA01-ID) con conexión vpn establecida: comando route print mostrando rutas a redes remotas.	SREIN  <pre>C:\Windows\system32>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : EXTERNA01-242V Primary Dns Suffix : Node Type : Hybrid IP Routing Enabled. : No WINS Proxy Enabled. : No DNS Suffix Search List. : informatica.cifpaviles.pa asi-242v.cifpaviles.com Ethernet adapter Ethernet0: Connection-specific DNS Suffix . : informatica.cifpaviles.pa Description : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Physical Address. : 00-50-56-BE-AE-4C DHCP Enabled. : No Autoconfiguration Enabled : Yes IPv4 Address. : 10.31.9.253(Preferred) Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway : 10.31.9.1 DNS Servers : 10.220.3.20 10.200.0.20 NetBIOS over Tcpip. : Enabled Connection-specific DNS Suffix Search List : informatica.cifpaviles.pa Unknown adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : asi-242v.cifpaviles.com Description : TAP-Windows Adapter V9 Physical Address. : 00-FF-51-B0-95-E7 DHCP Enabled. : Yes Autoconfiguration Enabled : Yes Link-local IPv6 Address : fe80::6b9d:4e3a:d97e:9cb4%8(Preferred) IPv4 Address. : 172.31.24.6(Preferred) Subnet Mask : 255.255.255.252 Lease Obtained. : Friday, May 8, 2026 10:11:38 PM Lease Expires : Saturday, May 8, 2027 10:19:45 PM Default Gateway : DHCP Server : 172.31.24.5 DHCPv6 IAID : 402718545 DHCPv6 Client DUID. : 00-01-00-01-31-48-BD-24-00-50-56-BE-AE-4C DNS Servers : 172.20.24.19 172.20.24.20 NetBIOS over Tcpip. : Enabled C:\Windows\system32></pre>


	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre>C:\Windows\system32>route print ===== Interface List 13...00 50 56 be ae 4cIntel(R) 82574L Gigabit Network Connection 8...00 ff 51 b0 95 e7TAP-Windows Adapter V9 1.....Software Loopback Interface 1 ===== IPv4 Route Table ===== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.31.9.1 10.31.9.253 281 10.31.9.0 255.255.255.0 On-link 10.31.9.253 281 10.31.9.253 255.255.255.255 On-link 10.31.9.253 281 10.31.9.255 255.255.255.255 On-link 10.31.9.253 281 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 172.16.24.0 255.255.255.0 172.31.24.5 172.31.24.6 281 172.20.24.0 255.255.255.0 172.31.24.5 172.31.24.6 281 172.24.24.0 255.255.255.0 172.31.24.5 172.31.24.6 281 172.28.24.0 255.255.255.0 172.31.24.5 172.31.24.6 281 172.31.24.1 255.255.255.255 172.31.24.5 172.31.24.6 281 172.31.24.4 255.255.255.252 On-link 172.31.24.6 281 172.31.24.6 255.255.255.255 On-link 172.31.24.6 281 172.31.24.7 255.255.255.255 On-link 172.31.24.6 281 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.31.24.6 281 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.31.9.253 281 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.31.24.6 281 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.31.9.253 281 ===== Persistent Routes: Network Address Netmask Gateway Address Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 10.31.9.1 Default ===== IPv6 Route Table ===== Active Routes: If Metric Network Destination Gateway 1 331 ::1/128 On-link 8 281 fe80::/64 On-link 8 281 fe80::6b9d:4e3a:d97e:9cb4/128 On-link 1 331 ff00::/8 On-link 8 281 ff00::/8 On-link ===== Persistent Routes: None C:\Windows\system32></pre>
7.	Controladores de dominio	Active Directory Users and Computers /Unidad organizativa Domain Controllers	




	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
8.	UO equipos , unidades organizativas y equipos contenidos en ella	Active Directory Users and Computers/ Unidad organizativa equipos. En la consola, activar la opción View/Users, Contacts, Groups and Computers as containers. Desplegar por completo el contenido almacenado en equipos para que la imagen muestre todos los objetos. La imagen ha de mostrar también el nombre del dominio en la raíz del árbol.	ASO  Active Directory Users and Computers [DC01-242V.cifpaviles.com] > Saved Queries - asi-242V.cifpaviles.com > Builtin > Computers > Domain Controllers - equipos - estaciones - WS01-242V - WS02-242V - WS03-242V - servidores - FILER01-242V - VCENTER01-242V > ForeignSecurityPrincipals > Keys > LostAndFound > Managed Service Accounts > moodleroles > Program Data > System > Users > usuarios > NTDS Quotas > TPM Devices


[illegible]


	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
11.	Servicio DNS interno: Reenviadores	Para cada servidor DNS interno: Consola DNS/Propiedades del servidor/ Reenviadores	ASO/SREIN DNS DC01-242V Forward Lookup Zones Reverse Lookup Zones Trust Points Conditional Forwarders Forward Lookup Zones Reverse Lookup Zones Trust Points Conditional Forwarders DC01-242V Properties Forwarders Forwarders are DNS servers that this server can use to resolve DNS queries for records that this server cannot resolve. IP Address 10.220.3.20 10.200.0.20 Server FQDN dnspoxy3.informatica.cifpaviles.pa dnspoxy2.informatica.cifpaviles.pa ☒ Use root hints if no forwarders are available OK Cancel Apply Help DC02-242V Properties Forwarders Forwarders are DNS servers that this server can use to resolve DNS queries for records that this server cannot resolve. IP Address 10.220.3.20 10.200.0.20 Server FQDN dnspoxy3.informatica.cifpaviles.pa dnspoxy2.informatica.cifpaviles.pa ☒ Use root hints if no forwarders are available OK Cancel Apply Help

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
13.	Estaciones de trabajo Windows: versión del sistema operativo	Para cada estación Windows: Comando winver	ASO WS01-242V  WS02-242V 
14.	Particionamiento de controladores de dominio	Para cada DC: Consola de Administración de discos. La imagen tiene que mostrar los discos, volúmenes y las etiquetas de volumen.	ASO DC01-242V  DC02-242V 

15.	Configuración IP de controladores de dominio	Para cada DC: a) TCP-IP/Propiedades b) Comando ipconfig /all	ASO DC01-242V  The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Prompt" with the command <code>hostname</code> executed, returning <code>DC01-242V</code>. Below it, the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box is open. The "General" tab is selected. The "Obtain an IP address automatically" radio button is selected. The "Obtain DNS server address automatically" radio button is also selected. The "Preferred DNS server" field is set to <code>127.0.0.1</code>. The "Validate settings upon exit" checkbox is unchecked. The "OK" button is highlighted with a blue border. DC02-242V
-----	---	--	--

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			
			DC01-242V
			DC02-242V

16.	Configuración IP de estaciones de trabajo Windows	Para cada estación Windows: a) TCP-IP/Propiedades b) Comando ipconfig /all	ASO WS01-242V  WS02-242V
------------	---	--	---

Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
		 Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) General Configuración alternativa Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada. ☒ Obtener una dirección IP automáticamente ☐ Usar la siguiente dirección IP: Dirección IP: Máscara de subred: Puerta de enlace predeterminada: ☒ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente ☐ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS: Servidor DNS preferido: Servidor DNS alternativo: ☐ Validar configuración al salir Opciones avanzadas... Aceptar Cancelar


	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			WS01-242V <pre> Z:\>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name : WS01-242V Primary Dns Suffix : asi-242V.cifpaviles.com Node Type : Hybrid IP Routing Enabled. : No WINS Proxy Enabled. : No DNS Suffix Search List. : asi-242V.cifpaviles.com Ethernet adapter Ethernet0: Connection-specific DNS Suffix . : asi-242V.cifpaviles.com Description : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Physical Address. : 00-50-56-BE-FD-D1 DHCP Enabled. : Yes Autoconfiguration Enabled : Yes IPv4 Address. : 172.28.24.10(Preferred) Subnet Mask : 255.255.255.0 Lease Obtained. : Wednesday, April 15, 2026 7:36:55 PM Lease Expires : Friday, May 8, 2026 5:54:42 PM Default Gateway : 172.28.24.1 DHCP Server : 172.28.24.1 DNS Servers : 172.20.24.19 172.20.24.20 NetBIOS over Tcpip. : Enabled Z:\>_ </pre> WS02-242V <pre> C:\Users\Administrator>ipconfig /all Configuración IP de Windows Nombre de host. : WS02-242V Sufrío DNS principal : asi-242V.cifpaviles.com Tipo de nodo. : híbrido Enrutamiento IP habilitado. . . : no Proxy WINS habilitado : no Lista de búsqueda de sufijos DNS: asi-242V.cifpaviles.com Adaptador de Ethernet Ethernet0: Sufrio DNS específico para la conexión. . : asi-242V.cifpaviles.com Descripción : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Dirección física. : 00-50-56-BE-E8-1C DHCP habilitado : sí Configuración automática habilitada . . . : sí Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4de:a23e:8957:ffc0%4(Preferido) Dirección IPv4. : 172.28.24.11(Preferido) Máscara de subred : 255.255.255.0 Concesión obtenida. : martes, 28 de abril de 2026 11:25:57 La concesión expira : viernes, 8 de mayo de 2026 17:41:11 Puerta de enlace predeterminada : 172.28.24.1 Servidor DHCP : 172.28.24.1 IAID DHCPv6 : 100683862 DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-30-C3-6A-04-00-50-56-BE-E8-1C Servidores DNS. : 172.20.24.19 172.20.24.20 NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado </pre>
17.	Particionamiento de servidor LAMP01-ID	a) Archivo /proc/mdstat b) Archivo /etc/mdadm/mdadm.conf c) Archivo /etc/fstab d) Comando ls -al /mnt/raid5/ (mostrar punto de montaje del raid 5) e) Para cada servicio ubicado en el volumen raid 5, mostrar directorio enlazado a raid: ls -al enlace_simbolico_a_raid	SADIS <pre> administrador@lamp01-242v:~\$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid0] [raid10] md1 : active raid5 sdd1[1] sdel[3] sdc1[0] 20958208 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU] md0 : active raid1 sda3[1] sdb[0] 54455279 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none> administrador@lamp01-242v:~\$ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:~\$ cat /etc/mdadm/mdadm.conf ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 UUID=2851b4d7:e216076e:8b8e621f:fa309075 MAILADDR root ARRAY /dev/md1 metadata=1.2 UUID=097f7a61:82b13273:984f20e7:64363a5e administrador@lamp01-242v:~\$ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/md0p1 during curtin installation /dev/disk/by-id/md-uuid-2851b4d7:e216076e:8b8e621f:fa309075-part1 / ext4 defaults 0 1 # /boot was on /dev/sda2 during curtin installation /dev/disk/by-uuid/5d1c37b0-3911-4e9e-826c-c035da3868e7 /boot ext4 defaults 0 1 # /boot/efi was on /dev/sdal during curtin installation /dev/disk/by-uuid/A6F2-4AE3 /boot/efi vfat defaults 0 1 /swap.img none swap sw 0 UUID="a241bcc1-c626-43ab-8483-350a2ba7808a" /mnt/raid5 ext4 defaults 0 0 administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ A </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ ls -al /mnt/raid5/ total 32 drwxr-xr-x 5 root root 4096 may 8 15:36 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 abr 9 18:37 .. drwx--x--- 12 root root 4096 may 8 15:37 docker_internal drwxrwxr-x 5 administrador docker 4096 may 7 09:08 infra drwx----- 2 root root 16384 abr 9 18:36 lost+found administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			Solo se ubica Docker en raid 5 ya que el resto de servicios van dentro de Docker. El fichero se llamó docker_internal en lugar de dockerroot: <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ ls -al /var/lib/docker lrwxrwxrwx 1 root root 26 may 8 15:35 /var/lib/docker -> /mnt/raid5/docker_internal administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ ^C administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ █ </pre>
18.	Configuración de servidor LAMP01-ID	a) Comando hostnamectl b) Comando lsb_release -a c) Archivo hostname d) Archivo hosts e) Archivo netplan f) Archivo resolv.conf g) Comando resolvectl status tail -n 5 h) Comando ip address	ASO/SREIN LAMP01-242V <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ hostnamectl Static hostname: lamp01-242v Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 6467901b1c2d4ee292bd480b94fdd67d Boot ID: 5573cc3b3dl6461c9a50078c591f03ba Virtualization: vmware Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS Kernel: Linux 6.8.0-110-generic Architecture: x86-64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware7,1 Firmware Version: VMW71.00V.21100432.B64.2301110304 Firmware Date: Wed 2023-01-11 Firmware Age: 3y 3month 3w 5d administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ █ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 24.04.4 LTS Release: 24.04 Codename: noble administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ █ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ cat /etc/hostname lamp01-242v administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ █ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 lamp01-242v.asi-242v.cifpaviles.com lamp01-242v # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ █ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ sudo cat 50-cloud-init.yaml network: version: 2 ethernet: ens192: dhcp4: true administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ █ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ cat /etc/resolv.conf # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8). # Do not edit. # # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink. # # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all # configured search domains. # # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers # currently in use. # # Third party programs should typically not access this file directly, but only # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink. # # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of # operation for /etc/resolv.conf. nameserver 127.0.0.53 options edns0 trust-ad search asi-242v.cifpaviles.com administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ █ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
		Con tail -n 5 vemos información sobre Docker. <pre> administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ resolvectl status tail -n 5 Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Link 146 (vethc80550d) Current Scopes: none Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ </pre> <pre> administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ resolvectl status Global Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported resolv.conf mode: stub Link 2 (ens192) Current Scopes: DNS Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Current DNS Server: 172.20.24.19 DNS Servers: 172.20.24.19 172.20.24.20 DNS Domain: asi-242v.cifpaviles.com </pre>	
		Vemos muchas interfaces por las redes internas de Docker. <pre> administrador@lamp01-242v:/etc/netplan\$ ip address 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 00:80:5e:b6:d1:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp11a0 inet 172.16.24.77/24 scope global dynamic ens192 valid_lft 1204sec preferred_lft 1204sec inet6 fe80::250:56ff:febd:d1ab/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 3: br-3178b7acbd92: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether 16:8d:fa:dc:66:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.103.1/24 brd 192.168.103.255 scope global br-3178b7acbd92 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::148d:fa:dc:66:a9/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 4: br-32b0dc85a34e: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether 8a:21:e0:29:6d:35 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.101.1/24 brd 192.168.101.255 scope global br-32b0dc85a34e valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::8821:e0ff:fe29:6d35/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default link/ether 76:15:83:e4:1a:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0 valid_lft forever preferred_lft forever 6: br-b9dd66bdc285: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether 8a:36:92:f6:fe:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global br-b9dd66bdc285 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::1836:92ff:fe6f:fe4f/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 7: br-d4cbb53f9c07: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether 7a:65:d5:87:18:39 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.102.1/24 brd 192.168.102.255 scope global br-d4cbb53f9c07 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::7865:d5ff:fe87:1839/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 136: vethb9703328122: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-b9dd66bdc285 state UP group default link/ether fe:83:6f:81:65:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0 inet6 fe80::f883:6fff:fe81:6580/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 137: vethb1f3018122: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-32b0dc85a34e state UP group default link/ether 36:7c:70:01:27:46 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1 inet6 fe80::347c:70ff:fe01:2746/64 scope link </pre>	
19.	Configuración de estación de trabajo Linux	a) Comando <code>hostnamectl</code> b) Comando <code>lsb_release -a</code> c) Archivo <code>hostname</code> d) Archivo <code>hosts</code> e) Archivo <code>netplan</code> f) Archivo <code>resolv.conf</code> g) Comando <code>resolvectl status tail -n 5</code> h) Comando <code>ip address</code>	ASO WS03-242V <pre> administrador@WS03-242V:~\$ hostnamectl Static hostname: WS03-242V.asi-242V.cifpaviles.com Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 8c4766bf2c4c4f0090553388c05067a4 Boot ID: 2add0786c546454c8bf598d8c5c17d3b Virtualization: vmware Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS Kernel: Linux 6.17.0-20-generic Architecture: x86_64 Hardware Vendor: VMware, Inc. Hardware Model: VMware Virtual Platform Firmware Version: 6.00 Firmware Date: Thu 2020-11-12 Firmware Age: 5y 5month 3w 4d administrador@WS03-242V:~\$ </pre> <pre> administrador@WS03-242V:~\$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 24.04.3 LTS Release: 24.04 Codename: noble administrador@WS03-242V:~\$ </pre> <pre> administrador@WS03-242V:~\$ cat /etc/hostname WS03-242V.asi-242V.cifpaviles.com administrador@WS03-242V:~\$ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> administrador@WS03-242V:~\$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 WS03-242V.ASI-242V.cifpaviles.com # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters administrador@WS03-242V:~\$ █ </pre>
			<pre> administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ sudo cat 50-cloud-init.yaml network: version: 2 ethernet: ens192: dhcp4: true administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ █ </pre>
			<pre> administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ cat /etc/resolv.conf # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8). # Do not edit. # # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink. # # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all # configured search domains. # # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers # currently in use. # # Third party programs should typically not access this file directly, but only # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink. # # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of # operation for /etc/resolv.conf. nameserver 127.0.0.53 options edns0 trust-ad search asi-242v.cifpaviles.com administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ █ </pre>
			<pre> administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ resolvectl status tail -n 5 Current Scopes: DNS Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Current DNS Server: 172.20.24.20 DNS Servers: 172.20.24.19 172.20.24.20 DNS Domain: asi-242v.cifpaviles.com administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ █ </pre>
			<pre> administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ ip address 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 00:50:56:be:ad:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp1s0 inet 172.20.24.24/24 brd 172.20.24.255 scope global dynamic noprefixroute ens192 valid_lft 1711sec preferred_lft 1711sec inet6 fe80::250:56ff:febe:adcf/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever administrador@WS03-242V:/etc/netplan\$ █ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
20.	Cifrado de datos de usuarios en estación de trabajo Linux	a) Archivo <code>/etc/fstab</code> b) Comando <code>lsblk -f</code> c) Comando <code>blkid /dev/sdb1</code>	SADIS WS03-242V <pre> administrador@WS03-242V:~\$ cat /etc/fstab # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda2 during curtin installation /dev/disk/by-uuid/b97e1e6e-8581-47d5-990c-0cebd76d4bc3 / ext4 defaults 0 1 /swap.img none swap sw 0 0 /dev/mapper/home_encrypted /home ext4 defaults 0 2 administrador@WS03-242V:~\$ administrador@WS03-242V:~\$ lsblk -f NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS loop0 squashfs 4.0 0 100% /snap/bare/5 loop1 squashfs 4.0 0 100% /snap/core22/2292 loop2 squashfs 4.0 0 100% /snap/core22/2411 loop3 squashfs 4.0 0 100% /snap/core24/1499 loop4 squashfs 4.0 0 100% /snap/core24/1887 loop5 squashfs 4.0 0 100% /snap/firefox/6191 loop6 squashfs 4.0 0 100% /snap/firefox/8247 loop7 squashfs 4.0 0 100% /snap/firmware-updater/224 loop8 squashfs 4.0 0 100% /snap/firmware-updater/226 loop9 squashfs 4.0 0 100% /snap/gnome-42-2204/226 loop10 squashfs 4.0 0 100% /snap/gnome-42-2204/247 loop11 squashfs 4.0 0 100% /snap/gnome-46-2404/153 loop12 squashfs 4.0 0 100% /snap/gtk-common-themes/1535 loop13 squashfs 4.0 0 100% /snap/mesa-2404/1165 loop14 squashfs 4.0 0 100% /snap/snap-store/1336 loop15 squashfs 4.0 0 100% /snap/snap-store/1367 loop16 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd/24382 loop17 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd-desktop-integration/343 loop18 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd/24866 loop19 squashfs 4.0 0 100% /snap/snapd-desktop-integration/361 sda └─sda1 └─sda2 ext4 1.0 b97e1e6e-8581-47d5-990c-0cebd76d4bc3 32,2G 25% / sdb └─sdb1 crypto_LUKS 2 ec75aa7c-9055-4eba-a438-a571e141f56e 9,1G 1% /home srd administrador@WS03-242V:~\$ administrador@WS03-242V:~\$ sudo blkid /dev/sdb1 /dev/sdb1: UUID="ec75aa7c-9055-4eba-a438-a571e141f56e" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="b0c2d348-2375-4dfe-bd03-2586fd56b60d" administrador@WS03-242V:~\$ </pre>

21.	UO usuarios, unidades organizativas, usuarios y grupos contenidos en ella	Active Directory Users and Computers/ Unidad organizativa usuarios. En la consola, activar la opción View/Users, Contacts, Groups and Computers as containers. Desplegar por completo el contenido almacenado en usuarios para que la imagen muestre todos los objetos. La imagen ha de mostrar también el nombre del dominio en la raíz del árbol.	ASO  <pre> Active Directory Users and Computers [DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com] ├── Saved Queries └── asi-242V.cifpaviles.com ├── Built-in ├── Computers ├── Domain Controllers ├── equipos ├── ForeignSecurityPrincipals ├── Keys ├── LostAndFound ├── Managed Service Accounts ├── moodleroles ├── Program Data ├── System ├── Users └── usuarios ├── apps │ ├── inventario │ ├── moodle │ ├── vcenter │ └── wordpress ├── clientes │ └── clientes ├── empresa │ ├── admins │ │ ├── admins │ │ ├── adminsEstaciones │ │ ├── adminspasswd │ │ ├── Álvaro Remis │ │ ├── Manuel Varo │ │ └── Victor Manuel Rubio │ ├── gestion │ │ ├── Andrés Marina │ │ ├── gestion │ │ └── Jose Manuel Arabia │ └── tecnicos │ ├── N1 │ │ ├── Antonio Matachana │ │ ├── Luisa Alvarez │ │ └── N1 │ ├── N2 │ │ ├── Guillermo González │ │ ├── N2 │ │ └── Rubén Pardiño │ └── N3 └── tecnicos </pre>
-----	---	--	---

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			 virtualizacion >  admins de vcenter >  usuarios de vcenter >  usuariosHV01-242V >  usuariosHV01-242V.usu1 >  usuariosHV01-242V.usu2 >  usuariosHV01-242V.usu3 >  usuariosHV01-242V.usu4 >  usuariosHV01-242V.usu5 >  usuariosHV01-242V.usu6 >  usuariosHV02-242V >  usuariosHV02-242V.usu1 >  usuariosHV02-242V.usu2 >  usuariosHV02-242V.usu3 >  usuariosHV02-242V.usu4 >  usuariosHV02-242V.usu5 >  usuariosHV02-242V.usu6 >  empresa  usuariosASI-242v

22. Grupos de usuarios:

usuariosASI-ID
empresa
gestion
tecnicos
N1
N2
N3
admins
clientes

Para cada grupo indicado, mostrar:

- Usuarios y equipos de AD/
Seleccionar grupo/
Propiedades del grupo/
General
- Usuarios y equipos de AD/
Seleccionar grupo/
Propiedades del grupo/
Miembros
- Usuarios y equipos de AD/
Seleccionar grupo/
Propiedades del grupo/
Miembro de

ASO

GENERAL

usuariosASI-242v Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

 usuariosASI-242v

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local
☒ Global
☐ Universal

Group type

☒ Security
☐ Distribution

Notes:

OK Cancel Apply Help

empresa Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

 empresa

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local
☒ Global
☐ Universal

Group type

☒ Security
☐ Distribution

Notes:

OK Cancel Apply Help

gestion Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 gestion					
Group name (pre-Windows 2000): gestion					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes: 					
OK		Cancel		Apply	
				Help	

tecnicos Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 tecnicos					
Group name (pre-Windows 2000): tecnicos					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes: 					
OK		Cancel		Apply	
				Help	

N1 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 N1					
Group name (pre-Windows 2000): N1					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes: ^ v					
OK		Cancel		Apply	
				Help	

N2 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 N2					
Group name (pre-Windows 2000): N2					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes: ^ v					
OK		Cancel		Apply	
				Help	

N3 Properties



Object	Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By

 N3

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local

☒ Global

☐ Universal

Group type

☒ Security

☐ Distribution

Notes:

admins Properties



Object	Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By

 admins

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local

☒ Global

☐ Universal

Group type

☒ Security

☐ Distribution

Notes:

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			clientes Properties?× ObjectSecurityAttribute Editor GeneralMembersMember OfManaged By  clientes Group name (pre-Windows 2000): clientes Description: E-mail: Group scope ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal Group type ☒ Security ☐ Distribution Notes: OK Cancel Apply Help

usuariosASI-242v Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
clientes	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/clientes				
empresa	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa				
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

empresa Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
admins	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				
gestion	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/gestion				
tecnicos	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

gestion Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
	Andrés Marina	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/gestion			
	Jose Manuel ...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/gestion			
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

tecnicos Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
	N1	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...			
	N2	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...			
	N3	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...			
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

N1 Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Antonio Mata...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...
 Luisa Alvarez	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

N2 Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Guillermo Gon...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...
 Rubén Pardiño	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

N3 Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Luis Lestón	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...
 Olga Hevia	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

admins Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Alvaro Remis	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins
 Manuel Varo	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins
 Victor Manuel...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			clientes Properties?× Object Security Attribute Editor General Members Member Of Managed By Members: Name Active Directory Domain Services Folder Add... Remove OK Cancel Apply Help MIEMBRO DE

usuariosASI-242v Properties

?

×

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Domain Users	asi-242V.cifpaviles.com/Users

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

empresa Properties

?

×

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
usuariosASI-242v	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

gestion Properties

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
empresa	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

tecnicos Properties

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
empresa	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

N1 Properties

?

×

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
tecnicos	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

N2 Properties

?

×

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
adminsEstaciones	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins
tecnicos	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

N3 Properties ? X

ObjectSecurityAttribute Editor

GeneralMembersMember OfManaged By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
tecnicos	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add...

Remove

This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

admins Properties ? X

ObjectSecurityAttribute Editor

GeneralMembersMember OfManaged By

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Domain Admins	asi-242V.cifpaviles.com/Users
empresa	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa
Enterprise Admins	asi-242V.cifpaviles.com/Users
Schema Admins	asi-242V.cifpaviles.com/Users

Add...

Remove



This list displays only groups from the current domain and groups maintained in the Global Catalog, such as universal groups.

OK

Cancel

Apply

Help

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			
23.	Usuario personal	Usuarios y equipos de AD/Seleccionar usuario personal/Propiedades de usuario/ Miembro de	

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
24.	Unidad de red de usuarios (Z:)	Con un usuario con unidad de red configurada: Usuarios y equipos de AD/ Seleccionar usuario/ Propiedades de usuario/ Perfil/ Carpeta particular (mostrar ruta completa))	ASO \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\usuarios\$\empresa\admins\alvaro Álvaro Remis Properties SecurityEnvironmentSessionsRemote control Remote Desktop Services ProfileCOM+Attribute Editor Published CertificatesMember OfPassword ReplicationDial-inObject GeneralAddressAccountProfileTelephonesOrganization User profile Profile path: Logon script: Home folder ☐ Local path: ☒ Connect: Z: ▾ To: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpavil OK Cancel Apply Help Dispositivos y unidades (2) SISTEMA (C:) 20,8 GB disponibles de 51,8 GB Unidad de DVD (D:) Ubicaciones de red (1) alvaro \\FILER01-242V.asi-242v.cifpavile... Símbolo del sistema Microsoft Windows [Versión 10.0.22000. (c) Microsoft Corporation. Todos los d Z: \>whoami asi-242v\alvaro Z: \>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
25.	Perfil móvil de usuario (miembros del grupo gestion)	a) Usuarios y equipos de AD/Seleccionar usuario (gestion)/ Propiedades de usuario/Perfil/Perfil de usuario b) Ventana del explorador que muestre el contenido de la carpeta de perfil de usuario	ASO Andrés Marina Properties Published CertificatesMember OfPassword ReplicationDial-inObjectSecurityEnvironmentSessionsRemote controlRemote Desktop Services ProfileCOM+Attribute EditorGeneralAddressAccountProfileTelephonesOrganization User profile Profile path: \\FILER01-242V\perfiles\$\\andres Logon script: Home folder Local path: Connect: Z: ▾ To: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpavil OK Cancel Apply Help andres.V6 FileHomeShareView Network > FILER01-242V > perfiles\$ > andres.V6 Quick access Desktop Downloads Documents Pictures This PC Network Name Date modified Type Size Contacts 30/04/2026 17:22 File folder Desktop 30/04/2026 17:22 File folder Documents 30/04/2026 17:22 File folder Downloads 30/04/2026 17:22 File folder Favorites 30/04/2026 17:22 File folder Links 30/04/2026 17:22 File folder Music 30/04/2026 17:22 File folder OpenVPN 30/04/2026 17:23 File folder Pictures 03/05/2026 21:15 File folder Saved Games 30/04/2026 17:22 File folder Searches 30/04/2026 17:22 File folder Videos 30/04/2026 17:22 File folder net 08/05/2026 15:02 File 0 KB NTUSER.DAT 08/05/2026 15:10 DAT File 1,280 KB ntuser.pol 30/04/2026 17:22 POL File 3 KB

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
26.	Directivas de dominio (GPO) creadas y contenedores donde se aplican	Consola GPMC/Imagen del árbol del panel izquierdo donde se vea bosque, dominio, unidades organizativas, vínculos de las GPO y Objetos de directiva de grupo.	ASO - Group Policy Management - Forest: asi-242V.cifpaviles.com - Domains - asi-242V.cifpaviles.com - Default Domain Policy - Permitir contraseñas simples - Domain Controllers - Default Domain Controllers Policy - Servicio NTP - PDC - Servidor horario dominio - equipos - Habilitar administración remota - Mensaje de inicio de sesión - estaciones - Administración de contraseñas - Configurar administradores locales de estaciones de trabajo - Habilitar escritorio remoto - Restricciones estaciones - servidores - moodleroles - admins Moodle - creadores Moodle - tecnicos Moodle - usuarios - apps - clientes - empresa - admins - gestion - Restricciones usuarios - tecnicos - Restricciones usuarios - N1 - N2 - N3 - virtualizacion - Group Policy Objects - Administración de contraseñas - Configurar administradores locales de estaciones de trabajo - Default Domain Controllers Policy - Default Domain Policy - Habilitar administración remota - Habilitar escritorio remoto - Mensaje de inicio de sesión - Permitir contraseñas simples - Restricciones estaciones - Restricciones usuarios - Servicio NTP - Servidor horario dominio - WMI Filters - Starter GPOs

27. Directivas de dominio (GPO): definición de directivas creadas

Para cada GPO creada:

Consola GPMC/Seleccionar directiva/Pestaña Configuración/Mostrar todo

ASO

Permitir contraseñas simples

Permitir contraseñas simples

Scope: Details Settings Delegation

Permitir contraseñas simples

Data collected on: 08/05/2028 10:54:31

General

Details

Domain	as-242V.vdfw-tes.com
Owner	AS-242V\Domain Admins
Created	07/04/2028 20:43:54
Modified	07/04/2028 20:50:44
User Restrictions	0 (ACL), 0 (SYSVOL)
Computer Restrictions	10 (ACL), 10 (SYSVOL)
Unique ID	{08B859F-8C94-4040-A412-4982810CC9F}
GPO Status	Enabled

Links

Location	Enforced	Link Status	Path
as-242V	No	Enabled	as-242V.vdfw-tes.com

This list only includes links in the domain of the GPO.

Security Filtering

The settings in this GPO can only apply to the following groups, users, and computers:

Name
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegation

These groups and users have the specified permission for this GPO

Name	Allowed Permissions	Inherited
AS-242V\Domain Admins	Edit settings, delete, modify security	No
AS-242V\Enterprise Admins	Edit settings, delete, modify security	No
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Read (from Security Filtering)	No
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Read	No
NT AUTHORITY\SYSTEM	Edit settings, delete, modify security	No

Computer Configuration (Enabled)

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Windows Settings

Security Settings

Account Policies/Password Policy

Policy	Setting
Maximum password age	0 days
Minimum password age	0 days
Minimum password length	3 characters
Password must meet complexity requirements	Disabled

User Configuration (Enabled)

No settings defined.

Servicio NTP

Servicio NTP

Scope: Details Settings Delegation

Servicio NTP

Data collected on: 08/05/2028 10:58:07

General

Details

Domain	as-242V.vdfw-tes.com
Owner	AS-242V\Domain Admins
Created	17/04/2028 18:03:22
Modified	17/04/2028 18:03:22
User Restrictions	0 (ACL), 0 (SYSVOL)
Computer Restrictions	9 (ACL), 9 (SYSVOL)
Unique ID	{F8B82A-79A8-426A-AC0A-0202A4B2C5A}
GPO Status	Enabled

Links

Location	Enforced	Link Status	Path
Computer Configuration	No	Enabled	as-242V.vdfw-tes.com/Computer Configuration

This list only includes links in the domain of the GPO.

Security Filtering

The settings in this GPO can only apply to the following groups, users, and computers:

Name
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegation

These groups and users have the specified permission for this GPO

Name	Allowed Permissions	Inherited
AS-242V\Domain Admins	Edit settings, delete, modify security	No
AS-242V\Enterprise Admins	Edit settings, delete, modify security	No
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Read (from Security Filtering)	No
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Read	No
NT AUTHORITY\SYSTEM	Edit settings, delete, modify security	No

Computer Configuration (Enabled)

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Administrative Templates

System/Windows Time Service/Time Providers

Policy	Setting	Comment
Enable Windows NTP Server	Enabled	

Computer Configuration (Enabled)

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Administrative Templates

System/Windows Time Service/Time Providers

Policy	Setting	Comment
Enable Windows NTP Server	Enabled	

Preferences

Control Panel Settings

Services

Service (Name: W32Time)

W32Time (Data: 1)

General

Service name	W32Time
Action	No change
Startup type	Automatic
Wait until service is started	30 seconds
Service Account	No change
Log on service as	No change

Recovery

First failure	No change
Second failure	No change
Subsequent failures	No change

Options

Stop processing service on timeout	No
Apply events and log messages	No

User Configuration (Enabled)

No settings defined.

Servidor horario dominio

Servidor horario dominio

Scope Details Settings Delegation

Servidor horario dominio

Date collected on: 30/10/2023 10:59:50

General

Details

Domain	es-242V.villavie.com
Owner	AB-242V-Domain Admins
Created	17/06/2023 10:21:41
Modified	17/06/2023 10:57:58
User Reviews	0 (N/A) 0 (BY/ACL)
Computer Reviews	0 (N/A) 0 (BY/ACL)
Unique ID	{B1855D0A-F618-4102-B018-61D29F294E70}
GPO Status	Enabled

Links

Location	Enforced	Link Status	Path
FDC	No	Enabled	es-242V.villavie.com\Domain Controller FDC

This list only includes links in the domain of the GPO.

Security Filtering

The settings in this GPO can only apply to the following groups, users, and computers:

Name

NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegation

These groups and users have the specified permission for this GPO

Name	Allowed Permissions	Inherited
AB-242V-Domain Admins	Get settings, delete, modify security	No
AB-242V-Enterprise Admins	Get settings, delete, modify security	No
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Read from Security Filtering	No
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Read	No
NT AUTHORITY\SYSTEM	Get settings, delete, modify security	No

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Administrative Templates

Policy definitions (ACM files) retrieved from the local computer

System/Windows Time Service/Time Providers

Policy

Configure Windows NTP Client

Setting

Enabled

Comment

Time information obtained via NTP

Type

2

CrossGetSyncRange

ResolvePeerBackupInterval

7

ResolvePeerBackupMaxTime

1024

SpecialPollInterval

0

EventLogFlags

Policy

Enable Windows NTP Client

Setting

Enabled

Comment

Enable Windows NTP Server

Preferences

Control Panel Settings

Services

Service (Name: W32Time)

W32Time (Order: 1)

General

Service name

W32Time

Action

No change

Start type

Automatic

Wait timeout if service is locked

30 seconds

Service Account

No change

Log on service as

Recovery

First failure

No change

Second failure

No change

Subsequent failures

No change

Common

...

Habilitar administración remota

Habilitar administración remota

Date collected on: 30/10/2023 11:03:53

General

Details

Domain	es-242V.villavie.com
Owner	AB-242V-Domain Admins
Created	20/06/2023 11:27:05
Modified	20/06/2023 11:03:58
User Reviews	0 (N/A) 0 (BY/ACL)
Computer Reviews	0 (N/A) 0 (BY/ACL)
Unique ID	{F003FACD-F0D4-4648-B4ED-43C7A171C702}
GPO Status	Enabled

Links

Location	Enforced	Link Status	Path
es-242V	No	Enabled	es-242V.villavie.com/es-242V

This list only includes links in the domain of the GPO.

Security Filtering

The settings in this GPO can only apply to the following groups, users, and computers:

Name

NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegation

These groups and users have the specified permission for this GPO

Name	Allowed Permissions	Inherited
AB-242V-Domain Admins	Get settings, delete, modify security	No
AB-242V-Enterprise Admins	Get settings, delete, modify security	No
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Read from Security Filtering	No
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Read	No
NT AUTHORITY\SYSTEM	Get settings, delete, modify security	No

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Administrative Templates

Policy definitions (ACM files) retrieved from the local computer

Network/Network Connections/Windows Defender Firewall/Domain Profiles

Policy

Windows Defender Firewall: Allow inbound file and printer sharing exception

Setting

Enabled

Comment

Allow inbound file and printer sharing exception

Syntax

Type "" to allow messages from any network, or

any type & combination of these:

any number or combination of these:

IP addresses, such as 10.0.0.1

Subnet designations, such as 10.0.0.0/24

The string "localhost"

Example: to allow messages from 10.0.0.1,

10.0.0.2, and from any system on the

local subnet or on the 10.0.0.0/24 subnet,

type the following in the "Allow inbound"

incoming messages from these IP addresses"

10.0.0.1,10.0.0.2,localhost,10.0.0.0/24

Policy

Windows Defender Firewall: Allow inbound remote administration exception

Setting

Enabled

Comment

Allow inbound remote administration exception

Syntax

Type "" to allow messages from any network, or

any type & combination of these:

any number or combination of these:

IP addresses, such as 10.0.0.1

Subnet designations, such as 10.0.0.0/24

The string "localhost"

Example: to allow messages from 10.0.0.1,

10.0.0.2, and from any system on the

local subnet or on the 10.0.0.0/24 subnet,

type the following in the "Allow inbound"

incoming messages from these IP addresses"

10.0.0.1,10.0.0.2,localhost,10.0.0.0/24

User Configuration (Enabled)

Mensaje de inicio de sesión

Configurar administradores locales de estaciones de trabajo

Habilitar escritorio remoto

References

Control Panel SettingsService (Name: T)

General

Action





Startup type:

Log on service

First failure	1.00
Second failure	0.99
Subsequent failure	0.98

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
28.	Servidor LAMP01-ID: Instalación de servicios y aplicaciones	Ventana de terminal con el resultado de ejecutar el comando: <pre>dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin</pre>	ASO/SREIN Comando ejecutado en diferentes contenedores. Al haber distintos servicios alojados en cada contenedor, nos resultados serán distintos: moodle_frontend <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it moodle_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching mysql-server Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++-- // Name Version Architecture Description ++-- ii apache2 2.4.18-1ubuntu0.11 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) ii php-mysql 2:8.3+93ubuntu2 all MySQL module for PHP [default] ii phpmyadmin 4:5.2.1+dfsg-3 all MySQL web administration tool administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> wordpress_frontend <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it wordpress_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching mysql-server Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++-- // Name Version Architecture Description ++-- ii apache2 2.4.18-1ubuntu0.11 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) ii php-mysql 2:8.3+93ubuntu2 all MySQL module for PHP [default] ii phpmyadmin 4:5.2.1+dfsg-3 all MySQL web administration tool administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> moodle_backend (contiene mariadb) <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it moodle_backend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching apache2 dpkg-query: no packages found matching php dpkg-query: no packages found matching libapache2-mod-php dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++-- // Name Version Architecture Description ++-- ii mysql-server 5.7.44-0ubuntu0.22.04 amd64 MySQL Community Server - GPL administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it moodle_backend mariadb --version mariadb Ver 15.1 Distrib 10.11.16-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> wordpress_backend (basado en Oracle Linux. El comando dpkg no funciona. Solo contiene mysql) <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it wordpress_backend mysql --version mysql Ver 8.0.46 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> inventario_frontend <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it inventario_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching mysql-server dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++-- // Name Version Architecture Description ++-- ii apache2 2.4.18-1ubuntu0.11 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> inventario_backend (basado en Oracle Linux. El comando dpkg no funciona. Contiene base de datos Oracle) <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it inventario_backend rpm -qa grep -E "oracle instantclient" oraclelinux-release-8.10-1.0.7.el8.x86_64 oraclelinux-release-el8-1.0-38.el8.x86_64 oracle-database-xe-21c-1.0-1.x86_64 administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> contenedor_default <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it contenedor_default dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching mysql-server dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++-- // Name Version Architecture Description ++-- ii apache2 2.4.18-1ubuntu0.11 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre> servidor_proxy <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it servidor_proxy nginx -v && docker exec -it servidor_proxy node -v nginx version: openresty/1.27.1.2 v22.22.0 administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$</pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
29.	Servidor LAMP01-ID: Instalación de extensiones php	dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap	ASO/SREIN Solo se lanzan los comandos en los contenedores frontend, que son las que tienen php instalado. moodle_frontend administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it moodle_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ ii php-intl 2:8.3+93ubuntu2 all Internationalisation module for PHP [default] ii php-ldap 2:8.3+93ubuntu2 all LDAP module for PHP [default] ii php-soap 2:8.3+93ubuntu2 all SOAP module for PHP [default] un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ wordpress_frontend administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it wordpress_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ un php-ldap <none> <none> (no description available) un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ inventario_frontend administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it inventario_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ ii php-ldap 2:8.3+93ubuntu2 all LDAP module for PHP [default] un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ contenedor_default administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$ docker exec -it contenedor_default dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap dpkg-query: no packages found matching php-ldap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) administrador@lamp01-242v:/mnt/raid5/infra\$

Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
30. Servidor LAMP01-ID: Acceso a aplicación phpmyadmin	a) Ventana de explorador de internet con la url de acceso a la aplicación phpmyadmin, tras validarse en la pantalla de entrada a la aplicación, mostrando bases de datos. b) Para cada aplicación: mostrar tablas de la base de datos de la aplicación.	ASO/SREIN/ASGBD Moodle:  WordPress:  Para inventario se utilizo una base de datos Oracle. Como no utiliza phpmyadmin accedemos a Enterprise Manager en su lugar:  

[illegible]

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Structure' tab selected for the 'mysql' database. The table 'mysql.messages' is highlighted in the left sidebar. The main area displays the table's structure, including columns, their data types, and primary key information.

Columns	SQL	Basic	Generate user controls	UI Export	Importer	Operations	Indexes	Events	Dependencies	Disclaimer
Table	Fields	Types	Comments	Indexes	Relations	Relations	Relations	Relations	Relations	Relations
mysql.messages	id	INTEGER	4	INTEGER	4	INTEGER	4	INTEGER	4	INTEGER
mysql.messages	message_text	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT
mysql.messages	message_creator	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR
mysql.messages	message_created	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME
mysql.messages	message_updated	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME	19	DATETIME
mysql.messages	message_sender	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR
mysql.messages	message_recipient	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR	255	VARCHAR
mysql.messages	message_status	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_type	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_category	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_subcategory	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_priority	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_flags	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM	1	ENUM
mysql.messages	message_metadata	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT	65535	TEXT

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'information_schema' database selected. The 'Tables' tab is active, displaying a list of 30 tables. The table 'information_schema_views' is highlighted. The table structure shows columns: 'VIEW_NAME', 'TABLE_NAME', 'TABLE_SCHEMA', 'VIEW_DEFINITION', 'CHECK_OPTION', 'IS_UPDATABLE', 'DEFINER', and 'DEFINER_SCHEMA'. The table is owned by 'root@localhost' and has a 'utf8mb4_unicode_ci' collation.

[illegible]

<https://modee.asi-242-ec.it/pfaves.com/phpmysadmin/index.php?route=/database/structure&db=modee>

[phpMyAdmin](#)

[Estructura](#)
[SQL](#)
[Buscar](#)
[Crear una consulta](#)
[Exportar](#)
[Importar](#)
[Operaciones](#)
[Rolinas](#)
[Eventos](#)
[Disparadores](#)

[Recente](#)
[Favoritos](#)

[Information schema](#)

[Database](#)

[Tables](#)

[modee](#)

[modee_assignments](#)

[modee_assignments_ext](#)

[modee_assignments_ext_1](#)

[modee_assignments_ext_2](#)

[modee_assignments_ext_3](#)

[modee_assignments_ext_4](#)

[modee_assignments_ext_5](#)

[modee_assignments_ext_6](#)

[modee_assignments_ext_7](#)

[modee_assignments_ext_8](#)

[modee_assignments_ext_9](#)

[modee_assignments_ext_10](#)

[modee_assignments_ext_11](#)

[modee_assignments_ext_12](#)

[modee_assignments_ext_13](#)

[modee_assignments_ext_14](#)

[modee_assignments_ext_15](#)

[modee_assignments_ext_16](#)

[modee_assignments_ext_17](#)

[modee_assignments_ext_18](#)

[modee_assignments_ext_19](#)

[modee_assignments_ext_20](#)

[modee_assignments_ext_21](#)

[modee_assignments_ext_22](#)

[modee_assignments_ext_23](#)

[modee_assignments_ext_24](#)

[modee_assignments_ext_25](#)

[modee_assignments_ext_26](#)

[modee_assignments_ext_27](#)

[modee_assignments_ext_28](#)

[modee_assignments_ext_29](#)

[modee_assignments_ext_30](#)

[modee_assignments_ext_31](#)

[modee_assignments_ext_32](#)

[modee_assignments_ext_33](#)

[modee_assignments_ext_34](#)

[modee_assignments_ext_35](#)

[modee_assignments_ext_36](#)

[modee_assignments_ext_37](#)

[modee_assignments_ext_38](#)

[modee_assignments_ext_39](#)

[modee_assignments_ext_40](#)

[modee_assignments_ext_41](#)

[modee_assignments_ext_42](#)

[modee_assignments_ext_43](#)

[modee_assignments_ext_44](#)

[modee_assignments_ext_45](#)

[modee_assignments_ext_46](#)

[modee_assignments_ext_47](#)

[modee_assignments_ext_48](#)

[modee_assignments_ext_49](#)

[modee_assignments_ext_50](#)

[modee_assignments_ext_51](#)

[modee_assignments_ext_52](#)

[modee_assignments_ext_53](#)

[modee_assignments_ext_54](#)

[modee_assignments_ext_55](#)

[modee_assignments_ext_56](#)

[modee_assignments_ext_57](#)

[modee_assignments_ext_58](#)

[modee_assignments_ext_59](#)

[modee_assignments_ext_60](#)

[modee_assignments_ext_61](#)

[modee_assignments_ext_62](#)

[modee_assignments_ext_63](#)

[modee_assignments_ext_64](#)

[modee_assignments_ext_65](#)

[modee_assignments_ext_66](#)

[modee_assignments_ext_67](#)

[modee_assignments_ext_68](#)

[modee_assignments_ext_69](#)

[modee_assignments_ext_70](#)

[modee_assignments_ext_71](#)

[modee_assignments_ext_72](#)

[modee_assignments_ext_73](#)

[modee_assignments_ext_74](#)

[modee_assignments_ext_75](#)

[modee_assignments_ext_76](#)

[modee_assignments_ext_77](#)

[modee_assignments_ext_78](#)

[modee_assignments_ext_79](#)

[modee_assignments_ext_80](#)

[modee_assignments_ext_81](#)

[modee_assignments_ext_82](#)

[modee_assignments_ext_83](#)

[modee_assignments_ext_84](#)

[modee_assignments_ext_85](#)

[modee_assignments_ext_86](#)

[modee_assignments_ext_87](#)

[modee_assignments_ext_88](#)

[modee_assignments_ext_89](#)

[modee_assignments_ext_90](#)

[modee_assignments_ext_91](#)

[modee_assignments_ext_92](#)

[modee_assignments_ext_93](#)

[modee_assignments_ext_94](#)

[modee_assignments_ext_95](#)

[modee_assignments_ext_96](#)

[modee_assignments_ext_97](#)

[modee_assignments_ext_98](#)

[modee_assignments_ext_99](#)

[modee_assignments_ext_100](#)

[modee_assignments_ext_101](#)

[modee_assignments_ext_102](#)

[modee_assignments_ext_103](#)

[modee_assignments_ext_104](#)

[modee_assignments_ext_105](#)

[modee_assignments_ext_106](#)

[modee_assignments_ext_107](#)

[modee_assignments_ext_108](#)

[modee_assignments_ext_109](#)

[modee_assignments_ext_110](#)

[modee_assignments_ext_111](#)

[modee_assignments_ext_112](#)

[modee_assignments_ext_113](#)

[modee_assignments_ext_114](#)

[modee_assignments_ext_115](#)

[modee_assignments_ext_116](#)

[modee_assignments_ext_117](#)

[modee_assignments_ext_118](#)

[modee_assignments_ext_119](#)

[modee_assignments_ext_120](#)

[modee_assignments_ext_121](#)

[modee_assignments_ext_122](#)

[modee_assignments_ext_123](#)

[modee_assignments_ext_124](#)

[modee_assignments_ext_125](#)

[modee_assignments_ext_126](#)

[modee_assignments_ext_127](#)

[modee_assignments_ext_128](#)

[modee_assignments_ext_129](#)

[modee_assignments_ext_130](#)

[modee_assignments_ext_131](#)

[modee_assignments_ext_132](#)

[modee_assignments_ext_133](#)

[modee_assignments_ext_134](#)

[modee_assignments_ext_135](#)

[modee_assignments_ext_136](#)

[modee_assignments_ext_137](#)

[modee_assignments_ext_138](#)

[modee_assignments_ext_139](#)

[modee_assignments_ext_140](#)

[modee_assignments_ext_141](#)

[modee_assignments_ext_142](#)

[modee_assignments_ext_143](#)

[modee_assignments_ext_144](#)

[modee_assignments_ext_145](#)

[modee_assignments_ext_146](#)

[modee_assignments_ext_147](#)

[modee_assignments_ext_148](#)

[modee_assignments_ext_149](#)

[modee_assignments_ext_150](#)

[modee_assignments_ext_151](#)

[modee_assignments_ext_152](#)

[modee_assignments_ext_153](#)

[modee_assignments_ext_154](#)

[modee_assignments_ext_155](#)

[modee_assignments_ext_156](#)

[modee_assignments_ext_157](#)

[modee_assignments_ext_158](#)

[modee_assignments_ext_159](#)

[modee_assignments_ext_160](#)

[modee_assignments_ext_161](#)

[modee_assignments_ext_162](#)

[modee_assignments_ext_163](#)

[modee_assignments_ext_164](#)



[modee_assignments_ext_165](#)

[modee_assignments_ext_166](#)

[modee_assignments_ext_167](#)

[modee](#)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'information_schema' database selected. The 'tables' tab is active, showing a list of 229 tables. The table 'mysql_users' is highlighted. The table structure shows columns: user, host, password, password_expired, password_lifetime, password_last_changed, password_locked, and password_reset_time. The table is owned by 'mysql' and has a primary key on 'user'.

Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
		
		

31.

Servidor **LAMP01-ID:**
cuentas de usuarios en mysql

a) phpmyadmin/ Cuentas de usuarios/ Vista global de las cuentas de usuario

b) Para cada aplicación configurada:
Seleccionar usuario específico de la aplicación/ privilegios específicos para la base de datos

ASGBD

Wordpress

← → ↻ No es seguro https://wordpress.asi-242v.cifpaviles.com/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&viewing_mode=server

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mysql

performance_schema

sys

wordpress_db

Server: Wordpress Database (MySQL) 3.30.6

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Registro binario

Vista global de las cuentas de usuario

Nombre de usuario	Nombre del servidor	Contraseña	Privilegios globales	Conceder	Acción
☐ mysql.infoschema	localhost	SI	SELECT	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ mysql.session	localhost	SI	SHUTDOWN, SUPER	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ mysql.sys	localhost	SI	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ root	%	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ root	localhost	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ wordpressuser	%	SI	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: Exportar

Nuevo

Agregar cuenta de usuario

← → ↻ No es seguro https://wordpress.asi-242v.cifpaviles.com/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&username=wordpressuser

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

wp_actionscheduler_action

wp_actionscheduler_claim

wp_actionscheduler_group

wp_actionscheduler_logs

wp_comments

wp_links

wp_postmeta

wp_posts

wp_term_relationships

wp_term_taxonomy

wp_usermeta

Server: Wordpress Database (MySQL) 3.30.6

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Registro binario

Global Base de datos Change password Información de la cuenta

Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'wordpressuser'@'%'

Privilegios específicos para la base de datos

Base de datos	Privilegios	Conceder	Privilegios específicos para la tabla	Acción
wordpress_db	ALL PRIVILEGES	No	No	Editar privilegios Revocar

Añadir privilegios a la o las base de datos siguientes:

mysql

sys

Continuar

Moodle

← → ↻ No es seguro https://moodle.asi-242v.cifpaviles.com/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&viewing_mode=server

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mysql

performance_schema

sys

test

Server: Moodle Database (MySQL) 3.30.6

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación Variables

Vista global de las cuentas de usuario

Existe una cuenta de usuario que permite a cualquier usuario de localhost conectarse. Esto evitará conectarse a otros usuarios, si la parte del host de su cuenta permite una conexión desde localhost.

Nombre de usuario	Nombre del servidor	Contraseña	Privilegios globales	Conceder	Acción
☐ cualquiera	asi-242v.moodledb	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ cualquiera	localhost	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ PUBLIC	localhost	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ mariadb.sys	localhost	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ moodleuser	%	SI	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ mysql	localhost	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ root	%	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ root	192.168.102.10	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ root	localhost	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear

Continuar

Editar los privilegios: Cuenta de usuario 'moodleuser'@'%'

Privilegios específicos para la base de datos

Base de datos	Privilegios	Conceder	Privilegios específicos para la tabla	Acción
moodle	ALL PRIVILEGES	No	No	Editar privilegios Revocar

Añadir privilegios a la o las base de datos siguientes:

mysql

sys

test

Continuar

Inventario desde Oracle SQL Developer

Welcome Page Inventario_RAID SISTEMAS_OPERATIVOS




Worksheet Query Builder


```
SELECT username, account_status, created
FROM dba_users
WHERE account_status = 'OPEN'
ORDER BY username;
```


Script Output Query Result Query Result 1

SQL All Rows Fetched: 5 in 0.072 seconds

	USERNAME	ACCOUNT_STATUS	CREATED
1	ALVARO_ORACLE	OPEN	30-APR-26
2	OPS\$ORACLE	OPEN	30-SEP-24
3	SYS	OPEN	17-AUG-21
4	SYSRAC	OPEN	17-AUG-21
5	SYSTEM	OPEN	17-AUG-21



	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa
		 
32.	Servidor LAMP01-ID : Definición de sitios virtuales	Archivos de sitios definidos en /etc/apache2/sites-available/ ASO/SREIN Configuración hecha a través de Nginx Proxy Manager 




	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																				
33.	Servidor LAMP01-ID: Acceso a aplicaciones web por nombre dns.	Para cada aplicación web configurada: Ventana de navegador de internet mostrando la url de acceso a la aplicación, por nombre dns.	ASO/SREIN Default  Wordpress  Inventario <table><tr><th>PARAMETRO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Alumno</td><td>Alvaro Remon Bruto</td></tr><tr><td>AlumnoAD</td><td>alvaro</td></tr><tr><td>Puesto de clase</td><td>24</td></tr><tr><td>ID de proyecto</td><td>242V</td></tr><tr><td>Servidor de virtualización</td><td>VIRTUA31</td></tr><tr><td>Grupo en el servidor</td><td>9</td></tr><tr><td>Nombre de dominio AD</td><td>asi-242v.cfpaviles.com</td></tr><tr><td>Nombre de dominio NETBIOS</td><td>ASI-242V</td></tr><tr><td>Nombre de rease kerberos</td><td>ASI-242V.CFPANILES.COM</td></tr></table> Moodle 	PARAMETRO	VALOR	Alumno	Alvaro Remon Bruto	AlumnoAD	alvaro	Puesto de clase	24	ID de proyecto	242V	Servidor de virtualización	VIRTUA31	Grupo en el servidor	9	Nombre de dominio AD	asi-242v.cfpaviles.com	Nombre de dominio NETBIOS	ASI-242V	Nombre de rease kerberos	ASI-242V.CFPANILES.COM
PARAMETRO	VALOR																						
Alumno	Alvaro Remon Bruto																						
AlumnoAD	alvaro																						
Puesto de clase	24																						
ID de proyecto	242V																						
Servidor de virtualización	VIRTUA31																						
Grupo en el servidor	9																						
Nombre de dominio AD	asi-242v.cfpaviles.com																						
Nombre de dominio NETBIOS	ASI-242V																						
Nombre de rease kerberos	ASI-242V.CFPANILES.COM																						


	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
34.	Servicio DNS externo: reenviadores	Archivo /etc/bind/named.conf.options	SREIN  <pre> administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/bind/named.conf.options options { sortlist { 172.16.24.0/24; 172.20.24.0/24; 172.24.24.0/24; 172.28.24.0/24; }; directory "/var/cache/bind"; // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you might need to uncomment the query-source // directive below. Previous versions of BIND always asked // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged // port by default. //query-source address * port 53; //transfer-source * port 53; //notify-source * port 53; // If your ISP provided one or more IP addresses for stable // nameservers, you probably want to use them as forwarders. forward first; forwarders { 10.220.3.20; 10.200.0.20; }; auth-nxdomain no; # conform to RFC1035 allow-query { any; }; allow-recursion { trusted; }; allow-query-cache { trusted; }; allow-transfer { internal-local-nets; }; }; logging { category lame-servers { null; }; }; administrador@ROUTER01-242V:~\$ </pre>

35.	Servicio DNS externo : definición de zonas	Archivo /etc/bind/named.conf.local	SREIN <pre> administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/bind/named.conf.local // Generated by Zentyal acl "trusted" { localhost; localnets; }; acl "internal-local-nets" { 172.16.24.0/24; 172.20.24.0/24; 172.24.24.0/24; 172.28.24.0/24; }; zone "asi-242v.cifpaviles.com." IN { type master; file "/etc/bind/db.asi-242v.cifpaviles.com"; }; zone "76.223.9.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.76.223.9"; update-policy { // The only allowed dynamic updates are PTR records grant asi-242v.cifpaviles.com. subdomain 76.223.9.in-addr.arpa. PTR TXT; // Grant from localhost grant local-ddns zonesub any; }; }; zone "9.31.10.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.9.31.10"; update-policy { // The only allowed dynamic updates are PTR records grant asi-242v.cifpaviles.com. subdomain 9.31.10.in-addr.arpa. PTR TXT; // Grant from localhost grant local-ddns zonesub any; }; }; zone "10.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "16.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "17.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "18.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "19.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; </pre>
-----	--	--	--

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> }; zone "20.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "21.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "22.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "23.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "24.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "25.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "26.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "27.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "28.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "29.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "30.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "31.172.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; zone "168.192.in-addr.arpa" { type master; file "/etc/bind/db.empty"; }; }; administrador@ROUTER01-242V:~\$ █ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
36.	Servicio DNS externo: zona directa	Archivo /etc/bind/db.asi-ID.cifpaviles.com	SREIN Captura tomada tras migrar aplicaciones web a Azure 
37.	Servicio DNS externo: zona inversa	Archivo /etc/bind/db.GRUPO.SERVIDOR.10	SREIN 
38.	UO moodleroles , unidades organizativas y grupos contenidos en ella	Active Directory Users and Computers/ Unidad organizativa moodleroles. En la consola, activar la opción View/Users, Contacts, Groups and Computers as containers. Desplegar por completo el contenido almacenado en moodleroles para que la imagen muestre todos los objetos. La imagen ha de mostrar también el nombre del dominio en la raíz del árbol.	ASO 

39.	Grupos de usuarios en moodleroles a) Usuarios y equipos de AD/Seleccionar grupo/Propiedades del grupo/General b) Usuarios y equipos de AD/Seleccionar grupo/Propiedades del grupo/Miembros	Para cada grupo definido en moodleroles, mostrar:	ASO   
-----	---	--	---



creadoresmoodle Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

creadoresmoodle

Group name (pre-Windows 2000): creadoresmoodle

Description: Creadores de Cursos Moodle

E-mail:

Group scope: ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal

Group type: ☒ Security ☐ Distribution

Notes:

OK Cancel Apply Help

DOCSN1 Properties

Object Security Attribute Editor

General Members Member Of Managed By

DOCSN1

Group name (pre-Windows 2000): DOCSN1.T

Description: Documentos N1

E-mail:

Group scope: ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal

Group type: ☒ Security ☐ Distribution

Notes: Documentación para técnicos de ASI-242V, Nivel 1

OK Cancel Apply Help

Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
		> equipos > ForeignSecurityPrin > Keys > LostAndFound > Managed Service A > moodleroles > adminsourcemodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > creadoresmood > creadoresm > tecnicosmoodk > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > Program Data > System > Users > usuarios > NTDS Quotas > TPM Devices DOCSN2 Properties Object Security Attribute Editor GeneralMembersMember OfManaged By DOCSN2 Group name (pre-Windows 2000): DOCSN2.T Description: Documentos N2 E-mail: Group scope Group type Notes: Documentación para técnicos de ASI-242V, Nivel 2 OKCancelApplyHelp > equipos > ForeignSecurityPrin > Keys > LostAndFound > Managed Service A > moodleroles > adminsourcemodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > creadoresmood > creadoresm > tecnicosmoodk > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > Program Data > System > Users > usuarios > NTDS Quotas > TPM Devices DOCSN3 Properties Object Security Attribute Editor GeneralMembersMember OfManaged By DOCSN3 Group name (pre-Windows 2000): DOCSN3.T Description: Documentos N3 E-mail: Group scope Group type Notes: Documentación para técnicos de ASI-242V, Nivel 3 OKCancelApplyHelp

MIEMBROS

ForeignSecurityPrir
> Keys
> LostAndFound
> Managed Service A
▼ moodleroles
 ▼ admins Moodle
 DOCSN1
 DOCSN2
 DOCSN3
 ▼ creadores moodle
 DOCSN1
 DOCSN2
 DOCSN3
> Program Data
> System
> Users
> usuarios
> NTDS Quotas
> TPM Devices

DOCSN1 Properties

Object		Security		Attribute Editor			
General		Members		Member Of		Managed By	
Members:							
Name	Active Directory Domain Services Folder						
Alvaro Remis	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						
Manuel Varo	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						
Victor Manuel...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

> Keys
> LostAndFound
> Managed Service Account
▼ moodleroles
 ▼ admins Moodle
 DOCSN1
 DOCSN2
 DOCSN3
 ▼ creadores moodle
 DOCSN1
 DOCSN2
 DOCSN3
> Program Data
> System
> Users
> usuarios
> NTDS Quotas
> TPM Devices

DOCSN2 Properties

Object		Security		Attribute Editor			
General		Members		Member Of		Managed By	
Members:							
Name	Active Directory Domain Services Folder						
Alvaro Remis	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						
Manuel Varo	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						
Victor Manuel...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins						

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

- > Keys
- > LostAndFound
- > Managed Service Accounts
- ▼ moodleroles
 - ▼ adminsmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
 - ▼ creadoresmoodle
 - creadoresmoodle
 - ▼ tecnicosmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
- > Program Data
- > System
- > Users
- > usuarios
- > NTDS Quotas
- > TPM Devices

DOCSN3 Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
Alvaro Remis	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				
Manuel Varo	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				
Victor Manuel...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

- > Keys
- > LostAndFound
- > Managed Service Accounts
- ▼ moodleroles
 - ▼ adminsmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
 - ▼ creadoresmoodle
 - creadoresmoodle
 - ▼ tecnicosmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
- > Program Data
- > System
- > Users
- > usuarios
- > NTDS Quotas
- > TPM Devices

creadoresmoodle Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
Alvaro Remis	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				
Luis Lestón	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Manuel Varo	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				
Olga Hevia	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Victor Manuel...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins				

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

- > Equipos
- > ForeignSecurityPrin...
- > Keys
- > LostAndFound
- > Managed Service Accounts
- ▼ moodleroles
 - ▼ adminsmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
 - ▼ creadoresmoodle
 - creadoresmoodle
 - ▼ tecnicosmoodle
 - DOCSN1
 - DOCSN2
 - DOCSN3
- > Program Data
- > System
- > Users
- > usuarios
- > NTDS Quotas
- > TPM Devices


DOCSN1 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
Antonio Mata...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Guillermo Gon...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Luis Lestón	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Luisma Alvarez	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Olga Hevia	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Rubén Pardiño	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				




Add... Remove

OK Cancel Apply Help

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																								
		> ForeignSecurityPrin > Keys > LostAndFound > Managed Service Ac > moodleroles > adminsmoodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > creadoresmoodle > creadoresmoodle > tecnicosmoodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > Program Data > System > Users > usuarios > NTDS Quotas > TPM Devices DOCSN2 Properties Object Security Attribute Editor General Members Member Of Managed By Members: Name Active Directory Domain Services Folder Guillermo Gon... asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Luis Lestón asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Olga Hevia asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Rubén Pardiño asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Add... Remove OK Cancel Apply Help > equipos > ForeignSecurityPrin > Keys > LostAndFound > Managed Service Ac > moodleroles > adminsmoodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > creadoresmoodle > creadoresmoodle > tecnicosmoodle > DOCSN1 > DOCSN2 > DOCSN3 > Program Data > System > Users > usuarios > NTDS Quotas > TPM Devices DOCSN3 Properties Object Security Attribute Editor General Members Member Of Managed By Members: Name Active Directory Domain Services Folder Luis Lestón asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Olga Hevia asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni... Add... Remove OK Cancel Apply Help																									
40.	Aplicación Moodle: versión instalada	Administración del sitio/ Servidor/ Entorno	ASO/IAWEB ASI-242V Página Principal Área personal Mis cursos Administración del sitio Portal de conocimiento ASI-242V General Usuarios Cursos Calificaciones Extensiones Apariencia Servidor Informes Desarrollo Entorno Compruebe si su servidor se ajusta a los requerimientos de instalación actuales y futuros. Versión de Moodle 4.4.12+ (Build: 20251212) Comprobaciones del servidor <table><tr><th>Nombre</th><th>Información</th><th>Informe</th></tr><tr><td>moodle</td><td></td><td>versión 4.1.2 es obligatoria y es</td></tr><tr><td>unicode</td><td></td><td>debe estar instalado/activado</td></tr><tr><td>database</td><td>mariadb (10.11.16-MariaDB-ubu2204)</td><td>versión 10.6.7 es obligatoria y e</td></tr><tr><td>php</td><td></td><td>versión 8.1.0 es obligatoria y es</td></tr><tr><td>preuniconde</td><td></td><td>debería estar instalado y activar</td></tr><tr><td>php_extension</td><td>iconv</td><td>debe estar instalado/activado</td></tr><tr><td>php_extension</td><td>mbstring</td><td>debe estar instalado/activado</td></tr></table>	Nombre	Información	Informe	moodle		versión 4.1.2 es obligatoria y es	unicode		debe estar instalado/activado	database	mariadb (10.11.16-MariaDB-ubu2204)	versión 10.6.7 es obligatoria y e	php		versión 8.1.0 es obligatoria y es	preuniconde		debería estar instalado y activar	php_extension	iconv	debe estar instalado/activado	php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado
Nombre	Información	Informe																									
moodle		versión 4.1.2 es obligatoria y es																									
unicode		debe estar instalado/activado																									
database	mariadb (10.11.16-MariaDB-ubu2204)	versión 10.6.7 es obligatoria y e																									
php		versión 8.1.0 es obligatoria y es																									
preuniconde		debería estar instalado y activar																									
php_extension	iconv	debe estar instalado/activado																									
php_extension	mbstring	debe estar instalado/activado																									

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
41.	Aplicación Moodle : ajustes de la página principal	Administración del sitio/ Ajustes de la página principal La imagen ha de mostrar: - Nombre completo del sitio - Nombre corto del sitio - Descripción de la página principal	ASO/IAWEB 
42.	Aplicación Moodle : identificación LDAP	Administración del sitio/ Extensiones/ Identificación/ Usar un servidor LDAP Copiar como texto (no imagen) los siguientes valores: - URL del host - Nombre distinguido - Contextos - Atributo de usuario - Atributo de miembro - Clase de objetos - Data mapping (nombre) - Data mapping (apellido) - Data mapping (dirección de correo) - Data mapping (ciudad) - Data mapping (país)	ASO/IAWEB ldap://DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com ldap://DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com CN=moodle,OU=apps,OU=usuarios,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com ou=empresa,ou=usuarios,dc=asi-242v,dc=cifpaviles,dc=com samaccountname member objectclass=user givenName sn userPrincipalName l c Nota: el rol de creador de curso se mapea desde este menú de configuración. OU=creadoresmoodle,OU=moodleroles,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com
43.	Aplicación Moodle : matriculaciones LDAP	Administración del sitio/ Extensiones/ Matriculaciones/ Inscripciones LDAP Copiar como texto (no imagen) los siguientes valores: - URL del servidor - Enlazar nombre completo del usuario - Mapeo de roles: Gestor - Mapeo de roles: Creador de curso - Mapeo de roles: Profesor - Mapeo de roles: Profesor sin permiso de edición - Mapeo de roles: Estudiante - Mapeo de roles: Invitado - Atributo de miembro LDAP - Contextos - Numero ID de atributo - Clase de objeto - Número ID - Nombre corto - Nombre completo - Resumen - Ajustes para la creación automática de cursos: Plantilla	ASO/IAWEB ldap://DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com ldap://DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com CN=moodle,OU=apps,OU=usuarios,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com (Solo se incluyen los roles administrador y técnico solicitados en el enunciado en ese orden) OU=adminsrmoodle,OU=moodleroles,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com OU=tecnicosmoodle,OU=moodleroles,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com member OU=moodleroles,DC=asi-242v,DC=cifpaviles,DC=com samaccountname (&(objectClass=group)(cn=DOCSN*)) cn cn description info PLANTILLA_LDAP

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
44.	Aplicación Moodle: Listado de cursos en categoría Documentos	Administración del sitio/ Cursos/ Administrar cursos y categorías/ seleccionar categoría Documentos La imagen ha de mostrar la url de acceso a la aplicación en el navegador, y el listado de cursos presentes en el sistema.	ASO/IAWEB 
45.	Aplicación Moodle: usuarios	Administración del sitio/ Usuarios/ Cuentas/ Examinar lista de usuarios La imagen ha de mostrar la url de acceso a la aplicación en el navegador, y el listado de usuarios presentes en el sistema.	ASO/IAWEB 

46. Grupos de usuarios: admins de vcenter usuarios de vcenter usuariosHV01-ID usuariosHV02-ID usuariosHV01-ID.usu1 usuariosHV01-ID.usu2 usuariosHV01-ID.usu3 usuariosHV01-ID.usu4 usuariosHV02-ID.usu1 usuariosHV02-ID.usu2 usuariosHV02-ID.usu3 usuariosHV02-ID.usu4	Para cada grupo indicado, mostrar: a) Usuarios y equipos de AD/ Seleccionar grupo/ Propiedades del grupo/ General b) Usuarios y equipos de AD/ Seleccionar grupo/ Propiedades del grupo/ Miembros	ASO  GENERAL  
---	---	--

usuariosHV01-242V Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV01-242V					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV01-242V					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu1 Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV01-242V.usu1					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV01-242V.usu1					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu2 Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

 usuariosHV01-242V.usu2

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local
☒ Global
☐ Universal

Group type

☒ Security
☐ Distribution

Notes:

OK Cancel Apply Help

usuariosHV01-242V.usu3 Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

 usuariosHV01-242V.usu3

Group name (pre-Windows 2000):

Description:

E-mail:

Group scope

☐ Domain local
☒ Global
☐ Universal

Group type

☒ Security
☐ Distribution

Notes:

OK Cancel Apply Help

usuariosHV01-242V.usu4 Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
 usuariosHV01-242V.usu4					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV01-242V.usu4					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu5 Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
 usuariosHV01-242V.usu5					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV01-242V.usu5					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu6 Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV01-242V.usu6					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV01-242V.usu6					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV02-242V Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV02-242V					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV02-242V.usu1 Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV02-242V.usu1					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu1					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK		Cancel		Apply Help	

usuariosHV02-242V.usu2 Properties

Object		Security		Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By		
 usuariosHV02-242V.usu2					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu2					
Description:					
E-mail:					
Group scope			Group type		
☐ Domain local			☒ Security		
☒ Global			☐ Distribution		
☐ Universal					
Notes:					
OK		Cancel		Apply Help	

usuariosHV02-242V.usu3 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
 usuariosHV02-242V.usu3					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu3					
Description:					
E-mail:					
Group scope ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal			Group type ☒ Security ☐ Distribution		
Notes: 					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV02-242V.usu4 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
 usuariosHV02-242V.usu4					
Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu4					
Description:					
E-mail:					
Group scope ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal			Group type ☒ Security ☐ Distribution		
Notes: 					
OK Cancel Apply Help					

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			usuariosHV02-242V.usu5 Properties ? X Object Security Attribute Editor General Members Member Of Managed By  usuariosHV02-242V.usu5 Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu5 Description: E-mail: Group scope ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal Group type ☒ Security ☐ Distribution Notes: OK Cancel Apply Help usuariosHV02-242V.usu6 Properties ? X Object Security Attribute Editor General Members Member Of Managed By  usuariosHV02-242V.usu6 Group name (pre-Windows 2000): usuariosHV02-242V.usu6 Description: E-mail: Group scope ☐ Domain local ☒ Global ☐ Universal Group type ☒ Security ☐ Distribution Notes: OK Cancel Apply Help

MIEMBROS

Nota: los grupos usuariosHV02-242V.usu4, usuariosHV02-242V.usu5 y usuariosHV02-242V.usu6 no tienen miembros ya que solo hay 3 admins.

admins de vcenter Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 admins	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

usuarios de vcenter Properties ? X

Object	Security	Attribute Editor
General	Members	Member Of Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 empresa	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

usuariosHV01-242V Properties

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
usuariosHV01-242V.usu1	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...
usuariosHV01-242V.usu2	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...
usuariosHV01-242V.usu3	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...
usuariosHV01-242V.usu4	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...
usuariosHV01-242V.usu5	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...
usuariosHV01-242V.usu6	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/emp...

<

>

Add...

Remove

OK

Cancel

Apply

Help

usuariosHV01-242V.usu1 Properties

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Luisa Alvarez	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...

Add...

Remove

OK

Cancel

Apply

Help

usuariosHV01-242V.usu2 Properties ? X

Object		Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By	
Members:				
Name	Active Directory Domain Services Folder			
 Luis Lestón	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...			
Add... Remove				
OK Cancel Apply Help				

usuariosHV01-242V.usu3 Properties ? X

Object		Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By	
Members:				
Name	Active Directory Domain Services Folder			
 Olga Hevia	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...			
Add... Remove				
OK Cancel Apply Help				

usuariosHV01-242V.usu4 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
Antonio Mata...	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu5 Properties



Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
Members:					
Name	Active Directory Domain Services Folder				
Rubén Pardiño	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/tecni...				
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV01-242V.usu6 Properties



Object	Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Guillermo González	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/

< [Progress Bar] >

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

usuariosHV02-242V Properties



Object	Security	Attribute Editor	
General	Members	Member Of	Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
usuariosHV02-242V.usu1	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em
usuariosHV02-242V.usu2	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em
usuariosHV02-242V.usu3	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em
usuariosHV02-242V.usu4	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em
usuariosHV02-242V.usu5	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em
usuariosHV02-242V.usu6	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/em

< [Progress Bar] >

Add... Remove

OK Cancel Apply Help

usuariosHV02-242V.usu1 Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
Members:					
Name		Active Directory Domain Services Folder			
 Álvaro Remis		asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins			
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV02-242V.usu2 Properties ? X

Object		Security		Attribute Editor	
General		Members		Member Of	
				Managed By	
Members:					
Name		Active Directory Domain Services Folder			
 Manuel Varo		asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa/admins			
Add... Remove					
OK Cancel Apply Help					

usuariosHV02-242V.usu3 Properties

?

✕

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
 Victor Manuel Rubio	asi-242V.cifpaviles.com/usuarios/empresa

< >

Add...Remove

OK

Cancel

Apply

Help

usuariosHV02-242V.usu4 Properties

?

✕

Object

Security

Attribute Editor

General

Members

Member Of

Managed By

Members:

Name	Active Directory Domain Services Folder
------	---



Add...Remove






OK

Cancel





Apply

Help

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			 
47.	Acceso web al hosts	Para cada host: Pantalla principal de la interfaz web, mostrando el host de virtualización tras validarse con usuario root.	ASO

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
		Debe de verse la url de conexión en la barra de direcciones del navegador.	 
48.	Acceso web a appliance vcenter (puerto 5480)	Pantalla principal de la interfaz web, mostrando el sistema tras validarse con usuario root Debe de verse la url de conexión en la barra de direcciones del navegador.	
49.	Configuración de red de appliance vcenter	Acceso web a appliance vcenter/ Redes/ Configuración de red	
50.	Acceso web a vcenter (puerto 443)	Pantalla principal de la interfaz web, mostrando el sistema tras validarse con usuario Administrator@vsphere.local Debe de verse la url de conexión en la barra de direcciones del navegador. Mostrar el datacenter con los dos hosts esxi en la vista física.	
51.	Certificado de seguridad autogenerado para el sistema vcenter	Imagen del certificado mostrado al acceder a la url de vcenter	






	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			No es seguro https://vcenter01-242v.asi-242v.cifpaviles.com/webso/SAML2/SSO/vsphere.local/SAMLRequest=zVRb55swF4ryO9gc1MmsUqgmm15r18vVXtX8hDSWwGy%2B8U%2FX0O5Naq2 ware® vSphere redomien local ula identificación de sesión de Windows Visor de certificados: VCENTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com General Detalles Enviado a Nombre común (CN)VCENTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com Organización (O)<No incluido en el certificado> Unidad organizativa (OU)<No incluido en el certificado> Emitted por Nombre común (CN)CA Organización (O)VCENTER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com Unidad organizativa (OU)VMware Engineering Periodo de validez Emitted elviernes, 8 de mayo de 2026, 22:43:41 Vencimiento ellunes, 8 de mayo de 2026, 10:43:41 Huellas digitales SHA-256 Certificadoded08f7d6cd415563e304cd49999e947d6c37418c7540a68efb49 Clave públicaa129a804c185d95fc7bde703ae357585cd3182363a6462b920e95ce5978518c90a896






	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
53.	Configuración de datastores de hosts esxi	Para cada host esxi: Consola vsphere/ vista física/ seleccionar host/ Almacenes de datos. Mostrar datastores locales y de red asociados a cada host.	ASO HV01-242V  HV02-242V 
54.	Integración de vcenter en dominio	Menú/ Administración/ Single Sign On/ Configuración/ Dominio de Active Directory	ASO 
55.	Configuración de identity source con ldap	Menú/ Administración/ Single Sign On/ Configuración/ Orígenes de identidad/ seleccionar dominio AD/ Editar	ASO Editar origen de identidad 

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
56.	Permisos globales	Menú/ Administración/ Control de acceso/ Permisos globales	ASO vm vSphere Client Menú Buscar en todos los entornos Existen licencias caducadas o a punto de caducar en el inventario ADMINISTRAR LAS LICENCIAS Administración Control de acceso Funciones Permisos globales Usuarios/ID Función Definido en VCENTER01-242V-ASI-242V.CIFPAVILES.COM-admin de vcenter Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-Administrador Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-Administrador Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-AutoUpdateUser AutoUpdateUser Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 vSphere Client Solution User Permisos globales
57.	Roles definidos	Menú/ Administración/ Control de acceso/ Funciones Lista de roles en que se vean los roles definidos.	ASO vm vSphere Client Menú Buscar en todos los entornos Existen licencias caducadas o a punto de caducar en el inventario ADMINISTRAR LAS LICENCIAS Administración Control de acceso Funciones Permisos globales Usuarios/ID Función Definido en VCENTER01-242V-ASI-242V.CIFPAVILES.COM-admin de vcenter Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-Administrador Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-Administrador Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-AutoUpdateUser AutoUpdateUser Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 Administrador Permisos globales VSPHERE.LOCAL-vmtoolsd-0002499-ec3c-4407-6520-268096a3b599 vSphere Client Solution User Permisos globales

58.	Roles definidos: definición	Menú/ Administración/ Control de acceso/ Funciones Para cada rol creado: seleccionar el rol/ Privilegios/ seleccionar y copiar texto con lista de privilegios del rol	ASO crear_en_datastore Almacén de datos ○ Asignar espacio ○ Examinar almacén de datos ○ Operaciones de archivos de bajo nivel desplegar_desde_template Máquina virtual ○ Aprovisionar ➤ Clonar máquina virtual ➤ Implementar plantilla ○ Cambiar la configuración ➤ Agregar disco nuevo ➤ Agregar o quitar dispositivo ○ Editar el inventario ➤ Crear a partir de existente explorador_de_datastore Almacén de datos ○ Examinar almacén de datos usuario Recurso ○ Asignar máquina virtual a grupo de recursos Máquina virtual ○ Administración de instantáneas ○ Cambiar el nombre de instantánea ○ Crear instantánea ○ Quitar instantánea ○ Revertir a instantánea Aprovisionar ○ Clonar máquina virtual ○ Clonar plantilla ○ Crear plantilla desde máquina virtual ○ Implementar plantilla ○ Leer especificaciones de personalización ○ Marcar como máquina virtual ○ Marcar como plantilla ○ Modificar especificación de personalización Cambiar la configuración ○ Actualizar compatibilidad de la máquina virtual ○ Adquirir concesión de disco ○ Agregar disco nuevo ○ Agregar o quitar dispositivo ○ Agregar un disco existente ○ Alternar el seguimiento de cambios del disco ○ Alternar elemento primario de bifurcación ○ Cambiar configuración ○ Cambiar la colocación del archivo de intercambio ○ Cambiar la memoria ○ Cambiar nombre ○ Cambiar recuento de CPU ○ Cambiar recurso ○ Configuración avanzada ○ Configurar Administrado por ○ Configurar anotación ○ Configurar un dispositivo USB de host ○ Configurar un dispositivo sin formato ○ Consultar archivos sin propietario ○ Consultar compatibilidad con Fault Tolerance ○ Extender disco virtual ○ Modificar configuración de dispositivos ○ Mostrar configuración de conexión ○ Quitar disco ○ Restablecer información del invitado ○ Volver a cargar desde la ruta de acceso Editar el inventario ○ Cancelar el registro ○ Crear a partir de existente ○ Crear nueva ○ Mover ○ Quitar
-----	-----------------------------	---	---

	<i>Parámetro/configuración</i>	<i>Texto o imagen demostrativa</i>	<i>(indicación de módulos)</i>
			Registrar • Interacción ○ Apagar ○ Crear captura de pantalla ○ Encender ○ Instalar VMware Tools ○ Interacción de consola ○ Restablecer usuario_de_networking Red ○ Asignar red

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
59.	Roles definidos: uso	Menú/ Administración/ Control de acceso/ Funciones Para cada rol creado: seleccionar el rol/ Uso/ Copiar imagen que indica: - Definido en - Usuario/grupo - Propagar	ASO crear_en_datastore  desplegar_desde_template  explorador_de_datastore  usuario  usuario_de_networking  Nota: al aplicar roles sobre hosts físicos estos no aparecen en la columna 'Definido en'. Mas adelante se ve que los roles se han asignado correctamente.

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
60.	Roles predeterminados: uso (solamente roles Administrador y Solo lectura)	Menú/ Administración/ Control de acceso/ Funciones Para los roles predeterminados Administrador y Solo lectura: seleccionar el rol/ Uso/ Copiar imagen que indica: • Definido en • Usuario/grupo • Propagar	ASO Administrador  Solo lectura 
61.	Permisos sobre hosts	Para cada host: Seleccionar host/ Permisos	ASO HV01-242V  HV02-242V 
62.	Carpetas en vista lógica (Máquinas virtuales y plantillas).	Imagen de todas las carpetas creadas en la vista de Máquinas virtuales y plantillas, y su contenido	ASO 

63.	Permisos sobre carpetas de vista lógica
-----	---

Para cada carpeta creada:
 Seleccionar carpeta/ Permisos




ASO




The image displays a sequence of 10 screenshots from the vSphere Client interface, illustrating the configuration of permissions for various virtual machines (VMs). Each screenshot shows the 'Permissions' tab for a specific VM, with a table of permissions assigned to different users.

The VMs shown are:

- usuariosHVO1-242V.usu1
- usuariosHVO2-242V.usu1
- usuariosHVO2-242V.usu2
- usuariosHVO2-242V.usu3
- usuariosHVO2-242V.usu4
- usuariosHVO2-242V.usu5
- usuariosHVO2-242V.usu6
- usuariosHVO2-242V.usu5
- usuariosHVO2-242V.usu5
- usuariosHVO2-242V.usu6

The permissions are assigned to users like 'usuarios', 'vSphere.LOCAL\Administrators', 'vSphere.LOCAL\Autosshuser', 'vSphere.LOCAL\user-0002498-ec3-4807-0020-260096b3099', and 'vSphere.LOCAL\vsphere-webclient-0002498-ec3-4807-0020-260096b3099'. The permissions include 'Permisos globales', 'Este objeto y sus elementos secundarios', and 'Permisos globales'.



	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			
64.	Carpetas en vista de almacenamiento (Datastores)	Imagen de todas las carpetas creadas en la vista de almacenamiento, y su contenido	ASO https://vcenter01-242v.asi-242v.cifpaviles.com/ui/#?extensionId=vsph 
65.	Permisos sobre carpetas de vista de almacenamiento	Para cada carpeta creada: Seleccionar carpeta/ Permisos	ASO 




	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
66.	Permisos de usuario de dominio del grupo tecnicos sobre objetos de cada vista	Tras validarse en vsphere con usuario de dominio, copiar imágenes de vista física, vista lógica y vista de almacenamiento, desplegando todas las carpetas y objetos sobre los que tiene permisos el usuario.	ASO  El usuario puede crear máquinas en su carpeta: 
67.	Permisos de usuario de dominio del grupo admins sobre objetos de cada vista	Tras validarse en vsphere con usuario de dominio, copiar imágenes de vista física, vista lógica y vista de almacenamiento, desplegando todas las carpetas y objetos sobre los que tiene permisos el usuario.	ASO 

68.	Infraestructura de clave pública/privada para acceso ssh sin contraseña	Descripción de la infraestructura: • Archivos de clave generados • Ubicación de las claves en sistemas cliente y servidor. • Imagen de entrada a sistemas remotos sin pedir contraseña • Scripts bash elaborados	ASO/SADIS <pre>root@ROUTER01-242V:/home/administrador/.ssh# ls -l 242v* -rw----- 1 administrador administrador 419 may 11 10:06 242v -rw-r--r-- 1 administrador administrador 109 may 11 10:06 242v.pub root@ROUTER01-242V:/home/administrador/.ssh#</pre> Clave privada en servidor <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ sudo ./instalaclaveprivada.sh 10.31.9.254 administrador The authenticity of host '10.31.9.254 (10.31.9.254)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:UgDcN/+ahAOXzejs9lN5b3y2ny7lV6uVsylfONG+kSA. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '10.31.9.254' (ECDSA) to the list of known hosts. administrador@10.31.9.254's password: 242v Operación finalizada: Clave privada instalada en ~/.ssh/ administrador@ROUTER01-242V:~\$</pre> Clave pública en máquinas <pre>172.24.24.211 - PuTTY root@VCENTER01-242V [~]# ls instalaclavepublica.sh root@VCENTER01-242V [~]# ./instalaclavepublica.sh 10.31.9.254 administrador The authenticity of host '10.31.9.254 (10.31.9.254)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:UgDcN/+ahAOXzejs9lN5b3y2ny7lV6uVsylfONG+kSA. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes administrador@10.31.9.254's password: 242v.pub 100% 109 18.5KB/s 00:00 Operación finalizada: Clave pública autorizada. root@VCENTER01-242V [~]#</pre> Ubicación de claves Servidor: ROUTER01-242V <pre>administrador@ROUTER01-242V:~/ssh\$ ls 242v 242v.pub known_hosts administrador@ROUTER01-242V:~/ssh\$</pre> Clientes: LAMP01-242V <pre>administrador@lamp01-242v:~/ssh\$ ls authorized_keys known_hosts known_hosts.old administrador@lamp01-242v:~/ssh\$ cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW administrador@ROUTER01-242V administrador@lamp01-242v:~/ssh\$</pre> WS03-242V <pre>administrador@WS03-242V:~/ssh\$ cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW administrador@ROUTER01-242V administrador@WS03-242V:~/ssh\$</pre> FILER01-242V <pre>root@FILER01-242V[~/ssh]\$ cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW administrador@ROUTER01-242V root@FILER01-242V[~/ssh]\$</pre> HV01-242V <pre>[root@HV01-242V:/etc/ssh/keys-root] ls authorized_keys [root@HV01-242V:/etc/ssh/keys-root] cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW [root@HV01-242V:/etc/ssh/keys-root]</pre> HV02-242V <pre>[root@HV02-242V:/etc/ssh/keys-root] cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW [root@HV02-242V:/etc/ssh/keys-root]</pre> VCENTER01-242V <pre>root@VCENTER01-242V [~/.ssh]# cat authorized_keys ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID/ipy3cCif2+0u2tVNlQ60xly/wVfaTarrkTTmDlsXW administrador@ROUTER01-242V root@VCENTER01-242V [~/.ssh]#</pre> Acceso: LAMP01-242V
-----	---	---	--

		<pre> administrador@ROUTER01-242V:~\$ ssh -i ~/.ssh/242v administrador@172.16.24.77 Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.8.0-110-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/pro System information as of lun 11 may 2026 11:48:31 CEST System load: 0.12 Processes: 343 Usage of /: 52.5% of 50.94GB Users logged in: 1 Memory usage: 28% IPv4 address for ens192: 172.16.24.77 Swap usage: 49% => There is 1 zombie process. * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment. https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado Se pueden aplicar 17 actualizaciones de forma inmediata. Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales. Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status» *** Es necesario reiniciar el sistema *** Last login: Fri May 8 23:22:19 2026 from 172.16.24.1 administrador@lamp01-242v:~\$ </pre>
		VCENTER01-242V <pre> administrador@ROUTER01-242V:~/.ssh\$ ssh -i ~/.ssh/242v root@172.24.24.211 VMware vCenter Server Appliance 6.7.0.46000 Type: vCenter Server with an embedded Platform Services Controller root@VCENTER01-242V [~]# </pre>
		FILER01-242V <pre> administrador@ROUTER01-242V:~\$ ssh -i ~/.ssh/242v root@172.24.24.11 Last login: Sat May 9 08:31:12 2026 from 172.24.24.1 FreeBSD 13.1-RELEASE-p9 n245433-9dc2dc9b081 TRUENAS TrueNAS (c) 2009-2025, iXsystems, Inc. All rights reserved. TrueNAS code is released under the modified BSD license with some files copyrighted by (c) iXsystems, Inc. For more information, documentation, help or support, go here: http://truenas.com Welcome to TrueNAS Warning: the supported mechanisms for making configuration changes are the TrueNAS WebUI and API exclusively. ALL OTHERS ARE NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY RESULT IN SYSTEM FAILURE. root@FILER01-242V[~]# </pre>
		WS01-242V <pre> administrador@ROUTER01-242V:~\$ ssh -i ~/.ssh/242v administrador@172.28.24.24 Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.17.0-23-generic x86_64) * Documentation: https://help.ubuntu.com * Management: https://landscape.canonical.com * Support: https://ubuntu.com/pro El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado Se pueden aplicar 140 actualizaciones de forma inmediata. Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales. Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status» Last login: Sat May 9 17:16:32 2026 from 172.28.24.1 administrador@WS03-242V:~\$ </pre>
		HV01-242V <pre> administrador@ROUTER01-242V:~/.ssh\$ ssh -i 242v root@172.24.24.201 The time and date of this login have been sent to the system logs. WARNING: All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in support bundles. Do not provide passwords directly on the command line. Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input. VMware offers supported, powerful system administration tools. Please see www.vmware.com/go/sysadmintools for details. The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the vSphere Security documentation for more information. [root@HV01-242V:~] </pre>
		HV02-242V

		<pre>administrador@ROUTER01-242V:~/.ssh\$ ssh -i 242v root@172.24.24.202 The time and date of this login have been sent to the system logs. WARNING: All commands run on the ESXi shell are logged and may be included in support bundles. Do not provide passwords directly on the command line. Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input. VMware offers supported, powerful system administration tools. Please see www.vmware.com/go/sysadmintools for details. The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the vSphere Security documentation for more information. [root@HV02-242V:~] █</pre> Script instalaclaveprivada.sh <pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat instalaclaveprivada.sh #!/bin/bash # Uso: ./instalaclaveprivada.sh IP_SERVIDOR_CLAVES USUARIO_REMOTO if [\$# -ne 2] then echo "Error: forma de uso:" echo "\$0 IP_servidor_claves usuario_remoto" else # Aseguramos que existe el directorio .ssh local mkdir -p ~/.ssh chmod 700 ~/.ssh # Descargamos la clave privada (la identidad) scp \$2@\$1:~/.ssh/242v ~/.ssh/242v # Ajustamos permisos: la clave privada DEBE ser 600 o SSH la rechazará chmod 600 ~/.ssh/242v echo "Operación finalizada: Clave privada instalada en ~/.ssh/" fi administrador@ROUTER01-242V:~\$ █</pre> Script instalaclavepublica.sh <pre>[root@HV02-242V:~] cat instalaclavepublica.sh #!/bin/bash # Uso: ./instalaclavepublica.sh IP_SERVIDOR_CLAVES USUARIO_REMOTO # En primer lugar, se hace que si no se utilizan dos argumentos salte un mensaje de # error explicando como ejecutar el script if [\$# -ne 2] then echo "Error: forma de uso:" echo "\$0 IP_servidor_claves usuario_remoto" else # Dentro del else creamos el directorio (el parámetro -p hace que no pase nada # si el directorio ya existe) y asignamos permisos mkdir -p ~/.ssh chmod 700 ~/.ssh # Utilizamos el comando scp para transferir el archivo a /tmp, donde se almacenan # archivos temporales # \$1 es la IP del servidor y \$2 es el usuario en ese servidor scp \$2@\$1:~/.ssh/242v.pub /tmp/key_transfer.pub # Llevamos la clave a ~/.ssh/authorized_keys en el directorio home del usuario q # ue ejecuta el script y otorgamos permisos cat /tmp/key_transfer.pub >> ~/.ssh/authorized_keys chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys # Borramos el archivo temporal de /tmp rm /tmp/key_transfer.pub echo "Operación finalizada: Clave pública autorizada." fi [root@HV02-242V:~] █</pre> Script instalaclaveprivadaesxi.sh
--	--	---

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre>administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat instalaclavepublicaesxi.sh #!/bin/bash # Uso: ./instalaclavepublicaesxi.sh IP_ESXi IP_ESXi=\$1 R_ORIGEN="/home/administrador/.ssh/242v.pub" USUARIO_ESXi="root" if [\$# -ne 1]; then echo "Error: forma de uso: \$0 IP_ESXi" exit 1 fi echo "--- Habilitando Algoritmos Modernos (ED25519) en ESXi (\$IP_ESXi) ---" CLAVE_PUB=\$(cat "\$R_ORIGEN" awk '{print \$1, \$2}') ssh \$USUARIO_ESXi@\$IP_ESXi << EOF # 1. Asegurar la llave en la ruta oficial mkdir -p /etc/ssh/keys-root echo "\$CLAVE_PUB" > /etc/ssh/keys-root/authorized_keys chmod 700 /etc/ssh/keys-root chmod 600 /etc/ssh/keys-root/authorized_keys # 2. Configurar el demonio SSH para aceptar ED25519 # Primero limpiamos si ya existen las lineas sed -i '/PubkeyAcceptedKeyTypes/d' /etc/ssh/sshd_config # Añadimos la compatibilidad explícita para ED25519 y RSA echo "PubkeyAcceptedKeyTypes +ssh-ed25519,ssh-rsa" >> /etc/ssh/sshd_config # Aseguramos que el login de root y llaves estén activos sed -i 's/.*PermitRootLogin.*/PermitRootLogin yes/g' /etc/ssh/sshd_config sed -i 's/.*PubkeyAuthentication.*/PubkeyAuthentication yes/g' /etc/ssh/sshd_config # 3. Reiniciar el servicio /etc/init.d/SSH restart EOF echo "--- Configuración aplicada ---" echo "Prueba ahora la conexión normal:" echo "ssh -i ~/.ssh/242v root@\$IP_ESXi" administrador@ROUTER01-242V:~\$</pre> Archivo ppk para acceder desde putty  Ejemplo de acceso desde putty 

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
69.	Azure: grupos de recursos y recursos	Para cada grupo de recursos configurado: Grupo de recursos/ Información general, mostrando nombre del grupo de recursos, y para cada recurso: nombre, tipo y ubicación	NUBE 
70.	Azure: direcciones IP públicas	Para cada dirección ip: Dirección IP pública/ Información general, mostrando nombre, dirección IP y nombre dns asociado	NUBE 
71.	Azure: red virtual	Para cada red virtual: Red virtual/ Información general, mostrando nombre y espacio de direcciones	NUBE 
72.	Azure: subredes	Para cada Red virtual: Red virtual/ Configuración/ Subredes, mostrando nombre y direccionamiento de subredes	NUBE 
73.	Azure: Máquinas virtuales	Para cada máquina virtual: Máquina virtual/ Información esencial	NUBE 

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
74.	Azure: grupos de seguridad de red	Para cada grupo de seguridad de red: a) Grupo de seguridad de red/ Información general/Información esencial, Reglas de seguridad de entrada, Reglas de seguridad de salida b) Grupo de seguridad de red/ Configuración/ Interfaces de red	NUBE ROUTER02-242V-nsg Grupo de seguridad de red Buscar Mostrar Ocultar Actualizar Enviar comentarios Información general Registro de actividad Control de acceso (AAE) Etiquetas Diagnosticar y solucionar problemas Visualizador de recursos Configuración Reglas de seguridad de entrada Reglas de seguridad de salida Subredes Propiedades Problemas Supervisión Automatización Ayuda Información esencial Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red Reglas de seguridad Nombre T₁ Puerto T₁ Protocolo T₁ Dirección T₁ Acción T₁ Reglas de seguridad de entrada 60001 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir 60002 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir 60003 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir Reglas de seguridad de salida 60004 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir 60005 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir 60006 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir LAMP02-242V-nsg Grupo de seguridad de red Buscar Mostrar Ocultar Actualizar Enviar comentarios Información general Registro de actividad Control de acceso (AAE) Etiquetas Diagnosticar y solucionar problemas Visualizador de recursos Configuración Reglas de seguridad de entrada Reglas de seguridad de salida Subredes Propiedades Problemas Supervisión Automatización Ayuda Información esencial Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red Reglas de seguridad Nombre T₁ Puerto T₁ Protocolo T₁ Dirección T₁ Acción T₁ Reglas de seguridad de entrada 60001 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir 60002 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir 60003 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir Reglas de seguridad de salida 60004 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir 60005 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir 60006 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir

basicNsgrouter02-242V-eth1

Grupo de seguridad de red

Buscar

Mostrar Ocultar Actualizar Enviar comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (AAE)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Reglas de seguridad de entrada

Reglas de seguridad de salida

Subredes

Propiedades

Problemas

Supervisión

Automatización

Ayuda

Información esencial

Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida

Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red

Reglas de seguridad

Nombre T₁ Puerto T₁ Protocolo T₁ Dirección T₁ Acción T₁

Reglas de seguridad de entrada

60001 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir

60002 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir

60003 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir

Reglas de seguridad de salida

60004 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir

60005 10.0.0.0/24 UDP Cualquiera Cualquiera Permitir

60006 10.0.0.0/24 TCP Cualquiera Cualquiera Permitir

ROUTER02-242V-nsg | Interfaces de red

Buscar

Mostrar Ocultar Actualizar Ocultar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (AAE)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Reglas de seguridad de entrada

Reglas de seguridad de salida

Subredes

Propiedades

Problemas

Supervisión

Automatización

Ayuda

Información general

Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida

Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red

Reglas de seguridad

Nombre T₁ Dirección IP pública T₁ Dirección IP privada T₁ Máquina virtual T₁

60001 10.0.0.0/24 192.168.2.4 ROUTER02-242V

LAMP02-242V-nsg | Interfaces de red

Buscar

Mostrar Ocultar Actualizar Ocultar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (AAE)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Reglas de seguridad de entrada

Reglas de seguridad de salida

Subredes

Propiedades

Problemas

Supervisión

Automatización

Ayuda

Información general

Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida

Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red

Reglas de seguridad

Nombre T₁ Dirección IP pública T₁ Dirección IP privada T₁ Máquina virtual T₁

60001 10.0.0.0/24 192.168.2.5 LAMP02-242V

basicNsgrouter02-242V-eth1 | Interfaces de red

Buscar

Mostrar Ocultar Actualizar Ocultar

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (AAE)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Configuración

Reglas de seguridad de entrada

Reglas de seguridad de salida

Subredes

Propiedades

Problemas

Supervisión

Automatización

Ayuda

Información general


Reglas de seguridad para... 0 de entrada, 0 de salida



Asociado con 0 subredes, 1 interfaz de red

Reglas de seguridad

Nombre T₁ Dirección IP pública T₁ Dirección IP privada T₁ Máquina virtual T₁

60001 10.0.0.0/24 192.168.2.4 ROUTER02-242V

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
75.	Azure: tablas de rutas	Para cada tabla de rutas: Tabla de rutas/ Información general/ Información esencial, mostrando Rutas y Subredes	NUBE 
76.	Azure: Router Zentyal ROUTER02-ID, configuración básica	a) Comando <code>hostnamectl</code> b) Comando <code>lsb_release -a</code> c) Archivo <code>hostname</code> d) Archivo <code>hosts</code> e) Archivo <code>netplan</code> f) Archivo <code>resolv.conf</code> g) Comando <code>ip address</code>	NUBE <pre> admin-242V@ROUTER02-242V:~/.ssh\$ hostnamectl Static hostname: ROUTER02-242V Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: 36af6f83b65f431b8143e258f4eb68 Boot ID: 1351b3429258432b8f4e59308cb40480 Virtualization: microsoft Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS Kernel: Linux 6.8.0-1052-azure Architecture: x86_64 Hardware Vendor: Microsoft Corporation Hardware Model: Virtual Machine admin-242V@ROUTER02-242V:~/.ssh\$ admin-242V@ROUTER02-242V:~/.ssh\$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 22.04.5 LTS Release: 22.04 Codename: jammy admin-242V@ROUTER02-242V:~/.ssh\$ admin-242V@ROUTER02-242V:~/.ssh\$ cd .. admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ cat /etc/hostname ROUTER02-242V admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 router02-242v.asi-242v.cifpaviles.com router02-242v # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ root@ROUTER02-242V:/etc/netplan# cat netplan.yaml network: version: 2 renderer: NetworkManager ethernet: eth0: dhcp4: true dhcp6: false eth1: dhcp4: true dhcp6: false root@ROUTER02-242V:/etc/netplan# </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> admin-242V@ROUTER02-242V:/etc/netplan\$ cat /etc/resolv.conf # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8). # Do not edit. # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink. # # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all # configured search domains. # # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers # currently in use. # # Third party programs should typically not access this file directly, but only # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink. # # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of # operation for /etc/resolv.conf. nameserver 127.0.0.53 options edns0 trust-ad search aojizznb3oduxk3hsmfqhxn timer.gvxx.internal.cloudapp.net admin-242V@ROUTER02-242V:/etc/netplan\$ admin-242V@ROUTER02-242V:/etc/netplan\$ ip address 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host secondary lo valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 7c:ed:9d:5a:91:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eth0 valid_lft forever preferred_lft forever 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 38:33:c5:d1:3c:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.2.4/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute eth1 valid_lft forever preferred_lft forever 4: enp34632s1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master eth0 state UP group default qlen 1000 link/ether 7c:ed:9d:5a:91:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff qlistname enp34632p8s2 5: tap0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000 link/ether 02:db:3a:c2:bb:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.241.1/24 scope global tap0 valid_lft forever preferred_lft forever admin-242V@ROUTER02-242V:/etc/netplan\$ </pre>
77.	Azure: Router Zentyal ROUTER02-ID, objetos de red	Zentyal/ Red/ Objetos/ Listas de objetos/Miembros (IP-MAC)	
78.	Azure: Router Zentyal ROUTER02-ID, enrutamiento, cortafuegos y NAT	a) Zentyal/ Red/ Puertas de enlace b) Zentyal/ Cortafuegos/ Filtrado de paquetes/ (mostrar reglas de los 4 tipos) c) Zentyal/ Cortafuegos/ Redirecciones de puertos	

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																																																																																																																											
		Dashboard Module Status System Network Logs Software Management DNS Firewall Packet Filter Port Forwarding SNAT Certification Authority VPN Created by Zentyal zentyal Development Edition 5.0 Search Packet Filter Internal networks to Zentyal Configure Rules ADD NEW <table><tr><th>Description</th><th>Source</th><th>Service</th><th>Description</th><th>Action</th></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>DNS</td><td>---</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>log any</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>SSH</td><td>---</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Zentyal Webadmin</td><td>---</td><td> </td></tr></table> Page 1 zentyal Development Edition 5.0 Search Packet Filter External networks to Zentyal Configure Rules ADD NEW Be advised that adding rules to this section may compromise your network security as you may grant access from untrusted networks. Please do not use this unless you know what you are doing. <table><tr><th>Description</th><th>Source</th><th>Service</th><th>Description</th><th>Action</th></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>HTTP</td><td>http acceptor</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Zentyal Webadmin</td><td>zentyal acceptor</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>SSH</td><td>---</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>OpenSSH</td><td>---</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>log any</td><td> </td></tr></table> Page 1 zentyal Development Edition 5.0 Search Packet Filter Internal networks Configure Rules ADD NEW <table><tr><th>Description</th><th>Source</th><th>Destination</th><th>Service</th><th>Description</th><th>Action</th></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>Any</td><td>log any</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>Any</td><td>accept any</td><td> </td></tr></table> Page 1 zentyal Development Edition 5.0 Search Packet Filter Traffic coming out from Zentyal Configure Rules ADD NEW <table><tr><th>Description</th><th>Source</th><th>Destination</th><th>Service</th><th>Description</th><th>Action</th></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>Any</td><td>log any</td><td> </td></tr><tr><td>+</td><td>Any</td><td>Any</td><td>Any</td><td>accept any</td><td> </td></tr></table> Page 1 zentyal Development Edition 5.0 Search Port Forwarding List of forwarded ports ADD NEW <table><tr><th>Interface</th><th>Original destination</th><th>Protocol</th><th>Original destination port</th><th>Source</th><th>Destination IP</th><th>Port</th><th>Replace source address</th><th>Log</th><th>Description</th><th>Action</th></tr><tr><td>eth0</td><td>Zentyal</td><td>TCP</td><td>443</td><td>Any</td><td>192.168.2.5</td><td>Same</td><td>☐</td><td>☐</td><td>---</td><td> </td></tr><tr><td>eth0</td><td>Zentyal</td><td>TCP</td><td>80</td><td>Any</td><td>192.168.2.5</td><td>Same</td><td>☐</td><td>☒</td><td>---</td><td> </td></tr></table> Page 1	Description	Source	Service	Description	Action	+	Any	DNS	---		+	Any	Any	log any		+	Any	SSH	---		+	Any	Zentyal Webadmin	---		Description	Source	Service	Description	Action	+	Any	HTTP	http acceptor		+	Any	Zentyal Webadmin	zentyal acceptor		+	Any	SSH	---		+	Any	OpenSSH	---		+	Any	Any	log any		Description	Source	Destination	Service	Description	Action	+	Any	Any	Any	log any		+	Any	Any	Any	accept any		Description	Source	Destination	Service	Description	Action	+	Any	Any	Any	log any		+	Any	Any	Any	accept any		Interface	Original destination	Protocol	Original destination port	Source	Destination IP	Port	Replace source address	Log	Description	Action	eth0	Zentyal	TCP	443	Any	192.168.2.5	Same	☐	☐	---		eth0	Zentyal	TCP	80	Any	192.168.2.5	Same	☐	☒	---	
Description	Source	Service	Description	Action																																																																																																																										
+	Any	DNS	---																																																																																																																											
+	Any	Any	log any																																																																																																																											
+	Any	SSH	---																																																																																																																											
+	Any	Zentyal Webadmin	---																																																																																																																											
Description	Source	Service	Description	Action																																																																																																																										
+	Any	HTTP	http acceptor																																																																																																																											
+	Any	Zentyal Webadmin	zentyal acceptor																																																																																																																											
+	Any	SSH	---																																																																																																																											
+	Any	OpenSSH	---																																																																																																																											
+	Any	Any	log any																																																																																																																											
Description	Source	Destination	Service	Description	Action																																																																																																																									
+	Any	Any	Any	log any																																																																																																																										
+	Any	Any	Any	accept any																																																																																																																										
Description	Source	Destination	Service	Description	Action																																																																																																																									
+	Any	Any	Any	log any																																																																																																																										
+	Any	Any	Any	accept any																																																																																																																										
Interface	Original destination	Protocol	Original destination port	Source	Destination IP	Port	Replace source address	Log	Description	Action																																																																																																																				
eth0	Zentyal	TCP	443	Any	192.168.2.5	Same	☐	☐	---																																																																																																																					
eth0	Zentyal	TCP	80	Any	192.168.2.5	Same	☐	☒	---																																																																																																																					

zentyal

Development Edition

5.0

Search




Port Forwarding






List of forwarded ports

ADD NEW

Interface	Original destination	Protocol	Original destination port	Source	Destination IP	Port	Replace source address	Log	Description	Action
eth0	Zentyal	TCP	80	Any	192.168.2.5	Same	☐	☒	---	
eth0	Zentyal	TCP	80	Any	192.168.2.5	Same	☐	☒	---	



Page 1

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
79.	Azure: Router Zentyal ROUTER02-ID, servicio túnel VPN Cliente de túnel (router on-premises ROUTER01-ID)	a) Zentyal/ VPN/ Servidores/ Configuración/ Configuración del servidor (página completa mostrando desde Puerto del servidor Interfaz en la que escuchar). b) Zentyal/ VPN/ Servidores/ /Redes anunciadas/ Lista de redes anunciadas c) ROUTER02-ID: comando ip route d) ROUTER01-ID/ VPN/ Clientes/ Configuración/ Configuración del cliente e) ROUTER01-ID: comando ip route	NUBE   <pre> admin-242V@ROUTER02-242V: ~ admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ ip route default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100 168.63.129.16 via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100 169.254.169.254 via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp metric 100 172.16.24.0/24 nhid 10 via 192.168.241.2 dev tap0 proto rip metric 20 172.20.24.0/24 nhid 10 via 192.168.241.2 dev tap0 proto rip metric 20 172.24.24.0/24 nhid 10 via 192.168.241.2 dev tap0 proto rip metric 20 172.28.24.0/24 nhid 10 via 192.168.241.2 dev tap0 proto rip metric 20 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.4 metric 100 192.168.2.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.2.4 metric 100 192.168.241.0/24 dev tap0 proto kernel scope link src 192.168.241.1 admin-242V@ROUTER02-242V:~\$ </pre> 

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			 <pre> administrador@ROUTER01-242V: ~ administrador@ROUTER01-242V:~\$ ip route 10.31.9.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.31.9.254 172.16.24.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 172.16.24.1 172.20.24.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 172.20.24.1 172.24.24.0/24 dev eth3 proto kernel scope link src 172.24.24.1 172.28.24.0/24 dev eth4 proto kernel scope link src 172.28.24.1 172.31.24.0/24 via 172.31.24.2 dev tun0 172.31.24.2 dev tun0 proto kernel scope link src 172.31.24.1 192.168.2.0/24 via 192.168.241.1 dev tap1 192.168.241.0/24 dev tap1 proto kernel scope link src 192.168.241.2 administrador@ROUTER01-242V:~\$ </pre>
80.	Azure: Configuración de servidor LAMP02-ID	a) Comando <code>hostnamectl</code> b) Comando <code>lsb_release -a</code> c) Archivo <code>hostname</code> d) Archivo <code>hosts</code> e) Archivo <code>netplan</code> f) Archivo <code>resolv.conf</code> g) Comando <code>resolvectl status tail -n 5</code> h) Comando <code>ip address</code>	NUBE  <pre> admin-242V@LAMP02-242V:~\$ hostnamectl Static hostname: LAMP02-242V Icon name: computer-vm Chassis: vm Machine ID: aaf49db240c3415f9d2525372f3e3fe4 Boot ID: 5770e22a54d74a2aaf6263fbf3f9ffee Virtualization: microsoft Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS Kernel: Linux 6.17.0-1013-azure Architecture: x86_64 Hardware Vendor: Microsoft Corporation Hardware Model: Virtual Machine Firmware Version: Hyper-V UEFI Release v4.1 Firmware Date: Thu 2026-01-08 Firmware Age: 4month 1w 2d admin-242V@LAMP02-242V:~\$ D </pre>  <pre> admin-242V@LAMP02-242V:~\$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 24.04.4 LTS Release: 24.04 Codename: noble admin-242V@LAMP02-242V:~\$ _ </pre>  <pre> admin-242V@LAMP02-242V:~\$ cat /etc/hostname LAMP02-242V admin-242V@LAMP02-242V:~\$ _ </pre>  <pre> admin-242V@LAMP02-242V:~\$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.0.1 lamp02-242v.asi-242v.cifpaviles.com lamp02-242v 172.20.24.19 DC01-242v.asi-242v.cifpaviles.com DC01-242v 172.20.24.20 DC02-242v.asi-242v.cifpaviles.com DC02-242v # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts admin-242V@LAMP02-242V:~\$ _ </pre>  <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc/netplan\$ sudo cat 50-cloud-init.yaml network: version: 2 ethernet: eth0: match: macaddress: "7c:1e:52:40:2c:56" driver: "hv_netvsc" dhcp4: true dhcp4-overrides: route-metric: 100 dhcp6: false set-name: "eth0" admin-242V@LAMP02-242V:/etc/netplan\$ _ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ cat resolv.conf # This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8). # Do not edit. # # This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at # /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink. # # This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the # internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all # configured search domains. # # Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers # currently in use. # # Third party programs should typically not access this file directly, but only # through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a # different way, replace this symlink by a static file or a different symlink. # # See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of # operation for /etc/resolv.conf. nameserver 127.0.0.53 options edns0 trust-ad search aojizznb3oduxk3hsmfqghxndg.gvxx.internal.cloudapp.net admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ </pre>
			No se ve la información de nuestra interfaz con tail -n 5 <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ resolvectl status tail -n 5 Current Scopes: none Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Link 18 (vethbeac2d) Current Scopes: none Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Link 19 (vethd8ec805) Current Scopes: none Protocols: -DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ </pre>
			Con head -n 10: <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ resolvectl status head -n 10 Global Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported resolv.conf mode: stub Link 2 (eth0) Current Scopes: DNS Protocols: +DefaultRoute -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported Current DNS Server: 168.63.129.16 DNS Servers: 168.63.129.16 DNS Domain: aojizznb3oduxk3hsmfqghxndg.gvxx.internal.cloudapp.net admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
81.	Azure: Servidor LAMP02-ID : Instalación de servicios y aplicaciones	Ventana de terminal con el resultado de ejecutar el comando: <pre>dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin</pre>	NUBE Se ha migrado a Azure toda la infraestructura de Docker. De forma similar a con la máquina LAMP01-242V se ejecutará el comando en cada contenedor: moodle_frontend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it moodle_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching mysql-server Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f/conf/Half-Inst/trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description -----+-----+-----+----- ii apache2 2.4.58-1ubuntu8.12 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) ii php-mysql 2:8.3+93ubuntu2 all MySQL module for PHP [default] ii phpmyadmin 4:5.2.1+dfsg-3 all MySQL web administration tool admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> wordpress_frontend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it wordpress_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching mysql-server Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f/conf/Half-Inst/trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description -----+-----+-----+----- ii apache2 2.4.58-1ubuntu8.12 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) ii php-mysql 2:8.3+93ubuntu2 all MySQL module for PHP [default] ii phpmyadmin 4:5.2.1+dfsg-3 all MySQL web administration tool admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> moodle_backend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it moodle_backend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching apache2 dpkg-query: no packages found matching php dpkg-query: no packages found matching libapache2-mod-php dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f/conf/Half-Inst/trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description -----+-----+-----+----- ii mysql-server (none) (no description available) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> wordpress_backend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it wordpress_backend mariadb --version mariadb Ver 15.1 Distrib 10.11.16-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> inventario_frontend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it inventario_frontend dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching mysql-server dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f/conf/Half-Inst/trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description -----+-----+-----+----- ii apache2 2.4.58-1ubuntu8.12 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> inventario_backend <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it inventario_backend rpm -qa grep -E "oracle instantclient" oraclelinux-release-8.10-1.0-7.el8.x86_64 oraclelinux-release-el8-1.0-30.el8.x86_64 oracle-database-xe-21c-1.0-1.x86_64 admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> contenedor_default <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it contenedor_default dpkg -l apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mysql-server phpmyadmin dpkg-query: no packages found matching php-mysql dpkg-query: no packages found matching mysql-server dpkg-query: no packages found matching phpmyadmin Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f/conf/Half-Inst/trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) / Name Version Architecture Description -----+-----+-----+----- ii apache2 2.4.58-1ubuntu8.12 amd64 Apache HTTP Server ii libapache2-mod-php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module) (default) ii php 2:8.3+93ubuntu2 all server-side, HTML-embedded scripting language (default) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre> servidor_proxy <pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it servidor_proxy nginx -v && docker exec -it servidor_proxy node -v nginx version: openresty/1.27.1.2 v22.22.0 admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
82.	Azure: Servidor LAMP02-ID : Instalación de extensiones php	dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap	NUBE Solo se ejecuta el comando en contenedores frontend. moodle_frontend <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it moodle_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f-inst/Trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++/ Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ ii php-intl 2:8.3+93ubuntu2 all Internationalisation module for PHP [default] ii php-ldap 2:8.3+93ubuntu2 all LDAP module for PHP [default] ii php-soap 2:8.3+93ubuntu2 all SOAP module for PHP [default] un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ _ </pre> wordpress_frontend <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it wordpress_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f-inst/Trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++/ Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ un php-ldap <none> <none> (no description available) un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ _ </pre> inventario_frontend <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it inventario_frontend dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f-inst/Trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++/ Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ ii php-ldap 2:8.3+93ubuntu2 all LDAP module for PHP [default] un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ _ </pre> contenedor_default <pre> admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -it contenedor_default dpkg -l php-intl php-xmllrpc php-soap php-ldap dpkg-query: no packages found matching php-intl dpkg-query: no packages found matching php-soap dpkg-query: no packages found matching php-ldap Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/half-f-inst/Trig-await/Trig-pend / Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad) ++/ Name Version Architecture Description ++-----+-----+-----+-----+ un php-xmllrpc <none> <none> (no description available) admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ _ </pre>
83.	Azure: Servidor LAMP02-ID : Acceso a aplicación phpmyadmin mediante IP pública.	a) Ventana de explorador de internet con la url de acceso a la aplicación phpmyadmin mediante IP pública, tras validarse en la pantalla de entrada a la aplicación, mostrando bases de datos. b) Para cada aplicación migrada a Azure: mostrar tablas de la base de datos de la aplicación.	NUBE Al haber varias aplicaciones dockerizadas en el servidor redirigidas por nginx a ips privadas se accede por nombre DNS Moodle  Wordpress  Inventario no tiene phpmyadmin al funcionar con una base de datos Oracle.

Moodle

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

- phpmyadmin/ Cuentas de usuarios/ Vista global de las cuentas de usuario
- Para cada aplicación configurada:
Seleccionar usuario específico de la aplicación/ privilegios específicos para la base de datos

← → ↻ No es seguro https://moodle.asi-242v.cpfaviles.com/phpmadmin/index.php?route=/server/privileges&viewing_mode=server

phpMyAdmin

Server: Moodle Database (Moodle) 3.9.6

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Replicación

Vista global de las cuentas de usuario

Existe una cuenta de usuario que permite a cualquier usuario de localhost conectarse. Esto evitará conectarse a otros usuarios, si la parte del host de su cuenta per...

Nombre de usuario	Nombre del servidor	Contraseña	Privilegios globales	Conceder	Acción
cuzikeria	asi-242x.moodleb	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
cuzikeria	localhost	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
PUBLIC		No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
mariadb.sys	localhost	No	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
moodleuser		SI	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear
mysql	localhost	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
root	%	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear
root	localhost	SI	ALL PRIVILEGES	SI	Editar privilegios Exportar Bloquear

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Exportar

Nuevo

WordPress

No es seguro https://wordpress.asi-242v.cifaviles.com/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&viewing_mode=server

Admin

Servidor: WordPress Database: (MySQL:3306)

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Registro básico

Vista global de las cuentas de usuario

Nombre de usuario	Nombre del servidor	Contraseña	Privilegios globales	Conceder	Acción
☐ mysql.infoschema	localhost	Si	SELECT	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ mysql.session	localhost	Si	SHUTDOWN, SUPER	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ mysql.sys	localhost	Si	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Desbloquear
☐ root	%	Si	ALL PRIVILEGES	Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ root	localhost	Si	ALL PRIVILEGES	Si	Editar privilegios Exportar Bloquear
☐ wordpressuser	%	Si	USAGE	No	Editar privilegios Exportar Bloquear

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Exportar

No es seguro <https://wordpress.asi-242v.cifaviles.com/phpmyadmin/index.php?route=/server/privileges&username=wordpressuser&hostname=%252d242v.cifaviles.com>

Inventario

```

admin-242V@LAMP02-242V:/etc$ docker exec -i inventario_backend sqlplus -S "SYS/1234@//localhost:1521/XEPDB1 AS SYSDBA" <<<
> SET LINESIZE 150;
> SET PAGESIZE 100;
> COLUMN username FORMAT A25;
> COLUMN account_status FORMAT A20;
> COLUMN expiry_date FORMAT A15;

> SELECT username, account_status, created, expiry_date
> FROM dba_users
> WHERE oracle_maintained = 'N'
> ORDER BY username;
+-----+-----+-----+-----+
USERNAME                                ACCOUNT_STATUS    CREATED            EXPIRY_DATE
-----+-----+-----+-----+
ALVARO_ORACLE                           OPEN              18-MAY-26         14-NOV-26
DPSORACLE                               OPEN              30-SEP-24         29-MAR-25
PDBADMIN                                OPEN              30-SEP-24

```

```

admin-242V@LAMP02-242V:/etc$
admin-242V@LAMP02-242V:/etc$ docker exec -i inventario_backend sqlplus -S "SYS/1234@//localhost:1521/XEPDB1 AS SYSDBA" <<<
> SET LINESIZE 150;
> COLUMN privilege FORMAT A30;


> SELECT privilege, admin_option
> FROM dba_sys_privs
> WHERE grantee = 'ALVARO_ORACLE'
> ORDER BY privilege;
+-----+-----+
PRIVILEGE                                ADM
-----+-----+
CREATE MATERIALIZED VIEW                 NO
CREATE SYNONYM                          NO
CREATE VIEW                              NO
UNLIMITED TABLESPACE                   NO



```

```

admin-242V@LAMP02-242V:/etc$

```

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre>admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$ docker exec -i inventario_backend sqplus -S 'SYS/1234@//localhost:1521/XEPDB1 AS SYSDBA' <<< > SET LINESIZE 150; > COLUMN granted_role FORMAT A30; > > SELECT grantee, granted_role, admin_option > FROM dba_role_privs > WHERE grantee = 'ALVARO_ORACLE'; > +-----+ GRANTEE +-----+ GRANTED_ROLE ADM +-----+ ALVARO_ORACLE CONNECT NO ALVARO_ORACLE RESOURCE NO +-----+ admin-242V@LAMP02-242V:/etc\$</pre>
85.	Azure: Servidor LAMP02-ID : Definición de sitios virtuales	Archivos de sitios definidos en /etc/apache2/sites-available/	NUBE Uso de Nginx Proxy Manager 

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
86.	Azure: Servidor LAMP02-ID: Acceso a aplicaciones ubicadas en Azure Servicios dns con resolución a ip pública	a) Para cada aplicación ubicada en Azure: ventana de navegador de internet mostrando url de acceso a aplicación b) Servicios DNS (interno, externo, internet) configurados, resolviendo nombres dns de aplicaciones a dirección IP pública. Para cada servicio dns configurado, mostrar los registros dns que resuelven a IP pública.	NUBE Default  Moodle  Inventario  Wordpress 

		INTERNO <pre>Z:\>hostname WS02-242V Z:\>nslookup wordpress.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com Address: 172.20.24.19 Nombre: pip-asi-242V-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: wordpress.asi-242v.cifpaviles.com Z:\>nslookup moodle.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com Address: 172.20.24.19 Nombre: pip-asi-242V-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: moodle.asi-242v.cifpaviles.com Z:\>nslookup inventario.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: DC01-242V.asi-242V.cifpaviles.com Address: 172.20.24.19 Nombre: pip-asi-242V-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: inventario.asi-242v.cifpaviles.com Z:\>_</pre> EXTERNO
--	--	--

		<pre>C:\Users\alvar>ipconfig Configuración IP de Windows Adaptador desconocido OpenVPN TAP-Windows6: Sufijo DNS específico para la conexión. . . : informatica.cifpaviles.pa Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::36a2:7f11:5fb9:d6a6%19 Dirección IPv4. : 10.232.2.56 Máscara de subred : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : Adaptador desconocido OpenVPN Wintun: Estado de los medios. : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Adaptador de Ethernet Ethernet: Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11b9:888b:ecc7:e29c%13 Dirección IPv4. : 192.168.1.139 Máscara de subred : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1 Adaptador de Ethernet Ethernet 2: Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4ed8:6e5d:ea89:445e%2 Dirección IPv4. : 192.168.56.1 Máscara de subred : 255.255.255.0 Puerta de enlace predeterminada : Adaptador desconocido OpenVPN Data Channel Offload: Estado de los medios. : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth: Estado de los medios. : medios desconectados Sufijo DNS específico para la conexión. . . : C:\Users\alvar>nslookup moodle.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: dnsproxy3.informatica.cifpaviles.pa Address: 10.220.3.20 Respuesta no autoritativa: Nombre: pip-asi-242v-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: moodle.asi-242v.cifpaviles.com C:\Users\alvar>_ C:\Users\alvar>nslookup inventario.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: dnsproxy3.informatica.cifpaviles.pa Address: 10.220.3.20 Respuesta no autoritativa: Nombre: pip-asi-242v-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: inventario.asi-242v.cifpaviles.com C:\Users\alvar> C:\Users\alvar>nslookup wordpress.asi-242v.cifpaviles.com Servidor: dnsproxy3.informatica.cifpaviles.pa Address: 10.220.3.20 Respuesta no autoritativa: Nombre: pip-asi-242v-1.asi-242v.cifpaviles.com Address: 9.223.76.108 Aliases: wordpress.asi-242v.cifpaviles.com C:\Users\alvar></pre>
		INTERNET Publicación de sitios web

☐ Host	TTL	Record type	Value
☐ _dmarc.asi-242v.cifpaviles.com.		TXT	v=DMARC1; p=quarantine; adkim=s; aspf=s
☐ asi-242v.cifpaviles.com.		TXT	v=spf1 +a +mx +asip-242v.cifpaviles.com +include:_spf.google.com -all
☐ asi-242v.cifpaviles.com.		NS	ns2.asi-242v.cifpaviles.com.
☐ asi-242v.cifpaviles.com.		NS	ns1.asi-242v.cifpaviles.com.
☐ asi-242v.cifpaviles.com.		MX (10)	mail.asi-242v.cifpaviles.com.
☐ ftp.asi-242v.cifpaviles.com.		CNAME	asi-242v.cifpaviles.com.
☐ www.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ ipv4.asi-242v.cifpaviles.com.		A	82.165.14.187
☐ mail.asi-242v.cifpaviles.com.		A	82.165.14.187
☐ webmail.asi-242v.cifpaviles.com.		A	82.165.14.187
☐ asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ ns2.asi-242v.cifpaviles.com.		A	82.165.14.187
☐ ns1.asi-242v.cifpaviles.com.		A	82.165.14.187
☐ inventario.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ moodle.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ www.moodle.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ wordpress.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108
☐ www.wordpress.asi-242v.cifpaviles.com.		A	9.223.76.108

```
C:\Users\alvar>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador desconocido OpenVPN Wintun:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11b9:888b:ecc7:e29c%13
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.139
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4ed8:6e5d:ea89:445e%2
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . :

Adaptador desconocido OpenVPN TAP-Windows6:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador desconocido OpenVPN Data Channel Offload:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

C:\Users\alvar>nslookup moodle.asi-242v.cifpaviles.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: moodle.asi-242v.cifpaviles.com
Address: 9.223.76.108

C:\Users\alvar>nslookup inventario.asi-242v.cifpaviles.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: inventario.asi-242v.cifpaviles.com
Address: 9.223.76.108

C:\Users\alvar>
```

```
C:\Users\alvar>nslookup wordpress.asi-242v.cifpaviles.com
Servidor: UnKnown
Address: fe80::1




Respuesta no autoritativa:
Nombre: wordpress.asi-242v.cifpaviles.com
Address: 9.223.76.108

C:\Users\alvar>
```



	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
87.	Sincronización horaria de controladores de dominio	En cada controlador de dominio, ejecutar los comandos: a) w32tm /query /status b) w32tm /query /configuration	SREIN <pre> C:\Users\Administrator>hostname DC01-242V C:\Users\Administrator>w32tm /query /status Leap Indicator: 0(no warning) Stratum: 5 (secondary reference - syncd by (S)NTP) Precision: -23 (119.209ns per tick) Root Delay: 0.0494101s Root Dispersion: 5.0240140s ReferenceId: 0x0ADC010C (source IP: 10.220.1.12) Last Successful Sync Time: 10/05/2026 17:19:45 Source: time.informatica.cifpaviles.pa,0x9 Poll Interval: 7 (128s) C:\Users\Administrator>_ </pre> <pre> C:\Users\Administrator.ASI-242V>hostname DC02-242V C:\Users\Administrator.ASI-242V>w32tm /query /status Leap Indicator: 0(no warning) Stratum: 5 (secondary reference - syncd by (S)NTP) Precision: -23 (119.209ns per tick) Root Delay: 0.0511068s Root Dispersion: 8.3447742s ReferenceId: 0x0ADC010C (source IP: 10.220.1.12) Last Successful Sync Time: 09/05/2026 16:31:43 Source: time.informatica.cifpaviles.pa,0x9 Poll Interval: 6 (64s) C:\Users\Administrator.ASI-242V>_ </pre>




			<pre>C:\Users\Administrator>hostname DC01-242V C:\Users\Administrator>w32tm /query /configuration [Configuration] EventLogFlags: 2 (Local) AnnounceFlags: 10 (Local) TimeJumpAuditOffset: 28800 (Local) MinPollInterval: 6 (Local) MaxPollInterval: 10 (Local) MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Local) MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Local) MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Local) FrequencyCorrectRate: 4 (Local) PollAdjustFactor: 5 (Local) LargePhaseOffset: 50000000 (Local) SpikeWatchPeriod: 900 (Local) LocalClockDispersion: 10 (Local) HoldPeriod: 5 (Local) PhaseCorrectRate: 7 (Local) UpdateInterval: 100 (Local) [TimeProviders] NtpClient (Local) DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 1 (Local) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Policy) ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Policy) CompatibilityFlags: 2147483648 (Local) EventLogFlags: 0 (Policy) LargeSampleSkew: 3 (Local) SpecialPollInterval: 1024 (Policy) Type: NTP (Policy) NtpServer: time.informatica.cifpaviles.pa,0x9 (Policy) NtpServer (Local) DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 0 (Local) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) VMICTimeProvider (Local) DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 1 (Local)</pre>
--	--	--	--



	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre> C:\Users\Administrator.ASI-242V>hostname DC02-242V C:\Users\Administrator.ASI-242V>w32tm /query /configuration [Configuration] EventLogFlags: 2 (Local) AnnounceFlags: 5 (Local) TimeJumpAuditOffset: 28800 (Local) MinPollInterval: 6 (Local) MaxPollInterval: 10 (Local) MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Local) MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Local) MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Local) FrequencyCorrectRate: 4 (Local) PollAdjustFactor: 5 (Local) LargePhaseOffset: 50000000 (Local) SpikeWatchPeriod: 900 (Local) LocalClockDispersion: 10 (Local) HoldPeriod: 5 (Local) PhaseCorrectRate: 7 (Local) UpdateInterval: 100 (Local) [TimeProviders] NtpClient (Local) DllName: C:\Windows\SYSTEM32\w32time.DLL (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 1 (Local) CrossSiteSyncFlags: 2 (Policy) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Policy) ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Policy) CompatibilityFlags: 2147483648 (Local) EventLogFlags: 0 (Policy) LargeSampleSkew: 3 (Local) SpecialPollInterval: 1024 (Policy) Type: NTP (Policy) NtpServer: time.informatica.cifpaviles.pa,0x9 (Policy) NtpServer (Local) DllName: C:\Windows\SYSTEM32\w32time.DLL (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 0 (Local) AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local) VMICTimeProvider (Local) DllName: C:\Windows\System32\vmictimeprovider.dll (Local) Enabled: 1 (Local) InputProvider: 1 (Local) </pre>

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)																												
88.	Sincronización horaria de sistemas Linux	En cada sistema Linux, ejecutar el comando: systemctl status systemd-timesyncd	SREIN LAMP01-242V <pre>administrador@lamp01-242v:/mnt\$ systemctl status systemd-timesyncd ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sat 2026-05-09 17:23:38 CEST; 25s ago Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Main PID: 45376 (systemd-timesyn) Status: "Contacted time server 172.20.24.19:123 (time.asi-242v.cifpaviles.com)."</pre> WS03-242V <pre>administrador@WS03-242V:~\$ systemctl status systemd-timesyncd ● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Sun 2026-05-10 20:32:10 CEST; 19s ago Docs: man:systemd-timesyncd.service(8) Main PID: 12097 (systemd-timesyn) Status: "Contacted time server 172.20.24.19:123 (time.asi-242v.cifpaviles.com)."</pre> FILER01-242V <table><tr><th colspan="6">NTP Servers</th><th>Filter NTP Servers</th></tr><tr><th>Address</th><th>Force</th><th>BlkOps</th><th>Preferr</th><th>Min. Poll</th><th>Max. Poll</th><th></th></tr><tr><td>time.asi-242v.cifpaviles.com</td><td>yes</td><td>yes</td><td>yes</td><td>6</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>time2.asi-242v.cifpaviles.com</td><td>yes</td><td>yes</td><td>no</td><td>6</td><td>10</td><td></td></tr></table>	NTP Servers						Filter NTP Servers	Address	Force	BlkOps	Preferr	Min. Poll	Max. Poll		time.asi-242v.cifpaviles.com	yes	yes	yes	6	10		time2.asi-242v.cifpaviles.com	yes	yes	no	6	10	
NTP Servers						Filter NTP Servers																									
Address	Force	BlkOps	Preferr	Min. Poll	Max. Poll																										
time.asi-242v.cifpaviles.com	yes	yes	yes	6	10																										
time2.asi-242v.cifpaviles.com	yes	yes	no	6	10																										
89.	Sincronización horaria de hipervisores esxi	En cada hipervisor, ejecutar los comandos: a) chkconfig ntpd b) cat /etc/ntp.conf	SREIN HV01-242V  HV02-242V  HV01-242V  HV02-242V 																												

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
90.	Sincronización horaria de vcenter	Acceso web a appliance vcenter (puerto 5480)/ Hora	SREIN https://172.24.24.11:5480/ui/time positivos Sat 05-09-2026 03:27 PM UTC Zona horaria Zona horaria Etc/UTC Sincronización de hora Modo NTP Servidores de tiempo time.asi-242v.cifpaviles.com time2.asi-242V.cifpaviles.com Hora actual del dispositivo Sat 05-09-2026 03:27 PM UTC
91.	Sincronización horaria de router Zentyal ROUTER01-ID	Zentyal/ Sistema/ Fecha y hora	SREIN Fecha y Hora Zona Horaria Zona Horaria No probable que necesite reiniciar algunos servicios tras cambiar la zona horaria. Europe / Madrid CAMBIAR Fecha y Hora Dado que la sincronización con servidor NTP externo está habilitada, no puede cambiar la fecha u hora. Fecha 6/2/2026 Hora 16:24:42 CAMBIAR NTP Activar sincronización con servidores NTP externos CAMBIAR Servidores NTP AÑADIR NUEVO/A Servidor time.asi-242v.cifpaviles.com time2.asi-242V.cifpaviles.com Last login: Fri May 1 13:02:14 2026 from 10.31.9.253 administrador@ROUTER01-242V:~\$ ls -al /etc/resolv.conf lrwxrwxrwx 1 root root 31 may 1 12:35 /etc/resolv.conf -> /var/run/resolvconf/r esolv.conf administrador@ROUTER01-242V:~\$ cat /etc/resolv.conf # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) # and managed by Zentyal. # # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN # nameserver 127.0.0.1 search asi-242v.cifpaviles.com administrador@ROUTER01-242V:~\$ ----- administrador@ROUTER01-242V:~\$ sudo rm /etc/resolv.conf [sudo] password for administrador: administrador@ROUTER01-242V:~\$ sudo nano /etc/resolv.conf Reescribimos el netplan con las IP de nuestros controladores de dominio como nameservers. administrador@ROUTER01-242V:~\$ ntpdate -q time server 172.20.24.19, stratum 5, offset -0.006177, delay 0.02609 8 May 11:13:47 ntpdate[25789]: adjust time server 172.20.24.19 offset -0.006177 sec administrador@ROUTER01-242V:~\$ ntpdate -q time2 server 172.20.24.20, stratum 5, offset -0.002349, delay 0.02605 8 May 11:14:04 ntpdate[25790]: adjust time server 172.20.24.20 offset -0.002349 sec nameserver 172.20.24.19 nameserver 172.20.24.20 search asi-242v.cifpaviles.com administrador@ROUTER01-242V:~\$
92.	FILER01-ID: Pools y datasets creados	FILER01-ID/ Storage / Pools (desplegar pools de modo que se vean sus datasets)	SADIS No es seguro https://172.24.24.11/ui/storage/pools IAS Storage / Pools Pools pool01 ONLINE 3.46 GiB (8%) Used 42.57 GiB Free Name # Type # Used # Available # Compression # Compression Ratio # Resiliency # Desktop # Comments # - pool01 FILESYSTEM 3.46 GiB 42.57 GiB B+T 1.18 false GPT - dataset01 FILESYSTEM 2.81 MiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.91 false GPT - perfdata FILESYSTEM 2.5 MiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.96 false GPT - mps FILESYSTEM 96 KiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.90 false GPT - userfs01 FILESYSTEM 130 KiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.90 false GPT - Rootfs01Data FILESYSTEM 3.00 KiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.93 false GPT - Rootfs01 FILESYSTEM 3.00 KiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.93 false GPT - Rootfs01 FILESYSTEM 100 KiB 42.57 GiB Inherits [04] 1.90 false GPT

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
93.	FILER01-ID: Recursos compartidos SMB	FILER01-ID/ Sharing/ SMB (mostrar nombres y rutas)	SADIS 
94.	Recurso compartido usuarios\$	Ventana del explorador que muestre el contenido del recurso compartido, accedido mediante ruta UNC: \\FILER01-ID\usuarios\$	SADIS  Nota: los permisos de las carpetas se han adaptado para que cada usuario pueda acceder a su carpeta personal y no a las demás a pesar de la existencia de subcarpetas.


	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
95.	Recurso compartido perfiles\$	Ventana del explorador que muestre el contenido del recurso compartido, accedido mediante ruta UNC: \\FILERO1-ID\perfiles\$	SADIS 
96.	Recurso compartido repo	Ventana del explorador que muestre el contenido del recurso compartido, accedido mediante ruta UNC: \\FILERO1-ID\repo	SADIS 
97.	Credenciales (usuarios y contraseñas)	Descripción del método utilizado para gestionar y almacenar las credenciales de la práctica	COMUN/SADIS Uso de KeePass 

98.	Otros	Ampliaciones: Cualquier otra funcionalidad que hayas implementado y no haya quedado recogida en ninguno de los puntos anteriores. Comentarios y observaciones que quieras hacer sobre tu trabajo.	COMUN Uso de Nginx Proxy Manager como proxy inverso, para la asignación de certificados y forzado de https LAMP01-242V  The screenshot shows the Nginx Proxy Manager interface for IP 172.16.24.7781. The 'Proxy Hosts' section displays a table with columns: SOURCE, DESTINATION, SSL, ACCESS, and STATUS. It lists five hosts, all with 'Custom Certificate' and 'Public' access, and status 'Online'. The 'Certificates' section shows a table with columns: NAME, PROVIDER, EXPIRES, and STATUS. It lists five certificates, all 'Custom Certificate' and 'In Use', with expiration dates around April 28, 2026. LAMP02-242V  The screenshot shows the Nginx Proxy Manager interface for IP 192.168.2.51. The 'Proxy Hosts' section displays a table with columns: SOURCE, DESTINATION, SSL, ACCESS, and STATUS. It lists five hosts, all with 'Custom Certificate' and 'Public' access, and status 'Online'. The 'Certificates' section shows a table with columns: NAME, PROVIDER, EXPIRES, and STATUS. It lists five certificates, all 'Custom Certificate' and 'In Use', with expiration dates around April 28, 2026. Bases de datos de KeePass administradas desde recurso compartido de TrueNAS. Creación de GPO para el despliegue automático de KeePass con distintas bases de datos precargadas en función del grupo al que pertenezca el usuario. FILER01-242V
-----	-------	---	--



RECURSO COMPARTIDO

GPO

Permissions	Type	Permissions	Inherited
Allow	AS-DV-Domain Admins	Full control	No
Allow	NT AUTHORITY\Authenticated Users	Read	No
Allow	NT AUTHORITY\SYSTEM	Full control	No
Allow	AS-DV-Domain Computers	Read	Yes
Allow	AS-DV-admins	Read	Yes
Allow	AS-DV-administrators	Read	Yes
Allow	AS-DV-Domain Admins	Read, Write	Yes
Allow	AS-DV-Executive Admins	Read, Write	Yes
Allow	NT AUTHORITY\BUILTIN\SYSTEM-CONTROLLERS	Read	Yes
Allow	NT AUTHORITY\SYSTEM	Read, Write	Yes
	CREATOR OWNER	Read, Write	Yes




SCRIPT DE DESPLIEGUE AL INICIAR SESIÓN



Construcción de base de datos en Oracle y uso de lenguaje pl/sql para administrar la base de datos y la aplicación de inventario en php

EJEMPLO DE TRIGGER



EJEMPLO PHP

	Parámetro/configuración	Texto o imagen demostrativa	(indicación de módulos)
			<pre>admin-242V@LAMP02-242V:~/infra/bind-mounts/inventario/www/equipos\$ cat select_equipos.php <?php error_reporting(E_ALL); ini_set('display_errors', 1); require_once '/var/www/privado/session.safe.php'; require_once '/var/www/privado/db.connect.oracle.php'; // ===== // CONEXIÓN // ===== if (!\$conn) { \$e = oci_error(); die("Error de conexión Oracle: " . \$e['message']); } // ===== // EXPORTACIÓN // ===== if (isset(\$_GET['exportar'])) { \$formato = limpiar(\$_GET['exportar']); \$query = "SELECT ID_EQUIPO, HOSTNAME, DOMINIO, FUNCION_PRINCIPAL, IP_PRIMARIA, MAC_PRIMARIA, ID_RED, ID_SO FROM EQUIPOS ORDER BY ID_EQUIPO ASC"; \$stmt = oci_parse(\$conn, \$query); if (!\$stmt) { die(oci_error(\$conn)['message']); } oci_execute(\$stmt); \$datos = []; while (\$row = oci_fetch_assoc(\$stmt)) { \$datos[] = \$row; } oci_free_statement(\$stmt); if (ob_get_level()) ob_end_clean(); if (\$formato === 'csv') { header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8'); header('Content-Disposition: attachment; filename="equipos_inventario.csv"'); \$output = fopen('php://output', 'w'); if (!empty(\$datos)) { fputcsv(\$output, array_keys(\$datos[0]));</pre>