

ガンプラ大好きプログラマーのポートフォリオ

名前： 永松 涼華

学校： 福岡情報ITクリエイター専門学校

趣味： プラモデル制作, 読書

スキル

C++	2年
C#	1年
Unity	1年
GitHub	2年
Adobe PhotoShop	3年
Blender	半年
Word/Excel/PowerPoint	8年



自己PR

・皆勤

無遅刻

無欠席

無早退

全て達成中です！！



・プラモデル制作

1年半ほど前から始めました。
最近は、ガンダムマーカーを
使って少しでも塗装に挑戦し
ています。



無遅刻無欠席三人集
です！持っている紙
には書いていません
が、無早退です！

現在はこのような感
じで飾っています。
これからも増えてい
くので棚の増設を検
討中。

最終制作作品の紹介



最終制作作品

作品名：AscensioQuest

ジャンル：3Dアクションゲーム

制作環境：C++/DxLib

制作期間：2024/10/1～2025/3/1

制作人数：1人(個人制作)

ゲーム内容：

襲い来る敵を切り倒そう！！

GitHub URL <https://github.com/Remy-1216/AscensioQuest>




ゲームフロー




ステージ選択



選択画面に戻る



ステータス強化



敵を全員倒す



ここが面白い！①

■ 様々な**攻撃**が可能！！

剣での攻撃に加え、魔法攻撃などで敵を倒していくことができます！

剣で攻撃！！



魔法で遠距離攻撃！！



ここが面白い！②

■ 自分好みに**ステータス**を強化できる

敵を倒すことで、ステータスを強化することができます！
自分の好みにステータスを上げていきましょう！！

ステータス ステータスポイント数: 0

▶ 最大HP 

攻撃力 

魔法攻撃力 


防御力 

ステータス更新

セレクト画面に戻る

Aボタンで能力を上げる

自分好みに**強化**！



ステータス ステータスポイント数: 4

▶ 最大HP 

攻撃力 

魔法攻撃力 

防御力 


ステータス更新

セレクト画面に戻る

Aボタンで能力を上げる

ステータスを強化し、

ボスを倒そう！！



技術紹介




■ 技術紹介① ステートパターン

↓ クラス図

- ・プレイヤーと敵の状態管理

上記のために実装しました



↓ PlayerStateAttack.cpp 18行目

その結果！！

- ・各状態事の**処理**を行いやすくなった
- ・バグが起きた時、
すぐに**解決**できるようになった！！

```
void PlayerStateAttack::Update(Stage& stage, const Pad& pad, const Camera& camera)
{
    //アニメーションのスピードを受け取る
    m_animTime = m_pPlayer->GetAnimSpeed();

    //ステージとの当たり判定
    m_pPlayer->Move(stage, VGet(0.0f, 0.0f, 0.0f));

    //アニメーションがそれだけ進んでいるか
    m_time += m_animTime;

    // 攻撃処理
    if (pad.IsTrigger("A"))
    {
        m_aButtonCount++; // Aボタンを押した回数を記録
    }

    // 攻撃の処理
    Attack();

    // 状態遷移
    // 攻撃から待機状態に変更
    if (m_pPlayer->GetAnimLoopEndTime() <= m_time)
    {
        m_nextState = std::make_shared<PlayerStateIdle>(m_pPlayer);
        auto state = std::dynamic_pointer_cast<PlayerStateIdle>(m_nextState);
        state->Init();

        return;
    }

    //攻撃状態から走る状態に変更
    if (pad.IsPress("RB") && (pad.IsPress("left") || pad.IsPress("right") || pad.IsPress("up") || pad.IsPress("down")))
    {
        m_nextState = std::make_shared<PlayerStateRun>(m_pPlayer);
        auto state = std::dynamic_pointer_cast<PlayerStateRun>(m_nextState);
        state->Init();
        return;
    }
}
```

■ 技術紹介② 外部ファイル化

- ・プレイヤーや敵の詳細
- ・ステータス関連のデータの保存

上記のデータをCSVファイルで管理しています。

その結果！！

- ・ 値の**調整**など素早くできるようになった
- ・ キャラクターの**追加**が行いやすくなった

↓LoadCSV.cpp 48行目

```
//キャラクターのステータスを読み込む
void LoadCsv::LoadStatus(CharacterBase::Status& data, const char* charaName)
{
    std::ifstream ifs(kCharaStatusFileName);
    std::string line;
    std::vector<std::string> strvec;
    m_data.clear();

    while (std::getline(ifs, line))
    {
        strvec = split(line, ',');
        const char* str = strvec[0].c_str();

        // 参照したいキャラが見つかったら処理をやめる
        // MEMO:strcmp 文字列を比較する 第1引数 = 第2引数の場合0
        if (strcmp(str, charaName) == 0)
        {
            break;
        }
        else
        {
            strvec.erase(strvec.begin(), strvec.end());
        }

        // ステータス情報を代入する
        data.maxHp = std::stof(strvec[1]);
        data.maxMp = std::stof(strvec[2]);
        data.attackPower = std::stof(strvec[3]);
        data.magicAttackPower = std::stof(strvec[4]);
        data.defensePower = std::stof(strvec[5]);
        data.walkSpeed = std::stof(strvec[6]);
        data.runSpeed = std::stof(strvec[7]);
    }
}
```

↓キャラクターのステータスデータ

ID	HP	MP	攻撃力	魔法攻撃力	防御力	歩く時の速	走るときの速
player	100	100	15	50	0	6.0f	12.0f
shortdista	50	0	5	0	0	2.0 f	0.0 f
longdistan	50	0	5	0	0	2.0 f	0.0 f
boss	450	0	20	0	0	2.0f	0.0f
tutorialene	100	0	10	0	0	2.0f	0.0f

■ 技術紹介③ ボスの挙動

- ボスのHP量とプレイヤーの距離で行動を変更する

上記を行うために実装しました。

その結果！！

- ボスが**状況**に応じて行動するようになった
- ボスが**様々な攻撃**を行うようになった

↓BossAI.cpp 47行目

```
//どのような状況下か
int BossAI::StateSet(CharacterBase& boss,const Player& player)
{
    //敵とプレイヤーの距離
    m_distance = VSize(VSub(boss.GetPos(), player.GetPos()));

    if (boss.GetHp() >= kBossHp && m_distance <= kShortDistance)
    {
        LoadCsv::GetInstance().LoadBossAIData(m_bossAI, kHpHighlyRangeNear);
        return AIMotion(m_bossAI);
    }
    if (boss.GetHp() >= kBossHp && m_distance >= kLongDistance)
    {
        LoadCsv::GetInstance().LoadBossAIData(m_bossAI, kHpHighlyRangeFar);
        return AIMotion(m_bossAI);
    }
    if (boss.GetHp() <= kBossHp && m_distance <= kShortDistance)
    {
        LoadCsv::GetInstance().LoadBossAIData(m_bossAI, kHpLowRangeNear);
        return AIMotion(m_bossAI);
    }
    if (boss.GetHp() <= kBossHp && m_distance >= kLongDistance)
    {
        LoadCsv::GetInstance().LoadBossAIData(m_bossAI, kHpLowRangeFar);
        return AIMotion(m_bossAI);
    }

    return kWalk;
}
```

↓ボスがどのような行動を行うかの確率をCSVに保存し、読み込んでいます

	kLightAtta	kStorongA	kThrowing	kStatusUp
HpHighlyR	70	80	0	100
HpHighlyR	0	0	80	100
HpLowRar	80	70	0	100
HpLowRar	0	0	70	100

作品総括

ボスをもっと強くする！！

ボスを強くするためにも、もっとしっかりとしたボスのAIを制作します。今回は試験的な自分が考えたAIだったので、ネットなどで調べて敵AIについて学び、実装していきたいです。

そのほかには、UIの改良も行っていきたいと考えています。



魔族の森



過去作品の紹介



Monster
Crusher



過去作品 その1

作品名: MonsterCrusher

ジャンル: 3Dアクションゲーム

制作環境: C++/DxLib

制作期間: 2024/6/1～2024/9/1

制作人数: 1 人(個人制作)

GitHub URL: <https://github.com/Remy-1216/MonsterCrusher>



過去作品 その2

作品名: 魔族の森


ジャンル: 2Dゲーム(避けゲー)

制作環境: C++/DxLib

制作期間: 2023/10/1~2024/2/15

制作人数: 1 人(個人制作)

GitHub URL : <https://github.com/Remy-1216/Mazokunomori>



今後の目標

敵AIについて勉強していく！

今回は試験的な自分なりの考えで制作したAIでしたが、
しっかりとした敵AIについての仕組みを学びたいと
思っています。

敵AIについて学び、ボス以外のモブ敵などにも、
それぞれのAIを実装した作品を制作したいと思っています。