

消息格式样例

转账通知消息字段：

ID	名称	类型/长度	输入属性	注释
<u>BodyData</u>				
<u>messageTopic</u>	消息主题	X(100)	M	
<u>messageContent</u>	消息描述	X(100)	M	
<u>userId</u>	用户号	X(12)	M	
<u>flowId</u>	交易流水号	X(32)	M/O	
<u>payerAccount</u>	付款账号	X(32)	M	
<u>payeeAccount</u>	收款账号	X(32)	M	
<u>tradeTime</u>	交易时间	X(14)	M	
<u>tradeAmount</u>	交易金额	S(22,2)	M	
<u>noticeMobile</u>	通知手机号码	X(11)	M/O	
<u>noticeDevice</u>	通知设备ID	X(100)	M/O	
<u>tradeState</u>	交易状态	X(2)	M/O	
<u>CycleData</u>				
<u>planId</u>	计划ID	X(32)	M/O	
<u>planActionWay</u>	执行方式	X(8)	M/O	
<u>planFrequency</u>	执行频率	X(2)	M/O	
<u>dateYy</u>	年	X(4)	M/O	
<u>dateMm</u>	月	X(2)	M/O	
<u>dateDd</u>	日	X(2)	M/O	
<u>dateWeek</u>	周	X(2)	M/O	

ID	名称	类型/长度	输入属性	注释
<u>startDate</u>	计划开始时间	X(8)	M/O	
<u>stopDate</u>	计划结束时间	X(8)	M/O	
<u>expectTime</u>	期望执行时间段	X(2)	M/O	
<u>expectTotalTimes</u>	期望执行总次数	X(8)	M/O	
<u>expectTotalAmount</u>	期望执行总金额	S(22,2)	M/O	
<u>planState</u>	计划状态	X(2)	M/O	

转账通知消息完整样例：

```
{
  "BodyData": {
    "payerAccount": "6214830180383687",
    "tradeAmount": 100,
    "messageTopic": "预约转账计划",
    "planId": "5668700833454208",
    "noticeMobile": "18655529997",
    "payeeAccount": "6214623421001113329",
    "userId": "100000001397",
    "messageContent": "新增预约转账计划"
  },
  "ChannelData": {
    "bizChannel": "MB",
    "channelSort": "SS"
  },
  "CycleData": {
    "expectTotalTimes": "0",
    "planFrequency": "00",
    "expectTime": "15:00",
    "expectTotalAmount": 100,
    "planActionWay": "02",
    "dateWeek": "",
    "startDate": 1608480000000,
    "dateYy": "2020",
    "dateMm": "12",
    "dateDd": "26"
  },
  "ReqHeaderData": {
    "srcIP": "192.168.4.114",
    "systemID": "MB",
    "transTime": "000559412",
    "srcSystemID": "MB",
    "reqSerialNO": "1212640134525227008",
    "version": "",
    "channelScene": "MB",
  }
}
```

```
"eventCode": "000004",
"productCode": "10002",
"deviceInfoData": {
  "locationInfo": {}
},
"macValue": "90:B6:86:F8:98:5C",
"globalReqSerialNO": "1212640134525227008",
"transCode": ""
}
}
```

说明：

一个分为几个域：

1. ReqHeaderData
2. BodyData
3. ChannelData
4. CycleData

前三个域是公共的，第四个特定交易特有的