قاعدة بيانات وافي (Waffy Database)

المخطط الموحد، القرارات المحدثة، العلاقات، وفهرس الاستعلامات المحسوبة.

الغرض: يوثق هذا الملف التصميم المنطقي النهائي لقاعدة بيانات "وافي" بعد آخر التغييرات في المشروع، بما في ذلك انضمام الأطباء المدار من قبل العيادات، وتوجيه الشكاوى إلى عدة مستلمين إداريين، وسير عمل إيداع موعد إلزامي بقيمة 5 دنانير أردنية.

القاعدة المطبقة	قرار التصميم النهائي
الدينار الأردني فقط؛ لا يوجد عمود للعملة.	العملة
مدفوعات وهمية فقط؛ لا يوجد تكامل مع بوابات دفع خارجية.	المدفوعات
الإجماليات، المتوسطات، الأعداد، العمر، ومقاييس لوحة التحكم تعتمد على الاستعلامات بشكل افتراضي.	البيانات المحسوبة
المدفوعات المقبولة، وبعض (WorkingDays)، أيام العمل (Traits)، السمات للنطاق CSV قوائم أنواع الحيوانات الأليفة/أيام العمل تظل بتنسيق الأكاديمي.	حقول CSV
تظل هوية صاحب المتجر والعيادة في جدول المستخدمين (Users)؛ لا يوجد جدول مكرر لملف المالك.	بيانات المالك
منطق الاشتراك مركزي في جدولي الاشتراك (Subscription) وخطة الاشتراك (SubscriptionPlan) فقط.	الاشتراكات
تقوم العيادة بإنشاء حسابات الأطباء مباشرة؛ تم إزالة رمز الدعوة (InviteCode).	انضمام الأطباء
يتم توجيه شكاوى العيادة/المتجر إلى مسؤول الكيان بالإضافة إلى المسؤول العام (SuperAdmin)؛ شكاوى النظام تذهب إلى المسؤول العام فقط.	توجيه الشكاوى
كل موعد يتطلب إيداع 5 دنانير أردنية؛ يتم استردادها عند الحضور، وتصادر في حال عدم الحضور.	ضمان الموعد
مسموح بها في الاشتراك، معاملات المحفظة، أهداف التقييم، منشورات التبني، وغيرها من الحالات المعتمدة.	المراجع متعددة الأشكال (Polymorphic)

الكيانات، السمات، الأنواع، والغرض من التصميم

المستخدمون (Users)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول الحسابات الأساسي. كل فاعل في "وافي" يبدأ من هنا: صاحب حيوان أليف، صاحب عيادة، طبيب، صاحب متجر، أو مسؤول عام.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	المعرف الأساسي لكل مستخدم.
Email	NVARCHAR(150), NOT NULL, UNIQUE	بريد تسجيل الدخول وهوية الاتصال الفريدة.
PasswordHash	NVARCHAR(255), NOT NULL	يخزن كلمة المرور المشفرة بشكل آمن.
Phone	NVARCHAR(20), NOT NULL	رقم الهاتف الأساسي المستخدم في المنصة.
IsPhoneVerified	BIT, DEFAULT 0	يحدد ما إذا كان رقم الهاتف قد تم التحقق منه.
IsEmailVerified	BIT, DEFAULT 0	يحدد ما إذا كان البريد الإلكتروني قد تم التحقق منه.
FullName	NVARCHAR(100), NOT NULL	الاسم المعروض والاسم القانوني/ الأساسي للحساب.
City	NVARCHAR(100), NOT NULL	مدينة المستخدم لمطابقة الخدمات والبحث.
ProfileImage	NVARCHAR(500), NULL	مسار أو رابط صورة الملف الشخصي.
Area	NVARCHAR(100), NULL	موقع أكثر تحديداً داخل المدينة.
AddressDetail	NVARCHAR(300), NULL	تفاصيل العنوان الاختيارية.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض على الخريطة للميزات القائمة على الموقع.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول على الخريطة للميزات القائمة على الموقع.
WhatsAppPhone	NVARCHAR(20), NULL	رقم اتصال واتساب اختياري.
BirthDate	DATE, NULL	يستخدم لمعلومات الملف الشخصي الاختيارية.
Gender	NVARCHAR(20), NULL	حقل اختياري للجنس.
Bio	NVARCHAR(500), NULL	وصف قصير للملف الشخصي.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
AccountStatus	NVARCHAR(20), NOT NULL, DEFAULT ‘Active’	يتحكم في ما إذا كان الحساب نشطاً، معلقاً، أو محظوراً.
WarningCount	INT, DEFAULT 0	يتتبع تحذيرات الإشراف.
SuspensionReason	NVARCHAR(500), NULL	السبب المعروض عند تعليق الحساب.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني لإنشاء الحساب.
LastActiveAt	DATETIME2, NULL	آخر وقت نشاط معروف على المنصة.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) أدوار المستخدمين؛ المستخدمون (1—1) المحفظة؛ المستخدمون (1—1) السلة؛ المستخدمون (1—متعدد) الحيوانات الأليفة، المواعيد، الشكاوى، التبرعات، التنبيهات، التقييمات؛ المستخدمون (1—0/1) عيادة، متجر، طبيب حسب الدور.

ملاحظة هامة: استخدم هذا (CHECK): WarningCount >= 0. **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق الجدول كمصدر وحيد لهوية المالك/المسؤول عبر النظام.

الدور (Role)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول مرجعي لأسماء الأدوار المستخدمة في التفويض والتحكم في الوصول إلى لوحة التحكم.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الدور.
Name	NVARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE	تسمية الدور مثل PetOwner, ClinicOwner, Doctor, StoreOwner, أو SuperAdmin.

العلاقات: الدور (1—متعدد) أدوار المستخدمين.

دور المستخدم (UserRole)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول جسر بين المستخدمين والأدوار بحيث يمكن لمستخدم واحد امتلاك أدوار متعددة عند الحاجة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
UserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي يمتلك الدور.
RoleId	INT, FK → Role.Id	الدور المعين.
AssignedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	وقت تعيين الدور.

العلاقات: المستخدمون (متعدد—متعدد) الأدوار من خلال جدول دور المستخدم.

ملاحظة هامة: المفتاح الأساسي = (UserId, RoleId).

المحفظة (Wallet)

لماذا يوجد هذا الكيان: حاوية مالية (واحد لواحد) لكل مستخدم. تستخدم للمكافآت، عمليات الاسترداد، والمدفوعات الداخلية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المحفظة.
UserId	INT, FK → Users.Id, UNIQUE	كل مستخدم لديه محفظة واحدة على الأكثر.
Balance	DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00	الرصيد الحالي المخزن للعرض السريع.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Active’	حالة المحفظة، مثل نشطة (Active) أو معلقة (Suspended).
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني لإنشاء المحفظة.

العلاقات: المستخدمون (1—1) المحفظة؛ المحفظة (1—متعدد) معاملات المحفظة.

ملاحظة هامة: يمكن إعادة حساب الرصيد من معاملات المحفظة عند الحاجة.

معاملات المحفظة (WalletTransaction)

لماذا يوجد هذا الكيان: سجل معاملات مفصل لنشاط المحفظة. يدعم أيضاً تتبع دفع/استرداد إيداع الموعد من خلال المراجع متعددة الأشكال.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المعاملة.
WalletId	INT, FK → Wallet.Id	المحفظة التي تمتلك هذه المعاملة.
TransactionCode	NVARCHAR(50), NULL, UNIQUE	رمز تتبع صديق للمستخدم/النظام.
Type	NVARCHAR(30), NOT NULL	إيداع (Deposit)، سحب (Withdraw)، دفع (Payment)، استرداد نقدي (Cashback)، مكافأة (Reward)، أو رسوم (Fee)، استرداد (Refund).
Amount	DECIMAL(10,2), NOT NULL	مبلغ المعاملة.
PaymentMethod	NVARCHAR(20), NULL	نقد، محفظة، أو طريقة وهمية أخرى، CliQ، بطاقة.
Description	NVARCHAR(300), NULL	شرح قصير يظهر في السجل.
ReferenceType	NVARCHAR(50), NULL	نوع الكيان المرتبط الاختياري، مثل طلب (Order)، موعد (Appointment)، حيوان مفقود (LostPet)، أو تبرع (Donation).
ReferenceId	INT, NULL	معرف الكيان المشار إليه.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Completed’	مكتملة (Completed)، معلقة (Pending)، أو فاشلة (Failed).
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للمعاملة.

العلاقات: المحفظة (1—متعدد) معاملات المحفظة.

ملاحظة هامة: يوصى بالتحقق (CHECK): Amount > 0.

الحيوان الأليف (Pet)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول ملف الحيوان الأليف. يستخدم عبر المواعيد، التبني، بلاغات الحيوانات المفقودة، وملفات المالكين.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الحيوان الأليف.
OwnerId	INT, FK → Users.Id, NOT NULL	المستخدم الذي يمتلك الحيوان الأليف.
Name	NVARCHAR(100), NOT NULL	اسم الحيوان الأليف.
Species	NVARCHAR(50), NOT NULL	كلب، قطة، طائر، أرنب، أو غير ذلك.
Breed	NVARCHAR(100), NULL	السلالة أو النوع الفرعي.
Gender	NVARCHAR(10), NOT NULL	جنس الحيوان الأليف.
BirthDate	DATE, NULL	يستخدم لحساب عمر الحيوان الأليف.
Color	NVARCHAR(100), NULL	وصف اللون المرئي.
MicrochipId	NVARCHAR(50), NULL	مرجع ميكروتشيب اختياري؛ يجب أن يكون مفهرساً بشكل فريد عندما لا يكون فارغاً.
Weight	DECIMAL(5,2), NULL	وزن الحيوان الأليف.
VaccinationStatus	NVARCHAR(20), NULL	محصن، غير محصن، أو محصن جزئياً.
IsNeutered	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان الحيوان الأليف قد تم تعقيمه/إخصاؤه.
MedicalNotes	NVARCHAR(1000), NULL	ملاحظات صحية هامة.
Traits	NVARCHAR(500), NULL	سمات السلوك/الشخصية مخزنة بتنسيق CSV حسب التصميم.
EnergyLevel	NVARCHAR(20), NULL	منخفض، متوسط، أو مرتفع.
GoodWithChildren	BIT, NULL	التوافق مع الأطفال.
GoodWithPets	BIT, NULL	التوافق مع الحيوانات الأليفة الأخرى.
IsTrained	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان الحيوان الأليف مدرباً.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NULL	صورة الحيوان الأليف.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني لإنشاء السجل.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) الحيوانات الأليفة؛ الحيوان الأليف (1—متعدد) المواعيد؛ الحيوان الأليف (1—متعدد) بلاغات الحيوانات المفقودة ومنشورات التبني (اختياري).

العيادة (Clinic)

لماذا يوجد هذا الكيان: كيان عمل العيادة الرئيسي. يحتوي على المعلومات التشغيلية، الاتصال، ومعلومات الخريطة للعيادة البيطرية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف العيادة.
OwnerUserId	INT, FK → Users.Id, UNIQUE	حساب صاحب العيادة؛ يمتلك المستخدم الواحد عيادة واحدة على الأكثر.
Name	NVARCHAR(150), NOT NULL	اسم العيادة.
ClinicType	NVARCHAR(50), NULL	خاصة، مستشفى، متنقلة، أو مركز.
Phone	NVARCHAR(20), NOT NULL	هاتف العيادة الرئيسي.
Email	NVARCHAR(150), NULL	البريد الإلكتروني للعيادة.
Description	NVARCHAR(1000), NULL	نظرة عامة على العيادة.
City	NVARCHAR(100), NOT NULL	المدينة المستخدمة للبحث والتصفية.
Area	NVARCHAR(100), NULL	المنطقة داخل المدينة.
Address	NVARCHAR(300), NULL	الشارع أو العنوان التفصيلي.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض لوضعها على الخريطة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول لوضعها على الخريطة.
DefaultOpenTime	TIME, NULL	وقت الفتح الافتراضي.
DefaultCloseTime	TIME, NULL	وقت الإغلاق الافتراضي.
HasEmergency	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كانت خدمة الطوارئ متاحة.
VerificationStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلقة (Pending)، معتمدة (Approved)، مرفوضة (Rejected)، أو معلقة (Suspended).
Rating	DECIMAL(3,2), DEFAULT 0.00	قيمة التقييم المخزنة للعرض السريع.
LogoUrl	NVARCHAR(500), NULL	شعار العيادة.
CoverImageUrl	NVARCHAR(500), NULL	صورة غلاف العيادة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—1) العيادة؛ العيادة (1—متعدد) الأطباء، جدول العيادة، خدمات العيادة، وثائق العيادة، المواعيد، الشكاوى.

ملاحظة هامة: تم إزالة خطة الاشتراك (SubscriptionPlan) وانتهاء الاشتراك (SubscriptionExpiry) عمداً؛ يتم التعامل مع الاشتراك الآن فقط في جدول الاشتراك (Subscription).

جدول العيادة (ClinicSchedule)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول مواعيد فتح العيادة لكل يوم. يسمح لكل يوم بأن يكون له نافذة عمل مختلفة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف صف الجدول.
ClinicId	INT, FK → Clinic.Id	العيادة التي تمتلك صف الجدول هذا.
DayOfWeek	INT, NOT NULL	من 0 إلى 6، تمثل من الأحد إلى السبت.
OpenTime	TIME, NOT NULL	وقت الفتح لذلك اليوم.
CloseTime	TIME, NOT NULL	وقت الإغلاق لذلك اليوم.
IsWorkingDay	BIT, DEFAULT 1	يحدد ما إذا كان ذلك اليوم نشطاً بالفعل.

العلاقات: العيادة (1—متعدد) جدول العيادة.

ملاحظة هامة: يوصى بأن يكون (ClinicId, DayOfWeek) فريداً (UNIQUE). **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق (CHECK): DayOfWeek بين 0 و 6 وأن يكون وقت الفتح أقل من وقت الإغلاق.

خدمات العيادة (ClinicService)

لماذا يوجد هذا الكيان: فهرس الخدمات على مستوى العيادة المستخدم لسرد ما يمكن للعيادة تقديمه.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف خدمة العيادة.
ClinicId	INT, FK → Clinic.Id	العيادة المالكة.
ServiceName	NVARCHAR(100), NOT NULL	تسمية الخدمة.
IsActive	BIT, DEFAULT 1	ما إذا كانت الخدمة مقدمة حالياً.

العلاقات: العيادة (1—متعدد) خدمات العيادة.

وثائق العيادة (ClinicDocument)

لماذا يوجد هذا الكيان: تخزين الوثائق القانونية والتحقق من أجل اعتماد العيادة والامتثال.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الوثيقة.
ClinicId	INT, FK → Clinic.Id	العيادة التي رفعت الوثيقة.
DocumentType	NVARCHAR(50), NOT NULL	رخصة بلدية، رخصة مزاولة، هوية المالك، شعار، إلخ.
FileUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الملف المخزن أو الرابط.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلقة (Pending)، معتمدة (Approved)، مرفوضة (Rejected)، أو منتهية (Expired).
ExpiryDate	DATE, NULL	تاريخ انتهاء الوثيقة إن وجد.
UploadedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للرفع.

العلاقات: العيادة (1—متعدد) وثائق العيادة.

الطبيب (Doctor)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول ملف الطبيب. تقوم العيادة بإنشاء حساب الطبيب وربطه بالعيادة؛ لم يعد الأطباء ينضمون باستخدام رمز دعوة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الطبيب.
UserId	INT, FK → Users.Id, UNIQUE	حساب المستخدم الذي يمثل الطبيب.
ClinicId	INT, FK → Clinic.Id	العيادة التي يعمل الطبيب تحتها.
Specialization	NVARCHAR(100), NOT NULL	التخصص الأساسي.
SecondarySpec	NVARCHAR(100), NULL	تخصص ثانوي اختياري.
ExperienceYears	INT, NULL	سنوات الخبرة.
Qualification	NVARCHAR(300), NULL	الدرجة العلمية أو المؤهل.
Certifications	NVARCHAR(1000), NULL	ملخص الشهادات أو التراخيص.
Bio	NVARCHAR(500), NULL	السيرة الذاتية للطبيب.
Languages	NVARCHAR(200), NULL	اللغات التي يتحدث بها.
WorkingDays	NVARCHAR(50), NULL	قائمة أيام العمل مخزنة بتنسيق CSV لتبسيط المشروع.
StartTime	TIME, NULL	وقت بدء الوردية اليومية.
EndTime	TIME, NULL	وقت انتهاء الوردية اليومية.
AppointmentDuration	INT, DEFAULT 30	مدة الموعد بالدقائق.
MaxDailyAppointments	INT, DEFAULT 12	أقصى عدد من المواعيد في اليوم.
IsAvailable	BIT, DEFAULT 1	مفتاح التوفر.
VerificationStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق (Pending)، معتمد (Approved)، أو مرفوض (Rejected).
Rating	DECIMAL(3,2), DEFAULT 0.00	متوسط التقييم المخزن.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—1) طبيب؛ العيادة (1—متعدد) أطباء؛ الطبيب (1—متعدد) خدمات الطبيب، وثائق الطبيب، المواعيد.

عمداً بعد تغيير تدفق تسجيل الدخول. **ملاحظة** (InviteCode) **ملاحظة هامة:** تم إزالة رمز الدعوة سنوات الخبرة >= 0 ومدة الموعد > 0 :(CHECK) **هامة:** يوصى بالتحقق.

خدمات الطبيب (DoctorService)

لماذا يوجد هذا الكيان: الخدمات والأسعار الخاصة بالطبيب. يدعم الخدمات التي تختلف عن قائمة خدمات العيادة العامة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف خدمة الطبيب.
DoctorId	INT, FK → Doctor.Id	الطبيب الذي يقدم الخدمة.
ServiceName	NVARCHAR(100), NOT NULL	تسمية الخدمة.
Price	DECIMAL(10,2), NULL	سعر اختياري خاص بالطبيب.
IsActive	BIT, DEFAULT 1	ما إذا كانت هذه الخدمة مفعلة حالياً.

العلاقات: الطبيب (1—متعدد) خدمات الطبيب.

وثائق الطبيب (DoctorDocument)

لماذا يوجد هذا الكيان: وثائق التحقق والاعتماد المخزنة لكل طبيب.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الوثيقة.
DoctorId	INT, FK → Doctor.Id	الطبيب المرتبط.
DocumentType	NVARCHAR(50), NOT NULL	رخصة مزاولة، هوية وطنية، شهادة علمية، إلخ.
FileUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الملف أو الرابط.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلقة (Pending)، معتمدة (Approved)، مرفوضة (Rejected)، أو منتهية (Expired).
ExpiryDate	DATE, NULL	تاريخ انتهاء الوثيقة عند الاقتضاء.
UploadedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للرفع.

العلاقات: الطبيب (1—متعدد) وثائق الطبيب.

الموعد (Appointment)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول الحجز المركزي لزيارات العيادة. يخزن ضمان الحضور بقيمة 5 دنانير والنتيجة النهائية للموعد.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الموعد.
UserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي حجز الموعد.
PetId	INT, FK → Pet.Id	الحيوان الأليف المرتبط بالحجز.
DoctorId	INT, FK → Doctor.Id	الطبيب المعين.
ClinicId	INT, FK → Clinic.Id	العيادة المعينة.
AppointmentDate	DATE, NOT NULL	التاريخ المجدول.
StartTime	TIME, NOT NULL	وقت بدء الموعد.
EndTime	TIME, NOT NULL	وقت انتهاء الموعد.
ServiceName	NVARCHAR(100), NULL	لقطة لاسم الخدمة مخزنة وقت الحجز.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق (Pending)، مؤكد (Confirmed)، مرفوض (Rejected)، مكتمل (Completed)، ملغى (Cancelled)، أو عدم حضور (NoShow).
AppointmentType	NVARCHAR(30), NULL	فحص، تطعيم، جراحة، إلخ.
UrgencyLevel	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Normal'	عادي، عاجل، أو طوارئ.
Reason	NVARCHAR(500), NULL	سبب الزيارة.
Notes	NVARCHAR(500), NULL	ملاحظات إضافية.
ConsultationFee	DECIMAL(10,2), NULL	رسوم الاستشارة أو العلاج.
PaymentMethod	NVARCHAR(20), NULL	محفظة، بطاقة، أو نقد.
PaymentStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق، مدفوع، أو مسترد.
BookingDeposit	DECIMAL(10,2), NOT NULL, DEFAULT 5.00	ضمان حضور إلزامي يدفع عند الحجز.
DepositStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Held'	محجوز (Held)، مسترد (Refunded)، أو مصادر (Forfeited).

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
CancellationReason	NVARCHAR(300), NULL	سبب الإلغاء إن وجد.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) مواعيد؛ الحيوان الأليف (1—متعدد) مواعيد؛ الطبيب (1—متعدد) مواعيد؛ العيادة (1—متعدد) مواعيد؛ يتم الرجوع إلى الموعد من قبل معاملات المحفظة من خلال نوع المرجع/معرف المرجع.

ملاحظة هامة: قاعدة عمل: استرداد الإيداع إذا تم تأكيد الحضور؛ مصادرة الإيداع في حال عدم الحضور. **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق (CHECK): 0 =< ، وقت البدء < وقت الانتهاء، إيداع الحجز حالة الإيداع ضمن ('Held','Refunded','Forfeited').

المتجر (Store)

لماذا يوجد هذا الكيان: كيان عمل المتجر الرئيسي. يحتوي على معلومات المحل، الاتصال، التوصيل، ومعلومات الخريطة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المتجر.
OwnerUserId	INT, FK → Users.Id, UNIQUE	حساب صاحب المتجر؛ يمتلك المستخدم الواحد متجراً واحداً على الأكثر.
Name	NVARCHAR(150), NOT NULL	اسم المتجر.
StoreType	NVARCHAR(100), NULL	نوع المتجر أو تخصصه.
Description	NVARCHAR(1000), NULL	نظرة عامة على المتجر.
LogoUrl	NVARCHAR(500), NULL	شعار المتجر.
CoverImageUrl	NVARCHAR(500), NULL	صورة غلاف المتجر.
Email	NVARCHAR(150), NULL	البريد الإلكتروني للمتجر.
Phone	NVARCHAR(20), NULL	هاتف المتجر.
WhatsApp	NVARCHAR(20), NULL	رقم واتساب المتجر.
Country	NVARCHAR(100), DEFAULT ‘الأردن’	الدولة؛ مثبتة على الأردن افتراضياً.
City	NVARCHAR(100), NOT NULL	مدينة المتجر.
Area	NVARCHAR(100), NULL	منطقة المتجر.
Address	NVARCHAR(300), NULL	العنوان التفصيلي.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض على الخريطة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول على الخريطة.
DeliveryAvailable	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان التوصيل متاحاً.
DeliveryAreas	NVARCHAR(500), NULL	قائمة مناطق التوصيل.
DeliveryFee	DECIMAL(10,2), NULL	تكلفة التوصيل.
DeliveryTime	NVARCHAR(100), NULL	وقت التوصيل المتوقع.
OpenTime	TIME, NULL	وقت الفتح.
CloseTime	TIME, NULL	وقت الإغلاق.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
WorkingDays	NVARCHAR(50), NULL	أيام العمل مخزنة بتنسيق CSV.
AcceptedPayments	NVARCHAR(200), NULL	طرق الدفع المقبولة مخزنة بتنسيق CSV.
VerificationStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق، معتمد، مرفوض، أو معلق.
VerifiedAt	DATETIME2, NULL	وقت اعتماد المتجر.
VerifiedByAdminId	INT, FK → Users.Id, NULL	المسؤول الذي اعتمد المتجر.
Rating	DECIMAL(3,2), DEFAULT 0.00	قيمة التقييم المخزنة.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—1) متجر؛ المتجر (1—متعدد) وثائق المتجر، الفئات، المنتجات، الطلبات، الشكاوى.

ملاحظة هامة: تم إزالة نموذج الاشتراك، خطة الاشتراك، انتهاء الاشتراك، ونسبة العمول عمداً؛ استخدم الاشتراك (Subscription) وخطة الاشتراك (SubscriptionPlan) بدلاً من ذلك.

وثائق المتجر (StoreDocument)

لماذا يوجد هذا الكيان: الأوراق القانونية والتحقق من أجل اعتماد المتجر.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الوثيقة.
StoreId	INT, FK → Store.Id	المتجر الذي يمتلك الوثيقة.
DocumentType	NVARCHAR(50), NOT NULL	سجل تجاري، رخصة عمل، علامة تجارية، شهادة ضريبة القيمة المضافة، إلخ.
FileUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الملف أو الرابط.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلقة (Pending)، معتمدة (Approved)، مرفوضة (Rejected)، أو منتهية (Expired).
ExpiryDate	DATE, NULL	تاريخ الانتهاء عند الاقتضاء.
UploadedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للرفع.

العلاقات: المتجر (1—متعدد) وثائق المتجر.

الفئة (Category)

لماذا يوجد هذا الكيان: تصنيف المنتجات الخاص بالمتجر. يدير كل متجر مجموعة الفئات الخاصة به.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الفئة.
StoreId	INT, FK → Store.Id	المتجر الذي يمتلك الفئة.
Name	NVARCHAR(100), NOT NULL	اسم الفئة.
Icon	NVARCHAR(10), NULL	أيقونة صغيرة أو إيموجي.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المتجر (1—متعدد) فئات؛ الفئة (1—متعدد) منتجات.

ملاحظة هامة: يوصى بأن يكون (StoreId, Name) فريداً (UNIQUE).

المنتج (Product)

لماذا يوجد هذا الكيان: عنصر مخزون المتجر الذي يمكن إدراجه، تصفيته، إضافته إلى السلة، وطلبه.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المنتج.
StoreId	INT, FK → Store.Id	المتجر المالك.
CategoryId	INT, FK → Category.Id, NULL	الفئة الاختيارية.
Name	NVARCHAR(200), NOT NULL	اسم المنتج.
Description	NVARCHAR(2000), NULL	وصف المنتج.
Price	DECIMAL(10,2), NOT NULL	السعر الأساسي.
SalePrice	DECIMAL(10,2), NULL	سعر البيع عند وجود خصم.
StockQuantity	INT, DEFAULT 0	كمية المخزون الحالية.
PetType	NVARCHAR(100), NULL	أنواع الحيوانات الأليفة المستهدفة مخزنة بتنسيق CSV.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NULL	صورة المنتج.
IsVisible	BIT, DEFAULT 1	مفتاح الرؤية.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المتجر (1—متعدد) منتجات؛ الفئة (1—متعدد) منتجات؛ المنتج (1—متعدد) عناصر الطلب وعناصر السلة.

ملاحظة هامة: يوصى بالتحقق (CHECK): 0 =< السعر، سعر البيع => السعر، كمية المخزون >= 0.

الطلب (Order)

لماذا يوجد هذا الكيان: رأس طلب الشراء للمتجر. يلتقط معلومات المستلم، الدفع، وبيانات التوصيل الوصفية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الطلب.
UserId	INT, FK → Users.Id	العميل الذي قدم الطلب.
StoreId	INT, FK → Store.Id	المتجر الذي استلم الطلب.
OrderCode	NVARCHAR(30), NULL, UNIQUE	رمز طلب قابل للتتبع.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق (Pending)، مؤكد (Confirmed)، قيد التحضير (Preparing)، مشحون (Shipped)، تم التوصيل (Delivered)، أو ملغى (Cancelled).
PaymentMethod	NVARCHAR(20), NULL	نقد، بطاقة، أو محفظة.
PaymentStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق، مدفوع، فاشل، أو مسترد.
RecipientName	NVARCHAR(100), NULL	اسم مستلم التوصيل.
RecipientPhone	NVARCHAR(20), NULL	هاتف مستلم التوصيل.
DeliveryAddress	NVARCHAR(300), NULL	عنوان التوصيل.
DeliveryFee	DECIMAL(10,2), NULL	رسوم التوصيل.
Notes	NVARCHAR(500), NULL	ملاحظات العميل.
CancellationReason	NVARCHAR(300), NULL	السبب في حال الإلغاء.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) طلبات؛ المتجر (1—متعدد) طلبات؛ الطلب (1—متعدد) عناصر الطلب.

عنصر الطلب (OrderItem)

لماذا يوجد هذا الكيان: بنود غير قابلة للتغيير تنتمي لطلب واحد. تحفظ لقطات من الأسعار والأسماء وقت الشراء.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف عنصر الطلب.
OrderId	INT, FK → Order.Id	الطلب الأب.
ProductId	INT, FK → Product.Id	المنتج المشار إليه.
ProductNameSnapshot	NVARCHAR(200), NOT NULL	اسم المنتج وقت الشراء.
Quantity	INT, NOT NULL	الكمية المطلوبة.
UnitPrice	DECIMAL(10,2), NOT NULL	سعر الوحدة العادي وقت الطلب.
SalePrice	DECIMAL(10,2), NULL	سعر الوحدة المخفض وقت الطلب إن وجد.

العلاقات: الطلب (1—متعدد) عناصر الطلب؛ المنتج (1—متعدد) عناصر الطلب.

السلة (Cart)

لماذا يوجد هذا الكيان: سلة التسوق قبل إتمام الدفع. لكل مستخدم سلة واحدة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف السلة.
UserId	INT, FK → Users.Id, UNIQUE	لكل مستخدم سلة واحدة.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—1) سلة؛ السلة (1—متعدد) عناصر السلة.

عنصر السلة (CartItem)

لماذا يوجد هذا الكيان: المنتجات المختارة حالياً في السلة قبل إتمام الدفع.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف عنصر السلة.
CartId	INT, FK → Cart.Id	السلة الأب.
ProductId	INT, FK → Product.Id	المنتج المختار.
Quantity	INT, NOT NULL	الكمية المختارة.

العلاقات: السلة (1—متعدد) عناصر السلة؛ المنتج (1—متعدد) عناصر السلة.

ملاحظة هامة: يوصى بأن يكون (CartId, ProductId) فريداً (UNIQUE). **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق (CHECK): الكمية > 0.

خطة الاشتراك (SubscriptionPlan)

لماذا يوجد هذا الكيان: فهرس الخطط الرئيسي للمتاجر والعيادات.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف خطة الاشتراك.
Name	NVARCHAR(50), NOT NULL	مجانية (Free)، أساسية (Basic)، احترافية (Professional)، أو للمؤسسات (Enterprise).
Price	DECIMAL(10,2), NOT NULL	سعر الخطة.
DurationInDays	INT, NOT NULL	مدة الخطة بالأيام.
MaxProducts	INT, NULL	حد منتجات المتجر إن وجد.
MaxDoctors	INT, NULL	حد أطباء العيادة إن وجد.
MaxAppointments	INT, NULL	حد مواعيد العيادة إن وجد.
CommissionRate	DECIMAL(5,2), NULL	نسبة العمولة الاختيارية.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: خطة الاشتراك (1—متعدد) اشتراكات.

نسبة العمولة بين 0 و 100 عندما لا تكون فارغة :(CHECK) **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق.

الاشتراك (Subscription)

لماذا يوجد هذا الكيان: سجل اشتراك معاملاتي لعيادة أو متجر. هذا هو المصدر الوحيد للحقيقة بشأن الاشتراك حالياً.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الاشتراك.
PlanId	INT, FK → SubscriptionPlan.Id	الخطة المختارة.
EntityType	NVARCHAR(20), NOT NULL	عيادة (Clinic) أو متجر (Store).
EntityId	INT, NOT NULL	معرف العيادة أو المتجر المشترك.
StartDate	DATETIME2, NOT NULL	بدء الاشتراك.
EndDate	DATETIME2, NOT NULL	نهاية الاشتراك.
AmountPaid	DECIMAL(10,2), NULL	المبلغ المدفوع لهذا الاشتراك.
PaymentStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلق، مدفوع، فاشل، أو مسترد.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Active’	نشط (Active)، منتهي (Expired)، أو ملغى (Cancelled).
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: خطة الاشتراك (1—متعدد) اشتراكات.

ملاحظة هامة: المرجع متعدد الأشكال (Polymorphic) مقبول عمداً لـ EntityType + EntityId.

الشكوى (Complaint)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول رأس الشكوى. يدعم ثلاثة مسارات للشكاوى التي يواجهها المستخدم: عيادة، متجر، أو نظام.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الشكوى.
UserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي قدم الشكوى.
TargetType	NVARCHAR(20), NOT NULL	عيادة، متجر، أو نظام.
TargetId	INT, NULL	معرف العيادة/المتجر المستهدف؛ فارغ لشكاوى النظام.
Title	NVARCHAR(200), NOT NULL	عنوان الشكوى.
Description	NVARCHAR(1000), NOT NULL	تفاصيل الشكوى.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Open'	مفتوحة (Open)، قيد المعالجة (InProgress)، تم الحل (Resolved)، أو مرفوضة (Rejected).
Priority	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Medium'	منخفضة، متوسطة، أو عالية.
ResolvedAt	DATETIME2, NULL	وقت حل الشكوى.
ResolvedByAdminId	INT, FK → Users.Id, NULL	المسؤول الذي أنهى الشكوى.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: الشكوى (1—متعدد) ردود الشكاوى ومستلمي الشكاوى.

ملاحظة هامة: قاعدة عمل: شكاوى النظام لها TargetId = NULL؛ شكاوى العيادة/المتجر تتطلب TargetId.

مستلم الشكوى (ComplaintReceiver)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول توجيه يرسل الشكوى إلى واحد أو أكثر من المشاهدين الإداريين. مطلوب لأن شكاوى العيادة/المتجر تذهب الآن إلى مسؤول الكيان بالإضافة إلى المسؤول العام (SuperAdmin).

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف مستلم الشكوى.
ComplaintId	INT, FK → Complaint.Id	الشكوى التي يتم توجيهها.
ReceiverUserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الإداري الذي يجب أن يرى أو يعالج الشكوى.
ReceiverRole	NVARCHAR(30), NOT NULL	مسؤول عيادة (ClinicAdmin)، مسؤول متجر (StoreAdmin)، أو مسؤول عام (SuperAdmin).
IsRead	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان هذا المستلم قد فتح الشكوى.
ReadAt	DATETIME2, NULL	وقت فتح المستلم للشكوى.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للتوجيه.

العلاقات: الشكوى (1—متعدد) مستلمي الشكاوى؛ المستخدمون (1—متعدد) مستلمي الشكاوى.

ملاحظة هامة: شكوى العيادة: إنشاء صفوف لمسؤول العيادة والمسؤول العام. **ملاحظة هامة:** شكوى المتجر: إنشاء صفوف لمسؤول المتجر والمسؤول العام. **ملاحظة هامة:** شكوى النظام: إنشاء صف لمسؤول العام فقط.

رد الشكوى (ComplaintReply)

لماذا يوجد هذا الكيان: رسائل الرد المكتوبة من قبل المسؤولين داخل سلسلة الشكوى.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الرد.
ComplaintId	INT, FK → Complaint.Id	الشكوى الأب.
AdminId	INT, FK → Users.Id	المسؤول الذي كتب الرد.
Message	NVARCHAR(1000), NOT NULL	نص الرد.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للرد.

العلاقات: الشكوى (1—متعدد) ردود الشكاوى.

بلاغ حيوان مفقود (LostPetReport)

لماذا يوجد هذا الكيان: رأس بلاغ الحيوان المفقود. يدعم كلاً من الحيوانات الأليفة المسجلة وبيانات اللقطة اليدوية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف بلاغ الفقدان.
UserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي أنشأ البلاغ.
PetId	INT, FK → Pet.Id, NULL	الحيوان الأليف المرتبط إذا كان مسجلاً بالفعل.
PetName	NVARCHAR(100), NULL	لقطة لاسم الحيوان الأليف.
AnimalType	NVARCHAR(50), NULL	نوع الحيوان.
Breed	NVARCHAR(100), NULL	لقطة للسلالة.
Color	NVARCHAR(100), NULL	لقطة للون.
LastSeenLocation	NVARCHAR(300), NOT NULL	موقع آخر مشاهدة نصي.
City	NVARCHAR(100), NOT NULL	المدينة.
Area	NVARCHAR(100), NULL	المنطقة.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض على الخريطة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول على الخريطة.
DateLost	DATE, NOT NULL	تاريخ الفقدان.
TimeLost	TIME, NULL	وقت الفقدان.
Description	NVARCHAR(1000), NULL	تفاصيل إضافية.
SpecialMarks	NVARCHAR(500), NULL	علامات تعريف فريدة.
MicrochipId	NVARCHAR(50), NULL	مرجع ميكروتشيب اختياري.
SecretQuestion	NVARCHAR(300), NOT NULL	سؤال التحقق.
SecretAnswerHash	NVARCHAR(500), NOT NULL	إجابة مشفرة للأمان.
RewardAmount	DECIMAL(10,2), NULL	قيمة المكافأة إن وجدت.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
RewardStatus	NVARCHAR(20), NULL	مجمدة (Frozen) أو محررة (Released).
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Active'	نشط (Active)، تمت المطالبة (Claimed)، تم العثور عليه (Found)، أو منتهي (Expired).
ExpiryDate	DATETIME2, NULL	انتهاء البلاغ.
ReportCode	NVARCHAR(20), NULL	رمز بلاغ قابل للتتبع.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) بلاغات حيوانات مفقودة؛ بلاغ حيوان مفقود (1—متعدد) صور حيوان مفقود ومطالبات العثور على حيوان.

أيضاً توجيه حسابات المبالغ المجمدة (RewardAmount) **ملاحظة هامة:** يمكن لمبلغ المكافأة لتوفر المحفظة.

صور الحيوان المفقود (LostPetImage)

لماذا يوجد هذا الكيان: الصور المرفقة ببلاغ الحيوان المفقود.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الصورة.
ReportId	INT, FK → LostPetReport.Id	بلاغ الحيوان المفقود الأب.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الصورة المخزن أو الرابط.

العلاقات: بلاغ حيوان مفقود (1—متعدد) صور حيوان مفقود.

مطالبة العثور على حيوان (FoundPetClaim)

لماذا يوجد هذا الكيان: مطالبة مقدمة من قبل الشخص الذي وجد الحيوان مقابل بلاغ حيوان مفقود.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المطالبة.
LostReportId	INT, FK → LostPetReport.Id	بلاغ الحيوان المفقود المستهدف.
FinderId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي وجد الحيوان.
FoundLocation	NVARCHAR(300), NULL	نص موقع العثور.
City	NVARCHAR(100), NULL	مدينة العثور.
Area	NVARCHAR(100), NULL	منطقة العثور.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض على الخريطة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول على الخريطة.
FoundDate	DATE, NOT NULL	تاريخ العثور.
FoundTime	TIME, NULL	وقت العثور.
Description	NVARCHAR(1000), NULL	ملاحظات الشخص الذي وجد الحيوان.
AnimalType	NVARCHAR(50), NULL	لقطة لنوع الحيوان.
Color	NVARCHAR(100), NULL	لقطة للون.
SpecialMarks	NVARCHAR(500), NULL	العلامات الملاحظة.
MatchScore	DECIMAL(5,2), NULL	درجة المطابقة المحسوبة.
AttemptsCount	INT, DEFAULT 0	عدد محاولات التحقق المستخدمة.
FinderCode	NVARCHAR(20), NULL	رمز التحقق من جانب الشخص الذي وجد الحيوان.
OwnerCode	NVARCHAR(20), NULL	رمز التحقق من جانب المالك.
CodesExchanged	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان قد تم تبادل الرموز.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلقة (Pending)، تم التحقق (Verified)، مرفوضة (Rejected)، أو مقفلة (Locked).
ExpiresAt	DATETIME2, NULL	انتهاء المطالبة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: بلاغ حيوان مفقود (1—متعدد) مطالبات العثور على حيوان؛ المستخدمون (1—متعدد) مطالبات العثور على حيوان؛ مطالبة العثور على حيوان (1—متعدد) صور الحيوان الموجود وسجل محاولات المطالبة.

صور الحيوان الموجود (FoundPetImage)

لماذا يوجد هذا الكيان: الصور المرفقة بمطالبة العثور على حيوان.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الصورة.
ClaimId	INT, FK → FoundPetClaim.Id	المطالبة الأب.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الصورة المخزن أو الرابط.

العلاقات: مطالبة العثور على حيوان (1—متعدد) صور الحيوان الموجود.

سجل محاولات المطالبة (ClaimAttemptLog)

لماذا يوجد هذا الكيان: سجل تدقيق لمحاولات الإجابة السرية أثناء التحقق من الفقدان/العثور.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف المحاولة.
ClaimId	INT, FK → FoundPetClaim.Id	المطالبة الأب.
AttemptValue	NVARCHAR(300), NOT NULL	الإجابة/القيمة المقدمة.
IsCorrect	BIT, NOT NULL	ما إذا كانت المحاولة صحيحة.
IPAddress	NVARCHAR(50), NULL	عنوان IP اختياري لتتبع سوء الاستخدام.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للمحاولة.

العلاقات: مطالبة العثور على حيوان (1—متعدد) سجل محاولات المطالبة.

بلاغ حيوان خطر (DangerousAnimalReport)

لماذا يوجد هذا الكيان: بلاغ مجتمعي عن حيوانات خطرة، ضالة، مصابة، أو مسببة للمشاكل.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف البلاغ.
ReporterId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي أبلغ عن المشكلة.
AnimalType	NVARCHAR(50), NOT NULL	نوع الحيوان.
ProblemType	NVARCHAR(100), NOT NULL	عدواني، مصاب، مريض، ضال، هجوم، ضوضاء، إلخ.
Severity	NVARCHAR(20), NOT NULL	منخفضة، متوسطة، أو عالية.
Description	NVARCHAR(1000), NOT NULL	وصف المشكلة.
City	NVARCHAR(100), NOT NULL	المدينة.
Area	NVARCHAR(100), NULL	المنطقة.
LocationText	NVARCHAR(300), NULL	الموقع بصيغة نصية مفهومة.
Latitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط العرض على الخريطة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NULL	خط الطول على الخريطة.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Open'	مفتوح (Open)، قيد المعالجة (Processing)، تم الحل (Resolved)، أو وهمي (Fake).
ReportCode	NVARCHAR(20), NULL	رمز بلاغ قابل للتتبع.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) بلاغات حيوانات خطرة؛ بلاغ حيوان خطر (1—متعدد) صور حيوان خطر.

صور الحيوان الخطر (DangerousAnimalImage)

لماذا يوجد هذا الكيان: الصور المرفقة ببلاغ حيوان خطر.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الصورة.
ReportId	INT, FK → DangerousAnimalReport.Id	البلاغ الأب.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الصورة المخزن أو الرابط.

العلاقات: بلاغ حيوان خطر (1—متعدد) صور حيوان خطر.

منشور تبني (AdoptionPost)

لماذا يوجد هذا الكيان: إدراج تبني يمكن نشره من قبل مستخدم، عيادة، أو متجر.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف منشور التبني.
PostedByType	NVARCHAR(20), NOT NULL	مستخدم، عيادة، أو متجر.
PostedById	INT, NOT NULL	معرف الكيان الناشر.
PetId	INT, FK → Pet.Id, NULL	الحيوان الأليف المرتبط إذا كان مسجلاً.
PetName	NVARCHAR(100), NULL	لقطة للاسم.
AnimalType	NVARCHAR(50), NULL	نوع الحيوان.
Breed	NVARCHAR(100), NULL	السلالة.
Color	NVARCHAR(100), NULL	اللون.
Age	INT, NULL	العمر التقريبي عند عدم توفر عمر مسجل للحيوان.
Gender	NVARCHAR(10), NULL	لقطة للجنس.
EnergyLevel	NVARCHAR(20), NULL	مستوى طاقة السلوك.
GoodWithChildren	BIT, NULL	التوافق مع الأطفال.
GoodWithPets	BIT, NULL	التوافق مع الحيوانات الأليفة الأخرى.
HealthStatus	NVARCHAR(200), NULL	ملخص الحالة الصحية.
IsVaccinated	BIT, NULL	مؤشر التطعيم.
IsNeutered	BIT, NULL	مؤشر التعقيم.
City	NVARCHAR(100), NULL	مدينة الموقع.
Area	NVARCHAR(100), NULL	منطقة الموقع.
ContactName	NVARCHAR(100), NULL	الشخص الذي يجب الاتصال به بخصوص المنشور.
ContactPhone	NVARCHAR(20), NULL	هاتف الاتصال.
Description	NVARCHAR(1000), NULL	وصف الإدراج.
ReasonForAdoption	NVARCHAR(500), NULL	سبب إعادة الإيواء أو النشر.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Pending’	معلق (Pending)، معتمد (Approved)، أو مرفوض (Rejected).
AdoptionStatus	NVARCHAR(20), DEFAULT ‘Available’	متاح (Available)، محجوز (Reserved)، أو تم التبني (Adopted).
PostCode	NVARCHAR(20), NULL	رمز منشور قابل للتتبع.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: منشور التبني (1—متعدد) صور التبني.

صور التبني (AdoptionImage)

لماذا يوجد هذا الكيان: الصور المرفقة بمنشور التبني.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف الصورة.
PostId	INT, FK → AdoptionPost.Id	منشور التبني الأب.
ImageUrl	NVARCHAR(500), NOT NULL	مسار الصورة المخزن أو الرابط.

العلاقات: منشور التبني (1—متعدد) صور التبني.

التبرع (Donation)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول معاملات التبرع للمال أو السلع العينية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف التبرع.
DonorId	INT, FK → Users.Id	المستخدم المتبرع.
DonationType	NVARCHAR(20), NOT NULL	مال، طعام، دواء، أو مستلزمات.
Amount	DECIMAL(10,2), NULL	المبلغ المالي للتبرعات النقدية.
Quantity	INT, NULL	الكمية للتبرعات العينية.
Unit	NVARCHAR(50), NULL	حقيبة، صندوق، قطعة، إلخ.
Description	NVARCHAR(500), NULL	ملاحظة التبرع.
ProofImageUrl	NVARCHAR(500), NULL	صورة إثبات.
TargetType	NVARCHAR(20), NULL	حيوان مفقود، بلاغ، حيوان أليف، أو عام.
TargetId	INT, NULL	معرف الكيان المستهدف.
ReferenceCode	NVARCHAR(50), NULL	مرجع قابل للتتبع.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Pending'	معلق (Pending)، معتمد (Approved)، أو تم التوزيع (Distributed).
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) تبرعات.

قوانين المنصة (PlatformLaw)

لماذا يوجد هذا الكيان: القوانين ومحتوى السياسات المدار من قبل المسؤولين والمعروض في المنصة.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف القانون.
Title	NVARCHAR(200), NOT NULL	عنوان القانون/المقال.
Category	NVARCHAR(50), NOT NULL	سفر، تبني، حماية، تطعيم، تربية، ضالة، إلخ.
Content	NVARCHAR(MAX), NOT NULL	نص المحتوى الكامل.
Source	NVARCHAR(300), NULL	المصدر القانوني أو الاقتباس.
IssuedDate	DATE, NULL	تاريخ الإصدار الرسمي.
LastUpdated	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني لآخر تحديث للمحتوى.
CreatedBy	INT, FK → Users.Id	المسؤول الذي أنشأ المدخلة.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) مدخلات قوانين المنصة المنشأة من قبل المسؤولين.

التنبيه (Notification)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول تنبيهات المستخدم لأحداث المنصة والتذكيرات.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف التنبيه.
Type	NVARCHAR(50), NOT NULL	حجز، طلب، حيوان مفقود، تبني، شكوى، نظام، تبرع، إلخ.
Title	NVARCHAR(200), NOT NULL	عنوان قصير للتنبيه.
Message	NVARCHAR(500), NOT NULL	نص رسالة التنبيه.
IsRead	BIT, DEFAULT 0	ما إذا كان المستخدم قد قرأ التنبيه.
ReadAt	DATETIME2, NULL	وقت قراءة التنبيه.
RelatedEntityType	NVARCHAR(50), NULL	نوع الكيان المرتبط الاختياري.
RelatedEntityId	INT, NULL	معرف الكيان المرتبط الاختياري.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) تنبيهات.

التقييم (Review)

لماذا يوجد هذا الكيان: جدول تقييم متعدد الأشكال لتقييم العيادات، الأطباء، والمتاجر.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف التقييم.
UserId	INT, FK → Users.Id	المستخدم الذي كتب التقييم.
TargetType	NVARCHAR(20), NOT NULL	عيادة، طبيب، أو متجر.
TargetId	INT, NOT NULL	معرف الهدف الذي تم تقييمه.
Rating	INT, NOT NULL	تقييم رقمي من 1 إلى 5.
Comment	NVARCHAR(1000), NULL	مراجعة مكتوبة اختيارية.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Visible'	مرئي (Visible) أو مخفي (Hidden).
UpdatedAt	DATETIME2, NULL	وقت آخر تعديل للتقييم.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) تقييمات.

ملاحظة هامة: يوصى بأن يكون (UserId, TargetType, TargetId) فريداً (UNIQUE). **ملاحظة هامة:** يوصى بالتحقق (CHECK): التقييم بين 1 و 5.

سجل إجراءات البلاغات (ReportActionLog)

لماذا يوجد هذا الكيان: سجل تدقيق للمسؤولين عن إجراءات الإشراف عبر الشكاوى والكيانات الشبيهة بالبلاغات.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف السجل.
EntityType	NVARCHAR(50), NOT NULL	شكوى، حيوان خطر، حيوان مفقود، تبني، إلخ.
EntityId	INT, NOT NULL	معرف الكيان الذي تم الإشراف عليه.
ActionType	NVARCHAR(50), NOT NULL	معتمد، مرفوض، تم الحل، مخفي، إلخ.
StatusAfterAction	NVARCHAR(20), NULL	الحالة الناتجة بعد الإجراء.
Note	NVARCHAR(500), NULL	ملاحظة اختيارية من المسؤول.
AdminId	INT, FK → Users.Id	المسؤول الذي قام بالإجراء.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإجراء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) مدخلات سجل إجراءات البلاغات المنشأة من قبل المسؤولين.

اختياري - علامة خريطة المسؤول (AdminMapMarker)

لماذا يوجد هذا الكيان: طبقة علامات خريطة اختيارية للمسؤولين فقط للعلامات اليدوية المخصصة خارج جداول العمليات الأساسية.

السمة	النوع	ملاحظة / لماذا هي مطلوبة
Id	INT, PK, IDENTITY	معرف العلامة.
MarkerType	NVARCHAR(50), NOT NULL	عيادة، متجر، حيوان مفقود، حيوان خطر، يدوي، إلخ.
ReferenceType	NVARCHAR(50), NULL	نوع الكيان المرتبط الاختياري.
ReferenceId	INT, NULL	معرف الكيان المرتبط الاختياري.
Latitude	DECIMAL(9,6), NOT NULL	خط العرض للعلامة.
Longitude	DECIMAL(9,6), NOT NULL	خط الطول للعلامة.
Status	NVARCHAR(20), DEFAULT 'Active'	نشطة (Active)، مخفية (Hidden)، أو تم الحل (Resolved).
CreatedByAdminId	INT, FK → Users.Id	المسؤول الذي وضع العلامة.
CreatedAt	DATETIME2, DEFAULT GETDATE()	طابع زمني للإنشاء.

العلاقات: المستخدمون (1—متعدد) مدخلات علامات خريطة المسؤول المنشأة من قبل المسؤولين.

خريطة العلاقات وقواعد النزاهة

• المستخدمون (1—1) المحفظة؛ المحفظة (1—متعدد) معاملات المحفظة.

• المستخدمون (1—متعدد) الحيوانات الأليفة.

• المستخدمون (1—1) عيادة من خلال Clinic.OwnerUserId (فريد).

• المستخدمون (1—1) متجر من خلال Store.OwnerUserId (فريد).

• المستخدمون (1—1) طبيب من خلال Doctor.UserId (فريد).

• العيادة (1—متعدد) أطباء، جدول العيادة، خدمات العيادة، وثائق العيادة، المواعيد، والشكاوى.

• الطبيب (1—متعدد) خدمات الطبيب، وثائق الطبيب، والمواعيد.

• المستخدمون (1—متعدد) مواعيد؛ الحيوانات الأليفة (1—متعدد) مواعيد.

• المتجر (1—متعدد) فئات، منتجات، وثائق المتجر، طلبات، وشكاوى.

• الفئة (1—متعدد) منتجات.

• المستخدمون (1—1) سلة؛ السلة (1—متعدد) عناصر السلة؛ المنتج (1—متعدد) عناصر السلة.

• الطلب (1—متعدد) عناصر الطلب؛ المنتج (1—متعدد) عناصر الطلب.

• خطة الاشتراك (1—متعدد) اشتراكات؛ يستهدف الاشتراك بشكل متعدد الأشكال العيادة أو المتجر.

• المستخدمون (1—متعدد) شكاوى؛ الشكوى (1—متعدد) ردود الشكاوى ومستلمي الشكاوى.

• المستخدمون (1—متعدد) بلاغات حيوانات مفقودة؛ بلاغ حيوان مفقود (1—متعدد) صور حيوان مفقود ومطالبات العثور على حيوان.

• مطالبة العثور على حيوان (1—متعدد) صور الحيوان الموجود وسجل محاولات المطالبة.

• المستخدمون (1—متعدد) بلاغات حيوانات خطرة؛ بلاغ حيوان خطر (1—متعدد) صور حيوان خطر.

• الحيوان الأليف (1—متعدد) بلاغات حيوانات مفقودة ومنشورات تبني (روابط اختيارية).

• منشور التبني (1—متعدد) صور التبني.

• المستخدمون (1—متعدد) تبرعات، تنبيهات، تقييمات، سجل إجراءات البلاغات، وعلامات خريطة المسؤول الاختيارية.

• يستهدف التقييم بشكل متعدد الأشكال العيادة، الطبيب، أو المتجر.

• نشاط إيداع الموعد قابل للتدقيق من خلال معاملات المحفظة باستخدام نوع المرجع = ‘Appointment’.

القيود الأساسية وملاحظات التنفيذ

• استخدم DATETIME2 بدلاً من DATETIME عبر المخطط بالكامل.

• قيود التحقق (CHECK) الموصى بها تشمل: عدد التحذيرات >= 0؛ الرصيد >= 0؛ المبلغ > 0؛ السعر >= 0؛ سعر البيع <= السعر؛ كمية المخزون >= 0؛ الكمية > 0؛ التقييم بين 1 و 5؛ يوم الأسبوع بين 0 و 6؛ سنوات الخبرة >= 0؛ مدة الموعد > 0؛ وقت البدء < وقت الانتهاء؛ وقت الفتح < وقت الإغلاق؛ إيداع الحجز >= 0.

• قيود الفرادة (UNIQUE) الموصى بها تشمل: معرف صاحب العيادة؛ معرف صاحب المتجر؛ معرف مستخدم المحفظة؛ معرف مستخدم السلة؛ معرف مستخدم الطبيب؛ الفئة (معرف المتجر، الاسم)؛ جدول العيادة (معرف العيادة، يوم الأسبوع)؛ عنصر السلة (معرف السلة، معرف المنتج)؛ التقييم (معرف المستخدم، نوع الهدف، معرف الهدف).

• لم تعد العيادة والمتجر يحتويان على حقول خطة الاشتراك/انتهاء الصلاحية لأن كل منطق وخطة الاشتراك (Subscription) الاشتراك يعيش الآن في جدولي الاشتراك (SubscriptionPlan).

• عمداً لأن العيادات تقوم الآن بإنشاء حسابات (Doctor.InviteCode) تم إزالة رمز دعوة الطبيب الأطباء مباشرة.

• بحيث يمكن رؤية شكوى (ComplaintReceiver) يتطلب توجيه الشكاوى الآن مستلم شكوى واحدة من قبل أكثر من مستلم إداري واحد.

• يجب تحصيل إيداعات المواعيد عند الحجز واستردادها أو مصادرتها لاحقاً وفقاً لنتيجة الحضور.

• عمداً للنطاق الأكاديمي: سمات الحيوان، أيام عمل الطبيب، أيام عمل المتجر، CSV يتم قبول حقول طرق الدفع المقبولة في المتجر، وبعض قيم نوع حيوان المنتج.

• مقصودة للصحة التاريخية: لقطة اسم منتج عنصر الطلب، اسم خدمة (Snapshot) حقول اللقطات الموعد، لقطات الحيوان في بلاغ المفقود، ولقطات الحيوان في منشور التبني.

• قد يتم تخزين رصيد المحفظة والتقييمات المخزنة (عيادة/طبيب/متجر) للعرض السريع، لكن مصدر الحقيقة يظل قائماً على الاستعلامات.

• المراجع متعددة الأشكال لا توفر إنفاذاً كاملاً للمفاتيح الخارجية على مستوى قاعدة البيانات؛ يجب التحقق منها في منطق التطبيق أيضاً.

البيانات المحسوبة وفهرس الاستعلامات

السياسة: يجب عادةً توليد القيم المحسوبة من الاستعلامات في وقت التشغيل بدلاً من تخزينها بشكل دائم. القيم المخزنة مؤقتاً مثل رصيد المحفظة أو تقييم العيادة/الطبيب/المتجر مسموح بها للعرض السريع، لكن مصدرها يظل قائماً على الاستعلامات.

#	الحقل المحسوب	جداول المصدر	لماذا هو مطلوب
1	متوسط تقييم العيادة	Review	حساب متوسط التقييم المرئي للعيادة بدلاً من تخزين قيمة دائمة.
2	متوسط تقييم الطبيب	Review	حساب متوسط التقييم المرئي للطبيب.
3	متوسط تقييم المتجر	Review	حساب متوسط التقييم المرئي للمتجر.
4	إجمالي التقييمات	Review	عد التقييمات المرئية لأي هدف قابل للتقييم.
5	عمر الحيوان الأليف	Pet	حساب عمر الحيوان من تاريخ الميلاد عند الحاجة.
6	رصيد المحفظة الحالي	WalletTransaction	إعادة حساب رصيد المحفظة الحالي من المعاملات المكتملة.
7	عدد عناصر السلة	CartItem	عد الكمية الإجمالية للعناصر في السلة.
8	المجموع الفرعي للسلة	CartItem + Product	حساب المجموع الفرعي للسلة من أسعار المنتجات النشطة.
9	المجموع الفرعي للطلب	OrderItem	حساب المجموع الفرعي للطلب بدون رسوم التوصيل.
10	إجمالي الطلب	Order + OrderItem	حساب الإجمالي النهائي بما في ذلك رسوم التوصيل.
11	عدد منتجات المتجر	Product	عد عدد المنتجات التي تنتمي لمتجر معين.
12	عدد طلبات المتجر	Order	عد جميع الطلبات لمتجر معين.
13	الطلبات حسب الحالة	Order	إرجاع أعداد الطلبات مجمعة حسب الحالة لاستخدامها في لوحة التحكم.
14	عدد مواعيد الطبيب	Appointment	عد جميع المواعيد المعينة لطبيب معين.
15	عدد مواعيد اليوم	Appointment	عد المواعيد النشطة اليوم لطبيب معين.
16	عدد أطباء العيادة	Doctor	عد عدد الأطباء الذين ينتمون لعيادة معينة.

#	الحقل المحسوب	جداول المصدر	لماذا هو مطلوب
17	عدد خدمات الطبيب	DoctorService	عد الخدمات النشطة لطبيب واحد.
18	عدد خدمات العيادة	ClinicService	عد خدمات العيادة النشطة.
19	عدد حيوانات المستخدم	Pet	عد الحيوانات الأليفة التي يمتلكها مستخدم واحد.
20	عدد بلاغات المفقود النشطة	LostPetReport	عد بلاغات الحيوانات المفقودة النشطة.
21	عدد المطالبات	FoundPetClaim	عد المطالبات المقدمة مقابل بلاغ حيوان مفقود.
22	أفضل درجة مطابقة	FoundPetClaim	إرجاع أعلى درجة مطابقة بين المطالبات لبلاغ مفقود واحد.
23	المحاولات المستخدمة	ClaimAttemptLog	عد محاولات التحقق المستخدمة لمطالبة معينة.
24	عدد التبنيات المتاحة	AdoptionPost	عد منشورات التبني المعتمدة والتي لا تزال متاحة.
25	عدد التبرعات	Donation	عد جميع سجلات التبرع.
26	إجمالي التبرعات المالية	Donation	مجموع التبرعات المالية المعتمدة/الموزعة.
27	عدد التنبيهات غير المقروءة	Notification	عد التنبيهات غير المقروءة لمستخدم واحد.
28	الشكاوى حسب الحالة	Complaint	إرجاع أعداد الشكاوى مجمعة حسب الحالة.
29	بلاغات الخطر حسب الخطورة	DangerousAnimalReport	إرجاع بلاغات الحيوانات الخطرة مجمعة حسب مستوى الخطورة.
30	صندوق شكاوى المستخدم	Complaint + ComplaintReceiver	إرجاع جميع الشكاوى الموجهة لمستخدم إداري معين.
31	هل الحجز مكتمل	Appointment + Doctor	التحقق مما إذا كان الطبيب قد وصل إلى الحد الأقصى للمواعيد في تاريخ معين.

#	الحقل المحسوب	جداول المصدر	لماذا هو مطلوب
32	المبلغ المجمد	LostPetReport	حساب مبالغ المكافآت التي لا تزال مجمدة لبلاغات الحيوانات المفقودة النشطة للمستخدم.
33	الطلبات المعلقة اليوم	Order	عد طلبات المتجر المعلقة اليوم لشارات لوحة التحكم.
34	المنتجات الأكثر مبيعاً	OrderItem + Product	إرجاع أفضل خمسة منتجات مبيعاً وإيراداتها لمتجر واحد.
35	معدل تحويل سلة المستخدم	Cart + Order	تقدير النسبة المئوية للمستخدمين الذين لديهم سلال وأنشأوا طلبات في النهاية لمتجر معين.
36	درجة المطابقة المحسوبة	FoundPetClaim + LostPetReport	حساب درجة المطابقة للمساعدة في ملء درجة المطابقة أثناء تقييم المطالبة.
37	إحصائيات تبرعات الحيوان	Donation	تلخيص نشاط التبرع لهدف حيوان أليف معين.
38	حالة إيداع الموعد	Appointment	إرجاع معلومات الإيداع المحجوز/المسترد/المصادر لموعد واحد.

تفاصيل الاستعلامات

1. متوسط تقييم العيادة (AverageClinicRating)

لماذا هو مطلوب: حساب متوسط التقييم المرئي للعيادة بدلاً من تخزين قيمة دائمة. **المصدر:** Review

```
SELECT AVG(CAST(Rating AS DECIMAL(3,2))) AS AverageClinicRating
FROM Review
WHERE TargetType = 'Clinic' AND TargetId = @ClinicId AND Status = 'Visible';
```

2. متوسط تقييم الطبيب (AverageDoctorRating)

لماذا هو مطلوب: حساب متوسط التقييم المرئي للطبيب. **المصدر:** Review

```sql
SELECT AVG(CAST(Rating AS DECIMAL(3,2))) AS AverageDoctorRating
FROM Review
WHERE TargetType = 'Doctor' AND TargetId = @DoctorId AND Status = 'Visible';
```

3. متوسط تقييم المتجر (AverageStoreRating)

المصدر: Review **لماذا هو مطلوب:** حساب متوسط التقييم المرئي للمتجر.

```sql
SELECT AVG(CAST(Rating AS DECIMAL(3,2))) AS AverageStoreRating
FROM Review
WHERE TargetType = 'Store' AND TargetId = @StoreId AND Status = 'Visible';
```

4. إجمالي التقييمات (TotalReviews)

المصدر: Review **لماذا هو مطلوب:** عد التقييمات المرئية لأي هدف قابل للتقييم.

```sql
SELECT COUNT(*) AS TotalReviews
FROM Review
WHERE TargetType = @TargetType AND TargetId = @TargetId AND Status =
'Visible';
```

5. عمر الحيوان الأليف (PetAge)

المصدر: Pet **لماذا هو مطلوب:** حساب عمر الحيوان من تاريخ الميلاد عند الحاجة.

```sql
SELECT DATEDIFF(YEAR, BirthDate, GETDATE()) AS PetAge
FROM Pet
WHERE Id = @PetId;
```

6. رصيد المحفظة الحالي (CurrentWalletBalance)

المصدر: WalletTransaction **لماذا هو مطلوب:** إعادة حساب رصيد المحفظة الحالي من المعاملات المكتملة.

```sql
SELECT SUM(
    CASE
        WHEN Type IN ('Deposit','Cashback','Reward','Refund') THEN Amount
        WHEN Type IN ('Withdraw','Payment','Fee') THEN -Amount
        ELSE 0
    END
) AS CurrentWalletBalance
FROM WalletTransaction
WHERE WalletId = @WalletId AND Status = 'Completed';
```

7. عدد عناصر السلة (CartItemsCount)

المصدر: CartItem عد الكمية الإجمالية للعناصر في السلة **لماذا هو مطلوب:**.

```sql
SELECT SUM(Quantity) AS CartItemsCount
FROM CartItem
WHERE CartId = @CartId;
```

8. المجموع الفرعي للسلة (CartSubtotal)

المصدر: CartItem + Product حساب المجموع الفرعي للسلة من أسعار **لماذا هو مطلوب:** المنتجات النشطة.

```sql
SELECT SUM(ci.Quantity * ISNULL(p.SalePrice, p.Price)) AS CartSubtotal
FROM CartItem ci
JOIN Product p ON ci.ProductId = p.Id
WHERE ci.CartId = @CartId;
```

9. المجموع الفرعي للطلب (OrderSubtotal)

المصدر: OrderItem حساب المجموع الفرعي للطلب بدون رسوم التوصيل **لماذا هو مطلوب:**.

```sql
SELECT SUM(Quantity * ISNULL(SalePrice, UnitPrice)) AS OrderSubtotal
FROM OrderItem
WHERE OrderId = @OrderId;
```

10. إجمالي الطلب (OrderTotal)

لماذا هو مطلوب: حساب الإجمالي النهائي بما في ذلك رسوم التوصيل. **المصدر:** Order + OrderItem

```
SELECT SUM(oi.Quantity * ISNULL(oi.SalePrice, oi.UnitPrice)) +
ISNULL(o.DeliveryFee, 0) AS OrderTotal
FROM OrderItem oi
JOIN [Order] o ON oi.OrderId = o.Id
WHERE oi.OrderId = @OrderId;
```

11. عدد منتجات المتجر (StoreProductsCount)

لماذا هو مطلوب: عد عدد المنتجات التي تنتمي لمتجر معين. **المصدر:** Product

```
SELECT COUNT(*) AS StoreProductsCount
FROM Product
WHERE StoreId = @StoreId;
```

12. عدد طلبات المتجر (StoreOrdersCount)

لماذا هو مطلوب: عد جميع الطلبات لمتجر معين. **المصدر:** Order

```
SELECT COUNT(*) AS StoreOrdersCount
FROM [Order]
WHERE StoreId = @StoreId;
```

13. الطلبات حسب الحالة (OrdersByStatus)

لماذا هو مطلوب: إرجاع أعداد الطلبات مجمعة حسب الحالة لاستخدامها في لوحة التحكم. **المصدر:** Order

```sql
SELECT Status, COUNT(*) AS Total
FROM [Order]
WHERE StoreId = @StoreId
GROUP BY Status;
```

14. عدد مواعيد الطبيب (DoctorAppointmentsCount)

المصدر: Appointment **لماذا هو مطلوب:** عد جميع المواعيد المعينة لطبيب معين.

```sql
SELECT COUNT(*) AS DoctorAppointmentsCount
FROM Appointment
WHERE DoctorId = @DoctorId;
```

15. عدد مواعيد اليوم (TodayAppointmentsCount)

المصدر: Appointment **لماذا هو مطلوب:** عد المواعيد النشطة اليوم لطبيب معين.

```sql
SELECT COUNT(*) AS TodayAppointmentsCount
FROM Appointment
WHERE DoctorId = @DoctorId
  AND AppointmentDate = CAST(GETDATE() AS DATE)
  AND Status IN ('Pending','Confirmed','Completed');
```

16. عدد أطباء العيادة (ClinicDoctorsCount)

المصدر: Doctor **لماذا هو مطلوب:** عد عدد الأطباء الذين ينتمون لعيادة معينة.

```sql
SELECT COUNT(*) AS ClinicDoctorsCount
FROM Doctor
WHERE ClinicId = @ClinicId;
```

17. عدد خدمات الطبيب (DoctorServicesCount)

المصدر: DoctorService **لماذا هو مطلوب:** عد الخدمات النشطة لطبيب واحد.

```sql
SELECT COUNT(*) AS DoctorServicesCount
FROM DoctorService
WHERE DoctorId = @DoctorId AND IsActive = 1;
```

18. عدد خدمات العيادة (ClinicServicesCount)

المصدر: ClinicService عد خدمات العيادة النشطة **:لماذا هو مطلوب**.

```sql
SELECT COUNT(*) AS ClinicServicesCount
FROM ClinicService
WHERE ClinicId = @ClinicId AND IsActive = 1;
```

19. عدد حيوانات المستخدم (UserPetsCount)

المصدر: Pet عد الحيوانات الأليفة التي يمتلكها مستخدم واحد **:لماذا هو مطلوب**.

```sql
SELECT COUNT(*) AS UserPetsCount
FROM Pet
WHERE OwnerId = @UserId;
```

20. عدد بلاغات المفقود النشطة (ActiveLostReportsCount)

المصدر: LostPetReport عد بلاغات الحيوانات المفقودة النشطة **:لماذا هو مطلوب**.

```sql
SELECT COUNT(*) AS ActiveLostReportsCount
FROM LostPetReport
WHERE Status = 'Active';
```

21. عدد المطالبات (ClaimsCount)

المصدر: FoundPetClaim عد المطالبات المقدمة مقابل بلاغ حيوان مفقود **:لماذا هو مطلوب**.

```sql
SELECT COUNT(*) AS ClaimsCount
FROM FoundPetClaim
WHERE LostReportId = @LostReportId;
```

22. أفضل درجة مطابقة (BestMatchScore)

لماذا هو مطلوب: إرجاع أعلى درجة مطابقة بين المطالبات لبلاغ مفقود واحد. **المصدر:** FoundPetClaim

```sql
SELECT MAX(MatchScore) AS BestMatchScore
FROM FoundPetClaim
WHERE LostReportId = @LostReportId;
```

23. المحاولات المستخدمة (AttemptsUsed)

لماذا هو مطلوب: عد محاولات التحقق المستخدمة لمطالبة معينة. **المصدر:** ClaimAttemptLog

```sql
SELECT COUNT(*) AS AttemptsUsed
FROM ClaimAttemptLog
WHERE ClaimId = @ClaimId;
```

24. عدد التبنيات المتاحة (AvailableAdoptionsCount)

لماذا هو مطلوب: عد منشورات التبني المعتمدة والتي لا تزال متاحة. **المصدر:** AdoptionPost

```sql
SELECT COUNT(*) AS AvailableAdoptionsCount
FROM AdoptionPost
WHERE AdoptionStatus = 'Available' AND Status = 'Approved';
```

25. عدد التبرعات (DonationsCount)

لماذا هو مطلوب: عد جميع سجلات التبرع. **المصدر:** Donation

```sql
SELECT COUNT(*) AS DonationsCount
FROM Donation;
```

26. إجمالي التبرعات المالية (TotalMoneyDonations)

المصدر: Donation **لماذا هو مطلوب:** مجموع التبرعات المالية المعتمدة/الموزعة.

```sql
SELECT SUM(Amount) AS TotalMoneyDonations
FROM Donation
WHERE DonationType = 'Money' AND Status IN ('Approved','Distributed');
```

27. عدد التنبيهات غير المقروءة (UnreadNotificationsCount)

المصدر: Notification **لماذا هو مطلوب:** عد التنبيهات غير المقروءة لمستخدم واحد.

```sql
SELECT COUNT(*) AS UnreadNotificationsCount
FROM Notification
WHERE UserId = @UserId AND IsRead = 0;
```

28. الشكاوى حسب الحالة (ComplaintsByStatus)

المصدر: Complaint **لماذا هو مطلوب:** إرجاع أعداد الشكاوى مجمعة حسب الحالة.

```sql
SELECT Status, COUNT(*) AS Total
FROM Complaint
GROUP BY Status;
```

29. بلاغات الخطر حسب الخطورة (DangerousReportsBySeverity)

المصدر: DangerousAnimalReport **لماذا هو مطلوب:** إرجاع بلاغات الحيوانات الخطرة مجمعة حسب مستوى الخطورة.

```sql
SELECT Severity, COUNT(*) AS Total
FROM DangerousAnimalReport
GROUP BY Severity;
```

30. صندوق شكاوى المستخدم (UserComplaintInbox)

لماذا هو مطلوب: إرجاع جميع الشكاوى الموجهة لمستخدم إداري معين. **المصدر:** Complaint + ComplaintReceiver

```sql
SELECT c.*
FROM Complaint c
JOIN ComplaintReceiver cr ON c.Id = cr.ComplaintId
WHERE cr.ReceiverUserId = @UserId;
```

31. هل الحجز مكتمل (IsFullyBooked)

لماذا هو مطلوب: التحقق مما إذا كان الطبيب قد وصل إلى الحد الأقصى للمواعيد في تاريخ معين. **المصدر:** Appointment + Doctor

```sql
SELECT CASE
    WHEN COUNT(*) >= d.MaxDailyAppointments THEN 1
    ELSE 0
END AS IsFullyBooked
FROM Appointment a
JOIN Doctor d ON a.DoctorId = d.Id
WHERE a.DoctorId = @DoctorId
  AND a.AppointmentDate = @Date
  AND a.Status IN ('Pending','Confirmed')
GROUP BY d.MaxDailyAppointments;
```

32. المبلغ المجمد (FrozenAmount)

لماذا هو مطلوب: حساب مبالغ المكافآت التي لا تزال مجمدة لبلاغات الحيوانات المفقودة النشطة للمستخدم. **المصدر:** LostPetReport

```sql
SELECT SUM(RewardAmount) AS FrozenAmount
FROM LostPetReport
WHERE UserId = @UserId
  AND RewardStatus = 'Frozen'
  AND Status = 'Active';
```

33. الطلبات المعلقة اليوم (PendingOrdersToday)

لماذا هو مطلوب: عد طلبات المتجر المعلقة اليوم لشارات لوحة التحكم **المصدر:** Order.

```sql
SELECT COUNT(*) AS PendingOrdersToday
FROM [Order]
WHERE StoreId = @StoreId
  AND Status = 'Pending'
  AND CAST(CreatedAt AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
```

34. المنتجات الأكثر مبيعاً (TopSellingProducts)

لماذا هو مطلوب: إرجاع أفضل خمسة منتجات مبيعاً وإيراداتها **المصدر:** OrderItem + Product لمتجر واحد.

```sql
SELECT TOP 5
  p.Id, p.Name,
  SUM(oi.Quantity) AS TotalSold,
  SUM(oi.Quantity * ISNULL(oi.SalePrice, oi.UnitPrice)) AS TotalRevenue
FROM OrderItem oi
JOIN Product p ON oi.ProductId = p.Id
WHERE p.StoreId = @StoreId
GROUP BY p.Id, p.Name
ORDER BY TotalSold DESC;
```

35. معدل تحويل سلة المستخدم (UserCartConversionRate)

لماذا هو مطلوب: تقدير النسبة المئوية للمستخدمين الذين لديهم سلال **المصدر:** Cart + Order وأنشأوا طلبات في النهاية لمتجر معين.

```sql
SELECT
  COUNT(DISTINCT c.UserId) AS UsersWithCart,
  COUNT(DISTINCT o.UserId) AS UsersWhoBought,
  CAST(COUNT(DISTINCT o.UserId) AS FLOAT) /
  NULLIF(COUNT(DISTINCT c.UserId), 0) * 100 AS ConversionRate
FROM Cart c
LEFT JOIN [Order] o ON c.UserId = o.UserId
  AND o.StoreId = @StoreId;
```

36. درجة المطابقة المحسوبة (CalculatedMatchScore)

لماذا هو مطلوب: حساب درجة المطابقة للمساعدة في ملء درجة المطابقة أثناء تقييم المطالبة. **المصدر:** FoundPetClaim + LostPetReport

```sql
SELECT
  f.Id,
  (
    CASE WHEN f.AnimalType = l.AnimalType THEN 40 ELSE 0 END +
    CASE WHEN f.Color = l.Color THEN 30 ELSE 0 END +
    CASE WHEN f.City = l.City THEN 20 ELSE 0 END +
    CASE WHEN f.Area = l.Area THEN 10 ELSE 0 END
  ) AS CalculatedMatchScore
FROM FoundPetClaim f
JOIN LostPetReport l ON f.LostReportId = l.Id
WHERE f.Id = @ClaimId;
```

37. إحصائيات تبرعات الحيوان (PetDonationStats)

لماذا هو مطلوب: تلخيص نشاط التبرع لهدف حيوان أليف معين. **المصدر:** Donation

```sql
SELECT
  TargetId,
  COUNT(*) AS DonationsCount,
  SUM(CASE WHEN DonationType = 'Money' THEN Amount ELSE 0 END) AS
MoneyTotal,
  SUM(CASE WHEN DonationType <> 'Money' THEN Quantity ELSE 0 END) AS
ItemsTotal
FROM Donation
WHERE TargetType = 'Pet'
  AND TargetId = @PetId
  AND Status IN ('Approved','Distributed')
GROUP BY TargetId;
```

38. حالة إيداع الموعد (AppointmentDepositState)

لماذا هو مطلوب: إرجاع معلومات الإيداع المحجوز/المسترد/المصادر لموعد **المصدر:** Appointment واحد.

```sql
SELECT Id, BookingDeposit, DepositStatus, Status
FROM Appointment
WHERE Id = @AppointmentId;
```

كود SQL Server

العلاقات متعددة الأشكال (Polymorphic Relations):

لأن الجدول يمكن أن يرتبط بأكثر SQL Server مباشرة في (FK) هذا يعني أننا لا نضع مفتاحاً خارجياً من نوع كيان واحد، ويجب التحقق من ذلك في الخلفية (Backend) باستخدام ASP.NET Core + Dapper.

الجداول التي تستخدم هذه العلاقات:

- الاشتراك (Subscription)
- معاملات المحفظة (WalletTransaction)
- التقييم (Review)
- منشور التبني (AdoptionPost)

- التبرع (Donation)
- التنبيه (Notification)
- علامة خريطة المسؤول (AdminMapMarker)
- سجل إجراءات البلاغات (ReportActionLog)

قاعدة البيانات (Database)

المستخدم (Users):

الوظيفة: الجدول الأساسي لجميع الحسابات في النظام. **مرتبط بـ:** أدوار المستخدمين، المحفظة، السلة، الحيوانات الأليفة، المواعيد، الشكاوى، التبرعات، التنبيهات، التقييمات، ويمكن أن يكون أيضاً صاحب عيادة، متجر، أو حساب طبيب.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Users]
(
    [Id]                INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Email]             NVARCHAR(150) NOT NULL,
    [PasswordHash]      NVARCHAR(255) NOT NULL,
    [Phone]             NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [IsPhoneVerified]   BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Users_IsPhoneVerified
DEFAULT (0),
    [IsEmailVerified]   BIT NOT NULL CONSTRAINT DF_Users_IsEmailVerified
DEFAULT (0),
    [FullName]          NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [City]              NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [ProfileImage]      NVARCHAR(500) NULL,
    [Area]              NVARCHAR(100) NULL,
    [AddressDetail]     NVARCHAR(300) NULL,
    [Latitude]          DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude]         DECIMAL(9,6) NULL,
    [WhatsAppPhone]     NVARCHAR(20) NULL,
    [BirthDate]         DATE NULL,
    [Gender]            NVARCHAR(20) NULL,
    [Bio]               NVARCHAR(500) NULL,
    [AccountStatus]     NVARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT
DF_Users_AccountStatus DEFAULT (N'Active'),
    [WarningCount]      INT NOT NULL CONSTRAINT DF_Users_WarningCount
DEFAULT (0),
    [SuspensionReason]  NVARCHAR(500) NULL,
    [CreatedAt]         DATETIME2 NOT NULL CONSTRAINT DF_Users_CreatedAt
DEFAULT (GETDATE()),
    [LastActiveAt]      DATETIME2 NULL,

    CONSTRAINT PK_Users PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC),
    CONSTRAINT UQ_Users_Email UNIQUE ([Email]),
    CONSTRAINT CHK_Users_WarningCount CHECK ([WarningCount] >= 0)
);
```

الدور (Role):

الوظيفة: لجدولة الأدوار مثل صاحب حيوان أليف، صاحب عيادة، طبيب، صاحب متجر، ومسؤول عام.
مرتبط بـ: دور المستخدم (UserRole).

```sql
CREATE TABLE dbo.[Role]
(
    [Id]        INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name]      NVARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_Role PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Role_Name UNIQUE ([Name])
);
```

دور المستخدم (UserRole):

ملاحظة: المفتاح الأساسي يتكون من UserId + RoleId. **الوظيفة:** لربط المستخدم بالدور. **مرتبط بـ:** المستخدمين (Users)، الأدوار (Roles).

```sql
CREATE TABLE dbo.[UserRole] (
    [UserId]            INT NOT NULL,
    [RoleId]             INT NOT NULL,
    [AssignedAt]     DATETIME2 NOT NULL CONSTRAINT DF_UserRole_AssignedAt
DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT     PK_UserRole PRIMARY KEY CLUSTERED ([UserId], [RoleId]),
    CONSTRAINT  FK_UserRole_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES
dbo.Users,
    CONSTRAINT  FK_UserRole_Role FOREIGN KEY ([RoleId]) REFERENCES dbo.Role
);
```

المحفظة (Wallet):

ملاحظة: كل مستخدم لديه محفظة واحدة فقط. **مرتبط بـ:** المستخدمين (Users)، معاملات المحفظة (WalletTransaction). **الوظيفة:** محفظة واحدة لكل مستخدم.

```
CREATE TABLE dbo.[Wallet] (
    [Id]       INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId]       INT NOT NULL,
    [Balance]        DECIMAL(10,2) NOT NULL CONSTRAINT DF_Wallet_Balance
DEFAULT (0.00),
    [Status]       NVARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT DF_Wallet_Status DEFAULT
(N'Active'),
    [CreatedAt]       DATETIME2 NOT NULL CONSTRAINT DF_Wallet_CreatedAt
DEFAULT (GETDATE()),
    [UpdatedAt]      DATETIME2 NULL,
    CONSTRAINT PK_Wallet PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Wallet_UserId UNIQUE ([UserId]),
    CONSTRAINT FK_Wallet_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.Users,
    CONSTRAINT CK_Wallet_Balance CHECK ([Balance] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Wallet_Status CHECK ([Status] IN (N'Active',
N'Suspended'))
);
```

معاملات المحفظة (WalletTransaction):

الوظيفة: لتسجيل جميع معاملات المحفظة. **مرتبط بـ:** المحفظة (Wallet). **ملاحظة هامة:** هي علاقات متعددة الأشكال، مما يعني أن التحقق يتم عبر ReferenceType + ReferenceId وليس مفتاحاً خارجياً مباشراً (Backend) الخلفية.

```
CREATE TABLE dbo.[WalletTransaction] (
    [Id]              INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [WalletId]              INT NOT NULL,
    [TransactionCode]         NVARCHAR(50) NULL,
    [Type]          NVARCHAR(30) NOT NULL,
    [Amount]           DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    [PaymentMethod]          NVARCHAR(20) NULL,
    [Description]            NVARCHAR(300) NULL,
    [ReferenceType]               NVARCHAR(50) NULL,
    [ReferenceId]           INT NULL,
    [Status]             NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Completed'),
    [CreatedAt]            DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT  PK_WalletTransaction PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_WalletTransaction_TransactionCode UNIQUE
([TransactionCode]),
    CONSTRAINT FK_WalletTransaction_Wallet FOREIGN KEY ([WalletId])
REFERENCES dbo.Wallet,
    CONSTRAINT CK_WalletTransaction_Amount CHECK ([Amount] > 0),
    CONSTRAINT CK_WalletTransaction_Status CHECK ([Status] IN (N'Completed',
N'Pending', N'Failed'))
);
```

الحيوان الأليف (Pet):

الوظيفة: بيانات الحيوانات الأليفة المرتبطة بالمستخدم. **مرتبط بـ:** المستخدمين، المواعيد، بلاغات المفقود، منشورات التبني. **ملاحظة:** الفهرس الفريد يعمل على MicrochipId إذا لم يكن فارغاً.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Pet]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [OwnerId] INT NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Species] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [Breed] NVARCHAR(100) NULL,
    [Gender] NVARCHAR(10) NOT NULL,
    [BirthDate] DATE NULL,
    [Color] NVARCHAR(100) NULL,
    [MicrochipId] NVARCHAR(50) NULL,
    [Weight] DECIMAL(5,2) NULL,
    [VaccinationStatus] NVARCHAR(20) NULL,
    [IsNeutered] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [MedicalNotes] NVARCHAR(1000) NULL,
    [Traits] NVARCHAR(500) NULL,
    [EnergyLevel] NVARCHAR(20) NULL,
    [GoodWithChildren] BIT NULL,
    [GoodWithPets] BIT NULL,
    [IsTrained] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Pet PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Pet_User FOREIGN KEY ([OwnerId]) REFERENCES dbo.[Users]
([Id]),
    CONSTRAINT CK_Pet_Weight CHECK ([Weight] IS NULL OR [Weight] >= 0)
);
```

العيادة (Clinic):

الوظيفة: بيانات العيادة. **مرتبط بـ:** المستخدمين، الأطباء، جدول العيادة، خدمات العيادة، وثائق العيادة، المواعيد.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Clinic]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [OwnerUserId] INT NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR(150) NOT NULL,
    [ClinicType] NVARCHAR(50) NULL,
    [Phone] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [Email] NVARCHAR(150) NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NULL,
    [City] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [Address] NVARCHAR(300) NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [DefaultOpenTime] TIME NULL,
    [DefaultCloseTime] TIME NULL,
    [HasEmergency] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [VerificationStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [Rating] DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT (0.00),
    [LogoUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [CoverImageUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Clinic PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Clinic_OwnerUserId UNIQUE ([OwnerUserId]),
    CONSTRAINT FK_Clinic_OwnerUser FOREIGN KEY ([OwnerUserId]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Clinic_DefaultOpenClose CHECK (
        [DefaultOpenTime] IS NULL OR [DefaultCloseTime] IS NULL OR
[DefaultOpenTime] < [DefaultCloseTime]
    ),
    CONSTRAINT CK_Clinic_VerificationStatus CHECK ([VerificationStatus] IN
(N'Pending', N'Approved', N'Rejected', N'Suspended')),
    CONSTRAINT CK_Clinic_Rating CHECK ([Rating] >= 0 AND [Rating] <= 5)
);
```

جدول العيادة (ClinicSchedule):

الوظيفة: ساعات فتح العيادة لكل يوم. **مرتبط بـ:** العيادة.

```
CREATE TABLE dbo.[ClinicSchedule]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClinicId] INT NOT NULL,
    [DayOfWeek] INT NOT NULL,
    [OpenTime] TIME NOT NULL,
    [CloseTime] TIME NOT NULL,
    [IsWorkingDay] BIT NOT NULL DEFAULT (1),
    CONSTRAINT PK_ClinicSchedule PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_ClinicSchedule_ClinicId_DayOfWeek UNIQUE ([ClinicId],
[DayOfWeek]),
    CONSTRAINT FK_ClinicSchedule_Clinic FOREIGN KEY ([ClinicId]) REFERENCES
dbo.[Clinic]([Id]),
    CONSTRAINT CK_ClinicSchedule_DayOfWeek CHECK ([DayOfWeek] BETWEEN 0 AND
6),
    CONSTRAINT CK_ClinicSchedule_OpenClose CHECK ([OpenTime] < [CloseTime])
);
```

خدمات العيادة (ClinicService):

الوظيفة: الخدمات العامة التي تقدمها العيادة. **مرتبط بـ:** العيادة.

```
CREATE TABLE dbo.[ClinicService]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClinicId] INT NOT NULL,
    [ServiceName] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [IsActive] BIT NOT NULL DEFAULT (1),
    CONSTRAINT PK_ClinicService PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ClinicService_Clinic FOREIGN KEY ([ClinicId]) REFERENCES
dbo.[Clinic]([Id])
);
```

وثائق العيادة (ClinicDocument):

الوظيفة: ملفات وثائق العيادة. **مرتبط بـ:** العيادة.

```
CREATE TABLE dbo.[ClinicDocument]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClinicId] INT NOT NULL,
    [DocumentType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [FileUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [ExpiryDate] DATE NULL,
    [UploadedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_ClinicDocument PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ClinicDocument_Clinic FOREIGN KEY ([ClinicId]) REFERENCES
dbo.[Clinic]([Id]),
    CONSTRAINT CK_ClinicDocument_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Approved', N'Rejected', N'Expired'))
);
```

الطبيب (Doctor):

الوظيفة: بيانات الطبيب المرتبطة بالعيادة. **مرتبط بـ:** المستخدمين، العيادة، خدمات الطبيب، وثائق الطبيب، المواعيد. **ملاحظة هامة:** وفقاً لقرار المشروع، لم يعد الأطباء يسجلون الدخول برمز دعوة؛ بدلاً من ذلك، تقوم العيادة بإنشاء الحساب.

```
CREATE TABLE dbo.[Doctor]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [ClinicId] INT NOT NULL,
    [Specialization] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [SecondarySpec] NVARCHAR(100) NULL,
    [ExperienceYears] INT NULL,
    [Qualification] NVARCHAR(300) NULL,
    [Certifications] NVARCHAR(1000) NULL,
    [Bio] NVARCHAR(500) NULL,
    [Languages] NVARCHAR(200) NULL,
    [WorkingDays] NVARCHAR(50) NULL,
    [StartTime] TIME NULL,
    [EndTime] TIME NULL,
    [AppointmentDuration] INT NOT NULL DEFAULT (30),
    [MaxDailyAppointments] INT NOT NULL DEFAULT (12),
    [IsAvailable] BIT NOT NULL DEFAULT (1),
    [VerificationStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [Rating] DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT (0.00),
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Doctor PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Doctor_UserId UNIQUE ([UserId]),
    CONSTRAINT FK_Doctor_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.[Users]
([Id]),
    CONSTRAINT FK_Doctor_Clinic FOREIGN KEY ([ClinicId]) REFERENCES dbo.
[Clinic]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Doctor_ExperienceYears CHECK ([ExperienceYears] IS NULL OR
[ExperienceYears] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Doctor_AppointmentDuration CHECK ([AppointmentDuration] >
0),
    CONSTRAINT CK_Doctor_MaxDailyAppointments CHECK ([MaxDailyAppointments]
> 0),
    CONSTRAINT CK_Doctor_Shift CHECK ([StartTime] IS NULL OR [EndTime] IS
NULL OR [StartTime] < [EndTime]),
    CONSTRAINT CK_Doctor_VerificationStatus CHECK ([VerificationStatus] IN
(N'Pending', N'Approved', N'Rejected')),
    CONSTRAINT CK_Doctor_Rating CHECK ([Rating] >= 0 AND [Rating] <= 5)
);
```

خدمات الطبيب (DoctorService):

الوظيفة: الخدمات والأسعار لكل طبيب. **مرتبط بـ:** الطبيب.

```
CREATE TABLE dbo.[DoctorService]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [DoctorId] INT NOT NULL,
    [ServiceName] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Price] DECIMAL(10,2) NULL,
    [IsActive] BIT NOT NULL DEFAULT (1),
    CONSTRAINT PK_DoctorService PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_DoctorService_Doctor FOREIGN KEY ([DoctorId]) REFERENCES
dbo.[Doctor]([Id])
);
```

وثائق الطبيب (DoctorDocument):

الوظيفة: توثيق والتحقق من مؤهلات الطبيب. **مرتبط بـ:** الطبيب.

```
CREATE TABLE dbo.[DoctorDocument]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [DoctorId] INT NOT NULL,
    [DocumentType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [FileUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [ExpiryDate] DATE NULL,
    [UploadedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_DoctorDocument PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_DoctorDocument_Doctor FOREIGN KEY ([DoctorId]) REFERENCES
dbo.[Doctor]([Id]),
    CONSTRAINT CK_DoctorDocument_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Approved', N'Rejected', N'Expired'))
);
```

الموعد (Appointment):

الوظيفة: الحجوزات الطبية. **مرتبط بـ:** المستخدمين، الحيوانات الأليفة، الأطباء، العيادة. **ملاحظة هامة:** يوجد إيداع حجز ثابت افتراضي بقيمة 5.00 دينار أردني، وحالته تكون (محجوز/مسترد/مصادر) اعتماداً على الحضور.

```
CREATE TABLE dbo.[Appointment]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [PetId] INT NOT NULL,
    [DoctorId] INT NOT NULL,
    [ClinicId] INT NOT NULL,
    [AppointmentDate] DATE NOT NULL,
    [StartTime] TIME NOT NULL,
    [EndTime] TIME NOT NULL,
    [ServiceName] NVARCHAR(100) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [AppointmentType] NVARCHAR(30) NULL,
    [UrgencyLevel] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Normal'),
    [Reason] NVARCHAR(500) NULL,
    [Notes] NVARCHAR(500) NULL,
    [ConsultationFee] DECIMAL(10,2) NULL,
    [PaymentMethod] NVARCHAR(20) NULL,
    [PaymentStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [BookingDeposit] DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT (5.00),
    [DepositStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Held'),
    [CancellationReason] NVARCHAR(300) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Appointment PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Appointment_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.
[Users]([Id]),
    CONSTRAINT FK_Appointment_Pet FOREIGN KEY ([PetId]) REFERENCES dbo.[Pet]
([Id]),
    CONSTRAINT FK_Appointment_Doctor FOREIGN KEY ([DoctorId]) REFERENCES
dbo.[Doctor]([Id]),
    CONSTRAINT FK_Appointment_Clinic FOREIGN KEY ([ClinicId]) REFERENCES
dbo.[Clinic]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Appointment_Time CHECK ([StartTime] < [EndTime]),
    CONSTRAINT CK_Appointment_Fees CHECK (([ConsultationFee] IS NULL OR
[ConsultationFee] >= 0) AND [BookingDeposit] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Appointment_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Confirmed', N'Rejected', N'Completed', N'Cancelled', N'NoShow')),
    CONSTRAINT CK_Appointment_PaymentStatus CHECK ([PaymentStatus] IN
(N'Pending', N'Paid', N'Refunded')),
    CONSTRAINT CK_Appointment_DepositStatus CHECK ([DepositStatus] IN
(N'Held', N'Refunded', N'Forfeited')),
    CONSTRAINT CK_Appointment_UrgencyLevel CHECK ([UrgencyLevel] IN
(N'Normal', N'Urgent', N'Emergency'))
);
```

المتجر (Store):

الوظيفة: بيانات المتجر. **مرتبط بـ:** المستخدمين، وثائق المتجر، الفئات، المنتجات، الطلبات، الشكاوى.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Store]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [OwnerUserId] INT NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR(150) NOT NULL,
    [StoreType] NVARCHAR(100) NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NULL,
    [LogoUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [CoverImageUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [Email] NVARCHAR(150) NULL,
    [Phone] NVARCHAR(20) NULL,
    [WhatsApp] NVARCHAR(20) NULL,
    [Country] NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT (N'الأردن'),
    [City] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [Address] NVARCHAR(300) NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [DeliveryAvailable] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [DeliveryAreas] NVARCHAR(500) NULL,
    [DeliveryFee] DECIMAL(10,2) NULL,
    [DeliveryTime] NVARCHAR(100) NULL,
    [OpenTime] TIME NULL,
    [CloseTime] TIME NULL,
    [WorkingDays] NVARCHAR(50) NULL,
    [AcceptedPayments] NVARCHAR(200) NULL,
    [VerificationStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [VerifiedAt] DATETIME2 NULL,
    [VerifiedByAdminId] INT NULL,
    [Rating] DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT (0.00),
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Store PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Store_OwnerUserId UNIQUE ([OwnerUserId]),
    CONSTRAINT FK_Store_OwnerUser FOREIGN KEY ([OwnerUserId]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT FK_Store_VerifiedByAdmin FOREIGN KEY ([VerifiedByAdminId])
REFERENCES dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Store_OpenClose CHECK ([OpenTime] IS NULL OR [CloseTime]
IS NULL OR [OpenTime] < [CloseTime]),
    CONSTRAINT CK_Store_DeliveryFee CHECK ([DeliveryFee] IS NULL OR
[DeliveryFee] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Store_VerificationStatus CHECK ([VerificationStatus] IN
(N'Pending', N'Approved', N'Rejected', N'Suspended')),
```

```
    CONSTRAINT CK_Store_Rating CHECK ([Rating] >= 0 AND [Rating] <= 5)
);
```

وثائق المتجر (StoreDocument):

الوظيفة: وثائق المتجر. **مرتبط بـ:** المتجر.

```
CREATE TABLE dbo.[StoreDocument]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [StoreId] INT NOT NULL,
    [DocumentType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [FileUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [ExpiryDate] DATE NULL,
    [UploadedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_StoreDocument PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_StoreDocument_Store FOREIGN KEY ([StoreId]) REFERENCES
dbo.[Store]([Id]),
    CONSTRAINT CK_StoreDocument_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Approved', N'Rejected', N'Expired'))
);
```

الفئة (Category):

الوظيفة: تصنيف المنتجات لكل متجر. **مرتبط بـ:** المتجر، المنتج.

```
CREATE TABLE dbo.[Category]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [StoreId] INT NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Icon] NVARCHAR(10) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Category PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Category_StoreId_Name UNIQUE ([StoreId], [Name]),
    CONSTRAINT FK_Category_Store FOREIGN KEY ([StoreId]) REFERENCES dbo.
[Store]([Id])
);
```

المنتج (Product):

الوظيفة: منتجات المتجر. **مرتبط بـ:** المتجر، الفئة، عناصر الطلب، عناصر السلة.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Product]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [StoreId] INT NOT NULL,
    [CategoryId] INT NULL,
    [Name] NVARCHAR(200) NOT NULL,
    [Description] NVARCHAR(2000) NULL,
    [Price] DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    [SalePrice] DECIMAL(10,2) NULL,
    [StockQuantity] INT NOT NULL DEFAULT (0),
    [PetType] NVARCHAR(100) NULL,
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [IsVisible] BIT NOT NULL DEFAULT (1),
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Product PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Product_Store FOREIGN KEY ([StoreId]) REFERENCES dbo.
[Store]([Id]),
    CONSTRAINT FK_Product_Category FOREIGN KEY ([CategoryId]) REFERENCES
dbo.[Category]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Product_Price CHECK ([Price] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Product_SalePrice CHECK ([SalePrice] IS NULL OR
([SalePrice] >= 0 AND [SalePrice] <= [Price])),
    CONSTRAINT CK_Product_StockQuantity CHECK ([StockQuantity] >= 0)
);
```

الطلب (Order):

الوظيفة: رأس الطلب. **مرتبط بـ:** المستخدمين، المتجر، عناصر الطلب.

```
CREATE TABLE dbo.[Order]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [StoreId] INT NOT NULL,
    [OrderCode] NVARCHAR(30) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [PaymentMethod] NVARCHAR(20) NULL,
    [PaymentStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [RecipientName] NVARCHAR(100) NULL,
    [RecipientPhone] NVARCHAR(20) NULL,
    [DeliveryAddress] NVARCHAR(300) NULL,
    [DeliveryFee] DECIMAL(10,2) NULL,
    [Notes] NVARCHAR(500) NULL,
    [CancellationReason] NVARCHAR(300) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Order PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Order_OrderCode UNIQUE ([OrderCode]),
    CONSTRAINT FK_Order_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.[Users]
([Id]),
    CONSTRAINT FK_Order_Store FOREIGN KEY ([StoreId]) REFERENCES dbo.[Store]
([Id]),
    CONSTRAINT CK_Order_DeliveryFee CHECK ([DeliveryFee] IS NULL OR
[DeliveryFee] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Order_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending', N'Confirmed',
N'Preparing', N'Shipped', N'Delivered', N'Cancelled')),
    CONSTRAINT CK_Order_PaymentStatus CHECK ([PaymentStatus] IN (N'Pending',
N'Paid', N'Failed', N'Refunded'))
);
```

عنصر الطلب (OrderItem):

الوظيفة: عناصر الطلب. **مرتبط بـ:** الطلب، المنتج. **ملاحظة:** لقطة اسم المنتج (ProductNameSnapshot) مهمة بحيث يظل اسم المنتج محفوظاً حتى لو تغير لاحقاً.

```
CREATE TABLE dbo.[OrderItem]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [OrderId] INT NOT NULL,
    [ProductId] INT NOT NULL,
    [ProductNameSnapshot] NVARCHAR(200) NOT NULL,
    [Quantity] INT NOT NULL,
    [UnitPrice] DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    [SalePrice] DECIMAL(10,2) NULL,
    CONSTRAINT PK_OrderItem PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_OrderItem_Order FOREIGN KEY ([OrderId]) REFERENCES dbo.
[Order]([Id]),
    CONSTRAINT FK_OrderItem_Product FOREIGN KEY ([ProductId]) REFERENCES
dbo.[Product]([Id]),
    CONSTRAINT CK_OrderItem_Quantity CHECK ([Quantity] > 0),
    CONSTRAINT CK_OrderItem_UnitPrice CHECK ([UnitPrice] >= 0),
    CONSTRAINT CK_OrderItem_SalePrice CHECK ([SalePrice] IS NULL OR
([SalePrice] >= 0 AND [SalePrice] <= [UnitPrice]))
);
```

السلة (Cart):

الوظيفة: سلة المستخدم. **مرتبط بـ:** المستخدمين، عناصر السلة.

```
CREATE TABLE dbo.[Cart]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Cart PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Cart_UserId UNIQUE ([UserId]),
    CONSTRAINT FK_Cart_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.[Users]
([Id])
);
```

عنصر السلة (CartItem):

الوظيفة: العناصر الموجودة داخل السلة. **مرتبط بـ:** السلة، المنتج.

```
CREATE TABLE dbo.[CartItem]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [CartId] INT NOT NULL,
    [ProductId] INT NOT NULL,
    [Quantity] INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_CartItem PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_CartItem_CartId_ProductId UNIQUE ([CartId], [ProductId]),
    CONSTRAINT FK_CartItem_Cart FOREIGN KEY ([CartId]) REFERENCES dbo.[Cart]
([Id]),
    CONSTRAINT FK_CartItem_Product FOREIGN KEY ([ProductId]) REFERENCES dbo.
[Product]([Id]),
    CONSTRAINT CK_CartItem_Quantity CHECK ([Quantity] > 0)
);
```

خطة الاشتراك (SubscriptionPlan):

الوظيفة: خطط الاشتراك. **مرتبط بـ:** الاشتراك.

```sql
CREATE TABLE dbo.[SubscriptionPlan]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Name] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [Price] DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    [DurationInDays] INT NOT NULL,
    [MaxProducts] INT NULL,
    [MaxDoctors] INT NULL,
    [MaxAppointments] INT NULL,
    [CommissionRate] DECIMAL(5,2) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_SubscriptionPlan PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_Price CHECK ([Price] >= 0),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_DurationInDays CHECK ([DurationInDays] >
0),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_MaxProducts CHECK ([MaxProducts] IS NULL
OR [MaxProducts] >= 0),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_MaxDoctors CHECK ([MaxDoctors] IS NULL OR
[MaxDoctors] >= 0),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_MaxAppointments CHECK ([MaxAppointments]
IS NULL OR [MaxAppointments] >= 0),
    CONSTRAINT CK_SubscriptionPlan_CommissionRate CHECK ([CommissionRate] IS
NULL OR ([CommissionRate] BETWEEN 0 AND 100))
);
```

الاشتراك (Subscription):

الوظيفة: تسجيل الاشتراكات للمتجر أو العيادة. **مرتبط بـ:** خطة الاشتراك. **ملاحظة هامة** هي علاقات متعددة الأشكال، لذا لا يوجد مفتاح خارجي مباشر على EntityType + EntityId العيادة/المتجر. يتم التحقق من الخلفية.

```sql
CREATE TABLE dbo.[Subscription]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [PlanId] INT NOT NULL,
    [EntityType] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [EntityId] INT NOT NULL,
    [StartDate] DATETIME2 NOT NULL,
    [EndDate] DATETIME2 NOT NULL,
    [AmountPaid] DECIMAL(10,2) NULL,
    [PaymentStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Active'),
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Subscription PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Subscription_Plan FOREIGN KEY ([PlanId]) REFERENCES dbo.
[SubscriptionPlan]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Subscription_EntityType CHECK ([EntityType] IN (N'Clinic',
N'Store')),
    CONSTRAINT CK_Subscription_DateRange CHECK ([StartDate] < [EndDate]),
    CONSTRAINT CK_Subscription_AmountPaid CHECK ([AmountPaid] IS NULL OR
[AmountPaid] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Subscription_PaymentStatus CHECK ([PaymentStatus] IN
(N'Pending', N'Paid', N'Failed', N'Refunded')),
    CONSTRAINT CK_Subscription_Status CHECK ([Status] IN (N'Active',
N'Expired', N'Cancelled'))
);
```

الشكوى (Complaint):

الوظيفة: الشكوى الأساسية. **مرتبط بـ:** المستخدمين، مستلمي الشكاوى، ردود الشكاوى. **ملاحظة:** إذا كان نوع الهدف (TargetType) هو النظام (System)، يجب أن يكون معرف الهدف (TargetId) فارغاً؛ أما إذا كان عيادة أو متجراً، فيجب وجود معرف هدف.

```
CREATE TABLE dbo.[Complaint]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [TargetType] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [TargetId] INT NULL,
    [Title] NVARCHAR(200) NOT NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NOT NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Open'),
    [Priority] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Medium'),
    [ResolvedAt] DATETIME2 NULL,
    [ResolvedByAdminId] INT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Complaint PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Complaint_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.
[Users]([Id]),
    CONSTRAINT FK_Complaint_ResolvedByAdmin FOREIGN KEY
([ResolvedByAdminId]) REFERENCES dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Complaint_TargetType CHECK ([TargetType] IN (N'Clinic',
N'Store', N'System')),
    CONSTRAINT CK_Complaint_TargetIdRule CHECK (
        ([TargetType] = N'System' AND [TargetId] IS NULL)
        OR ([TargetType] IN (N'Clinic', N'Store') AND [TargetId] IS NOT
NULL)
    ),
    CONSTRAINT CK_Complaint_Status CHECK ([Status] IN (N'Open',
N'InProgress', N'Resolved', N'Rejected')),
    CONSTRAINT CK_Complaint_Priority CHECK ([Priority] IN (N'Low',
N'Medium', N'High'))
);
```

مستلم الشكوى (ComplaintReceiver):

الوظيفة: يحدد من يجب أن تصله الشكوى. **مرتبط بـ:** الشكوى، المستخدمين. **ملاحظة هامة:** هذا الجدول ضروري لأن الشكوى قد تذهب لأكثر من مسؤول واحد، مثل مسؤول القسم بالإضافة إلى المسؤول العام.

```
CREATE TABLE dbo.[ComplaintReceiver]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ComplaintId] INT NOT NULL,
    [ReceiverUserId] INT NOT NULL,
    [ReceiverRole] NVARCHAR(30) NOT NULL,
    [IsRead] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [ReadAt] DATETIME2 NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_ComplaintReceiver PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ComplaintReceiver_Complaint FOREIGN KEY ([ComplaintId])
REFERENCES dbo.[Complaint]([Id]),
    CONSTRAINT FK_ComplaintReceiver_User FOREIGN KEY ([ReceiverUserId])
REFERENCES dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_ComplaintReceiver_Role CHECK ([ReceiverRole] IN
(N'ClinicAdmin', N'StoreAdmin', N'SuperAdmin'))
);
```

رد الشكوى (ComplaintReply):

الوظيفة: ردود المسؤولين على الشكاوى. **مرتبط بـ:** الشكاوى، المستخدمين.

```
CREATE TABLE dbo.[ComplaintReply]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ComplaintId] INT NOT NULL,
    [AdminId] INT NOT NULL,
    [Message] NVARCHAR(1000) NOT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_ComplaintReply PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ComplaintReply_Complaint FOREIGN KEY ([ComplaintId])
REFERENCES dbo.[Complaint]([Id]),
    CONSTRAINT FK_ComplaintReply_Admin FOREIGN KEY ([AdminId]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id])
);
```

بلاغ حيوان مفقود (LostPetReport):

الوظيفة: الإبلاغ عن حيوان أليف مفقود. **مرتبط بـ:** المستخدمين، الحيوانات الأليفة، صور حيوان مفقود، مطالبات العثور على حيوان. **ملاحظة:** يتضمن بيانات لقطة (Snapshot) حتى لو لم يكن الحيوان مرتبطاً بسجل حيوان أليف.

```
CREATE TABLE dbo.[LostPetReport]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [PetId] INT NULL,
    [PetName] NVARCHAR(100) NULL,
    [AnimalType] NVARCHAR(50) NULL,
    [Breed] NVARCHAR(100) NULL,
    [Color] NVARCHAR(100) NULL,
    [LastSeenLocation] NVARCHAR(300) NOT NULL,
    [City] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [DateLost] DATE NOT NULL,
    [TimeLost] TIME NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NULL,
    [SpecialMarks] NVARCHAR(500) NULL,
    [MicrochipId] NVARCHAR(50) NULL,
    [SecretQuestion] NVARCHAR(300) NOT NULL,
    [SecretAnswerHash] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    [RewardAmount] DECIMAL(10,2) NULL,
    [RewardStatus] NVARCHAR(20) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Active'),
    [ExpiryDate] DATETIME2 NULL,
    [ReportCode] NVARCHAR(20) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_LostPetReport PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_LostPetReport_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.
[Users]([Id]),
    CONSTRAINT FK_LostPetReport_Pet FOREIGN KEY ([PetId]) REFERENCES dbo.
[Pet]([Id]),
    CONSTRAINT CK_LostPetReport_RewardAmount CHECK ([RewardAmount] IS NULL
OR [RewardAmount] >= 0),
    CONSTRAINT CK_LostPetReport_Status CHECK ([Status] IN (N'Active',
N'Claimed', N'Found', N'Expired')),
    CONSTRAINT CK_LostPetReport_RewardStatus CHECK ([RewardStatus] IS NULL
OR [RewardStatus] IN (N'Frozen', N'Released'))
);
```

صور حيوان مفقود (LostPetImage):

الوظيفة: صور لبلاغات الحيوانات المفقودة. **مرتبط بـ:** بلاغ حيوان مفقود.

```
CREATE TABLE dbo.[LostPetImage]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ReportId] INT NOT NULL,
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_LostPetImage PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_LostPetImage_Report FOREIGN KEY ([ReportId]) REFERENCES
dbo.[LostPetReport]([Id])
);
```

مطالبة العثور على حيوان (FoundPetClaim):

الوظيفة: المطالبة بالعثور على الحيوان. **مرتبط بـ:** بلاغ حيوان مفقود، المستخدمين، صور الحيوان الموجود، سجل محاولات المطالبة.

```
CREATE TABLE dbo.[FoundPetClaim]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [LostReportId] INT NOT NULL,
    [FinderId] INT NOT NULL,
    [FoundLocation] NVARCHAR(300) NULL,
    [City] NVARCHAR(100) NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [FoundDate] DATE NOT NULL,
    [FoundTime] TIME NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NULL,
    [AnimalType] NVARCHAR(50) NULL,
    [Color] NVARCHAR(100) NULL,
    [SpecialMarks] NVARCHAR(500) NULL,
    [MatchScore] DECIMAL(5,2) NULL,
    [AttemptsCount] INT NOT NULL DEFAULT (0),
    [FinderCode] NVARCHAR(20) NULL,
    [OwnerCode] NVARCHAR(20) NULL,
    [CodesExchanged] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [ExpiresAt] DATETIME2 NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_FoundPetClaim PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_FoundPetClaim_LostReport FOREIGN KEY ([LostReportId])
REFERENCES dbo.[LostPetReport]([Id]),
    CONSTRAINT FK_FoundPetClaim_Finder FOREIGN KEY ([FinderId]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_FoundPetClaim_MatchScore CHECK ([MatchScore] IS NULL OR
([MatchScore] >= 0 AND [MatchScore] <= 100)),
    CONSTRAINT CK_FoundPetClaim_AttemptsCount CHECK ([AttemptsCount] >= 0),
    CONSTRAINT CK_FoundPetClaim_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Verified', N'Rejected', N'Locked'))
);
```

صور الحيوان الموجود (FoundPetImage):

الوظيفة: صور لمطالبات العثور على الحيوان. **مرتبط بـ:** مطالبة العثور على حيوان.

```
CREATE TABLE dbo.[FoundPetImage]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClaimId] INT NOT NULL,
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_FoundPetImage PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_FoundPetImage_Claim FOREIGN KEY ([ClaimId]) REFERENCES
dbo.[FoundPetClaim]([Id])
);
```

سجل محاولات المطالبة (ClaimAttemptLog):

الوظيفة: لتسجيل محاولات التحقق من الإجابة السرية. **مرتبط بـ:** مطالبة العثور على حيوان (FoundPetClaim).

```
CREATE TABLE dbo.[ClaimAttemptLog]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ClaimId] INT NOT NULL,
    [AttemptValue] NVARCHAR(300) NOT NULL,
    [IsCorrect] BIT NOT NULL,
    [IPAddress] NVARCHAR(50) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_ClaimAttemptLog PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ClaimAttemptLog_Claim FOREIGN KEY ([ClaimId]) REFERENCES
dbo.[FoundPetClaim]([Id])
);
```

بلاغ حيوان خطر (DangerousAnimalReport):

الوظيفة: للإبلاغ عن حيوان خطر أو مصاب أو مشكلة مماثلة. **مرتبط بـ:** المستخدمين، صور حيوان خطر.

```
CREATE TABLE dbo.[DangerousAnimalReport]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ReporterId] INT NOT NULL,
    [AnimalType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [ProblemType] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Severity] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NOT NULL,
    [City] NVARCHAR(100) NOT NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [LocationText] NVARCHAR(300) NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Open'),
    [ReportCode] NVARCHAR(20) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_DangerousAnimalReport PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_DangerousAnimalReport_User FOREIGN KEY ([ReporterId])
REFERENCES dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_DangerousAnimalReport_Severity CHECK ([Severity] IN
(N'Low', N'Medium', N'High')),
    CONSTRAINT CK_DangerousAnimalReport_Status CHECK ([Status] IN (N'Open',
N'Processing', N'Resolved', N'Fake'))
);
```

صور حيوان خطر (DangerousAnimalImage):

الوظيفة: صور لبلاغات الحيوانات الخطرة. **مرتبط بـ:** بلاغ حيوان خطر.

```
CREATE TABLE dbo.[DangerousAnimalImage]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [ReportId] INT NOT NULL,
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DangerousAnimalImage PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_DangerousAnimalImage_Report FOREIGN KEY ([ReportId])
REFERENCES dbo.[DangerousAnimalReport]([Id])
);
```

منشور تبني (AdoptionPost):

الوظيفة: منشور تبني. **مرتبط بـ:** الحيوانات الأليفة، صور التبني. **ملاحظة هامة:** PostedByType + PostedById هي علاقات متعددة الأشكال، لذا يتم التحقق من الخلفية وليس مباشرة من المفتاح الخارجي.

```
CREATE TABLE dbo.[AdoptionPost]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [PostedByType] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [PostedById] INT NOT NULL,
    [PetId] INT NULL,
    [PetName] NVARCHAR(100) NULL,
    [AnimalType] NVARCHAR(50) NULL,
    [Breed] NVARCHAR(100) NULL,
    [Color] NVARCHAR(100) NULL,
    [Age] INT NULL,
    [Gender] NVARCHAR(10) NULL,
    [EnergyLevel] NVARCHAR(20) NULL,
    [GoodWithChildren] BIT NULL,
    [GoodWithPets] BIT NULL,
    [HealthStatus] NVARCHAR(200) NULL,
    [IsVaccinated] BIT NULL,
    [IsNeutered] BIT NULL,
    [City] NVARCHAR(100) NULL,
    [Area] NVARCHAR(100) NULL,
    [ContactName] NVARCHAR(100) NULL,
    [ContactPhone] NVARCHAR(20) NULL,
    [Description] NVARCHAR(1000) NULL,
    [ReasonForAdoption] NVARCHAR(500) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [AdoptionStatus] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Available'),
    [PostCode] NVARCHAR(20) NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_AdoptionPost PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_AdoptionPost_Pet FOREIGN KEY ([PetId]) REFERENCES dbo.
[Pet]([Id]),
    CONSTRAINT CK_AdoptionPost_PostedByType CHECK ([PostedByType] IN
(N'User', N'Clinic', N'Store')),
    CONSTRAINT CK_AdoptionPost_Age CHECK ([Age] IS NULL OR [Age] >= 0),
    CONSTRAINT CK_AdoptionPost_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Approved', N'Rejected')),
    CONSTRAINT CK_AdoptionPost_AdoptionStatus CHECK ([AdoptionStatus] IN
(N'Available', N'Reserved', N'Adopted'))
);
```

صور التبني (AdoptionImage):

الوظيفة: صور منشورات التبني. **مرتبط بـ:** منشور التبني.

```
CREATE TABLE dbo.[AdoptionImage]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [PostId] INT NOT NULL,
    [ImageUrl] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_AdoptionImage PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_AdoptionImage_Post FOREIGN KEY ([PostId]) REFERENCES dbo.
[AdoptionPost]([Id])
);
```

التبرع (Donation):

الوظيفة: تبرعات مالية أو عينية. **مرتبط بـ:** المستخدمين. **ملاحظة هامة:** TargetType + TargetId هي علاقات متعددة الأشكال؛ يجب التحقق من ذلك في الخلفية.

```
CREATE TABLE dbo.[Donation]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [DonorId] INT NOT NULL,
    [DonationType] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [Amount] DECIMAL(10,2) NULL,
    [Quantity] INT NULL,
    [Unit] NVARCHAR(50) NULL,
    [Description] NVARCHAR(500) NULL,
    [ProofImageUrl] NVARCHAR(500) NULL,
    [TargetType] NVARCHAR(20) NULL,
    [TargetId] INT NULL,
    [ReferenceCode] NVARCHAR(50) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Pending'),
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Donation PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Donation_Donor FOREIGN KEY ([DonorId]) REFERENCES dbo.
[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_Donation_Amount CHECK ([Amount] IS NULL OR [Amount] >= 0),
    CONSTRAINT CK_Donation_Quantity CHECK ([Quantity] IS NULL OR [Quantity]
>= 0),
    CONSTRAINT CK_Donation_DonationType CHECK ([DonationType] IN (N'Money',
N'Food', N'Medicine', N'Supplies')),
    CONSTRAINT CK_Donation_Status CHECK ([Status] IN (N'Pending',
N'Approved', N'Distributed'))
);
```

قوانين المنصة (PlatformLaw):

الوظيفة: قواعد وسياسات المنصة. **مرتبط بـ:** المستخدمين.

```
CREATE TABLE dbo.[PlatformLaw]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [Title] NVARCHAR(200) NOT NULL,
    [Category] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [Content] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    [Source] NVARCHAR(300) NULL,
    [IssuedDate] DATE NULL,
    [LastUpdated] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    [CreatedBy] INT NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_PlatformLaw PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_PlatformLaw_CreatedBy FOREIGN KEY ([CreatedBy]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id])
);
```

التنبيه (Notification):

الوظيفة: التنبيهات. **مرتبط بـ:** المستخدمين. **ملاحظة هامة** RelatedEntityType + RelatedEntityId هي علاقات متعددة الأشكال، لذا يتطلب التحقق منها بيانات من الخلفية.

```
CREATE TABLE dbo.[Notification]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [Type] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [Title] NVARCHAR(200) NOT NULL,
    [Message] NVARCHAR(500) NOT NULL,
    [IsRead] BIT NOT NULL DEFAULT (0),
    [ReadAt] DATETIME2 NULL,
    [RelatedEntityType] NVARCHAR(50) NULL,
    [RelatedEntityId] INT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Notification PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_Notification_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.
[Users]([Id])
);
```

التقييم (Review):

الوظيفة: تقييمات العيادات، الأطباء، أو المتاجر. **مرتبط بـ:** المستخدمين. **ملاحظة هامة** هي علاقات متعددة الأشكال، لذا لا يوجد مفتاح خارجي مباشر على TargetType + TargetId العيادة/الطبيب/المتجر. يتم التحقق في الخلفية.

```
CREATE TABLE dbo.[Review]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [UserId] INT NOT NULL,
    [TargetType] NVARCHAR(20) NOT NULL,
    [TargetId] INT NOT NULL,
    [Rating] INT NOT NULL,
    [Comment] NVARCHAR(1000) NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Visible'),
    [UpdatedAt] DATETIME2 NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_Review PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT UQ_Review_User_Target UNIQUE ([UserId], [TargetType],
[TargetId]),
    CONSTRAINT FK_Review_User FOREIGN KEY ([UserId]) REFERENCES dbo.[Users]
([Id]),
    CONSTRAINT CK_Review_TargetType CHECK ([TargetType] IN (N'Clinic',
N'Doctor', N'Store')),
    CONSTRAINT CK_Review_Rating CHECK ([Rating] BETWEEN 1 AND 5),
    CONSTRAINT CK_Review_Status CHECK ([Status] IN (N'Visible', N'Hidden'))
);
```

سجل إجراءات البلاغات (ReportActionLog):

الوظيفة: سجل إداري للإجراءات المتخذة بشأن الشكاوى والبلاغات. **مرتبط بـ:** المستخدمين. **ملاحظة هامة:** هي علاقات متعددة الأشكال؛ يتم التحقق من ذلك في EntityType + EntityId الخلفية.

```
CREATE TABLE dbo.[ReportActionLog]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [EntityType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [EntityId] INT NOT NULL,
    [ActionType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [StatusAfterAction] NVARCHAR(20) NULL,
    [Note] NVARCHAR(500) NULL,
    [AdminId] INT NOT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_ReportActionLog PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_ReportActionLog_Admin FOREIGN KEY ([AdminId]) REFERENCES
dbo.[Users]([Id])
);
```

علامة خريطة المسؤول (AdminMapMarker):

الوظيفة: علامات خريطة الإدارة. **مرتبط بـ:** المستخدمين. **ملاحظة هامة:** ReferenceType + ReferenceId هي علاقات متعددة الأشكال؛ لا يوجد مفتاح خارجي مباشر.

```
CREATE TABLE dbo.[AdminMapMarker]
(
    [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    [MarkerType] NVARCHAR(50) NOT NULL,
    [ReferenceType] NVARCHAR(50) NULL,
    [ReferenceId] INT NULL,
    [Latitude] DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    [Longitude] DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    [Status] NVARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT (N'Active'),
    [CreatedByAdminId] INT NOT NULL,
    [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT (GETDATE()),
    CONSTRAINT PK_AdminMapMarker PRIMARY KEY ([Id]),
    CONSTRAINT FK_AdminMapMarker_Admin FOREIGN KEY ([CreatedByAdminId])
REFERENCES dbo.[Users]([Id]),
    CONSTRAINT CK_AdminMapMarker_Status CHECK ([Status] IN (N'Active',
N'Hidden', N'Resolved'))
);
```

ملخص العلاقات التي تحتاج إلى فحص في الخلفية (Back-end):

1. **الاشتراك:** (EntityType, EntityId)
2. **معاملات المحفظة:** (ReferenceType, ReferenceId)
3. **التقييم:** (TargetType, TargetId)
4. **منشور التبني:** (PostedByType, PostedById)
5. **التبرع:** (TargetType, TargetId)
6. **التنبيه:** (RelatedEntityType, RelatedEntityId)
7. **علامة خريطة المسؤول:** (ReferenceType, ReferenceId)