

UniStudy Hub — Guia de Deploy Gratuito

Manual prático passo a passo para hospedar o projeto 100% online (Vercel + Render + Neon/PostgreSQL)

1. Arquitetura da Solução em Nuvem

Frontend (Interface)	Backend (API & IA)	Banco de Dados
Plataforma: Vercel Tecnologia: React + Vite Vantagem: Rápido, CDN global, HTTPS grátis e nunca hiberna.	Plataforma: Render.com Tecnologia: Django + Gunicorn Vantagem: Web Service gratuito com integração Python e Google Gemini.	Plataforma: Neon.tech ou SQLite Tecnologia: PostgreSQL Serverless Vantagem: Gratuito permanente; os dados de teste nunca somem.

✓ O que já foi configurado e testado no código para você:

- **frontend/vercel.json:** Criado com regras de reescrita SPA (evita erro 404 ao dar F5 nas rotas).
- **backend/build.sh:** Script automatizado com migrações, coleta de arquivos estáticos e seed de contas.
- **backend/settings.py:** CORS aberto, suporte tolerante a SQLite/PostgreSQL e Whitenoise estável.
- **Build do Vite:** Testado e validado com sucesso (sem falhas de empacotamento).

2. Passo a Passo de Configuração e Publicação

Etapa 1: Enviar as Atualizações para o GitHub

O Render e a Vercel sincronizam automaticamente a partir do repositório no GitHub.

```
git add .
git commit -m "feat: configuracoes de deploy na nuvem"
git push origin main
```

(Se usar o GitHub Desktop: basta abrir o app, digitar o título do commit, clicar em 'Commit to main' e depois em 'Push origin').

Etapa 2: Banco de Dados em Nuvem no Neon.tech (Recomendado)

No plano gratuito do Render, o disco local (SQLite) é reiniciado se a API passar 15 minutos sem uso. Usando o **Neon.tech** (PostgreSQL gratuito permanente), nenhum cadastro ou postagem do grupo será apagado.

- Acesse <https://neon.tech> e entre com seu GitHub.
- Clique em **Create Project** (defina um nome como unistudy-db).
- Copie a **Connection String** gerada (inicia com postgresql://...). Guarde-a para a próxima etapa.

Etapa 3: Publicar o Backend no Render.com

1. Acesse <https://render.com> e faça login com seu GitHub.
2. Clique no botão **New + > Web Service** e escolha o repositório do **UniStudy**.
3. Preencha os campos exatamente como abaixo:

Campo	Valor a Preencher	Observação
Name	unistudy-api	Nome que define seu subdomínio
Language	Python 3	Linguagem do backend
Branch	main	Branch principal
Root Directory	backend	MUITO IMPORTANTE (onde está o Django)
Build Command	./build.sh	Roda migrações, estáticos e seed
Start Command	gunicorn unistudy_hub.wsgi	Inicia o servidor WSGI
Instance Type	Free	Opção 100% gratuita

4. Role até **Environment Variables** e adicione:

Chave (Key)	Valor (Value)
SECRET_KEY	django-insecure-unistudy-prod-key-2026
GEMINI_API_KEY	Sua chave da API Google Gemini (para trilhas com IA)
DATABASE_URL	(Se usou Neon) Cole a URL do PostgreSQL copiada no Neon

5. Clique em **Create Web Service**. Aguarde até o status ficar **Live** e **copie a URL gerada** (ex: `https://unistudy-api.onrender.com`).

Etapa 4: Publicar o Frontend na Vercel

- 1. Acesse `https://vercel.com` e faça login com seu GitHub.
- 2. Clique em **Add New... > Project** e importe o repositório do **UniStudy**.
- 3. Configure os parâmetros da aplicação:

Configuração	Valor a Selecionar
Framework Preset	Vite
Root Directory	frontend (clique em Edit e selecione a pasta)
Environment Variable	Key: VITE_API_URL Value: <code>https://unistudy-api.onrender.com/api</code> (com /api no final)

- 4. Clique em **Deploy**. Em menos de 2 minutos, a Vercel gerará seu link público (ex: `https://unistudy.vercel.app`).

3. Como os Integrantes do Grupo Podem Testar

Envie o link da Vercel para seus colegas de equipe. Eles podem criar uma nova conta na tela de registro ou usar as contas de demonstração que o `seed_data.py` cria automaticamente:

Perfil	Usuário (Login)	Senha	Destaques para Teste
Professor	prof_alan	123	Validação de respostas no fórum, mentoria com selo verificado, pontuação alta de XP.
Aluno	aluno_joao	123	Abertura de dúvidas no fórum, participação em Squads de estudo, geração de trilhas com IA.

■■ Aviso Importante sobre a Hibernação do Render Free:

Se o aplicativo ficar sem receber acessos por 15 minutos consecutivos, o Render coloca o servidor em modo de repouso para economizar recursos. No **primeiro acesso**, a página de login pode demorar entre 30 a 50 segundos para autenticar enquanto o backend 'acorda'. Após acordar, todas as navegações e requisições voltam à velocidade normal instantaneamente.