

SISTEMAS PARA INTERNET I

AULA - 4 E 5

RODRIGO BONACIN

rodrigo.bonacin@gmail.com

PLANO – AULA 4 E 5

- HTML Linguagem de Marcação de Hipertexto
 - Tabelas
 - Atividade Prática 3
 - Formulários
 - EDP 1 (Atividade Extraclasse)



- Existem várias informações que necessitam ser exibidas em tabelas, aprenderemos
 - Usar quatro elementos chaves para criar tabelas
 - Representar dados complexos usando tabelas
 - Adicionar títulos para tabelas



- o Construindo uma tabela
 - Para criar uma tabela: ...
 - Para cada linha: ...
 - Para cada célula: ...



```
<html>
  <head>
    <title> Título do Exemplo 1 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
    Cel 1.1
        Cel 1.2
        Cel 1.3
      Cel 2.1
        Cel 2.2
        Cel 2.3
      Cel 3.1
        Cel 3.2
        Cel 3.3
      </body>
```

</body>



```
<html>
  <head>
    <title> Título do Exemplo 1 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
     •
      Cel 1.1
                          Diz que é uma
         Cel 1.2
                            tabela
         Cel 1.3
      Cel 2.1
         Cel 2.2
         Cel 2.3
      Cel 3.1
         Cel 3.2
         Cel 3.3
```



```
<html>
  <head>
    <title> Título do Exemplo 1 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
    Cel 1.1</ta>
                          Insere uma linha
         Cel 1.2
                             na tabela
         Cel 1.3
       Cel 2.1
         Cel 2.2
         Cel 2.3
       Cel 3.1
         Cel 3.2
         Cel 3.3
       </body>
```


</body>



```
<html>
  <head>
    <title> Título do Exemplo 1 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
    Cel 1.1
        Cel 1.2
                         Insere Celula
        Cel 1.3
      Cel 2.1
        Cel 2.2
        Cel 2.3
      Cel 3.1
        Cel 3.2
        Cel 3.3
```



o Construindo uma tabela





```
<html>
  <head>
     <title> Título do Exemplo 1 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
                           🔀 Exemplo 1 - Tabela
     ← → C 🐧 🗋 localhost/aula_html_4/exemplo1.html
        Cel 1.1
           Cel 1.2
                        Cel 1.1 Cel 1.2 Cel 1.3
           Cel 1.3
                         Cel 2.1 Cel 2.2 Cel 2.3
        Cel 3.1 Cel 3.2 Cel 3.3
        Cel 2.1
           Cel 2.2
           Cel 2.3
        Cel 3.1
           Cel 3.2
           Cel 3.3
        10
     </body>
```



- Para colocar legenda
 - Vem na primeira linha para legenda de coluna
 ...
 - Vem na primeira coluna para legenda de linha
 ...



Para colocar legenda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Exemplo 2 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
    Alunos
        Atividade 1
        Atividade 2
        Atividade 3
         Mé dia
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
                Indica que será
    <title> Exemplo 2 -
                 uma Tabela
  </head>
  <body>
    Alunos
        Atividade 1
        Atividade 2
        Atividade 3
         Mé dia
```



```
• Para colocar legenda
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
                   Primeira linha
     <title> Exemplo 2
                    da tabela
  </head>
  <body>
     Alunos
          Atividade 1
          Atividade 2
          Atividade 3
```

Mé dia



Para colocar legenda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
                         Indica que são
      <title> Exemplo 2
                          legenda de
                          COLUNA
   </head>
   <body>
      <th/scope="col" Alunos</th>
                scope="col">Atividade 1
             <th
                scope="col">Atividade 2
             <tl
             Atividade 3
                cope="col"> Média
             <th
```



```
Maria
9.5
10.0
8.0
9.2
José
8.0
9.0
10.0
9.0
```



• Para colocar legenda

```
 _____
 Maria
              Segunda Linha
 9.5
 10.0
 8.0
 9.2
Jos é</ Terceira Linha
 8.0
 9.0
 10.0
 9.0
```



• Para colocar legenda

10.0

9.0

```
Maria
 9.5
 10.0
 8.0
 9.2
José</
 8.0
 9.0
```

Indica que é legenda de Linha

Indica que é legenda de Linha

18





```
Quarta Linha
       Joã
       6.0
       9.0
       10.0
        8.4
     </body>
</html>
                      20
```

</html>





• Para colocar legenda



Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Média

Maria 9.5	10.0	8.0	9.2
José 8.0	9.0	10.0	9.0
João 6.0	9.0	10.0	8.4



• Para colocar]

```
Alunos
scope="col">Atividade 1
<cth scope="col">Atividade 2
<cth><cth scope="col">Atividade 3
<cth scope="col">Atividade 3

 M&eacute;
dia
```

Exemplo 2 - Tabela



Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Média

Maria 9.5	10.0	8.0	9.2	
José 8.0	9.0	10.0	9.0	
João 6.0	9.0	10.0	8.4	

 $\langle t.r \rangle$



• Abrangendo mais que uma coluna (Spanning Columns)

Geography



```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <title> Exemplo 3 - Tabela </title>
 </head>
 <body>
   <t.r>
       Alunos
       Segunda
       Terça
       Quarta
       Quinta
       Sexta
```



```
\langle t.r \rangle
 Maria
 Português
 Matemática
 Ingês
 Geografia
 História
\langle t.r \rangle
 José
 Português
 Matemática
 Geografia
 História
```




```
Maria
  Português
  Matem & aacute; tica 
  Ingês
  Geografia
  Hist & oacute; ria
Diz que vai em duas
\langle t.r \rangle
                 colunas
  Portugu &ec_1c;s
  Natemá tica
  Geografia
  História
```




• Spanning Columns


















Tabelas Longas

- Em tabelas longas podemos usar os seguintes marcações
 - Ajuda desenvolvedores e leitores de tela distinguir as "partes" da tabela

o<thead> ... </thead>

• Para indicar que oque tem dentro é cabeçalho



Tabelas Longas

- Em tabelas longas podemos usar os seguintes marcações
 - Ajuda desenvolvedores e leitores de tela distinguir as "partes" da tabela
 - o ...
 - O corpo da tabela está dentro destas tags



Tabelas Longas

- Em tabelas longas podemos usar os seguintes marcações
 - Ajuda desenvolvedores e leitores de tela distinguir as "partes" da tabela

o<tfoot> ... </tfoot>

O rodapé da tabela está dentro destas tags



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Exemplo 4 - Tabela </title>
  </head>
  <body>
    <thead>
        Alunos
           Atividade 1
           Atividade 2
           Atividade 3
            Mé dia6
        </thead>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Exemplo 4
                  Cabeçalho
  </head>
  <body>
    <thead>
        Alunos
           Atividade 1
           Atividade 2
           Atividade 3
            Mé dia
        </thead>
```



```
<th scop
  9.5</
       Corpo
  10.0
  8.0
  9.2
 José
  8.0
  9.0
  10.0
  9.0
```



```
João
 6.0
           Corpo
 9.0
 10.0
  8.4
w">Rodrigo
 <th scope=/
 8.0</
 9.9/td>
 \0
 <t% 8.6
```

</html>



```
    Tabelas Longas

                  Rodapé
      <tfoot>
        M. Ativ.
          7.9
          9.3
          9.3
           8.8
        </tfoot>
    </body>
```



Tabelas Longas



Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Média

Maria 9	9.5	10.0	8.0	9.2
José 8	3.0	9.0	10.0	9.0
João 6	5.0	9.0	10.0	8.4
Rodrigo 8	3.0	9.0	9.0	8.6
M. Ativ. 7	7.9	9.3	9.3	8.8








Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Média

Maria	9.5	10.0	8.0	9.2
José	8.0	9.0	10.0	9.0
João	6.0	9.0	10.0	8.4
Rodrigo	8.0	9.0	9.0	8.6
M. Ativ.	7.9	9.3	9.3	8.8








Alunos Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Média

Maria 9.5	10.0	8.0	9.2
José 8.0	9.0	10.0	9.0
João 6.0	9.0	10.0	8.4
Rodrige 8 0	9.0	9.0	8.6
M. Ativ. 7.9	9.3	9.3	8.8



Tabelas Longas





- o Formulários Web
 - Utilizados para coletar dados do usuário
 - Existem vários "controles" de formulário
 - Para textos
 - Text input (uma linha), Password input, Text area (multi-line)
 - Escolhas
 - Radio buttons, Checkboxes, Drop-down boxes
 - Submissão
 - Submit buttons, Image buttons
 - File upload



- o Formulários, como funciona
 - 1. O usuário preenche o formulário e aperta o botão de submit
 - 2. O valor preenchido é enviado junto com o nome do controle/campo
 - 3. O servidor processa a informação
 - 4. O servidor cria um novo html e envia o resultado



- Formulários Web
 - <form>
 - o Indica que começa um formulário
 - <form action="exem5.php">
 - Indica que ao submeter o formulário irá para esta página
 - <form action="exem5.php" method="get" >
 - Indica que o formulário vai ser submetido via método get



Formulários Web

</html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 5 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
         Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />
         </form>
   </body>
```



Formulários Web

</html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
                                       Quando submeter vai
    <head>
                                       enviar o formulário ao
        <title> Exemplo 5 - Formula
                                         "exem5.php" pelo
    </head>
                                           método "get"
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get"</pre>
          Qual o seu nome:
                 <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                 "30" />
          </form>
    </body>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 5 - Formulario </title>
   </head>
                  A tag input do
   <body>
                   tipo texto
                                   thod="get" >
       <form
         Qual eu nome:
              Input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=
                "30" />
         </form>
   </body>
</html>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 5 - Formulario </title>
                                         Nome do campo
    </head>
                                     "seunome" – é como uma
    <body>
                                       variável aonde será
        <form action="exem5.php" me
                                         enviado o valor
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />
          </form>
    </body>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
        <title> Exemplo 5 - Formulario </title>
   </head>
                                                  Tamanho do campo na
   <body>
                                                          tela
        <form action="exem5.php" method="get" >
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />
          </form>
   </body>
```

</html>




```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 5 - Formulario </title>
    </head>
                                                    Número máximo de
    <body>
                                                      caracteres a ser
                                                       preenchidos
        <form action="exem5.php" method="get" >
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30"
          </form>
    </body>
```



≅ E	Exem	plo 5	- Tab	ela ×
←	→	G	ñ	localhost/aula_html_4/exemplo5.html
Qua	al o	seu	1 1101	ne:




o Formulários Web





Exemplo 5 - Tabela	×
← → C 🖟 🗋 la	ocalhost/aula_html_4/exemplo5.html
Qual o seu nome:	
	30 caracteres no campo







o Formulários Web



58



• Formulários Web – Exemplo código php

```
<?php
echo "Oi ... ".$_GET["seunome"]." !!! Tudo Bem !!!";
?>
```




o Formulários Web



Oi ... Rodrigo !!! Tudo Bem !!!







Formulários Web - Senha

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 6 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem6.php" method="get" >
          Usuario:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength</pre>
                "30" />
          Senha:
                <input type="password" name="seunome" size="15"</pre>
                maxlength="30" />
          </form>
    </body>
</html>
```

</html>



o Formulários Web - Senha

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 6 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem6.
                                 Campo de senha
          Vsuario:
                                                    size="15" maxlength
                <input type=</pre>
                "30" />
          Senha:
                <input type="password" name="seunome" size="15"</pre>
                maxlength="30" />
          </form>
    </body>
```




o Formulários Web - Senha

Exemplo 6 - Formulario ×			
← → C ↑ localhost/aula_html_4/exemplo6.html			
Usuario: Rodrigo			
Senha: ••••••			



o Formulários Web - Senha





o Formulários Web − Área de Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 7 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
        Deixe uma menssagem:
            <textarea name="comments" cols="20" rows="4"/>Escreva aqui
            ... </textarea>
       </form>
   </body>
</html>
```



• Formulários Web – Área de Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title> Exemplo 7 - Formulario </title>
   </head>
                               Tamanho da caixa de
   <body>
                                    texto
      <form action="exem6.php" meth</pre>
       Deixe uma menssagem:
         ... </textarea>
      </form>
   </body>
</html>
```

</html>




• Formulários Web – Área de Texto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 7 - Formulario </title>
    </head>
                                                     Texto previamente
    <body>
                                                         atribuído
        <form action="exem6.php" method="get" >
         Deixe uma menssagem:
            <textarea name="comments" cols="20" rows="4"/ Escreva aqui</pre>
            ... </textarea>
        </form>
    </body>
```



• Formulários Web – Área de Texto



Deixe uma menssagem:

```
Escreva aqui ...
```

</html>



Formulários Web – Radio Button

```
<html>
   <head>
        <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exem6.php" method="get" >
         Seleciona seu ritmo favorito:
            <br>
                <input type="radio" name="genre" value="rock"</pre>
                checked="checked" /> Rock
                <input type="radio" name="genre" value="MPB" />
                MPB
                <input type="radio" name="genre" value="Pagode" />
                Pagode
            </form>
   </body>
```

</html>



Formulários Web – Radio Button

```
<html>
  <head>
     <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
  </head>
                           Indicam que são
  <body>
                            "Radio Button"
      <form action="exem6.php"</pre>
      Seleciona seu ritmo
         <br>
            checked="Greeked" /> Rock
            MPB
            <input type="radio" name="genre" value="Pagode" />
            Pagode
         </form>
  </body>
```

</html>



Formulários Web – Radio Button

```
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
   </head>
                                  Nome do campo/
   <body>
                                 "variável" que vai
       <form action="exem6.php"</pre>
                                  receber o valor
        Seleciona seu ritmo
           <br>
              <input type="radio" name="genre" value="rock"</pre>
               checked="checked" /> Rock
              MPB
              <input type="radio name="genre" ralue="Pagode" />
              Pagode
           </form>
   </body>
```

</html>



Formulários Web – Radio Button

```
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
    </head>
                                     Valor atribuído em caso
    <body>
                                          de escolha
        <form action="exem6.php"</pre>
         Seleciona seu ritmo
             <br>
                 <input type="radio" name="genre" value="rock"</pre>
                 checked="checked" /> Rock
                 <input type="radio" name="genre"(value="MPB")</pre>
                 MPB
                 <input type="radio" name="genre" value="Pagode"</pre>
                 Pagode
             </form>
    </body>
```

</html>



Formulários Web – Radio Button

```
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
    </head>
                                     Texto na frente do
    <body>
                                       Radio Button
        <form action="exem6.php"</pre>
         Seleciona seu ritmo
            <br>
                <input type="radio" name "genre" value="rock"</pre>
                checked="checked" / Rock
                <input type="radio" name="genre" value="MPB" />
                MPB
                <input type="radio" name="genre" value="Pagode" />
                Pagode
            </form>
    </body>
```

</html>




Formulários Web – Radio Button

```
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 8 - Formulario </title>
    </head>
                                  Indica que este estará
    <body>
                                      selecionado
        <form action="exem6.php
         Seleciona seu ritmo
            <br>
                <input type="radio" name="genre" value="rock"</pre>
                checked="checked" /> Rock
                <input type="radio" name="genre" value="MPB" />
                MPB
                <input type="radio" name="genre" value="Pagode" />
                Pagode
            </form>
    </body>
```



Formulários Web – Radio Button



Selecione seu ritmo favorito:

Rock ○ MPB ○ Pagode



```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
       <title> Exemplo 9 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
        Que ritmos você gosta ?
           <br>
               <input type="checkbox" name="genre" value="rock" /> Rock
               <input type="checkbox" name="genre" value="MPB" /> MPB
               <input type="checkbox" name="genre" value="Pagode" />
               Pagode
           </form>
   </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
      <title> Exemplo 9 - Formul
   </head>
                             Indica que são checkbox
   <body>
      <form action="exem6.php" metry</pre>
       Que ritmos você q
          <br>
             <input type="checkbox" pame="genre" value="MPB" /> MPB
             <inpet type="checkbox" pame="genre" value="Pagode" />
             Pagode
          </form>
   </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
        <title> Exemplo 9 - Formul
                                       Nome do campo/
    </head>
                                      "variável" que vai
    <body>
                                       receber o <u>valores</u>
        <form action="exem6.php" metro
         Que ritmos você gost
            <br>
                <input type="checklox" name="genre" value="rock" /> Rock
                <input type="checklox" name="genre" va ue="MPB" /> MPB
                <input type="checklox" name="genre" va ue="Pagode" />
                Pagode
            </form>
    </body>
</html>
```

</html>




```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
       <title> Exemplo 9 - Formul
                                       Valores a serem
    </head>
                                         atribuídos
    <body>
        <form action="exem6.php" method="get"</pre>
         Que ritmos você gosta ?
            <br>
                <input type="checkbox" name="genr  value="rock" /> Rock
                <input type="checkbox" name="genr value="MPB" /> MP3
                <input type="checkbox" name="genre" value="Pagode"</pre>
                Pagode
            </form>
   </body>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
       <title> Exemplo 9 - Formulario </title>
                                                      Texto na frente dos
   </head>
                                                          Checkbox
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
        Que ritmos você gosta ?
            <br>
                <input type="checkbox" name="genre" value="rock" /> Rock
                <input type="checkbox" name="genre" value="MPB" / MPB</pre>
                <input type="checkbox" name="genre" value="Pagode" />
                Pagode
            </form>
   </body>
```







```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 10 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
        Que mú sica você quer ? 
          <select name="musica">
              <option value="FofD">Fear of the Dark
              <option value="RuFr">Running Free</option>
              <option value="RunH">Run to the Hills
              <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
          </select>
       </form>
   </body>
</html>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
                     Texto inicial
       <title> Ex
                                    </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
      Que mú sica você quer ? 
          <select name="musica">
              <option value="FofD">Fear of the Dark
              <option value="RuFr">Running Free</option>
              <option value="RunH">Run to the Hills
              <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
          </select>
       </form>
   </body>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
                   <u>Select</u> utilizado para dizer que tem
   <head>
                    uma "Drop Down". "musica" é o
       <title> Ex
                   nome da variável que vai receber o
   </head>
                               valor
   <body>
                           php" method="get" >
       <form action="ex
         Que m&uacute, ica você quer ? 
         <select name="musica">
                <option value="FofD">Fear of the Dark</option>
                <option value="RuFr">Running Free</option>
                <option value="RunH">Run to the Hills
                <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
           </select>
        </form>
   </body>
</html>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
                       Opções para o a lista ...
       <title> Ex
   </head>
   <body>
       <form action="e
                          php" method="get" >
        Que m&uacut sica você quer ? 
           <select_name="musica">
                coption value="FofD">Fear of the Dark
               <option value="RuFr">Running Free</option>
               <option value="RunH">Run to the Hills</option>
               <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight</option>
           </select
       </form>
   </body>
```

</html>




```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
                  Valores que irão ser atribuídos em
       <title> Ex
                         para cada opção
   </head>
   <body>
                            p" method="get" >
       <form action="exempts"
                            você quer ? 
        Que músi
           <select name="musica">
              <option value="FofD" Fear of the Dark</pre>
              <option value="RuFr">Running Free
              <option value="RunH">Run to the Hills
              <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
           </select>
       </form>
   </body>
```

</html>




```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 10 - Formular
                                     Valores de cada opção
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="ge</pre>
        Que mú sica você que ? 
           <select name="musica">
               <option value="FofD" rear of the Dark</pre>
               <option value="Rulr">Running Free
               <option value="RunH">Run to the Hills
               <option value="TwoN">2 Minutes to Midnight/option>
           </select>
       </form>
   </body>
```









</html>



Formulários Web – Multiple Select Box

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
       <title> Exemplo 11 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
        Quais mú sicas você quer ? 
           <select name="musicas" multiple="multiple">
              <option value="FofD">Fear of the Dark</option>
              <option value="RuFr">Running Free
              <option value="RunH">Run to the Hills
              <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
          </select>
       </form>
   </body>
```

</html>




Formulários Web – Multiple Select Box

```
<!DOCTYPE html>
<ht.ml>
   <head>
       <title> Exemplo 11 - Formula:
                                    Usar para uma caixa de
   </head>
                                       seleção multipla
   <body>
       <form action="exem6.php" method="\
        Quais mú sicas voc&ecirc: o er ? 
           <select name="musicas multiple="multiple">
               <option value="FofD">Fear of the Dark</option>
               <option value="RuFr">Running Free
               <option value="RunH">Run to the Hills
               <option value="TwoM">2 Minutes to Midnight
           </select>
       </form>
   </body>
```



Formulários Web – Multiple Select Box



Quais músicas você quer ?

Fear of the Dark
Running Free
Run to the Hills
2 Minutes to Midnight



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 12 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem6.php" method="get" >
            Selecione uma arquivo MP3:
            <input type="file" name="musicamp3" /><br />
       </form>
   </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 12 - Formulario </title>
    </head>
                         É do tipo "arquivo" ...
    <body>
                          Campo de seleção
        <form action=
                                          l"get" >
            Selecione uma arquivo MP3:
            <input type="file" name="musicamp3" /><br />
        </form>
    </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title> Exemplo 12 - Formulario </title>
   </head>
                    Nome do campo
   <body>
      <form action=
                               l"get" >
         Selecione uma arq vo MP3:
         </form>
   </body>
</html>
```




Formulários Web – File Input Box




Selecione uma arquivo MP3:

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado









</html>



Formulários Web – Submit

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
         Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />
         <input type="submit" name="envia" value="envia" />
        </form>
   </body>
```



Formulários Web – Submit

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
      <forr
                            hod="get" >
             Botão de submeter
       )
                            ame="seunome" size="15" maxlength=
            "30" />
       </form>
   </body>
</html>
```

</html>



Formulários Web – Submit

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exe
                          Pode passar valor em uma
         Qual o seu n
                                  variável
                                                  size="15" maxlength=
                <input ty
                "30" />
         <input type="submit" name="envia" value="envia" />
        </form>
   </body>
```




o Formulários Web – Submit

Exemplo 13 - Formulario ×											
←	\Rightarrow	G	ñ	localhost/aula_html_4/exemplo13.html							
Qu	al o	seı	ı no	me: Ro	odrig	10					
e	nvia										



• Formulários Web – Submit



Oi ... Rodrigo !!! Tudo Bem !!!

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form action="exem5.php" method="get" >
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />    
                <input type="image" src="enviar.jpg"</pre>
                width="35" height="35" />
          </form>
   </body>
```

</html>



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
        <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
                     Tipo é imagem ... (botão do
        <form action
                           tipo imagem)
          Qual o
                <input type="text"</pre>
                                      e="seunome" size="15" maxlength=
                "30" />   &n sp;
                <input type="image" src="enviar.jpg"</pre>
                width="35" height="35" />
          </form>
    </body>
```

</html>




```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
        <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exem5.php"
                                   Arquivo com a imagem
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunor</pre>
                                                   zize="15" maxlength=
                "30" />    
                <input type="image" src="enviar.jpg"</pre>
                width="35" height="35" />
          </form>
   </body>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 13 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
       <form acti
                                         get" >
                         Tamanho
          Qual
                <i
                                         seunome" size="15" maxlength=
                "30" />  
                <input type="im ge" src="enviar.jpg"</pre>
               width="35" height="35"
          </form>
   </body>
</html>
```




Formulários Web – Submit (imagem)






Formulários Web – Submit (imagem)





Formulários Web – Submit (imagem)



Oi ... Rodrigo !!! Tudo Bem !!!

</html>



Formulários Web – Botão

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 15 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
          Qual o seu nome:
                <input type="text" name="seunome" size="15" maxlength=</pre>
                "30" />    
                <button><img src="enviar.jpg" alt="add"</pre>
                width="20" height="20" /> Tocar</button>
          </form>
    </body>
```

</html>



Formulários Web – Botão

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 15 - Formulario </title>
    </head>
    <bod
         O que vem dentro do
        botão, neste exemplo uma " method="get" >
         imagem e a palavra tocar
                        pe="text" name="seunome" size="15" maxlength=
                "30" 🔑    
               <button>ximg src="enviar.jpg" alt="add"
               width="20" height="20" /> Tocar </button>
         </form>
    </body>
```



o Formulários Web − Botão

Exemplo 15 - Formulario ×				
← → C m²	localhost/aula_html_4/exemplo15.html			
Qual o seu no	me: Tocar			



Formulários Web – Labels

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 16 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
          <label>Idade: <input type="text" name="age" /></label>
            <br>
            Sexo:
            <input id="feminino" type="radio" name="sexo" value="f">
                <label for="feminino">Feminino</label>
            <input id="masculino" type="radio" name="sexo" value="m">
                <label for="masculino">Masculino</label>
        </form>
    </body>
</html>
```



Formulários Web – Labels

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title> Exemplo 16 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
      <form action="exem5.php"</pre>
                             Label para cada controle
        <label>Idade: <input ty
                                                </label>
          <br>
          Sexo:
          <alabel for="feminino">Feminino</label>>
          <input id="masculino" type="radio" name="sexo" value="m">

Masculino

      </form>
   </body>
</html>
```



o Formulários Web − Labels

Exemplo 16 - Fo	rmulario ×
← → G ₩	localhost/aula_html_4/exemplo16.html
Idade: 37	
Sexo: Fen	ninino Masculino



```
\langle html \rangle
    <head>
        <title> Exemplo 17 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
            <fieldset>
                 <legend>Lista de contato</legend>
                 <label>Email:<br />
                 <input type="text" name="email" /></label><br />
                 <label>Celular:<br />
                 <input type="text" name="celular" /></label><br />
                 <label>Telefone:<br />
                 <input type="text" name="telefone" /></label>
            </fieldset>
        </form>
    </body>
</html>
```



```
<html>
    <head>
              O que estiver dentro fica
                                    ario </title>
        <tit
                  em uma "caixa"
    </head>
    <body>
        <form action="exe .php" method="get" >
            <fieldset>
                <regend>Lista de contato</legend>
                <label>Email:<br />
                <input type="text" name="email" /></label><br />
                <label>Celular:<br />
                <input type="text" name="celular" /></label><br />
                <label>Telefone:<br />
                <input type="text" name="telefone" /></label>
           </fieldset>
        </form>
    </body>
</html>
```



```
<html>
    <head>
                Legenda da caixa ...
                                  lario </title>
        <titl
    </head>
    <body>
                     "exem5.php" method="get" >
        <form acti
            <fields t>
               <legend> ista de contato</legend>
                <label>Email:<br />
                <input type="text" name="email" /></label><br />
                <label>Celular:<br />
                <input type="text" name="celular" /></label><br />
                <label>Telefone:<br />
                <input type="text" name="telefone" /></label>
            </fieldset>
        </form>
    </body>
</html>
```



```
<head≥
                                 rmulario </title>
            Conteúdo da caixa ...
    </hea
    <body
                   on="exemb.pnp" method="get" >
        <re><re>iorm</re>
             <f
                  dset>
                 klegend>Lista de contato</legend>
                 <label>Email:<br />
                 <input type="text" name="email" /></label><br />
                 <label>Celular:<br />
                 <input type="text" name="celular" /></label><br />
                 <label>Telefone:<br />
                 <input type="text" name="telefone" /></label>
             </fieldset>
        </form>
    </body>
</html>
```



Exemplo 17 - Formulario ×	X
← → C ↑ localhost/aula_html_4/exemplo17.html	@☆ 🖃
Email: Celular: Telefone:	



```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
        <title> Exemplo 18 - Formulario </title>
   </head>
   <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
            <label for="seunome">Usuario:</label>
            <input type="text" name="seunome" required="required" />
            <br>
            <label for="senha">Senha:</label>
            <input type="password" name="senha" required="required" />
            <input type="submit" value="Submit" />
        </form>
   </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 18 - Formulario <</pre>
                                               Verifica se foi preenchido
                                                    ... É obrigatório
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get"</pre>
             <label for="seunome">Usuario:</label</pre>
             <input type="text" name="seunome required="required"</pre>
             <hr>
             <label for="senha">Senha:</label>
             <input type="password" name="senha" required="required"</pre>
             <input type="submit" value="Submit" />
        </form>
    </body>
</html>
```



Exemplo 18 - Formulario ×				
← → C ₼	localhost/aula_html_4/exemplo18.html			
Usuario: Senha:	Preencha este campo.			



Exemplo 18 - Formulario ×				
← → C	↑ 🕒 lo	calhost/aula_htm	nl_4/exemplo18.html	
Usuario:	Rodrigo			
Senha:			Submit	
		Preencha este	e campo.	




```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 19 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
            <label for="dtnasc">Data de Nascimento:</label>
            <input type="date" name="dtnasc" />
            <input type="submit" value="Submit" />
        </form>
    </body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 19 - For
    </head>
                                   Diz que é do tipo data ...
    <body>
        <form action="exem5.php" me</pre>
             <label for="dtnasc">Data e Nascimento:</label>
             <inpu type="date" name="dtnasc">>
             <input type="submit" value="Submit" />
        </form>
    </body>
</html>
```











o Formulários Web – eMail e URL

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title> Exemplo 20 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
       <form action="exem5.php" method="get" >
           Entre o seu email:
           <input type="email" name="email" />
           Entre uma URL:
           <input type="url" name="website" />
           <input type="submit" value="Submit" />
       </form>
   </body>
</html>
```




Formulários Web − eMail e URL

```
<html>
   <head>
       <title> Exer
                                 rio </title>
                    Tipo email e url ... O
   </head>
                   html5 faz consistência
   <body>
       Entre o seu email:
           <inpu type="email" n>me="email" />
           Entre uma URL:
           <inpu type="url" name="website" />
           <input type="submit" value="Submit" />
       </form>
   </body>
</html>
```




o Formulários Web – eMail e URL






o Formulários Web – eMail e URL





• Formulários Web – eMail e URL





Formulários Web – Busca

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 21 - Formulario </title>
    </head>
    <body>
        <form action="exem5.php" method="get" >
            Busca:
            <input type="search" name="search"</pre>
            placeholder="Entre Palavra Chave" />
            <input type="submit" value="Buscar" />
        </form>
    </body>
</html>
```



Formulários Web – Busca

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 21 -
                                  Diz que é um campo de
    </head>
                                       busca ...
    <body>
                                        hod="get" >
        <form action="exem5.php"</pre>
             Busca:
             <input type="search name="search"</pre>
             placeholder="Entre Palavra Chave" />
             <input type="submit" value="Buscar" />
        </form>
    </body>
</html>
```




Formulários Web – Busca

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Exemplo 21 - Formulario </title>
    </head>
                             Mensagem prévia no
    <body>
                                 campo ...
        <form action="exe
            Busca:
            <input type="search" name="search"</pre>
           olaceholder="Entre Palavra Chave"
            <input type="submit" value="Buscar" />
        </form>
    </body>
</html>
```



• Formulários Web – Busca





o Formulários Web – Busca

