Criando o banco de dados

```
create table tbContato(
    idContato int PRIMARY key AUTO_INCREMENT,
    nome varchar(40),
    email varchar(40),
    assunto varchar(40),
    mensagem varchar(5000)
);

insert into tbContato values(null,'Thiago','thiago@gmail.com','Greve','greve mas tem aula');
insert into tbContato values(null,'Maria','maria@gmail.com','Greve2','greve mas tem aula2');
insert into tbContato values(null,'Ana','ana@gmail.com','Greve3','greve mas tem aula3');
```

Sistema Insert No Laravel

```
console.php
   web.php
> torage
> iii tests
                             routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
                             contains the "web" middleware group. Now create something great!
> 📭 vendor
  ╫ .env
  # .env.example
  • .gitattributes
                       14
                            Route::get('/', function () {
  • .gitignore
                                return view('welcome');
  artisan

    ← composer.json

                            Route::get('/contato','ContatoController@index');
                       18
 ← composer.lock
                             Route::post('/contato','ContatoController@store');
  package.json
                            Route::get('/contato/excluir/{idContato}','ContatoController@destroy');
  phpunit.xml
 i readme.md
```

Web.php

Route::get('/contato','ContatoController@index');
Route::post('/contato','ContatoController@store');
Route::get('/contato/excluir/{idContato}','ContatoController@destroy');

Contato.php classe model

```
PS C:\laravel\projetoserve> php artisan make:model contato
```

```
✓ CONSULTA-INSERT
                       app > @ Contato.p C\\aravel\consulta-insert\app\Contato.php
  > Console
                              <?php
  > Exceptions

✓ 
☐ Http

                             namespace App;

∨ I Controllers

                         5   use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
   > 📑 Auth
      ContatoContr...
                        7 class Contato extends Model
     Controller.php
  > 🔣 Middleware
     Kernel.php
                                  protected $table = "tbContato";
  > Providers
                                  //campos da minha tabela
   Contato.php
                                  protected $fillable = ['idContato', 'nome', 'email', 'assunto', 'mensagem'];
   User.php
                        14
 > bootstrap
                                   public $timestamps=false;
                        15
 > tonfig
 > 🥦 database
```

Copia e cola no model a parte abaixo

```
?php
namespace App;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Contato extends Model
{
    //colocar o nome da tabela do banco
    protected $table = "tbContato";

    //campos da minha tabela
    protected $fillable =
['idContato','nome','email','assunto','mensagem'];

    public $timestamps=false;
}
```

Controller lá no Controller função store para adicionar os dados php artisan make:controller ContatoController –resource

Copie e cole!

```
public function store(Request $request)
{
    $contato = new Contato();

    $contato ->nome = $request->txNome;
    $contato ->email = $request->txEmail;
    $contato ->assunto = $request->txAssunto;
    $contato ->mensagem = $request->txMensagem;

$contato->save();

return redirect('/contato');
}
```

Parte do delete para deletar os dados

Parte do formulário crie a classe conforme figura abaixo

```
> bootstrap
                                                    <meta charset="UTF-8">
> 📪 config
                                                    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"</pre>
> 📙 database
                                                    <meta name="viewport" content="width=device-width, in</pre>
> 🐚 public
                                                    <title>Document</title>

✓ m resources

 > 🛅 assets
 > 🔯 lang
   🧓 views
                                                    <form action="/contato" method="post">
       contato.blade.php
                                                         <input type="text" name="txNome" placeholder="Nom
<input type="text" name="txEmail" placeholder="E-</pre>
       welcome.blade.php
  routes
```

Copie e cole!

```
!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
   <title>Document</title>
<body>
   <form action="/contato" method="post">
        {{csrf_field()}}
        <input type="text" name="txNome" placeholder="Nome"/>
        <input type="text" name="txEmail" placeholder="E-mail" />
        <input type="text" name="txAssunto" placeholder="Assunto" />
        <input type="text" name="txMensagem" placeholder="Mensagem" />
        <input type="submit" value="Salvar" />
    </form>
```