

Otto — Deal Intelligence

Release Completo da Plataforma

RR7x Capital Hub · Versão atual em produção: rr7x-portal.vercel.app

Sumário

- 1. [Visão Geral da Plataforma](#)
- 2. [Inteligência do Sistema](#)
- 3. [Fluxos Operacionais](#)
- 4. [Portal — Funcionalidades por Nível de Acesso](#)
- 5. [Estrutura do Portal \(Front-End\)](#)
- 6. [Regras de Permissão e Segurança](#)

1. Visão Geral da Plataforma

1.1 Proposta e Finalidade

Otto é uma plataforma de **Deal Intelligence** desenvolvida pela RR7x Capital Hub. Seu propósito central é transformar a análise de ativos em um processo estruturado, padronizado e inteligente — reduzindo o tempo de due diligence, elevando a qualidade dos relatórios e automatizando a produção de documentos de captação.

A plataforma opera como um sistema multi-agente baseado em IA: cada deal submetido por um assessor ou gerente percorre um pipeline de especialistas virtuais, cada um responsável por uma dimensão específica da análise (mercado, finanças, M&A, contratos, estruturação, maturidade). Ao final, os documentos de captação são gerados automaticamente com identidade visual do escritório.

Usuários diretos: assessores de M&A, gestores de escritórios de investimento, administradores da plataforma.

Resultado entregue por deal: até 11 relatórios especializados + Blind Teaser + Sell-Side Pitchbook, prontos para uso com o mercado.

1.2 Estrutura Macro — Módulos e Integrações



```
|   |   | RBAC e controle de acesso
|   |   | Upload e leitura de documentos
|   |   | Webhooks de pagamento
|
|   | Banco de Dados (Supabase PostgreSQL)
|   |   | auth.users, perfis, escritorios
|   |   | analises, agent_prompts
|   |   | admin_feedbacks, escritorio_feedbacks, subscriptions
|
|   | Storage (Supabase Storage)
|   |   | Bucket "analises" - documentos de deals
|   |   | Bucket "logos" - logomarcas dos escritórios
|
|   | Integrações Externas
|   |   | Stripe (planos e pagamentos)
|   |   | Resend (convites por email)
```

1.3 Lógica Central de Funcionamento

O fluxo central da plataforma segue três etapas:

1. **Cadastro do Deal (Intake):** O assessor preenche um wizard de 8 etapas capturando dados do proprietário (internos), do mandato (internos) e do ativo (enviados aos agentes). Documentos são anexados opcionalmente.
2. **Execução do Pipeline:** Na tela de análise, cada etapa do pipeline é acionada manualmente ou em sequência. A IA recebe o intake do ativo, os documentos, os aprendizados do escritório, os aprendizados globais e o prompt do agente — e produz o relatório correspondente via streaming.
3. **Geração de Documentos:** Ao final do pipeline, Blind Teaser e Sell-Side Pitchbook são gerados com a identidade do escritório (logo, nome, contato, site) — nunca com a marca RR7x Capital Hub.

2. Inteligência do Sistema

2.1 Regras de Negócio — Deals, Ativos, Proprietários, Mandatos

Deal

- Um deal é uma análise completa de um ativo. É a unidade central do sistema.
- Todo deal tem status: `rascunho`, `processando`, `concluído` ou `erro`.
- Um deal pertence a um `user_id` (o assessor/gerente que o criou).
- O campo `deal_intake` armazena todos os dados do wizard em JSON.

Ativo

- É o bem, empresa, imóvel ou portfólio sendo avaliado.
- Tipos suportados: Empresa (M&A), Imóvel/Real Estate, Startup/Scale-up, Portfólio de Crédito, Franquia, Agronegócio, Outro.
- Estágios: Cru/Não validado, Estruturando, Estruturado, Em comercialização, Em negociação/Closing.
- Nível de informação: Baixo, Médio, Alto — calibra a profundidade da análise dos agentes.
- Ticket estimado e localização (cidade/UF) são capturados para contextualização geográfica e de porte.

Proprietário

- Dados do dono do ativo: nome, CPF/CNPJ, telefone, email, observações.
- **Regra crítica:** esses dados ficam armazenados no banco para consulta interna, mas **nunca são enviados ao Claude**. A função `formatIntake()` os omite antes da injeção no contexto dos agentes.

Mandato

- Dados operacionais: assessor responsável + parceiro intermediário (se houver), com nome, telefone e email de cada um.
- Assim como o proprietário, o mandato é **dado interno** — não chega aos agentes.
- Serve para rastreabilidade e gestão interna do escritório.

Objetivos do Deal (multi-select)

- Venda 100% do ativo
- Venda de participação minoritária
- Captação de capital (equity)
- Estruturação de crédito
- Preparação para o mercado
- Apenas diagnóstico

2.2 Lógica de Atribuição e Visibilidade de Dados

A visibilidade de deals segue a hierarquia RBAC:

Papel	Vê os deals de quem
Admin	Todos os usuários da plataforma
Gerente	Todos os membros do seu escritório
Assessor	Apenas os próprios deals

A função `getTeamUserIds(ctx)` implementa essa lógica no backend. Admins recebem todos os IDs; gerentes recebem os IDs de todos os membros do seu `escritorio_id` ; assessores recebem apenas o próprio `userId` .

Cada chamada de API que lista análises filtra por esses IDs — garantindo isolamento total entre escritórios.

2.3 Funcionamento do Módulo de Aprendizado

O sistema possui dois níveis de aprendizados, injetados juntos em todos os agentes mas com escopos distintos:

Globais (Admin)

- Armazenados em `admin_feedbacks`
- Aplicam-se a todos os escritórios e todas as análises da plataforma
- Gerenciados em Admin → Aprendizados Globais
- Uso típico: padrões de qualidade, boas práticas transversais, calibrações sistêmicas

Por Escritório (Gerente)

- Armazenados em `escritorio_feedbacks` com `escritorio_id`
- Aplicam-se apenas ao escritório que os registrou — total isolamento

- Gerenciados em Dashboard → Aprendizados
- Uso típico: alertas de mercados regionais, padrões do portfólio local, ajustes de abordagem do escritório

Injeção no contexto dos agentes:

```

APRENDIZADOS GLOBAIS DA PLATAFORMA:
[lista dos aprendizados globais ativos]

APRENDIZADOS ESPECÍFICOS DO ESCRITÓRIO:
[lista dos aprendizados do escritório ativos]

```

Cada aprendizado pode ser ativado ou desativado individualmente. Aprendizados inativos não são injetados.

2.4 Pipeline de Agentes — Lógica de Execução

O pipeline executa em fases, combinando etapas sequenciais e paralelas:

```

Fase 1 (Sequencial)
└─ Drive Intake – lê e resume os documentos enviados

Fase 2 (Sequencial)
└─ Otto Orquestra – calcula DRS, mapeia riscos, define estratégia

Fase 3 (Paralela)
├─ Pedro Panorama – viabilidade econômica + Go/No-Go
├─ Davi Diagnóstico – saúde financeira + EBITDA + fluxo de caixa
├─ Arthur Aquisição – valuation + tese M&A + estratégia de negociação
├─ Clara Cláusula – riscos legais + documentação necessária (NDA, SHA, LOI)
├─ Victor Valor – posicionamento de venda + pipeline de compradores
└─ Estela Estrutura – ranking de operações de crédito estruturado

Fase 4 (Sequencial)
└─ Paulo Preparo – veredicto de maturidade + roadmap de preparação

Fase 5 (Sequencial)
└─ Rodrigo Relatório – revisão cruzada + consolidado de qualidade

Fase 6 (Paralela)
├─ Blind Teaser – documento cego para o mercado
└─ Sell-Side Pitchbook – apresentação completa sell-side

```

Contexto injetado em cada agente:

1. System prompt do agente (editável via Admin → Agentes, com fallback hardcoded)
2. Humanizer Directive (proíbe linguagem de IA; exige terminologia financeira)
3. Aprendizados globais ativos
4. Aprendizados do escritório ativos
5. Dados do escritório (identidade para documentos)
6. Todos os outputs anteriores do pipeline (acumulados via `buildAllOutputs()`)
7. Dados do ativo (via `formatIntake()`)
8. Conteúdo dos documentos enviados (base64 para imagens/PDFs, texto extraído para demais)

Parâmetros técnicos:

- Modelo: Claude Sonnet 4.6
- Max tokens por step: 10.000
- Cache control: ephemeral (prompt caching para reduzir latência e custo)
- Output: streaming via ReadableStream → renderizado em tempo real no cliente

2.5 Deal Readiness Score (DRS)

O DRS é calculado pelo Otto Orquestra (agente de orquestração) na segunda fase do pipeline. É um score de 0 a 100 que representa o nível de maturidade e legibilidade do deal para o mercado. É exibido visualmente na tela de análise via barra de progresso com cor semafórica.

O DRS orienta o assessor sobre o quanto o ativo ainda precisa ser preparado antes de ir ao mercado.

2.6 Documentos de Captação

Blind Teaser

- Documento cego: não identifica proprietário, localização exata ou marca do ativo
- Gerado ao final do pipeline
- Identidade do emissor: dados do escritório (nunca "RR7x Capital Hub")
- Se não houver dados cadastrados: "Assessoria Confidencial"

Sell-Side Pitchbook

- Apresentação completa para compradores qualificados
- Inclui tese de investimento, dados financeiros, estrutura da operação e próximos passos
- Identidade visual: logo do escritório (se disponível) + nome + contato + site + tagline no rodapé

2.7 Automações e Padrões Operacionais

- **Draft versionado:** O wizard de intake salva automaticamente em localStorage a cada alteração. A versão atual é `DRAFT_VERSION = 2`. Rascunhos de versões anteriores são automaticamente descartados.
- **Logo salvo automaticamente:** O upload da logo do escritório persiste imediatamente via URL assinada — sem necessidade de clicar em "Salvar".
- **Convite pré-cria perfil:** Ao convidar um usuário, o sistema cria a row em `perfis` imediatamente. O callback de autenticação detecta o perfil existente e não re-provisiona — evitando duplicações.
- **Filtro de intake para agentes:** `formatIntake()` remove Proprietário e Mandato antes de enviar para o Claude — garantindo que dados pessoais e internos nunca cheguem à IA.

3. Fluxos Operacionais

3.1 Cadastro de Escritório — Primeiro Usuário como Gerente

1. Usuário acessa `/auth/signup`
2. Preenche: nome completo, nome do escritório, email, senha
3. Confirma email → redirecionado para `/auth/callback`
4. Callback verifica se já existe row em `perfis` para o `user_id`
5. Como não existe (primeiro acesso):
 - a. Cria registro em `escritorios` (nome = campo "nome do escritório")
 - b. Cria registro em `perfis` com `role = 'gerente' + escritorio_id` recém-criado
6. Usuário entra no dashboard como Gerente do seu escritório

3.2 Convite de Usuário por Admin

1. Admin acessa /dashboard/admin/usuarios → Convidar
2. Define: email + papel (gerente ou assessor) + escritório
3. Sistema chama inviteUserByEmail (Supabase) com metadata:
 - invited_role: 'gerente' | 'assessor'
 - invited_escritorio_id: UUID do escritório selecionado
4. Pré-cria row em perfis com role + escritorio_id
5. Usuário recebe email com link de convite
6. Ao clicar, callback detecta perfil existente → não re-provisiona
7. Usuário entra com o papel atribuído pelo admin

3.3 Convite de Assessor por Gerente

1. Gerente acessa /dashboard/equipe → Convidar assessor
2. Informa o email do assessor
3. API /api/gerente/convidar cria convite com:
 - role = 'assessor'
 - escritorio_id = escritório do gerente autenticado
4. Assessor recebe email → ao confirmar, entra como assessor do escritório

3.4 Criação e Execução de um Deal

CADASTRO DO DEAL

- |
- |— Assessor/Gerente acessa /dashboard/nova-analise
- |— Preenche wizard (8 etapas):
 - |— Step 0: Proprietário (opcional, interno)
 - |— Step 1: Mandato (opcional, interno)
 - |— Step 2: Identificação do ativo
 - |— Step 3: Localização + ticket estimado
 - |— Step 4: Nível de informação
 - |— Step 5: Resumo e tese do ativo
 - |— Step 6: Informações adicionais
 - |— Step 7: Upload de documentos (até 15 arquivos, 20MB cada)
- |
- |— Submissão: POST /api/analise → cria registro em analises
- |— Redirecionamento para /dashboard/analise/[id]

EXECUÇÃO DO PIPELINE

- |
- |— Usuário aciona cada step manualmente na tela de análise
- |— Para cada step: POST /api/analise/[id]/step { step: "orchestration" }
- |— API monta contexto completo:
 - |— System prompt do agente (banco ou fallback)
 - |— Humanizer Directive
 - |— Aprendizados globais + escritório
 - |— Dados do escritório
 - |— Outputs anteriores acumulados
 - |— Intake formatado do ativo

- └─ Conteúdo dos documentos
- └─ Claude Sonnet 4.6 gera resposta via streaming
- └─ Saída renderizada em tempo real no cliente (React Markdown)
- └─ Output armazenado em `analises.outputs` (JSON) → disponível para próximos agentes

3.5 Jornada Completa do Assessor

- Login → Dashboard (lista de deals)
- Nova Análise (wizard)
 - Tela do Deal:
 - └─ Aba Resumo Executivo
 - └─ Pipeline de agentes (rodar em sequência)
 - └─ Visualizar outputs de cada agente
 - └─ Blind Teaser (gerado automaticamente)
 - └─ Sell-Side Pitchbook (gerado automaticamente)

3.6 Interações entre Perfis

Ação	Admin	Gerente	Assessor
Criar deal	✓	✓	✓
Ver deals da equipe	Todos	Só seu escritório	Só os próprios
Convidar assessor	✓	✓ (escritório próprio)	×
Convidar gerente	✓	×	×
Criar escritório	✓	×	×
Editar dados do escritório	✓	✓ (escritório próprio)	×
Gerenciar aprendizados globais	✓	×	×
Gerenciar aprendizados do escritório	✓	✓	×
Editar prompts de agentes	✓	×	×
Ver métricas da plataforma	✓	×	×

4. Portal — Funcionalidades por Nível de Acesso

4.1 Administrador Global

Acesso via: `perfis.role = 'admin'`

Dashboard Admin (`/dashboard/admin`)

- Painel de métricas da plataforma:
 - Total de clientes (escritórios ativos)
 - Total de assinaturas ativas (recorrente + enterprise)
 - Total de análises realizadas

- Análises por plano (avulso vs. recorrente)
- Visão operacional da saúde da plataforma em tempo real

Usuários (/dashboard/admin/usuarios)

- Lista todos os usuários cadastrados com papel, escritório e status
- Convidar novos usuários: define email, papel (admin/gerente/assessor) e escritório
- Editar papel de usuários existentes
- Ativar/desativar/banir usuários
- Atribuir ou mover usuários entre escritórios

Escritórios (/dashboard/admin/escritorios)

- Lista completa de todos os escritórios cadastrados
- Criar novo escritório manualmente
- Editar nome de escritórios existentes
- Excluir escritórios (com confirmação)
- Visualizar número de membros e deals por escritório

Clientes (/dashboard/admin/clientes)

- Lista de todos os clientes com:
 - Plano de assinatura ativo (avulso/recorrente/enterprise)
 - Créditos restantes (plano avulso)
 - Número de análises realizadas
- Busca e filtragem por plano, escritório ou status

Agentes (/dashboard/admin/agentes)

- Lista todos os agentes do pipeline com seus papéis
- Editar system prompt de cada agente individualmente
- Visualizar prompt atual + prompt padrão (fallback)
- Salvar alterações — efetivas imediatamente para todos os escritórios

Aprendizados Globais (/dashboard/admin/aprendizados)

- Registrar aprendizados que impactam todos os escritórios
- Ativar/desativar aprendizados individuais sem excluí-los
- Excluir aprendizados obsoletos
- Visualizar quais aprendizados estão sendo injetados atualmente

4.2 Gerente de Escritório

Acesso via: `perfis.role = 'gerente' + perfis.escriptorio_id`

Dashboard (/dashboard)

- Lista todas as análises do escritório (próprias + de todos os assessores vinculados)
- Filtros por status, assessor, tipo de ativo
- Acesso rápido para abrir qualquer deal da equipe
- Criar nova análise

Análise (/dashboard/analise/[id])

- Visualiza e executa qualquer análise do escritório
- Aciona etapas do pipeline
- Lê outputs de todos os agentes

- Acessa Blind Teaser e Pitchbook gerados

Equipe (/dashboard/equipe)

- Lista todos os assessores vinculados ao escritório
- Ver atividade: número de deals por assessor
- Convidar novo assessor (por email)
- Remover assessor do escritório

Aprendizados (/dashboard/aprendizados)

- Registrar aprendizados específicos do escritório
- Ativar/desativar aprendizados sem excluir
- Excluir aprendizados obsoletos
- Esses aprendizados afetam apenas as análises do próprio escritório

Escritório (/dashboard/escritorio)

- Editar dados institucionais:
 - Nome do escritório
 - CNPJ
 - Endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP)
 - Telefone/WhatsApp
 - Email de contato
 - Site
 - Tagline/slogan (aparece no rodapé dos documentos)
- Upload da logomarca (salva automaticamente via URL assinada)
- Todos os dados são usados na identidade dos documentos gerados pelo escritório

Planos (/dashboard/planos)

- Visualizar plano atual e créditos restantes
- Selecionar ou trocar de plano:
 - Avulso: 1 análise por compra
 - Recorrente: análises ilimitadas por assinatura mensal
 - Enterprise: contato comercial

4.3 Assessor

Acesso via: `perfis.role = 'assessor' + perfis.escritorio_id`

Dashboard (/dashboard)

- Lista apenas os próprios deals
- Criar nova análise
- Ver status de cada deal (rascunho, processando, concluído, erro)

Análise (/dashboard/analise/[id])

- Visualiza e executa análises próprias
- Pipeline completo: aciona agentes, lê outputs, acessa documentos gerados
- Não pode ver análises de outros assessores

Nova Análise (/dashboard/nova-analise)

- Acesso ao wizard completo de 8 etapas
- Upload de documentos

- Rascunho salvo automaticamente no navegador

Planos (/dashboard/planos)

- Visualizar plano e créditos disponíveis
- Adquirir créditos adicionais (avulso)

Não tem acesso a: Equipe, Escritório (edição), Aprendizados, Painel Admin.

5. Estrutura do Portal (Front-End)

5.1 Navegação e Layout

Sidebar (lateral, persistente em todas as telas do dashboard):

- Logo Otto + subtítulo "Deal Intelligence"
- **Dashboard** — lista de análises
- **Nova Análise** — wizard de cadastro
- **Aprendizados** — (visível para gerentes)
- **Escritório** — (visível para gerentes)
- **Equipe** — (visível para gerentes)
- **Planos**
- **Admin** — (visível apenas para admins)
- Avatar + nome do usuário + logout

Topbar (barra superior contextual):

- Título da página atual
- Botões de ação contextuais (ex: "Novo Deal", "Convidar Assessor")
- Navegação de volta (breadcrumb simplificado)

5.2 Dashboard — Lista de Análises

- **Cards de análise (PipelineCard):**
 - Nome do ativo
 - Tipo de ativo (badge colorido)
 - Estágio atual do deal
 - Data de criação
 - Status de processamento (ícone + cor semafórica)
 - Assessor responsável (para gerentes)
- Paginação para escritórios com muitos deals
- Filtros planejados: por status, tipo, assessor

5.3 Wizard de Novo Deal (8 Etapas)

O wizard usa estado local com navegação entre steps, validação por etapa e auto-save em localStorage.

Step 0 — Proprietário

- Campos: Nome, CPF/CNPJ, Telefone, Email, Observações
- Step marcado como "(interno)" — usuário ciente que não vai para agentes

Step 1 — Mandato

- Assessor responsável: Nome, Telefone, Email
- Parceiro intermediário (opcional): Nome, Telefone, Email

- Observações do mandato

Step 2 — Identificação do Ativo

- Nome do ativo (campo livre)
- Tipo do ativo (select): Empresa, Imóvel/Real Estate, Startup/Scale-up, Portfólio de Crédito, Franquia, Agronegócio, Outro

Step 3 — Localização e Ticket

- Cidade e Estado (UF)
- Ticket estimado (campo numérico formatado em R\$)
- Estágio atual (select): Cru, Estruturando, Estruturado, Em comercialização, Em negociação

Step 4 — Objetivos e Nível de Informação

- Objetivos do deal (multi-select com checkboxes)
- Nível de informação disponível (select): Baixo, Médio, Alto

Step 5 — Resumo e Tese

- Resumo executivo do ativo (textarea livre, multi-linha)
- Tese de investimento / posicionamento estratégico

Step 6 — Informações Adicionais

- Campo livre para dados complementares relevantes para a análise

Step 7 — Upload de Documentos

- Tipos aceitos: PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV, TXT, PNG, JPG, GIF, WebP
- Limite: 15 arquivos, máximo 20MB por arquivo (5MB para imagens)
- Interface drag-and-drop + seletor de arquivo
- Preview do nome + tamanho de cada arquivo antes de enviar
- Documentos enviados ao Supabase Storage em `{userId}/{analiseId}/`

Draft recovery:

- Ao abrir o wizard com rascunho salvo, modal pergunta se deseja restaurar ou descartar
- Rascunhos de versões anteriores (DRAFT_VERSION < 2) são descartados automaticamente

5.4 Tela de Análise — Pipeline e Outputs

Layout da tela:

- Header com nome do ativo, tipo, estágio e ticket
- DRS Bar — barra visual do Deal Readiness Score (0–100)
- Painel de execução do pipeline (lado esquerdo)
- Área de output com abas (lado direito)

Painel de Pipeline:

- Lista de agentes com status (pendente / rodando / concluído / erro)
- Ícone colorido por agente (AgentMark)
- Tempo decorrido por step (timer ao vivo durante execução)
- Botão para acionar cada step

Abas de Output:

Aba	Agente
Resumo Executivo	Consolidado final (5 seções)
Ingestão	Drive Intake
Orquestração	Otto Orquestra (inclui DRS)
Mercado	Pedro Panorama
Diagnóstico	Davi Diagnóstico
M&A	Arthur Aquisição
Contratos	Clara Cláusula
Originação	Victor Valor
Estruturação	Estela Estrutura
Maturidade	Paulo Preparo
Revisão	Rodrigo Relatório
Blind Teaser	Gerado ao final
Pitchbook	Gerado ao final

Live Log:

- Linha de log em tempo real durante execução
- Formato: `[HH:MM:SS] [NomeDoAgente] mensagem`
- Indica início, progresso e conclusão de cada agente

Streaming de texto:

- Output é renderizado em tempo real via React Markdown conforme o Claude gera
- Suporta: headers, listas, tabelas, negrito, código inline

5.5 Componentes Principais

Componente	Função
PipelineCard	Card de análise no dashboard
AgentRow	Linha de agente no painel de execução
AgentMark	Ícone colorido identificador do agente
PhaseLabel	Badge do estágio do deal
DRSBar	Barra visual do Deal Readiness Score
LiveLog	Log em tempo real da execução
OttoInput	Input padrão do sistema
OttoTextarea	Textarea padrão do sistema

OttoSelect	Select padrão do sistema
Field	Wrapper de campo com label e erro

5.6 Design System

- **Stack:** Tailwind CSS v4 com oklch (perceptual color model)
- **Fonte:** Manrope (identidade RR7x)
- **Cores principais:** Cyan #06B6D4 , Indigo #4F46E5
- **Renderização de Markdown:** React Markdown com suporte a tabelas e código
- **Ícones:** Lucide React

6. Regras de Permissão e Segurança

6.1 Hierarquia de Acessos

Admin Global
├─ Acesso irrestrito a todas as rotas
├─ Pode gerenciar qualquer escritório ou usuário
└─ Único com acesso a /dashboard/admin/*
Gerente de Escritório
├─ Acesso a /dashboard/* (exceto /admin/*)
├─ Vê apenas dados do próprio escritório
└─ Pode gerenciar assessores do próprio escritório
Assessor
├─ Acesso a /dashboard/* (exceto /admin/*, /equipe, /escritorio, /aprendizados)
└─ Vê apenas os próprios deals

6.2 Proteção de Rotas

Middleware (/middleware.ts):

- Protege todas as rotas /dashboard/* — usuários não autenticados são redirecionados para /auth/login
- Redireciona usuários autenticados de / para /dashboard
- Usa Supabase SSR client para manter sessão entre requisições server-side

Verificação de papel no backend:

- Toda API route que acessa dados chama getUserContext() primeiro
- getUserContext() busca perfis.role e perfis.escriptorio_id do usuário autenticado
- Verificações de permissão são feitas server-side — nunca apenas no cliente

6.3 Isolamento de Dados entre Escritórios

- **Análises:** filtradas por getTeamUserIds(ctx) — assessores de outros escritórios são invisíveis
- **Aprendizados:** escritorio_feedbacks filtra por escritorio_id — nenhum escritório acessa os dados de outro

- **Documentos (Storage):** organizados por `{userId}/{analiseId}/` — acesso via URLs assinadas (tempo limitado)
- **Dados do escritório:** apenas membros do escritório (ou admin) podem ver e editar

6.4 Controle de Visibilidade e Edição

Recurso	Admin	Gerente	Assessor
Ver qualquer deal	✓	Só do escritório	Só próprios
Editar deal	✓	Qualquer do escritório	Só próprios
Excluir deal	✓	Qualquer do escritório	Só próprios
Editar prompt de agente	✓	×	×
Registrar aprendizado global	✓	×	×
Registrar aprendizado do escritório	✓	✓	×
Editar dados do escritório	✓	✓ (só o próprio)	×
Gerenciar usuários	✓	Só assessores do próprio escritório	×
Ver métricas admin	✓	×	×

6.5 Segurança de Dados Sensíveis

- **Proprietário/Mandato:** armazenados no banco mas filtrados por `formatIntake()` — nunca enviados ao Claude
- **Documentos:** acessados via URLs assinadas de curta duração — sem exposição direta de paths do Storage
- **Stripe:** webhooks validados por assinatura antes de processados
- **Convites:** metadata de papel e escritório trafega no JWT do convite Supabase — não em parâmetros de URL
- **Supabase RLS:** Row Level Security configurado no banco como segunda camada de proteção (além da lógica da API)

6.6 Planos e Controle de Créditos

Plano	Lógica
Avulso	<code>analises_restantes</code> decrementado a cada deal criado. API bloqueia criação se = 0
Recorrente	Sem limite de análises. Campo <code>plan</code> = 'recorrente' na tabela <code>subscriptions</code>
Enterprise	Sem limite. Configuração manual pelo admin

A API `POST /api/analise` verifica o plano e créditos antes de criar qualquer análise — retornando erro 402 se sem créditos.

Referência Técnica

Stack Completa

Camada	Tecnologia
Frontend	Next.js 16.2.4 (App Router) + React 19.2.4
Estilização	Tailwind CSS v4 (oklch)
Banco de dados	Supabase PostgreSQL + RLS
Autenticação	Supabase Auth (email/senha + convites)
Storage	Supabase Storage
IA	Anthropic Claude Sonnet 4.6 (streaming + prompt caching)
Pagamentos	Stripe (checkout + webhooks)
Email	Resend
Deploy	Vercel

Arquivos Centrais

Arquivo	Responsabilidade
/middleware.ts	Proteção de rotas + redirect de sessão
/lib/get-role.ts	RBAC: getUserContext, getTeamUserIds, canAccessAnalyse
/lib/anthropic.ts	Cliente Claude configurado (Sonnet 4.6)
/lib/types.ts	Interfaces: DealIntake, PipelineOutputs, UserContext
/lib/doc-reader.ts	Leitura de documentos do Supabase Storage
/app/api/analise/[id]/step/route.ts	Motor de execução dos agentes (contexto + streaming)
/app/dashboard/(main)/analise/[id]/page.tsx	Tela principal de análise e pipeline
/app/dashboard/(main)/nova-analise/page.tsx	Wizard de intake (8 steps)

Nomenclatura Canônica

Termo	Significado
Deal	Ativo sendo analisado (unidade central)
Proprietário	Dono do ativo — dado interno, não vai para agentes
Mandato	Responsabilidade operacional — dado interno
Ativo	O bem/empresa/imóvel sendo avaliado
Escritório	Unidade operacional do gerente na plataforma
Gerente	Responsável pelo escritório na plataforma

Assessor	Operacional — cria e executa deals
Aprendizado	Contexto registrado para calibrar agentes
Step	Etapa do pipeline de agentes
DRS	Deal Readiness Score — calculado pelo orquestrador