

### Questão 1

Link

### Questão 2

As barragens possuem diversas utilidades, entre elas pode-se destacar:

- Produção de energia elétrica
- Fornece o abastecimento de água para uso humano e/ou industrial
- Irrigação
- Navegação
- Lazer e turismo
- Contenção de resíduos industriais e sedimentos oriundos da prática da mineração
- Controla a vazão da água atenuando os efeitos das enchentes e das secas nos locais mais suscetíveis às adversidades.

Link

### Questão 3

- ANA: Agência Nacional de Águas
- ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica
- ANM: Agência Nacional de Mineração
- IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- SEDEC: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

Link

### Questão 4

O solo é compactado visando melhorias na qualidade mecânica a partir da redução do índice de vazios.

O processo de compactação se dá no solo. O solo é composto por três elementos essenciais: ar, água e material sólido. Dessa forma, para que haja a compactação de uma amostra deve-se reduzir o teor de água e ar na porção. Todavia, para se realizar tal procedimento pode ser feito uso de duas categorias de compactação. A primeira, classificada como mecânica, é realizada aplicando máquinas, enquanto a segunda – manual – é realizada pelo ser humano ao utilizar ferramentas para assistência.

O ensaio utilizado para se obter os parâmetros de compactação foi idealizado por Ralph Proctor (1933) recebendo seu sobrenome. Nele é feito uso de um cilindro metálico e uma amostra de solo a ser analisada. A primeira etapa consiste na secagem e destorramento da amostra, de modo que o material se torne homogêneo. Antes de inseri-lo no cilindro é necessário deixar a amostra com 5% de sua umidade abaixo da ótima. Dessa forma, é feita a sua inserção no cilindro seguida do amassamento até atingir uma altura próxima da terça parte da altura do cilindro. O procedimento é repetido para a segunda e terceira camada, sempre acrescentando a amostra de modo a ocupar um terço do volume do cilindro. Para a última camada é importante utilizar um anel que garanta

homogeneidade da compactação do material eminente. Por fim, para que a altura de solo coincida com a do cilindro é retirado o excesso por meio de uma espátula. Com o cilindro totalmente preenchido, leva-se o conjunto solo mais cilindro para a pesagem numa balança. Com base na massa obtida e volume do cilindro ( $\approx 1 \text{ dm}^3$ ), calcula-se a massa específica da amostra. Por fim, com esse dado obtém-se a massa específica seca. Feito isso, com o valor de umidade e massa específica da amostra seca é feita a plotagem gráfica posicionando a coordenada obtida. Basta repetir o processo aumentando a umidade em 2 % e coletando a nova massa específica seca. Com isso, ao notar queda nos valores da massa específica é possível conseguir a umidade ótima da amostra. Nesse ponto ocorre o melhor estabelecimento da compactação sendo o ponto ideal para conferir boa qualidade mecânica ao solo. Entretanto, é importante lembrar que o ensaio de Proctor é válido para valores de umidade e massa específica seca obtidos para uma energia de compactação constante.

### Questão 5

A trincheira de vedação (*cut-off*) representa uma cortina preenchida com material argiloso compactado. Essa cortina de vedação sob o corpo da barragem visa interromper o fluxo sob a mesma, através da construção de uma barreira impermeável.

### Questão 6

Nos taludes de montante normalmente é feito uso do enrocamento ou *rip-rap*. De forma semelhante às outras proteções, esta também visa diminuir os efeitos da erosão e o consequente transporte de material. Para isso, é feito uso de duas camadas na composição. A camada interna, formada por areias e pedregulhos de granulometrias controladas, visa prevenir a perda de solo do maciço através dos vazios do enrocamento. A camada externa é composta por pedras de tamanhos suficientes para não serem carregadas pelas ondas do reservatório. Ela tem a finalidade de proteger o aterro da erosão e desviar o impacto de uma onda antes que ela atinja o solo compactado.

### Questão 7

Normalmente é feito uso de grama para proteção do talude, podendo também ser usado outro material, como enrocamento, desde que seja economicamente viável. Também é aconselhável a implementação de canaletas de drenagem, visando coletar a água de forma adequada.

O talude de jusante deve ser protegido contra a erosão ocasionada pela água ao deslocar-se em grandes velocidades do topo ao pé do talude.

Link

### Questão 8

Drenos

### Questão 9

Tese

### Questão 10