

IOS – Instituto da
Oportunidade Social

Aula CSS 04 - ID e outros seletores



- > Seletor de id (id selector)
- > Seletor *
- > Seletor elemento elemento

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Seletor de id (id selector)



A sintaxe para criar um seletor de id no CSS é:

```
#valor_id {  
    propriedade01: "valor01";  
    propriedade02: "valor02";  
    ...  
}
```

Seletor de id (id selector)

A sintaxe para criar um seletor de id no CSS através de uma tag:

Seletor id #primeiro_nome pode ser aplicado uma vez em qualquer elemento do HTML.

```
#primeiro_nome {  
background-color: yellow;  
}
```

Seletor id p#sobrenome pode ser aplicado uma vez em apenas elementos de marcação <p>

```
p#sobrenome {  
background-color: grey;  
}
```

Seletor id primeiro_nome

Seletor id sobrenome

```
<article>  
<h2>Equipe:</h2>  
<p id="primeiro_nome">Charlie</p>  
<p id="sobrenome">Brown</p>  
</article>
```

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Seletor *



Seletor *

O seletor * é usado para aplicar uma regra CSS em todos os elementos de uma página web. Por exemplo:

```
* {  
    background-color: blue;  
}
```

```
@charset "utf-8";  
* {  
    background-color: #49274A;  
    color: #F8EEE7;  
}  
table * {  
    background-color: #94618E;  
    text-align: center;  
    width: 400px;  
}
```

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Seletor elemento elemento



Você pode criar um seletor para aplicar um estilo CSS em um elemento dentro de um outro elemento específico. Por exemplo, podemos criar um seletor para todo elemento parágrafo `<p>` dentro do elemento `<article>`:

```
article p {  
    background-color: #F4DECB;  
    color: black;  
}
```

Nesse exemplo, os outros elementos parágrafos <p> não estarão configurados com o estilo exclusivo para os parágrafos, que estão dentro do elemento <article>

```
article p {  
  background-color: #F4DECB;  
  color: black;  
}
```

(a)

```
h1, h2 {  
  color: red;  
}
```

(b)

IOS – Instituto de
Oportunidade Social

Exercícios



Exercícios



##