

Dashboard Service – API v2.0

Serviço de indicadores e relatórios da plataforma FindMe.

Fornece dados consolidados provenientes de diversas bases de dados.

Ambiente

Ambiente	URL
Produção	<code>https://dashboard-production.findme.id</code>

Autenticação

Todas as rotas são protegidas por autenticação JWT.

Para obter o token, realize login na plataforma:

`POST https://production.api.findme.id/v3/settings/login`

```
{
  "email": "usuario@empresa.com.br",
  "password": "*****"
}
```

Envie o token no cabeçalho de todas as requisições:

`Authorization: Bearer <token>`

Corpo da Requisição (Filtros)

Todos os endpoints de indicadores utilizam o método **POST**.

O corpo da requisição aceita filtros opcionais:

```
{
  "hiddenInactive": false,
  "regions": [],

```

```
"clients": [],
"locations": [],
"stations": [],
"period": []
}
```

Campo	Tipo	Descrição
hiddenInactive	boolean	Ocultar registros inativos.
regions	string[]	UUIDs de regiões.
clients	string[]	UUIDs de clientes.
locations	string[]	UUIDs de locais.
stations	string[]	UUIDs de postos.
period	string[]	Duas datas YYYY-MM-DD .

Todos os filtros são opcionais.

Se o corpo for enviado vazio {}, retorna dados de toda a empresa.

Exemplos:

```
{
  "regions": [
    "uuid-regiao-1",
    "uuid-regiao-2"
  ]
}

{
  "clients": ["uuid-cliente-1"],
  "period": ["2024-01-01", "2024-02-01"]
}
```

Parâmetros de Rota

Parâmetro	Valores aceitos
:period	day , week , month
:group	regions , clients , locations , stations

Padrões de Resposta

A API segue padrões consistentes de resposta:

Formato	Exemplo
date	"18/03/25" (DD/MM/YY)
time	"08:00" (HH:mm)
day	"Dom" , "Seg" , "Ter" , "Qua" , "Qui" , "Sex" , "Sáb"
efficiency	Porcentagem 0-100, 2 casas decimais

1. Filtros

Retorna as opções disponíveis para filtragem.
Todos utilizam **GET** e não possuem corpo.

Método	Endpoint	Descrição
GET	/filters/regions	Regiões
GET	/filters/clients	Clientes
GET	/filters/locations	Locais
GET	/filters/stations	Postos
GET	/filters/patrols	Modelos de atividade
GET	/filters/users	Usuários
GET	/filters/itineraries	Itinerários

Resposta – Regiões, Clientes, Postos, Usuários:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-xxx",
    "name": "Nome",
    "deleted_at": null
  }
]
```

Resposta – Locais:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-local",
    "name": "Local A",
    "client_uuid": "uuid-cliente",
    "client_name": "Cliente A",
    "region_uuid": "uuid-regiao",
    "region_name": "Região A",
    "deleted_at": null
  }
]
```

Resposta – Modelos de Atividade:

```
[
  {
    "uuid": 12345,
    "name": "Ronda diária",
    "deleted_at": null
  }
]
```

Resposta – Itinerários:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-xxx",
    "name": "Itinerário A",
    "deactivated_at": null
  }
]
```

2. Atividades

Contagem

Método	Endpoint	Descrição
--------	----------	-----------

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/activities/count</code>	Total
POST	<code>/activities/count/completed</code>	Completas
POST	<code>/activities/count/incomplete</code>	Incompletas
POST	<code>/activities/count/missed</code>	Perdidas
POST	<code>/activities/count/events</code>	Com eventos
POST	<code>/activities/count/non-conforming</code>	Não-conformidades
POST	<code>/activities/count/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/activities/count/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/activities/count/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/activities/count/shift</code>	Por turno

Resposta – Contagem simples (`/count` , `/completed` , `/missed` , etc.):

```
{
  "count": 1250
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "count": 42
  },
  {
    "date": "02/03/25",
    "count": 38
  }
]
```

Resposta – Por hora do dia:

```
[
  {
    "time": "08:00",
    "count": 15
  }
]
```

```
}  
]
```

Resposta – Por dia da semana:

```
[  
  {  
    "day": "Seg",  
    "count": 180  
  }  
]
```

Resposta – Por turno:

```
[  
  {  
    "shift": "Diurno",  
    "count": 320  
  }  
]
```

Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/activities/efficiency</code>	Geral
POST	<code>/activities/efficiency/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/activities/efficiency/period/:period/group/:group</code>	Por período e grupo
POST	<code>/activities/efficiency/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/activities/efficiency/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/activities/efficiency/shift</code>	Por turno

Resposta – Eficiência geral:

```
{  
  "checkinsCount": 500,  
  "checkinsDone": 475,  
}
```

```
"efficiency": 95.00
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "checkinsCount": 100,
    "checkinsDone": 95,
    "efficiency": 95.00
  }
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "checkinsCount": 50,
    "checkinsDone": 48,
    "efficiency": 96.00
  }
]
```

Resposta – Por hora / dia da semana / turno:

```
[
  {
    "time": "08:00",
    "checkinsCount": 20,
    "checkinsDone": 19,
    "efficiency": 95.00
  }
]
```

Substitua **time** por **day** ou **shift** conforme o endpoint.

3. Checklists de Atividades

Contagem

Método	Endpoint	Descrição
POST	/checklists/count	Total
POST	/checklists/count/period/:period	Por período
POST	/checklists/count/day-time	Por hora do dia
POST	/checklists/count/week-day	Por dia da semana
POST	/checklists/count/shift	Por turno
POST	/checklists/count/items/name/:type	Por nome do item

`:type = general` ou `non-conforming`

Resposta – Contagem simples:

```
{
  "count": 3200
}
```

Resposta – Por período / hora / dia / turno:

Mesmo padrão das Atividades.

Resposta – Itens por nome:

```
[
  {
    "name": "Limpeza Banheiros",
    "checklist": "Limpeza Geral",
    "count": 150
  },
  {
    "name": "Salas de Reunião",
    "checklist": "Limpeza Geral",
    "count": 85
  }
]
```


Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	/checklists/efficiency	Geral
POST	/checklists/efficiency/period/:period	Por período
POST	/checklists/efficiency/period/:period/group/:group	Por período e grupo
POST	/checklists/efficiency/day-time	Por hora do dia
POST	/checklists/efficiency/week-day	Por dia da semana
POST	/checklists/efficiency/shift	Por turno

Resposta – Eficiência geral:

```
{
  "checkedsCount": 1000,
  "checkedsDone": 920,
  "efficiency": 92.00
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "checkedsCount": 200,
    "checkedsDone": 185,
    "efficiency": 92.50
  }
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "efficiency": 94.00
  }
]
```

```
}  
]
```

Resposta – Por hora / dia / turno:

```
[  
  {  
    "time": "08:00",  
    "efficiency": 93.50  
  }  
]
```

4. Sempre Alertas

Contagem

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/always-alerts/count</code>	Total
POST	<code>/always-alerts/count/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/always-alerts/count/group/:group</code>	Por grupo
POST	<code>/always-alerts/count/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/always-alerts/count/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/always-alerts/count/shift</code>	Por turno

Resposta – Total:

```
{  
  "count": 150,  
  "answereds": 142  
}
```

Resposta – Por período:

```
[  
  {  
    "date": "01/03/25",  
    "count": 45,  
  }  
]
```

```
"answereds": 43
}
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[
{
  "uuid": "uuid-regiao",
  "name": "São Paulo",
  "count": 80,
  "answereds": 76
}
]
```

Resposta – Por hora / dia / turno:

```
[
{
  "time": "08:00",
  "count": 12,
  "answereds": 11
}
]
```

Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	/always-alerts/efficiency	Geral
POST	/always-alerts/efficiency/period/:period	Por período
POST	/always-alerts/efficiency/group/:group	Por grupo
POST	/always-alerts/efficiency/period/:period/group/:group	Por período e grupo
POST	/always-alerts/efficiency/day-time	Por hora do dia
POST	/always-alerts/efficiency/week-day	Por dia da semana
POST	/always-alerts/efficiency/shift	Por turno
POST	/always-alerts/efficiency/operation	Por operação

Resposta – Eficiência geral:

```
{
  "answereds": 142,
  "losts": 8,
  "efficiency": 94.67
}
```

Resposta – Por período / grupo / hora / dia / turno:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "count": 45,
    "answered": 43,
    "efficiency": 95.56
  }
]
```

Substitua `date` por `uuid + name` (grupo),
`time` (hora), `day` (dia), `shift` (turno)
ou `name` (operação).

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "count": 30,
    "answered": 28,
    "efficiency": 93.33
  }
]
```

Intervalo de Atendimento (em segundos)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/always-alerts/interval</code>	Intervalo médio

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/always-alerts/interval/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/always-alerts/interval/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/always-alerts/interval/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/always-alerts/interval/shift</code>	Por turno
POST	<code>/always-alerts/interval/response-time</code>	Distribuição

Resposta – Intervalo médio:

```
{
  "interval": 45
}
```

Resposta – Por período / hora / dia / turno:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "interval": 38
  }
]
```

Resposta – Distribuição por tempo de resposta:

```
[
  {
    "interval": "Até 10 seg",
    "count": 85
  },
  {
    "interval": "Até 20 seg",
    "count": 42
  }
]
```

5. Alertas de Pânico

Filtros: `regions` , `clients` , `locations` , `period`
(sem `stations`)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/panic-alerts/count</code>	Total
POST	<code>/panic-alerts/count/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/panic-alerts/count/period/:period/group/:group</code>	Por período e grupo
POST	<code>/panic-alerts/count/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/panic-alerts/count/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/panic-alerts/count/shift</code>	Por turno

Resposta – Total:

```
{
  "count": 12
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "count": 3
  }
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "count": 2
  }
]
```

Resposta – Por hora / dia / turno:

Mesmo padrão de contagem.

6. Eventos

Filtros: `regions` , `clients` , `locations` , `period`
(sem `stations`)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/events/count</code>	Total
POST	<code>/events/count/category</code>	Por categoria
POST	<code>/events/count/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/events/count/day-time</code>	Por hora do dia
POST	<code>/events/count/week-day</code>	Por dia da semana
POST	<code>/events/count/shift</code>	Por turno
POST	<code>/events/count/report</code>	Relatório detalhado

Resposta – Total:

```
{
  "count": 87
}
```

Nota: Quando a contagem é zero,
o retorno será `{ }` (objeto vazio).

Resposta – Por categoria:

```
[
  {
    "name": "Vandalismo",
    "count": 15
  },
  {
    "name": "Incêndio",
    "count": 3
  }
]
```

Resposta – Por período / hora / dia / turno:
Mesmo padrão de contagem.

Resposta – Relatório detalhado:

```
[
  {
    "id": "123",
    "company_name": "Empresa A",
    "location_name": "Local A",
    "station_name": "Posto A",
    "user_name": "Operador A",
    "nonconformity_date": "2024-06-05T11:39:29",
    "nonconformity_name": "Vandalismo",
    "nonconformity_comment": "Descrição",
    "nonconformity_type": "Evento em Atividade",
    "priority": 1
  }
]
```

7. Justificativas

Método	Endpoint	Descrição
POST	/justifications/count/category	Todas
POST	/justifications/count/category/incomplete	Incompletas
POST	/justifications/count/category/missed	Perdidas
POST	/justifications/count/category/missed-single-activities	Avulsas perdidas

Resposta (todos os endpoints):

```
[
  {
    "name": "Apoio Inesperado",
    "count": 45
  },
  {
    "name": "Tentativa de Invasão",
    "count": 12
  }
]
```



```
}  
]
```

8. Visitas

Filtros: `regions` , `clients` , `locations` , `users` , `period`
(sem `stations`)

O campo `users` aceita UUIDs de supervisores.

Contagem

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits/count</code>	Total
POST	<code>/visits/count/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/visits/count/group/:group</code>	Por grupo
POST	<code>/visits/count/period-name</code>	Por nome do período
POST	<code>/visits/count/period/:period/shift</code>	Por turno e período

Resposta – Total:

```
{  
  "done": 320,  
  "count": 350  
}
```

Resposta – Por período:

```
[  
  {  
    "date": "01/03/25",  
    "done": 15,  
    "count": 18  
  }  
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "done": 120,
    "count": 130
  }
]
```

Resposta – Por nome do período:

```
[
  {
    "name": "Manhã",
    "done": 80,
    "count": 90
  }
]
```

Resposta – Por turno e período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "day": 10,
    "night": 5,
    "anytime": 3,
    "done": 15
  }
]
```

Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	/visits/efficiency	Geral
POST	/visits/efficiency/period/:period	Por período
POST	/visits/efficiency/group/:group	Por grupo
POST	/visits/efficiency/period/:period/group/:group	Por período e grupo

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits/efficiency/supervisor</code>	Por supervisor

Resposta – Eficiência geral:

```
{
  "done": 320,
  "count": 350,
  "efficiency": 91.43
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "done": 15,
    "count": 18,
    "efficiency": 83.33
  }
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "done": 120,
    "count": 130,
    "efficiency": 92.31
  }
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
```

```
    "done": 10,  
    "count": 12,  
    "efficiency": 83.33  
  }  
]
```

Resposta – Por supervisor:

```
[  
  {  
    "uuid": "uuid-usuario",  
    "name": "João Silva",  
    "total": 50,  
    "done": 47,  
    "efficiency": 94.00  
  }  
]
```

Intervalo Médio (em minutos)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits/interval</code>	Intervalo médio
POST	<code>/visits/interval/period/:period</code>	Por período

Resposta – Intervalo médio:

```
{  
  "done": 320,  
  "interval": 45  
}
```

Resposta – Por período:

```
[  
  {  
    "date": "01/03/25",  
    "done": 15,  
    "interval": 42  
  }  
]
```

Duração Média (em minutos)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits/duration</code>	Duração média
POST	<code>/visits/duration/period/:period</code>	Por período

Resposta – Duração média:

```
{
  "done": 320,
  "duration": 28
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "done": 15,
    "duration": 30
  }
]
```

9. Checklists de Visitas

Filtros: `regions`, `clients`, `locations`, `period`
(sem `stations`)

Contagem

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits-checklists/count</code>	Total
POST	<code>/visits-checklists/count/period/:period</code>	Por período

Resposta – Total:

```
{
  "count": 850
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "count": 30
  }
]
```

Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/visits-checklists/efficiency</code>	Geral
POST	<code>/visits-checklists/efficiency/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/visits-checklists/efficiency/group/:group</code>	Por grupo
POST	<code>/visits-checklists/efficiency/period/:period/group/:group</code>	Por período e grupo

Resposta – Eficiência geral:

```
{
  "checkedDone": 780,
  "checkedCount": 850,
  "efficiency": 91.76
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "checkedDone": 28,
    "checkedCount": 30,
    "efficiency": 93.33
  }
]
```

```
}  
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[  
  {  
    "uuid": "uuid-regiao",  
    "name": "São Paulo",  
    "checkedsDone": 200,  
    "checkedsCount": 220,  
    "efficiency": 90.91  
  }  
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[  
  {  
    "uuid": "uuid-regiao",  
    "name": "São Paulo",  
    "date": "01/03/25",  
    "checkedsDone": 15,  
    "checkedsCount": 16,  
    "efficiency": 93.75  
  }  
]
```

10. Demandas

Eficiência

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/demands/efficiency</code>	Geral
POST	<code>/demands/efficiency/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/demands/efficiency/group/:group</code>	Por grupo
POST	<code>/demands/efficiency/period/:period/group/:group</code>	Por período e grupo

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/demands/efficiency/operation</code>	Por operação

Resposta – Eficiência geral:

```
{
  "totalResolved": 200,
  "resolvedWithinSla": 185,
  "efficiency": 92.50
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "totalResolved": 20,
    "resolvedWithinSla": 18,
    "efficiency": 90.00
  }
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "totalResolved": 80,
    "resolvedWithinSla": 75,
    "efficiency": 93.75
  }
]
```

Resposta – Por período e grupo:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "date": "01/03/25",
```



```
    "totalResolved": 10,  
    "resolvedWithinSla": 9,  
    "efficiency": 90.00  
  }  
]
```

Resposta – Por operação:

```
[  
  {  
    "name": "Vigilante",  
    "totalResolved": 50,  
    "resolvedWithinSla": 47,  
    "efficiency": 94.00  
  }  
]
```

11. FindMe Score

Score Geral

Composição: Atividades, Checklists, Sempre Alertas, Alertas de Pânico, Visitas, Checklists de Visitas e Demandas.

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/score</code>	Score geral
POST	<code>/score/custom</code>	Pesos personalizados
POST	<code>/score/period/:period</code>	Por período
POST	<code>/score/period/:period/custom</code>	Período (custom)
POST	<code>/score/group/:group</code>	Por grupo
POST	<code>/score/group/:group/custom</code>	Grupo (custom)
POST	<code>/score/period/:period/group/:group</code>	Período e grupo
POST	<code>/score/period/:period/group/:group/custom</code>	Período e grupo (custom)
POST	<code>/score/ranking/companies</code>	Ranking empresas

Resposta – Score simples:

```
{
  "score": 87.50
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "score": 85.30,
    "activitiesEfficiency": 92.00,
    "checklistsEfficiency": 88.50,
    "alwaysAlertsEfficiency": 94.00,
    "panicAlertsCount": 2,
    "visitsEfficiency": 90.00,
    "visitsChecklistsEfficiency": 85.00,
    "demandsEfficiency": 91.00
  }
]
```

Resposta – Por grupo:

```
[
  {
    "uuid": "uuid-regiao",
    "name": "São Paulo",
    "score": 89.20,
    "activitiesEfficiency": 93.00,
    "checklistsEfficiency": 90.00,
    "alwaysAlertsEfficiency": 95.00,
    "panicAlertsCount": 1,
    "visitsEfficiency": 88.00,
    "visitsChecklistsEfficiency": 86.00,
    "demandsEfficiency": 92.00
  }
]
```

Resposta – Ranking:

```
{
  "status": "Excelente",
}
```

```
{
  "score": 87.50
}
```

Score Operacional

Composição: Atividades, Checklists, Sempre Alertas, Alertas de Pânico e Demandas.

Método	Endpoint	Descrição
POST	/score/operational	Score operacional
POST	/score/operational/custom	Pesos personalizados
POST	/score/operational/period/:period	Por período
POST	/score/operational/period/:period/custom	Período (custom)
POST	/score/operational/operation	Por operação
POST	/score/operational/operation/custom	Operação (custom)
POST	/score/operational/ranking/companies	Ranking empresas

Resposta – Score simples:

```
{
  "score": 90.00
}
```

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "score": 88.50,
    "activitiesEfficiency": 92.00,
    "checklistsEfficiency": 88.50,
    "alwaysAlertsEfficiency": 94.00,
    "panicAlertsCount": 2,
    "demandsEfficiency": 91.00
  }
]
```

Resposta – Por operação:

```
[
  {
    "name": "Vigilante",
    "score": 92.00
  },
  {
    "name": "Portaria",
    "score": 85.00
  }
]
```

Score de Supervisão

Composição: Visitas e Checklists de Visitas.

Método	Endpoint	Descrição
POST	/score/supervision	Score supervisão
POST	/score/supervision/custom	Pesos personalizados
POST	/score/supervision/period/:period	Por período
POST	/score/supervision/period/:period/custom	Período (custom)
POST	/score/supervision/ranking/companies	Ranking empresas

Resposta – Por período:

```
[
  {
    "date": "01/03/25",
    "score": 88.00,
    "visitsEfficiency": 90.00,
    "visitsChecklistsEfficiency": 86.00
  }
]
```

Gestão de Pesos

Método	Endpoint	Descrição
GET	/score/weights/:kind	Consultar pesos

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/score/weights/general</code>	Criar gerais
POST	<code>/score/weights/operational</code>	Criar operacionais
POST	<code>/score/weights/supervision</code>	Criar supervisão
PUT	<code>/score/weights/general</code>	Atualizar gerais
PUT	<code>/score/weights/operational</code>	Atualizar operacionais
PUT	<code>/score/weights/supervision</code>	Atualizar supervisão
PUT	<code>/score/weights/deactivate/:kind</code>	Desativar

`:kind = general, operational ou supervision`

Corpo – Pesos gerais:

```
{
  "operation": 50,
  "supervision": 50
}
```

Corpo – Pesos operacionais:

```
{
  "activities": 20,
  "activitiesChecklists": 20,
  "alwaysAlerts": 20,
  "panicAlerts": 20,
  "demands": 20
}
```

Corpo – Pesos de supervisão:

```
{
  "visits": 50,
  "visitsChecklists": 50
}
```

Resposta – GET pesos gerais:

```
{
  "operation": 50,
  "supervision": 50
}
```

Resposta – GET pesos operacionais:

```
{
  "activities": 20,
  "activitiesChecklists": 20,
  "alwaysAlerts": 20,
  "panicAlerts": 20,
  "demands": 20
}
```

12. Keywords (Palavras-chave)

Método	Endpoint	Descrição
POST	<code>/keywords</code>	Cadastrar
GET	<code>/keywords/:kind</code>	Consultar(<code>:kind = events</code>)
PUT	<code>/keywords/deactivate/:id</code>	Desativar

Corpo para cadastro:

```
{
  "keywords": [
    "incêndio",
    "vandalismo",
    "furto"
  ],
  "kind": "events"
}
```

Resposta – Consulta:

```
[
  {
    "id": 1,
```

```
    "companyUuid": "uuid-empresa",
    "kind": "events",
    "keyword": "incêndio",
    "createdAt": "2024-01-15T10:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-01-15T10:00:00.000Z",
    "deletedAt": null
  }
]
```

13. Relatórios

Relatórios paginados com dados detalhados.

Método	Endpoint	Descrição
POST	/reports/routines/general	Todas
POST	/reports/routines/incomplete	Incompletas
POST	/reports/routines/missed	Perdidas
POST	/reports/routines/non-conforming	Não-conformidades
POST	/reports/routines/events	Com eventos
POST	/reports/missed-single-activities	Avulsas perdidas
POST	/reports/score	Score geral
POST	/reports/score/group/:group	Score por grupo
POST	/reports/score/operational	Score operacional
POST	/reports/score/supervision	Score supervisão
POST	/reports/always-alerts	Sempre alertas
POST	/reports/events/keywords	Eventos por keyword

Paginação (query parameters):

Parâmetro	Tipo	Descrição
page	number	Número da página (começa em 1)
limit	number	Registros por página

Exemplo: /reports/routines/general?page=1&limit=20

Referência: Resposta de Atividade (Relatórios)

Estrutura retornada por `/reports/routines/*` :

Campo	Tipo	Descrição
<code>id</code>	<code>int</code>	Identificador
<code>status</code>	<code>int</code>	Ver tabela abaixo
<code>single</code>	<code>bool</code>	Atividade avulsa
<code>started_at</code>	<code>timestamp</code>	Início real
<code>finished_at</code>	<code>timestamp</code>	Término real
<code>to_be_started_at</code>	<code>timestamp</code>	Início programado
<code>to_be_finished_until</code>	<code>timestamp</code>	Prazo de término
<code>checkins_count</code>	<code>int</code>	Total de check-ins
<code>checkins_done</code>	<code>int</code>	Check-ins realizados
<code>checklists_count</code>	<code>int</code>	Total de checklists
<code>checkeds_count</code>	<code>int</code>	Total de itens
<code>checkeds_done</code>	<code>int</code>	Conforme + N/A
<code>checkeds_completed</code>	<code>int</code>	Conforme
<code>checkeds_not_apply</code>	<code>int</code>	Não se aplica
<code>checkeds_nonconforming</code>	<code>int</code>	Não conforme

Status da atividade:

Valor	Descrição
0	Não iniciada
1	Incompleta
2	Completa
4	Incompleta com justificativa
5	Perdida

Objetos aninhados:

Objeto	Campos
--------	--------

Objeto	Campos
region	uuid, name
client	uuid, name
location	uuid, name, timezone
patrol	id, name
station	uuid, name, operation_type
points[]	id, name, kind, checkin
events[]	id, description, code, human_code, lat, lng, occurred_at, event_kind, user
justifications[]	id, justification_category_id, justification_category_name, justification_description, created_at, user

Tipos de operação (operation_type):

Valor	Descrição
0	Não cadastrado
1	Bombeiro
2	Limpeza
3	Portaria
4	Vigilante

Tipos de ponto (kind):

Valor	Descrição
0	Geoponto
1	Beacon
2	QR Code

Status de checklist:

Valor	Descrição
0	Não respondido
1	Conforme
2	Não conforme

Valor	Descrição
3	Não se aplica

Referência: Atividade Avulsa Perdida

Estrutura retornada por `/reports/missed-single-activities` :

Campo	Tipo	Descrição
<code>id</code>	<code>int</code>	Identificador
<code>missed_at</code>	<code>timestamp</code>	Data da perda
<code>quantity</code>	<code>int</code>	Check-ins esperados
<code>done</code>	<code>int</code>	Check-ins realizados
<code>station</code>	<code>object</code>	<code>uuid</code> , <code>name</code> , <code>operation_type</code>
<code>patrol</code>	<code>object</code>	<code>id</code> , <code>name</code>
<code>location</code>	<code>object</code>	<code>uuid</code> , <code>name</code>
<code>region</code>	<code>object</code>	<code>uuid</code> , <code>name</code>
<code>client</code>	<code>object</code>	<code>uuid</code> , <code>name</code>
<code>justifications[]</code>	<code>array</code>	Mesma estrutura padrão