

Table des matières

| | |
|---|----------|
| Utiliser le token API..... | 2 |
| Procédure de création | 2 |
| Créer un Utilisateur | 2 |
| Créer une Pharmacie | 3 |
| Générer un token de connexion | 3 |
| Rediriger l'utilisateur vers Bimedoc | 4 |

Utiliser le token API

Celui-ci est fourni par Bimedoc et est différent pour le serveur de TEST et PRODUCTION. Il est important de garder ce token secret car il donne accès à toutes les pharmacies rattachées.

Lorsque le token API doit être envoyé dans le header, cela est fait de la manière suivante (protocole « Partner ») :

| KEY | VALUE |
|---------------|---|
| Authorization | Partner 81bdb27c-af69-40d2-8c56-782b4eeb25e9:myapikey |

Les requêtes doivent être faites sur le serveur de TEST:

<https://server-test.bimedoc.com>

Lors du passage en PRODUCTION, les requêtes doivent être faites sur:

<https://server.bimedoc.com>

Procédure de création

1. Créer un utilisateur
2. Créer une pharmacie
3. Eventuellement ajouter d'autres utilisateurs en appelant « créer un utilisateur » avec le paramètre « pharmacy »

Même si tous les paramètres ne sont pas nécessairement obligatoires, merci d'en renseigner un maximum car ceux-ci sont utilisés par Bimedoc (par exemple lors de la génération automatique de documents).

Créer un Utilisateur

POST /auth/user/

!! Envoyer le token API dans le header !!

| PARAMETRE | DESCRIPTION | OBLIGATOIRE |
|----------------------|--|-------------|
| email | Email de l'utilisateur | OUI |
| password | Mettre n'importe quelle valeur (exemple « 12345 »). Ce champ sera automatiquement bloqué par le serveur mais il est nécessaire de l'envoyer. | OUI |
| first_name | prénom | |
| last_name | nom de famille | |
| mobile_number | Numéro de portable | |
| rpps_number | Numéro RPPS | |
| gender | Sexe de l'utilisateur. « m » pour homme et « f » pour femme | |

| | | |
|-----------------|---|--|
| function | La fonction de l'utilisateur dans la pharmacie. Valeurs possibles : titulaire, adjoint, stagiaire. Si c'est le premier utilisateur de la pharmacie, mettre « titulaire » | |
| pharmacy | ID de la pharmacie. Ne pas envoyer si c'est le premier utilisateur de la pharmacie. | OUI si ajout de l'utilisateur à une pharmacie existante. |

Un paramètre « token » est retourné à la création de l'utilisateur.

Créer une Pharmacie

POST /auth/pharmacy/

Token retourné à la création de l'utilisateur doit être utilisé (protocole « JWT ») pour la création de la pharmacie en l'envoyant dans le header à la place du token API. Exemple :

| ▼ Headers (1) | |
|---|---|
| KEY | VALUE |
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | JWT |
| Key | eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoiaWJhMGUwMjYtNzg5Ni00ZTBILTImMzAtMjBiYzJiN2MyMDIiIiwidXNlcm5hbWUiOiJwaGFyYm9ud2ViMTZAZXhhbXBsZS5jb20iLCJleHAiOiE1NjExNTIxNDQsImVtYWlsIjoicGhhcm1vbndiYjE2QGV4YW1wbGUuY29tliwib3JpZ19pYXQiOiE1NjEwNjU3NDR9.I5SbMg42LgnQXBPqMO57UQu8BcdYh3ewNz2TwpUyCkw |
| ▼ Temporary Headers (9) ⓘ | |

| PARAMETRE | DESCRIPTION | OBLIGATOIRE |
|---------------------|---------------------|-------------|
| name | Nom de la pharmacie | OUI |
| phone_number | Numéro de téléphone | |
| street | Rue et numéro | |
| city | ville | |
| postcode | Code postal | |

Générer un token de connexion

POST /auth/ssoToken/

!! Envoyer le token API dans le header !!

| PARAMETRE | DESCRIPTION | OBLIGATOIRE |
|-------------|---------------------|-------------|
| user | ID de l'utilisateur | OUI |

Un paramètre « token » est retourné. Celui-ci est nécessaire pour l'étape « rediriger l'utilisateur vers Bimedoc ». Ce token est à usage unique et valide 120 secondes.

Rediriger l'utilisateur vers Bimedoc

Renvoyer l'utilisateur vers cette page-ci pour le serveur de TEST :

`https://app-test.bimedoc.com/sso/?pharmacy=[ID de la pharmacie ici]&sso_token=[token de l'étape 'générer un token de connexion']`

Renvoyer l'utilisateur vers cette page-ci pour le serveur de PRODUCTION:

`https://app.bimedoc.com/sso/?pharmacy=[ID de la pharmacie ici]&sso_token=[token de l'étape 'générer un token de connexion']`