Kist Lux

MATERICO

9,5 mm

	Kist Lux 4,8x45 2"x18"	Angolo Incollato 10x35x4,8 4"x13 ¾"x2"	Quarter Round 1,4x45 ½"x18"
	Glossy	Glossy	Glossy
CHARCOAL LUX	264012	264112	264212
DARK BLUE LUX	264022	264122	264222
JADE LUX	264042	264142	264242
LIGHT GREY LUX	264052	264152	264252
IVORY LUX	264032	264132	264232
BEIGE LUX	264002	264102	264202
Price code	M111	P040	P034

Imballi/Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9,5 mm									
4,8x45	32	0,69	13,8	66	45,54	912	EPAL	80 x 120	22
Angolo Incollato 10x35x4,8	12	-	-	-	-	-	EPAL	80 x 120	22
Quarter Round 1,4x48	6	-	-	-	-	-	EPAL	80 x 120	22

La serie Kist Lux incarna l'artigianalità dei processi produttivi tradizionali. Ogni pezzo è caratterizzato da irregolarità dei bordi e differenze dimensionali volutamente ricercate. Queste peculiarità conferiscono al prodotto l'aspetto autentico del manufatto, rendendo ogni pezzo unico e distintivo. Per questo motivo si consiglia una fuga di almeno 2mm se posato ortogonale, e di 3mm se posato a lisca di pesce.

The Kist Lux series embodies the craftsmanship of traditional manufacturing processes. Each piece is characterized by irregular edges and intentionally sought-after dimensional variations. These features give the product the authentic appearance of a handmade item, making each piece unique and distinctive. For this reason, a joint of at least 2mm is recommended for orthogonal laying and 3mm for herringbone laying.

La série Kist Lux incarne l'artisanat des processus de production traditionnels. Chaque pièce se caractérise par des irrégularités sur les bords et des différences dimensionnelles volontairement recherchées. Ces particularités donnent au produit l'aspect authentique de l'objet fabriqué, rendant chaque pièce unique et distinctive. C'est pourquoi il est recommandé de laisser un joint d'au moins 2 mm si posé de manière orthogonale, et de 3 mm si posé en chevrons.

Die Serie Kist Lux verkörpert die Handwerkskunst traditioneller Produktionsprozesse. Jedes Stück ist durch unregelmäßige Kanten und bewusst gesuchte dimensional Unterschiede gekennzeichnet. Diese Besonderheiten verleihen dem Produkt das authentische Aussehen eines Handwerksstücks und machen jedes Teil einzigartig und unverwechselbar. Aus diesem Grund wird empfohlen, einen Fugenabstand von mindestens 2 mm bei ortogonaler Verlegung und 3 mm bei Fischgrätverlegung zu lassen.

UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) - GL
ANSI A - 326.3: 2021
DCOF ≥ 0,42

V3 da rivestimento
wall tiles

Caratteristiche tecniche
Technical features