

Universidade Federal da Paraíba Centro de Informática Departamento de Informática Curso: Construção de Compiladores I

## Atividade Prática I Especificação do Analisador Léxico

- 1) O analisador léxico é responsável por criar a tabela de símbolos, onde cada entrada é formado pelos seguintes elementos:
  - a. Token;
  - b. Tipo do token;
  - c. Linha correspondente a posição do token.
- 2) Os seguintes elementos não devem ser considerados pelo analisador:
  - a. Espaços em branco;
  - b. Caracteres formatadores (tabulação, nova linha, novo parágrafo). Lembrar que alguns dos caracteres especiais servem para fazer a contagem da linha
- 3) O analisador léxico também não deve considerar o que estiver comentado. Os delimitadores de comentários são representandos por { e };
- 4) Os seguintes tipos de token devem ser considerados:
  - a. Palavras Chaves: program, var, integer, real, boolean, procedure, begin, end, if, then, else, while, do, not;
  - b. Identificadores: reconhece uma letra seguida por letras (minúsculas/maiúsculas), dígitos ou sublinhas "";
  - c. Números inteiros: representa números naturais da forma [0..9]<sup>+</sup>;
  - d. Números reais: representa números sem sinal da forma ([0..9]<sup>+</sup>.[0..9]<sup>\*</sup>);
  - e. Delimitadores: ; (ponto e vírgula) . (ponto final) : (dois pontos) ( ) (abre e fecha parênteses ,(vírgula)
  - f. Comando de atribuição: :=
  - e. Operadores relacionais: = < > <= >= <>
  - g. Operadores aditivos: + or
  - h. Operadores multiplicativos: \* / and
- 5) Os seguintes erros devem ser detectados pelo analisador léxico:
  - a. Comentário aberto e não fechado;
  - b. Símbolos não pertencentes a linguagem.

Exemplo: Dado o seguinte programa,

program teste; {programa exemplo}

var

valor1: integer;
valor2: real;

begin

valor1 := 10;

end.

## A seguinte tabela deve ser criada:

Token	Classificação	Linha
program	Palavra reservada	1
teste	Identificador	1
;	Delimitador	1
var	Palavra reservada	2
valor1	Identificador	3
:	Delimitador	3
integer	Palavra reservada	3
;	Delimitador	3
valor2	Identificador	4
:	Delimitador	4
real	Palavra reservada	4
;	Delimitador	4
begin	Palavra reservada	5
valor1	Identificador	6
:=	Atribuição	6
10	Número inteiro	6
;	Delimitador	6
end	Palavra reservada	7
•	Delimitador	7