

Nome: Rennam Victor Cabral de Faria - 164933

1- Código utilizado para criar as tabelas, adicionar os dados, atualizar o sexo do BradPitt e remover uma linha:

```
CREATE DATABASE RennamFaria;  
USE RennamFaria;
```

```
CREATE TABLE ATOR (coda int, nomeart varchar(40), nomereal varchar(40), nacionalidade  
varchar(20), sexo char, idade int, indicacoesoscar int, oscar int,  
PRIMARY KEY (coda)  
);
```

```
CREATE TABLE FILME (codf int, nome varchar(40), ano int, orcamento int, tempo int,  
PRIMARY KEY (codf)  
);
```

```
CREATE TABLE PERSONAGEM (coda int, codf int, personagem varchar(40), cache int,  
PRIMARY KEY (coda, codf),  
FOREIGN KEY (coda) REFERENCES ATOR(coda),  
FOREIGN KEY (codf) REFERENCES FILME(codf)  
);
```

```
INSERT INTO ATOR  
VALUES (1, 'DemiMoore', 'MariadaSilva', 'USA', 'f', 32, 0, 0),  
(2, 'BradPitt', 'JoaoPaulo', 'USA', 'f', 28, 1, 0),  
(3, 'DustinHoffman', 'DustinHoffman', 'USA', 'f', 36, 2, 0),  
(4, 'JessicaLange', 'JessicaLange', 'USA', 'f', 42, 4, 2),  
(5, 'SoniaBraga', 'SoniaBraga', 'Brasil', 'f', 45, 0, 0);
```

```
INSERT INTO FILME  
VALUES (1, 'AJurada', 1996, 1000000, 18),  
(2, 'ALetraEscarlate', 1995, 10000000, 24),  
(3, 'Seven', 1995, 1500000, 20),  
(4, 'Tootsie', 1982, 50000, 16),  
(5, 'Tieta', 1995, 200000, 18);
```

```
INSERT INTO PERSONAGEM  
VALUES (1, 1, 'Mary', 3.000),  
(1, 2, 'Sandy', 5.000),  
(2, 3, 'John', 5.000),  
(3, 4, 'Mary', 1000),  
(4, 4, 'Tootsie', 2.000),  
(5, 5, 'Tieta', 500);
```

```
UPDATE ATOR  
SET sexo = 'm'  
WHERE coda = 2
```

```
DELETE FROM PERSONAGEM  
WHERE coda = 5;
```