

Detección temprana de pedidos anómalos de clientes mediante predicción de referencia y árboles de decisión

Proyecto de Fin de Carrera I — Informe de avance

Sefora Cieza Lujan

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

`sefora.cieza@utec.edu.pe`

4 de octubre de 2026

Resumen

Bimbo despacha a 61 tiendas Bembos lo que el sistema de compras del cliente le indica, sin ninguna validación previa de que esa cantidad tenga sentido. Cuando la tienda se equivoca al registrar el pedido, el error se convierte en producto despachado. Este informe delimita ese problema sobre 10 374 líneas de pedido vigentes y propone un software que compare cada pedido con el historial de su tienda y explique por qué lo marca. Tras comparar cuatro alternativas, se selecciona la validación con el historial por ser la única que no requiere cambios en el cliente y que permite justificar cada alerta. Se presentan la estructura del trabajo, el cronograma, un presupuesto preliminar de S/ 3 312 con reservas, los riesgos y los indicadores del proyecto. El avance de las semanas 1 a 6 incluye un prototipo que procesa el archivo original y mide reglas sencillas. Como todavía hay un solo error confirmado, los métodos se probaron con dos casos conocidos, el error de la tienda de ATE y la semana de Fiestas Patrias. La comparación del acumulado de la semana, que usa solo la información disponible al alertar, detectó el error tres días antes de la entrega sin falsas alarmas en el feriado; un primer árbol de decisión, conectado a una ventana en Tkinter, aún no reconoce el error si no lo vio al entrenar. La precisión se medirá en las dos últimas semanas, reservadas como prueba, cuando haya más errores confirmados. Estos resultados son preliminares y se validarán con casos confirmados y un periodo de evaluación independiente.

Índice

1. El problema	2
2. La solución	8
3. Alcance y verificación	12
4. Retroalimentación incorporada	14
5. Avance del proyecto	15
6. Propuesta de solución	21
7. Cronograma	26
8. Presupuesto	27
9. Riesgos	28
10. Indicadores	29
A. Evidencias del prototipo	29

1. El problema

1.1. Cómo funciona hoy la operación

Bimbo abastece de pan de hamburguesa a las tiendas Bembos, operadas por NGR y EyH. Cada tienda calcula lo que va a necesitar, el área de compras consolida esas necesidades y emite una orden de compra en el ERP. El proveedor produce y despacha contra esa orden, y factura a 60 días.

Todo el proceso descansa en un supuesto que nadie verifica, el de que la cantidad escrita en la orden es la cantidad correcta. Si una tienda registra 432 unidades donde quería 108, el sistema no lo cuestiona. El único filtro es que alguien del proveedor abra el archivo, note algo raro y escriba un correo preguntando.

1.2. Lo que dijeron y lo que realmente pasa

La queja llegó así, con estas palabras, «observo cantidades altas en pedido de las tres presentaciones, como ejemplo de doble pedido de algunas tiendas». A continuación se separan el síntoma, el problema y la solución que suele proponerse primero.

Tabla 1: Separación entre lo que se ve, lo que falla y la solución precipitada.

Síntoma	Problema	Solución que aparece primero
Llegan pedidos con cantidades muy por encima de lo habitual, y a veces la misma línea repetida	No existe ningún control que compare la cantidad pedida contra el comportamiento histórico de esa tienda antes de que el pedido se despache	Que alguien revise el archivo todos los días o que el ERP tenga un tope

La revisión manual del archivo ya se realiza y no es suficiente, y un tope fijo trataría igual a una tienda de centro comercial y a una de barrio. Lo que falta es un criterio automático basado en el historial de cada tienda.

1.3. Por qué pasa, en cinco porqués

1. **¿Por qué se despachan pedidos con cantidades erróneas?** Porque el proveedor produce contra lo que dice la orden de compra.
2. **¿Por qué produce contra una orden que puede estar mal?** Porque no tiene forma de saber que lo está antes de producir.
3. **¿Por qué no tiene forma de saberlo?** Porque la única revisión es visual y depende de que un analista reconozca el patrón en un archivo de cientos de líneas.
4. **¿Por qué la revisión es visual?** Porque no hay un valor de referencia calculado contra el cual comparar cada línea.
5. **¿Por qué no hay valor de referencia?** Porque el historial de pedidos por tienda y producto existe en el sistema pero nunca se ha usado para construir uno. **Esa es la causa raíz.**

Si se elimina esta causa, la comparación deja de depender de la revisión visual de una persona.

1.4. Ishikawa

Los cinco porqués siguen una sola cadena. El diagrama de causa-efecto de la Figura 1 abre esa cadena en las seis familias de causas que suelen revisarse en una operación, para comprobar que no queda ninguna fuera.



Figura 1: Diagrama de causa-efecto sobre el despacho de pedidos con cantidad errónea [8]. Las causas de Sistemas y Mediciones son las que este proyecto ataca; las de Entorno explican los falsos positivos que el modelo debe evitar.

1.5. La evidencia

Tres correos de la operación sostienen lo anterior. El primero (Figura 2a) es el mensaje interno que originó la revisión y advierte cantidades altas en las tres presentaciones, con doble pedido en varias tiendas.

Los otros dos muestran el control actual funcionando y fallando. En el segundo, el proveedor avisa que la tienda de ATE tiene un pedido «muy alto en comparación a su despacho anterior y el posterior» y recuerda que las alertas se responden en 30 minutos. El criterio que usa la analista es comparar contra el periodo anterior, que es lo que este proyecto busca automatizar.

En el tercero, nadie contestó dentro de la ventana y el pedido se despachó igual, para no desabastecer la tienda. Es decir, el control existe, pero no detiene el despacho.



(a) Reporte interno de cantidades altas y doble pedido. (b) Alerta del proveedor sobre el pedido de ATE. (c) Sin respuesta, el pedido se atiende igual.

Figura 2: Correos de la operación que sostienen el problema.

1.6. El conjunto de datos

El proyecto trabaja sobre un conjunto de datos real, el archivo **exportBIMBO.xlsx**, exportado del sistema de compras del cliente. Es la misma exportación que el área de planeamiento genera de forma rutinaria para revisar los pedidos, de modo que no hubo que construir nada para obtenerlo ni habrá que cambiar nada para volver a obtenerlo.

Cada fila del archivo es una *línea de pedido*, es decir, un producto solicitado por una tienda para una fecha de entrega, dentro de una orden de compra. Una orden agrupa varias líneas, identificadas por su número de posición. El archivo tiene 10 772 filas y 28 columnas, y cubre del 1 de julio al 11 de septiembre de 2026.

1.6.1. Diccionario de columnas

De las 28 columnas, 12 aportan información al análisis, 12 son constantes o administrativas y 4 vienen completamente vacías. Las columnas clave son la tienda, el material, la fecha de entrega y la cantidad pedida; las demás se usan como contexto, para el costo del exceso o como filtro.

Tres observaciones sobre la calidad del archivo condicionan el análisis. La unidad de medida es única (UN) en todas las filas, de modo que no hay que convertir entre bolsas, bandejas y unidades dentro de este extracto. El campo de facturación está presente solo en 6 926 filas, porque las órdenes más recientes aún no se facturan, así que no sirve para verificar lo entregado. Y el indicador de borrado obliga a un filtro previo que se explica en la Sección 1.7.1.

Con los tres campos clave, que son tienda, material y fecha de entrega, más la cantidad, el archivo se reorganiza en 180 series semanales de tienda y producto, que son la materia prima del método. De ellas, 176 tienen suficiente historial previo para poder evaluarse, lo que deja 1 554 observaciones de tienda, producto y semana sobre las que se mide todo lo que sigue.

1.7. Qué dicen los datos

Los correos describen el fenómeno; el extracto del sistema de compras permite medirlo. Las cifras de esta sección tienen el siguiente alcance. Las cifras y figuras de esta sección provienen de un análisis exploratorio *ya ejecutado* sobre el extracto real, con un cuaderno en Python que se vuelve a correr sobre cualquier archivo del mismo formato. No son estimaciones ni ejemplos ilustrativos. Lo que todavía no existe es el software descrito en la Sección 2.8: el método está probado, la herramienta que lo pone en manos de quien revisa está por construirse. Por tanto, estos resultados son un primer indicio de que el enfoque puede funcionar con los datos históricos; no son una medición del sistema en operación ni han sido validados en un periodo independiente (Sección 5.1.4).

1.7.1. Las líneas anuladas y el doble pedido

Entre las columnas del archivo hay una llamada *indicador de borrado*. Está vacía casi siempre, pero en 398 líneas dice «L», la marca que usa el sistema cuando una posición se elimina. Estas líneas modifican los conteos, por lo que se analizaron por separado.

De esas 398 líneas anuladas, 385 tienen al menos una línea activa para la misma tienda, el mismo producto y la misma fecha de entrega. No son pedidos adicionales, sino pedidos que se borraron y se volvieron a cargar. Al comparar cada anulada con su reemplazo, en la enorme mayoría de los casos la cantidad es idéntica, es decir que se volvió a cargar exactamente lo mismo, y solo en 27 la cantidad cambió, con la versión definitiva mayor en 19 casos y menor en 8.

Esto obliga a trabajar con las 10 374 líneas vigentes, y corrige una cuenta que sin ese filtro sale mal. Si se dejan las anuladas junto con sus reemplazos, el archivo aparenta tener cientos de pedidos repetidos con la misma cantidad, cuando en realidad se está contando dos veces el mismo pedido. Descontándolas quedan **54 casos de cantidad idéntica repetida**, que suman 119 líneas, y 176 combinaciones de tienda, producto y fecha con más de una línea. Ese es el volumen real del doble pedido, y para encontrarlo no hace falta ningún modelo, ya que alcanza con una consulta.

Las líneas donde la corrección cambió la cantidad (23 con el criterio de emparejamiento de la Sección 5.3) son pedidos que alguien registró de una forma y después modificó. No se consideran errores por sí mismas, porque una modificación puede responder a una necesidad legítima de la tienda; se tratan como casos sospechosos que requieren evidencia (Sección 5.5).

1.7.2. El método encuentra el caso que ya conocíamos

Se calculó, para cada tienda y producto, la mediana de las cuatro semanas previas como valor de referencia $\hat{q}_t$, y la diferencia relativa contra el pedido real, $e_t = (q_t - \hat{q}_t)/\hat{q}_t$. La Figura 3 muestra qué pasa con la tienda de ATE en pan grande.

Esa semana marcada es el pedido del sábado 22 de agosto, el mismo que motivó el correo de la Figura 2b. El cálculo llegó a la misma conclusión que la analista, sin que nadie le indicara qué

buscar. Es un indicio de que el criterio automático puede coincidir con el juicio de la analista, aunque se basa en un solo caso confirmado.




Figura 3: Tienda ATE, pan grande. Pedido real contra valor de referencia. La semana del 17 de agosto pide 432 unidades donde se esperaban 117.

1.7.3. Cuánto producto se despacha de más

El impacto no está en la merma de la tienda sino en el propio despacho, porque se produce, se transporta y se factura una cantidad que el cliente no pidió realmente. Con el precio unitario implícito en cada línea (mediana S/ 0,59) se puede poner número a ese exceso.

Tabla 2: Exceso despachado sobre el valor de referencia, umbral $\tau = 0,8$.

Desviaciones detectadas en 9 semanas evaluables	17
Exceso acumulado (unidades)	11 200
Exceso acumulado (S/)	6 625
Valor potencial en riesgo al mes (S/)	3 187

Alrededor de **S/ 3 200 al mes de valor potencial en riesgo**, es decir, el valor del producto que se habría despachado por encima de lo esperado si todas estas desviaciones fueran errores. No es una pérdida comprobada; la pérdida efectiva dependerá de cuántas desviaciones se confirmen como error (Sección 5.1.2). La cifra descuenta el movimiento común de la cadena, según el procedimiento de la Sección 1.7.5, y excluye las líneas anuladas.

1.7.4. El feriado también levanta los pedidos

No todas las alzas son errores. La semana del 27 de julio, Fiestas Patrias, llega al 12,4 % de series con alza superior al 50 %, frente a un nivel de fondo cercano al 2 %. Una regla de umbral marcaría veinte tiendas esa semana, todas correctas, y el analista dejaría de mirar las alertas en poco tiempo. Distinguir el feriado del error exige una pregunta que ningún umbral sobre una sola variable puede responder, la de saber si la tienda subió sola o subió junto con todas las demás. La Sección 1.7.5 la responde con los datos.

1.7.5. Separar la campaña del error sin preguntarle a nadie

En el extracto, las 61 tiendas piden los mismos tres productos de pan de hamburguesa Bimbo (grande, mediano y junior), y cada combinación de tienda y producto forma una serie semanal. Por eso todas las series responden a la misma demanda de fondo. Cuando hay un feriado, suben muchas tiendas a la vez, mientras que un error de digitación afecta a una sola. Un error de una tienda no mueve el promedio de las otras 175 series; un feriado sí. Sobre esa diferencia se puede construir un criterio que distinga ambos casos con los datos disponibles, sin depender de que alguien recuerde qué ocurrió una semana determinada.

Se define un *factor común semanal* a_t como la mediana del residuo de todas las series esa semana, y se descompone

$$e_t = \underbrace{a_t}_{\text{lo que le pasó a todo el universo}} + \underbrace{u_t}_{\text{lo que le pasó solo a esta tienda}}.$$

La decisión de anomalía se toma sobre u_t .




Figura 4: Arriba, el factor común semanal. Las dos semanas de julio que lo superan corresponden a movimientos de toda la cadena. Abajo, el porcentaje de series en alza antes y después de descontar ese factor.

La semana con mayor movimiento conjunto es la del 27 de julio, Fiestas Patrias, con un factor común de +0,114. Tres señales permiten separarla del caso de ATE, que es un error confirmado por correo.

Tabla 3: Firma de una semana de campaña frente a la de un error de captura.

Señal	27-jul (Fiestas Patrias)	17-ago (caso ATE)
Factor común a_t	+0,114	-0,117
Series en alza, sin corregir	12,4 %	2,8 %
Series en alza, corregido	7,7 %	3,4 %
Tiendas que suben en las 3 presentaciones	8 de 57	0 de 60
Residuo mediano la semana siguiente	+0,01	+0,71

Las dos últimas filas son las que más separan un caso del otro, pero la última usa información de la semana siguiente; por eso solo sirve para el análisis retrospectivo y no se usa para emitir alertas (Sección 5.1.1). En Fiestas Patrias suben las tres presentaciones a la vez en varias tiendas y el efecto se agota la semana siguiente, que vuelve a su nivel normal. En ATE ninguna tienda movió las tres presentaciones y el residuo sigue alto siete días después, que es el comportamiento esperable de un error arrastrado y no de un pico de consumo.


1.7.6. Los parámetros del método

El procedimiento no depende de un juicio externo, pero sí de cinco parámetros que deben ajustarse con validación temporal en lugar de fijarlos a ojo.

Dejar la pregunta resuelta como parámetro y no como consulta tiene una ventaja sobre preguntar, ya que el método vuelve a clasificar correctamente la próxima semana atípica sin que nadie tenga que recordar qué pasó en esta.

Tabla 4: Hiperparámetros del detector.

Símbolo	Qué controla	Valor inicial	Cómo se ajusta
k	Semanas de historial para la mediana de referencia	4	Error de predicción contra persistencia
τ	Cuánto tiene que desviarse una tienda por su cuenta (u_t) para marcar la línea	0,8	Precisión contra carga de alertas
κ	Factor común a partir del cual la semana se declara de campaña	0,10	Semanas conocidas de feriado
σ	Presentaciones que deben subir juntas para atenuar la alerta	2 de 3	Casos marcados como error
ρ	Reversión esperada la semana siguiente para confirmar campaña	0,00	Solo análisis retrospectivo (usa la semana siguiente)

**Figura 5:** Alertas semanales esperadas según el umbral sobre u_t . Con $\tau = 0,8$ salen unas 2 por semana.

1.7.7. Cuántas alertas serían

Dos alertas por semana caben sin problema en la ventana de 30 minutos que ya está pactada. Un umbral más bajo detectaría más errores, pero generaría más alertas de las que el área puede revisar.

1.8. A quién le duele

Tabla 5: Matriz impacto–interesados.

Interesado	Cómo le afecta hoy	Magnitud al mes	Evidencia
Proveedor (Bimbo)	Produce, transporta y factura una cantidad distinta de la que el cliente realmente necesitaba	$\approx$ S/ 3 200 en riesgo (potencial)	Tabla 2
Planeamiento (Bimbo)	Revisa el archivo línea por línea y redacta los correos de confirmación	17 casos por revisar cada 9 semanas	Figura 2b
Compras (NGR)	Recibe la alerta, verifica con la tienda y rectifica la orden	23 líneas modificadas en el extracto	Indicador de borrado
Tiendas	Reciben una cantidad que no corresponde a su pedido	54 casos de cantidad repetida	Sección 1.7.1
Producción (Bimbo)	Planifica sobre una señal de demanda distorsionada	Indirecta	Efecto conocido en cadenas de suministro [9]

Tabla 6: Ubicación de los interesados según poder e interés.

Interesado	Cuadrante	Qué necesita	Frecuencia
Jefatura de planeamiento (Bimbo)	Alto poder, alto interés	Que las alertas bajen su carga manual y sean defendibles ante el cliente	Semanal
Analista de planeamiento	Bajo poder formal, alto interés	Que el reporte llegue antes del cierre del pedido y no le sume trabajo	Semanal
Compras (NGR)	Alto poder, interés medio	Que la alerta no frene un pedido legítimo	Quincenal
Tiendas	Bajo poder, alto interés	No quedar desabastecidas por una alerta mal disparada	Por excepción
TI del cliente	Alto poder, bajo interés	Que nada de esto exija tocar el ERP en esta etapa	Por hito

1.9. Los stakeholders y quién decide

Responsable del resultado, Sefora Cieza Lujan, autora del proyecto. Lo ejecuta de principio a fin, incluida la preparación de los datos, el marcado de los casos, el modelo y el software. La jefatura recibe el resultado al cierre y el asesor aprueba el entregable académico, pero ninguna etapa intermedia depende de que un tercero responda.

2. La solución

2.1. La propuesta

La solución es un software de validación de pedidos. Quien revisa los pedidos carga el Excel que ya exporta del sistema de compras y el programa devuelve otro con los productos cuyo pedido no coincide con lo que el historial del cliente permitía esperar. En lugar de revisar miles de líneas una por una, el analista revisa solo las que quedan marcadas. El programa no reemplaza la decisión, ya que para cada producto marcado indica cuánto pidió la tienda, cuánto se esperaba según sus semanas anteriores y por qué se marcó, de modo que esa misma fila sirva para reclamarle al cliente. La confirmación final sigue siendo humana.

Se consideraron otras dos opciones más directas, que se descartaron. Un tope fijo de cantidad en el ERP trataría igual a una tienda de centro comercial que a una de barrio, y exigiría modificar un sistema que no controlamos. Pedir a las tiendas que confirmen cada pedido por segunda vez agrega un paso diario a un flujo que ya va apurado y no aprende nada, y dentro de un año el problema sigue igual. Calcular el valor esperado desde el propio historial evita ambos inconvenientes, porque cada tienda se compara consigo misma y el criterio mejora conforme se acumulan semanas. Es además lo que el área ya hace a mano cuando compara un pedido contra el despacho anterior, así que automatizarlo no le pide a nadie cambiar de forma de pensar.

Dentro de ese enfoque, el árbol de decisión [3, 14] se eligió por una razón práctica antes que estadística. Para reclamarle a un cliente hace falta poder decirle por qué. Por ejemplo, según sus últimas cuatro semanas esperábamos 117 unidades, usted pidió 432, y además hay una línea duplicada. Un modelo que solo entrega un puntaje no permite dar esa explicación.

La variable que no se mueve es la **precisión de las alertas**. Un sistema que marca de más se deja de mirar, que es el fracaso ya documentado en la Figura 2c. Lo primero que cede es la **cobertura**, ya que se prefiere dejar pasar algunos errores pequeños antes que inundar de avisos al analista. También cede el **alcance de la integración**, porque el software trabaja sobre el archivo exportado y no toca el ERP del cliente.

2.2. Por qué el proyecto se limita a estos datos

El trabajo se restringe al pan de hamburguesa que Bimbo despacha a las tiendas Bembos operadas por NGR y EyH, con tres productos, 61 tiendas y 11 semanas de historial. No se abordan otros

proveedores, categorías ni cadenas.

Esta restricción se tomó por las siguientes razones. Las tres presentaciones comparten unidad de medida, ciclo de reposición y comportamiento estacional, de modo que el valor esperado de una tienda es comparable con el de otra y el factor común semanal tiene sentido. Al ampliar a categorías con rotación distinta ese supuesto se rompe y habría que estimar un modelo por familia con menos datos cada uno. Trabajar sobre un universo cerrado permite además verificar contra hechos conocidos, como el caso de la tienda de ATE está documentado por correo y sirve de comprobación de que el método detecta lo que debe, contraste que no existiría en un conjunto disperso de proveedores. La generalización a otras categorías queda como continuación natural, una vez validado el método en este universo.

2.3. Cómo funciona

El sistema corre sobre el archivo de pedidos antes del despacho y tiene dos partes. La primera calcula, con el historial hasta la semana anterior, cuánto debería pedir cada tienda de cada producto. La segunda compara ese número con el pedido real y decide si la diferencia es normal, usando un árbol de decisión [3, 14] sobre el residuo $e_t = (q_t - \hat{q}_t) / \max(\hat{q}_t, 1)$ y las variables de la Tabla 7.

Para el valor esperado $\hat{q}_t$ se probarán tres opciones, de la más simple a la más elaborada. La primera es el pedido de la semana anterior, $\hat{q}_t = q_{t-1}$, que es lo que hace hoy la analista y por eso es la referencia obligada; la mediana de las cuatro semanas previas, que aguanta que el propio historial tenga pedidos equivocados, cosa que el promedio no hace; y suavizamiento exponencial con ajuste por día de la semana [7], si el histórico da para tanto. Hay un detalle que puede arruinar el cálculo si se pasa por alto, y es que el historial contiene los errores que se quieren detectar, así que la referencia sale inflada. Por eso se usan estimadores robustos y se recalcula excluyendo lo que la primera pasada marcó.

2.4. Con qué variables decide el árbol

Tabla 7: Variables del clasificador.

Variable	Qué mide
e_t	Diferencia relativa entre lo pedido y lo esperado.
z_{rob}	Cuántas desviaciones robustas se aleja el pedido de la mediana de su serie.
Δ_{prev}	Variación contra el pedido de la semana anterior.
d_{dup}	Si existe otra línea con la misma tienda, producto y cantidad en la misma fecha.
ρ_{mix}	Peso del producto dentro del pedido total de la tienda, comparado con su peso histórico.
c_{sku}	Si las tres presentaciones se movieron juntas. Cuando suben todas a la vez suele ser demanda real.
a_t	Mediana del residuo de todas las series esa semana. Separa el feriado del error de una tienda sola.
dow	Día de la semana de entrega.

Las variables c_{sku} y a_t salen del hallazgo de la Sección 1.7.5 y son las que un umbral simple no puede usar. Todas se calculan solo con la información registrada hasta el momento de evaluar cada línea; ninguna usa datos de semanas posteriores (Tabla 16).

2.5. De dónde sale la etiqueta

El extracto no trae un campo que diga «este pedido estuvo mal», así que hay que construirlo en dos pasos. Primero se marcan como candidatos los casos que el área ya reconoce, como la duplicidad exacta, residuo por encima del umbral acordado, diferencia entre lo pedido y lo consumido. Después se revisan uno por uno y se marcan como error o como normales.

Un caso solo se considera *error confirmado* cuando lo respalda evidencia operativa, como un correo de alerta en que el área o la tienda reconoce el error, una corrección del pedido acompañada

de su motivo o la confirmación expresa de la analista. Las líneas anuladas y reemplazadas por otra cantidad no se cuentan como errores de forma automática, porque la modificación puede deberse a un cambio legítimo de necesidad (Sección 5.5).

2.6. Contra qué se compara

El árbol se mide contra tres referencias. Un umbral sobre el pedido anterior, que reproduce el control manual actual y es el piso obligado; un umbral sobre z_{rob} , como regla estadística simple; y un Isolation Forest [10], que no necesita etiquetas y sirve para verificar si el criterio de etiquetado tiene sentido. El árbol se implementa en `scikit-learn` con profundidad limitada [12], y se usa gradient boosting [5] solo como techo de referencia, para saber cuánta exactitud cuesta la interpretabilidad; si se usa, se acompaña de valores de Shapley [11].

Si el árbol no le gana a los umbrales, hay que decirlo. Que el problema se resuelva con una regla simple es un resultado válido, no un fracaso. El marco general de la tarea y sus métricas sigue a Chandola et al. [4], Hodge y Austin [6] y Aggarwal [1]; el proceso de trabajo sigue las fases de CRISP-DM [15] dentro del marco del PMBOK [13] y la adaptación de la forma de trabajo de Ambler y Lines [2].

2.7. El pedido que no llegó

Un pedido con cantidad equivocada se ve en el archivo; uno que nunca se emitió, no. Para el proveedor la segunda situación puede costar más, porque la tienda se queda sin producto, la venta no ocurre y nadie se entera hasta que alguien reclama.

El mismo cálculo que estima cuánto debería pedir una tienda detecta esos casos. Si una serie tienda-producto tiene valor esperado positivo para la semana en curso y en el archivo no aparece ninguna línea, la ausencia se reporta igual que una desviación de cantidad.

Las 180 series de tienda y producto por 11 semanas dan 1980 combinaciones posibles, de las cuales 1913 tienen pedido. Faltan 67, y **21 son huecos intermedios**, es decir, semanas sin pedido entre semanas con pedido, repartidos en 7 series de tres tiendas. No están dispersos en el tiempo, sino concentrados entre el 20 de julio y el 10 de agosto, y las tres tiendas dejan de pedir y vuelven en fechas próximas.

Ese patrón importa para el diseño. Una ausencia no es por sí sola un error, ya que puede ser una pausa con motivo, y varias tiendas que se detienen a la vez en la misma ventana apuntan a una causa compartida antes que a olvidos independientes. Distinguir una cosa de la otra exige el mismo contexto histórico que el resto del método y no un criterio aparte.

El software reporta las ausencias en una hoja separada del archivo de salida, con la tienda, el producto, la cantidad esperada y cuántas semanas lleva sin pedir, y deja la interpretación a quien conoce la operación.

2.8. El software

El entregable final es un software de validación de pedidos que funciona de la forma más simple posible, en la que **entra un Excel y sale otro**. Quien revisa los pedidos carga el mismo archivo que hoy exporta del sistema de compras, sin transformaciones previas, y el programa devuelve otro con los productos cuyo pedido no coincide con lo que su historial permitía esperar. Lo que hoy significa recorrer miles de líneas a la vista pasa a ser revisar las pocas que quedan marcadas.

La pantalla principal se describe a continuación; la arquitectura completa del software se presenta en la Sección 6.4.

2.8.1. Revisar las alertas

La pantalla principal es una tabla con una fila por producto marcado, ordenada por valor en riesgo, con las columnas de la Tabla 8 y filtros por tienda, producto y nivel de alerta.

Tabla 8: Columnas del resultado.

Columna	Contenido
Tienda	Nombre y código de la tienda.
Material y descripción	Código y texto breve del producto.
Fecha de entrega	Fecha comprometida de la línea.
Cantidad pedida / esperada	Lo solicitado y lo que el historial anticipaba.
Desviación	Diferencia porcentual entre ambas.
Motivo	Cantidad fuera de rango, duplicidad, o ambas.
Nivel	Alta, media o baja, según cuánto supere el umbral.
Valor en riesgo	Exceso en unidades por el precio unitario.
Últimas semanas	Pedidos previos de esa tienda y producto.

Al hacer clic en una fila se abre una *ficha de detalle* con lo que el analista necesita para decidir sin salir del programa, como el gráfico de las últimas semanas de esa tienda y producto con el pedido actual resaltado, las otras dos presentaciones de la misma tienda esa semana, porque si subieron las tres es más probable que sea demanda real, y la regla exacta que disparó la alerta escrita en palabras.

Desde la misma ficha el analista marca la alerta como *confirmada* o *descartada*, y en el segundo caso escribe por qué. Ese registro de decisiones tiene un efecto que va más allá del orden, ya que cada semana de uso genera ejemplos etiquetados sin trabajo adicional, de modo que el modelo puede reentrenarse con casos reales en lugar de depender de una única muestra revisada al inicio. Así, el uso de la herramienta genera los datos necesarios para mejorarla.

2.9. Objetivo

General. Construir y validar un sistema que estime el pedido esperado por tienda y producto a partir del historial, y que clasifique con un árbol de decisión las desviaciones frente al pedido real, usando solo la información disponible antes del despacho, y que alcance, en un periodo de prueba independiente, una precisión de al menos 70 % y una exhaustividad de al menos 80 % sobre errores confirmados con evidencia operativa, con entre 2 y 5 alertas por semana y al menos 3 días de anticipación respecto de la entrega, dentro de las 12 semanas del proyecto.

Tabla 9: El objetivo general en formato SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo).

S	Detectar pedidos anómalos por tienda y producto antes del despacho, con la regla que justifica cada alerta.
M	Precisión ≥ 70 % y exhaustividad ≥ 80 % sobre errores confirmados; entre 2 y 5 alertas por semana; anticipación mediana de al menos 3 días (Tabla 29).
A	Los datos existen (11 semanas, 61 tiendas), las herramientas son de uso libre y el volumen corre en un equipo estándar.
R	Atiende un valor potencial en riesgo de alrededor de S/ 3 200 al mes y una tarea manual que hoy no escala.
T	Semana 12 del proyecto, evaluando una sola vez sobre las dos últimas semanas completas del extracto (24 y 31 de agosto), reservadas como prueba, y confirmando con un extracto posterior al 11 de septiembre.

2.10. Objetivos específicos

Cada objetivo específico tiene un indicador y una fecha que permiten verificar su cumplimiento.

Tabla 10: Objetivos específicos con su indicador de cumplimiento.

#	Objetivo específico	Indicador y meta	Semana
1	Limpiar y consolidar el extracto en una tabla tienda-producto-semana	El programa reproduce las cifras de la Sección 1.7 y excluye el 100 % de las líneas anuladas	2
2	Calcular el valor esperado de cada línea con la información disponible al registrarla	Error medio de la referencia menor que el de usar la semana anterior	7
3	Reunir casos de error confirmados con evidencia operativa	Al menos 20 errores confirmados, cada uno con su fuente	7
4	Entrenar el árbol y las reglas sencillas y elegir el método con el periodo de validación	Decisión documentada en el hito H3	8
5	Construir el software que recibe el Excel y devuelve las líneas a revisar con su motivo	Resultado en menos de 60 segundos y cumplimiento de los 9 criterios de la Tabla 13	11
6	Evaluar el método una sola vez en el periodo independiente	Precisión, exhaustividad, alertas por semana y anticipación reportadas frente a sus metas	12

Tabla 11: Frontera del proyecto.

Dentro	Fuera
Limpieza y consolidación del extracto	Pronóstico de demanda para planificar producción
Cálculo del pedido esperado por tienda y producto	Integración dentro del ERP del cliente
Variables de desviación y contexto	Optimización de rutas, inventario o producción
Marcado de los casos que fueron error	Corrección automática del pedido
Árbol de decisión y líneas base, con validación temporal	Otros proveedores, otras categorías y otras cadenas (Sección 2.2)
Software que recibe el Excel y devuelve los productos anómalos	Despliegue en producción y soporte posterior

3. Alcance y verificación

3.1. Qué entra y qué no

La corrección automática del pedido queda fuera de manera deliberada, porque decidir por la tienda cuánto debe pedir excede la responsabilidad que el proyecto puede asumir en esta etapa.

3.2. Restricciones, supuestos e incertidumbres

El riesgo de mayor impacto es que el sistema marque como error un pedido correcto y, por esa alerta, se recorte una cantidad que la tienda sí necesitaba. Ahí el proyecto deja de ahorrar y empieza a costar, porque un quiebre de stock vale más que el exceso que se buscaba evitar, ya que la venta no ocurre y el reclamo pasa a ser del cliente hacia el proveedor. Los correos revisados muestran que la operación ya conoce ese riesgo y decide en su favor, porque ante la duda se despacha igual, para no desabastecer.

De ahí salen dos decisiones de diseño que aparecen en todo el documento. El sistema alerta pero no bloquea, de modo que ninguna alerta puede reducir un pedido por sí sola. Y la precisión se prioriza sobre la cobertura, aceptando que se escapen errores pequeños antes que marcar pedidos legítimos.

Tabla 12: Lo que se planifica, lo que se valida y lo que se investiga.

Restricción	Supuesto	Incertidumbre
El extracto cubre 11 semanas y no se puede alargar hacia atrás	Que las cantidades son comparables entre líneas del mismo producto	Cuánta de la desviación de una semana de campaña es demanda y cuánta error
No se puede modificar el ERP del cliente	Que el historial de correos alcanza para marcar suficientes casos	Cuántos de los 23 pedidos modificados son errores y cuántos cambios de necesidad
El proyecto cierra en la semana 12	Que el extracto refleja operación normal y no un período atípico	Con qué frecuencia aparecen errores por debajo del umbral, que hoy no se detectan
Los datos deben anonimizarse para uso académico	Que las alertas se responden dentro de los 30 minutos pactados	Si el patrón se sostiene al ampliar el historial más allá de 11 semanas

3.3. Criterios de aceptación del prototipo

Cada criterio está redactado de modo que la respuesta sea verdadero o falso, sin lugar a interpretación, e indica quién lo verifica y con qué evidencia queda demostrado.

Tabla 13: Criterios de aceptación del software.

#	Criterio	Quién verifica	Evidencia
1	Dado el archivo exportado del sistema de compras sin modificar, cuando se ejecuta la validación, entonces el software termina sin error y devuelve un Excel con las nueve columnas de la Tabla 8 completas en todas las filas.	Practicante	Archivo de salida de una semana real
2	Dado el caso documentado de la tienda de ATE en la semana del 17 de agosto, cuando se ejecuta la validación sobre ese período, entonces esa línea aparece marcada con nivel alto.	Practicante	Salida del software y correo de alerta original
3	Dadas dos líneas vigentes con la misma tienda, producto, fecha de entrega y cantidad, cuando se ejecuta la validación, entonces ambas quedan marcadas con motivo duplicidad.	Practicante	Salida sobre los 54 casos identificados en el extracto
4	Dada una serie tienda–producto con menos de k semanas de historial, cuando se evalúa su pedido, entonces aparece en la hoja de no evaluables y no en la de anomalías.	Practicante	Salida del software
5	Dada una semana cuyo factor común supera κ , cuando se ejecuta la validación, entonces el reporte incluye la advertencia de posible campaña.	Practicante	Salida sobre la semana del 27 de julio
6	Dada una tienda con valor esperado positivo y sin ninguna línea en el archivo, cuando se ejecuta la validación, entonces aparece en la hoja de ausencias con las semanas que lleva sin pedir.	Practicante	Salida sobre las 7 series con huecos intermedios
7	Dado el mismo archivo de entrada, cuando se ejecuta la validación dos veces, entonces ambos resultados son idénticos.	Practicante	Comparación de los dos archivos de salida
8	Dado un archivo al que le falta una columna obligatoria, cuando se ejecuta la validación, entonces el software nombra la columna faltante y no procesa.	Practicante	Captura del mensaje de error
9	Dado el archivo de una semana, cuando lo ejecuta alguien ajeno al proyecto sin acompañamiento, entonces obtiene el resultado en menos de un minuto y sin consultar el manual.	Practicante	Acta de la prueba de uso

El criterio 9 busca asegurar que el software pueda ser usado por el área sin depender de quien lo programó.

3.4. Viabilidad

Técnica. El volumen es pequeño y los modelos son ligeros. Python, `pandas` y `scikit-learn` bastan en un equipo corriente [12]. El proyecto está dimensionado para el perfil de quien lo ejecuta, una ingeniera industrial con manejo de análisis de datos, por lo que no requiere desarrollo web, base de datos ni despliegue en servidores. La interfaz es una ventana sencilla en Tkinter, incluida en Python, y las reglas legibles del árbol se obtienen directamente de `export_text` en `scikit-learn`. La parte propiamente informática del trabajo se reduce así a encadenar herramientas existentes.

Operativa. El área ya hace esta verificación a mano y aplica el mismo criterio de comparar contra el período anterior, así que el sistema no le pide cambiar de forma de pensar. Dos a cinco alertas semanales caben en la rutina que ya existe y en la ventana de 30 minutos ya pactada.

Económica. No hay licencias ni infraestructura que comprar. El costo es, principalmente, el tiempo de las personas que participan, estimado en S/ 3 312 con reservas (Sección 8). El valor potencial en riesgo, del orden de S/ 3 200 al mes, es comparable a ese costo, aunque no constituye un ahorro comprobado.

4. Retroalimentación incorporada

El asesor planteó delimitar mejor el problema y propuso que el pedido no lo envíe el usuario de tienda sino directamente un software. La idea ataca el error en su origen, porque si nadie digita no hay nada que digitar mal. Se evaluó y se optó por otra delimitación, porque las dos propuestas automatizan cosas de naturaleza distinta y solo una corresponde al proveedor, ya que el envío del pedido es un proceso de cara al cliente, mientras que la detección de errores es un control interno del proveedor.

Tabla 14: Automatizar el pedido frente a automatizar la detección.

	Automatizar el pedido	Automatizar la detección
Dónde corre	En el proceso de compras del cliente	En el proveedor, sobre su propio archivo
Permisos	Compras y TI del cliente	Ninguno
Al replicarlo con otro cliente	Hay que rehacerlo, con otro ERP, otro formato, otro calendario	Funciona igual, porque el dato de entrada es del proveedor
Si se equivoca	El pedido errado lo emitió el proveedor	Se pierde una alerta; el pedido sigue siendo del cliente
Sobre la relación	Elimina el contacto semanal	Le da contenido

Automatizar el flujo con el cliente tiene tres costos. El primero es que el esfuerzo no se acumula, porque el pedido cambia de cliente a cliente y con la temporada, de modo que habría que construir y mantener una integración por cada cadena, sin reutilizar nada con la siguiente. El segundo es que ese pedido semanal es la línea directa con el cliente, el momento en que el proveedor se entera de lo que la tienda cree que va a necesitar; ahí aparecen las señales de que algo cambió, desde una caída sostenida hasta el reparto del volumen con otro proveedor. Un sistema que genera los pedidos por su cuenta deja de recibir esa señal y se enteraría tarde, cuando el volumen ya bajó. El tercero es un traslado de responsabilidad. Hoy, si la cantidad está mal, el error es del cliente y el proveedor tiene con qué sustentarlo; si el proveedor emitiera los pedidos, cualquier sobre-despacho pasaría a ser error propio, con la discusión comercial y la devolución a cuenta suya.

El control interno no tiene ninguno de esos costos. Corre sobre datos que el proveedor ya tiene, sirve igual para cualquier cliente que emita pedidos, y no sustituye la conversación sino que le da contenido, ya que en lugar de un correo que dice «su pedido parece alto», el área envía la cantidad solicitada, la esperada según el historial de esa tienda y el motivo. Esto aporta más a la relación con el cliente que emitir el pedido por él. En resumen, se automatiza el proceso que pertenece al proveedor y es estable, y se deja fuera el que es compartido con el cliente y cambia con cada cadena.

La observación sí amplió el alcance en un punto. Si el software estima la demanda esperada de cada tienda, también puede detectar la ausencia de pedido, es decir, una tienda que debía pedir y no pidió. Ese caso no estaba contemplado y se incorporó según la Sección 2.7.

4.1. Segunda revisión del asesor

La revisión del avance planteó seis observaciones. La Tabla 15 resume cómo se incorporó cada una y en qué sección se desarrolla. Estas observaciones modificaron tres aspectos del proyecto, que son qué información puede usar el método, qué se considera un error y sobre qué periodo se mide el desempeño.

Tabla 15: Observaciones de la segunda revisión y su incorporación.

Observación	Cambio realizado	Sección
Cada variable debe conocerse al emitir la alerta	Se clasificaron las variables por disponibilidad y se construyó una versión que evalúa cada línea con lo sabido ese día	5.1.1, 5.7
Distinguir desviación de error confirmado	Terminología de tres niveles, con desviación, caso sospechoso y error confirmado	5.1.2
Distinguir valor en riesgo de pérdida ocurrida	Los S/ 3 200 mensuales se presentan como valor potencial en riesgo	5.1.2, 1.7
Validar etiquetas con evidencia operativa	Cada error exige una fuente documentada; las modificaciones de cantidad dejan de contarse como errores	5.5
Pasar del análisis semanal a alertas por pedido	Procedimiento en tres etapas, ya implementado en el prototipo	5.1.3
Reservar un periodo independiente y moderar conclusiones	Periodos de ajuste, validación y prueba; la precisión se medirá en prueba con etiquetas confirmadas	5.1.4

5. Avance del proyecto

Entre la tercera y la sexta semana se completaron los pasos 2, 3 y 4 del plan de trabajo (Sección 7) y se revisaron las cifras del paso 1. El avance ya incorpora las observaciones del asesor resumidas en la Sección 4, y los primeros apartados explican cómo se aplicó cada una.

Los resultados se obtuvieron con un programa en Python que lee el archivo exportado del sistema de compras sin modificarlo, por lo que pueden repetirse con cualquier exportación del mismo formato. Las capturas de los archivos de salida y del código están en el Anexo A. Como se trabajó con pocas semanas y con etiquetas aún no confirmadas, los resultados son preliminares.

5.1. Retroalimentación del asesor y cómo se incorpora

El asesor señaló seis aspectos, resumidos en la Tabla 15; los apartados siguientes los desarrollan.

5.1.1. Qué información existe en el momento de alertar

En el archivo, cada línea se registra en promedio cinco días antes de su fecha de entrega, y el 80 % se registra con menos de una semana de anticipación. Esto significa que, cuando se registra una línea, todavía no se conocen las demás líneas que la misma tienda cargará esa semana, ni lo que pedirá la semana siguiente. La Tabla 16 explica qué significa cada variable y si está disponible en ese momento.

Esto afecta a dos elementos del primer entregable. La última fila de la Tabla 3 usa el comportamiento de la semana siguiente; sirvió para diferenciar una campaña de un error, pero no puede usarse para alertar. Lo mismo ocurre con el parámetro de reversión de la Tabla 4, que queda solo para revisar casos pasados. Además, las reglas semanales de esta sección usan semanas completas, por lo que en operación se reemplazan por la versión por pedido.

Tabla 16: Variables del método, su significado y su disponibilidad al emitir la alerta.

Variable	Qué significa (ejemplo)	¿Disponible al alertar?	Tratamiento
Referencia de la tienda	Lo que esa tienda suele pedir de ese producto en una semana, calculado como la mediana de sus últimas cuatro semanas. <i>Por ejemplo, en las cuatro semanas previas al 17 de agosto, ATE pidió 216, 126, 108 y 108 panes grandes; su referencia (la mediana) es 117.</i>	Sí	Se calcula solo con semanas anteriores
Variación frente a la semana anterior	Cuánto cambió el pedido respecto de la semana pasada. <i>Por ejemplo, de 120 a 240 unidades es una variación de +100 %.</i>	Sí	Sin cambios
Línea duplicada	Indica si la tienda tiene dos líneas iguales, con el mismo producto, misma fecha de entrega y misma cantidad. Suele ser el mismo pedido cargado dos veces. <i>Por ejemplo, dos líneas de 180 panes junior para el 05/09.</i>	Sí, parcialmente	Solo se compara con las líneas ya registradas
Peso del producto en el pedido	Qué parte del pedido total de la tienda corresponde a ese producto, comparada con lo usual. <i>Por ejemplo, el pan grande suele ser el 20 % del pedido y esta semana es el 50 %.</i>	Parcialmente	Con lo registrado hasta ese momento
Presentaciones que suben juntas	Cuántas de las tres presentaciones (grande, mediano y junior) subieron más de 30 % en la misma tienda y semana. Si suben las tres, suele ser demanda real; si sube una sola, es más sospechoso.	Parcialmente	Con lo registrado hasta ese momento
Movimiento común de la cadena	Cuánto subieron o bajaron en promedio todas las tiendas esa semana. Permite distinguir un feriado, en que suben todas, de un error, en que sube una sola. <i>Por ejemplo, en Fiestas Patrias toda la cadena subió alrededor de 11 %.</i>	Parcialmente	Con las tiendas que ya registraron su pedido
Lo que la tienda pide la semana siguiente	Si el pedido alto se repite o vuelve a lo normal la semana después. Ayudó en el análisis, pero ese dato todavía no existe cuando hay que alertar.	No	Solo para análisis retrospectivo; fuera del modelo

5.1.2. Desviación, caso sospechoso y error confirmado

En el primer entregable se usaron como sinónimos «desviación», «anomalía» y «error». A partir de este avance se usan tres términos distintos.

- **Desviación.** Es un pedido que se aleja del patrón histórico de la tienda. No implica que esté mal; puede deberse a una promoción, a un evento local o a un cambio de necesidad.
- **Caso sospechoso.** Es una desviación que se debe revisar porque presenta al menos una de las siguientes características.
 - la tienda subió más de 80 % sobre su referencia mientras el resto de la cadena no subió (no es feriado ni campaña);
 - subió una o dos presentaciones, pero no las tres a la vez, lo que no se parece a un aumento real de demanda;
 - tiene una línea duplicada, con el mismo producto, fecha de entrega y cantidad;
 - una línea es varias veces más grande que las líneas habituales de esa tienda y producto;
 - el pedido cayó más de 60 % respecto de su referencia, lo que puede indicar un pedido incompleto.
- **Error confirmado.** Es un caso sospechoso respaldado por evidencia operativa, por ejemplo un correo en que el área o la tienda reconoce el error.

Con esta distinción, los 17 casos y los S/ 3 200 mensuales de la Tabla 2 corresponden a desviaciones. Esa cifra es un valor potencial en riesgo, es decir, el valor del producto despachado por encima de lo esperado si todas las desviaciones fueran errores. La pérdida real será menor y se podrá estimar cuando se sepa cuántas desviaciones se confirman y qué parte del exceso no se recuperó por otra vía.

5.1.3. Del análisis semanal a la alerta por pedido

El análisis exploratorio agrupó los pedidos por tienda, producto y semana, pero la herramienta final debe evaluar cada línea cuando se registra. Para ello se combinan tres comparaciones.

1. La referencia de la tienda sigue siendo semanal y se calcula con las semanas anteriores, que ya se conocen.
2. Al registrarse una línea, se suma con las líneas de la misma tienda y producto ya cargadas para esa semana, y el acumulado se compara con lo que la tienda suele llevar pedido hasta ese día.
3. La línea se compara también con el tamaño habitual de las líneas de esa tienda y producto, para detectar errores que en el total semanal no se notan (Sección 5.5).

Así, la alerta corresponde a una línea concreta y puede emitirse el mismo día del registro, varios días antes de la entrega.

5.1.4. Periodos de ajuste, validación y prueba

Hasta ahora el extracto se dividía en dos partes, hasta el 10 de agosto para ajustar y las tres semanas siguientes para evaluar. Sin embargo, esas semanas también se revisaron al definir los casos sospechosos, así que no eran del todo independientes. Se adopta entonces una división en tres periodos, que deja las dos últimas semanas completas sin usar hasta el final.

- Ajuste (13 de julio al 3 de agosto), para construir el método y fijar sus umbrales.
- Validación (10 y 17 de agosto), para comparar alternativas y elegir parámetros.
- Prueba (24 y 31 de agosto), que se mide una sola vez, con el método ya definido.

La semana del 7 de septiembre está incompleta y no se usa. Además, se pedirá al área de planeamiento un extracto posterior al 11 de septiembre para confirmar los resultados con pedidos nuevos. La precisión y la exhaustividad se medirán en el periodo de prueba cuando haya etiquetas confirmadas.

5.2. Resumen del estado del proyecto

El proyecto se encuentra en la semana 6 de 12, y los productos comprometidos hasta esta semana están terminados. Lo que todavía no se puede afirmar es si las alertas alcanzarán la precisión buscada, porque falta confirmar los casos de error. La Tabla 17 resume la situación.

Tabla 17: Estado del proyecto al cierre de la semana 6 de 12. La columna «Semana» indica cuándo debe cumplirse cada meta. La precisión y la exhaustividad se medirán en el periodo de prueba cuando haya etiquetas confirmadas.

Aspecto evaluado	Meta	Semana	Situación en la semana 6	Estado
Productos de los pasos 1 a 4	4 de 4	6	4 de 4	Cumplido
Errores confirmados con evidencia operativa	20 o más	7	1 (caso ATE)	En camino
Alertas por semana (acumulado de la semana)	Entre 2 y 5	8	4,0	En rango
Alertas que coinciden con un caso sospechoso	70 % o más	12	Por medir	Pendiente
Casos sospechosos que el método detecta	80 % o más	12	Por medir	Pendiente

Por ahora solo hay un error confirmado por escrito (ATE); los demás son casos sospechosos. Por eso, en esta etapa los métodos se prueban con casos conocidos (Sección 5.9) y la medición de precisión y exhaustividad queda para cuando haya más errores confirmados.

5.3. Revisión de la limpieza de datos

El programa de limpieza reprodujo casi todas las cifras de la Sección 1.7.1, entre ellas 10 374 líneas vigentes, 385 anuladas con reemplazo y 119 líneas duplicadas. Cambiaron dos valores.

Las líneas anuladas que se reemplazaron por otra cantidad pasan de 27 a 23. Cuando una tienda tiene varias líneas del mismo producto el mismo día, no es evidente cuál reemplazó a cuál; el programa toma la primera según el número de orden y posición.

Las observaciones evaluables bajan de 1554 a 1371 porque se excluyó la última semana. El archivo termina un viernes y esa semana no tiene los pedidos del sábado, por lo que aparentaba una caída general.

5.4. Paso 2: la tabla de señales

Para cada tienda, producto y semana se calcularon las ocho señales de la Tabla 7. Estas indican cuánto se aleja el pedido de lo que la tienda suele pedir, cuánto cambió frente a la semana anterior, si hay una línea repetida, si subieron las tres presentaciones y si toda la cadena se movió en la misma dirección. Esta versión usa semanas completas; la versión por pedido se describe en la Sección 5.7.

La tabla tiene 1371 filas evaluables. La semana del 27 de julio vuelve a mostrar un alza de toda la cadena, que coincide con Fiestas Patrias. La semana del 13 de julio muestra el mismo comportamiento sin un motivo conocido, y se consultará al área de planeamiento. El pedido de ATE del 17 de agosto vuelve a aparecer marcado.

5.5. Paso 3: casos sospechosos y su validación

El archivo no indica qué pedidos estuvieron mal, así que la lista de errores se construye en dos pasos. Primero, el programa selecciona pedidos sospechosos y propone una etiqueta. Después, cada propuesta se confirma o descarta con evidencia operativa.

Se seleccionaron 78 pedidos por tres motivos, que son un alza solo en esa tienda, una línea duplicada o una caída brusca. Se propone como posible error cuando la tienda subió sola, sin que subieran las demás tiendas ni sus otras presentaciones, o cuando hay una línea duplicada con un alza importante (Tabla 18).

Tabla 18: Pedidos sospechosos según el motivo y la etiqueta propuesta.

Motivo	Posible error	Probablemente normal
Alza que solo afectó a la tienda	8	8
Línea duplicada	5	38
Caída brusca	0	19
Total	13	65

caso	Tienda	Material	Producto	semana	Pedido de la semana	Lo habitual	Motivo	ID de las líneas (orden-posición)	propuesta	etiqueta	evidencia
C01	BB TDA STRIP LA MAR IN LINE	201987	Junior x60	27/07/2026	4500	2520	Línea duplicada (misma fecha y cantic 4500721520-930, 4500721520-1860, posible error				
C02	BB TDA SUCRE	201987	Junior x60	10/08/2026	4080	2040	Subió solo esta tienda (+100 % sobre 4500725224-740, 4500723916-710, 4i posible error				
C03	BB TDA STRIP LA MAR IN LINE	201986	Mediano x30	27/07/2026	3510	1320	Línea duplicada y alza (+166 % 4500721520-920, 4500721520-1850, posible error				
C04	BB TDA JOCKEY PLAZA	201986	Mediano x30	27/07/2026	2850	1560	Línea duplicada (misma fecha y cantic 4500721520-110, 4500721520-1610, posible error				
C05	BB TDA CENTRO CÍVICO	201986	Mediano x30	27/07/2026	2400	1515	Línea duplicada (misma fecha y cantic 4500721520-360, 4500721520-1560, posible error				
C06	BB TDA PV ATE	201987	Junior x60	31/08/2026	1380	720	Subió solo esta tienda (+92 % sobre c 4500730435-360, 4500729258-390, 4i posible error				
C07	BB TDA PLAZA LIMA SUR FC	201985	Grande x18	10/08/2026	979	405	Subió solo esta tienda (+142 % sobre 4500726050-10, 4500725224-940, 45i posible error				
C08	BB TDA PV ATE	201986	Mediano x30	31/08/2026	660	315	Subió solo esta tienda (+110 % sobre 4500730435-350, 4500729258-380, 4i posible error				
C09	BB TDA MALL DEL SUR	201985	Grande x18	31/08/2026	594	387	Línea duplicada (misma fecha y cantic 4500730435-1640, 4500730435-1420 posible error				
C10	BB K UTP LIMA CENTRO	201987	Junior x60	31/08/2026	480	240	Subió solo esta tienda (+100 % sobre 4500729258-1390, 4500729256-1420 posible error				
C11	BB TDA PV ATE	201985	Grande x18	17/08/2026	432	117	Subió solo esta tienda (+269 % sobre 4500726891-370, 4500725226-340 posible error			error	correo Fig. 3
C12	BB K UTP LIMA CENTRO	201986	Mediano x30	31/08/2026	210	120	Subió solo esta tienda (+75 % sobre c 4500729258-1380, 4500729256-1410 posible error				
C13	BB TDA PLAZA CENTER VENT EXPRS	201985	Grande x18	17/08/2026	108	54	Subió solo esta tienda (+100 % sobre 4500725692-1340, 4500725690-1430 posible error				

Figura 6: Hoja de revisión salidas/03_marcado.xlsx. Cada fila es un caso sospechoso con su motivo, lo habitual de la tienda y los identificadores de sus líneas. En rojo, los casos propuestos como posible error; en la columna *etiqueta* la autora escribe *error*, *normal* o *duda*, y en *evidencia*, la fuente. El caso C11 (ATE) ya figura como error confirmado.

La autora valida cada caso y lo marca como error solo si cuenta con alguna de estas evidencias, como un correo en que el área o la tienda reconozca el error, una corrección del pedido con su motivo o la confirmación de la analista que atendió el caso. Los casos sin evidencia quedan como «duda» y no se usan para entrenar ni para evaluar. La forma de registrar estas etiquetas se describe en la Sección 6.7.

En el primer entregable se propuso usar como ejemplos de error las líneas que compras anuló y volvió a cargar con otra cantidad. Esta idea se descartó. Como indicó el asesor, cambiar una

cantidad puede ser una decisión legítima de la tienda. Además, en 19 de las 23 líneas la cantidad corregida es mayor que la original (por ejemplo, de 18 a 72 unidades), lo que puede deberse tanto a un error de digitación como a que la tienda decidió pedir más. Estas líneas se tratarán como casos sospechosos que requieren evidencia.

También se observó que ninguna de estas correcciones sobresale en el total semanal, porque afectan a una sola línea. Por eso se agregó la comparación por línea descrita en la Sección 5.1.3.

5.6. Paso 4: reglas sencillas como referencia

Antes de entrenar el árbol de decisión se programaron tres reglas sencillas, que sirven de referencia para comparar el árbol.

- R1.** Semana anterior. Alerta si el pedido duplica el de la semana previa. Es lo más parecido a lo que hoy hace la analista.
- R2.** Habitual de la tienda. Alerta si el pedido se aleja de lo que la tienda suele pedir más de lo que normalmente varía.
- R3.** Inusual sin ejemplos. Es un método llamado Isolation Forest [10], que no usa las etiquetas. Construye muchos árboles que parten los datos al azar y mide cuántas divisiones hacen falta para dejar aislado cada pedido. Un pedido muy distinto del resto queda aislado con pocas divisiones y se marca como inusual. Su limitación es que detecta lo *raro*, no lo *erróneo*, ya que una tienda grande o una semana de feriado también son raras sin ser errores.

Las dos primeras reglas usan umbrales fijos y la tercera se ajustó con el periodo de ajuste. Como todavía hay un solo error confirmado, en esta etapa no se reporta su precisión, porque con tan pocos casos la cifra no sería concluyente. Se analizan, en cambio, dos aspectos que no dependen de las etiquetas, es decir, cuántas alertas emite cada regla por semana (Figura 7) y cómo se comporta frente a dos casos conocidos (Sección 5.9).




Figura 7: Número de alertas por semana de cada regla. La franja sombreada marca el volumen que el analista puede revisar; las líneas verticales marcan el inicio de la validación y de la prueba.

La regla de la semana anterior y la del método sin ejemplos se mantienen casi siempre dentro de la franja revisable. La regla de lo habitual de la tienda emite más alertas, y en la semana de Fiestas Patrias llega a 34, porque no diferencia una tienda que sube sola de toda la cadena subiendo por el feriado. El árbol de decisión podría corregir esto, ya que dispone de la señal de movimiento común.

5.7. Primera versión por pedido

Se programó una primera versión que evalúa cada línea en el momento de su registro, con las tres comparaciones de la Sección 5.1.3. Cada línea se compara solo con las semanas anteriores y con las líneas de la misma semana ya registradas. Los umbrales se fijaron con el periodo de ajuste, buscando unas cuatro alertas por semana. Con ellos, la comparación del acumulado de la semana emitió 4,0 alertas por semana en ese periodo, la del tamaño de la línea 3,3 y la combinación de ambas con la línea duplicada 13,5.

Como cada alerta se emite cuando se registra la línea, también se conoce con cuánta anticipación llega. En el caso de ATE, la línea de 396 unidades se registró el 19 de agosto para entregarse el 22, y la alerta se habría emitido tres días antes del despacho.

5.8. Primer entrenamiento del árbol y análisis de parámetros

Con las señales por línea y las etiquetas propuestas se entrenó una primera versión del árbol, conectada a la ventana descrita en la Sección 6.4. Para analizar el efecto de sus parámetros se entrenaron 24 combinaciones con el periodo de ajuste y se comparó cuántas alertas emite cada una y con qué precisión. La Tabla 19 muestra las más representativas.

Tabla 19: Análisis de parámetros del árbol entrenado con el periodo de ajuste (33 líneas de error entre 3 902). Las alertas se cuentan por tienda, producto y semana.

Peso de la clase error	Profundidad	Hojas	Alertas por semana	Precisión
Balanceado	2	4	42,5	2 %
Balanceado	5	9	37,8	3 %
1 (sin ajuste)	2 a 5	4 a 9	1,0	75 %
5	4	7	1,8	57 %
5 (mín. 20 líneas por hoja)	4	5	7,5	13 %

La tabla muestra el efecto de cada parámetro. Con el peso balanceado, que iguala la importancia total de errores y normales, el árbol emite unas 40 alertas por semana, demasiadas para revisarlas. Sin ajuste de peso ocurre lo contrario, ya que casi no alerta. Con un peso de 5 y profundidad 4 la carga baja a menos de 2 alertas por semana con 57 % de precisión en ajuste. Exigir al menos 20 líneas por hoja vuelve las reglas más generales, pero sube la carga y baja la precisión.

Como en el periodo de ajuste hay solo 4 casos de error, estas cifras describen cómo responde el árbol a cada parámetro, pero todavía no sirven para elegir el mejor por su capacidad de detectar errores nuevos. Por eso los parámetros se fijaron con dos criterios, una carga de alertas revisable y reglas fáciles de leer (profundidad 4, mínimo 5 líneas por hoja y peso 5 para la clase error). Con esos parámetros, el árbol se entrenó con los periodos de ajuste y validación; el periodo de prueba quedó reservado.




Figura 8: Ventana de revisión del prototipo, con las líneas marcadas por el árbol en las últimas semanas del extracto, con su nivel, la probabilidad de la hoja y la regla en palabras.

5.9. Prueba con casos conocidos

Mientras no haya suficientes errores confirmados, los métodos se prueban con dos casos cuyo resultado se conoce de antemano y que el primer entregable ya comparó en la Tabla 3.

- **ATE, semana del 17 de agosto.** Es un error confirmado por correo. Un buen método *debe* alertar.
- **Fiestas Patrias, semana del 27 de julio.** Es un alza de toda la cadena, que no es error. Un buen método *no debe* llenarse de alertas; esa semana hay 169 combinaciones de tienda y producto.

Para que la prueba sea justa, el árbol se entrenó sin el caso que se evalúa, es decir, sin la semana de ATE para ver si la detecta, y sin la semana de Fiestas Patrias para contar sus alertas. La Tabla 20 resume el resultado.

Tabla 20: Prueba con casos conocidos. En Fiestas Patrias se cuentan las alertas emitidas, que en ese caso son falsas alarmas.

Método	ATE, 17 de agosto (debe alertar)	Fiestas Patrias (alertas)
R1. Semana anterior	Sí	3
R2. Habitual de la tienda	Sí	34
R3. Inusual sin ejemplos	Sí	3
Por pedido, acumulado de la semana	Sí, 3 días antes	0
Por pedido, tamaño de la línea	Sí, 3 días antes	9
Por pedido, cualquiera o línea duplicada	Sí, 3 días antes	16
Árbol de decisión (sin haber visto el caso)	No	3

La comparación del acumulado de la semana es la única que cumple ambas condiciones, ya que detecta el error de ATE tres días antes de la entrega y no emite ninguna alerta en Fiestas Patrias, porque descuenta el movimiento común de la cadena. La regla de lo habitual de la tienda detecta ATE, pero se llena de falsas alarmas en el feriado. El árbol, en cambio, distingue bien el feriado, pero no reconoce el caso de ATE cuando no lo vio durante el entrenamiento. Esto confirma que, con los pocos errores etiquetados que hay hoy, el árbol todavía no aprende un patrón que pueda aplicar a casos nuevos.

5.10. Qué hace falta para medir el desempeño

La precisión y la exhaustividad, que son las metas del proyecto, se medirán una sola vez en el periodo de prueba (24 y 31 de agosto), que quedó reservado. Hacerlo hoy no sería concluyente por tres razones. Hay un solo error confirmado. En esas dos semanas hay apenas 5 casos propuestos, de modo que cada acierto movería el resultado 20 puntos. Además, las etiquetas propuestas fueron definidas por el mismo programa. Para que esa medición sea válida hace falta lo siguiente, en este orden.

1. **Ampliar el historial** con el extracto posterior al 11 de septiembre y, si es posible, con meses anteriores a julio, para tener más casos de error de los cuales aprender y con los cuales evaluar.
2. **Medir la versión por pedido contra etiquetas por línea**, que es la forma en que esa versión emite sus alertas.
3. **Combinar la regla de lo habitual con el filtro de campaña y de presentaciones**, y dar al árbol esa medida como una variable más, para que pueda aprovechar lo que hoy hace bien cada método.

Ninguna de estas mejoras se ajustará mirando el periodo de prueba, para que su resultado siga siendo una medición independiente.

6. Propuesta de solución

6.1. Alternativas identificadas

Para responder al problema delimitado en la Sección 1 se consideraron cuatro alternativas, que atacan la causa raíz desde lugares distintos de la operación.

- A. Tope fijo en el ERP.** Establecer en el sistema de compras del cliente una cantidad máxima por producto y tienda, por encima de la cual el pedido no se acepta.
- B. Doble confirmación de la tienda.** Pedir a cada tienda que confirme su pedido antes del cierre, por ejemplo mediante un mensaje o un formulario.
- C. Automatizar la emisión del pedido.** Que un software calcule y envíe el pedido de cada tienda, eliminando la digitación manual. Es la alternativa sugerida por el asesor en la primera

revisión.

- D. Validación con el historial de cada tienda.** Que el proveedor compare cada pedido recibido con lo que esa tienda suele pedir y alerte, con su motivo, cuando la diferencia no tenga explicación.

6.2. Criterios de selección

Las alternativas se compararon con cinco criterios, ponderados según su importancia para el proveedor. La precisión de las alertas recibe el mayor peso porque es la variable que el proyecto declaró innegociable (Sección 2.1), ya que una alerta que no se cree deja de mirarse. Cada alternativa se calificó de 1 (desfavorable) a 5 (favorable); las letras corresponden a las alternativas de la sección anterior.

Tabla 21: Matriz de selección de alternativas.

Criterio	Peso	A	B	C	D
Distingue tiendas y semanas distintas	30 %	1	3	4	4
No requiere permisos ni cambios en el cliente	25 %	1	2	1	5
Explica el motivo de cada observación	20 %	3	2	2	5
Costo y plazo dentro de 12 semanas	15 %	3	4	1	4
Se replica con otros clientes	10 %	2	3	1	5
Puntaje ponderado		1,80	2,70	2,10	4,55

La alternativa D obtiene el mayor puntaje. La C es la única que elimina el error en su origen, pero exige permisos del cliente, se tendría que rehacer para cada cadena y traslada al proveedor la responsabilidad del pedido (Sección 4). La A es la más sencilla, pero trata igual a una tienda de centro comercial que a una de barrio. La B no requiere tecnología, pero agrega un paso diario a un proceso que ya funciona con plazos ajustados.

6.3. Solución seleccionada y prototipo previo

La solución seleccionada es un **software de validación de pedidos** que recibe el Excel que el área ya exporta del sistema de compras y devuelve otro Excel con las líneas que se deben revisar, indicando cuánto se pidió, cuánto se esperaba y por qué se marcó. El software alerta pero no bloquea, y la decisión final sigue siendo de la persona.

La solución cuenta ya con un **prototipo previo** funcional, construido en las semanas 1 a 6 en Python. Lee el archivo original, descarta las líneas anuladas, calcula para cada línea las señales que se conocen en el momento de su registro, entrena un árbol de decisión y muestra en una ventana las líneas que conviene revisar con su motivo (Sección 5.8). Este prototipo permitió medir las reglas de la Sección 5.6 y la versión por pedido de la Sección 5.7. Falta confirmar los casos de error con evidencia, elegir el modelo definitivo y completar la interfaz.

6.4. Arquitectura del software

El software tiene dos partes (Figura 9). La parte visible es una ventana de escritorio hecha con Tkinter, la librería gráfica que viene incluida en Python, con tres botones. La parte interna realiza el análisis, es decir, limpia el archivo, calcula las señales de cada línea y aplica el árbol de decisión. Ambas corren en la computadora de la usuaria, sin servidor ni conexión con el ERP.

- 1. Entrenar modelo.** La usuaria elige el Excel histórico de pedidos y el Excel de revisión, donde cada caso revisado tiene su etiqueta. El programa entrena el árbol, muestra sus reglas y la cantidad de errores etiquetados que usó, y lo guarda.
- 2. Revisar pedidos.** La usuaria elige el Excel de la semana. El programa aplica el árbol guardado a cada línea y lista las que resultan sospechosas, con su nivel (error probable o aviso) y la regla del árbol que las marcó.




Figura 9: Arquitectura del software. La ventana (arriba) llama al análisis (abajo); el árbol se entrena con el Excel de revisión y se guarda para usarlo en cada revisión.

3. Exportar alertas. Guarda la lista en un Excel que puede adjuntarse al correo del cliente.

Las alertas que la analista confirma o descarta se agregan al Excel de revisión. Así, cada semana de uso aporta nuevos casos etiquetados y el árbol puede volver a entrenarse con más información.

6.5. Cómo decide el árbol de decisión

Un árbol de decisión clasifica un caso mediante una secuencia de preguntas de tipo sí o no sobre sus variables [3]. Cada pregunta compara una variable con un valor; según la respuesta, se pasa a la siguiente pregunta, hasta llegar a una hoja que indica la clase (error o normal) y la proporción de casos de error que había en esa hoja durante el entrenamiento. El árbol aprende solo qué preguntas hacer y en qué orden, y en cada paso elige la variable y el valor que mejor separan los casos de error de los normales.

Por ejemplo, el árbol entrenado con los datos actuales marca como error una línea cuando se cumplen las siguientes condiciones.

La línea no está duplicada, la desviación propia de la tienda es mayor que 0,76, la entrega es de viernes a domingo y la línea se registró con 6 días o menos de anticipación.

Esta misma frase es la que muestra el programa como motivo de la alerta. Esa es la razón práctica para usar un árbol, ya que además de marcar el pedido, permite explicarle al cliente por qué se marcó (Sección 2.1).

Las variables que recibe el árbol son las de la Tabla 16. Todas se calculan con la información disponible el día en que se registra la línea, de modo que el árbol puede aplicarse antes del despacho. La comparación con la semana siguiente, que sirvió en el análisis exploratorio, no forma parte de las variables del árbol.

6.6. Parámetros del árbol

El comportamiento del árbol depende de unos pocos parámetros que se fijan antes de entrenarlo. La Tabla 22 explica qué controla cada uno y cuál es su efecto. La influencia de cada uno se analizó con 24 combinaciones (Sección 5.8); los valores elegidos buscan una carga de alertas revisable y reglas fáciles de leer.

El peso de la clase error es necesario porque los errores son muy pocos frente a los pedidos normales, ya que en el periodo de ajuste hay 33 líneas de error entre 3902. Sin ese peso, el árbol aprende que casi todo es normal y casi no emite alertas.

Tabla 22: Parámetros del árbol de decisión, su significado y el valor elegido.

Parámetro	Qué controla	Efecto al aumentarlo	Valor
Profundidad máxima (<code>max_depth</code>)	Cuántas preguntas seguidas puede hacer el árbol antes de decidir	Reglas más detalladas, pero mayor riesgo de aprender casos particulares que no se repiten	4
Mínimo de líneas por hoja (<code>min_samples_leaf</code>)	Cuántas líneas debe tener, como mínimo, cada grupo final	Reglas más generales y estables, pero menos capaces de detectar casos raros	5
Peso de la clase error (<code>class_weight</code>)	Cuánto cuenta un error frente a un pedido normal al entrenar	Más alertas y mayor detección, pero menor precisión	5
Criterio de división (<code>criterion</code>)	Cómo mide el árbol qué tan bien separa una pregunta los errores de los normales	Se usa el índice de Gini, el estándar de <code>scikit-learn</code>	Gini
Umbral de alerta	Proporción de error de la hoja a partir de la cual se emite la alerta	Menos alertas y más certeras	0,5 (aviso) y 0,8 (error probable)

6.7. La etiqueta y de dónde aprende el árbol

Para entrenar el árbol, cada caso necesita una *etiqueta*, que es la respuesta que el modelo debe aprender, con valor 1 si el pedido fue un error y 0 si fue normal. La etiqueta no viene en el archivo del sistema de compras; la asigna la autora, que valida personalmente cada caso con la evidencia disponible. Así, la certeza de que hubo un error proviene de esa validación y no del programa.

Para no revisar las 1371 combinaciones de tienda, producto y semana, el programa primero descarta los pedidos que están dentro de lo habitual y deja solo los 78 casos sospechosos (Sección 5.5). Todo lo que no llega a esa lista se considera normal. Sobre los casos sospechosos, la etiqueta puede registrarse de dos formas, y el botón *Entrenar modelo* acepta cualquiera de ellas.

1. **Hoja de revisión.** En la columna `etiqueta` de `03_marcado.xlsx` se escribe, para cada caso, *error*, *normal* o *duda* (Figura 6). Mientras un caso no se revise, el programa usa su propuesta como etiqueta provisional.
2. **Lista de líneas con error.** Cada línea del archivo original tiene un identificador único, formado por el número de orden de compra y la posición (`Documento compras` y `Posición`). Si la autora sabe con certeza qué líneas fueron error, por ejemplo por un correo de alerta, basta con anotar sus identificadores en un Excel con la columna `id_linea`, por ejemplo 4500726891-370 para la línea de ATE del 22 de agosto. Esta forma es más precisa, porque marca la línea exacta y no la semana completa.

Los casos marcados como *duda* no se usan para entrenar ni para evaluar. La cantidad de etiquetas determina qué tan fino puede ser el árbol, ya que con profundidad 4 puede llegar a tener 16 hojas y cada una necesita al menos 5 líneas. Por eso la meta es reunir al menos 20 errores confirmados antes de tomar el árbol como definitivo. Hoy hay un solo error confirmado y el resto de etiquetas son propuestas del programa, por lo que los resultados del árbol son preliminares. Cada alerta que la autora confirme o descarte se suma a la hoja de revisión, y el árbol puede volver a entrenarse con esa información.

6.8. Estructura de desglose del trabajo

La Figura 10 descompone el proyecto en cinco entregables y diecinueve paquetes de trabajo. Cada paquete termina en un producto verificable.

6.9. Paquetes de trabajo

La Tabla 23 detalla cada paquete de la EDT con el producto que deja al terminar, las horas estimadas y su estado al cierre de la semana 6.




Figura 10: Estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto.

Tabla 23: Paquetes de trabajo, su producto y su esfuerzo estimado. La responsable de todos es la autora del proyecto.

Código	Paquete	Producto verificable	Horas	Estado
1.1–1.3	Diagnóstico	Archivo limpio, cifras del problema y programa que las reproduce	40	Hecho
2.1	Tabla de señales	Excel con las señales por línea y por semana	20	Hecho
2.2	Casos con evidencia	Lista de casos con su etiqueta y la evidencia que la respalda	24	En curso
2.3	Reglas sencillas	Carga de alertas y prueba con casos conocidos de tres reglas y de la versión por pedido	16	Hecho
2.4	Árbol y comparación	Árbol entrenado y comparación con la mejor regla	20	En curso
2.5	Umbral y motivos	Umbral elegido y frase explicativa por alerta	12	Pendiente
3.1	Motor de cálculo	Función que transforma el Excel en la tabla de alertas	16	Pendiente
3.2–3.4	Interfaz	Aplicación con carga, alertas, ficha, ausencias y descarga	40	En curso
4.1–4.3	Validación	Resultados en el periodo independiente y acta de prueba de uso	24	Pendiente
5.1–5.3	Gestión y cierre	Informes, manual de uso e informe final	28	En curso
Total			240	

6.10. Entregables y criterios de aceptación

Cada entregable de primer nivel de la EDT tiene una condición verificable que indica cuándo está terminado y la evidencia que lo demuestra (Tabla 24). Los criterios detallados del software se encuentran en la Tabla 13.

6.11. Resultados esperados

Al cierre de la semana 12 se espera contar con tres resultados. El primero es un **software** que, a partir del archivo exportado y en menos de un minuto, entregue las líneas a revisar con su motivo y con varios días de anticipación respecto de la entrega. El segundo es una **evaluación** del método sobre un periodo que no se usó para construirlo, expresada en la proporción de alertas que resultaron ser errores confirmados y en la proporción de errores que el método detectó. El tercero es un **registro de casos** revisados con evidencia, que permita seguir mejorando el método con el uso. Si la evaluación muestra que el árbol de decisión no supera a la mejor regla sencilla, el software se entregará igualmente sobre esa regla, y ese hallazgo se reportará como resultado.

Tabla 24: Entregables del proyecto y su criterio de aceptación.

Entregable	Se acepta cuando...	Evidencia	Semana
1 Diagnóstico	El programa reproduce desde el archivo original las cifras del problema	Salidas 01_limpio.xlsx y Sección 1.7	2
2 Modelo	Existe una decisión documentada entre árbol y regla, tomada con el periodo de validación y con al menos 20 errores confirmados	Registro de casos con evidencia y comparación por periodo	8
3 Software	Cumple los 9 criterios de aceptación de la Tabla 13	Archivo de salida y acta de prueba	11
4 Validación	Las métricas se calcularon una sola vez sobre el periodo independiente y se reportan frente a sus metas	Informe de resultados	12
5 Gestión y cierre	El asesor aprueba el informe final y la jefatura recibe el manual de uso	Acta de entrega	12

7. Cronograma

7.1. Diagrama de Gantt preliminar

El proyecto se organiza en doce semanas. La Figura 11 muestra las tareas, su duración y su estado al cierre de la semana 6. El detalle de cada paquete se encuentra en la Tabla 23.




Figura 11: Diagrama de Gantt preliminar. Las barras oscuras están completadas; la línea vertical marca el corte de este avance.

El cronograma incorpora un ajuste respecto del plan original, ya que la elección entre el árbol y la mejor regla se traslada de la semana 7 a la 8, porque antes es necesario confirmar los casos con evidencia y recalculan las señales con la información disponible en cada momento. El desplazamiento se absorbe dentro de la semana 8 y no modifica la fecha de entrega. La secuencia que determina esa fecha es la confirmación de casos, el entrenamiento del árbol, la elección del umbral y la construcción del motor de cálculo; su eslabón más frágil es la confirmación de casos, porque depende de los correos que conserva el área de planeamiento.

7.2. Identificación de hitos

La Tabla 25 indica, para cada hito, la decisión que se toma y quién la toma.

Tabla 25: Hitos del proyecto.

Hito	Semana	Decisión que se toma	Quién decide	Estado
H1 Diagnóstico	2	El problema está medido y justifica el proyecto	Asesor	Cumplido
H2 Reglas de referencia	6	Se definen las reglas con que se comparará el modelo	Autora	Cumplido
H3 ¿Árbol o regla?	8	Se decide si el árbol aporta frente a la mejor regla	Autora, con visto bueno del asesor	Pendiente
H4 Motor operativo	9	El cálculo funciona de punta a punta sin pantallas	Autora	Pendiente
H5 Aplicación completa	11	La herramienta está lista para la prueba de uso	Autora	Pendiente
H6 Entrega final	12	Se acepta el prototipo según los criterios de la Tabla 13	Asesor y jefatura	Pendiente

8. Presupuesto

8.1. Estimación preliminar de costos

El proyecto lo realiza una sola persona, la practicante, con la computadora que la empresa ya le asignó y con herramientas de uso libre. Por eso no requiere compras ni contrataciones, y su único costo es el tiempo de trabajo (Tabla 26). La revisión de casos con la analista y la presentación a la jefatura forman parte de sus funciones habituales y no se consideran un costo adicional.

Tabla 26: Estimación preliminar de costos del proyecto (12 semanas).

Partida	Cantidad	Costo unitario (S/)	Total (S/)
Practicante (desarrollo completo del proyecto)	240 h	12	2 880
Computadora asignada por la empresa	1	–	0
Software (Python, pandas, scikit-learn, Tkinter, L ^A T _E X)	–	–	0
Línea base de costos			2 880
Reserva de contingencia (10 %)			288
Presupuesto del proyecto			3 168
Reserva de gestión (5 %, fuera de la línea base)			144
Total con reservas			3 312

La reserva de contingencia equivale a unas 24 horas de trabajo y cubre riesgos ya identificados en la Sección 9, en especial que la confirmación de casos o la obtención del extracto independiente tomen más tiempo del previsto. La reserva de gestión cubre imprevistos fuera del registro de riesgos, como un cambio de alcance pedido por la empresa, y su uso lo aprueba la jefatura de planeamiento.

El valor potencial en riesgo estimado en la Sección 1.7 es de alrededor de S/ 3 200 al mes. Como no es una pérdida comprobada (Sección 5.1.2), no se usa para calcular un retorno de la inversión; solo muestra que el problema tiene un orden de magnitud similar al costo del proyecto.

8.2. Supuestos utilizados

- La practicante dedica 20 horas por semana durante 12 semanas, valorizadas en S/ 12 por hora, cifra cercana a la subvención de prácticas.
- La computadora ya fue asignada por la empresa y se usaría igual sin el proyecto, por lo que no genera un costo adicional.
- Todas las herramientas son de uso libre y el programa corre en la computadora de la usuaria, sin servidores ni licencias.

- El tiempo de la analista y de la jefatura no se valoriza porque corresponde a sus funciones habituales de revisión.
- El curso de Proyecto de Fin de Carrera brinda la asesoría académica, que no tiene costo para el proyecto.

9. Riesgos

9.1. Lista preliminar de riesgos

La Tabla 27 actualiza la matriz del primer entregable con lo observado en la ejecución y con la retroalimentación del asesor. Cada riesgo se describe como una condición y su consecuencia, con la señal que permite anticiparlo.

Tabla 27: Lista de riesgos con probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5, y estrategia de respuesta.

ID	Si... entonces...	P	I	Estrategia	Respuesta y señal temprana
R1	Si no se reúnen 20 errores confirmados, el modelo no tendrá de qué aprender	5	4	Mitigar	Confirmar los 78 casos con correos en la semana 7. La señal es que hoy hay un solo error confirmado
R2	Si el modelo usa información que no existe al alertar, su desempeño real será menor	4	4	Evitar	Calcular todas las señales con lo registrado hasta cada momento. La señal es que las variables semanales usan la semana completa
R3	Si no se obtiene un extracto posterior, la prueba quedará limitada a dos semanas y 5 casos	3	4	Mitigar	Las semanas del 24 y 31 de agosto ya están reservadas como prueba; el extracto nuevo se solicita en la semana 7 para confirmar con más casos
R4	Si el árbol se ajusta demasiado a pocas semanas, fallará con datos nuevos	3	4	Mitigar	Limitar su profundidad y compararlo solo en validación. La señal es una gran diferencia entre ajuste y validación
R5	Si las campañas generan alertas correctas pero inútiles, el analista dejará de mirarlas	3	4	Mitigar	Usar el movimiento común de la cadena. La señal es que más del 10 % de las series sube la misma semana
R6	Si el historial contiene errores, la referencia quedará inflada	3	3	Mitigar	Usar medianas y recalcular sin los casos confirmados
R7	Si el software no se adopta, se volverá a la revisión manual	2	4	Mitigar	Interfaz de un solo paso y criterio de aceptación 9
R8	Si cambia el formato del archivo exportado, el programa fallará	2	3	Aceptar	Verificar columnas al inicio con un mensaje explícito

9.2. Matriz de probabilidad e impacto

La Figura 12 ubica los ocho riesgos según su probabilidad e impacto. Dos de ellos (R1 y R2) quedan en la zona roja y requieren atención inmediata; el resto se sigue cada semana.

9.3. Estrategias de respuesta

Los riesgos R1, R2 y R3 son los que más pueden afectar el resultado del proyecto, ya que tienen que ver con cuántos errores se confirman, qué información se usa para alertar y en qué periodo se mide el desempeño. Por eso se atienden en la semana 7, antes de entrenar el árbol. Los riesgos R4 a R6 se mitigan con decisiones de diseño ya incorporadas al método. El R7 se gestiona con la prueba de uso de la semana 12 y el R8 se acepta, porque su impacto es acotado y su detección inmediata.




Figura 12: Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos en rojo requieren respuesta inmediata; los ámbar, seguimiento semanal.

10. Indicadores

La Tabla 28 muestra cómo cada elemento del plan responde al anterior. El problema da lugar a la causa raíz, esta al objetivo, el objetivo a un entregable y el entregable a un indicador que permite verificarlo.

Tabla 28: Alineación entre problema, objetivos, entregables e indicadores.

Causa que se ataca	Objetivo específico	Entregable	Indicador
No hay un valor de referencia por tienda	2. Valor esperado con información disponible	2 Modelo	Error de la referencia
La revisión es visual y no prioriza	4. Elegir el método que alerta mejor	2 Modelo	Precisión y exhaustividad
Las alertas llegan tarde o no se revisan	5. Software con motivo y anticipación	3 Software	Carga de alertas y anticipación
No se sabe si el control funciona	3 y 6. Casos confirmados y evaluación independiente	4 Validación	Errores confirmados

La Tabla 29 define los indicadores con que se medirá el proyecto. Se distinguen los indicadores de *resultado*, que dicen si el problema se está resolviendo, de los indicadores *líderes*, que avisan con anticipación si el resultado está en riesgo.

Tabla 29: Indicadores clave del proyecto.

Indicador	Cómo se calcula	Meta	Tipo	Hoy
Precisión de las alertas	Alertas que resultan ser errores confirmados / alertas emitidas	$\geq 70 \%$	Resultado	Por medir
Exhaustividad	Errores confirmados detectados / errores confirmados	$\geq 80 \%$	Resultado	1 de 1
Carga de alertas	Alertas emitidas por semana	2 a 5	Resultado	4,0
Anticipación	Días entre la alerta y la fecha de entrega (mediana)	≥ 3 días	Resultado	3 (caso ATE)
Tiempo de proceso	Segundos entre la carga del archivo y el resultado	< 60 s	Resultado	17 s (prototipo)
Errores confirmados	Casos con evidencia operativa acumulados	≥ 20	Líder	1

A. Evidencias del prototipo

Este anexo documenta el prototipo construido en las semanas 1 a 6. El prototipo está programado e implementado en Python; aquí cada paso se presenta en pseudocódigo, es decir, describiendo en lenguaje sencillo lo que hace el programa, para que se entienda sin necesidad de leer el código. Junto a cada paso se muestra el archivo de Excel que produce, tal como lo vería la analista de planeamiento. El código fuente completo está en la carpeta `src/` del proyecto.

Tabla 30: Organización del prototipo.

Archivo	Función
src/pipeline.py	Pasos 1 a 4 en su versión semanal, que son limpieza, señales, casos sospechosos y reglas sencillas (Algoritmos 1 a 3)
src/pedido.py	Versión por pedido y calibración de umbrales (Algoritmo 4)
src/modelo.py	Parte interna del software, con el entrenamiento del árbol, análisis de parámetros y revisión de pedidos (Algoritmos 5 y 6)
src/app.py	Ventana en Tkinter con los botones Entrenar, Revisar y Exportar
src/figuras_gestion.py	EDT, diagrama de Gantt y matriz de riesgos
salidas/01 a 05_*.xlsx	Archivos de resultados de cada paso

A.1. Paso 1: limpieza

Algoritmo 1 Limpieza del archivo

Entrada archivo exportado del sistema de compras

Salida líneas vigentes, líneas modificadas y resumen

- 1: verificar que existan las columnas obligatorias; si falta alguna, informar su nombre y detener
- 2: calcular la semana de cada línea a partir de su fecha de entrega
- 3: separar las líneas con indicador de borrado «L» (anuladas) de las vigentes
- 4: **para cada** línea anulada **hacer**
- 5: buscar una línea vigente de la misma tienda, producto y fecha de entrega
- 6: **si** existe y su cantidad es distinta **entonces**
- 7: registrarla como línea modificada (cantidad original y cantidad final)
- 8: **fin si**
- 9: **fin para**
- 10: marcar como duplicadas las líneas vigentes con igual tienda, producto, fecha y cantidad
- 11: **devolver** líneas vigentes, líneas modificadas y resumen de conteos

A.2. Paso 2: señales

Algoritmo 2 Cálculo de señales por tienda, producto y semana

Entrada líneas vigentes

Salida tabla de señales

- 1: sumar las cantidades por tienda, producto y semana para obtener q
- 2: **para cada** tienda y producto **hacer**
- 3: **para cada** semana **hacer**
- 4: $\hat{q} \leftarrow$ mediana de q en las 4 semanas anteriores (mínimo 2)
- 5: $e \leftarrow (q - \hat{q})/\hat{q}$ *desviación respecto de lo habitual*
- 6: $z \leftarrow (q - \hat{q}) /$ variación habitual de la serie
- 7: $\Delta \leftarrow$ variación frente a la semana anterior
- 8: **fin para**
- 9: **fin para**
- 10: **para cada** semana **hacer**
- 11: $a \leftarrow$ mediana de e de todas las series *movimiento común de la cadena*
- 12: $u \leftarrow e - a$ para cada serie *lo que se movió solo esa tienda*
- 13: **fin para**
- 14: contar cuántas presentaciones subieron más de 30 % en cada tienda y semana
- 15: excluir la última semana si el archivo termina antes del domingo
- 16: **devolver** tabla de señales

A.3. Paso 3: casos sospechosos

Algoritmo 3 Selección de casos sospechosos y propuesta de etiqueta

Entrada tabla de señales

Salida hoja de revisión

```
1: para cada tienda, producto y semana evaluable hacer
2:   si  $u > 0,8$  o hay línea duplicada o  $u < -0,6$  entonces
3:     agregar a la lista de casos sospechosos con su motivo
4:   si subió sola (sin campaña y menos de 3 presentaciones en alza) o duplicada con alza mayor a 50 %
     entonces
5:     proponer «posible error»
6:   si no
7:     proponer «normal»
8:   fin si
9: fin para
10: fin para
11: dejar las columnas de etiqueta final y evidencia para la revisión manual
12: devolver hoja de revisión
```

A.4. Versión por pedido

Algoritmo 4 Señales de cada línea con la información disponible al registrarla

Entrada líneas vigentes ordenadas por fecha de registro

Salida señales por línea

```
1: para cada línea  $\ell$  registrada en la fecha  $d$  hacer
2:   considerar solo las líneas de la misma tienda y producto registradas hasta  $d$ 
3:    $\hat{q} \leftarrow$  mediana de los totales de las 4 semanas anteriores
4:    $p \leftarrow$  proporción de la semana que la tienda suele llevar pedida hasta el día de entrega de  $\ell$ 
5:    $\text{acumulado} \leftarrow$  suma de la semana hasta el día de entrega de  $\ell$ 
6:    $e \leftarrow \text{acumulado} / (\hat{q} \cdot p) - 1$ 
7:    $\text{tamaño} \leftarrow$  cantidad de  $\ell$  / mediana de las líneas anteriores
8:    $\text{duplicado} \leftarrow$  existe una línea previa con igual fecha y cantidad
9: fin para
10:  $a \leftarrow$  mediana de  $e$  de las líneas de la semana registradas hasta  $d$ 
11: devolver señales por línea y días de anticipación respecto de la entrega
```

A.5. Árbol de decisión y ventana del programa

Algoritmo 5 Entrenamiento del árbol (botón «Entrenar modelo»)

Entrada Excel histórico de pedidos y Excel de etiquetas (hoja de revisión o lista de líneas con error)

Salida árbol guardado y sus reglas

```
1: calcular las señales de cada línea con el Algoritmo 4
2: si el Excel tiene la columna id_línea entonces
3:    $\text{etiqueta} \leftarrow 1$  si el identificador orden-posición de la línea está en la lista; si no, 0
4: si no
5:    $\text{etiqueta} \leftarrow 1$  si su caso está marcado como error, 0 si es normal o no fue sospechoso
6:   excluir los casos marcados como duda
7: fin si
8: entrenar el árbol con ajuste y validación (profundidad 4, mínimo 5 líneas por hoja, peso 5 para la clase error); la prueba queda reservada
9: informar cuántos errores etiquetados se usaron
10: guardar el árbol
11: devolver reglas del árbol
```

Algoritmo 6 Revisión de pedidos (botón «Revisar pedidos»)

Entrada Excel de pedidos de la semana y árbol guardado

Salida lista de líneas a revisar

- 1: calcular las señales de cada línea con el Algoritmo 4
 - 2: **para cada** línea **hacer**
 - 3: recorrer el árbol desde la raíz respondiendo cada pregunta hasta llegar a una hoja
 - 4: $p \leftarrow$ proporción de errores de esa hoja
 - 5: **si** $p \geq 0,5$ **entonces**
 - 6: nivel $\leftarrow$ «error probable» si $p \geq 0,8$; si no, «aviso»
 - 7: motivo $\leftarrow$ las preguntas del recorrido, escritas como frase
 - 8: **fin si**
 - 9: **fin para**
 - 10: dejar una alerta por tienda, producto y semana (la de la primera línea marcada)
 - 11: **devolver** alertas ordenadas por probabilidad
-

La Figura 8 de la Sección 5.8 muestra la pantalla de revisión en funcionamiento.

Referencias

- [1] Charu C. Aggarwal. *Outlier Analysis*. Springer, 2nd edition, 2017.
- [2] Scott W. Ambler and Mark Lines. *¡Eliza su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar*. Project Management Institute, 2.^a edition, 2023.
- [3] Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen, and Charles J. Stone. *Classification and Regression Trees*. Wadsworth and Brooks/Cole, Monterey, CA, 1984.
- [4] Varun Chandola, Arindam Banerjee, and Vipin Kumar. Anomaly detection: A survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3):15:1–15:58, 2009. Artículo 15.
- [5] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016.
- [6] Victoria J. Hodge and Jim Austin. A survey of outlier detection methodologies. *Artificial Intelligence Review*, 22(2):85–126, 2004.
- [7] Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 3rd edition, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [8] Kaoru Ishikawa. *Guide to Quality Control*. Asian Productivity Organization, Tokio, 2nd edition, 1986.
- [9] Hau L. Lee, V. Padmanabhan, and Seungjin Whang. Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. *Management Science*, 43(4):546–558, 1997.
- [10] Fei Tony Liu, Kai Ming Ting, and Zhi-Hua Zhou. Isolation forest. In *Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, pages 413–422. IEEE, 2008.
- [11] Scott M. Lundberg and Su-In Lee. A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, pages 4765–4774, 2017.
- [12] Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, and Édouard Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.
- [13] Project Management Institute. *The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Project Management Institute, Newtown Square, PA, 8th edition, 2025.
- [14] J. Ross Quinlan. *C4.5: Programs for Machine Learning*. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, 1993.
- [15] Rüdiger Wirth and Jochen Hipp. CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Application of Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 29–39, 2000.