版本历史

文档更新记录	文档名:	Lab08_例外与中断支持(二)	
	版本号	V0.1	
	创建人:	计算机体系结构研讨课教学组	K
	创建日期:	2019-10-22	A P

更新历史

序号	更新日期	更新人	版本号	更新内容
1	2019/10/22	贾凡	-	草稿。
2	2019/10/28	邢金璋	V0.1	初版。

文档信息反馈: xingjinzhang@loongson.cn

1 实验九 例外和中断支持(二)

在学习并尝试本章节前,你需要具有以下环境和能力:

- (1) 装有 Vivado 的电脑一台。
- (2) 熟悉 Vivado,并能初步使用。 如果对 Vivado 不熟悉,请参考课程讲义中的第一讲内容。
- (3) 初步掌握 Verilog 的简单语法。
- (4) 熟悉龙芯体系结构实验箱(Artix-7)。
- (5) 了解 CPU 流水线结构。

通过本章节的学习, 你将获得:

- (1) 深入理解例外和中断的工作过程。
- (2) 理解软件和硬件中断的区别和各个的用途。
- (3) 掌握在流水线 CPU 中添加例外和中断的方法。

本次实验需要参考的文档包括但不限于:

- (1) Lab09任务书(本文档)。
- (2) 体系结构研讨课总讲义之第七章"例外和中断的支持"。
- (3) 体系结构研讨课总讲义之附录 D"'体系结构研讨课'MIPS 指令系统规范"。
- (4) MIPS 官网文档——MIPS32 手册。

1.1 实验目的

- 1. 加深对流水线结构的理解。
- 2. 学会在流水线 CPU 中添加例外和中断的方法。

1.2 实验设备

- 1. 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
- 2. 龙芯体系结构教学实验箱(Artix-7)一套。

1.3 实验任务

本次实验只有一个任务:

- 1. 在实验八的 CPU 代码基础上,完成:
 - a) CPU 增加 BREAK 指令,也就是增加 break 例外支持,。
 - b) CPU增加地址错、整数溢出、保留指令例外支持。
 - c) CPU 增加 CPO 寄存器 COUNT、COMPARE、BADVADDR。
 - d) CPU 增加时钟中断支持,时钟中断要求固定绑定在硬件中断 5 号上,也就是 CAUSE 对应的 IP7 上。

- e) CPU 增加 6 个硬件中断支持,编号为 0~5,对应 CAUSE 的 IP7~IP2。
- f) CPU 增加 2 个软件中断支持,对应 CAUSE 的 IP1~IP0。
- g) 完成 lab9 功能测试。
- h) 推荐在 lab9 的 myCPU 上运行记忆游戏程序,并正确运行。对于运行成功的同学,本次实验会有少许加分。
- 2. 本次实验要求以组为单位提交实验报告和 RTL 代码,以报告评分和现场检查评分作为最后的实验得分:
 - (1) 报告评分: 描述自己的设计方案,记录调试过程(错误记录应该配截图)。实验报告模板请使用 lab3 的模板。
 - (2) 现场检查评分:检查包含仿真检查和上板检查。

1.4 实验检查

检查前需提交实验报告和调试好的 RTL 代码。本次实验在 2019 年 11 月 5 日进行检查。 现场检查,分仿真检查和上板检查:

- 1) 仿真检查:对照波形描述例外处理的通路。
- 2) 上板检查: 查看上板行为。

现场检查要求能正确应对检查者的提问,并根据要求进行正确的操作演示

1.5 实验提交

提交的作品包括纸质档和电子档。

(1) 纸质档提交

提交方式: 课上现场提交, 每组提交一份。

截止时间: 2019年11月5日18:10。

提交内容: 纸质档 lab9 实验报告。

(2) 电子档提交

提交方式:打包上传到 Sep 课程网站 lab9 作业下,每组只需要一人提交。

截止时间: 2019年11月5日18:10。

提交内容: 电子档为一压缩包,文件名是"lab9_箱子号.zip",目录层次如下(请将其中的"箱子号"替换为本组箱子号)。

|-lab9_**箱子号**/ 目录, lab9 作品。

|--lab9_箱子号.pdf/ Lab9 实验报告,实验报告模板参考"Lab03 实验报告模板_仅供参考.docx"

|--myCPU / 目录, myCPU 源码。目录请加一个 readme, 简单描述下各文件。

1.6 实验环境

本次实验的硬件环境沿用 lab7 发布的 UCAS_CDE, 软件环境使用新发布的软件环境 func_lab9.zip 和 memory_game_lab9.zip, 本次软件加入了对前述的新加入指令的测试内容。

本次实验的步骤是:

1) 准备好 lab8 的实验环境,UCAS_CDE,该环境会也会作为 lab9 的实验环境。

- 2) 将 lab9 发布的软件程序 func_lab9.zip,解压后,将 func_lab9/拷贝到 UCAS_CDE/soft/目录里,与 func_lab8 同层次。
- 3) 打开 cpu132_gettrace 工程(UCAS_CDE/cpu132_gettrace/run_vivado/cpu132_gettrace/cpu132_gettrace.xpr)。
- 4) 对 cpu132_gettrace 工程中的 inst_ram 重新定制,此时选择加载 func_lab9 的 coe (UCAS_CDE/soft/func_lab9/obj/inst_ram.coe)。
- 5) 运行 cpu132_gettrace 工程的仿真(进入仿真界面后,直接点击 run all 等待仿真运行完成),生成新的参考 trace 文件 golden_trace.txt(UCAS_CDE/cpu132_gettrace/golden_trace.txt)。要等仿真运行完成,golden_trace.txt才有完整的内容。
- 6) 打开 myCPU 工程(UCAS_CDE/mycpu_verify/run_vivado/mycpu_prj1/mycpu_prj1.xpr)。
- 7) 对 myCPU 工程中的 inst_ram 重新定制, 此时选择加载 func_lab9的 coe (UCAS_CDE/soft/func_lab9/obj/inst_ram.coe)。
- 8) 运行 myCPU 工程的仿真(进入仿真界面后,直接点击 run all),开始 debug。
- 9) 仿真通过后,进行综合、布局布线和生成 bit 流文件,并进行上板验证。

在 func_lab9 功能测试通过后,推荐运行记忆游戏(memory_game_lab9.zip)的测试,步骤如下(注意记忆游戏测试无法运行仿真):

- 1) 准备好 lab9 的实验环境, UCAS_CDE。
- 2) 将 lab9 发布的记忆游戏程序 memory_game_lab9.zip,解压后,将 memory_game_lab9/拷贝到 UCAS_CDE/soft/目录里,与 func_lab9 同层次。
- 3) 打开 myCPU 工程(UCAS_CDE/mycpu_verify/run_vivado/mycpu_prj1/mycpu_prj1.xpr)。
- 4) 对 myCPU 工程中的 inst_ram 重新定制,此时选择加载 memory_game_lab9 的 coe (UCAS_CDE/soft/memory_game_lab9/obj/inst_ram.coe)。
- 5) 进行综合、布局布线和生成 bit 流文件。

BARY BOSTIONSTI

6) 将生成的 bit 流文件下载到开发板上,进行记忆游戏的测试。