

REPCORE

Audit de mise en page

LOT L0 — CARTOGRAPHIE & INVENTAIRE

Phase 0 du protocole d'audit. Relevé de l'existant, sans jugement et sans prescription : aucune recommandation n'est émise dans ce lot.

Date	10 août 2026
Source auditée	RepCore-web/app/index.html
Volume	72 057 lignes · 4,39 Mo · 2 blocs <style> (66 486 caractères) · 4 467 attributs style=""
Écrans cartographiés	56
Captures disponibles	0 sur 56 — analyse conduite sur le code seul
Typographie cible	FontApp (dépôt Repcore131/FontApp) — Contour / Plein / Montserrat
Constats P0	0
Constats P1	0
Constats P2	0
Données manquantes	7 entrées — annexe B

Le compteur P0/P1/P2 est nul par construction : le protocole interdit toute recommandation avant validation de la Phase 0. Les lots L1 à L6 le renseigneront.

- P0 — casse la lisibilité ou l'utilisabilité
- P1 — nuit à la perception de qualité
- P2 — polish

Sommaire

- 0.1 — Inventaire des écrans
 - 0.1b — Le rôle Créateur n'a pas d'écran propre
 - 0.2a — Variables CSS déclarées (:root)
 - 0.2b — Variables orphelines et variables non déclarées
 - 0.2c — Couleurs en dur : 235 valeurs hexadécimales
 - 0.2d — Quasi-doublons de couleur
 - 0.2e — Couleurs semi-transparentes rgba()
 - 0.2f — Tailles de police
 - 0.2g — Graisses, interlignes, interlettrages, casse
 - 0.2h — Échelle d'espacement
 - 0.2i — Rayons de bordure
 - 0.2j — Élévations : ombres portées et ombres de texte
 - 0.2k — z-index, points de rupture, safe areas
 - 0.2l — Bordures, dégradés, transitions, animations
- 0.3 — Inventaire typographique et cartographie FontApp
- Annexe A — État des tokens, prêt à copier
- Annexe B — Données manquantes et arbitrages

Méthode

Toutes les valeurs de ce document sont comptées automatiquement sur le fichier source, dans les deux blocs `<style>` et dans les 4 467 attributs `style=""` du HTML et des gabarits JavaScript. Aucun chiffre n'est estimé. Les ratios de contraste suivent WCAG 2.1 (formule de luminance relative) et sont calculés contre les deux fonds nominaux de l'application : `--bg #080808` et `--surface-1 #111111`.

0.1 — Inventaire des écrans

56 écrans sont déclarés dans le DOM sous la forme `<div id="s-..." class="screen">`. Ils coexistent tous dans le document ; la navigation bascule la classe `.active`. Répartition : Athlète 25 · Coach 15 · Commun 10 · Coach + Athlète 5 · Créateur 1.

ID écran	Nom	Rôle	Fichier source	Capt.
s-athlete-profile	Mon profil	Athlète	index.html:2510	N
s-bilan	Bilan (parcours multi-étapes)	Athlète	index.html:2995	N
s-bilan-choice	Choix du type de bilan	Athlète	index.html:2954	N
s-cafeine	Suivi caféine	Athlète	index.html:3226	N
s-cafeine-add	Ajout d'une prise	Athlète	index.html:3243	N
s-canal	Canal du coach (réception)	Athlète	index.html:3436	N
s-client-home	Accueil athlète	Athlète	index.html:2354	N
s-client-reglages	Réglages athlète	Athlète	index.html:2330	N
s-food-add	Ajout d'un aliment	Athlète	index.html:3175	N
s-food-search	Recherche d'aliment (Ciquil)	Athlète	index.html:3158	N
s-lifestyle	Lifestyle (hub)	Athlète	index.html:3447	N
s-nutrition	Nutrition	Athlète	index.html:3049	N
s-program-view	Vue programme	Athlète	index.html:2741	N
s-progress	Évolution	Athlète	index.html:3016	N
s-sante	Dossier santé	Athlète	index.html:3039	N
s-scan	Scan code-barres	Athlète	index.html:3410	N
s-seance-aperçu	Aperçu de séance	Athlète	index.html:3592	N
s-session-manager	Choix de la séance du jour	Athlète	index.html:2648	N
s-sleep	Sommeil	Athlète	index.html:3369	N
s-steps	Pas quotidiens	Athlète	index.html:3358	N
s-supplement-edit	Édition d'un complément	Athlète	index.html:3086	N
s-supplements	Compléments	Athlète	index.html:3076	N
s-videos	Vidéos / correction technique	Athlète	index.html:3269	N
s-workout	Séance en cours	Athlète	index.html:2828	N
s-workout-done	Séance terminée	Athlète	index.html:2846	N
s-charges	Grille de charges (vue coach)	Coach	index.html:3010	N
s-coach-activite	Portefeuille / activité du coach	Coach	index.html:1471	N
s-coach-banque	Banque d'exercices	Coach	index.html:3565	N
s-coach-bilan-evo	Évolution des bilans (vue coach)	Coach	index.html:2105	N
s-coach-canal	Canal du coach (émission)	Coach	index.html:3385	N
s-coach-charge	Grille de charge d'un athlète	Coach	index.html:3554	N
s-coach-client	Fiche client	Coach	index.html:1913	N
s-coach-decharge	Décharge groupée	Coach	index.html:2086	N
s-coach-file	File d'attente « à relancer »	Coach	index.html:1456	N
s-coach-home	Tableau de bord coach	Coach	index.html:1486	N
s-coach-plan	Plan / phase du client	Coach	index.html:2114	N
s-coach-prog-assign	Attribution d'un programme	Coach	index.html:2067	N
s-coach-prog-template	Édition d'un programme-modèle	Coach	index.html:2049	N
s-coach-programs	Liste des programmes-modèles	Coach	index.html:2034	N
s-coach-sessions	Séances d'un client	Coach	index.html:2002	N
s-coach-program	Éditeur d'exercices (partagé)	Coach + Athlète	index.html:2144	N
s-ex-classify	Exercices à classer	Coach + Athlète	index.html:3520	N

ID écran	Nom	Rôle	Fichier source	Capt.
s-proto-edit	Éditeur de protocole	Coach + Athlète	index.html:3530	N
s-protocoles	Bibliothèque de protocoles	Coach + Athlète	index.html:3607	N
s-rapport	Rapport de la période	Coach + Athlète	index.html:3418	N
s-access-gate	Accès expiré	Commun	index.html:3497	N
s-athlete-entry	Entrée athlète (code coach)	Commun	index.html:1205	N
s-client-code	Saisie du code d'accès	Commun	index.html:1427	N
s-coach-code	Code coach à partager	Commun	index.html:1387	N
s-coach-entry	Entrée coach (connexion / inscription)	Commun	index.html:1122	N
s-login	Connexion	Commun	index.html:1288	N
s-register	Inscription	Commun	index.html:1324	N
s-splash	Écran d'amorçage (logo animé)	Commun	index.html:987	N
s-subscribe	Abonnement PayPal	Commun	index.html:3654	N
s-welcome	Accueil / choix du rôle	Commun	index.html:1059	N
s-metrics	Métriques produit (tunnel)	Créateur	index.html:3632	N

Colonne « Capt. » : aucune capture d'écran n'a été fournie pour ce lot. Voir annexe B.

0.1b — Le rôle Créateur n'a pas d'écran propre

Un seul écran est réservé au Créateur : s-metrics. Le rôle se manifeste ailleurs sous forme de blocs conditionnés par CREATOR_EMAIL, insérés dans des écrans Coach. Relevé :

Écran hôte	Bloc réservé au Créateur	Source
s-coach-home	Lien « tunnel » vers les métriques produit	index.html:12161
s-coach-home	Carte de capacité / quota (_htmlCapacite)	index.html:33348
s-coach-home	Modale « Ajouter un athlète » : durée d'accès et libellé	index.html:42424
s-coach-code	Carte de génération de codes gratuits + carte d'invitation coach	index.html:44311
s-coach-code	Émission d'un code d'invitation coach	index.html:44237
s-coach-home	Onglet Monétisation : liste de tous les abonnés, tous coaches	index.html:43434
s-coach-client	Accès à la fiche d'un athlète hors portefeuille	index.html:43481
s-coach-client	Bloc de réassignation vers un autre coach	index.html:43522

0.2a — Variables CSS déclarées (:root)

43 variables sont déclarées dans un unique bloc :root (index.html:102). La colonne « usages » compte les occurrences de var(--nom) dans tout le fichier.

Variable	Valeur	Pastille	Contraste /bg /surface-1	Usages
--pile-sans	-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,'Helvetica Neue',Arial,'Noto Sans',sans-serif			0
--pile-titre	Impact,'Arial Narrow Bold','Haettenschweiler','Franklin Gothic Bold',sans-serif			0
--bg	#080808		1,00:1 / 1,06:1	7
--red	#E02020		4,19:1 / 3,95:1	341
--red2	#b81515		3,01:1 / 2,84:1	0
--red-bg	#0d0000		1,03:1 / 1,09:1	7
--red-glow	#FF3345		5,54:1 / 5,23:1	1
--red-light	color-mix(in srgb,var(--red) 70%,white)			26
--dark	#0f0f0f		1,04:1 / 1,02:1	83
--surface-1	#111111		1,06:1 / 1,00:1	189
--surface-2	#181818		1,13:1 / 1,06:1	200
--surface-3	#1e1e1e		1,20:1 / 1,13:1	3
--border	#242424		1,29:1 / 1,22:1	371
--sub	#8a8a8a		5,80:1 / 5,47:1	637
--text	#efefef		17,42:1 / 16,42:1	7
--text-dim	var(--sub)			174
--text-faint	#6f6f6f		3,99:1 / 3,76:1	183
--link	#7aa7e8		8,13:1 / 7,66:1	8
--accent-blue	#4fc3f7		10,00:1 / 9,42:1	2
--green	#22c55e		8,79:1 / 8,29:1	64
--orange	#f97316		7,14:1 / 6,74:1	95
--success	var(--green)			19
--success-bg	#021007		1,03:1 / 1,03:1	6
--success-border	#052a10		1,28:1 / 1,21:1	7
--info	#d4a017		8,43:1 / 7,95:1	22
--info-bg	#160d00		1,04:1 / 1,02:1	14

Variable	Valeur	Pastille	Contraste /bg /surface-1	Usages
--info-border	#2a1a00		1,19:1 / 1,12:1	13
--warning	var(--orange)			16
--warning-bg	#1a0800		1,03:1 / 1,03:1	24
--warning-border	#3a1500		1,23:1 / 1,16:1	23
--danger	var(--red)			7
--danger-bg	#1a0000		1,00:1 / 1,07:1	2
--danger-border	#3a0000		1,13:1 / 1,06:1	0
--cycle-accent	#A78BFA		7,36:1 / 6,94:1	1
--glow-sm	0 0 12px rgba(224,32,32,.25)			1
--glow-md	0 0 28px rgba(255,51,69,.4)			1
--glow-lg	0 0 56px rgba(255,51,69,.5)			2
--fs-xs	11px			528
--fs-sm	12px			0
--fs-md	13px			0
--fs-lg	15px			0
--fs-xl	18px			0
--tabbar-h	64px			1

Le ratio n'a de sens que pour un usage « texte sur fond » : il est donné à titre de repère pour toutes les variables de couleur, y compris celles qui servent de fond. Seuils WCAG AA : 4,5:1 pour le texte courant, 3:1 pour le texte de 18px et plus et pour les éléments d'interface.

0.2b — Variables orphelines et variables non déclarées

Déclarées mais jamais utilisées (8)

Variable	Valeur	Valeur en dur qui occupe le rôle
--pile-sans	-apple-system,BlinkMacSystemFont,' Segoe UI',Roboto,'Helvetica Neue',Arial,'Noto Sans',sans-serif	Montserrat,sans-serif, écrit en dur 211 fois
--pile-titre	Impact,'Arial Narrow Bold','Haettenschweiler','Franklin Gothic Bold',sans-serif	pile 'Bebas Neue',... écrite en dur 62 fois
--red2	#b81515	#b81515 — aucune occurrence ailleurs
--danger-border	#3a0000	#3a0000, écrit en dur 8 fois
--fs-sm	12px	12px, écrit en dur 349 fois
--fs-md	13px	13px, écrit en dur 117 fois
--fs-lg	15px	15px, écrit en dur 73 fois
--fs-xl	18px	18px, écrit en dur 27 fois

Utilisées mais absentes de :root (7)

Ces variables sont posées à l'exécution (attribut de style en ligne) ou s'appuient sur une valeur de repli dans l'appel `var(--x, repli)`. Elles ne sont donc pas gouvernées par le bloc de tokens.

Variable	Usages
--eo	5
--eo-glow	3
--surface	3
--pct	2
--bs1	2

Variable	Usages
--bsl-glow	2
--p4	1

0.2c — Couleurs en dur : 235 valeurs hexadécimales

235 valeurs hexadécimales distinctes sont écrites en dur, en plus des 43 variables. Total des occurrences : 1397. 121 d'entre elles n'apparaissent qu'une seule fois. Les 45 plus fréquentes :

	Hex	Occ.	/ #080808	/ #111111	Existe en variable
	#ffffff	280	20,03:1	18,88:1	non
	#dddddd	121	14,75:1	13,90:1	non
	#2a2a2a	60	1,40:1	1,32:1	non
	#111111	57	1,06:1	1,00:1	oui
	#1a0000	45	1,00:1	1,07:1	oui
	#eeeeee	41	17,26:1	16,28:1	non
	#aaaaaa	29	8,62:1	8,13:1	non
	#222222	26	1,26:1	1,19:1	non
	#000000cc	24	1,05:1	1,11:1	non
	#888888	23	5,65:1	5,33:1	non
	#cccccc	23	12,47:1	11,76:1	non
	#bbbbbb	22	10,43:1	9,84:1	non
	#333333	20	1,59:1	1,49:1	non
	#0c0c0c	17	1,02:1	1,04:1	non
	#e02020	16	4,19:1	3,95:1	oui
	#8a8a8a	16	5,80:1	5,47:1	oui
	#2a0000	16	1,05:1	1,01:1	non
	#181818	14	1,13:1	1,06:1	oui
	#666666	14	3,49:1	3,29:1	non
	#2e2e2e	13	1,47:1	1,39:1	non
	#555555	12	2,69:1	2,53:1	non
	#080808	11	1,00:1	1,06:1	oui
	#1e1e1e	11	1,20:1	1,13:1	oui
	#fca5a5	10	10,55:1	9,95:1	non
	#000000	10	1,05:1	1,11:1	non

	Hex	Occ.	/ #080808	/ #111111	Existe en variable
	#000000aa	10	1,05:1	1,11:1	non
	#22c55e	9	8,79:1	8,29:1	oui
	#c10000	9	3,12:1	2,94:1	non
	#0d0d0d	9	1,03:1	1,03:1	non
	#141414	9	1,09:1	1,02:1	non
	#1a0505	9	1,02:1	1,04:1	non
	#3a0000	8	1,13:1	1,06:1	oui
	#0a1a0a	8	1,11:1	1,05:1	non
	#8d0000	8	2,03:1	1,92:1	non
	#3a0a0a	7	1,17:1	1,10:1	non
	#4a4a4a	7	2,26:1	2,13:1	non
	#161616	7	1,11:1	1,04:1	non
	#1a1a1a	7	1,15:1	1,08:1	non
	#262626	7	1,32:1	1,25:1	non
	#131313	7	1,08:1	1,02:1	non
	#ff5a5a	6	6,54:1	6,17:1	non
	#1a3a1a	6	1,59:1	1,50:1	non
	#ff3b30	6	5,65:1	5,32:1	non
	#101010	6	1,05:1	1,01:1	non
	#242424	5	1,29:1	1,22:1	oui

Les 121 valeurs employées une seule fois

#b81515 · #efefef · #3355aa · #4466aa · #7aa7e8 · #4fc3f7 · #021007 · #052a10 · #d4a017 · #160d00 · #1a0800 · #a78bfa · #c91a1a · #16532222 · #1a5c2a44 · #22222244 · #880000 · #560000 · #ffffff44 · #e0202010 · #140303 · #1c0505 · #2a0a0a · #100000 · #777777 · #ff2d2d · #e8e8e8 · #1a00001a · #050505 · #77ddff · #ff4040 · #040404 · #050b14 · #050f05 · #3a3a5a · #071a07 · #0a2a0a · #0d0d00 · #1a1a08 · #600000 · #cc0000 · #060f00 · #2a3a2a · #166534 · #7f1d1d · #160000 · #051005 · #1a4a1a · #04080f · #120000 · #aaaaab · #1a2a4a · #060e1a · #009cde · #000000dd · #12000a · #0c0000 · #1a0d00 · #fcd34d · #3a2400 · #69f0ae · #080f00 · #14532d · #7c2d12 · #1e3a5f · #1a3322 · #86efac · #ffffff1f · #ffffff8a · #3a3a3a · #3a0a00 · #0a1a30 · #08080f · #1e1e3a · #1a1a2a · #08081a · #2a2a5a · #7799ff · #99aaff · #e8ebef · #001a00 · #000000ee · #280000 · #08100a · #1a3020 · #001a06 · #002810 · #1a1400 · #202020 · #ff7a7a · #3f3f3f · #ff4444 · #1a9c4d · #0f5c2e · #2ee06a · #f0dede · #f59e0b · #3a1a1a · #001a2a · #0f0303 · #3a0d0d · #7d0000 · #4a0000 · #1d4f80 · #0b2740 · #070707 · #c9c9c9 · #0d2a4d · #08172c · #040c17 · #9cc4ee · #0d0900 · #120e03 · #f0d98a · #0a2a1a · #061508 · #1a4a2a · #0a0a1a · #77aabb · #04210d · #101a10

0.2d — Quasi-doublons de couleur

Paires dont la distance dans l'espace RVB est inférieure à 10 : à l'œil, ces couleurs sont indiscernables l'une de l'autre. 431 paires relevées ; les 30 les plus employées :

	Couleur A	Occ.		Couleur B	Occ.	Δ RVB
	#dddddd	121		#e0e0e0	2	5.2
	#111111	57		#0c0c0c	17	8.7
	#2a2a2a	60		#2e2e2e	13	6.9
	#2a2a2a	60		#262626	7	6.9
	#111111	57		#141414	9	5.2
	#111111	57		#0d0d0d	9	6.9
	#111111	57		#161616	7	8.7
	#111111	57		#131313	7	3.5
	#2a2a2a	60		#2b2b2b	3	1.7
	#111111	57		#101010	6	1.7
	#2a2a2a	60		#2f2f2f	2	8.7
	#111111	57		#0f0f0f	4	3.5
	#111111	57		#0e0e0e	3	5.2
	#111111	57		#151515	2	6.9
	#111111	57		#101a10	1	9.1
	#1a0000	45		#1a0505	9	7.1
	#1a0000	45		#180000	3	2.0
	#1a0000	45		#110000	3	9.0
	#1a0000	45		#1e0000	2	4.0
	#1a0000	45		#1c0505	1	7.3
	#1a0000	45		#1a0800	1	8.0
	#1a0000	45		#160000	1	4.0
	#1a0000	45		#140303	1	7.3
	#1a0000	45		#120000	1	8.0
	#eeeeee	41		#f0f0f0	3	3.5
	#eeeeee	41		#efefef	1	1.7

	Couleur A	Occ.		Couleur B	Occ.	Δ RVB
	#eeeeee	41		#e8ebef	1	6.8
	#888888	23		#8a8a8a	16	3.5
	#222222	26		#1e1e1e	11	6.9
	#333333	20		#2e2e2e	13	8.7

0.2e — Couleurs semi-transparentes rgba()

177 expressions `rgba()` distinctes, 505 occurrences. Elles portent l'essentiel de la matière : voiles blancs de surbrillance, halos rouges, assombrissements. Les 30 plus fréquentes :

Valeur	Occ.	Valeur	Occ.
<code>rgba(255,255,255,.014)</code>	18	<code>rgba(255,255,255,.4)</code>	8
<code>rgba(255,255,255,.04)</code>	17	<code>rgba(255,255,255,.07)</code>	7
<code>rgba(255,255,255,.05)</code>	12	<code>rgba(255,255,255,.82)</code>	7
<code>rgba(255,255,255,.06)</code>	10	<code>rgba(0,0,0,.6)</code>	7
<code>rgba(224,32,32,.45)</code>	10	<code>rgba(255,255,255,.22)</code>	7
<code>rgba(255,255,255,.55)</code>	10	<code>rgba(255,255,255,.18)</code>	7
<code>rgba(0,0,0,.45)</code>	9	<code>rgba(224,32,32,.9)</code>	6
<code>rgba(255,255,255,.5)</code>	9	<code>rgba(0,0,0,.16)</code>	6
<code>rgba(255,255,255,.012)</code>	9	<code>rgba(255,255,255,.6)</code>	6
<code>rgba(0,0,0,.4)</code>	9	<code>rgba(224,32,32,.12)</code>	6
<code>rgba(224,32,32,.5)</code>	9	<code>rgba(255,255,255,.9)</code>	5
<code>rgba(224,32,32,.35)</code>	9	<code>rgba(224,32,32,.4)</code>	5
<code>rgba(0,0,0,.5)</code>	9	<code>rgba(224,32,32,.07)</code>	5
<code>rgba(255,255,255,.45)</code>	9	<code>rgba(255,255,255,.85)</code>	5
<code>rgba(255,255,255,.03)</code>	9	<code>rgba(224,32,32,.85)</code>	5

Quatre paliers de voile blanc coexistent sous 0,06 d'opacité — `.012` · `.014` · `.015` · `.016` — pour un total de 35 usages ; ils servent tous la même trame diagonale.

0.2f — Tailles de police

39 valeurs distinctes de font-size, dont 33 écrites directement en pixels, pour 2280 occurrences au total. L'échelle déclarée en variables couvre 5 tailles ; une seule d'entre elles est employée.

Taille	Occ.	Variable	½ px	Taille	Occ.	Variable	½ px
72px	1			18px	27	<code>--fs-xl</code>	
56px	2			17px	11		
52px	1			16px	27		
44px	6			15px	73	<code>--fs-lg</code>	
40px	1			14px	72		
38px	1			13.5px	1		oui
36px	4			13px	117	<code>--fs-md</code>	
32px	5			12.5px	21		oui
30px	2			12px	349	<code>--fs-sm</code>	
28px	6			11.5px	69		oui
27px	2			11px	529	<code>--fs-xs</code>	
26px	12			10.5px	30		oui
24px	4			10px	233		
22px	35			9.5px	10		oui
21px	6			9px	58		
20px	22			8px	2		
19px	7						

`var(--fs-xs)` est appelée 528 fois et 11px est écrit en dur 529 fois : la même valeur passe par les deux chemins à parts égales. Neuf tailles comportent une demi-décimale (9,5 · 10,5 · 11,5 · 12,5 · 13,5 px). Quatre valeurs sont calculées à l'exécution par un gabarit JavaScript et ne sont donc pas fixes.

0.2g — Graisses, interlignes, interlettrages, casse

Graisses (font-weight)

Graisse	Occ.
800	511
700	286
900	77
400	31
600	31
500	2
300	1

Montserrat est chargée en fichier variable couvrant 100 à 900 : toutes ces graisses existent réellement. Bebas Neue n'est chargée qu'en 400 — les graisses 700 à 900 appliquées aux titres sont donc synthétisées par le navigateur.

Interlignes (line-height)

Valeur	Occ.	Valeur	Occ.
1.6	281	1.1	6
1.5	107	1.8	5
1	79	1.2	5
1.55	73	1.9	4
1.7	51	1.25	4
1.65	17	1.45	2
1.3	9	.95	2
0	8	1.05	1
1.4	8	0.95	1
1.35	7	.96	1
1.75	7		

Interlettrages (letter-spacing)

Valeur	Occ.	Valeur	Occ.
1px	195	0	4
2px	145	.4px	4
1.5px	125	0.5px	3
.5px	96	.2px	3
3px	34	1.4px	3
.3px	19	2.2px	2
2.5px	16	1.8px	2
1.2px	14	-0.5px	2
normal	12	0.3px	1
.8px	11	-1px	1
4px	6	8px	1
-0.3px	5	-1.5px	1
1.6px	5	1.1px	1

Casse (text-transform)

Valeur	Occ.
uppercase	354

Valeur	Occ.
none	18
capitalize	3

354 déclarations passent un texte en capitales ; 18 le rétablissent explicitement en minuscules.

0.2h — Échelle d'espacement

Valeurs en pixels relevées dans les propriétés d'espacement (padding, margin, gap et leurs déclinaisons). 4239 occurrences réparties sur 30 valeurs distinctes de 0 à 100 px. 1758 occurrences (41 %) tombent sur un multiple de 4 ; 901 (21 %) sur un multiple de 8. Aucune base n'est donc établie : les valeurs impaires 9, 11, 7, 13, 5 et 3 pèsent à elles seules 869 occurrences.

Valeur	Occ.	Base 4	Valeur	Occ.	Base 4
8 px	563	x4	18 px	88	
10 px	540		24 px	45	x4
12 px	407	x4	1 px	29	
6 px	397		22 px	18	
14 px	368		28 px	13	x4
4 px	280	x4	32 px	13	x4
16 px	260	x4	15 px	9	
9 px	233		40 px	8	x4
2 px	161		48 px	7	x4
20 px	148	x4	0 px	5	—
5 px	143		36 px	5	x4
11 px	132		60 px	3	x4
7 px	129		44 px	1	x4
13 px	125		26 px	1	
3 px	107		17 px	1	

Neuf valeurs négatives sont également relevées (de -3 à -36 px, 12 occurrences), employées pour faire déborder un élément de son conteneur.

0.2i — Rayons de bordure

29 valeurs distinctes de border-radius, 875 occurrences. Les composants de base déclarés dans la feuille de style — .btn (2px), .card (2px), input (2px), .btn-sm (3px), .badge (1px) — emploient un rayon quasi nul, tandis que les blocs écrits en ligne emploient massivement 8, 10, 12 et 14 px.

Valeur	Occ.	Valeur	Occ.
8px	155	5px	9
12px	143	11px	8
10px	137	16px 16px 0 0	6
14px	66	0 2px 2px 0	5
50%	60	1px	2
3px	58	0	2
6px	41	3px 3px 0 0	2
9px	38	4px 4px 0 0	2
20px 20px 0 0	33	0 6px 6px 0	1
4px	28	0 12px 12px 0	1
2px	23	0 7px 7px 0	1
20px	18	0 10px 10px 0	1
7px	18	0 0 10px 10px	1
16px	14	9px 9px 0 0	1

0.2j — Élévations : ombres portées et ombres de texte

73 valeurs distinctes de box-shadow (93 occurrences) et 48 de text-shadow (43 occurrences). Trois seulement passent par une variable (--glow-sm/md/lg, 4 usages cumulés) : l'élévation n'est pas tokenisée. Les 26 ombres portées les plus employées :

Valeur	Occ.
none	6
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04),0 8px 22px rgba(0,0,0,.42)	5
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04),0 8px 22px rgba(0,0,0,.4)	4
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04),0 10px 26px rgba(0,0,0,.45)	3
0 0 20px rgba(224,32,32,.45),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.18)	3
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04)	3
0 0 10px rgba(255,255,255,.4)':'	3
var(--glow-lg)	2
0 0 6px rgba(224,32,32,.9)	2
0 0 12px var(--bs1-glow,transparent)	2
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.07),0 4px 14px rgba(0,0,0,.4)	2
0 6px 28px rgba(0,0,0,.9)	2
inset 0 2px 6px rgba(0,0,0,.5)	2
0 0 0 5px rgba(200,0,0,0.07),0 8px 28px rgba(0,0,0,0.7)	2
inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.03),0 8px 24px rgba(0,0,0,.35)	2
0 0 0 4px rgba(0,0,0,.18)	2
0 12px 30px rgba(0,0,0,.5)	2
inset 0 2px 7px rgba(0,0,0,.6)	2
0 0 100px rgba(198,15,8,.12)	1
var(--glow-md)	1
0 1px 6px rgba(224,32,32,.3)	1
0 0 0 2px rgba(224,32,32,.15)	1
0 10px 26px rgba(0,0,0,.45)	1
0 6px 24px rgba(0,0,0,.65),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.06),0 0 0 1px rgba(224,32,32,.08)	1
0 0 12px rgba(224,32,32,.45)	1
0 0 0 2px rgba(198,15,8,.15)	1

Ombres de texte les plus employées

Valeur	Occ.
0 0 10px rgba(255,255,255,.45)	3
none	3
0 1px 2px rgba(0,0,0,.6)	2
0 0 14px rgba(255,255,255,.35)	2
0 0 9px rgba(255,255,255,.4)	2
0 0 10px rgba(96,165,250,.5)	2
0 0 10px rgba(255,255,255,.55)	2
0 0 6px rgba(255,255,255,.9),0 0 14px rgba(255,255,255,.5),0 0 26px rgba(255,120,120,.45)	1
0 0 8px var(--eo-glow)	1
0 0 8px rgba(255,255,255,.6)	1
0 2px 20px rgba(0,0,0,.95),0 0 50px rgba(0,0,0,.8),0 4px 8px rgba(0,0,0,.6)	1
0 0 30px rgba(224,32,32,.5),0 2px 14px rgba(0,0,0,.9)	1

Valeur	Occ.
0 0 12px rgba(255,255,255,.3)	1
0 0 10px rgba(34,197,94,.6)	1

Deux familles cohabitent : une élévation « matière » (inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.04) + ombre portée sombre) et un halo lumineux rouge ou blanc, employé aussi bien pour signaler un état actif que pour décorer.

0.2k — z-index, points de rupture, safe areas

Empilement (z-index)

Valeur	Occ.	Valeur	Occ.
9999	1	40	2
9998	2	10	2
4000	1	6	1
3000	4	5	2
2100	3	2	4
2000	14	1	8
1000	17	0	8
900	1		

15 valeurs distinctes réparties sur quatre ordres de grandeur : 0–10 pour l'empilement local, 40 et 900 pour les barres fixes, 1000–4000 pour les couches modales, 9998–9999 pour deux éléments isolés. Aucune échelle nommée.

Points de rupture

Requête	Ce qu'elle gouverne
<code>max-width : 359px</code>	Barre d'onglets athlète : passage en défilement horizontal
<code>max-width : 360px</code>	Ajustement isolé
<code>max-width : 420px</code>	Onglets : interlettrage nul, taille 10px
<code>max-width : 430px</code>	Ajustement isolé
<code>min-width : 600px</code>	Décor de fond autour de l'application sur grand écran
<code>min-width : 1025px</code>	Tableau de bord coach élargi à 1440px + barre latérale
<code>prefers-reduced-motion : reduce</code>	Réduction des animations

Le corps de l'application est contraint à `max-width:480px` et centré ; hors du tableau de bord coach, aucune adaptation au-delà de cette largeur n'existe.

Safe areas

Deux appels seulement : `env(safe-area-inset-top)` sur `.topbar` (index.html:320) et `env(safe-area-inset-bottom)` sur `.tab-bar` (index.html:331). Aucune autre surface fixe n'en tient compte.

0.2I — Bordures, dégradés, transitions, animations

Bordures

Valeur	Occ.
1px solid var(--border)	253
none	119
1px solid var(--surface-2)	27
1px solid #2a2a2a	26
1px solid var(--warning-border)	21
1px solid #222	20
1px solid #333	17
1px solid var(--red)	12
1px solid var(--info-border)	12
1.5px solid var(--border)	7
1px solid #3a0a0a	7
1px dashed #2a2a2a	7
1px solid #2a0000	7
1px solid #3a0000	6
1px solid #1a3a1a	6
1px solid var(--success-border)	6
1px solid #1e1e1e	5
1px dashed var(--border)	5

80 valeurs distinctes. 1px solid var(--border) domine (253 usages) mais 12 gris en dur reproduisent la même intention (#2a2a2a, #222, #333, #1e1e1e, #2e2e2e, #262626, #232323, #2b2b2b, #303030...).

Dégradés

80 expressions distinctes, dont 9 radiales. Trois familles : dégradés de surface verticaux, dégradés rouges de bouton ou de bannière, et trames diagonales répétées (repeating-linear-gradient à -50°, -52°, -55°, -58°) qui donnent la texture « carbone » à cinq angles différents.

Valeur	Occ.
linear-gradient(180deg,var(--surface-1))	18
linear-gradient(-50deg,transparent,transparent 15px,rgba(255,255,255,.014))	9
linear-gradient(135deg,#1a0000,#2a0000)	6
linear-gradient(180deg,#131313,#0c0c0c)	5
linear-gradient(160deg,#e21414,#8d0000)	4
linear-gradient(160deg,#c10000,#6d0000)	4
linear-gradient(90deg,var(--red))	3
linear-gradient(-50deg,transparent,transparent 15px,rgba(255,255,255,.012))	3
radial-gradient(ellipse 90% 78% at 50% 58%,transparent 22%,rgba(0,0,0,.48))	2
linear-gradient(180deg,#1a0000,#110000)	2
linear-gradient(180deg,#0b0b0b,#0f0f0f)	2
linear-gradient(180deg,var(--red))	2
linear-gradient(135deg,#2a1a00,#160e00)	2
linear-gradient(145deg,#c10000 0%,#8d0000 55%,#5a0000 100%)	2

Transitions et animations

23 valeurs de transition ; les durées relevées sont .1s, .15s, .18s, .2s, .25s, .3s, .35s, .4s et .5s — neuf paliers pour un vocabulaire d'animation qui n'en demande pas autant. 24 @keyframes sont déclarées :

```
celebratePulse · rcBlink · skeletonShimmer · fadeInScale · fadeInUp · fadeIn · fadeInFast · pulse · glowPulse · slideUp  
· slideDown · rcStrike · screenFlash · boltFlash · boltFlash2 · splashLineIn · splashTextIn · wFadeUp · wSlideUp ·  
screenIn · wdBadgePop · wdBadgeGlow · wdMedalSwing · wdShine
```

0.3 — Inventaire typographique et cartographie FontApp

Polices réellement chargées

Famille	Fichier	Graisses déclarées	Rôle actuel
Montserrat	app/fonts/montserrat-var-latin.woff2	100 → 900 (fichier variable)	Texte courant, boutons, libellés
Bebas Neue	app/fonts/bebasneue-400-latin.woff2	400 uniquement	h1, h2, h3, titres de barre, valeurs chiffrées

Les deux fichiers sont auto-hébergés, en `font-display: swap`, avec une plage Unicode limitée au latin (index.html:66-99). Douze chaînes `font-family` distinctes coexistent, dont sept variantes de la même pile Bebas avec des replis différents ; l'une d'elles répète deux fois « Bebas Neue » (index.html:701).

Les titres sont déclarés deux fois

Élément	1re déclaration (index.html:295-297)	2de déclaration (index.html:701-705)	Valeur effective
h1	32px / 900 / lh 1.05 / ls 0.5px	26px / capitales / ls 1px / famille !important	26px, graisse 900 conservée
h2	24px / 800 / ls 0.5px	20px / capitales / ls 1px / famille !important	20px, graisse 800 conservée
h3	15px / 700 / ls 0.3px	16px / capitales / ls 0.5px / famille !important	16px, graisse 700 conservée

Le second bloc est introduit par le commentaire « METAL MANIA — TITRES PRINCIPAUX » alors que la police appliquée est Bebas Neue : le commentaire renvoie à une police `MetalMania.ttf` qui n'existe plus que dans l'ancien dossier `Downloads/RepCore/fonts/`. Les trois tailles de la première déclaration (32, 24, 15 px) ne s'appliquent jamais. Les graisses 700 à 900, elles, survivent aux deux blocs et portent sur une police qui n'existe qu'en 400.

Classes typographiques auxiliaires

Classe	Déclaration	Source	Usages
.txt-hero	Bebas 44px / line-height 1	index.html:301	1
.txt-title	Bebas 32px	index.html:302	0
.txt-stat	Bebas 24px	index.html:303	9
.txt-stat-sm	Bebas 18px	index.html:304	0
.brand-font	Bebas 900 / ls 1px	index.html:300	0
.metric-val	Bebas !important / ls 0.5px	index.html:702	25
.topbar-title	Bebas !important / ls 1px	index.html:701	42
.sub	13px, couleur --sub	index.html:305	—
label	--fs-xs / 700 / capitales / ls 1.5px	index.html:292	—

Classes déclarées et jamais employées

Sept classes de la feuille de style n'apparaissent nulle part dans le balisage, ni statique ni généré : `.txt-title`, `.txt-stat-sm`, `.brand-font`, `.card-accent`, `.card-warn`, `.card-ok`, `.accent-line`. Les trois variantes de carte accentuée portent pourtant les seuls repères de couleur sémantique déclarés sur le composant carte (rouge, orange, vert en filet de 3px).

Cartographie de bascule vers FontApp

Nature réelle de la ressource

Le dépôt Repcore131/FontApp n'est pas une police : c'est un générateur de visuels. Chaque caractère est une image PNG à fond transparent, dessinée à la main et exportée depuis Canva, que l'application assemble lettre par lettre sur un <canvas> puis exporte en PNG. Aucun fichier .ttf, .otf ou .woff2 n'existe dans le dépôt.

Style	Dossier	Glyphes	Couverture
Plein	glyphs/filled/	101	A-Z, 0-9, ponctuation, symboles monétaires, marques déposées
Contour	glyphs/outline/	74	A-Z, 0-9, ponctuation courante — jeu plus réduit, détail ci-dessous

Glyphes présents en Plein et absents en Contour (28) : ` ~ ¢ § " © « ® ° ´ ¶ » ¿ - — † ‡ € ₣ ₧ ₨ ₩ ₪ € € ₭ ₮ ₯ ™ ≤ ≥

Les deux jeux sont exclusivement en capitales : l'application convertit les minuscules en majuscules et ramène les lettres accentuées à leur lettre de base (É devient E).

Règle d'emploi demandée

Niveau	Police cible demandée	Ce qui l'occupe aujourd'hui	Volume concerné
Gros titres	FontApp – style Contour (intérieur vide)	h1 26px Bebas 900 · .txt-hero 44px	8 balises h1 · 1 usage de .txt-hero
Petits titres	FontApp – style Plein	h2 20px Bebas 800 · h3 16px Bebas 700 · .topbar-title · .metric-val	42 balises h2 · 17 balises h3 · 42 titres de barre · 25 valeurs chiffrées
Texte courant	Montserrat (inchangé)	Montserrat, 211 déclarations explicites	Aucun changement

Ce que la bascule exige, et qui n'est pas décidé

Trois voies techniques existent, et elles n'ont pas les mêmes conséquences sur la mise en page. Le choix n'a pas été fait, et l'échelle typographique du lot L1 en dépend directement :

Voie	Principe	Conséquence sur la mise en page
Images pré-générées	Un PNG exporté par titre, posé en <code></code>	Aucun titre dynamique possible (prénom de l'athlète, nom d'exercice, compteurs). Hauteur de ligne à fixer titre par titre.
Rendu canvas à la volée	Le moteur FontApp embarqué dans l'application	~175 fichiers PNG à charger, texte non sélectionnable, invisible pour les lecteurs d'écran et la recherche, aucun retour à la ligne automatique.
Vectorisation en police	Conversion des PNG en .woff2	Comportement typographique normal (font-size, line-height, letter-spacing restent opérants), mais exige de définir chasse, hauteur d'x et crénage — métriques absentes aujourd'hui.

△ DONNÉE MANQUANTE — Tant que cette voie n'est pas arrêtée, aucune valeur exacte de font-size, line-height ou letter-spacing ne peut être prescrite pour les titres. Les métriques du jeu de glyphes (hauteur de capitale, chasse, approches) ne sont pas définies : glyphs/metrics.json ne contient qu'une hauteur relative et un décalage vertical par caractère, pas de largeur.

Annexe A — État des tokens, prêt à copier

Le lot L0 ne prescrit aucune modification : ce patch est l'état réel du bloc de tokens tel qu'il existe aujourd'hui (index.html:102), reproduit à l'identique pour servir de point de départ au lot L1. Les huit variables jamais employées y sont signalées en commentaire.

```
:root{
  /* — typographie — */
  --pile-sans:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',...; /* 0 usage */
  --pile-titre:Impact,'Arial Narrow Bold','Haettenschweiler',...; /* 0 usage */
  --fs-xs:11px; /* 528 usages */
  --fs-sm:12px; /* 0 usage — 12px écrit en dur 349 fois */
  --fs-md:13px; /* 0 usage — 13px écrit en dur 117 fois */
  --fs-lg:15px; /* 0 usage — 15px écrit en dur 73 fois */
  --fs-xl:18px; /* 0 usage — 18px écrit en dur 27 fois */

  /* — fonds et surfaces — */
  --bg:#080808; --dark:#0f0f0f;
  --surface-1:#111111; --surface-2:#181818; --surface-3:#1e1e1e;
  --border:#242424;

  /* — texte — */
  --text:#efefef; --sub:#8a8a8a;
  --text-dim:var(--sub); --text-faint:#6f6f6f;

  /* — rouge de marque — */
  --red:#E02020; --red2:#b81515; /* --red2 : 0 usage */
  --red-bg:#0d0000; --red-glow:#FF3345;
  --red-light:color-mix(in srgb,var(--red) 70%,white);

  /* — accents et etats — */
  --link:#7aa7e8; --accent-blue:#4fc3f7;
  --green:#22c55e; --orange:#f97316; --cycle-accent:#A78BFA;
  --success:var(--green); --success-bg:#021007; --success-border:#052a10;
  --info:#d4a017; --info-bg:#160d00; --info-border:#2a1a00;
  --warning:var(--orange); --warning-bg:#1a0800; --warning-border:#3a1500;
  --danger:var(--red); --danger-bg:#1a0000; --danger-border:#3a0000; /* 0 usage */

  /* — halos — */
  --glow-sm:0 0 12px rgba(224,32,32,.25);
  --glow-md:0 0 28px rgba(255,51,69,.4);
  --glow-lg:0 0 56px rgba(255,51,69,.5);

  /* — gabarit — */
  --tabbar-h:64px;
}

/* Variables posees a l'execution, absentes de :root :
   --eo, --eo-glow, --bsl, --bsl-glow, --pct, --p4, --surface */
```

Annexe B — Données manquantes et arbitrages

⚠ DONNÉE MANQUANTE

Réf	Sujet	Ce qui manque et pourquoi c'est bloquant
B-1	Captures d'écran	Aucune capture n'a été fournie. Tout constat perceptif — ce que l'œil capte en premier, densité ressentie, rendu réel des halos et des trames — reste hors de portée. Les lots L3 à L5 en dépendent.
B-2	Rendu réel des textes	Aucun navigateur n'a été lancé pour ce lot. Les largeurs de texte, les troncatures et les débordements ne sont donc pas mesurés, seulement les valeurs déclarées.
B-3	Voie d'intégration de FontApp	Images pré-générées, rendu canvas ou vectorisation en .woff2 : le choix n'est pas fait. L'échelle typographique du lot L1 en dépend.
B-4	Métriques du jeu de glyphes	glyphs/metrics.json ne fournit qu'une hauteur relative et un décalage vertical. Ni chasse, ni hauteur de capitale, ni approches : aucune valeur de letter-spacing ne peut être prescrite pour la police cible.
B-5	Fonds réels des blocs	Les ratios de contraste de ce document sont calculés contre --bg #080808 et --surface-1 #111111. De nombreux blocs reposent en réalité sur un dégradé ou sur une trame : leurs ratios devront être confirmés surface par surface.
B-6	États des composants	Les états pressé, désactivé, chargement, vide, erreur et succès ne sont pas déclarés de manière centralisée. Leur relevé exhaustif appartient au lot L2 et exige les captures.
B-7	Couverture du style Contour	27 glyphes présents en Plein manquent en Contour. La liste des titres réellement affichés par l'application n'a pas été confrontée à cette couverture : un titre contenant un caractère manquant serait rendu incomplet.

Arbitrages A8

Aucun. Le lot L0 n'émet pas de recommandation : il n'y a donc aucun conflit entre agents à trancher. Cette section sera renseignée à partir du lot L1.

Fin du lot L0. Le protocole impose l'arrêt ici : les lots L1 à L6 attendent validation de cette cartographie.