

REPCORE AUDIT UX INTUITIVITÉ & EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Analyse complète et cahier des charges d'optimisation

Audit de l'application réelle · Recommandations priorisées · Prompts
d'implémentation

Périmètre — application RepCore ([app/index.html](#) , 67 223 lignes, 2 545 fonctions, 59 écrans)

Méthode — lecture intégrale du code d'interface : écrans, composants, textes, parcours, états

Date — 15 septembre 2026

Livrable — audit + cahier des charges + roadmap + base de prompts Claude Code

41 écrans athlète

18 écrans coach

9 parcours audités

39 recommandations

39 prompts d'implémentation

Sommaire

PARTIE I — COMPRENDRE

1. Résumé exécutif	3
2. Méthode et périmètre réel de l'audit	5
3. Cartographie de RepCore tel qu'il existe	6
4. Score global : 13 axes notés	9
5. Les 10 principes UX de RepCore	11

PARTIE II — AUDITER

6. Audit global de la navigation	12
7. Audit par fonctionnalité	14
7.1 Accueil athlète · 7.2 Séance · 7.3 Nutrition	
7.4 Lifestyle · 7.5 Évolution · 7.6 Bilan · 7.7 Vidéos	
7.8 Profil & réglages · 7.9 Onboarding · 7.10 Côté coach	
8. Audit des 9 parcours critiques	22
9. Audit du vocabulaire	27
10. Système de micro-explications (progressive disclosure)	32
11. « Zero confusion » : les 12 questions que se pose l'utilisateur	36
12. Hiérarchie de l'information, écran par écran	38
13. Audit des CTA et des boutons	40
14. Audit des états	42
15. Rétention et habitude d'utilisation	44

PARTIE III — EXÉCUTER

16. Les 39 recommandations et leurs prompts d'implémentation	45
17. Les 20 améliorations qui auront le plus d'impact	113
18. Roadmap Intuitivité RepCore (4 phases)	115
19. Conclusion	118

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Chaque constat de la partie II renvoie à une recommandation numérotée **R01** à **R38** de la partie III. Chaque recommandation est autonome : problème, justification, avant/après, priorité, impact, effort, et un **prompt d'implémentation** directement exécutable par Claude Code, sans avoir à relire l'analyse. Les références de code (**fichier:ligne**) pointent vers **app/index.html** sauf mention contraire.

1. Résumé exécutif

RepCore n'a pas un problème de conception. Il a un problème d'**accumulation**.

La lecture intégrale du code d'interface révèle un produit d'une rigueur inhabituelle. Les messages d'erreur nomment la cause réelle plutôt que de dire « une erreur est survenue ». L'application refuse de promettre ce qu'elle ne peut pas tenir (« Bilan du 12 mars *enregistré* » et non « transmis à ton coach » quand l'athlète n'a pas de coach). Les sujets sensibles — cycle menstruel, grossesse, troubles du comportement alimentaire, douleur — sont traités avec un soin que peu d'applications fitness s'imposent. Les commentaires du code documentent les décisions, y compris celles qui ont été renversées. **La qualité du raisonnement produit est là.**

Ce qui manque, c'est le geste inverse : **rien n'est jamais retiré, replié ou hiérarchisé**. Chaque bonne idée est arrivée sous la forme d'une carte de plus sur l'accueil, d'un onglet de plus dans la barre, d'une section de plus dans le dossier. L'accueil athlète compte aujourd'hui **24 emplacements conditionnels** empilés dans un ordre figé par le DOM ; le dossier coach, **27 sections** ; la barre d'onglets athlète, **7 onglets** — le code lui-même documente qu'il a fallu rogner la typographie à 10 px pour les faire tenir sur un écran de 359 px.

Les cinq causes structurelles

#	CAUSE	PREUVE DANS LE CODE	RECOS
1	Densité typographique Tout se lit comme un tableau de données	1 605 déclarations de taille sur 2 437 (66 %) sont à 10 ou 11 px : <code>--fs-xs:11px</code> utilisé 1 144 fois, <code>--fs-2xs:10px</code> 461 fois, contre 204 fois seulement <code>--fs-md:14px</code> . Aucun écran n'a de « respiration » typographique : titre et note pèsent visuellement pareil.	R01, R02
2	Empilement non hiérarchisé L'ordre d'affichage n'est pas l'ordre d'importance	L'accueil (<code>s-client-home</code> , l. 6061) empile 24 conteneurs conditionnels dans l'ordre du HTML : <code>clh-echeance</code> , <code>coach-banner</code> , <code>contraintes</code> , <code>douleur</code> , <code>annonce</code> , <code>rite-reponse</code> , 3 métriques, CTA séance, <code>bandeau-phase</code> , <code>relance-phase</code> , <code>phase</code> , <code>pesee</code> , <code>resume-workout</code> , <code>resume-bilan</code> , <code>first-bilan</code> , <code>bilan-alert</code> , <code>suspension</code> , <code>prog-exercices</code> , <code>wo-reminder</code> , <code>habitudes</code> , <code>notifs</code> , <code>nut-card</code> , <code>promo-banners</code> . Aucun arbitrage de priorité : un rappel de bilan en retard peut se retrouver sous une carte promotionnelle.	R03, R04, R05
3	Vocabulaire implicite Les termes techniques ne sont expliqués nulle part	RIR, RPE, e1RM, NEAT, « cible 2 », « AUTO », « Douleur 1–6 », « Volume », « Décharge », « Dégressive », « Rest in pause », « FST 7 », « Isotention » sont affichés sans explication accessible. 46 attributs <code>title=</code> portent le sens — invisibles au doigt sur mobile . Un seul bloc explicatif existe dans toute l'application (<code>toggleRirExplain</code> , l. 31404).	R06 → R11
4	Écrans morts L'absence de donnée ne propose jamais d'action	22 appels à <code>emptyState()</code> , 0 avec un bouton d'action — alors que la fonction accepte <code>ctaLabel</code> et <code>ctaFn</code> (l. 8821) et que ces paramètres ne sont jamais passés. « Aucune séance enregistrée. », « Aucune mensuration enregistrée. », « Aucun bilan enregistré. » sont des culs-de-sac.	R12
5	Fonctions puissantes, invisibles Ce qui existe n'est pas atteignable	437 fiches d'exercices illustrées (<code>app/exercices/</code>) ne sont consultables que par le coach : l'écran est nommé <code>s-coach-banque</code> , et <code>go()</code> refuse à tout athlète un écran préfixé <code>s-coach-</code> . L'athlète ne voit que les exercices de son propre programme. L'onglet « Vidéos » ne contient aucune vidéo technique : c'est un formulaire d'envoi.	R13, R14

Ce qu'il ne faut surtout pas casser

ACQUIS À PRÉSERVER

La honnêteté des messages. RepCore ne ment jamais à l'utilisateur sur ce qu'il sait ou ne sait pas (« Première séance », « RIR non noté », « Pas encore d'historique pour cet exercice »). C'est rare et c'est un actif de confiance.

La suggestion de charge. Le bloc `suggest-box` dit le chiffre et d'où il vient (« Basée sur ton dernier lundi (80 kg à RIR 2) »). C'est un modèle de progressive disclosure déjà réussi — il doit servir de gabarit au reste de l'app.

Le ton. Factuel, jamais culpabilisant : « pas de nouveau maximum depuis 4 semaines. Ça arrive. Parles-en à ton coach. » Aucune recommandation de ce document ne doit l'édulcorer.

Les garde-fous santé. Douleur répétée, drapeaux rouges, phase de cycle, SCOFF : à ne toucher sous aucun prétexte, sauf pour les rendre plus lisibles.

Le pari de cet audit

Il n'est demandé **aucune suppression de fonctionnalité**. Les 39 recommandations qui suivent portent sur trois gestes seulement, appliqués systématiquement :

1. **Replier** — ce qui n'est pas nécessaire maintenant passe derrière un `<details>`, un onglet ou une feuille.
2. **Expliquer au bon moment** — un système unique de micro-explications, déclenché au doigt, jamais permanent.
3. **Hiérarchiser** — chaque écran reçoit un niveau 1 unique, et tout le reste descend.

Le résultat attendu n'est pas « moins de RepCore ». C'est **moins de complexité perçue à fonctionnalités constantes** : score d'intuitivité de **59/100** à **88/100**.

2. Méthode et périmètre réel de l'audit

Cet audit ne repose sur aucune hypothèse : il part de la lecture du code d'interface réellement déployé.

67 223 LIGNES LUES	59 ÉCRANS IDENTIFIÉS	2 545 FONCTIONS	831 GESTIONNAIRES ONCLICK
228 CHAMPS DE SAISIE	46 LISTES DÉROULANTES	67 CONFIRMATIONS	437 FICHES EXERCICES

Ce qui a été lu, ligne à ligne

DOMAINE	ÉLÉMENTS EXAMINÉS
Architecture	Routing <code>go()</code> (l. 11690), garde de rôle par préfixe <code>s-coach-</code> , pile d'historique <code>_histPopstate</code> , barre d'onglets <code>_majTabbar()</code> (l. 11652), service worker, mode PWA
Écrans athlète	Splash, accueil marque, entrée athlète, connexion, code d'accès, accueil, profil, réglages, gestion des séances, aperçu de séance, séance, fin de séance, choix de bilan, bilan, évolution, santé, nutrition, compléments, caféine, recherche d'aliment, ajout, aliment personnel, vidéos, pas, sommeil, lifestyle, canal, scan, abonnement, accès expiré
Écrans coach	Accueil (4 onglets), dossier athlète (27 sections / 4 vues), séances, programmes, modèles, affectation, décharge, bilan-évolution, plan, programme, banque d'exercices, protocoles, charges articulaires, canal, rapport, impression programme, métriques, exercices à classer
Composants	<code>renderSets</code> (tableau des séries), <code>_blocExo</code> (carte d'exercice), <code>suggest-box</code> , minuteur de repos, <code>emptyState</code> , <code>rcConfirm</code> , <code>rcSaisie</code> , <code>toast</code> , feuilles modales, <code>renderDataTable</code> , <code>bEmojiScale</code> , schéma corporel
Textes	Inventaire exhaustif des libellés de boutons, titres d'écran, libellés de champs, messages d'erreur (<code>toast</code>), textes explicatifs, encadrés, états vides, questions des questionnaires
Logique métier	Calcul de charge suggérée, décote de reprise, facteur de cycle, e1RM, états de progression, point de départ nutritionnel (Mifflin-St Jeor, NEAT, dépense sportive), score de diète, assiduité

Les trois profils utilisés pour l'analyse

PROFIL	CE QU'IL MAÎTRISE	CE QUI LE BLOQUE DANS REPCORE AUJOURD'HUI
A — Intermédiaire 2–4 ans de pratique	Exercices, séries, répétitions, charges, notion de progression, bases nutritionnelles	La colonne RIR et la colonne Douleur 1–6 du tableau de séries ; le « cible 2 » ; le badge AUTO ; l'onglet Bilan qui ouvre un écran de choix plutôt qu'un contenu ; la différence entre Bilan et Évolution
B — Confirmé RPE, RIR, 1RM, périodisation	Tout le vocabulaire technique. Ne veut pas perdre de temps.	4 à 5 gestes avant la première série ; l'écran « Mes séances » qui s'ouvre sur une citation de 8 lignes ; l'impossibilité de consulter une fiche d'exercice hors de son programme ; le retour systématique sur l'onglet « Poids » dans Évolution ; l'absence de saisie rapide au clavier numérique enchaînée
C — Peu technique Pratique sérieuse, vocabulaire non scientifique	Il s'entraîne régulièrement et veut bien faire.	Tout le vocabulaire non expliqué : e1RM, NEAT × 1,25, Volume, Décharge, Dégressive, « Rest in pause », « FST 7 », « Isotention », « Signaux RED-S », « Calculateur RIR » avec un tableau « Reps \ RIR ». Il ne sait pas non plus pourquoi on lui demande son métier dans un questionnaire de musculation.

LIMITE ASSUMÉE DE L'AUDIT

Cet audit est un audit de **code d'interface**, pas un test utilisateur. Il identifie les frictions structurelles, pas les frictions perceptives (lisibilité réelle en salle, gants, écran sale, luminosité). Trois recommandations (R01, R15, R22) gagneraient à être validées par un test sur cinq athlètes en conditions réelles avant industrialisation.

3. Cartographie de RepCore tel qu'il existe

RepCore est une **application monopage** : un seul fichier `app/index.html` contient 59 écrans (`div.screen`), dont un seul porte la classe `active` à la fois. La navigation passe par `go(id)` , qui applique un garde de rôle : tout écran dont l'identifiant commence par `s-coach-` est refusé à un athlète. C'est élégant — et c'est aussi ce qui enferme la banque d'exercices côté coach (voir R13).

3.1 L'arborescence athlète

POINT D'ENTRÉE	ÉCRAN	CONTENU RÉEL
Barre d'onglets 7 onglets fixes	<code>s-client-home</code> « Accueil »	24 emplacements conditionnels : identité + badge d'assiduité, salutation, phrase du jour, échéance d'accès, bannière coach, contraintes, douleur, annonce, rite de cycle, 3 métriques, CTA « DÉMARRER MA SÉANCE » , bandeau de phase, relance de phase, carte de phase, carte de pesée, reprise de séance, reprise de bilan, 1 ^{er} bilan, alerte de bilan, suspension, exercices de la semaine, rappel de séance, habitudes, notifications, carte Nutrition, bannières promo
	<code>s-bilan-choice</code> « Bilan »	Un écran de choix , pas un contenu : « QUEL BILAN ? » → bilan de départ / bilan coaching + réglage de fréquence + compte à rebours
	<code>s-nutrition</code> « Nutrition »	Sélecteur diète stricte / flexible, bannière « Ton approche » (paragraphe de 5 lignes), point de départ, plancher, palier, récupération, ajustement, anneaux de macros, journal alimentaire, compléments, caféine
	<code>s-videos</code> « Vidéos »	Aucune vidéo technique. Bannière « Corrections techniques », formulaire de lien YouTube/Drive, upload direct, liste des vidéos envoyées et corrigées
	ÉCRAN	CONTENU RÉEL
(suite)	<code>s-lifestyle</code> « Lifestyle »	Deux blocs seulement : MES PAS + MON SOMMEIL. Icône d'onglet : <code>user</code> (silhouette) — sans rapport avec le contenu
	<code>s-progress</code> « Évolution »	7 sous-onglets sur deux lignes : Poids · Mensurations · Masse Grasse · Perfs · Volume · Photos · Notes. Retombe toujours sur « Poids »
	<code>s-canal</code> « Canal »	Fil d'annonces du coach. Onglet visible mais verrouillé (🔒) sans coach rattaché
Depuis l'accueil uniquement	<code>s-session-manager</code>	« Mes séances » : citation A. Schwarzenegger + paragraphe de 5 lignes, puis les 7 créneaux de la semaine
	<code>s-athlete-profile</code>	« Mon profil » : 10 cartes — identité, santé, grossesse, PES, traitements, états de santé, cycle, objectif, comptes, RGPD
	<code>s-client-reglages</code>	« Réglages » : abonnement, son de fin de repos, export de données, version

	ÉCRAN	CONTENU RÉEL
Chaînes secondaires	s-seance-aperçu	Aperçu de la séance avant démarrage, bouton « COMMENCER »
	s-workout → s-workout-done	Séance puis écran de fin (durée, séries, volume, ressenti, pas du jour)
	s-food-search → s-food-add → s-food-perso	Journal alimentaire : recherche Ciquai (3 484 aliments hors ligne), quantité, création d'aliment avec lecture d'étiquette par OCR
	s-sante , s-steps , s-sleep , s-caffeine , s-supplements , s-scan , s-subscribe , s-access-gate	Écrans de détail atteints par des liens contextuels

3.2 L'arborescence coach

4 onglets d'accueil (**ATHLÈTES · CODES · PAIEMENTS · PROFIL**) et un dossier athlète découpé en 4 vues (**ENTRAÎNEMENT · NUTRITION · LIFESTYLE · DONNÉES**) qui répartissent **27 sections** :

Pourquoi ce dossier	Alertes	Tendances	Forme	Volume	Plateaux	Douleur	Récapitulatif des séances	Nutrition	Phase
Micro-signaux	Protéines par prise	Compléments	Caféine	Sommeil	Pas	Habitudes	Mes notes de coach	Rite de cycle	
Bilans	Poids et mesures	Photos de progression	Photos	Dossier	Signaux RED-S	Sécurité	Suspension		

LE REGROUPEMENT EN 4 VUES EST LA BONNE DÉCISION — IL EST INCOMPLET

Le code documente le raisonnement : « une section perdue dans un rouleau de vingt-sept : elle CHOISIT ce que la fiche affiche ». Mais à l'intérieur d'une vue, jusqu'à 9 sections restent dépliées simultanément. Il manque la seconde moitié du geste : **replier par défaut ce que le coach ne consulte pas à chaque ouverture** (R34).

3.3 Ce que RepCore sait faire, et que l'on ne devinerait pas

L'audit a mis au jour des fonctionnalités **réelles, abouties, et quasi invisibles**. C'est le gisement d'intuitivité le plus rentable de l'application : rien à construire, seulement à rendre atteignable.

FONCTIONNALITÉ	ÉTAT RÉEL	DÉCOUVRABILITÉ
437 fiches d'exercices illustrées	Images WebP, exécution, matériel, vidéo, famille musculaire, filtres, favoris, recherche	Coach seulement
Calculateur de charge / e1RM	Table complète charge × reps × RIR, estimation du 1RM, ajustement selon la phase de cycle	Bouton nommé « Vue tableau » dans l'en-tête d'exercice
Image de séance partageable	Rendu PNG de la séance du jour, téléchargement + partage natif	Dans « Mes séances » et sur l'accueil — absent de l'écran de fin de séance
Lecture d'étiquette par photo (OCR)	Tesseract embarqué, analyse locale sans envoi, contrôle de cohérence des macros	Écran « Créer un aliment », 3 niveaux sous la recherche
Import d'une fiche papier par photo	Détection des exercices, séries, reps depuis une photo ou un PDF	Écran S-scan , sans point d'entrée visible depuis l'accueil
Base Ciqua hors ligne	3 484 aliments ANSES 2025, consultables sans réseau	Mentionné en pied d'écran de recherche
Adaptation au cycle menstruel	Réduction de charge et de volume selon la phase déclarée, phrase explicative sur la suggestion	Modale avant séance — bien conçue
Détection de plateau / régression	Par exercice, avec phrase contextualisée et mention de la phase (sèche)	Écran de fin de séance + onglet Perfs
Alerte douleur en séance	2 séries à ≥ 4 → carte « Je continue / J'allège (−20 %) / Je déclare une gêne »	Excellente — apparaît au bon moment
Protocoles d'intensification	30+ méthodes avec description et vidéo, affichées pendant la séance	Bannière technique — noms non traduits

3.4 Le diagnostic en une image


LE CONSTAT CENTRAL

RepCore se comporte comme un **tableau de bord** alors que ses utilisateurs viennent y accomplir **une action** : s'entraîner, noter un repas, remplir un bilan.

Un tableau de bord affiche tout, en permanence, avec une typographie serrée : c'est sa fonction. Une application d'action affiche **une chose à faire**, en grand, et range le reste.

Toutes les recommandations de ce document reviennent à cette bascule : **de « voir » à « faire »**.

4. Score global



+29 points. Aucune fonctionnalité supprimée, aucune refonte graphique. L'écart tient à trois axes seulement — **charge cognitive, hiérarchie de l'information et vocabulaire** — qui pèsent à eux seuls **58 % de l'écart total**.

AXE	POIDS	ACTUEL		CIBLE	CE QUI EXPLIQUE LA NOTE
Charge cognitive	1,5	4,0		8,5	24 blocs simultanés sur l'accueil, 27 sections dans le dossier coach, 66 % du texte à 10–11 px
Hiérarchie de l'information	1,5	4,5		8,5	Ordre DOM ≠ ordre de priorité ; « Mes séances » s'ouvre sur une citation ; « Mes pas » s'ouvre sur un formulaire de réglages
Vocabulaire	1,2	5,0		9,0	RIR/RPE/e1RM/NEAT/AUTO/cible non expliqués au doigt ; 5 verbes pour « enregistrer » ; tutoiement rompu dans les erreurs de connexion
Découvrabilité	1,0	5,0		8,5	437 fiches d'exercices inaccessibles à l'athlète ; calculateur nommé « Vue tableau » ; import par photo sans point d'entrée
Onboarding	1,1	5,0		8,5	Questionnaire annoncé « environ 5 minutes » : 5 étapes mais ~45 questions, dont deux libellées « intensité 1 » et « intensité 2 »
Compréhension immédiate	1,3	6,0		9,0	Colonnes « RIR » et « Douleur » sans échelle ; badge « AUTO » ; « cible 2 » ; onglet « Bilan » qui ouvre un choix
Navigation	1,2	6,0		8,5	7 onglets dont 2 quasi-synonymes (Bilan / Évolution) ; l'action principale n'y figure pas ; deux entrées de réglages distinctes
Nutrition	1,0	6,5		8,5	Bannière pédagogique permanente en tête ; 4 écrans pour ajouter un aliment ; « Diète stricte/flexible » à choisir sans conséquence expliquée
Progression	1,1	6,5		9,0	7 sous-onglets, retour systématique sur « Poids » ; « Masse Grasse » estimée sans marge d'erreur annoncée ; e1RM expliqué une seule fois
Cohérence UX	1,1	6,5		9,0	Majuscules et casse mixtes sur les boutons ; « Sauver » / « Enregistrer » / « Valider » / « Appliquer » ; vouvoiement résiduel

AXE	POIDS	ACTUEL		CIBLE	CE QUI EXPLIQUE LA NOTE
Facilité d'utilisation	1,2	7,0		9,0	Saisie de série efficace mais 4–5 gestes avant la première série ; pas d'enchaînement clavier entre champs
Parcours d'entraînement	1,4	7,5		9,5	Le point fort du produit : suggestion sourcée, auto-remplissage, minuteur, alerte douleur, supersets. Pénalisé par la densité et le vocabulaire
Feedback utilisateur	1,0	8,0		9,0	Messages d'erreur explicites et honnêtes, confirmations maison, ton non culpabilisant. Manque : les états vides et l'accusé d'enregistrement

Les trois raisons de l'écart

- 1. La densité typographique (≈ 9 points).** Tant que 66 % du texte est à 10–11 px, chaque écran se lit comme un relevé bancaire. Corrigé par R01–R02, l'effet se propage à *tous* les autres axes sans toucher une seule fonctionnalité.
- 2. L'absence de niveau 1 (≈ 11 points).** Aucun écran ne désigne *une* chose à faire. Corrigé par R03–R05, R15, R22, R26 : un niveau 1 par écran, tout le reste replié.
- 3. Le vocabulaire sans porte de sortie (≈ 6 points).** L'utilisateur qui ne connaît pas un terme n'a aucun moyen de l'apprendre *dans l'app*. Corrigé par le système de micro-explications (R06–R11).

Les 3 points restants viennent des recommandations de cohérence et de rétention (R28–R38).

5. Les 10 principes UX de RepCore

Ces principes sont la grille de décision commune à toutes les recommandations. Toute évolution future de l'application devrait pouvoir s'y rattacher. Ils sont écrits pour arbitrer, pas pour décorer.

#	PRINCIPE	RÈGLE OPÉRATOIRE
1	Une action par écran	Chaque écran désigne une chose à faire maintenant, visible sans défiler. Tout le reste est niveau 2 ou moins. Si deux actions se disputent la première place, c'est qu'il manque un écran ou qu'il en manque un.
2	Essentiel → Contexte → Détail	Le chiffre d'abord, sa provenance ensuite, la méthode en dernier — et seulement sur demande. La suggest-box de l'écran de séance en est le gabarit de référence : « 82,5 kg » puis « Basée sur ton dernier lundi (80 kg à RIR 2) ».
3	Le jargon reste, la porte de sortie s'ouvre	On n'écrit jamais « Métabolisme de base au repos » là où « RMR » suffit à un pratiquant. Mais tout terme technique porte un ① tapable qui donne une définition d'une phrase. Le niveau premium se garde par la précision, pas par l'opacité.
4	Aucun sens porté par le survol	RepCore est une application mobile : un attribut title= n'existe pas au doigt. Toute information portée par un title doit exister visuellement ou au tap. 46 occurrences sont concernées.
5	Aucun écran mort	Un état vide dit ce qui manque et propose le geste qui le remplit. « Aucune mensuration enregistrée. » devient « Aucune mensuration. → Remplir mon bilan ».
6	L'action près de son contexte	Le bouton se place là où la décision se prend. Le rappel de consigne du coach a déjà été déplacé dans la ligne de série pour cette raison (l. 31874) : c'est la bonne doctrine, elle doit être généralisée.
7	Replier plutôt que supprimer	Aucune donnée ne disparaît : elle passe derrière un <details> , un onglet ou une feuille. Le coût d'un pli est un tap ; le coût d'un mur est un abandon.
8	Un mot, un geste	Un même acte porte partout le même verbe et la même forme de bouton. Aujourd'hui « Sauver », « Enregistrer », « ENREGISTRER », « SAUVEGARDER », « Valider » et « Appliquer » coexistent pour le même acte.
9	Dire ce qui vient d'être fait	Toute écriture produit un accusé visible et immédiat. L'utilisateur ne doit jamais se demander « est-ce que c'est enregistré ? ».
10	Sérieux, jamais infantilisant	Pas de badge décoratif, pas de points, pas de confettis. La récompense de RepCore, c'est le chiffre qui monte et la phrase juste . Le badge d'assiduité existant (« 7 SEM. ») est la limite haute à ne pas dépasser.

LE TEST D'ARBITRAGE « COMPLEXITÉ UTILE / COMPLEXITÉ INUTILE »

Devant tout élément d'interface, poser trois questions dans l'ordre :

1. Un athlète de niveau A prend-il une décision différente selon la valeur de cet élément ? *Non* → *niveau 3 ou 4*.
2. Cet élément est-il consulté à *chaque* ouverture de l'écran ? *Non* → *replié par défaut*.
3. Un athlète de niveau C peut-il l'interpréter sans aide extérieure ? *Non* → ① *obligatoire*.

La complexité est **utile** quand elle change une décision. Elle est **inutile** quand elle ne fait que prouver que l'application sait calculer.

6. Audit global de la navigation

6.1 La barre d'onglets athlète : 7 onglets, dont 2 mal nommés

La barre (l. 7483) porte : **Accueil** · **Bilan** · **Nutrition** · **Vidéos** · **Lifestyle** · **Évolution** · **Canal**. Le code documente lui-même la tension : « *SEPT onglets depuis l'ajout du Canal, et c'est ce qui a imposé de rogner ici [...] 10 px au lieu de 11* », avec un seuil de débordement horizontal remonté « à 359 px ». Quand la typographie doit rétrécir pour que la navigation tienne, la navigation est trop large.

ONGLET	ICÔNE	DIAGNOSTIC	DÉCISION
Accueil	home	Légitime. C'est le point de retour.	Conserver
Bilan	chart-bar	Problème double. (a) L'onglet n'ouvre pas un contenu mais un écran de <i>choix</i> (« QUEL BILAN ? »). (b) Son icône (histogramme) et celle d'« Évolution » (courbe montante) renvoient toutes deux à « mes statistiques » : l'athlète ne peut pas deviner lequel mène où.	Fusionner dans « Évolution » → R16
Nutrition	utensils	Légitime et bien nommé.	Conserver
Vidéos	video	Faux ami. L'écran s'intitule « Vidéos techniques » mais ne contient <i>aucune</i> vidéo technique : c'est un formulaire d'envoi de ses propres vidéos au coach. L'athlète qui cherche « comment faire un rowing » y va et repart bredouille.	Renommer « Mes corrections » → R14
Lifestyle	user	Anglicisme, et surtout une icône de silhouette pour un contenu « pas + sommeil ». Deux blocs seulement, souvent vides.	Renommer + icône → R17
Évolution	trending-up	Légitime. Doit absorber « Bilan ».	Conserver
Canal	bell	Bien traité : reste visible et grisé sans coach, avec cadenas — l'athlète autonome voit ce dont il ne dispose pas. Mais « Canal » ne dit pas ce qu'on y trouve.	Renommer « Mon coach » → R17

LE MANQUE LE PLUS COÛTEUX DE TOUTE L'APPLICATION

L'action principale d'une application de musculation — **démarrer sa séance** — n'est pas dans la barre d'onglets. Elle n'existe que sous forme d'un bouton sur l'accueil, après le badge d'assiduité, la salutation, la phrase du jour et trois métriques. Depuis n'importe quel autre onglet, il faut revenir à l'accueil, défiler, puis appuyer. **C'est le sujet de R15.**

6.2 Architecture d'onglets recommandée

AUJOURD'HUI (7)	RECOMMANDÉ (5)	JUSTIFICATION
Accueil	Accueil	Inchangé, mais allégé (R03–R05)
—	Séance nouveau	Onglet central, surélevé. Ouvre directement la séance du jour ou la reprise en cours. L'action principale devient atteignable en 1 tap depuis partout.
Nutrition	Nutrition	Inchangé
Bilan + Évolution	Progression	Un seul lieu pour « où j'en suis » : courbes, mensurations, perfs, photos, et le bouton « Faire mon bilan » en tête quand un bilan est dû
Vidéos + Lifestyle + Canal	Suivi	Trois contenus de faible fréquence regroupés : messages du coach, corrections vidéo, sommeil et pas. Une pastille unique signale ce qui est nouveau.

Gain mesurable : 5 onglets au lieu de 7 → la typographie peut remonter de 10 px à 12 px, le seuil de débordement horizontal disparaît, et l'action principale gagne une place permanente.

6.3 Autres problèmes de navigation relevés

CONSTAT	DÉTAIL	RECO
Deux entrées de réglages	« MON PROFIL » (avatar, en-tête) et « Réglages » (lien texte, dans la première carte) mènent à deux écrans différents. Le premier contient les données de santé et le RGPD ; le second le son de repos et l'abonnement. Rien ne dit où chercher quoi.	R18
Pas de mémoire d'onglet	<code>loadProgress()</code> (l. 41916) force <code>showProgressTab('poids')</code> à chaque entrée. Un athlète qui suit ses perfs repasse par « Poids » à chaque visite.	R19
Retour arrière hétérogène	Les flèches de retour codent leur destination en dur : <code>go('s-client-home')</code> , <code>loadNutrition()</code> , <code>retourDe(...)</code> , <code>fermerApercu()</code> . Depuis l'écran « Compléments », le retour force la nutrition même si l'on venait de l'accueil.	R20
Fonctions orphelines	<code>s-scan</code> (import de fiche par photo) et <code>s-sante</code> (tension, analyses) n'ont pas de point d'entrée depuis la navigation principale ; <code>s-sante</code> n'est atteignable que par un bouton au milieu de « Mon profil ».	R21

7. Audit par fonctionnalité

Chaque sous-section applique la même grille : **ce que veut l'utilisateur** → **ce que l'écran lui présente** → **les frictions constatées**, avec la référence de code et la recommandation.

7.1 Accueil athlète — s-client-home

Ce que veut l'utilisateur en l'ouvrant : savoir s'il s'entraîne aujourd'hui, et démarrer.

Ce que l'écran lui présente : dans l'ordre du DOM, avant même le bouton de séance — avatar + « MON PROFIL », badge d'assiduité en flammes animées, salutation, date complète, phrase du jour, bandeau de disponibilité, lien WhatsApp coach, lien Réglages, échéance d'accès, bannière du coach, contraintes, douleur, annonce, rite de cycle, puis **trois métriques** (« Cette semaine », « Séances au total », « Diète respectée »). Le bouton **DÉMARRER MA SÉANCE** arrive en quinzième position.

FRICTION	CONSTAT PRÉCIS	RECO
Le niveau 1 est enterré	L'action principale est précédée de 14 blocs. Sur un téléphone de 375 × 667, elle est sous le pli.	R03
Aucune priorité entre les blocs	Les 24 emplacements s'affichent dans l'ordre du HTML. Un « Bilan bimensuel à compléter » (urgent) peut se retrouver <i>sous</i> une bannière promotionnelle du coach, et une carte « Séance gelée » (reprise possible) est plus bas que la carte de phase.	R04
Deux CTA concurrents	« DÉMARRER MA SÉANCE » (rouge plein) et « GÉRER MES SÉANCES » (contour) partagent la même carte, la même largeur, la même hauteur. Le second est une action de configuration, rare ; il occupe autant de place que le premier.	R03
La carte de reprise est somptueuse mais tardive	La carte « Séance gelée / Reprendre maintenant » comporte un décor SVG complet (glaçon, cristaux, halo, balayage animé). Elle est le signal le plus actionnable de l'écran et arrive en 17 ^e position.	R04
Métriques sans référentiel	« Cette semaine : 2 », « Diète respectée : 71 % ». Deux séances, c'est bien ou mal ? 71 %, par rapport à quoi ? Aucune cible n'est affichée à côté.	R05
« Profil incomplet »	Si prénom et nom sont vides, l'écran affiche « Profil incomplet » à la place du nom (l. 28183) sans dire quoi compléter ni offrir de lien.	R12

HIÉRARCHIE RECOMMANDÉE POUR L'ACCUEIL

NIVEAU 1	La prochaine action. Une carte unique, pleine largeur, au-dessus du pli : reprise de séance gelée <i>ou</i> séance du jour <i>ou</i> bilan en retard <i>ou</i> « Jour de repos ». Un seul bloc, jamais deux.
NIVEAU 2	Salutation + assiduité (fusionnées sur une ligne), 3 métriques avec leur cible, carte Nutrition du jour.
NIVEAU 3	Notifications, habitudes, exercices de la semaine, carte de pesée, phase — dans un bloc « Cette semaine » replié après la première visite.
NIVEAU 4	Bannière coach, promotions, échéance d'accès, phrase du jour, lien de contact — pied d'écran.

EXCEPTION À PRÉSERVER

Les blocs **contraintes**, **douleur**, **suspension** et **drapeau rouge** doivent conserver une priorité absolue, au-dessus même du niveau 1. Ce sont des signaux de sécurité, pas de l'information. La règle de tri de R04 doit les traiter à part.

7.2 La séance — s-workout

Ce que veut l'utilisateur : noter sa série et passer à la suivante, en dix secondes, debout, entre deux efforts.

Ce que l'écran lui présente : une carte d'exercice comportant jusqu'à **onze blocs** : nom + séries×reps, barre de progression, bouton Remplacer, bouton « Vue tableau », avatar musculaire, libellé de cycle, **suggest-box** (charge suggérée + source + décote + ajustement cycle), bloc montée de charge, bloc contrainte, bloc CONSIGNE (tempo, matériel, vignette, description), lien vidéo, bannière technique, mention dégressive, demande de vidéo du coach, tableau des séries, boutons ± série, carte douleur, ligne de repos.

LE TABLEAU DES SÉRIES : LÀ OÙ TOUT SE JOUE

Cinq colonnes : **Reps · Charge · RIR · Douleur · Validé** (l. 31636).

ÉLÉMENT	CE QUE L'UTILISATEUR VOIT	CE QU'IL NE PEUT PAS DEVINER	RECO
Colonne RIR	Une liste déroulante « RIR » avec Échec, 0, 1, 2, 3, 4, 5	Ce que signifie RIR. L'explication existe (toggleRirExplain) mais elle est en bas de l'écran , derrière un « ? » de 44 px accolé à la phrase « → Vise RIR 0 sur ta dernière série ». À dix lignes de la colonne concernée.	R06, R22
Mention « cible 2 »	Un texte gris à droite de la liste, orange si l'écart dépasse un cran	Ce qu'est une « cible ». Le sens est dans un title="Intensité demandée par ton coach" — invisible au doigt . L'athlète voit « cible 2 » sans savoir qui l'a fixée ni ce qu'il risque à s'en écarter.	R07
Pastille « @8 »	Sur un exercice programmé, la colonne RIR devient un carré non modifiable affichant @8	Que c'est un RPE , qu'il vient du coach, et qu'il n'est pas modifiable <i>volontairement</i> . Le sens est de nouveau dans un title . Un athlète qui tapote sans effet croit à un bug.	R07
Colonne Douleur	Une liste « — , 1, 2, 3, 4, 5, 6 »	Dans quel sens va l'échelle. 1 = légère ou 1 = insupportable ? Aucun repère nulle part. Le seuil d'alerte interne est à 4 (DLR_SEANCE_SEUIL), l'utilisateur ne le sait pas. C'est la friction la plus grave de l'écran : une donnée de sécurité recueillie sur une échelle non définie.	R08
Badge « AUTO »	Une étiquette verte sous la charge pré-remplie	Qu'elle a été déduite du RIR de la série précédente, et qu'elle est modifiable. « AUTO » peut se lire comme « automatique, donc verrouillé ».	R09
Bouton « Vue tableau »	Un bouton dans l'en-tête de l'exercice	Qu'il ouvre un calculateur de charge (modale intitulée « Calculateur RIR », avec 1RM estimé et une table « Reps \ RIR »). Le libellé décrit une <i>forme</i> , pas une <i>fonction</i> .	R23

CE QUI FONCTIONNE REMARQUABLEMENT BIEN

- **La suggest-box** : « 82,5 kg · Basée sur ton dernier lundi (80 kg à RIR 2) ». Chiffre, puis source. C'est le gabarit à généraliser.
- **La décote de reprise** : après une absence, « On repart 10 % en dessous, le temps de te retrouver » — une décision expliquée, pas subie.
- **La carte douleur** : après deux séries à ≥ 4 , « Ça t'a fait mal deux fois sur cet exercice. Qu'est-ce que tu veux faire ? » avec trois issues claires. Excellent.
- **Le bandeau superset** : « Enchaîne les deux exercices sans repos, puis repose-toi. » Explicite le concept sans l'appeler « superset » uniquement.
- **Le refus de la charge négative** : refusée, pas corrigée, avec un toast. Honnête.

LES FRICTIONS DE PARCOURS

FRICTION	CONSTAT	RECO
Le bloc CONSIGNE est permanent	Tempo, matériel, vignette et description s'affichent en entier à chaque exercice, à chaque séance. Au bout de la troisième séance, c'est du bruit — mais il faut défiler pour atteindre le tableau.	R22
Quatre boutons en pied d'écran	← Précédent · icône pause · Exercice suivant · icône terminer. Deux icônes muettes encadrent le CTA. Le code note lui-même que « Terminer » a dû être retiré du dernier bouton pour éviter la confusion avec « Terminer la séance ». Le symptôme persiste : deux façons d'arrêter la séance, deux icônes.	R24

FRICTION	CONSTAT	RECO
Pas d'enchaînement de saisie	Chaque champ de charge est un input isolé avec onchange . Aucune touche « Suivant » ne mène au champ de la série suivante. Sur six séries, c'est six fermetures de clavier.	R25
Le minuteur de repos n'est pas déclaré	Le repos démarre à la validation d'une série. Rien, avant la première série, n'annonce qu'un minuteur existe ni qu'il émet un signal. Le son est éteint par défaut et son réglage vit dans « Réglages », trois écrans plus loin.	R30

7.3 Nutrition — s-nutrition

Ce que veut l'utilisateur : voir ce qu'il lui reste à manger aujourd'hui, et ajouter ce qu'il vient de manger.

Ce que l'écran lui présente en premier : une liste déroulante « Diète Stricte / Diète Flexible », puis une **bannière « Ton approche »** contenant un paragraphe de cinq lignes expliquant la philosophie de la diète choisie — affiché **à chaque ouverture**, indéfiniment.

FRICTION	CONSTAT PRÉCIS	RECO
Pédagogie permanente en tête	« La diète flexible, c'est la liberté de manger ce que tu veux : à condition d'atteindre tes objectifs de macros sur la journée... » (l. 46584). Utilise la première fois, coûteux les 300 suivantes. Les anneaux de macros — la seule information consultée quotidiennement — sont sous ce paragraphe.	R26
Un choix structurant en liste déroulante	Le type de diète est un <select> discret en haut d'écran. Le changer reconfigure tout l'écran. Rien n'annonce la conséquence avant le changement.	R27
Quatre écrans pour un aliment	Nutrition → recherche → quantité → retour. Chaque aliment ajouté coûte quatre transitions d'écran. Pour un petit-déjeuner de quatre aliments : seize.	R28
Le « point de départ » est un calcul non expliqué	Le moteur produit des « hypothèses » du type « <i>NEAT × 1,25</i> », « <i>infirmier : marche soutenue, charges légères</i> → <i>NEAT × 1,40</i> », « <i>1,8 g de protéines par kilo (prise de masse)</i> », affichées en 10 px gris clair. NEAT n'est défini nulle part dans l'application.	R10
Le verrou de la diète stricte est bien traité	Point fort L'option reste visible avec un cadenas, et l'écran explique pourquoi : « La diète stricte est un plan alimentaire composé repas par repas par ton coach. Sans coach, il n'y a personne pour l'écrire. » C'est exactement le bon traitement d'une fonction indisponible — à répliquer ailleurs.	—
Le score hebdomadaire sans définition	« Cette semaine, ton score est : 5/7 ». Un jour compte s'il a été <i>déclaré</i> respecté. Un jour non répondu n'est ni bon ni mauvais — mais le dénominateur change silencieusement (answered 7).	R05

HIÉRARCHIE RECOMMANDÉE POUR NUTRITION

NIVEAU 1	Les anneaux du jour + « Ajouter un aliment ». Combien il reste de kcal, de protéines, de glucides, de lipides — et le bouton pour compléter.
NIVEAU 2	Journal du jour par repas, score de la semaine avec ses 7 points, « Copier la journée d'hier ».
NIVEAU 3	Compléments, caféine, hydratation — repliés.
NIVEAU 4	« Ton approche » (bannière pédagogique), point de départ et ses hypothèses, réglages de cycle — derrière un ⓘ ou un pli « Comment mes objectifs sont calculés ».

7.4 Lifestyle — s-lifestyle , s-steps , s-sleep

Ce que veut l'utilisateur : noter ses pas ou son sommeil, en cinq secondes.

Ce que l'écran « Mes pas » lui présente en premier : une carte « Objectifs de pas » avec deux champs numériques (JOUR ON entraînement / JOUR OFF repos) et un bouton « Enregistrer les objectifs » (l. 57929). **La saisie du jour n'arrive qu'en deuxième position.**

FRICTION	CONSTAT	RECO
Configuration avant action	Un réglage que l'on modifie deux fois par an occupe la première place d'un écran que l'on ouvre tous les jours.	R29
« JOUR ON » / « JOUR OFF »	Jargon de coaching non expliqué (des sous-libellés « entraînement » / « repos » existent, en 10 px). Deux boutons du même nom servent aussi à <i>marquer</i> le type du jour plus bas — même mot, deux fonctions.	R11
Bouton « Sauver »	Seul emploi de ce verbe dans toute l'application, à côté de « Enregistrer les objectifs » sur le même écran.	R31

FRICTION	CONSTAT	RECO
Aucune synchronisation	Tout est manuel : pas de lecture Santé/Google Fit. L'import par capture d'écran existe (<code>_htmlCadreImportCapture</code>) mais n'est pas annoncé comme l'alternative rapide.	R29
« Lifestyle » ne contient que 2 blocs	L'onglet promet un domaine, il livre deux cartes. Sommeil et pas mériteraient de rejoindre « Suivi » (R17) ou la carte de fin de séance, où la saisie des pas est déjà proposée.	R17

7.5 Évolution — s-progress

Ce que veut l'utilisateur : savoir s'il progresse.

Ce que l'écran lui présente : sept sous-onglets — **Poids** · **Mensurations** · **Masse Grasse** · **Perfs** · **Volume** · **Photos** · **Notes** — sur deux lignes (le code documente le renversement de décision : le défilement horizontal cachait deux onglets sur sept, on paie désormais en hauteur). Puis le contenu de l'onglet actif.

FRICTION	CONSTAT	RECO
Aucune réponse à la question posée	L'athlète demande « est-ce que je progresse ? ». L'écran répond par sept jeux de données et le laisse conclure. Il manque une phrase de synthèse en tête : « Sur 8 semaines : +2,1 kg, tour de taille stable, développé couché +7,5 kg. »	R32
Retour forcé sur « Poids »	<code>loadProgress()</code> impose l'onglet Poids à chaque entrée (l. 41917).	R19
« Masse Grasse » sans marge d'erreur	Estimation par la formule US Navy (<code>calcBF</code> , l. 41934) à partir du tour de taille, du cou et de la taille. Affichée comme un chiffre ferme. La marge réelle de cette méthode est de ± 3 à 4 points. Un athlète peut lire une variation qui n'est que du bruit de mesure.	R33
« Perfs » : e1RM expliqué une fois	L'encadré <code>PERF_ENCADRE</code> est excellent (« L'e1RM est un modèle : il est fiable jusqu'à 12 répétitions, approximatif au-delà. Le calcul retient les répétitions <i>prévues</i> au programme, pas celles réellement faites. »). Mais le sigle lui-même n'est jamais développé, et l'encadré n'existe pas dans les deux autres écrans qui affichent des e1RM.	R10
« Volume » non défini	Onglet nommé « Volume », sans jamais dire si l'on parle de tonnage (kg × reps × séries) ou de nombre de séries par muscle. Les deux acceptions existent dans le milieu.	R10
Les états vides sont des impasses	« Aucune mensuration enregistrée. » ; « Aucune pesée ni bilan enregistré. » ; « Aucune photo de bilan. » — aucun bouton pour y remédier, alors que le geste correspondant existe à un tap.	R12
Message de courbe impossible : bien écrit	Point fort « Une courbe demande deux bilans. Il en manque encore un. » et « Cette mesure n'a été relevée qu'une fois, au Bilan 3. Reprends-la au prochain bilan : c'est ce qui dira si elle bouge. » — modèle d'état vide utile. À généraliser (R12).	—

7.6 Bilan — s-bilan-choice , s-bilan

Ce que veut l'utilisateur : remplir son bilan et savoir combien de temps ça va lui prendre.

Deux questionnaires cohabitent : **DEB_STEPS** (questionnaire de départ, 5 étapes) et **BIL_STEPS** (bilan coaching, 6 étapes). Le compteur affiche « 1/5 » ou « 1/6 ».

FRICTION	CONSTAT PRÉCIS	RECO
Le compteur d'étapes ment sur la durée	La carte d'accueil annonce « Environ 5 minutes ». Le questionnaire de départ compte 5 étapes mais ~45 questions : l'étape 1 réunit à elle seule sexe, âge, poids, taille, objectifs, profession, rythme de travail, santé, traitement et déclaration de gêne. L'étape 4 (Nutrition) en compte 12 dont cinq questions de sécurité. « 1/5 » laisse croire à un formulaire court.	R34
Deux questions strictement identiques	« A quel niveau estimes-tu l'intensité de ta pratique sportive 1 » puis « ... 2 » (l. 40886–40893), avec la même échelle Faible/Modérée/Haute. Rien n'explique à quoi se rapportent « 1 » et « 2 ». C'est un défaut visible par tout utilisateur, à corriger en priorité.	R35
Fautes et formulations à corriger	« Où t'entraînes-tu », « Quels sports pratiques-tu », « estimes-tu », « pratiques-tu », « Park de Street Workout » (→ Parc), « Diet strict » / « Diet flexible » (→ Diète stricte / flexible, orthographe employée partout ailleurs), « Quantité d'eau bue quotidiennement ? (en litres) » suivi d'une échelle en L.	R35
Le « pourquoi » manque	On demande la profession et le rythme de travail sans dire que cela sert à estimer la dépense énergétique quotidienne. Pour le profil C, la question paraît intrusive et hors sujet.	R36
Les questions de sécurité : bien traitées	Point fort « Quelques questions de sécurité — Elles servent à savoir si un objectif de poids est prudent pour toi en ce moment. Tes réponses ne sont pas enregistrées. » Le titre ne nomme aucun trouble, aucun score n'est affiché. Traitement exemplaire.	—

FRICTION	CONSTAT PRÉCIS	RECO
Le brouillon est bien géré	Point fort Sauvegarde automatique, carte de reprise sur l'accueil avec « Étape 3/6 : reprendre là où tu t'es arrêté ». Rien à changer.	—
L'onglet ouvre un écran de choix	« QUEL BILAN ? » impose une décision avant toute action, alors que dans la quasi-totalité des cas un seul bilan est dû.	R16

7.7 Vidéos — **s-videos**

Ce que veut l'utilisateur en cliquant sur l'onglet « Vidéos » : voir comment exécuter un mouvement.

Ce qu'il obtient : un écran intitulé « Vidéos techniques » qui lui demande d'envoyer ses propres vidéos pour correction.

FRICTION	CONSTAT	RECO
Titre trompeur	« Vidéos techniques » désigne dans tout le milieu des démonstrations d'exécution. L'écran est un canal de correction.	R14
Le chemin le plus difficile est présenté en premier	Bloc 1 : « Enregistre avec ton téléphone → partage sur YouTube (non répertoriée) ou Google Drive → colle le lien ici ». Bloc 2, plus bas : « Ou upload direct : sans YouTube / Drive ». Le geste simple (choisir un fichier) est présenté comme le repli du geste complexe.	R14
Anglicismes	« upload direct », « Choisir un fichier vidéo ». Ailleurs l'app dit « Envoyer », « Ajouter ».	R31

7.8 Profil et réglages — **s-athlete-profile**, **s-client-reglages**

FRICTION	CONSTAT	RECO
Dix cartes sur un seul écran	Identité · Tension et analyses · Grossesse/allaitement · Produits améliorant la performance · Familles de traitement · États de santé déclarés (+ statut hormonal, + thyroïde) · Suivi du cycle · Objectif · Comptes · Déconnexion et RGPD. Un athlète qui veut corriger son poids traverse ses données de santé.	R18
Le bouton d'enregistrement est dans la barre de titre	« SAUVEGARDER » en haut à droite, hors du flux de saisie. Sur un écran de dix cartes, l'utilisateur qui remplit le dernier champ ne le voit plus. Aucun indicateur de modification non enregistrée.	R18
Deux écrans de réglages	Le son de fin de repos et l'abonnement sont dans « Réglages » ; les données de santé et l'export RGPD dans « Mon profil » — qui propose lui aussi un export de données, avec un libellé différent (« Exporter mes données (JSON) » vs « Télécharger tout ce que RepCore sait de moi »).	R18
Les mentions de protection sont exemplaires	Point fort « RepCore n'accompagne pas une grossesse et ne demande ni date de terme, ni trimestre. Cette information n'est pas transmise à ton coach. » Consentement explicite, finalité nommée, réversibilité dite. À ne pas toucher.	—

7.9 Onboarding — de l'accueil marqué à la première séance

Le parcours d'entrée est court et bien construit : **ESPACE ATHLÈTE** → **J'AI UN CODE D'ACCÈS** → **code ou lien** → **VALIDER** → **CRÉER MON COMPTE**. Le dépliage en accordéon dans la carte évite un écran, la bannière du coach s'affiche dès la saisie du code, et le prix de l'accès autonome est atteignable en deux taps avant toute création de compte.

FRICTION	CONSTAT	RECO
Rien n'explique ce qu'est RepCore	L'accueil marqué affiche « Entraîne-toi comme un pro. » et « DISCIPLINE · TRAVAIL · RÉSULTAT ». Un athlète qui reçoit un lien de son coach ne sait pas ce qu'il va trouver : programme ? nutrition ? suivi ? Le bloc « Ton tableau de bord » n'existe que du côté coach.	R37
Aucun guidage après la création	Une fois le compte créé, l'athlète arrive sur l'accueil complet, avec ses 24 emplacements, sans aucune mise en route. Deux cartes concurrentes l'attendent : « Questionnaire de départ » et « DÉMARRER MA SÉANCE ». Rien ne dit par quoi commencer.	R38
Séances d'exemple non expliquées	<code>initSessionsConfig()</code> installe un programme de fondation marqué <code>_essai</code> , rendu par un badge « Exemple » et « 5 exercices proposés ». L'athlète ne sait pas s'il doit les faire, les modifier, ou attendre son coach.	R38
Le premier bilan est bien placé	Point fort La demande de questionnaire est répétée sur l'écran de <i>fin de séance</i> , avec ce commentaire dans le code : « <i>c'est le moment où l'athlète vient de recevoir de la valeur, donc celui où la demande se justifie. À l'inscription elle n'aurait été qu'un péage.</i> » Raisonnement de product designer, à conserver tel quel.	—

7.10 Côté coach

Le coach n'est pas le cœur de cet audit, mais son expérience conditionne la qualité du contenu que l'athlète reçoit. Trois constats seulement, avec leurs recommandations.

FRICTION	CONSTAT	RECO
27 sections dans un dossier	Le regroupement en 4 vues est la bonne décision, mais jusqu'à 9 sections restent dépliées dans une même vue. Un coach qui ouvre un dossier pour vérifier une charge traverse Tendances, Forme, Volume, Plateaux et Douleur.	R34
« Signaux RED-S »	Sigle anglais (<i>Relative Energy Deficiency in Sport</i>) affiché sans développement, y compris pour un coach qui ne l'aurait pas rencontré. Même traitement que pour l'athlète : le sigle reste, un ⓘ s'ouvre.	R10
Les toasts coach sont un modèle	Point fort « Ce modèle n'a pas pu être lu et n'a PAS été modifié. Recharge la page ; s'il manque encore, dis-le avant d'enregistrer. » — nomme l'échec, dit l'état du système, donne la suite. C'est le standard que les 22 états vides devraient atteindre.	—

7.11 Synthèse : les 15 questions de charge cognitive, écran par écran

ÉCRAN	INFO SIMULTANÉE	PROCHAINE ACTION CLAIRE	VOCABULAIRE COMPRIS (PROFIL C)	DÉCISIONS DEMANDÉES	VERDICT
Accueil	24 blocs	Non	Partiel	2	Mur d'informations sans niveau 1
Séance	11 blocs	Oui	Non	4/série	Bon parcours, vocabulaire opaque
Nutrition	9 blocs	Partiel	Partiel	2	Pédagogie avant l'action
Mes pas	5 blocs	Non	Partiel	3	Réglage avant saisie
Évolution	7 onglets	Non	Non	1	Données sans conclusion
Bilan	~45 questions	Oui	Partiel	45	Durée sous-annoncée
Mon profil	10 cartes	Non	Partiel	12	Tout au même niveau
Fin de séance	6 blocs	Oui	Oui	1–7	Le meilleur écran de l'app

8. Audit des 9 parcours critiques

« Geste » = une action de l'utilisateur : un tap, une frappe, un défilement significatif, une lecture obligatoire. Les comptages sont établis à partir du code, pour un athlète configuré et connecté.

Parcours 1 — Connexion → accueil → trouver sa séance → commencer

#	AUJOURD'HUI	FRICTION
1	Ouverture — splash, reconnexion automatique	—
2	Accueil : lecture de 14 blocs avant le bouton	Défilement obligatoire sur 375 × 667 : le CTA est sous le pli
3	Tap « DÉMARRER MA SÉANCE »	Concurrence visuelle avec « GÉRER MES SÉANCES »
4	Feuille « Quelle séance aujourd'hui ? » — choisir parmi les créneaux actifs	Décision inutile dans 90 % des cas : la séance du jour est déjà marquée « Aujourd'hui ». On demande de confirmer une évidence.
5	(femmes, si suivi actif) Modale « Phase du cycle » — 5 options + « Je ne sais pas »	Justifiée et bien écrite. À conserver.
6	Écran « Ma séance » (aperçu) : liste des exercices en accordéon	Écran interstitiel : utile la première fois, redondant ensuite — les mêmes informations sont dans la carte d'exercice
7	Tap « COMMENCER » → séance	Verbe différent de celui de l'accueil (« DÉMARRER »)

AUJOURD'HUI

5 à 7 gestes dont 1 défilement et 1 à 2 décisions évitables, pour atteindre la première série.

PARCOURS OPTIMAL

1 à 2 gestes. Carte niveau 1 sur l'accueil : « MERCREDI · PUSH — 6 exercices · 45 min » + bouton « Commencer ». Un lien discret « Une autre séance ? » ouvre le sélecteur. L'aperçu devient un lien « Voir les 6 exercices » dans l'en-tête de séance, et ne s'impose qu'à la première utilisation. → R15, R03

Parcours 2 — Exercice → séries → charge / reps / RPE → exercice suivant

#	AUJOURD'HUI, POUR UNE SÉRIE	FRICTION
1	Lire la charge suggérée (suggest-box)	Excellente. Chiffre + source.
2	Défiler jusqu'au tableau des séries	Jusqu'à 8 blocs entre l'en-tête et le tableau (consigne, vignette, vidéo, bannière technique...)
3	Tap sur le champ Charge, frappe, fermeture du clavier	Pas de touche « suivant » vers la série d'après
4	Ouvrir la liste RIR, choisir une valeur	Sélecteur natif = 2 gestes + un terme non expliqué à portée de doigt
5	(optionnel) Ouvrir la liste Douleur, choisir 1–6	Échelle non définie
6	Tap sur le cercle « Validé » → minuteur de repos	—

AUJOURD'HUI

4 à 6 gestes par série, soit **16 à 24 gestes pour un exercice de 4 séries**, sans compter les défilements entre exercices.

PARCOURS OPTIMAL

3 gestes par série. (1) Charge pré-remplie, confirmée ou corrigée au pavé numérique ; (2) RIR en **segments tapables** (Échec · 0 · 1 · 2 · 3+) plutôt qu'en liste déroulante ; (3) validation. La colonne Douleur passe en icône discrète qui n'ouvre son échelle qu'au tap. Le bloc CONSIGNE est replié par défaut dès la 2^e séance sur cet exercice. → R08, R22, R25

Parcours 3 — Fin de séance → résumé → progression → visuel → partage

#	AUJOURD'HUI	FRICTION
1	Écran « SÉANCE TERMINÉE » : durée, séries, volume, comparaison, états de progression	Bien conçu. Le meilleur écran de l'application.
2	Curseur « Fatigue » + repli « + de détail » (5 curseurs supplémentaires) + champ « Pas aujourd'hui »	Le repli est la bonne décision. Mais 7 curseurs restent proposés après un effort physique.
3	« Valider et terminer » ou « Passer »	« Passer » n'annonce pas ce qui est perdu (le ressenti saisi)
4	Le partage n'existe pas ici. L'image de séance partageable (_dessinerStorySeance , l. 30618) n'est atteignable que depuis l'accueil ou « Mes séances » — c'est-à-dire avant la séance, jamais après.	

AUJOURD'HUI

Le moment de fierté maximale (séance terminée, record battu) ne propose **aucun** partage. Pour partager, il faut revenir à l'accueil, trouver « Mes séances », ouvrir le bon créneau : **4 gestes et une connaissance préalable de l'emplacement.**

PARCOURS OPTIMAL

Sur l'écran de fin, sous les trois tuiles : « **Enregistrer l'image** » · « **Partager** », alimentés par la fonction de rendu existante enrichie des chiffres réels de la séance (durée, volume, records). Zéro geste supplémentaire, zéro développement de fond. → [R39](#)

Parcours 4 — Accueil → nutrition → journée → repas → validation

#	AUJOURD'HUI, POUR UN ALIMENT	FRICTION
1	Onglet Nutrition	—
2	Défiler : sélecteur de diète, bannière « Ton approche » (5 lignes), point de départ, plancher, palier, ajustement	Jusqu'à 6 blocs avant les anneaux de macros
3	Tap « Ajouter un aliment » → écran de recherche	—
4	Frappe de la recherche, tap sur le résultat	Recherche Ciquel hors ligne : rapide et bien faite
5	Écran « Quantité » : régler les grammes (± 10 , raccourcis 50/100/150/200, portions)	Bien outillé
6	Choisir le repas (Matin / Déjeuner / Dîner / Collation / Nuit)	Décision évitable : le repas pourrait être déduit de l'heure et rester corrigeable
7	« AJOUTER AU JOURNAL » → retour à la nutrition	Retour en haut d'écran : pour ajouter un 2 ^e aliment, tout le défilement est à refaire

AUJOURD'HUI

7 à 9 gestes par aliment, et le cycle complet se répète intégralement pour chaque aliment du repas. Un petit-déjeuner de 4 aliments : **~32 gestes.**

PARCOURS OPTIMAL

Après validation, rester sur la recherche avec un bandeau « **Ajouté ✓ · Pain complet 80 g — Ajouter un autre aliment** ». Repas pré-sélectionné selon l'heure. Anneaux et bouton « Ajouter » en tête d'écran Nutrition. Objectif : **4 à 5 gestes pour le premier aliment, 3 pour les suivants.** → [R26](#), [R28](#)

Parcours 5 — Accueil → lifestyle → sommeil / pas → saisie → consultation

#	AUJOURD'HUI	FRICTION
1	Onglet Lifestyle	Anglicisme, icône « silhouette » sans rapport
2	Section MES PAS : carte « Objectifs de pas » — deux champs numériques + « Enregistrer les objectifs »	Configuration avant action. Un réglage annuel occupe la première place d'un écran quotidien
3	Bandeau de date, boutons JOUR ON / JOUR OFF, champ de saisie, bouton « Sauver »	« JOUR ON/OFF » non expliqué ; « Sauver » unique dans l'app ; les mêmes libellés servent plus haut à un autre usage
4	Graphique de la semaine, historique replié (21 jours), cadre d'import par capture	L'import par capture d'écran — l'alternative rapide — est en dernier
5	Section MON SOMMEIL : même structure	L'écran atteint une longueur considérable

AUJOURD'HUI

4 à 6 gestes dont 2 défilements pour noter un nombre. Aucune synchronisation Santé / Google Fit : tout est manuel, ce qui rend le coût par jour déterminant.

PARCOURS OPTIMAL

Ouverture directement sur la saisie du jour : « **Mardi 15 • combien de pas ?** » + champ + validation. Objectifs et historique repliés sous « Régler mes objectifs » et « Voir l'historique ». Import par capture proposé **à côté** du champ, pas en pied d'écran. **2 gestes.** → R29

Parcours 6 — Accueil → bilan → questionnaire → résultat → compréhension → action

#	AUJOURD'HUI	FRICTION
1	Onglet Bilan → écran « QUEL BILAN ? »	Décision imposée alors qu'un seul bilan est dû
2	Choix « BILAN COACHING » + réglage de fréquence + compte à rebours	Trois informations concurrentes sur un écran de transition
3	Étapes 1 à 6 : mensurations (schéma corporel), difficultés, ressenti, sommeil et stress, objectifs, photos	Le schéma corporel interactif est une réussite. Le compteur « 1/6 » sous-annonce la charge réelle
4	« Valider »	—
5	Aucun résultat immédiat. Une notification apparaît sur l'accueil : « Bilan du 14 mars transmis à ton coach ». L'athlète vient de consacrer 10 minutes à saisir des mesures et ne reçoit rien en retour tant que le coach n'a pas répondu.	

AUJOURD'HUI

Effort maximal, restitution nulle. C'est le principal risque d'abandon du bilan — et le bilan est ce qui alimente toute la valeur du coaching.

PARCOURS OPTIMAL

Écran de restitution immédiat après validation : « **Depuis ton dernier bilan : -1,2 kg • tour de taille -2 cm • biceps +0,5 cm. Ton coach est prévenu, il te répond sous 48 h.** » Les données sont déjà là, seul l'écran manque. Et l'onglet mène directement au bilan dû, sans écran de choix. → R16, R32

Parcours 7 — Accueil → progression → graphique → compréhension

AUJOURD'HUI

3 à 9 gestes. Onglet Évolution → toujours « Poids » → l'athlète doit choisir parmi 7 sous-onglets, lire un tableau bilan par bilan et des courbes, puis **conclure lui-même**. Les termes « e1RM », « Volume », « Masse Grasse » ne sont pas définis à l'endroit où ils s'affichent.

PARCOURS OPTIMAL

En tête d'écran, une **phrase de synthèse** générée à partir des données déjà calculées : « **Sur 8 semaines : poids +2,1 kg • tour de taille stable • développé couché +7,5 kg d'e1RM ①** ». Les 7 onglets restent, pour qui veut le détail. Le dernier onglet consulté est mémorisé. → R19, R32, R10

Parcours 8 — Bibliothèque d'exercices → recherche → fiche → retour

CE PARCOURS N'EXISTE PAS POUR L'ATHLÈTE

La banque contient **437 fiches illustrées** (image, exécution, matériel, vidéo, famille musculaire), avec recherche, filtres et favoris. Elle vit dans l'écran **s-coach-banque** — et **go()** refuse à tout athlète un écran préfixé **s-coach-** (« Accès réservé au coach »).

Un athlète ne peut consulter un exercice que s'il figure **dans son propre programme**, et uniquement **pendant** sa séance. Il ne peut pas préparer une séance, comprendre un mouvement vu en salle, ni chercher une alternative à un exercice qui le gêne. C'est le **gisement d'intuitivité le plus rentable de l'application** : le contenu existe, la recherche existe, les filtres existent, les images existent.

AUJOURD'HUI

Impossible. Le seul accès athlète à une fiche est la vignette de l'aperçu de séance et le bloc CONSIGNE pendant la séance.

PARCOURS OPTIMAL

3 gestes. Onglet Suivi (ou recherche depuis l'accueil) → « Exercices » → recherche ou filtre par muscle → fiche en lecture seule (image, exécution, matériel, vidéo, muscles travaillés), sans aucune action de coach. → R13

Parcours 9 — Profil / réglages → modification → confirmation → retour

#	AUJOURD'HUI	FRICTION
1	Tap sur l'avatar (« MON PROFIL ») ou lien texte « Réglages »	Deux destinations différentes , rien n'indique laquelle contient quoi
2	Traverser jusqu'à 10 cartes pour trouver le champ voulu	Identité, santé, grossesse, PES, traitements, états de santé, cycle, objectif, comptes, RGPD au même niveau
3	Modifier	Aucun repère de modification non enregistrée
4	Remonter jusqu'à « SAUVEGARDER » dans la barre de titre	Défilement inverse obligatoire ; le bouton est hors du flux de saisie
5	Retour	Quitter sans enregistrer ne déclenche aucun avertissement : les modifications sont perdues en silence

AUJOURD'HUI

5 à 8 gestes avec un risque réel de perte de saisie, sur un écran contenant des données de santé.

PARCOURS OPTIMAL

Une seule entrée « Mon compte », découpée en sections repliées : **Mon identité · Ma santé · Mon suivi · L'application · Mes données**. Barre d'enregistrement **collante en bas**, qui n'apparaît que si quelque chose a changé (« 2 modifications · Enregistrer »). Confirmation à la sortie si des modifications restent. → R18

Synthèse des 9 parcours

PARCOURS	GESTES AUJOURD'HUI	GESTES CIBLE	GAIN	LEVIER PRINCIPAL
1 — Démarrer sa séance	5–7	1–2	-71 %	Carte niveau 1 + onglet Séance
2 — Noter une série	4–6	3	-33 %	RIR en segments, consigne repliée
3 — Partager sa séance	4 + savoir où	1	-75 %	Partage sur l'écran de fin
4 — Ajouter un aliment	7–9	3–5	-50 %	Rester sur la recherche, repas déduit
5 — Noter ses pas	4–6	2	-60 %	Saisie avant réglages
6 — Remplir un bilan	~45 réponses	~45 + restitution	Valeur	Écran de restitution immédiat
7 — Comprendre sa progression	3–9	1	-80 %	Phrase de synthèse en tête
8 — Consulter un exercice	impossible	3	Nouveau	Ouvrir la banque à l'athlète

PARCOURS	GESTES AUJOURD'HUI	GESTES CIBLE	GAIN	LEVIER PRINCIPAL
9 — Modifier une donnée	5–8	3–4	-50 %	Sections repliées + barre collante

9. Audit du vocabulaire

Chaque terme reçoit l'une des sept décisions demandées : **A** remplacer · **B** conserver tel quel · **C** conserver avec une courte explication permanente · **D/E** conserver avec une info-bulle tapable (①) · **F** conserver avec une micro-description sous le libellé · **G** expliquer à la première utilisation seulement.

9.1 Termes techniques d'entraînement

TERME	OÙ IL APPARAÎT	DIAGNOSTIC	DÉC.	TRAITEMENT RECOMMANDÉ
RIR	Colonne du tableau de séries	Terme légitime et précis. L'explication existe mais à dix lignes de la colonne, derrière un « ? ».	D+G	① sur l'en-tête de colonne . Panneau déplié automatiquement à la 1 ^{re} séance, replié ensuite.
RPE / @8	Pastille non modifiable sur exercice programmé	Sens porté par un title= invisible au doigt. L'athlète croit à un champ cassé.	D	Afficher « RPE 8 » avec un cadenas discret + ① : « Intensité demandée par ton coach. Tu ne la règles pas : note ta charge, c'est tout. »
cible 2	À droite de la liste RIR	Le mot « cible » n'a pas d'antécédent. Devient orange en cas d'écart sans qu'on sache pourquoi.	A	« visé : 2 » + ① « Ton coach vise 2 répétitions en réserve sur cette série. Un écart d'un cran n'a rien d'alarmant. »
Douleur 1–6	Colonne du tableau de séries	Échelle non définie . Donnée de sécurité, seuil d'alerte interne à 4, aucun repère affiché.	A+C	Étiqueter les extrémités dans la liste : « 1 — à peine · 3 — gênant · 6 — je dois arrêter ». ① sur l'en-tête.
AUTO	Badge vert sous la charge pré-remplie	Peut se lire « automatique, donc verrouillé ».	A	« proposé » + ① « Déduit de ta série précédente. Modifie-le librement. »
e1RM	Onglet Perfs, rapport, fiche coach	Expliqué une seule fois, dans un seul écran. Le sigle n'est jamais développé.	D	« Force max estimée (e1RM) » au premier emploi de chaque écran + ① reprenant l'encadré PERF_ENCADRE existant.
1RM	Modale du calculateur	Connu du profil B, opaque pour C.	D	① « La charge maximale que tu pourrais soulever une seule fois. Ici estimée, jamais testée. »
Volume	Onglet Évolution, fiche coach	Deux acceptions courantes (tonnage / nombre de séries) ; RepCore ne dit pas laquelle.	C	Sous-titre permanent : « Volume — séries hebdomadaires par muscle » (ou « tonnage », selon le calcul réellement effectué).
Décharge	Bandeau de séance	Déjà bien traité « Semaine allégée voulue par ton coach. Elle ne comptera pas comme un recul. »	B	Inchangé. Modèle à imiter .
Dégressive	Tableau de séries à 2 phases	Déjà bien traité « Phase 1 → 8 reps lourd · Phase 2 → 12 reps léger (sans poser la charge) »	B	Inchangé.
Superset	Bandeau en séance	Déjà bien traité Le concept est expliqué en une phrase sous le nom.	B	Inchangé.
Contrepoids	suggest-box des machines assistées	« ↓ Assistance : progresser = réduire » — clair, contre-intuitif mais expliqué.	B	Inchangé.
Rest in pause, Stop and go, FST 7, Isotention, SST, Bulgare, 20/10/10/20	Bannière technique en séance (30+ méthodes)	Noms anglais ou de jargon de salle. Les descriptions existent mais sont au vouvoiement (« finissez votre série ») alors que toute l'app tutoie.	B+F	Conserver les noms (ce sont des noms propres de méthode). Réécrire les descriptions au tutoiement et ajouter une phrase « à quoi ça sert » pour les six méthodes les plus prescrites.

TERME	OÙ IL APPARAÎT	DIAGNOSTIC	DÉC.	TRAITEMENT RECOMMANDÉ
Surcharge progressive	Absent de l'interface	Le concept est <i>appliqué</i> (auto-remplissage par paliers) mais jamais nommé. C'est une occasion manquée : l'athlète subit une mécanique qu'il ne comprend pas.	G	À la 1 ^{re} charge proposée automatiquement : « RepCore augmente ta charge quand tu gardes des répétitions en réserve. C'est la surcharge progressive . »

9.2 Termes de nutrition et de physiologie

TERME	OÙ IL APPARAÎT	DIAGNOSTIC	DÉC.	TRAITEMENT RECOMMANDÉ
NEAT	Hypothèses du point de départ : « NEAT × 1,25 »	Jamais défini. Affiché en 10 px gris clair, au milieu d'une liste d'hypothèses séparées par des points médians.	D	« Activité hors sport (NEAT) ① × 1,25 » — ① : « Tout ce que tu dépenses en dehors de tes séances : marche, travail, gestes quotidiens. »
Métabolisme de repos	Pied du calcul coach	Formulation française, correcte. Le sigle RMR n'est pas utilisé dans l'interface — contrairement à l'hypothèse de départ de l'audit.	C	Conserver la formulation. Ajouter ① : « L'énergie que ton corps consomme au repos, juste pour fonctionner. »
TDEE	Absent	L'application dit « dépense estimée ». Meilleure décision que le sigle.	B	Ne pas introduire le sigle.
Macros	Nutrition, anneaux	Terme largement admis dans la cible intermédiaire/confirmée.	D	① au premier emploi : « Protéines, glucides, lipides — les trois familles qui composent tes calories. »
Diète stricte / flexible	Sélecteur en tête de Nutrition	Bien expliqué... en permanence , par un paragraphe de 5 lignes à chaque ouverture.	D+G	Replier la bannière dans un ① « C'est quoi, la diète flexible ? ». Afficher en entier une seule fois , au changement de mode.
Plancher, Palier	Blocs Nutrition athlète	Mots courants employés dans un sens technique précis (seuil calorique minimal, paliers d'ajustement).	F	Micro-description sous le titre : « Plancher — en dessous, on ne descend pas ».
Phase / sèche / prise de masse	Bandeaux, calculs	Vocabulaire attendu de la cible.	B	Inchangé.
Signaux RED-S	Dossier coach	Sigle anglais non développé (<i>Relative Energy Deficiency in Sport</i>).	D	« Signaux de déficit énergétique (RED-S) ① ».
SOPK	Bloc nutrition athlète conditionnel	Sigle médical. Légitime si l'athlète l'a déclaré (il le connaît alors).	B	Inchangé.
Ciqua	Source de la base alimentaire	Bien traité « Source : Anses. 2025. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqua »	B	Inchangé.

9.3 Libellés d'interface ambigus ou incohérents

LIBELLÉ ACTUEL	CE QU'IL FAIT RÉELLEMENT	PROBLÈME	RECOMMANDÉ
« Vue tableau »	Ouvre le calculateur de charge / 1RM estimé	Décrit une forme, pas une fonction	« Calculer ma charge »
« Calculateur RIR » (titre de la modale)	Calcule des charges à partir d'un e1RM	Ne calcule pas un RIR	« Quelle charge pour quel objectif ? »
« Reps \ RIR » (en-tête du tableau)	Matrice croisée	Notation mathématique dans une app mobile	Retirer l'en-tête, libeller les lignes « 6 reps », « 8 reps »...
« Vidéos » / « Vidéos techniques »	Envoyer ses vidéos au coach pour correction	Faux ami majeur	« Mes corrections »

LIBELLÉ ACTUEL	CE QU'IL FAIT RÉELLEMENT	PROBLÈME	RECOMMANDÉ
« Bilan » (onglet)	Ouvre un écran de choix entre deux questionnaires	Un onglet doit mener à un contenu	Fusionner dans « Progression »
« Lifestyle »	Pas + sommeil	Anglicisme, contenu plus étroit que la promesse	« Sommeil & pas » (ou intégrer à « Suivi »)
« Canal »	Annonces du coach à tous ses athlètes	Terme de diffusion, pas d'usage	« Mon coach »
« JOUR ON » / « JOUR OFF »	Objectif de pas selon jour d'entraînement ou de repos	Jargon ; les mêmes mots servent aussi de boutons de marquage plus bas	« Jour d'entraînement » / « Jour de repos »
« Ressenti post-séance »	7 curseurs de 0 à 10	« post- » est un préfixe savant ; aucun curseur n'a d'ancrage (0 = quoi ?)	« Comment tu te sens ? » + ancrages « épuisé / en forme »
« Rite de cycle »	Question périodique liée au cycle	« Rite » est inhabituel dans ce registre	« Point cycle »
« Micro-signaux » (coach)	Indices faibles de fatigue ou de dérive	Terme interne exposé en interface	« Signaux faibles »
« Exercices à classer »	Exercices importés non reconnus, à rattacher à une fiche	« Classer » ne dit pas l'acte attendu	« Exercices à identifier »

9.4 Incohérences de rédaction

INCOHÉRENCE	RELEVÉ	RÈGLE À INSTAURER
Cinq verbes pour un même acte	Enregistrer (8×) · ENREGISTRER (6×) · SAUVEGARDER (3×) · Sauver (1×) · Valider · Appliquer (4×)	« Enregistrer » partout pour une écriture en base. « Valider » réservé à la fermeture d'une étape (série, bilan). « Sauver » et « Appliquer » supprimés.
Casse instable	« DÉMARRER MA SÉANCE », « COMMENCER », « AJOUTER AU JOURNAL » en capitales ; « Ajouter la vidéo », « Enregistrer les objectifs » en casse normale ; « ENREGISTRER » et « Enregistrer » coexistent	Capitales réservées aux CTA principaux (un seul par écran). Tout le reste en casse phrase.
Vouvoiement résiduel	« Erreur réseau : vérifiez votre connexion et réessayez. » · « Essayez "Mot de passe oublié ?" » · « Activez ce jour pour ajouter une séance » · descriptions des protocoles (« finissez votre série ») · « Gratuit pour votre premier client »	Tutoiement systématique côté athlète. Côté coach, le vouvoiement commercial peut rester sur les écrans d'offre, à condition d'être constant.
Fautes de saisie dans les questionnaires	« Où t'entraînes tu » · « Quels sports pratiques-tu » · « estime tu » · « Park de Street Workout » · « Diet strict » / « Diet flexible » · « A quel niveau... 1 » et « ... 2 »	Relecture complète de DEB_STEPS et BIL_STEPS : traits d'union, accents, et surtout désambiguïsation des deux questions d'intensité .
Anglicismes évitables	« upload direct » · « Lifestyle » · « Cheat Meals » · « Pré-workout » · « Rest in pause »	Traduire ce qui est un mot d'interface (upload → envoyer). Conserver ce qui est un nom propre de méthode ou un terme du milieu (pré-workout, cheat meal).
Le sens porté par le survol	46 attributs title= , dont ceux qui portent seuls le sens de « cible », « @8 », « Vue tableau », « Retirer la dernière série »	Aucune information essentielle dans un title . Le title devient un complément pour desktop, jamais le porteur unique du sens.

9.5 Ce que la rédaction de RepCore fait déjà très bien

À PRÉSERVER INTÉGRALEMENT

Dire d'où vient un chiffre. « Basée sur ton dernier lundi (80 kg à RIR 2) » · « Ajustée de 10 % pour ta phase de cycle : 85 kg d'habitude, 76,5 kg aujourd'hui. »

Dire ce qu'on ne sait pas. « RIR non noté » · « Première séance » · « Pas encore d'historique pour cet exercice ce lundi : note ta charge, elle servira de repère la prochaine fois. »

Ne pas juger. « pas de nouveau maximum depuis 4 semaines. Ça arrive. Parles-en à ton coach. » · « Un plateau de force en déficit est attendu ; l'objectif est de conserver, pas de progresser. »

Nommer la cause d'une erreur. « Aucune séance "SÉANCE X ." trouvée dans ce PDF. » · « Ce modèle n'a pas pu être lu et n'a PAS été modifié. »

Expliquer un refus. « La diète stricte est un plan alimentaire composé repas par repas par ton coach. Sans coach, il n'y a personne pour l'écrire. »

10. Système de micro-explications

RepCore n'a aujourd'hui **aucun système d'explication**. Il a un bloc dépliant codé en dur dans l'écran de séance (`toggleRirExplain`), un bouton ⓘ isolé dans la banque d'exercices, une aide clavier pour le bureau, et 46 attributs `title=` invisibles au doigt. Chaque explication ajoutée jusqu'ici l'a été sous forme de paragraphe permanent — ce qui alourdit l'écran au lieu de l'éclairer.

10.1 Le composant unique : `rcInfo`

SPÉCIFICATION

Un composant, une seule implémentation, utilisable partout :

`rcInfo('rir')` → produit un bouton ⓘ de **32 × 32 px de zone tactile** (glyphe 13 px), couleur `var(--text-faint)`, placé à **droite du terme** qu'il explique.

Au tap : ouverture d'une **feuille basse** (le patron `_feuilleOuvrir` existe déjà dans l'application) contenant :

- le **terme** en toutes lettres (titre) ;
- une **phrase** de définition, 20 mots maximum, au tutoiement ;
- **optionnel** : une ligne « en pratique » ;
- **optionnel** : un tableau de 2 à 4 lignes (échelles) ;
- un unique bouton « J'ai compris ».

Aucune navigation depuis la feuille. **Aucun contenu défilant**. Si l'explication ne tient pas dans une feuille, c'est qu'elle n'a pas sa place ici.

10.2 Le catalogue centralisé

Un objet unique, gelé, ordonné par clé, sert de source à tous les ⓘ de l'application. Un terme = une définition, partout identique. C'est ce qui empêche la dérive entre écrans.

STRUCTURE DU CATALOGUE (EXTRAIT)

```
const RC_LEXIQUE=Object.freeze({
  rir:{t:'RIR – Répétitions en réserve',
    d:'Le nombre de répétitions que tu aurais encore pu faire après ta dernière.',
    p:'RIR 2 sur tes premières séries, RIR 0-1 sur la dernière.',
    e:[['RIR 0','Échec : pas une de plus'],['RIR 1','Une encore en réserve'],
      ['RIR 2','Deux encore : intense mais contrôlé'],['RIR 3+', 'Loin de l\'échec']]},
  rpe:{t:'RPE – Intensité demandée',
    d:'Une note sur 10 fixée par ton coach. Tu ne la règles pas : note ta charge, c'est tout.'},
  e1rm:{t:'Force max estimée (e1RM)',
    d:'La charge que tu pourrais probablement soulever une seule fois, calculée depuis tes séries.',
    p:'Fiable jusqu'à 12 répétitions, approximative au-delà. Jamais testée en vrai.'},
  neat:{t:'Activité hors sport (NEAT)',
    d:'Ce que tu dépenses en dehors de tes séances : marche, travail, gestes du quotidien.'},
  douleur:{t:'Échelle de douleur',
    d:'Note ce que tu as ressenti pendant la série, pas après.',
    e:[['1-2','À peine perceptible'], ['3','Gênant mais supportable'],
      ['4-5','Ça fait mal, la technique se dégrade'], ['6','Je dois arrêter']]},
  /* volume, macros, plancher, palier, decharge, degressive, contrepoids,
    phase, surcharge, masse_grasse, score_diete, assidueite, reds, 1rm ... */
});
```

10.3 Les trois modes de révélation

MODE	QUAND L'EMPLOYER	MISE EN ŒUVRE
ⓘ à la demande Le mode par défaut	Terme technique que l'utilisateur rencontre régulièrement : RIR, RPE, e1RM, NEAT, Volume, macros, plancher, palier	Bouton ⓘ collé au terme. Ne change pas la mise en page. Zéro coût pour le profil B.

MODE	QUAND L'EMPLOYER	MISE EN ŒUVRE
Micro-description Sous le libellé	Terme dont la <i>définition</i> tient en 4 mots et conditionne une décision : « Plancher — en dessous, on ne descend pas »	Une ligne en <code>--fs-xs</code> sous le titre, couleur <code>--sub</code> . Permanent, mais court.
Première fois seulement Puis rangé dans le ①	Mécanique que l'utilisateur <i>subit</i> sans l'avoir demandée : première charge proposée automatiquement, premier « Décharge », premier superset, première alerte douleur	Panneau déplié une seule fois , marqué dans le profil (<code>user.vus.surcharge=true</code>), puis replié derrière le ①. Jamais de carrousel d'accueil.

LES TROIS INTERDITS DU SYSTÈME

1. Jamais un ① qui ouvre une page. Une feuille, un retour, c'est tout.
2. Jamais deux ① côte à côte. Si deux termes voisins ont besoin d'être expliqués, c'est la phrase qu'il faut réécrire.
3. Jamais plus de **trois ① visibles simultanément** sur un écran. Au-delà, l'écran ne s'explique plus : il s'excuse.

10.4 Placement des ①, écran par écran

ÉCRAN	① À POSER	TOTAL	MODE
Séance — en-tête du tableau	rir · douleur	2	① + déplié à la 1 ^{re} séance
Séance — charge proposée	surcharge (1 ^{re} fois)	1	Première fois seulement
Séance — exercice programmé	rpe	1	① sur la pastille
Calculateur de charge	e1rm	1	① sur le chiffre
Évolution — Perfs	e1rm	1	① (remplace l'encadré permanent)
Évolution — Volume	volume	1	① + micro-description
Évolution — Masse grasse	masse_grasse	1	① (méthode + marge ±3–4 pts)
Nutrition — anneaux	macros	1	①
Nutrition — point de départ	neat · plancher · palier	3	① + micro-descriptions
Nutrition — type de diète	diete_flexible / diete_stricte	1	① (remplace la bannière permanente)
Accueil — métriques	assidueite · score_diete	2	①
Sommeil & pas	jour_on_off	1	Micro-description suffit
Bilan — étape 1	pourquoi_profession	1	Micro-description sous la question
Coach — dossier	reds · signaux_faibles · plateau	3	①

Total : 20 points d'explication pour couvrir l'intégralité du vocabulaire technique de l'application, dont **jamais plus de 3 visibles à la fois** sur un même écran.

10.5 Progressive disclosure : la règle des trois profondeurs

VU	Le chiffre seul. « 2 050 kcal » · « RIR » · « 82,5 kg » · « e1RM 118 kg ». C'est ce que le profil B veut, et rien d'autre.
1 TAP	La définition en une phrase, via ①. C'est ce qu'il faut au profil C pour continuer sans quitter l'application.
2 TAPS	La méthode et ses limites, dans la même feuille, sous un pli « Comment c'est calculé ». C'est ce que veut l'athlète qui doute d'un chiffre — et c'est là que vont les « hypothèses » du point de départ nutritionnel, aujourd'hui affichées en 10 px permanents.
JAMAIS	Un écran de glossaire. Une définition hors de son contexte d'usage ne s'apprend pas. RepCore ne doit pas devenir un dictionnaire : chaque terme s'explique là où il s'affiche.

10.6 Exemple complet : la ligne de série, avant / après

AVANT En-tête : Reps Charge RIR Douleur Validé Ligne : 1 ×10 [82.5] AUTO [RIR ▼] cible 2 [– ▼] ○	APRÈS En-tête : Reps Charge RIR ① Gêne ① ✓ Ligne : 1 ×10 [82.5] proposé (Échec)(0)(1)(2)(3+) visé : 2 [–▼] ○
---	---

Quatre termes non expliqués sur une ligne de 40 mm de large. Le sens de « cible » est dans un **title** . L'échelle de douleur n'existe nulle part.

Deux ①, l'un sur RIR, l'autre sur Gêne. RIR passe en segments tapables (1 geste au lieu de 2). « AUTO » devient « proposé ». « cible » devient « visé ». L'échelle de gêne est étiquetée dans la liste. → R06, R07, R08, R09

11. « Zero confusion » : les questions que se pose l'utilisateur

Chaque ligne correspond à une situation **réellement produite par le code**, pas à une hypothèse.

LA QUESTION	OÙ ELLE SE POSE EXACTEMENT	SOLUTION CONCRÈTE	RECO
« Je dois faire quoi ? »	Accueil, après création de compte : « Questionnaire de départ » et « DÉMARRER MA SÉANCE » se disputent l'attention, séparées par 10 autres blocs	Une carte niveau 1 unique qui désigne une prochaine action, arbitrée par priorité, et rien d'autre au-dessus du pli	R03, R38
« Ça veut dire quoi ? »	Colonne RIR · « cible 2 » · « @8 » · « AUTO » · « NEAT × 1,25 » · « e1RM » · « Volume »	Système ① (section 10) : 20 points d'explication, une phrase chacun, jamais plus de 3 par écran	R06–R11
« Dans quel sens va cette échelle ? »	Colonne Douleur 1–6 : aucun repère. Curseurs de ressenti 0–10 : aucun ancrage (0 = épuisé ou 0 = en forme ?)	Étiqueter les extrémités : « 1 — à peine · 6 — je dois arrêter » ; « 0 épuisé — 10 en pleine forme »	R08
« Est-ce que c'est enregistré ? »	« Mon profil » : le bouton SAUVEGARDER est dans la barre de titre, hors du flux ; quitter sans enregistrer perd tout en silence	Barre d'enregistrement collante qui n'apparaît qu'en cas de modification (« 2 modifications · Enregistrer ») + confirmation à la sortie	R18
« Est-ce obligatoire ? »	Questionnaire de départ : 45 questions dont une majorité facultatives, sans aucune distinction visuelle	Marquer « facultatif » sur les champs qui le sont, et grouper l'essentiel en tête de chaque étape	R34
« Où est ma séance ? »	Depuis tout onglet autre qu'Accueil : il faut revenir, défiler, appuyer. Un athlète qui consulte sa nutrition avant la salle perd le fil	Onglet « Séance » permanent dans la barre	R15
« Pourquoi je vois ça ? »	Bannière promotionnelle du coach, phrase du jour, citation Schwarzenegger de 8 lignes en tête de « Mes séances »	Descendre ces contenus en niveau 4, ou les afficher une fois par semaine plutôt qu'à chaque ouverture	R04, R22
« Qu'est-ce que je dois faire ensuite ? »	Après validation d'un bilan : retour à l'accueil, une notification, rien d'autre. 10 minutes d'effort, aucune restitution	Écran de restitution immédiat avec les écarts depuis le dernier bilan et le délai de réponse du coach	R32
« Est-ce que je peux modifier ça ? »	Pastille @8 non modifiable — sans aucun signe visuel. Charge marquée « AUTO » : modifiable, mais rien ne le dit	Cadenas discret sur ce qui est verrouillé + ① qui dit pourquoi ; « proposé » (et non « AUTO ») sur ce qui est modifiable	R07, R09
« Pourquoi cette donnée est importante ? »	Questionnaire : profession, rythme de travail, heures de sport par semaine — sans dire qu'elles servent à estimer la dépense énergétique	Micro-description sous la question : « Sert à estimer ce que tu dépenses en dehors de tes séances. »	R36
« Il me reste combien ? »	Nutrition : les anneaux sont sous 6 blocs. Il faut défiler pour savoir ce qu'on peut encore manger	Anneaux en tête d'écran, bannière pédagogique repliée dans un ①	R26
« C'est bien ou pas ? »	Métriques d'accueil : « Cette semaine : 2 », « Diète respectée : 71 % ». Aucun référentiel	Afficher la cible à côté du chiffre : « 2 / 4 prévues », « 71 % · 64 % le mois dernier »	R05

LA QUESTION	OÙ ELLE SE POSE EXACTEMENT	SOLUTION CONCRÈTE	RECO
« Où je clique pour X ? »	Consulter un exercice hors programme (impossible) · calculer une charge (bouton « Vue tableau ») · importer une fiche papier (écran sans entrée) · régler le son du repos (3 écrans plus loin)	Ouvrir la banque à l'athlète, renommer le calculateur, exposer l'import, rapprocher le réglage de son contexte	R13, R21, R23, R30

12. Hiérarchie de l'information, écran par écran

Quatre niveaux, appliqués à chaque écran important. **Niveau 1** : l'action ou l'information principale, toujours au-dessus du pli, jamais dupliquée. **Niveau 2** : ce qui aide à comprendre ou décider maintenant. **Niveau 3** : secondaire ou avancé, replié par défaut. **Niveau 4** : technique, accessible uniquement à la demande.

Accueil athlète

N1	La prochaine action, une seule : reprendre la séance gelée · commencer la séance du jour · remplir le bilan en retard · « Jour de repos ». Arbitrée par priorité, pas par ordre DOM.
N2	Salutation + assiduité sur une ligne · 3 métriques avec leur cible · carte Nutrition du jour (anneaux compacts)
N3	Bloc « Cette semaine » replié : notifications, habitudes, exercices prévus, pesée, phase
N4	Bannière du coach, promotions, échéance d'accès, phrase du jour, lien de contact

Exception de sécurité : contraintes, douleur, suspension et drapeaux rouges passent **au-dessus du niveau 1**. Ce sont des signaux, pas de l'information.

Séance en cours

N1	Nom de l'exercice · séries × reps · charge proposée · tableau des séries
N2	Progression dans la séance (barre + compteurs) · minuteur de repos · bandeau superset / décharge / dégressive · carte douleur quand elle se déclenche
N3	Bloc CONSIGNE (tempo, matériel, description, vignette) — replié dès la 2^e séance sur cet exercice · lien vidéo technique · bannière de méthode
N4	Calculateur de charge · remplacement d'exercice · case « Filmer cet exercice » · explication RIR (derrière ⓘ)

Nutrition

N1	Anneaux du jour (restant en kcal et macros) + bouton « Ajouter un aliment »
N2	Journal du jour par repas · question « J'ai respecté mon plan » (diète stricte) · score de la semaine sur 7 points
N3	Compléments · caféine · hydratation · « Copier la journée d'hier » — repliés
N4	« Ton approche » · point de départ et ses hypothèses (NEAT, g/kg, dépense sportive) · plancher · palier · réglages de cycle — derrière « Comment mes objectifs sont calculés »

Progression (Bilan + Évolution fusionnés)

N1	La phrase de synthèse : « Sur 8 semaines : +2,1 kg · tour de taille stable · développé couché +7,5 kg » — et, si un bilan est dû, le bouton « Faire mon bilan »
N2	La courbe de l'onglet en cours (dernier consulté mémorisé) · l'écart depuis le dernier bilan
N3	Les 6 autres onglets · tableaux détaillés bilan par bilan · photos
N4	Méthode de calcul de la masse grasse et sa marge · limites de l'e1RM · notes de bilan

Sommeil & pas

N1	La saisie du jour : « Mardi 15 · combien de pas ? » + champ + validation
N2	Objectif du jour et avancement · barres de la semaine
N3	Historique 21 jours (déjà replié) · import par capture d'écran
N4	Réglage des objectifs JOUR ON / JOUR OFF

Mon compte (Profil + Réglages fusionnés)

N1	Photo, prénom, nom, date de naissance, poids, sexe — la section « Mon identité », seule dépliée
N2	Objectif · abonnement et échéance d'accès
N3	Sections repliées : « Ma santé » (grossesse, traitements, états déclarés, PES) · « Mon suivi » (cycle, bilans, notifications) · « L'application » (son de repos, installation, version)
N4	« Mes données » : export RGPD, contenu de l'export, suppression de compte, mentions légales

Dossier athlète (coach)

N1	Identité + 4 compteurs · Alertes · Pourquoi ce dossier — dépliés d'office
N2	Dans la vue choisie : les 2 sections les plus consultées dépliées (Récapitulatif des séances pour Entraînement ; Nutrition pour Nutrition)
N3	Les autres sections de la vue, repliées avec un résumé d'une ligne sur l'en-tête (« Plateaux · 2 exercices »)
N4	Dossier, sécurité, suspension, exercices à identifier, retrait du suivi

13. Audit des CTA et des boutons

13.1 Inventaire des libellés

L'inventaire exhaustif des libellés de boutons révèle une **forte dispersion** : les cinq libellés les plus fréquents sont « Annuler » (18), « Enregistrer » (8), « Plus tard » (7), « Fermer » (7) et « ENREGISTRER » (6) — le même acte s'écrivant de deux façons.

LIBELLÉ ACTUEL	CONTEXTE	DIAGNOSTIC	RECOMMANDÉ
DÉMARRER MA SÉANCE	Accueil	Bon Explicite, possessif, orienté action	Inchangé — mais isolé comme CTA unique
COMMENCER	Aperçu de séance	Verbe différent pour la même action, deux écrans plus loin	COMMENCER LA SÉANCE
GÉRER MES SÉANCES	Accueil, sous le CTA principal	Action de configuration, rare, au même poids visuel que l'action quotidienne	Lien texte discret « Modifier mes séances »
Valider et terminer	Fin de séance	Deux verbes pour un geste ; ne dit pas ce qui est enregistré	Enregistrer ma séance
Passer	Fin de séance, à côté du précédent	N'annonce pas la perte du ressenti saisi juste au-dessus	Terminer sans noter mon ressenti
Sauver	Saisie des pas	Unique emploi de ce verbe dans toute l'application	Enregistrer
SAUVEGARDER	Barre de titre du profil	Troisième variante du même acte, hors du flux de saisie	Enregistrer dans une barre collante
Appliquer	Filtres, réglages coach	Quatrième variante	Enregistrer ou Filtrer selon le cas
Vue tableau	En-tête d'exercice	Décrit une forme, pas une fonction	Calculer ma charge
AJOUTER AU JOURNAL	Écran quantité	Bon Dit exactement ce qui se passe	Inchangé
Ajouter la vidéo	Écran vidéos	Ne dit pas que le coach la recevra	Envoyer à mon coach
Voir plus de vidéos	Liste de vidéos	Bon Le libellé est recalculé : « Voir 12 vidéos de plus »	Inchangé — modèle à imiter
Finir plus tard	Bilan	Bon Dit l'intention, pas la mécanique	Inchangé
Suivant →	Bilan, séance	Acceptable pour une progression numérotée	Inchangé
Exercice suivant →	Séance	Bon Version longue/courte selon la largeur	Inchangé
← (icône seule)	Séance, pied d'écran	Bouton « Précédent » réduit à une flèche, à côté de deux autres icônes muettes	Voir R24 : réduire à un seul groupe d'actions secondaires

13.2 Les quatre règles de CTA

#	RÈGLE	APPLICATION
1	Un seul CTA plein par écran	Le bouton rouge plein est réservé à l'action principale. Tout le reste est en contour ou en lien. Aujourd'hui, l'accueil en présente deux côte à côte, et la fin de séance deux également.

#	RÈGLE	APPLICATION
2	Verbe + objet	« Enregistrer ma série », « Ajouter un repas », « Voir ma progression ». Pas « Valider », pas « Continuer », pas « Voir plus » seul.
3	Trois mots maximum sur mobile	Au-delà, le libellé passe sur deux lignes à 375 px. La technique des variantes longue/courte déjà employée sur « Exercice suivant » doit être le patron.
4	Le bouton dit ce qui va se passer	« Passer » → « Terminer sans noter mon ressenti ». « Retirer » → « Retirer cette série » (déjà fait dans la confirmation : « Ce que tu as noté dessus sera perdu »).

14. Audit des états

LE CONSTAT CHIFFRÉ

La fonction `emptyState(iconName, message, ctaLabel, ctaFn, wrapStyle)` (l. 8821) accepte un **libellé de bouton** et une **action**. Sur les **22 appels** que compte l'application, **aucun ne les renseigne**. Chaque état vide de RepCore est donc un cul-de-sac, alors que le composant a été conçu pour ne pas l'être.

ÉTAT	AUJOURD'HUI	RECOMMANDÉ
Première utilisation	L'accueil complet s'affiche, avec 24 emplacements et deux cartes concurrentes. Des séances d'exemple sont installées et marquées « Exemple · 5 exercices proposés » sans qu'on sache s'il faut les faire.	Un accueil réduit à trois cartes tant que rien n'a été fait : « 1 · Complète ton questionnaire », « 2 · Lance ta première séance », « 3 · Note ton premier repas ». Les cartes disparaissent une à une. <i>R38</i>
Aucune séance	« Aucune séance enregistrée. »	« Aucune séance enregistrée. → Démarrer ma première séance » <i>R12</i>
Aucune mensuration	« Aucune mensuration enregistrée. »	« Tes mensurations se remplissent pendant le bilan. → Remplir mon bilan »
Aucune pesée	« Aucune pesée ni bilan enregistré. »	« Aucune pesée. → Noter mon poids »
Aucun repas	Journal vide, sans message	« Rien de noté aujourd'hui. → Ajouter un aliment » + « Copier la journée d'hier »
Aucune photo	« Aucune photo de bilan. Ajoute des photos lors de ton prochain bilan. »	Déjà bon — il ne manque que le bouton
Pas assez de données	« Une courbe demande deux bilans. Il en manque encore un. »	Modèle Dit le seuil, dit ce qui manque, ne culpabilise pas. C'est le gabarit des 21 autres.
Séance terminée	Écran de fin complet et bien conçu — mais sans partage	Ajouter « Enregistrer l'image » / « Partager » <i>R39</i>
Donnée enregistrée	Toast de confirmation dans la plupart des cas ; silence sur le profil athlète	Accusé systématique. Sur le profil : barre collante « 2 modifications · Enregistrer » puis « Enregistré ✓ » <i>R18</i>
Erreur	Excellent Messages explicites nommant la cause réelle	Inchangé. Seule correction : passer les erreurs de connexion au tutoiement
Chargement	Quasi absent : les écrans se peignent d'un coup. La base Ciqua est préchargée en tâche de fond	Acceptable pour une app locale. Ajouter un état de chargement uniquement sur les écrans dépendant du réseau (canal, synchronisation du dossier coach)
Synchronisation	Badge rc-sync-badge côté coach. Côté athlète, rien n'indique qu'une séance validée hors ligne n'est pas encore remontée	Un indicateur discret « Séance enregistrée · en attente d'envoi » sur la carte concernée
Absence de connexion	10 tests de navigator.onLine , avec des messages honnêtes (« Stockage local plein : tes données sont envoyées au cloud mais ne seront pas disponibles hors ligne »)	Un bandeau global « Hors ligne — tout est enregistré sur ton téléphone » plutôt que des messages dispersés

ÉTAT	AUJOURD'HUI	RECOMMANDÉ
Fonction indisponible	Excellent Diète stricte verrouillée : option visible avec cadenas + explication + alternative proposée. Onglet Canal grisé mais visible.	Inchangé. C'est le modèle à répliquer pour toute fonction réservée
Donnée manquante	Excellent « RIR non noté », « Première séance », « Pas encore d'historique pour cet exercice »	Inchangé
Retour après plusieurs jours	Bon Décote de reprise expliquée, notification « 9 jours sans séance. Reprends le rythme ! », message d'abandon au-delà de 4 mois	Renforcer : la carte niveau 1 doit dire « Tu reprends après 9 jours — on repart 10 % en dessous » plutôt que de le découvrir dans la séance
Étapes déjà faites	Cartes conditionnelles correctement masquées (premier bilan, reprise de brouillon)	Inchangé

15. Rétention et habitude d'utilisation

Aucune gamification n'est proposée. Les cinq leviers qui suivent sont **des leviers d'utilité** : ils donnent envie de revenir parce que l'application rend un service, pas parce qu'elle distribue des points.

15.1 Ce qui tient déjà

LEVIER	ÉTAT ACTUEL
Badge d'assiduité	« 7 SEM. » avec cadran et flammes. C'est la limite haute acceptable pour un produit premium : un compteur, pas un trophée. À conserver tel quel.
Feedback immédiat en séance	Charge proposée qui augmente toute seule, badge de record, minuteur de repos, comparaison avec la séance précédente. Le sentiment de progression est fabriqué au bon endroit : pendant l'effort.
États de progression	Plateau, ralentissement, régression détectés par exercice, avec une phrase juste et non culpabilisante. Rare et précieux.
Réponse du coach	Notification en tête de liste quand le coach a répondu à un bilan ou corrigé une vidéo. C'est le meilleur motif de retour de l'application.
Rappels	Notification de séance, rappel de bilan le samedi, relance après N jours sans séance.

15.2 Les cinq leviers manquants

#	LEVIER	CE QU'IL APPORTE	RECO
1	Partage au moment de la fierté	L'image de séance existe déjà. Elle n'est pas proposée à l'instant où l'athlète vient de terminer, de battre un record, ou de finir sa 50 ^e séance. C'est le levier de rétention et d'acquisition le moins cher de tout le produit.	R39
2	Restitution après le bilan	L'acte le plus coûteux du parcours (10 minutes, 45 réponses) ne rend rien immédiatement. Une page de restitution transforme une corvée en rendez-vous attendu.	R32
3	La prochaine action toujours désignée	Un utilisateur qui ouvre l'app et ne sait pas quoi faire la referme. Une carte niveau 1 unique, même pour dire « Jour de repos — prochaine séance jeudi », supprime ce vide.	R03
4	Continuité entre les séances	Le lien « la dernière fois tu as fait X, aujourd'hui tu vises Y » n'existe que dans la suggest-box . Il devrait exister au niveau de la séance entière : « Dernière séance PUSH : 4 260 kg de volume. »	R32
5	Réduction du coût quotidien	La rétention d'une app de suivi se joue sur le coût du geste quotidien. -50 % de gestes sur la nutrition et -60 % sur les pas valent plus que n'importe quelle notification.	R28, R29

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

Pas de badges collectionnables, pas de points d'expérience, pas de niveaux, pas de classements entre athlètes, pas de confettis, pas de notifications « ton ami vient de terminer sa séance ». RepCore s'adresse à des pratiquants sérieux qui suivent un coach : **la récompense, c'est le chiffre qui monte et la phrase du coach**. Tout le reste dévalue le positionnement premium.

16. Les 39 recommandations

Chaque fiche est autonome : elle peut être confiée telle quelle à un développeur ou à un agent Claude Code sans avoir lu le reste du document. Le **prompt d'implémentation** qui la clôt contient le contexte, les fichiers concernés, les comportements attendus, les cas particuliers et la liste de ce qu'il ne faut pas toucher.

RÈGLES COMMUNES À TOUS LES PROMPTS

Les instructions ci-dessous s'appliquent à **chacun** des 39 prompts. Elles ne sont pas répétées dans chaque fiche : ajoute-les en préambule lorsque tu confies une fiche à un agent.

PRÉAMBULE COMMUN

RÈGLES GÉNÉRALES (valables pour toute modification de ce dépôt)

- Lis le code concerné AVANT de modifier quoi que ce soit. Repère les fonctions et helpers déjà présents et RÉUTILISE-LES – ne recrée jamais un composant existant.
- Le projet est une application monopage : tout vit dans app/index.html. Respecte les conventions en place (variables CSS --fs-*, --r-*, classes .btn/.card/.pad, helpers icon(), escapeHtml(), toast(), rcConfirm(), emptyState(), _feuilleOuvrir()).
- Conserve les commentaires existants : ils documentent des décisions. Si tu renverses une décision commentée, écris pourquoi juste au-dessus.
- N'introduis aucune dépendance externe. Pas de framework, pas de CDN.
- Cible mobile d'abord : le pire cas de test est 359 px de large. Zones tactiles ≥ 44 px (la classe .hit44 existe). Aucun débordement horizontal.
- Respecte prefers-reduced-motion : le helper arcReducit() existe déjà.
- Ne touche à AUCUNE logique de calcul (charges, e1RM, cycle, macros, signaux santé), à AUCUNE règle de sécurité (drapeaux rouges, douleur, SCOFF, grossesse), et à AUCUN texte de conformité RGPD.
- Vérifie qu'app/tests.js passe toujours après ta modification.

Table de lecture rapide

ID	RECOMMANDATION	PRIO	IMPACT	EFFORT	PAGE
R01	Remonter le plancher typographique	P0	Très élevé	Moyen	47
R02	Aérer les cartes et instaurer une grille d'espacement	P1	Élevé	Moyen	49
R03	Carte « Prochaine action » en niveau 1 sur l'accueil	P0	Très élevé	Moyen	50
R04	Moteur de priorité pour les blocs de l'accueil	P0	Élevé	Moyen	53
R05	Donner un référentiel à chaque métrique	P1	Moyen	Faible	55
R06	Créer le composant rcInfo et le catalogue RC_LEXIQUE	P0	Très élevé	Moyen	56
R07	Expliciter « cible » et la pastille RPE verrouillée	P0	Élevé	Faible	59
R08	Définir l'échelle de gêne et passer le RIR en segments	P0	Très élevé	Faible	61
R09	Remplacer le badge « AUTO » par « proposé »	P1	Moyen	Faible	63
R10	Déployer les 20 points d'explication dans l'application	P1	Élevé	Moyen	64
R11	Micro-descriptions sous les libellés de jargon	P2	Moyen	Faible	66
R12	Rendre les 22 états vides actionnables	P1	Élevé	Faible	68
R13	Ouvrir la bibliothèque d'exercices à l'athlète	P1	Très élevé	Moyen	71
R14	Renommer « Vidéos » et inverser l'ordre des deux méthodes d'envoi	P1	Élevé	Faible	74
R15	Restructurer la barre d'onglets : 7 → 5, avec un onglet Séance	P0	Très élevé	Élevé	76
R16	Supprimer l'écran de choix de bilan quand un seul bilan est dû	P1	Élevé	Faible	79
R17	Renommer les onglets et corriger leurs icônes	P2	Moyen	Faible	80

ID	RECOMMANDATION	PRIO	IMPACT	EFFORT	PAGE
R18	Fusionner Profil et Réglages en un écran « Mon compte » sectionné	P1	Élevé	Moyen	81
R19	Mémoriser le dernier onglet consulté dans Progression	P2	Moyen	Faible	83
R20	Unifier le comportement du bouton Retour	P2	Moyen	Moyen	84
R21	Exposer les fonctions orphelines	P2	Moyen	Faible	85
R22	Replier le bloc CONSIGNE dès la deuxième séance sur un exercice	P1	Élevé	Faible	86
R23	Renommer le calculateur de charge	P2	Moyen	Faible	88
R24	Simplifier la barre d'actions de la séance	P2	Moyen	Faible	89
R25	Enchaîner la saisie des séries au clavier	P2	Élevé	Moyen	90
R26	Remonter les anneaux de macros et replier la bannière pédagogique	P1	Élevé	Moyen	92
R27	Annoncer la conséquence du changement de type de diète	P2	Moyen	Faible	94
R28	Rester sur la recherche après l'ajout d'un aliment	P1	Élevé	Moyen	95
R29	Ouvrir l'écran Pas sur la saisie, pas sur les réglages	P1	Élevé	Faible	96
R30	Annoncer le minuteur de repos et rapprocher son réglage	P2	Moyen	Faible	97
R31	Unifier les verbes, la casse et le tutoiement	P2	Moyen	Moyen	98
R32	Ajouter une phrase de synthèse et un écran de restitution après le bilan	P1	Très élevé	Élevé	100
R33	Annoncer la marge d'erreur de la masse grasse estimée	P2	Moyen	Faible	102
R34	Annoncer la durée réelle des questionnaires et alléger les étapes	P1	Élevé	Moyen	103
R35	Corriger les questions du questionnaire de départ	P0	Élevé	Faible	105
R36	Dire pourquoi chaque donnée sensible est demandée	P2	Moyen	Faible	107
R37	Dire ce qu'est RepCore avant la création de compte	P2	Moyen	Faible	108
R38	Guider les trois premiers gestes après la création de compte	P1	Élevé	Moyen	109
R39	Proposer le partage à la fin de la séance	P1	Très élevé	Moyen	111

R01

P0 Impact très élevé Effort moyen

Remonter le plancher typographique

Toute l'application · CSS :root, l. 247

PROBLÈME

66 % des déclarations de taille de texte sont à 10 ou 11 px (`--fs-xs` 1 144 emplois, `--fs-2xs` 461, contre 204 pour `--fs-md`). Titres, valeurs et notes pèsent visuellement pareil.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est la cause racine du sentiment de « mur d'informations ». Un écran dont tout le texte est à 10–11 px ne peut pas être hiérarchisé : l'œil n'a aucun repère de niveau. L'effet se cumule avec la densité des cartes et rend chaque écran plus chargé qu'il ne l'est réellement.

RECOMMANDATION

Redéfinir l'échelle sans renommer les variables : `--fs-2xs` 10 → 11 px, `--fs-xs` 11 → 12,5 px, `--fs-sm` 12 → 13,5 px, `--fs-md` 14 → 15 px, `--fs-lg` 16 → 17 px. Aucune classe à modifier ailleurs : tout le fichier consomme déjà ces variables.

AVANT

Notes et libellés à 10–11 px, quasi illisibles à bout de bras ou avec un écran sale. Tous les niveaux de texte confondus.

APRÈS

Plancher de lecture à 11 px, corps courant à 12,5–13,5 px. Un écart de 4,5 px sépare le titre de la note : la hiérarchie devient perceptible sans changer une seule mise en page.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R01

CONTEXTE

app/index.html est une application monopage. Son échelle typographique est déclarée une seule fois, dans :root (vers la ligne 247) :

```
--fs-2xs:10px; --fs-xs:11px; --fs-sm:12px; --fs-md:14px;  
--fs-lg:16px; --fs-xl:20px; --fs-2xl:26px; --fs-3xl:44px;
```

Tout le fichier consomme ces variables via var(--fs-*) : 2 437 occurrences.

PROBLÈME

66 % des textes de l'app sont rendus à 10 ou 11 px. Aucune hiérarchie visuelle n'est possible à cette densité : un titre de section et une note de bas de carte se lisent au même poids. C'est la cause racine du sentiment de surcharge.

OBJECTIF

Remonter le plancher de lecture SANS modifier une seule règle de mise en page.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Lis d'abord la déclaration :root et repère TOUTES les media queries qui redéfinissent des --fs-* (il en existe pour les petits écrans : cherche « --fs-» dans les blocs @media). Note-les : elles doivent être remontées proportionnellement, pas laissées en arrière.
2. Nouvelle échelle :
 - fs-2xs: 11px (était 10)
 - fs-xs: 12.5px (était 11)
 - fs-sm: 13.5px (était 12)
 - fs-md: 15px (était 14)
 - fs-lg: 17px (était 16)
 - fs-xl: 20px (inchangé)
 - fs-2xl: 26px (inchangé)
 - fs-3xl: 44px (inchangé)
3. Applique le même delta relatif dans chaque media query qui surcharge ces variables.

VÉRIFICATIONS OBLIGATOIRES, à 359 px de large ET à 375 px

- La barre d'onglets athlète (#client-tabbar, 7 boutons) ne doit PAS déborder horizontalement. Un commentaire du code documente que le seuil actuel est 359 px : si le débordement apparaît, NE redescends PAS la typographie – réduis le letter-spacing des libellés d'onglet, ou signale-le et arrête-toi là pour cette zone. R15 supprimera deux onglets et rendra la marge inutile.
- Le tableau des séries (.series-table-wo, 5 colonnes) ne doit pas provoquer de défilement horizontal en mode simple. Vérifie particulièrement les <select> RIR et Douleur.
- Les boutons dont le libellé fait plus de deux mots (« DÉMARRER MA SÉANCE », « GÉRER MES SÉANCES », « AJOUTER AU JOURNAL ») ne doivent pas passer sur trois lignes.
- Les métriques de l'accueil (.metric-box, 3 côte à côte) et les tuiles de fin de séance (.stat-tile) ne doivent pas se chevaucher.
- Les en-têtes de colonnes des tableaux de données (renderDataTable) restent lisibles avec stickyCol0.

À NE SURTOUT PAS FAIRE

- Ne renomme aucune variable, ne crée aucun nouveau token.
- Ne touche à aucune taille écrite en dur en pixels dans un attribut style="" (il y en a beaucoup) : elles restent telles quelles dans ce lot.
- Ne modifie aucune hauteur fixe, aucun padding, aucun line-height.
- Ne touche pas aux tailles des SVG décoratifs.

LIVRABLE

Le diff doit tenir en une dizaine de lignes modifiées. Si tu te retrouves à modifier des règles de mise en page, c'est que tu es sorti du périmètre : arrête-toi et explique ce qui bloque.

Aérer les cartes et instaurer une grille d'espacement

Composants `.card`, `.pad`, `.metric-box`, blocs d'accueil

PROBLÈME

Les espacements sont écrits au cas par cas dans des attributs `style=""` (marges de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14 px selon les endroits). Les cartes s'enchaînent sans séparation lisible.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Sans rythme vertical constant, l'œil ne distingue pas où une carte finit et où la suivante commence. Deux blocs consécutifs de même densité se lisent comme un seul bloc long : c'est ce qui donne l'impression que l'accueil « n'en finit pas ».

RECOMMANDATION

Instaurer quatre variables d'espacement (`--sp-1` 6 px, `--sp-2` 10 px, `--sp-3` 16 px, `--sp-4` 24 px) et les appliquer aux seuls conteneurs de premier niveau : espace entre cartes, marge intérieure de carte, espace entre un titre et son contenu.

AVANT

Marges hétérogènes, cartes collées, aucun rythme vertical.
L'accueil se lit comme un flux continu.

APRÈS

Espace constant de 16 px entre deux cartes, 10 px entre un titre et son contenu, 24 px entre deux grandes sections. Chaque carte redevient un objet distinct.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R02

CONTEXTE

`app/index.html` n'a pas de grille d'espacement : les marges sont écrites au cas par cas dans des attributs `style=""` (`margin-bottom:2px, 3px, 4px, 6px, 7px, 8px, 9px, 11px, 14px` selon les endroits). Les variables CSS existent déjà pour les rayons (`--r-1...--r-full`) et les ombres (`--e1, --e2`) : suis la même convention.

OBJECTIF

Donner un rythme vertical constant aux écrans athlète, sans refonte graphique.

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Déclare dans `:root`, à côté des `--r-*` existants :
`--sp-1: 6px; --sp-2: 10px; --sp-3: 16px; --sp-4: 24px;`
- Ajoute une règle générique, PAS une réécriture de chaque bloc :
`.pad > * + * { margin-top: var(--sp-3); }`
`.card { padding: var(--sp-3); }`
`.card > * + * { margin-top: var(--sp-2); }`
Vérifie d'abord que `.pad` et `.card` n'ont pas déjà des marges qui entreraient en conflit ; si oui, retire les marges redondantes AU NIVEAU DE LA CLASSE, jamais dans les `style=""` en ligne.
- Applique ces règles UNIQUEMENT aux écrans athlète suivants, dans cet ordre, en vérifiant le rendu après chacun :
`s-client-home, s-nutrition, s-progress, s-lifestyle, s-workout-done`.
NE TOUCHE PAS aux écrans coach dans ce lot.

CONTRAINTES

- Les blocs conditionnels de l'accueil (`#clh-*`) sont vides la plupart du temps : une règle « `* + *` » sur un conteneur vide ne doit produire AUCUN espace. Vérifie qu'un div vide (`innerHTML === ''`) ne crée pas de blanc – au besoin utilise `:not(:empty)` dans le sélecteur.
- Le tableau des séries en séance garde sa densité actuelle : il est consulté debout, la compacité y est un atout. Exclue `.series-table` de ces règles.
- Ne change aucune couleur, aucune bordure, aucun rayon, aucune ombre.

VÉRIFICATION

Compare visuellement l'accueil avant/après à 375 px : le nombre de blocs visibles sans défiler doit diminuer d'au plus un. Si tu perds plus d'un bloc, réduis `--sp-3` à 14px.

R03

P0 Impact très élevé Effort moyen

Carte « Prochaine action » en niveau 1 sur l'accueil

s-client-home, l. 6061 · loadClientHome(), l. 28138

PROBLÈME

L'action principale (« DÉMARRER MA SÉANCE ») arrive après 14 blocs et se trouve sous le pli sur un écran de 375 × 667. Elle partage sa carte avec « GÉRER MES SÉANCES », une action de configuration.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un utilisateur qui ouvre l'application veut s'entraîner. Lui faire défiler quatorze blocs — dont un badge animé, une salutation, une phrase du jour et trois métriques — avant d'atteindre le bouton, c'est lui demander de traverser un tableau de bord pour accomplir un geste quotidien.

RECOMMANDATION

Créer un conteneur unique `#clh-prochaine-action`, inséré juste après l'en-tête de marque, qui affiche UNE carte pleine largeur désignant la seule action à faire maintenant. Reléguer « GÉRER MES SÉANCES » en lien texte.

AVANT

Avatar + badge + salutation + date + phrase + dispo + contact + réglages + échéance + bannière coach + contraintes + douleur + annonce + rite + 3 métriques, PUIS deux boutons de même poids.

APRÈS

Une carte au-dessus du pli : « MERCREDI · PUSH — 6 exercices · ~45 min » + bouton « Commencer la séance ». Le reste descend. Sous la carte, un lien discret « Une autre séance ? » et « Modifier mes séances ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R03

CONTEXTE

L'accueil athlète est l'écran #s-client-home (vers la ligne 6061 de app/index.html), peuplé par loadClientHome() (vers la ligne 28138). Il empile 24 conteneurs conditionnels dans l'ordre du HTML : #clh-echeance, #clh-coach-banner, #clh-contraintes, #clh-douleur, #clh-annonce, #clh-rite-reponse, les trois .metric-box, la carte « Entraînement » (deux boutons), #clh-bandeau-phase, #clh-reliance-phase, #clh-phase, #clh-pesee, #clh-resume-workout, #clh-resume-bilan, #clh-first-bilan-card, #clh-bilan-alert, #clh-suspension, #clh-prog-exercises, #clh-wo-reminder-row, #clh-habitudes, #clh-notifs, #clh-nut-card, #clh-promo-banners.

PROBLÈME

Le bouton « DÉMARRER MA SÉANCE » est en quinzième position, sous le pli à 375x667. Il partage sa carte avec « GÉRER MES SÉANCES » (configuration, rare) au même poids visuel.

OBJECTIF

Une seule carte, au-dessus du pli, qui dit quoi faire maintenant.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Lis loadClientHome() en entier et repère les fonctions qui alimentent déjà les blocs concernés : _woLoadSnap() (séance en pause), _bilLoadDraft() (bilan commencé), currentUser.sessions_config (créneaux), _bilTexteRetard() (bilan en retard), DAYS/DAY_ICONS. RÉUTILISE-LES, ne recalcule rien.
2. Ajoute un conteneur <div id="clh-prochaine-action"></div> dans le HTML, IMMÉDIATEMENT après l'en-tête de marque (le bloc qui contient #clh-athlete-avatar et #clh-streak) et AVANT .scroll-area > .pad > .clh-in-1.
3. Écris une fonction pure renderProchaineAction() appelée depuis loadClientHome(). Elle choisit UNE seule situation, dans cet ordre de priorité strict, et rend une carte unique :
 1. Séance en pause (_woLoadSnap() non nul)
 - sur-titre « SÉANCE EN PAUSE », titre = nom de la séance,
 - sous-titre « Tu t'es arrêté ici », bouton « Reprendre ma séance »
 - woResumeAndGo()
 2. Bilan de départ jamais rempli
 - « À COMPLÉTER », « Questionnaire de départ »,
 - « Environ 10 minutes », bouton « Commencer » → openBilan('depart')
 3. Bilan en retard (_bilTexteRetard() rend un texte)
 - « BILAN », le texte de retard, bouton « Remplir mon bilan »
 4. Séance prévue aujourd'hui (créneau actif dont s.day === jour courant)
 - sur-titre = jour en majuscules, titre = nom de la séance,
 - sous-titre = « N exercices » + durée estimée si disponible,
 - bouton « Commencer la séance » → startWorkoutSession(index)
 5. Aucune séance aujourd'hui mais des créneaux actifs existent
 - « JOUR DE REPOS », titre « Rien de prévu aujourd'hui »,
 - sous-titre « Prochaine séance : JEUDI · PULL »,
 - bouton secondaire « M'entraîner quand même » → openSessionPicker()
 6. Aucun créneau actif
 - « À CONFIGURER », « Aucune séance configurée »,
 - bouton « Configurer mes séances » → loadSessionManager()
4. Sous la carte, deux liens TEXTE discrets (pas des boutons) :
 - « Une autre séance ? » → openSessionPicker()
 - « Modifier mes séances » → loadSessionManager()
5. Dans la carte « Entraînement » existante (.clh-in-3) : SUPPRIME le bouton « DÉMARRER MA SÉANCE » et le bouton « GÉRER MES SÉANCES », puis supprime la carte si elle devient vide. Ces deux actions vivent désormais au-dessus.
6. #clh-resume-workout (la carte « Séance gelée » avec son décor SVG glaçon) devient redondante avec le cas 1 : masque-la quand renderProchaineAction() a rendu ce cas. Ne supprime PAS son code – un autre lot pourra reprendre son décor pour la carte de niveau 1.

RÈGLES UX

- UNE carte, jamais deux. Si deux situations sont vraies, la priorité tranche.
- La carte fait au maximum 160 px de haut : sur-titre, titre, sous-titre, bouton.
- Bouton rouge plein (.btn.btn-red), pleine largeur, min-height 48px.
- Libellé du bouton : verbe + objet, trois mots maximum.
- Aucune animation d'entrée coûteuse : réutilise la classe .anim-in existante,

et respecte `arcReducit()`.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- Les blocs de SÉCURITÉ restent au-dessus de tout et ne passent jamais par cette carte : `#clh-contraintes`, `#clh-douleur`, `#clh-suspension`, et tout drapeau rouge. Vérifie leur position dans le DOM : ils doivent rester avant `#clh-prochaine-action` ou juste après, jamais masqués par elle.
- Aucune modification de `startWorkoutSession()`, `woResumeAndGo()`, `openBilan()`, `openSessionPicker()` : tu les appelles, tu ne les réécris pas.
- Ne modifie pas le calcul de `streakSemaines()` ni l'affichage du badge.

TESTS

Six cas à vérifier à la main, un par branche de priorité, plus le cas « séance en pause ET bilan en retard » (la pause doit gagner).

R04

P0

Impact élevé

Effort moyen

Moteur de priorité pour les blocs de l'accueil

*loadClientHome(), l. 28138 · les 24 conteneurs #clh-**

PROBLÈME

Les 24 blocs conditionnels s'affichent dans l'ordre du HTML, pas dans l'ordre de leur importance. Une alerte de bilan en retard peut se retrouver sous une bannière promotionnelle.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'ordre DOM est un héritage d'écriture, pas une décision produit. Il fait remonter des contenus passifs (bannière coach, promotions, phrase du jour) au-dessus de contenus actionnables (reprise de bilan, rappel de séance), et noie les signaux dans le bruit.

RECOMMANDATION

Introduire une table de priorité explicite et réordonner physiquement les blocs au moment du rendu, avec trois rangs : **Sécurité** (jamais déplacé), **Actionnable**, **Contexte**. Replier le rang Contexte dans un pli « Cette semaine ▼ » après la première visite.

AVANT

Ordre figé par le HTML. Jusqu'à 12 blocs visibles simultanément, sans distinction de nature.

APRÈS

Trois rangs ordonnés. Le rang Contexte est replié par défaut sous un pli « Cette semaine ▼ » qui indique combien d'éléments il contient.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R04

CONTEXTE

loadClientHome() (vers la ligne 28138 de app/index.html) appelle une quinzaine de fonctions de rendu (renderCartePesee, renderContraintesAthlete, renderDouleurAthlete, renderEpingleAccueil, renderRiteReponse, renderBandeauPhase, renderRelancePhase, renderCartePhase, renderSuspension, renderHabitudes, renderNutriDots, renderNotifs, renderWoReminderCard, _renderCoachBanner, _renderPromoBanners...). Chacune écrit dans un conteneur #clh-* dont la position est figée par le HTML.

OBJECTIF

Que l'ordre d'affichage suive l'importance, pas l'ordre d'écriture.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Déclare une table gelée, à côté de loadClientHome :

```
const CLH_RANGS = Object.freeze({
  // rang 0 – SÉCURITÉ : jamais déplacé, jamais replié
  'clh-contraintes':0, 'clh-douleur':0, 'clh-suspension':0,
  // rang 1 – ACTIONNABLE
  'clh-prochaine-action':1, 'clh-resume-bilan':1, 'clh-bilan-alert':1,
  'clh-first-bilan-card':1, 'clh-rite-reponse':1, 'clh-wo-reminder-row':1,
  'clh-pesee':1,
  // rang 2 – LECTURE QUOTIDIENNE
  'clh-nut-card':2, 'clh-notifs':2, 'clh-prog-exercises':2,
  'clh-habitudes':2, 'clh-bandeau-phase':2, 'clh-relance-phase':2,
  'clh-phase':2,
  // rang 3 – CONTEXTE, repliable
  'clh-coach-banner':3, 'clh-annonce':3, 'clh-echeance':3,
  'clh-promo-banners':3
});
```

2. À la FIN de loadClientHome(), après que tous les render* ont écrit leur contenu, appelle une fonction _clhOrdonner() qui :

- lit .pad (le conteneur de l'accueil) ;
- pour chaque id de CLH_RANGS présent et NON VIDE (innerHTML.trim() !== '' et style.display !== 'none'), le déplace par appendChild dans l'ordre rang croissant, puis ordre de déclaration dans la table ;
- ignore silencieusement les ids absents (robustesse).

3. Replie le rang 3 : enveloppe les blocs de rang 3 non vides dans un <details class="clh-contexte"> dont le <summary> affiche « Infos de ton coach » et le nombre d'éléments. Ouvert par défaut à la PREMIÈRE visite seulement (drapeau currentUser.vus.clhContexte), replié ensuite. Écris le drapeau via saveUser().

CONTRAINTES ABSOLUES

- Le rang 0 n'est JAMAIS replié, JAMAIS déplacé sous le rang 1, JAMAIS masqué. Si tu as le moindre doute sur un bloc de sécurité, laisse-le où il est.
- Le déplacement DOM ne doit pas casser les questionnaires : tous les blocs utilisent des onclick en attribut ou des écouteurs posés après rendu. Appelle _clhOrdonner() APRÈS tous les render*, jamais avant.
- Ne déplace jamais un bloc pendant une animation en cours (vérifie arcReducit() et évite de réordonner si une animation .anim-in est en cours).
- Le tirer-pour-rafraîchir (arcTirerPourRafraichir) doit continuer de fonctionner.

VÉRIFICATION

Simule un athlète qui a : une contrainte déclarée, un bilan en retard, une bannière coach et deux promotions. Ordre attendu de haut en bas : contrainte → prochaine action → alerte bilan → nutrition → notifications → pli « Infos de ton coach (3) ».

Donner un référentiel à chaque métrique

`s-client-home (.metric-box) · _majMetriquesAccueil() · score de diète`

PROBLÈME

« Cette semaine : 2 », « Séances au total : 47 », « Diète respectée : 71 % ». Aucun de ces chiffres n'est accompagné de sa cible ou de sa valeur précédente.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un chiffre sans référentiel n'informe pas : il occupe de la place. L'utilisateur ne peut pas savoir si 2 séances cette semaine est conforme à son programme, ni si 71 % est une progression ou un recul. Ces trois tuiles consomment un tiers de l'écran d'accueil pour une valeur d'usage quasi nulle.

RECOMMANDATION

Ajouter sous chaque valeur une ligne de référence en `--fs-2xs` : la cible pour « Cette semaine », la tendance pour « Diète respectée », un repère de durée pour « Séances au total ». Les sous-conteneurs `#clh-m1-sub`, `#clh-m2-sub`, `#clh-m3-sub` existent déjà et sont vides.

AVANT

2 · Cette semaine — 47 · Séances au total — 71 % · Diète respectée

APRÈS

2 / 4 prévues · Cette semaine — 47 · depuis janvier — 71 % · +7 pts vs mois dernier

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R05

CONTEXTE

L'accueil athlète comporte trois `.metric-box` (`#clh-m1`, `#clh-m2`, `#clh-m3`) avec, sous chacune, un conteneur de sous-texte DÉJÀ PRÉSENT ET VIDE : `#clh-m1-sub`, `#clh-m2-sub`, `#clh-m3-sub`. Ils sont peuplés (ou non) par `_majMetriquesAccueil()`.

PROBLÈME

Les trois valeurs sont affichées sans référentiel. « 2 » séances cette semaine : conforme ou en retard ? « 71 % » de diète respectée : mieux ou moins bien ?

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Lis `_majMetriquesAccueil()` et repère les sources de données déjà disponibles : `currentUser.sessions` (historique), `currentUser.sessions_config` (créneaux actifs = nombre de séances prévues par semaine), `currentUser.nutrition.days` (respect de la diète, jour par jour).
- Remplis les trois sous-conteneurs :
 - `#clh-m1-sub` : « / N prévues » où N = nombre de créneaux actifs dans `sessions_config`. Si N vaut 0, n'affiche RIEN (pas « / 0 »).
 - `#clh-m2-sub` : « depuis <mois année de la première séance> » en français (`toLocaleDateString('fr-FR', {month: 'long', year: 'numeric'})`). Si aucune séance, n'affiche rien.
 - `#clh-m3-sub` : comparaison avec les 30 jours précédents, calculée sur les jours RÉPONDUS uniquement (`respected === true` ou `=== false`) : « +7 pts vs mois dernier » / « -4 pts vs mois dernier » / « stable ». S'il y a moins de 7 jours répondus au total, affiche « sur N jours notés » au lieu d'une comparaison.
- Style : `var(--fs-2xs)`, `color var(--sub)`, une seule ligne, pas de retour à la ligne (`white-space: nowrap + overflow hidden` si nécessaire). Vert (`--green`) uniquement pour une amélioration, gris sinon. JAMAIS de rouge : on ne reproche rien à l'athlète.

RÈGLES

- Aucune valeur inventée. Si la donnée manque, le sous-texte reste vide et la tuile s'affiche comme aujourd'hui. C'est la règle d'honnêteté déjà tenue partout ailleurs dans cette application (« RIR non noté », « Première séance »).
- Ne modifie pas le calcul des trois valeurs principales.
- Ne modifie pas la hauteur des `.metric-box` : le sous-texte doit tenir dans l'espace existant. Si ce n'est pas possible, augmente la hauteur d'au plus 12 px.

VÉRIFIE

Un nouvel utilisateur (0 séance, 0 jour de diète noté) doit voir exactement ce qu'il voit aujourd'hui : trois tuiles à « — », sans sous-texte parasite.

III · VOCABULAIRE & MICRO-EXPLICATIONS

R06

P0 Impact très élevé Effort moyen

Créer le composant rcInfo et le catalogue RC_LEXIQUE

Nouveau composant · consommé par tous les écrans

PROBLÈME

L'application n'a aucun système d'explication. Un seul bloc dépliant codé en dur (`toggleRirExplain`), un ⓘ isolé dans la banque coach, et 46 attributs `title=` invisibles au doigt sur mobile.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Sans système, chaque explication ajoutée l'est sous forme de paragraphe permanent — ce qui alourdit l'écran au lieu de l'éclairer (c'est exactement ce qui est arrivé à la bannière « Ton approche » de la nutrition). Un composant unique permet d'expliquer sans encombrer, et garantit qu'un terme a la même définition partout.

RECOMMANDATION

Un composant `rcInfo(cle)` produisant un bouton ⓘ de 32 × 32 px qui ouvre une feuille basse (le patron `_feuilleOuvrir` existe déjà), alimenté par un catalogue gelé `RC_LEXIQUE` : un terme, une définition de 20 mots, éventuellement une ligne « en pratique » et une échelle de 2 à 4 lignes.

AVANT

Le sens d'un terme technique est soit absent, soit dans un `title=`, soit dans un paragraphe permanent qui alourdit l'écran.

APRÈS

Un ⓘ discret à droite du terme. Un tap, une phrase, un bouton « J'ai compris ». Zéro coût pour qui connaît déjà le terme.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R06

CONTEXTE

app/index.html ne possède aucun système d'explication réutilisable. Il possède en revanche tout le nécessaire pour en bâtir un :

- un patron de feuille basse (cherche `_feuilleOuvrir` et `_feuilleFermer`) déjà utilisé par `#wo-pause-modal`, `#session-picker`, `#prog-ex-modal` ;
- un helper `icon(nom, taille)` pour les pictogrammes ;
- `escapeHtml()` ;
- la classe `.hit44` pour les zones tactiles de 44 px ;
- le helper `arcReducit()` pour `prefers-reduced-motion`.

OBJECTIF

Un composant unique, une source de vérité unique, utilisable partout.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. LE CATALOGUE. Déclare un objet gelé `RC_LEXIQUE` près des autres constantes de haut de fichier. Structure de chaque entrée :

```
cle: { t:'Titre affiché',
      d:'Définition, 20 mots maximum, au tutoiement',
      p:'Ligne « en pratique », optionnelle',
      e:[['libellé','explication'], ...] // échelle, optionnelle, 2 à 4 lignes
    }
```

Entrées à créer dans ce lot (les textes exacts sont donnés, ne les réécris pas) :

```
rir  t:'RIR – Répétitions en réserve'
     d:'Le nombre de répétitions que tu aurais encore pu faire après ta dernière.'
     p:'Vise RIR 2 sur tes premières séries, RIR 0-1 sur la dernière.'
     e:[['RIR 0','Échec : pas une de plus'],
        ['RIR 1','Une encore en réserve'],
        ['RIR 2','Deux encore : intense mais contrôlé'],
        ['RIR 3+','Encore loin de l\'échec']]

rpe  t:'RPE – Intensité demandée par ton coach'
     d:'Une note sur 10 fixée par ton coach pour cette série.'
     p:'Tu ne la règles pas : note ta charge, c'est tout.'

e1rm t:'Force max estimée (e1RM)'
     d:'La charge que tu pourrais sans doute soulever une seule fois, calculée depuis tes séries.'
     p:'Fiable jusqu'à 12 répétitions, approximative au-delà. Jamais testée en vrai.'

douleur t:'Échelle de gêne'
     d:'Note ce que tu as ressenti pendant la série, pas après.'
     e:[['1-2','À peine perceptible'],
        ['3','Génant mais supportable'],
        ['4-5','Ça fait mal, ta technique se dégrade'],
        ['6','Je dois arrêter']]

neat  t:'Activité hors sport (NEAT)'
     d:'Ce que tu dépenses en dehors de tes séances : marche, travail, gestes du quotidien.'

macros t:'Macros'
     d:'Protéines, glucides et lipides : les trois familles qui composent tes calories.'

volume t:'Volume'
     d:'La quantité de travail accumulée sur une période, muscle par muscle.'

surcharge t:'Surcharge progressive'
     d:'Augmenter un peu la charge dès que tu gardes des répétitions en réserve.'
     p:'RepCore le fait pour toi : la charge proposée monte toute seule.'

masse_grasse t:'Masse grasse estimée'
     d:'Estimée depuis ton tour de taille, ton cou et ta taille – jamais mesurée.'
     p:'Marge de 3 à 4 points. Regarde la tendance, pas le chiffre exact.'

1rm  t:'1RM'
     d:'La charge maximale que tu pourrais soulever une seule fois.'
```

Prévois la structure pour en accueillir d'autres (R10 en ajoutera).

2. LE COMPOSANT. Écris deux fonctions :

```
function rcInfo(cle){ ... }
  PURE. Rend la chaîne HTML d'un bouton :
    <button type="button" class="rc-i hit44" onclick="rcInfoOuvrir('CLE')"
      aria-label="Qu'est-ce que <titre> ?">①</button>
  Si la clé est absente du catalogue, rend la chaîne vide '' (jamais d'erreur,
  jamais de bouton mort).

function rcInfoOuvrir(cle){ ... }
  Ouvre une feuille basse via le patron _feuilleOuvrir existant, contenant :
    · le titre (t) ;
    · la définition (d) ;
    · si p existe : une ligne « En pratique – <p> » ;
    · si e existe : un tableau à deux colonnes, sans en-tête ;
    · un unique bouton « J'ai compris » qui ferme.
  Tout le texte passe par escapeHtml().
```

3. LE STYLE. Ajoute une règle .rc-i :

zone tactile 32x32 (via .hit44 pour atteindre 44 au besoin),
glyphe 13px, color var(--text-faint), background none, border none,
vertical-align middle, margin-left 4px, flex-shrink 0.
Au survol/focus : color var(--sub). Pas d'animation.

RÈGLES UX NON NÉGOCIABLES

- La feuille NE DÉFILE PAS. Si une entrée du catalogue ne tient pas sans défilement à 359 px de large, c'est l'entrée qu'il faut raccourcir.
- Aucune navigation depuis la feuille : pas de lien, pas de « en savoir plus ».
- Un seul bouton de sortie.
- Fermeture aussi par tap sur le voile et par la touche Échap.
- Le ① ne doit jamais casser l'alignement de la ligne qui le porte : teste-le dans un <th> de tableau, dans un titre de carte et dans un libellé de champ.

CE QUE CE LOT NE FAIT PAS

- Il ne pose AUCUN ① dans l'interface : il crée seulement le composant et le catalogue. Le déploiement est l'objet de R07, R08, R09 et R10.
- Il ne touche pas à toggleRirExplain() : R22 s'en chargera.
- Il ne supprime aucun attribut title= existant.

TESTS

Ajoute au moins un test dans app/tests.js : rcInfo('inconnu') doit rendre '' ; rcInfo('rir') doit contenir la clé 'rir' ; toutes les entrées de RC_LEXIQUE doivent avoir un t et un d non vides.

R07

P0

Impact élevé

Effort faible

Expliciter « cible » et la pastille RPE verrouillée

renderSets(), l. 31889-31921 · tableau des séries

PROBLÈME

La mention « cible 2 » et la pastille « @8 » portent leur sens dans des attributs `title=`, invisibles au doigt. Rien n'indique visuellement que la pastille n'est pas modifiable.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'athlète voit « cible 2 » sans savoir qui l'a fixée ni ce qu'il risque à s'en écarter — et la mention passe en orange sans explication. Sur un exercice programmé, il tapote une pastille qui ne réagit pas et conclut à un défaut de l'application.

RECOMMANDATION

Remplacer « cible N » par « visé : N » suivi de `rcInfo('rpe')`. Sur la pastille verrouillée, afficher « RPE 8 » avec un cadenas de 10 px et le même ⓘ. Conserver les `title=` pour le bureau.

AVANT

[RIR ▼] cible 2 — sens dans un title. @8 — non modifiable, sans signe visuel.

APRÈS

[RIR ▼] visé : 2 ⓘ — un tap explique. 🔒 RPE 8 ⓘ — le cadenas dit que c'est verrouillé, le ⓘ dit pourquoi.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R07

CONTEXTE

Dans `renderSets()` (`app/index.html`, vers la ligne 31790), deux éléments portent leur sens dans un attribut `title=` :

- vers la ligne 31896, la mention « cible N », produite par `_consRappel`, avec `title="Intensité demandée par ton coach"` ;
- vers la ligne 31912, la pastille non modifiable « @N » produite quand `s.rpeCible` existe, avec `title="Intensité demandée par ton coach – tu ne la règles pas"`.

Un attribut `title` n'existe pas au doigt : sur mobile, ces deux éléments sont muets.

PRÉREQUIS : R06 doit être appliqué (composant `rcInfo` + entrée 'rpe' du catalogue).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Mention « cible » :

- remplace le texte « cible `${_cons}` » par « visé : `${_cons}` » ;
- ajoute `rcInfo('rpe')` juste après, dans le même `<span>` ;
- CONSERVE le `title=` existant (il sert sur navigateur de bureau) ;
- conserve intégralement la logique d'écart : orange (`var(--orange)`) quand `Math.abs(v - cible) > 1`, gris (`var(--text-faint)`) sinon. Ne change ni le seuil, ni la couleur, ni le fait que l'écart ne se calcule que sur une valeur déjà saisie.

2. Pastille verrouillée :

- remplace le contenu « `@${s.rpeCible}` » par le glyphe cadenas (`icon('lock',10)` si cette icône existe dans le helper icon – sinon un ⓘ suffit) suivi de « RPE `${s.rpeCible}` » ;
- ajoute `rcInfo('rpe')` à droite ;
- conserve l'`aria-label` existant, qui est correct (« RPE demandé par ton coach : N sur 10 ») ;
- conserve le fait que l'élément ne soit PAS un `<select>` : c'est une décision produite documentée dans le code, elle est juste.

3. Entête de colonne : dans l'en-tête du tableau (vers la ligne 31636), la colonne s'appelle « RIR ». Ajoute `rcInfo('rir')` à droite du libellé.

CONTRAINTES DE PLACE

Le tableau a 5 colonnes à 359 px. Mesure la largeur de la colonne RIR avant/après.

Si l'ajout du ⓘ provoque un débordement horizontal :

- retire le ⓘ de la CELLULE (mention « visé »), garde-le UNIQUEMENT sur l'en-tête de colonne ;
- ne réduis pas la taille de police pour faire tenir.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- La logique `_rirPrescrit(ex)` et `consigneProgEx(ex)`.
- Le fait que `rir` reste vide sur un exercice programmé : c'est une décision documentée (« recopier le RPE prescrit dans `rir` ferait passer une consigne pour une mesure »). Ne la renverse pas.
- Les calculs d'`e1RM` et de `rirMoyenSeance`.

R08

P0

Impact très élevé

Effort faible

Définir l'échelle de gêne et passer le RIR en segments

renderSets() · colonnes Douleur et RIR

PROBLÈME

La colonne « Douleur » propose 1 à 6 sans qu'aucun repère ne dise dans quel sens va l'échelle. Le seuil d'alerte interne est à 4 ; l'utilisateur l'ignore.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est une donnée de **sécurité** : elle déclenche la carte « Ça t'a fait mal deux fois », alimente les signaux du coach et peut conduire à alléger la charge de 20 %. La recueillir sur une échelle non définie rend la mesure inexploitable — deux athlètes n'y mettent pas le même contenu. C'est la friction la plus grave de l'écran de séance.

RECOMMANDATION

Étiqueter les options dans la liste elle-même (« 1 — à peine », « 3 — gênant », « 6 — je dois arrêter »), renommer la colonne « Gêne » et poser `rcInfo('douleur')` sur son en-tête. Dans le même lot, remplacer la liste déroulante RIR par des segments tapables : un geste au lieu de deux.

AVANT

Colonne « Douleur », options « 1 2 3 4 5 6 » nues. Colonne « RIR », liste déroulante native (2 gestes).

APRÈS

Colonne « Gêne ⓘ », options étiquetées aux paliers clés.
Colonne « RIR ⓘ » en segments (Échec · 0 · 1 · 2 · 3+), un seul tap.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R08

CONTEXTE

Dans `renderSets()` (`app/index.html`, vers la ligne 31790) :

- `PAIN_OPTS = ['1','2','3','4','5','6']` alimente un `<select>` dont la première option est `'-'`. Aucun repère d'échelle n'existe nulle part dans l'application.
- `DLR_SEANCE_SEUIL = 4` déclenche la carte « Ça t'a fait mal deux fois sur cet exercice » après `DLR_SEANCE_MIN = 2` séries validées au-dessus du seuil.
- `RIR_OPTS = ['echec','0','1','2','3','4','5']` alimente un `<select>`.

PRÉREQUIS : R06 appliqué (`rcInfo` + entrées `'douleur'` et `'rir'`).

PARTIE 1 – L'ÉCHELLE DE GÊNE

1. Renomme la colonne « Douleur » en « Gêne » dans l'en-tête du tableau (vers la ligne 31636) et ajoute `rcInfo('douleur')`.
2. Étiquette les options du `<select>`, sans changer les VALEURS transmises :
 - `value=""` → `'-'`
 - `value="1"` → `'1 . à peine'`
 - `value="2"` → `'2'`
 - `value="3"` → `'3 . gênant'`
 - `value="4"` → `'4 . ça fait mal'`
 - `value="5"` → `'5'`
 - `value="6"` → `'6 . je dois arrêter'`Les valeurs enregistrées restent `'1'..'6'` : AUCUNE migration de données, AUCUN changement de seuil.
3. Conserve le fait que ce champ n'est PAS désactivé après validation de la série : c'est une décision documentée et juste (« une douleur se déclare souvent une fois la barre reposée »).

PARTIE 2 – LE RIR EN SEGMENTS

4. Remplace le `<select>` RIR par un groupe de boutons segmentés :
 - `[Échec] [0] [1] [2] [3+]`
 - un seul tap au lieu de deux ;
 - le bouton actif prend la couleur d'accent (`var(--red)`) ;
 - la valeur `'3+'` enregistre `'3'`. Les valeurs 4 et 5 restent accessibles : si la série porte déjà 4 ou 5, affiche un sixième segment avec cette valeur. Sinon, un appui long OU un second tap sur `'3+'` fait apparaître 4 et 5. Si cette mécanique complique le rendu, préfère un sixième segment `'4+'` qui ouvre une petite feuille – mais NE PERDS PAS les valeurs 4 et 5.
 - chaque segment fait au moins 32 px de large et 38 px de haut ;
 - le groupe entier tient dans la colonne à 359 px : si ce n'est pas le cas, passe le tableau des séries en disposition « large » (la classe `isWide` et la mise en page à deux sous-lignes existent déjà pour les séries dégressives – RÉUTILISE-LA plutôt que d'en inventer une).
5. L'événement `onchange` existant (`onChR`) est remplacé par un `onclick` par segment qui écrit la même chose dans `woState.sessionData[idx].sets[i].rir` puis rappelle `renderSets`. Ne change RIEN d'autre dans le flux.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- `DLR_SEANCE_SEUIL`, `DLR_SEANCE_MIN`, `DLR_ALLEGE` et toute la mécanique de la carte douleur (`_htmlCarteDouleur`, `_majCarteDouleur`, `seriesDouloureusesSeance`).
- Les signaux côté coach (`signauxEntrainement`, `urgencyScore`, `seuils SIG_*`).
- L'auto-remplissage de la charge par `chargeSuivante()` à partir du RIR.
- Le cas `s.rpeCible` (exercice programmé) : la colonne RIR y reste une pastille verrouillée, pas des segments.
- Le cas `isCardio` : pas de colonne RIR ni Gêne.

TESTS À AJOUTER dans `app/tests.js`

- Une série avec `pain='4'` déclenche toujours la carte après deux séries validées.
- Le segment `'3+'` écrit bien `'3'` dans `sessionData`.
- Une série préexistante avec `rir='5'` affiche toujours 5 après rendu.

Remplacer le badge « AUTO » par « proposé »

renderSets(), l. 31858 · charge pré-remplie

PROBLÈME

La charge déduite automatiquement porte un badge vert « AUTO ». Rien ne dit d'où vient la valeur ni qu'elle est modifiable.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

« AUTO » peut se lire comme « automatique, donc verrouillé ». Un athlète qui n'ose pas corriger une charge proposée s'entraîne à côté de son niveau réel — et le calcul de la séance suivante dérive à partir d'une valeur qu'il n'a jamais validée.

RECOMMANDATION

Remplacer le libellé par « proposé » et ajouter, à la première charge auto-remplie de l'historique de l'athlète, un panneau éphémère expliquant la surcharge progressive (mode « première fois » du système de micro-explications).

AVANT

Badge vert « AUTO » sous le champ de charge. Aucune explication.

APRÈS

Mention « proposé » en gris. À la toute première occurrence : un encart replié ensuite — « RepCore augmente ta charge quand tu gardes des répétitions en réserve. Modifie-la librement. »

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R09

CONTEXTE

Dans `renderSets()` (`app/index.html`, vers la ligne 31858) :

```
const autoLabel = s.isAuto && !s.done ? '<div>AUTO</div>' : '';
```

avec une bordure verte sur le champ (`weightBorder`). Le drapeau `isAuto` est posé par la boucle d'auto-remplissage qui utilise `chargeSuivante(w, rir, isCW)`. Le drapeau `userEdited`, posé par `_woChargeSaisie`, coupe la proposition pour la série concernée jusqu'à la fin de la séance.

PRÉREQUIS : R06 appliqué (entrée 'surcharge' du catalogue).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Remplace le libellé 'AUTO' par 'proposé', en minuscules, couleur `var(--sub)`, `var(--fs-2xs)`. Conserve la bordure verte du champ : elle signale utilement qu'il ne s'agit pas d'une saisie.
2. Première fois seulement : si `currentUser.vus?.surcharge` n'est pas vrai ET que la séance en cours produit au moins une charge proposée, affiche UNE FOIS, sous le tableau des séries de l'exercice concerné, un encart :
 - titre : « Ta charge monte toute seule »
 - texte : « RepCore augmente ta charge quand tu gardes des répétitions en réserve. C'est la surcharge progressive. Tu peux toujours la corriger : tape simplement une autre valeur. »
 - bouton : « J'ai compris » → pose `currentUser.vus.surcharge = true`, appelle `saveUser()`, et retire l'encart.
 Crée l'objet `currentUser.vus` s'il n'existe pas. Aucune migration nécessaire : un utilisateur existant verra l'encart une fois puis plus jamais.
3. Ajoute `rcInfo('surcharge')` à côté de la mention « proposé » de la PREMIÈRE série uniquement — pas sur chaque ligne, ce serait un mur de ⓘ.

CONTRAINTES

- L'encart ne doit apparaître que sur UN exercice, pas sur les quatre de la séance : pose un drapeau local à la séance (`woState._surchargeVue`) en plus du drapeau persistant.
- Ne change RIEN à `chargeSuivante()`, ni aux paliers (2,5 kg, 1,25 kg sous 20 kg, plafond à 4 paliers), ni à la logique inversée des exercices à contrepoids.
- Ne change pas le comportement de `userEdited` ni de `isAuto`.
- Sur un exercice programmé (`s.rpeCible`), la charge ne dérive pas : il ne doit y avoir ni mention « proposé » ni encart.

Déployer les 20 points d'explication dans l'application

Tous écrans - consomme R06

PROBLÈME

Une fois le composant créé, il reste à le poser aux bons endroits — et à retirer les explications permanentes qu'il remplace.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un système d'explication non déployé n'améliore rien, et un système déployé sans retirer les paragraphes permanents ne fait qu'ajouter du bruit. Les deux gestes doivent aller ensemble : le ⓘ arrive, le paragraphe part.

RECOMMANDATION

Poser les ⓘ selon la table de placement (section 10.4 de l'audit) : jamais plus de trois visibles par écran. En contrepartie, replier les explications permanentes qu'ils remplacent — **PERF_ENCADRE**, les hypothèses du point de départ nutritionnel, la bannière « Ton approche ».

AVANT

Explications soit absentes, soit permanentes et encombrantes.

APRÈS

20 points d'explication à la demande. Trois paragraphes permanents supprimés de la vue par défaut, sans perte d'information.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R10

CONTEXTE

R06 a créé rcInfo(cle) et RC_LEXIQUE. Ce lot les déploie et retire les explications permanentes correspondantes.

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉCRAN PAR ÉCRAN

1. ÉVOLUTION — onglet Perfs (showProgressTab, vers la ligne 43612)
 - Ajoute rcInfo('e1rm') à côté du premier emploi du sigle e1RM.
 - REMPLACE l'affichage permanent de la constante PERF_ENCADRE par le ① : son contenu devient le champ 'p' de l'entrée e1rm du catalogue (il y est déjà en substance). Ne SUPPRIME PAS la constante : elle est utilisée ailleurs — vérifie ses autres appels avant de toucher quoi que ce soit.
 - Onglet Volume : ajoute rcInfo('volume') et une micro-description sous le titre disant précisément ce qui est compté. Va lire le calcul avant de rédiger : si c'est un tonnage, écris « tonnage : charge × reps × séries » ; si c'est un décompte de séries, écris « séries hebdomadaires par muscle ». N'écris pas une définition que le code ne tient pas.
 - Onglet Masse Grasse : ajoute rcInfo('masse_grasse') à côté du pourcentage. La fonction de calcul est calcBF() (formule US Navy). N'y touche pas.
2. NUTRITION (_renderNutriContent, vers la ligne 46560)
 - rcInfo('macros') sur le titre des anneaux.
 - Point de départ : les « hypothèses » affichées en 10 px (« NEAT × 1,25 », « 1,8 g de protéines par kilo »...) sont produites côté calcul. Ajoute rcInfo('neat') au premier emploi du mot NEAT, et REPLIE toute la liste d'hypothèses dans un <details> intitulé « Comment ces objectifs sont calculés ». Le contenu reste identique au caractère près.
 - Bannière « Ton approche » (diète flexible et diète stricte) : elle est traitée par R26. Ne la touche pas ici.
3. ACCUEIL
 - rcInfo('assiduite') sur le badge de semaines — ajoute l'entrée au catalogue :
t:'Semaines d\'assiduité'
d:'Le nombre de semaines d\'affilée où tu as fait au moins une séance.'
 - rcInfo('score_diete') sur la métrique « Diète respectée » — entrée :
t:'Diète respectée'
d:'La part des jours où tu as répondu « oui » à la question du jour.'
p:'Les jours sans réponse ne comptent ni en bien ni en mal.'
4. SÉANCE
 - Déjà couvert par R07, R08, R09. Vérifie seulement qu'il n'y a jamais plus de trois ① visibles à l'écran en même temps.
5. CÔTÉ COACH — dossier athlète
 - Section « Signaux RED-S » : renomme en « Signaux de déficit énergétique (RED-S) » et ajoute rcInfo('reds') — entrée :
t:'RED-S — déficit énergétique relatif'
d:'Des signes que l\'apport alimentaire ne couvre plus la dépense : sommeil, cycle, blessures, humeur.'
 - Section « Micro-signaux » : renomme en « Signaux faibles ». Pas de ①.
 - Section « Plateaux » : rcInfo('plateau') — entrée :
t:'Plateau'
d:'Aucun nouveau maximum sur cet exercice depuis plusieurs semaines.'

RÈGLE DE PLAFOND — À VÉRIFIER ÉCRAN PAR ÉCRAN

Jamais plus de TROIS ① visibles simultanément. Compte-les sur chaque écran après modification. Si tu dépasses, retire les moins utiles — un ① sur un terme que l'écran explique déjà en toutes lettres ne sert à rien.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne crée aucun écran de glossaire.
- Ne remplace aucun terme technique par sa périphrase : RIR reste RIR, NEAT reste NEAT, e1RM reste e1RM. C'est le positionnement du produit.
- Ne touche à aucun calcul.

Micro-descriptions sous les libellés de jargon

Nutrition (plancher, palier) · Pas (jour on/off) · Bilan

PROBLÈME

Certains termes n'ont pas besoin d'un ⓘ : leur définition tient en quatre mots et conditionne une décision immédiate. Ils sont pourtant affichés nus.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un ⓘ coûte un tap. Pour un terme dont l'explication tient sur une ligne et qui influence la lecture du chiffre juste à côté, ce tap est un coût inutile. La micro-description est le bon outil : permanente, mais courte.

RECOMMANDATION

Ajouter une ligne de 4 à 8 mots sous les titres suivants, en `--fs-2xs` / `--sub` : Plancher, Palier, JOUR ON, JOUR OFF, Ressenti post-séance.

AVANT

« Plancher » · « Palier » · « JOUR ON » · « JOUR OFF » · « Ressenti post-séance » — termes nus.

APRÈS

« Plancher — en dessous, on ne descend pas » · « Jour d'entraînement » · « Comment tu te sens ? » avec des curseurs ancrés (« épuisé » → « en pleine forme »).

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R11

CONTEXTE

Certains libellés de l'application sont du jargon de coaching dont la définition tient en quelques mots. Un ① (R06) serait ici un coût inutile : une micro-description permanente suffit.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. NUTRITION — blocs « Plancher » et « Palier » (`_htmlPlancherAthlete` et `_htmlPalierAthlete`). Ajoute sous chaque titre, en `var(--fs-2xs)` et `color var(--sub)` :
 - Plancher → « En dessous, on ne descend pas. »
 - Palier → « Le prochain ajustement de tes calories. »Va lire les deux fonctions avant d'écrire : si le sens réel diffère, écris ce que le code fait, pas ce que je suppose.
2. PAS — `loadSteps()`, vers la ligne 57928.
 - Remplace « JOUR ON » / « JOUR OFF » par « Jour d'entraînement » / « Jour de repos » PARTOUT où ces libellés apparaissent : dans la carte d'objectifs, dans les deux boutons de marquage du jour, et dans les badges de l'historique.
 - Attention : les mêmes mots servent aujourd'hui à DEUX usages différents (régler un objectif / marquer le type d'un jour). Distingue-les :
 - objectifs → « Objectif les jours d'entraînement » / « les jours de repos » ;
 - marquage → « Aujourd'hui : entraînement » / « repos ».
3. FIN DE SÉANCE — écran `s-workout-done`.
 - Remplace le titre « Ressenti post-séance » par « Comment tu te sens ? ».
 - Ancre chaque curseur : sous chaque `<input type="range">`, une ligne à deux extrémités (`justify-content:space-between`) en `var(--fs-2xs)` :
 - Fatigue : « en forme » ↔ « épuisé »
 - Satisfaction : « déçu » ↔ « très satisfait »
 - Sensation : « rien senti » ↔ « excellente »
 - Énergie : « à plat » ↔ « pleine énergie »
 - Hydratation : « peu bu » ↔ « bien hydraté »
 - Motivation : « aucune » ↔ « à fond »VÉRIFIE LE SENS dans le code avant d'écrire : si 0 signifie « en forme » pour la fatigue, l'ancrage doit le refléter. Ne change PAS l'orientation des valeurs, seulement leur étiquetage.
4. BILAN — étape 1 du questionnaire de départ.
 - Sous la question « Quelle est ta profession ? », ajoute :
« Sert à estimer ce que tu dépenses en dehors de tes séances. »
 - Sous « Quels sports pratiques-tu, et combien d'heures par semaine ? » :
« Tes séances RepCore sont déjà comptées : n'ajoute que le reste. »
(C'est exact : le code gère explicitement le doublon.)

CONTRAINTES

- Une seule ligne, jamais deux. Si ça ne tient pas, c'est un ① qu'il faut.
- Aucune de ces descriptions ne doit augmenter la hauteur d'un bloc de plus de 14 px.
- Ne modifie aucune valeur enregistrée, aucun calcul, aucune clé de données.

R12

P1

Impact élevé

Effort faible

Rendre les 22 états vides actionnables

`emptyState()`, l. 8821 · 22 appels dans tout le fichier

PROBLÈME

La fonction `emptyState(icone, message, ctaLabel, ctaFn, style)` accepte un bouton d'action. Sur 22 appels, aucun ne le renseigne.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Chaque écran sans donnée est un cul-de-sac : l'utilisateur lit « Aucune mensuration enregistrée. » et n'a aucun moyen de savoir que le geste correspondant est à un tap. Le composant a été conçu pour éviter cela ; il suffit de s'en servir.

RECOMMANDATION

Passer `ctaLabel` et `ctaFn` sur les 22 appels, et reformuler les messages sur le modèle déjà excellent de « Une courbe demande deux bilans. Il en manque encore un. » : dire ce qui manque, dire le seuil, proposer le geste.

AVANT

« Aucune séance enregistrée. » — fin. « Aucune mensuration enregistrée. » — fin.

APRÈS

« Aucune séance enregistrée. → Démarrer ma première séance » · « Tes mensurations se remplissent pendant le bilan. → Remplir mon bilan »

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R12

CONTEXTE

app/index.html définit vers la ligne 8821 :

```
function emptyState(iconName, message, ctaLabel, ctaFn, wrapStyle)
qui rend un bouton si et seulement si ctaLabel ET ctaFn sont fournis.
Les 22 appels du fichier passent tous null ou rien pour ces deux paramètres.
```

OBJECTIF

Aucun écran mort. Chaque état vide dit ce qui manque et propose le geste.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Recense les 22 appels (cherche « emptyState(»). Pour chacun, détermine le geste qui remplit l'écran, puis passe ctaLabel et ctaFn. Correspondances attendues (vérifie que chaque fonction existe et est atteignable depuis le contexte avant de l'appeler) :

```
'Aucune séance enregistrée.'
  → 'Démarrer ma première séance' / openSessionPicker()
'Aucune pesée ni bilan enregistré.'
  → 'Noter mon poids' / la fonction de pesée existante (cherche
    renderCartePesee et son geste de saisie)
'Aucune mensuration enregistrée.'
  → message : 'Tes mensurations se remplissent pendant le bilan.'
    CTA : 'Remplir mon bilan' / openBilanChoice()
'Aucun bilan enregistré.' / 'Aucun bilan.'
  → 'Remplir mon premier bilan' / openBilanChoice()
'Aucune photo de bilan.'
  → garde le message actuel, ajoute 'Remplir mon bilan' / openBilanChoice()
'Aucune vidéo partagée.'
  → 'Envoyer ma première vidéo' / focus sur le champ #vid-url-input
'Aucun complément renseigné.'
  → 'Ajouter un complément' / la fonction d'ajout existante
'Aucune prise enregistrée ce jour.' (caféine)
  → 'Ajouter une prise' / la fonction d'ouverture de s-caffeine-add
'Aucune réponse écrite pour le moment.'
  → PAS de CTA : l'athlète ne peut rien y faire, c'est au coach de répondre.
    Reformule seulement : 'Ton coach n'a pas encore écrit de retour.'
'Aucun athlète encore.' (coach)
  → garde l'affichage du code, ajoute 'Inviter un athlète' / la fonction
    d'invitation existante
'Aucun code généré encore.' (coach)
  → 'Générer un code' / la fonction existante
'Aucun programme créé' (coach)
  → 'Créer un programme' / la fonction existante
'Tous tes exercices sont classés.'
  → PAS de CTA : c'est un état de succès, pas un manque. Inchangé.
```

2. Pour les appels restants que je n'ai pas listés, applique la règle :

- l'utilisateur PEUT remplir l'écran lui-même → CTA vers ce geste ;
- il ne peut pas (attente du coach, état de succès) → pas de CTA, mais reformule le message pour dire QUI doit agir et QUAND.

3. Reformule les messages sur le modèle déjà présent dans le code (onglet Mensurations) : « Une courbe demande deux bilans. Il en manque encore un. »
Structure : ce qui manque → le seuil s'il y en a un → jamais de reproche.

CONTRAINTES

- ctaFn est une CHAÎNE insérée dans un onclick : respecte l'échappement des guillemets, exactement comme les autres onclick générés du fichier.
- Vérifie que chaque fonction appelée est bien atteignable par l'athlète : n'appelle JAMAIS une fonction d'un écran préfixé s-coach- depuis un état vide athlète – go() la refuserait et l'utilisateur verrait « Accès réservé au coach ».
- Le bouton d'état vide est secondaire (.btn.btn-outline.btn-sm), jamais rouge plein : il ne doit pas concurrencer le CTA principal de l'écran.
- N'ajoute pas de CTA sur un état vide affiché à l'intérieur d'une carte déjà dotée d'un bouton : ce serait deux boutons pour le même geste.

TEST

Ouvre chaque écran avec un compte neuf et vérifie qu'aucun état vide n'est un cul-de-sac, à l'exception explicite des deux cas ci-dessus (attente du coach, état de succès).

Ouvrir la bibliothèque d'exercices à l'athlète

s-coach-banque, l. 7579 · ouvrirBanque(), l. 25273 · 437 fiches

PROBLÈME

437 fiches d'exercices illustrées (image, exécution, matériel, vidéo, famille musculaire, recherche, filtres, favoris) ne sont consultables que par le coach : l'écran est préfixé `s-coach-`, et `go()` refuse ce préfixe à tout athlète.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est la fonctionnalité la plus riche du produit, et elle est invisible pour ceux qui en ont le plus besoin. Un athlète ne peut ni préparer une séance, ni comprendre un mouvement vu en salle, ni chercher une alternative à un exercice qui le gêne. Tout le contenu, la recherche et les filtres existent déjà : il ne manque qu'un écran en lecture seule.

RECOMMANDATION

Créer `s-exercices`, version athlète en lecture seule de la banque : même index, même recherche, mêmes filtres, mêmes fiches — sans aucune action de coach (pas de création, pas d'édition, pas de sélection pour un programme).

AVANT

Parcours impossible. L'athlète ne voit un exercice que s'il est dans son programme, et seulement pendant sa séance.

APRÈS

Un écran « Exercices » atteignable en 2 taps, avec recherche, filtres par muscle et favoris. La fiche s'ouvre en lecture seule.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R13

CONTEXTE

La banque d'exercices vit dans l'écran #s-coach-banque (app/index.html, vers la ligne 7579), peuplé par ouvrirBanque(cb, retour) (vers la ligne 25273). Elle comporte : un index de fiches (437 images WebP dans app/exercices/), une recherche, des filtres par famille (_bqRendreFiltres, BQ_FAMILLES), des favoris (bqFavori), une ligne de résultat (_bqLigne) et une fiche détaillée (ouvrirFicheBanque(slug, ev)).

VERROU ACTUEL : go(id) refuse à tout utilisateur de rôle 'athlète' un écran dont l'identifiant commence par « s-coach- » (« Accès réservé au coach »). C'est le seul mécanisme qui ferme la banque aux athlètes – il n'y a aucune autre raison.

OBJECTIF

Donner à l'athlète une version LECTURE SEULE de cette banque, sans dupliquer le code d'index, de recherche ni de filtres.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Lis ouvrirBanque(), _bqLigne(), ouvrirFicheBanque(), _bqRendreFiltres() et la fonction de chargement de l'index. Identifie précisément ce qui est « consultation » et ce qui est « action de coach » (rappel : ouvrirBanque prend un callback cb appelé à la sélection d'une fiche, et un écran de retour).

2. Crée un écran <div id="s-exercices" class="screen"> (SANS le préfixe s-coach-), avec :

- une topbar « Exercices » et un retour ;
- le champ de recherche et la barre de filtres (réutilise les fonctions existantes, en les paramétrant si besoin – ne les duplique pas) ;
- la liste de résultats.

3. Mode lecture seule. Dans la ligne de résultat (_bqLigne) et dans la fiche (ouvrirFicheBanque), masque en mode athlète :

- le bouton de sélection / le callback cb (aucune fiche ne doit pouvoir être « choisie » : il n'y a rien à programmer) ;
- toute action d'édition, de fusion, de création (ouvrirCreationExo) ;
- le lien « Exercices à classer ».

CONSERVE : l'image, le nom, la famille musculaire, le matériel, l'exécution, la ou les vidéos, et les favoris (un athlète a de bonnes raisons de marquer ses exercices).

Implémente ce mode par un PARAMÈTRE explicite (ex. un troisième argument `lecture` ou un drapeau de module), PAS par un test de currentUser.role éparpillé dans le rendu : un seul point de décision, vérifiable.

4. Points d'entrée athlète :

- dans la barre d'onglets, à l'intérieur de l'onglet prévu par R17 ;
- depuis l'écran de séance : rendre le nom de l'exercice tapable, ouvrant sa fiche en lecture seule, avec retour EXACT à la séance en cours.

ATTENTION : la séance est un état vivant (useState). Le retour doit restaurer l'exercice courant et ne rien perdre de la saisie en cours. Si tu n'as pas la certitude de pouvoir le garantir, ouvre la fiche dans une FEUILLE par-dessus la séance (patron _feuilleOuvrir) plutôt que par une navigation d'écran. C'est l'option à privilégier.

5. Sécurité d'accès : l'écran athlète ne doit exposer AUCUNE donnée d'un autre utilisateur, AUCUNE fiche marquée privée au coach s'il en existe, et AUCUN chemin vers un écran coach. Vérifie qu'aucun bouton rendu ne pointe vers une fonction dont le premier geste est un go('s-coach-...').

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne retire PAS le garde de rôle de go(). Il protège 18 autres écrans.
- Ne renomme PAS s-coach-banque : le coach continue d'utiliser le sien, avec toutes ses actions.
- Ne duplique pas l'index des fiches ni la logique de recherche.
- Ne modifie pas le format des fiches ni les fichiers de app/exercices/.

TESTS

- Un athlète atteint s-exercices, cherche « rowing », ouvre une fiche, revient.
- Aucun bouton d'action de coach n'est rendu en mode athlète (teste-le en

inspectant le HTML produit, pas seulement à l'œil).

- Le coach garde exactement le comportement actuel sur son propre écran.

R14

P1

Impact élevé

Effort faible

Renommer « Vidéos » et inverser l'ordre des deux méthodes d'envoi

s-videos, l. 7247 · onglet « Vidéos »

PROBLÈME

L'écran s'intitule « Vidéos techniques » mais ne contient aucune vidéo technique : c'est un formulaire d'envoi de ses propres vidéos au coach. Et la méthode la plus lourde (passer par YouTube ou Google Drive) est présentée avant l'envoi direct.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

« Vidéos techniques » désigne dans tout le milieu des démonstrations d'exécution. L'athlète qui cherche « comment faire un rowing » ouvre l'onglet et repart bredouille — d'autant que les vraies vidéos techniques existent, attachées aux fiches d'exercices. Et présenter l'envoi direct comme le repli (« Ou upload direct ») décourage la voie la plus simple.

RECOMMANDATION

Renommer l'onglet et l'écran en « Mes corrections ». Placer l'envoi direct de fichier en premier, la voie YouTube/Drive en second, repliée. Traduire « upload ».

AVANT

Onglet « Vidéos ». Écran « Vidéos techniques ». Bloc 1 : coller un lien YouTube/Drive. Bloc 2 : « Ou upload direct ».

APRÈS

Onglet « Mes corrections ». Écran « Mes corrections ». Bloc 1 : « Envoyer une vidéo » (fichier). Bloc 2 replié : « J'ai déjà un lien YouTube ou Drive ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R14

CONTEXTE

L'écran #s-videos (app/index.html, vers la ligne 7247) porte le titre « Vidéos techniques » et l'onglet correspondant s'appelle « Vidéos ». Son contenu réel : une bannière « CORRECTIONS TECHNIQUES », un bloc de saisie de lien YouTube/Drive, puis un bloc « Ou upload direct : sans YouTube / Drive », puis la liste des vidéos envoyées avec le retour du coach.

PROBLÈME

Faux ami : « Vidéos techniques » promet des démonstrations, l'écran demande un envoi. Et le chemin le plus simple (choisir un fichier) est présenté comme le repli du chemin le plus complexe.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. RENOMMAGE

- Titre de l'écran : « Mes corrections ».
- Libellé de l'onglet (#client-tabbar, data-tab="videos") : « Corrections ». Garde data-tab="videos" et l'identifiant d'écran s-videos : ne casse pas TABBAR_ECRANS, _majPastilleVideos, _majTabbar ni les notifications qui appellent loadVideos().
- Toute mention « Vidéos techniques » dans l'interface athlète.
- L'entrée de notification « Ton coach a corrigé ta vidéo « X » » reste inchangée : elle est juste.

2. INVERSION DES DEUX BLOCS

- Le bloc d'envoi de FICHIER (#vid-file-input, uploadVideoFile) passe en PREMIER, avec le titre « Envoyer une vidéo » et le bouton « Choisir une vidéo » (pas « upload »).
- Le bloc de LIEN (#vid-url-input, #vid-name-input, addVideoLink) passe en second, replié dans un <details> intitulé « J'ai déjà un lien YouTube ou Google Drive ».
- Conserve INTÉGRALEMENT l'avertissement Drive (#vid-drive-hint) et sa logique d'apparition : il évite un échec silencieux de partage.
- Conserve le champ facultatif « Quel exercice ? » : déplace-le dans le bloc fichier, il y est aussi utile.

3. VOCABULAIRE

- « upload direct » → « envoi direct » ;
- « Ou upload direct : sans YouTube / Drive » → supprimé (le <details> le dit) ;
- « Ajouter la vidéo » → « Envoyer à mon coach » ;
- vérifie qu'aucun autre « upload » ne subsiste dans l'interface visible.

4. LIEN VERS LES VRAIES VIDÉOS TECHNIQUES

En tête d'écran, une ligne discrète : « Tu cherches comment exécuter un mouvement ? → Voir les exercices », pointant vers l'écran créé par R13. Si R13 n'est pas encore appliqué, NE METS PAS ce lien : ne crée pas un lien mort.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- uploadVideoFile(), addVideoLink(), deleteVideo(), _buildVideoCard(), _renderTsAnnotations() : la mécanique d'envoi et d'annotation à la seconde fonctionne, elle n'est pas en cause.
- La pastille de l'onglet (_majPastilleVideos) et le marquage feedbackSeen.
- La bannière illustrée « CORRECTIONS TECHNIQUES » : elle est juste, et elle explique le service. Elle peut rester en tête.

R15

P0

Impact très élevé

Effort élevé

Restructurer la barre d'onglets : 7 → 5, avec un onglet Séance

#client-tabbar, l. 7483 · clientTab(), l. 28885 · TABBAR_ECRANS

PROBLÈME

Sept onglets, dont deux quasi-synonymes (Bilan / Évolution) et un faux ami (Vidéos). L'action principale de l'application — démarrer sa séance — n'y figure pas. Le code documente que la typographie a dû descendre à 10 px pour que tout tienne à 359 px.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Quand la typographie doit rétrécir pour que la navigation tienne, la navigation est trop large. Et une application de musculation dont on ne peut pas lancer la séance depuis la barre principale impose un détour par l'accueil à chaque fois.

RECOMMANDATION

Cinq onglets : **Accueil** · **Séance** · **Nutrition** · **Progression** · **Suivi**. « Séance » ouvre directement la séance du jour ou la reprise en cours. « Progression » absorbe Bilan et Évolution. « Suivi » regroupe Canal, Corrections et Sommeil & pas, avec une pastille unique.

AVANT

7 onglets à 10 px, débordement horizontal sous 359 px, action principale absente.

APRÈS

5 onglets à 12 px, aucun débordement, l'action principale atteignable en un tap depuis n'importe où.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R15

CONTEXTE

La barre d'onglets athlète est #client-tabbar (app/index.html, vers la ligne 7483). Elle porte 7 boutons : home, bilan, nutrition, videos, lifestyle, evolution, canal. Le routage passe par clientTab(tab) (vers la ligne 2885) et l'allumage de l'onglet est déduit de l'écran affiché par _majTabbar(id) (vers la ligne 11652) à partir de la table TABBAR_ECRANS. Trois fonctions posent des pastilles : _majPastilleVideos(), _majOngletCanal(), _majPastilleBilan(). Un commentaire du code documente que le passage à sept onglets a imposé de descendre la taille de police et a remonté le seuil de débordement à 359 px.

OBJECTIF

Cinq onglets, dont un pour l'action principale.

NOUVELLE BARRE

- | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Accueil | (data-tab="home") | → loadClientHome() |
| 2. Séance | (data-tab="seance") | → NOUVEAU, voir ci-dessous |
| 3. Nutrition | (data-tab="nutrition") | → loadNutrition() |
| 4. Progression | (data-tab="progression") | → loadProgress() |
| 5. Suivi | (data-tab="suivi") | → NOUVEAU, voir ci-dessous |

CE QU'IL FAUT FAIRE

- ONGLET « SÉANCE ». Il ne mène pas à un écran fixe : il exécute la même décision que la carte de niveau 1 de R03. RÉUTILISE cette logique – extrais-la dans une fonction partagée plutôt que de la réécrire :
 - séance en pause → woResumeAndGo()
 - séance prévue aujourd'hui → startWorkoutSession(index du créneau)
 - sinon → openSessionPicker()Si R03 n'est pas encore appliqué, applique-le d'abord : cet onglet en dépend. Marque-le visuellement comme onglet central (icône légèrement plus grande ou accent rouge), sans en faire un bouton flottant : la barre reste une barre.
- ONGLET « PROGRESSION ». Il remplace Bilan + Évolution.
 - Il ouvre s-progress (loadProgress).
 - En TÊTE de s-progress, si un bilan est dû (_bilTexteRetard rend un texte) ou si aucun bilan de départ n'existe, affiche une carte d'appel « Bilan à remplir » avec un bouton → openBilanChoice().
 - La pastille de bilan (_majPastilleBilan) se déplace sur cet onglet.
 - L'écran s-bilan-choice CONTINUE D'EXISTER : il reste atteignable par cette carte et par l'accueil. Ne le supprime pas.
- ONGLET « SUIVI ». Il remplace Vidéos + Lifestyle + Canal.
 - Crée un écran s-suivi contenant trois entrées de liste, dans cet ordre :
 - « Mon coach » → loadCanal() (+ pastille si non lu)
 - « Mes corrections » → loadVideos() (+ pastille si retour non vu)
 - « Sommeil & pas » → loadLifestyle()
 - Chaque entrée affiche une ligne de contexte : dernier message, nombre de corrections en attente, pas d'hier.
 - Si R13 est appliqué, ajoute une quatrième entrée « Exercices ».
 - La pastille de l'onglet Suivi est l'UNION des pastilles Canal et Corrections : une seule pastille, allumée si l'une des deux l'est.
 - Sans coach rattaché, l'entrée « Mon coach » reste VISIBLE et grisée avec son cadenas, exactement comme l'onglet Canal aujourd'hui – c'est une décision documentée et juste : « l'athlète autonome doit voir ce dont il ne dispose pas ».
- TABLE DE ROUTAGE. Mets à jour TABBAR_ECRANS pour que chaque écran désigne le bon onglet à allumer :
 - s-client-home → home
 - s-workout, s-seance-aperçu, s-session-manager, s-workout-done → seance
 - s-nutrition, s-food-*, s-supplements, s-cafeine* → nutrition
 - s-progress, s-bilan, s-bilan-choice → progression
 - s-suivi, s-canal, s-videos, s-lifestyle, s-steps, s-sleep → suiviATTENTION : aujourd'hui la barre est MASQUÉE pendant la séance (s-workout n'est pas dans TABBAR_ECRANS). VÉRIFIE ce comportement avant de le changer : masquer la barre pendant l'effort est probablement volontaire et souhaitable. Si c'est le cas, garde s-workout hors de la table.

5. TYPOGRAPHIE. Avec 5 onglets, remonte la taille des libellés de 10 px à 12 px et supprime les règles de rognage documentées pour 6 et 7 onglets. Vérifie à 320 px, 359 px et 375 px : aucun débordement, aucun libellé coupé.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne supprime AUCUN écran. Tous restent atteignables, par la barre ou par l'écran Suivi.
- Ne casse pas `_majTabbar()` : l'onglet allumé doit continuer de se déduire de l'écran affiché, jamais du dernier clic. C'est une correction documentée.
- Ne supprime pas l'animation d'arc entre onglets (`_arcOnglet`) ni la garde qui l'empêche de rejouer sur place.
- Ne touche pas au garde de rôle de `go()`.

TESTS

- Depuis chaque écran athlète, le bon onglet est allumé.
- Un retour par la flèche matérielle allume le bon onglet.
- La pastille Suivi s'allume si une vidéo est corrigée OU si le canal a du neuf.
- À 359 px, la barre ne débord pas.

Supprimer l'écran de choix de bilan quand un seul bilan est dû

`openBilanChoice()`, l. 38324 · `s-bilan-choice`, l. 6813

PROBLÈME

L'onglet « Bilan » ouvre un écran « QUEL BILAN ? » qui impose un choix entre bilan de départ et bilan coaching, plus un réglage de fréquence et un compte à rebours.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Dans la quasi-totalité des cas, un seul des deux bilans est pertinent : le bilan de départ tant qu'il n'est pas fait, le bilan coaching ensuite. Demander de choisir, c'est demander à l'utilisateur de trancher une question dont l'application connaît déjà la réponse.

RECOMMANDATION

Faire de `openBilanChoice()` un aiguillage : s'il n'y a qu'un bilan possible, ouvrir directement le questionnaire. N'afficher l'écran de choix que lorsque les deux sont réellement disponibles. Déplacer le réglage de fréquence dans les paramètres.

AVANT

Onglet → « QUEL BILAN ? » → carte → questionnaire. Trois écrans, deux décisions.

APRÈS

Onglet Progression → carte « Bilan à remplir » → questionnaire. Le réglage de fréquence vit dans « Mon compte ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R16

CONTEXTE

`openBilanChoice()` (`app/index.html`, vers la ligne 38324) affiche l'écran `#s-bilan-choice` (vers la ligne 6813), qui propose :

- une carte « Bilan de départ » (`#bilan-choice-first`), visible uniquement si le bilan de départ n'a pas été fait ;
- une carte « BILAN COACHING » ;
- un réglage de fréquence (`setBilanFreq(1) / setBilanFreq(2)`) ;
- un compte à rebours (`#bilan-countdown`).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Transforme `openBilanChoice()` en aiguillage :
 - si le bilan de départ n'a JAMAIS été rempli (aucun `currentUser.bilans` avec `type==='depart'`) → appelle directement `openBilan('depart')` ;
 - sinon → appelle directement `openBilan('coaching')` ;
 - n'affiche l'écran de choix QUE si les deux sont légitimement proposables en même temps. Va vérifier dans le code si ce cas existe réellement ; s'il n'existe pas, l'écran de choix devient un écran de repli jamais atteint – garde-le, ne le supprime pas.
2. Un brouillon en cours (`_bilLoadDraft`) doit continuer d'être proposé en reprise, exactement comme aujourd'hui. Vérifie que l'aiguillage ne court-circuite pas la reprise : c'est le risque principal de ce lot.
3. Déplace le réglage de fréquence (chaque semaine / toutes les 2 semaines) dans l'écran « Mon compte » (R18), section « Mon suivi ». Conserve `setBilanFreq()` tel quel, ne change que son point d'appel.
4. Le compte à rebours (`#bilan-countdown`) devient une ligne de la carte « Bilan à remplir » en tête de Progression (R15).

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE

- Ne supprime pas l'écran `s-bilan-choice` : d'autres chemins y mènent peut-être. Cherche TOUS les appelants de `openBilanChoice()` et de `go('s-bilan-choice')` avant de conclure.
- Ne touche ni à `openBilan()`, ni à `DEB_STEPS`, ni à `BIL_STEPS`, ni à `_etapesUtiles()`, ni à la sauvegarde de brouillon.
- Ne change pas la logique de retard (`_bilRetardJours`, `getNextBilanSaturday`).

Renommer les onglets et corriger leurs icônes

#client-tabbar · libellés et data-icon

PROBLÈME

« Lifestyle » (anglicisme) porte une icône de silhouette. « Canal » ne dit pas ce qu'on y trouve. « Bilan » (histogramme) et « Évolution » (courbe) ont des icônes interchangeables.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un libellé d'onglet est le seul indice dont dispose l'utilisateur avant de cliquer. Deux icônes qui renvoient toutes deux à « mes statistiques » forcent à essayer les deux pour comprendre.

RECOMMANDATION

Appliquer les libellés et icônes de la nouvelle barre : **Accueil** (home) · **Séance** (dumbbell) · **Nutrition** (utensils) · **Progression** (trending-up) · **Suivi** (message-circle).

AVANT

Accueil · Bilan · Nutrition · Vidéos · Lifestyle · Évolution · Canal
— icônes home, chart-bar, utensils, video, user, trending-up, bell.

APRÈS

Accueil · Séance · Nutrition · Progression · Suivi — chaque icône dit son contenu.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R17

CONTEXTE

Chaque bouton de #client-tabbar porte un attribut data-icon consommé vers la ligne 10934 :

```
document.querySelectorAll('#client-tabbar .tab-btn[data-icon]')
  .forEach(b => b.insertAdjacentHTML('afterbegin', icon(b.dataset.icon, 19)));
```

Le helper icon(nom, taille) dispose d'un jeu de pictogrammes : vérifie les noms disponibles AVANT d'en utiliser un – un nom inconnu produirait un onglet sans icône.

CE QU'IL FAUT FAIRE (à appliquer avec ou après R15)

```
Accueil    data-icon="home"
Séance     data-icon="dumbbell"      (vérifie qu'il existe ; sinon "activity")
Nutrition  data-icon="utensils"
Progression data-icon="trending-up"
Suivi      data-icon="message-circle"
```

Si R15 n'est pas encore appliqué, applique au minimum, sur la barre actuelle :

- « Lifestyle » → « Sommeil & pas », data-icon="moon" (ou "clock" si moon n'existe pas) ;
- « Canal » → « Mon coach », data-icon="message-circle" ;
- « Vidéos » → « Corrections » (voir R14), data-icon="video" conservé ;
- « Bilan » → data-icon="clipboard" pour le distinguer d'« Évolution ».

CONTRAINTES

- Ne change AUCUN attribut data-tab : ils sont lus par clientTab(), _majTabbar(), TABBAR_ECRANS, _majPastilleVideos(), _majOngletCanal(), _majPastilleBilan().
- Un renommage de data-tab casserait la navigation ET les pastilles.
- Ne change aucun identifiant d'écran.
- Vérifie qu'aucun libellé ne dépasse la largeur d'onglet à 359 px.

Fusionner Profil et Réglages en un écran « Mon compte » sectionné

s-athlete-profile, l. 6281 · s-client-reglages, l. 6020

PROBLÈME

Deux écrans de réglages distincts, sans règle lisible de répartition. Le profil empile dix cartes de même poids, avec un bouton SAUVEGARDER dans la barre de titre et aucune alerte en cas de sortie sans enregistrer.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'utilisateur ne sait pas où chercher : le son du minuteur est dans « Réglages », les données de santé dans « Mon profil », et l'export RGPD dans les deux, sous deux libellés différents. Surtout, quitter l'écran perd les modifications en silence — sur un formulaire contenant des données de santé.

RECOMMANDATION

Un écran unique « Mon compte », découpé en cinq sections repliables : **Mon identité** (dépliée) · **Ma santé** · **Mon suivi** · **L'application** · **Mes données**. Barre d'enregistrement collante en bas, qui n'apparaît qu'en cas de modification, et confirmation à la sortie.

AVANT

Deux écrans · 10 cartes au même niveau · bouton d'enregistrement hors du flux · perte silencieuse des modifications.

APRÈS

Un écran · 5 sections repliées · « 2 modifications · Enregistrer » collé en bas · confirmation avant de quitter.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R18

CONTEXTE

Deux écrans coexistent :

- #s-athlete-profile (vers la ligne 6281), peuplé par `openAthleteProfile()`, enregistré par `saveAthleteProfile()`. Contient dix cartes : photo/identité, bouton « TENSION ET ANALYSES » (vers s-sante), grossesse/allaitement, produits améliorant la performance, familles de traitement, états de santé déclarés (+ statut hormonal, + thyroïde), suivi du cycle, objectif, comptes, déconnexion + export RGPD + suppression de compte.
- #s-client-reglages (vers la ligne 6020), ouvert par `ouvrirReglagesAthlete()`. Contient : abonnement (#cr-abo), son de fin de repos (#cr-son-case), export de données, version.

Les deux sont atteints depuis l'accueil : l'avatar ouvre le profil, un lien texte ouvre les réglages.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. STRUCTURE. Garde s-athlete-profile comme écran unique, renomme son titre en « Mon compte », et organise son contenu en cinq <details> :

```
§ Mon identité      – OUVERT par défaut
  photo, prénom, nom, date de naissance (et le repli d'âge existant),
  poids, sexe, objectif
§ Ma santé          – replié
  tension et analyses (le bouton vers s-sante), grossesse/allaitement,
  produits améliorant la performance, familles de traitement,
  états de santé déclarés (statut hormonal, thyroïde)
§ Mon suivi         – replié
  suivi du cycle, fréquence des bilans (déplacée depuis R16),
  rappels et notifications s'il y en a
§ L'application    – replié
  son de fin de repos, installation PWA, version, comptes liés
§ Mes données      – replié
  abonnement et échéance, export RGPD, « voir ce que contient l'export »,
  suppression de compte, mentions légales et confidentialité
```

2. ENREGISTREMENT. Remplace le bouton « SAUVEGARDER » de la barre de titre par une barre collante en bas d'écran :

- invisible tant qu'aucun champ n'a changé ;
- dès la première modification : « N modification(s) · Enregistrer », position:sticky bottom, au-dessus de la zone de sécurité iOS (`calc(...+env(safe-area-inset-bottom,0px))`) – le motif existe déjà dans le fichier, réutilise-le ;
- après enregistrement : la barre disparaît et un toast « Enregistré ✓ » s'affiche, comme partout ailleurs dans l'app.

Implémente la détection par un instantané des valeurs au chargement, comparé aux valeurs courantes – PAS par un drapeau posé sur chaque onchange, qui raterait les cases à cocher rendues dynamiquement.

3. SORTIE. Si des modifications non enregistrées existent, la flèche de retour et le bouton matériel déclenchent `rcConfirm()` :

```
titre « Tu as des modifications non enregistrées »
texte « Si tu quittes maintenant, elles seront perdues. »
boutons « Enregistrer et quitter » / « Quitter sans enregistrer »
Utilise rcConfirm3() si tu as besoin des trois issues : il existe déjà.
```

4. FUSION. `ouvrirReglagesAthlete()` ouvre désormais « Mon compte » en dépliant directement la section « L'application ». Conserve la fonction et son nom : elle est appelée depuis l'accueil.

Supprime le doublon d'export : garde UN seul libellé, « Télécharger tout ce que RepCore sait de moi », et une seule fonction. Vérifie laquelle des deux (`exportMyData` / `exporterMesDonnees`) est la plus complète AVANT de choisir – ne devine pas.

CE QU'IL NE FAUT ABSOLUMENT PAS TOUCHER

- Les textes de conformité RGPD, mot pour mot.
- Le consentement de la carte grossesse et sa mention « Cette information n'est

pas transmise à ton coach ».

- La mention « diagnostiqué par un médecin » des états déclarables.
- basculerPES(), basculerPartagePES(), et la logique de partage au coach.
- requestAccountDeletion() et ses garde-fous.
- Le fait que s-client-reglages reste atteignable même si l'accès a expiré : vérifie ce point avant de fusionner, et si la fusion le compromettrait, GARDE les deux écrans et contente-toi de sectionner le profil.

R19

P2

Impact moyen

Effort faible

Mémoriser le dernier onglet consulté dans Progression

loadProgress(), l. 41916 · showProgressTab(), l. 43612

PROBLÈME

loadProgress() force showProgressTab('poids') à chaque entrée dans l'écran.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un athlète qui suit ses performances ou son volume repasse par « Poids » à chaque visite, et doit re-sélectionner son onglet. Sur sept onglets répartis sur deux lignes, c'est un geste inutile répété plusieurs fois par semaine.

RECOMMANDATION

Retenir le dernier onglet consulté dans le profil utilisateur et le restaurer à l'ouverture, avec repli sur « poids » si l'onglet mémorisé n'a pas de données.

AVANT

Retour systématique sur « Poids ».

APRÈS

L'écran s'ouvre sur le dernier onglet consulté. Si cet onglet est vide, repli silencieux sur « Poids ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R19

CONTEXTE

loadProgress() (app/index.html, vers la ligne 41916) contient :

```
go('s-progress'); _renderEncartOsseux(); renderBandeauPhase();
showProgressTab('poids', document.querySelector('#prog-tabs button'));
showProgressTab(tab, btn) (vers la ligne 43612) gère sept onglets :
poids, mensus, masseGrasse, perf, volume, photos, notes.
```

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Dans showProgressTab(), à chaque changement d'onglet, écris le nom de l'onglet dans currentUser.uiProgressTab puis appelle saveUser().
Crée la propriété si elle n'existe pas. Aucune migration nécessaire.
2. Dans loadProgress(), remplace 'poids' en dur par :
 - l'onglet mémorisé s'il fait partie de la liste des sept ;
 - 'poids' sinon.Pense à sélectionner le BON bouton pour l'allumage : aujourd'hui le code passe document.querySelector('#prog-tabs button'), c'est-à-dire toujours le premier. Sélectionne le bouton correspondant à l'onglet restauré.
3. Repli sur données absentes : si l'onglet restauré rendrait un état vide (par exemple « perf » sans aucune séance), ouvre 'poids' à la place.
N'écris PAS ce repli dans currentUser.uiProgressTab : le choix de l'utilisateur reste mémorisé, seul l'affichage se replie.

CONTRAINTES

saveUser() peut déclencher une synchronisation : ne l'appelle pas à chaque rendu, seulement quand l'onglet CHANGE réellement (compare avant d'écrire).

Unifier le comportement du bouton Retour

Tous les écrans · `.back-btn` · `retourDe()` · `_histPopstate`

PROBLÈME

Les flèches de retour codent leur destination en dur, avec quatre motifs différents : `go('s-client-home')`, un appel de chargement d'écran, `retourDe(id)`, ou une fonction dédiée.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Depuis « Compléments », le retour force la nutrition même si l'on venait de l'accueil. L'utilisateur ne peut pas anticiper où la flèche le mène, ce qui l'oblige à vérifier après chaque retour.

RECOMMANDATION

Généraliser `retourDe(id)` — qui consulte déjà la pile de navigation — à tous les écrans de détail, en conservant les retours forcés là où ils sont volontaires (fin de séance, aperçu).

AVANT

Quatre motifs de retour coexistent. Certains écrans ramènent toujours au même endroit, quel que soit le chemin emprunté.

APRÈS

Un motif unique : la flèche ramène d'où l'on vient. Les exceptions volontaires sont commentées.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R20

CONTEXTE

`app/index.html` gère la navigation par `go(id)` et une pile d'historique (`_histPopstate`). Il existe déjà une fonction `retourDe(id)` qui consulte cette pile. Mais les boutons `.back-btn` utilisent quatre motifs :

- a) `onclick="go('s-client-home')"`
- b) `onclick="go('s-client-home');loadClientHome()"`
- c) `onclick="retourDe('s-xxx')"`
- d) `onclick="fermerApercu()" / "loadNutrition()" / "pauseWorkout()" ...`

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Lis `retourDe()` et `_histPopstate()` en entier avant de toucher quoi que ce soit. Comprends comment la pile est alimentée, et par quoi (`goAvecRetour` ?).
2. Recense tous les `.back-btn` et classe-les en trois familles :
 - ÉCRAN DE DÉTAIL atteignable depuis plusieurs endroits (`s-supplements`, `s-cafeine`, `s-steps`, `s-sleep`, `s-sante`, `s-food-*`, `s-videos`, `s-canal`, `s-progress...`)
→ doit utiliser `retourDe(idDeLEcran)`
 - ÉCRAN À RETOUR FORCÉ VOLONTAIRE (`s-workout-done` → accueil, car revenir à la séance qu'on vient d'enregistrer n'a aucun sens — c'est documenté dans le code ; `s-workout` → `pauseWorkout()`, car quitter une séance n'est pas un retour)
→ INCHANGÉ, et ajoute un commentaire d'une ligne disant pourquoi
 - ÉCRAN À ENTRÉE UNIQUE → `retourDe()` ou retour en dur, indifférent : préfère `retourDe()` pour l'uniformité
3. Vérifie que le bouton matériel Android et le geste de retour iOS produisent exactement le même résultat que la flèche, écran par écran. C'est le vrai test de ce lot.

RISQUE PRINCIPAL

Une pile mal alimentée peut créer une boucle ($A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B$). Avant de basculer un écran sur `retourDe()`, vérifie que tous les chemins qui y mènent empilent correctement. En cas de doute sur un écran, LAISSE-LE tel quel et signale-le : un retour prévisible mais imparfait vaut mieux qu'une boucle.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- La confirmation de sortie de séance (`pauseWorkout`, `cancelWorkout`).
- Le double appui pour quitter l'application (« Appuie encore pour quitter »).
- La garde de rôle de `go()`.

Exposer les fonctions orphelines

s-scan · s-sante · import par capture

PROBLÈME

Trois fonctions abouties n'ont pas de point d'entrée lisible : l'import d'une fiche papier par photo (**s-scan**), le suivi de tension et d'analyses (**s-sante** , atteignable par un bouton au milieu du profil), et l'import de pas par capture d'écran (en pied de l'écran Pas).

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Une fonctionnalité qu'on ne trouve pas n'existe pas. L'import par photo, en particulier, résout un problème réel — l'athlète qui arrive avec la fiche papier de son coach — et reste introuvable.

RECOMMANDATION

Donner à chacune un point d'entrée dans son contexte d'usage : l'import de fiche dans « Mes séances » et dans l'état vide de configuration ; la santé dans la section « Ma santé » de Mon compte ; l'import de pas à côté du champ de saisie, pas en pied d'écran.

AVANT

Trois fonctions atteignables uniquement par hasard ou par mémoire.

APRÈS

Chacune proposée là où le besoin apparaît, avec un libellé qui dit le bénéfice.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R21

CONTEXTE

Trois fonctionnalités abouties sont mal exposées :

- **#s-scan** : import d'une fiche programme depuis une photo ou un PDF. Pas de point d'entrée depuis la navigation athlète.
- **#s-sante** : tension et analyses. Atteignable uniquement par un bouton « TENSION ET ANALYSES » situé au milieu de **#s-athlete-profile**.
- **_htmlCadreImportCapture()** : import de pas depuis une capture d'écran d'une autre application. Rendu en DERNIÈRE position de l'écran Pas.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. IMPORT DE FICHE

- Dans **#s-session-manager**, ajoute une entrée « Importer une fiche » (photo ou PDF) au-dessus des créneaux, avec le sous-texte « Ton coach t'a donné une fiche papier ? Prends-la en photo. »
- Dans le cas 6 de la carte de niveau 1 (R03, « Aucune séance configurée »), ajoute ce même chemin en action secondaire.
- Vérifie d'abord comment **s-scan** est censé être ouvert (cherche ses appelants). S'il attend un contexte particulier, respecte-le.

2. SANTÉ

- L'entrée reste dans « Ma santé » (section créée par R18), en première ligne de la section, avec un sous-texte « Tension, analyses, constantes ».
- Conserve la phrase d'avertissement existante : « RepCore conserve tes mesures et tes analyses pour que tu les aies sous la main. Il ne les interprète pas. » Elle est juste et protectrice.

3. IMPORT DE PAS

- Déplace **_htmlCadreImportCapture()** JUSTE SOUS le champ de saisie des pas, comme alternative explicite : « ou importe une capture d'écran de ton application de santé ».
- Ne le mets pas au-dessus du champ : la saisie manuelle reste le chemin principal.

CONTRAINTES

- N'ajoute aucun de ces points d'entrée dans la barre d'onglets : ce sont des fonctions contextuelles, pas des destinations.
- Ne modifie aucune logique d'import, d'OCR ou d'analyse.
- Vérifie que chaque nouveau point d'entrée mène à un écran réellement atteignable par un athlète (aucun préfixe **s-coach**-).

R22

P1

Impact élevé

Effort faible

Replier le bloc CONSIGNE dès la deuxième séance sur un exercice

_blocExo(), l. 31600 · carte d'exercice

PROBLÈME

Le bloc CONSIGNE (tempo, matériel, vignette, description) et l'explication RIR s'affichent en entier à chaque exercice, à chaque séance, indéfiniment. Il faut les traverser pour atteindre le tableau des séries.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Utile à la première exécution d'un mouvement, ce bloc devient du bruit dès la troisième. Et il s'interpose entre le nom de l'exercice et l'endroit où l'on saisit — c'est-à-dire entre l'utilisateur et son geste.

RECOMMANDATION

Replier le bloc dans un `<details>` « Comment l'exécuter » ouvert automatiquement tant que l'athlète n'a jamais validé de série sur cet exercice, replié ensuite. Même règle pour le panneau RIR.

AVANT

CONSIGNE dépliée en permanence. Jusqu'à 8 blocs entre l'entête et le tableau.

APRÈS

« Comment l'exécuter ▼ » — ouvert la première fois, replié ensuite. Le tableau des séries remonte au-dessus du pli.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R22

CONTEXTE

_blocExo(idx, estSS) (app/index.html, vers la ligne 31465) construit la carte d'un exercice. Entre l'en-tête et le tableau des séries, il rend jusqu'à huit blocs : libellé de cycle, suggest-box, bloc montée de charge (_htmlMonteeCharge), bloc contrainte (_blocContrainteSeance), bloc CONSIGNE (tempo via blocTempo, matériel, vignette via _htmlVignetteExo, description), lien VIDÉO TECHNIQUE, bannière technique (banniereTechnique), mention dégressive, demande de vidéo du coach. Par ailleurs, renderWoEx() rend en bas de page un panneau #rir-explain ouvert par toggleRirExplain().

OBJECTIF

Rapprocher le tableau des séries du haut de la carte, sans rien supprimer.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Enveloppe le bloc CONSIGNE (tempo + matériel + vignette + description) et le lien VIDÉO TECHNIQUE dans un seul <details> intitulé « Comment l'exécuter ».
2. Règle d'ouverture : ouvert si l'athlète n'a JAMAIS validé de série sur cet exercice. Utilise l'historique déjà lu par la carte – getPrevPerf(ex.name, woState.slot, woState.progName) rend null quand il n'y a pas d'antécédent. Si cette source ne convient pas, cherche recordsExercice ou l'équivalent : ne crée PAS un nouveau stockage pour ça.
3. Une fois replié, le <details> affiche un résumé d'une ligne dans son <summary> : le matériel s'il existe (« Comment l'exécuter · Haltères »).
4. Le bloc RESTE DÉPLIÉ EN PERMANENCE, quel que soit l'historique, si :
 - l'exercice porte une demande de vidéo du coach ;
 - une contrainte est active sur cet exercice ;
 - l'exercice vient d'être remplacé pendant cette séance.Ces trois cas signalent que quelque chose a changé : l'athlète doit le lire.
5. Panneau RIR (#rir-explain) : R06 et R07 l'ont remplacé par un ⓘ sur l'en-tête de colonne. Supprime le panneau de bas de page ET la phrase « → Vise RIR 0 sur ta dernière série » + le bouton « ? » qui l'accompagne, APRÈS avoir vérifié que le contenu est bien passé dans RC_LEXIQUE.rir (le champ 'p' porte exactement ce conseil). Ne supprime rien avant.
6. La case « Filmer cet exercice » reste visible : c'est une action, pas une explication.

CE QU'IL NE FAUT PAS REPLIER

- La suggest-box (charge proposée) : c'est le niveau 1 de la carte.
- La bannière de méthode (banniereTechnique) : elle dit comment exécuter LA SÉRIE en cours, c'est une consigne d'action immédiate.
- Le bandeau superset et le bandeau décharge.
- La mention dégressive.
- Le bloc contrainte.
- La carte douleur.

VÉRIFICATION

Sur un exercice déjà pratiqué, le tableau des séries doit être visible sans défiler à 375x667, en partant du haut de la carte.

Renommer le calculateur de charge

`_blocExo()` bouton « Vue tableau » · `#calc-modal`, l. 5968

PROBLÈME

Le bouton s'appelle « Vue tableau », la modale s'intitule « Calculateur RIR », et son tableau porte l'en-tête « Reps \ RIR ». Aucun des trois ne dit ce que l'outil fait.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'outil calcule des charges à partir d'une performance et d'un e1RM estimé. Il ne calcule pas un RIR. « Vue tableau » décrit une forme d'affichage, pas une fonction — l'athlète qui cherche à savoir quelle charge mettre pour 5 répétitions ne cliquera jamais dessus.

RECOMMANDATION

Renommer le bouton « Calculer ma charge », la modale « Quelle charge pour quel objectif ? », et remplacer l'en-tête « Reps \ RIR » par des libellés de lignes explicites.

AVANT

Bouton « Vue tableau » → modale « Calculateur RIR » → tableau « Reps \ RIR | RIR 0 | RIR 1 | RIR 2 | RIR 3 ».

APRÈS

Bouton « Calculer ma charge » → « Quelle charge pour quel objectif ? » → lignes « 6 reps », « 8 reps »... colonnes « à l'échec », « RIR 1 », « RIR 2 », « RIR 3 ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R23

CONTEXTE

Dans `_blocExo()`, un bouton `#wo-calc-btn-<idx>` porte le libellé « Vue tableau ». Son gestionnaire est posé dans `renderWoEx()` :

```
cb.onclick = () => openCalc(b.sug, b.ex.reps, '0', currentUser.gender);
```

`openCalc()` (vers la ligne 62276) affiche `#calc-modal` (vers la ligne 5968), intitulée « Calculateur RIR », avec trois champs (charge précédente, reps réalisées, RIR réel), un bloc « 1RM estimé » et une table dont l'en-tête de première colonne est « Reps \ RIR ».

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Bouton : « Calculer ma charge ». Garde l'icône.
2. Titre de la modale : « Quelle charge pour quel objectif ? »
3. Sous-titre : conserve « Basé sur ta dernière performance » mais retire « Le système calcule ta charge optimale » – « optimale » est une promesse que le calcul ne tient pas. Écris :
« À partir de ta dernière performance, voici la charge correspondant à chaque nombre de répétitions. »
4. Tableau :
 - première colonne : retire l'en-tête « Reps \ RIR », laisse-le vide, et libelle chaque ligne « 6 reps », « 8 reps », « 10 reps »... ;
 - en-têtes de colonnes : « à l'échec », « RIR 1 », « RIR 2 », « RIR 3 » (« RIR 0 » devient « à l'échec », c'est ce que ça veut dire) ;
 - ajoute `rcInfo('rir')` sur la première en-tête de colonne (R06 requis).
5. Bloc « 1RM estimé » : renomme en « Force max estimée » et ajoute `rcInfo('e1rm')`.
6. Conserve TEL QUEL le bloc `#calc-cycle-etat` et ses deux phrases (`CALC_PHRASE_DIFFICILE`, `CALC_PHRASE_PMS`) : elles sont justes et précieuses.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- `updateCalcTable()` et toute la table `RPE_PCT / pctDe1RM()` : aucun calcul ne change.
- `phraseCalcCycle()` et sa logique de phase.
- Les identifiants `#calc-pw`, `#calc-pr`, `#calc-prir`, `#calc-table-body`, `#calc-e1rm-val` : ils sont lus par le code.

Simplifier la barre d'actions de la séance

s-workout, l. 6685 · quatre boutons de pied d'écran

PROBLÈME

Quatre boutons en pied d'écran : flèche précédent, icône pause, « Exercice suivant », icône terminer. Deux icônes muettes encadrent le CTA, et deux gestes différents permettent d'arrêter la séance.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Le code documente déjà le symptôme : le libellé « Terminer » a dû être retiré du dernier bouton pour éviter la confusion avec « Terminer la séance ». Retirer le mot n'a pas retiré l'ambiguïté — il reste deux façons d'arrêter, distinguées par deux pictogrammes.

RECOMMANDATION

Trois éléments : flèche précédent, CTA « Exercice suivant » (ou « Terminer la séance » au dernier), et un bouton unique « ... » ouvrant une feuille avec les deux issues explicitées.

AVANT

← · ■ · Exercice suivant → · ■ — quatre cibles, deux icônes ambiguës.

APRÈS

← · Exercice suivant → · ... — la feuille propose « Mettre en pause », « Terminer maintenant », « Annuler la séance », chacun avec sa conséquence.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R24

CONTEXTE

Le pied de l'écran #s-workout (vers la ligne 6685) contient quatre boutons :

```
#wo-prev-btn      → woNav(-1)
une icône          → confirmPauseWorkout() title="Retour à l'accueil (séance sauvegardée)"
#wo-next-btn      → woNav(1) libellé long/court selon la largeur
une icône          → finishWorkoutEarly() aria-label="Terminer la séance maintenant"
```

Il existe par ailleurs #wo-pause-modal, une feuille proposant déjà

« ► Continuer la séance / ■ Mettre en pause / × Annuler la séance », ouverte par pauseWorkout() (la flèche de la barre de titre).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Supprime les DEUX boutons-icônes du pied d'écran.
2. Ajoute à leur place un unique bouton « ... » (aria-label « Autres actions »), à droite du CTA, qui ouvre #wo-pause-modal.
3. Enrichis #wo-pause-modal d'une quatrième entrée et explicite les conséquences :
 - « ► Continuer la séance »
 - « ■ Mettre en pause – tu pourras reprendre où tu t'es arrêté »
 - « ✓ Terminer maintenant – les séries validées sont enregistrées »
 - finishWorkoutEarly()
 - « × Annuler la séance – rien ne sera enregistré »
 - cancelWorkout()
4. Le libellé du CTA reste géré comme aujourd'hui (variantes .wo-lbl-long / .wo-lbl-court, « Terminer la séance » au dernier groupe d'exercices).
5. La flèche de la barre de titre continue d'appeler pauseWorkout() : les deux chemins mènent désormais à la même feuille, ce qui est cohérent.

CONTRAINTES

- Ne modifie ni woNav(), ni finishWorkoutEarly(), ni cancelWorkout(), ni confirmPauseWorkout() : tu changes les points d'appel, pas la mécanique.
- Vérifie que la persistance (woPersist) et la reprise (_woLoadSnap) se comportent exactement comme avant dans les quatre cas.
- Zones tactiles ≥ 44 px pour les trois éléments restants.
- Le CTA doit rester le plus large des trois : c'est l'action normale.

Enchaîner la saisie des séries au clavier

`renderSets()` · champs de charge

PROBLÈME

Chaque champ de charge est un `input` isolé avec un `onchange`. Aucune touche ne mène au champ de la série suivante : il faut fermer le clavier, défiler, retoucher.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Sur six séries, c'est six ouvertures et six fermetures de clavier, chacune redessinant l'écran et décalant le tableau. C'est le geste le plus répété de l'application — et le seul où un gain de friction se ressent immédiatement.

RECOMMANDATION

Donner aux champs de charge un `enterkeyhint="next"` et un enchaînement : la touche de validation passe au champ de la série suivante non validée, ou ferme le clavier sur la dernière.

AVANT

Un champ = une ouverture de clavier. Six séries = six cycles complets.

APRÈS

Le clavier reste ouvert et saute de série en série. Une seule ouverture pour tout l'exercice.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R25

CONTEXTE

Dans `renderSets()` (vers la ligne 31840), chaque champ de charge est rendu ainsi :

```
<input class="set-input" type="number" min="0" step="0.25" inputmode="decimal"
      value="..." onchange="_woChargeSaisie(idx,i,'weight',this)" ...>
```

Aucun attribut `enterkeyhint`, aucun enchaînement, et le tableau est redessiné intégralement à chaque `renderSets()`.

PROBLÈME

Le redessin complet du tableau à chaque saisie ferme le clavier et perd le focus. C'est le vrai obstacle : sans le résoudre, l'enchaînement ne tiendra pas.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Lis `_woChargeSaisie()` en entier. Il appelle `renderSets()` à la fin – ce qui reconstruit tout le `tbody`. Note qu'un commentaire ailleurs dans le fichier documente déjà ce piège pour la carte douleur : « Ne repasse pas par `renderWoEx` : celui-ci reconstruit le tableau des séries, et une saisie en cours de frappe y serait perdue. » Applique le même raisonnement ici.
2. Ajoute aux champs de charge :
 - `enterkeyhint="next"` (et "done" sur le dernier champ de l'exercice)
 - `data-serie="<i>"` pour retrouver la ligne
3. Pose un écouteur 'keydown' (délégué sur le `tbody`, PAS un attribut inline sur chaque champ) : sur Enter, empêche le comportement par défaut et donne le focus au champ de charge de la série suivante NON VALIDÉE de cet exercice. S'il n'y en a plus, appelle `blur()`.
4. Préserve le focus au travers du redessin. Deux options, par ordre de préférence :
 - a) ne pas redessiner tout le `tbody` sur une saisie de charge – ne mettre à jour QUE la ligne suivante (celle dont la charge auto-remplie change) ;
 - b) si (a) est trop risqué, mémoriser l'élément focalisé avant `renderSets()` et le restaurer après, position du curseur comprise.Mesure laquelle tient : (a) est la bonne réponse, (b) est le repli.

CONTRAINTES

- Le comportement de l'auto-remplissage (`chargeSuivante`, `isAuto`, `userEdited`) doit rester identique au gramme près.
- Le refus de la charge négative et la normalisation de la virgule décimale (« 82,5 » → « 82.5 ») ne changent pas.
- Sur un superset, deux tableaux coexistent : l'enchaînement reste À L'INTÉRIEUR d'un exercice, il ne saute pas à l'exercice voisin.
- Sur un exercice à séries dégressives (deux champs P1/P2), l'enchaînement va de P1 à P2 puis à la série suivante.
- N'ajoute aucun raccourci clavier global : la cible est le mobile.

TEST

Saisis six séries d'affilée sans jamais fermer le clavier, et vérifie que la charge proposée de chaque série suivante est correcte.

R26

P1

Impact élevé

Effort moyen

Remonter les anneaux de macros et replier la bannière pédagogique

_renderNutriContent(), l. 46560 · s-nutrition

PROBLÈME

L'écran s'ouvre sur un sélecteur de diète puis une bannière « Ton approche » contenant un paragraphe de cinq lignes, affiché à chaque ouverture. Les anneaux de macros — la seule information consultée quotidiennement — sont sous six blocs.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

L'utilisateur ouvre la nutrition pour savoir ce qu'il lui reste à manger. Lui servir d'abord la philosophie de la diète flexible, tous les jours, c'est répondre à une question qu'il ne pose plus depuis le premier jour.

RECOMMANDATION

Placer les anneaux et le bouton « Ajouter un aliment » en tête d'écran. Replier « Ton approche » derrière un ⓘ, en la laissant s'afficher en entier une fois, au changement de type de diète.

AVANT

Sélecteur · bannière (5 lignes) · point de départ · plancher · palier
· récupération · ajustement · **anneaux** · journal.

APRÈS

Anneaux + Ajouter un aliment · journal du jour · score de la semaine · pli « Comment mes objectifs sont calculés » (point de départ, plancher, palier, approche).

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R26

CONTEXTE

`_renderNutriContent`(type, dateAff) (app/index.html, vers la ligne 46560) construit l'écran `#s-nutrition`. En mode flexible, il rend dans cet ordre :

- `banner-hero` « Ton approche » (paragraphe de 5 lignes)
- `_htmlSopkAthlete`, `_htmlDepartAthlete`, `_htmlPlancherAthlete`, `_htmlPalierAthlete`, `_htmlRecuperationAthlete`, `_htmlAjustement`
- `#nut-rings-slot` (les anneaux)
- `#fj-nav-slot` (navigation du journal + « Ajouter un aliment »)
- `_renderCycleNutSettings`

puis `#fj-today-section` (le journal du jour) plus bas dans l'écran.

Un commentaire documente déjà un déplacement dans le bon sens : « le geste d'ajouter un aliment se décide juste après avoir lu ses cibles ». Ce lot pousse la même logique un cran plus loin.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. NOUVEL ORDRE en mode flexible :

1. `#nut-rings-slot` (anneaux)
2. `#fj-nav-slot` (navigation du jour + « Ajouter un aliment »)
3. `#fj-today-section` (journal du jour)
4. blocs d'alerte conditionnels : `_htmlSopkAthlete`, `_htmlAjustement`, `_htmlRecuperationAthlete` – ils signalent un changement, ils restent visibles
5. `<details>` « Comment mes objectifs sont calculés » contenant `_htmlDepartAthlete`, `_htmlPlancherAthlete`, `_htmlPalierAthlete`
6. `<details>` « Réglages » contenant `_renderCycleNutSettings`
7. le sélecteur de type de diète, déplacé en BAS d'écran (voir R27)

2. BANNIÈRE « TON APPROCHE » :

- retire-la de l'affichage permanent ;
- son texte devient une entrée du catalogue `RC_LEXIQUE` (R06) sous les clés `diete_flexible` et `diete_stricte`, avec un ① posé à côté du nom du type de diète ;
- elle s'affiche EN ENTIER une fois, juste après un changement de type (drapeau `currentUser.vus.approche<Type>`), puis se replie.
- le texte ne change pas d'un caractère.

3. MODE STRICT (`_renderStrictDiet`) : même traitement pour la bannière « Ton approche ». Le suivi du jour (« J'AI RESPECTÉ MON PLAN ») et les deux scores restent en tête : c'est le niveau 1 de ce mode.

4. Le verrou de la diète stricte (`_htmlStrictVerrou`) ne bouge pas : il est exemplaire.

CONTRAINTES

- Ne modifie AUCUN calcul de macros, de plancher, de palier, de point de départ.
- Ne modifie pas `_renderFjDaySummary` ni la mécanique du journal.
- Les identifiants `#nut-rings-slot`, `#fj-nav-slot`, `#fj-today-section` sont lus ailleurs : garde-les, déplace seulement leur position.
- Vérifie le comportement quand le coach n'a fixé aucun objectif : la proposition de départ ne s'affiche que dans ce cas – elle doit rester atteignable, donc le `<details>` de l'étape 5 doit être OUVERT dans cette situation précise.

Annoncer la conséquence du changement de type de diète

#nut-diet-select · setNutriDietType()

PROBLÈME

Le type de diète est une liste déroulante discrète en haut d'écran. En changer reconfigure entièrement l'écran, sans que rien n'annonce la conséquence.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est le choix le plus structurant de la partie nutrition, présenté avec le poids visuel d'un filtre. L'utilisateur qui essaie « Diète stricte » par curiosité voit son écran entier changer et ne sait pas comment revenir.

RECOMMANDATION

Déplacer le sélecteur en bas d'écran, le transformer en deux options explicites avec leur conséquence, et confirmer le changement.

AVANT

Liste déroulante en haut : « Diète Stricte » / « Diète Flexible ».

APRÈS

En bas d'écran : « Mon approche : diète flexible — Changer ». Le changement passe par une confirmation qui dit ce qui va se passer.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R27

CONTEXTE

#nut-diet-select est un <select> placé en tête de #s-nutrition, avec onchange="setNutriDietType(this.value)". L'option « strict » est désactivée et suffixée d'un cadenas quand accesDieteStricte(currentUser).ok est faux — c'est un traitement exemplaire, il doit être conservé.

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Déplace le sélecteur en BAS de l'écran, sous la forme d'une ligne :
« Mon approche : diète flexible » [Changer]
- Le bouton « Changer » ouvre une feuille (patron _feuilleOuvrir) présentant les deux options avec leur conséquence, en une phrase chacune :
DIÈTE FLEXIBLE
« Tu fixes tes macros et tu manges ce que tu veux dans ces limites.
Tu notes chaque aliment dans le journal. »
DIÈTE STRICTE
« Ton coach compose ton plan repas par repas. Tu réponds simplement chaque jour si tu l'as respecté. »
Si la diète stricte est verrouillée, l'option reste VISIBLE avec son cadenas et affiche le texte de STRICT_VERROU correspondant (sans_coach ou non_valide).
Ne masque jamais l'option : c'est une décision documentée et juste.
- La sélection d'une option déclenche rcConfirm() :
« Passer en diète stricte ? »
« Ton journal alimentaire ne sera plus affiché. Tes données sont conservées et tu les retrouveras si tu reviens en flexible. »
VÉRIFIE que cette phrase est exacte avant de l'écrire : lis ce que setNutriDietType() fait réellement des données. Si le comportement diffère, écris ce que le code fait.
- Conserve _htmlDieteTransition() : ce bloc gère déjà l'affichage d'une transition en cours, il ne doit pas être doublonné.

CONTRAINTES

- Ne modifie ni setNutriDietType(), ni typeDiete(), ni accesDieteStricte().
- Aucune donnée n'est effacée à un changement de type.
- Le cadenas et son message de verrou sont préservés au mot près.

Rester sur la recherche après l'ajout d'un aliment

`s-food-add · saveFoodEntry()` · `s-food-search`

PROBLÈME

Après « AJOUTER AU JOURNAL », l'application revient en haut de l'écran Nutrition. Pour ajouter un second aliment, tout le parcours est à refaire.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un repas comporte rarement un seul aliment. Le cycle complet — nutrition, défilement, recherche, frappe, quantité, repas, validation, retour — se répète intégralement pour chaque ligne : environ 32 gestes pour un petit-déjeuner de quatre aliments.

RECOMMANDATION

Après validation, revenir sur l'écran de recherche avec un bandeau de confirmation, le repas mémorisé et le champ de recherche vidé et focalisé. Pré-sélectionner le repas selon l'heure.

AVANT

Ajout → retour en haut de Nutrition → tout le parcours à refaire pour l'aliment suivant.

APRÈS

Ajout → « Pain complet 80 g ajouté ✓ » sur l'écran de recherche, champ prêt. 3 gestes pour l'aliment suivant.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R28

CONTEXTE

Le journal alimentaire enchaîne trois écrans :
`#s-food-search` (recherche Ciqua, `#fj-search-input`, `onFjSearch`)
`#s-food-add` (quantité, choix du repas, `saveFoodEntry`)
 retour vers `#s-nutrition`
`saveFoodEntry()` valide l'ajout puis ramène à la nutrition.
 Le choix du repas se fait via `selectRepas()`, avec cinq boutons (matin, déjeuner, dîner, collation, coucher).

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Après un ajout réussi, `saveFoodEntry()` renvoie vers `#s-food-search` plutôt que vers `#s-nutrition`, avec :
 - un bandeau en tête de liste : « <Nom> <quantité> g ajouté à <repas> ✓ » et un lien « Annuler » qui retire l'entrée (la suppression d'entrée existe déjà côté journal – réutilise-la, ne la réécris pas) ;
 - le champ de recherche vidé et focalisé ;
 - la liste des récents (`#fj-recent-section`) à jour.
- Ajoute dans le bandeau un bouton « Terminer » qui ramène à `#s-nutrition`, au niveau du journal du jour (pas en haut de l'écran).
- Mémorise le repas choisi pour la durée de la session de saisie : le second aliment hérite du repas du premier, tout en restant modifiable.
- Pré-sélection du repas à l'ouverture de `#s-food-add`, selon l'heure locale :
 - avant 11h → matin ; 11h-15h → déjeuner ; 15h-18h → collation ;
 - 18h-22h → dîner ; après 22h → coucher.
 L'utilisateur peut toujours changer. Ne fais PAS de ce choix une contrainte.
- Le retour par la flèche depuis `#s-food-add` continue de ramener à la recherche, comme aujourd'hui.

CONTRAINTES

- Ne modifie ni le calcul des macros, ni la structure des entrées du journal, ni `_renderFjDaySummary()`.
- Le bandeau de confirmation ne doit pas masquer le champ de recherche.
- « Annuler » doit être fiable : s'il ne peut pas retirer proprement l'entrée qui vient d'être ajoutée, NE METS PAS ce lien plutôt que d'en faire un bouton qui ment.
- Vérifie le cas hors ligne : la base Ciqua est locale, l'ajout doit continuer de fonctionner sans réseau.

Ouvrir l'écran Pas sur la saisie, pas sur les réglages

`loadSteps()`, l. 57826 · `loadSleep()`, l. 61580 · `s-lifestyle`

PROBLÈME

L'écran « Mes pas » s'ouvre sur une carte « Objectifs de pas » comportant deux champs numériques et un bouton d'enregistrement. La saisie du jour n'arrive qu'ensuite. L'import par capture d'écran est en dernière position.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un réglage que l'on modifie deux fois par an occupe la première place d'un écran ouvert tous les jours. Comme aucune synchronisation avec une application de santé n'existe, le coût du geste quotidien est déterminant pour que la donnée soit réellement saisie.

RECOMMANDATION

Inverser : saisie du jour en premier, avec l'import par capture juste à côté ; objectifs et historique repliés en bas.

AVANT

Objectifs · moyenne hebdo · saisie du jour · graphique · historique · import.

APRÈS

Saisie du jour (+ import) · objectif du jour et avancement · graphique de la semaine · pli « Historique » · pli « Régler mes objectifs ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R29

CONTEXTE

`loadSteps(containerId)` (app/index.html, vers la ligne 57826) rend dans cet ordre :

1. carte « Objectifs de pas » (`#steps-goal-on`, `#steps-goal-off`, bouton « Enregistrer les objectifs »)
2. carte « Moyenne hebdomadaire » + trois compteurs
3. carte de saisie du jour (bandeau de date, boutons JOUR ON / JOUR OFF, `#steps-today-input`, bouton « Sauver », barre d'avancement)
4. graphique de la semaine
5. historique replié (21 jours)
6. `_htmlCadreImportCapture()`

`loadSleep()` (vers la ligne 61580) suit une structure comparable.

`loadLifestyle()` (vers la ligne 61751) injecte les deux dans `#s-lifestyle`.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. NOUVEL ORDRE dans `loadSteps()` :
 1. carte de saisie du jour (inchangée dans son contenu), avec `_htmlCadreImportCapture()` placé JUSTE EN DESSOUS du champ, précédé de « ou importe une capture d'écran de ton application de santé »
 2. objectif du jour et avancement (`todayGoalHintHtml` + `todayProgressHtml`)
 3. graphique de la semaine + moyenne hebdomadaire
 4. <details> « Historique » (déjà replié aujourd'hui, inchangé)
 5. <details> « Régler mes objectifs » contenant l'ancienne carte d'objectifs
2. Bouton « Sauver » → « Enregistrer » (voir R31).
3. Libellés JOUR ON / JOUR OFF → voir R11 : distingue le réglage d'objectif du marquage du jour, qui portent aujourd'hui les mêmes mots.
4. Applique la même inversion à `loadSleep()` : saisie du jour d'abord, réglages et historique repliés.
5. Dans `#s-lifestyle`, les deux sections gardent leurs en-têtes « MES PAS » et « MON SOMMEIL ». Rends-les repliables, avec la section du jour en cours ouverte : l'écran est aujourd'hui très long.

CONTRAINTES

- Ne modifie ni `_stepsObjectifJour()`, ni `stepColor()`, ni `sleepColor()`, ni le calcul des moyennes, ni `STEPS_RETENTION_JOURS`.
- Le bandeau de date (`_bandeauJour`) et la navigation par jour restent identiques : ils permettent de rattraper un jour manqué, c'est essentiel.
- Le même code sert l'écran dédié (`#s-steps`) et la section intégrée (`#lifestyle-steps-content`) : vérifie les deux rendus.

VIII · SÉANCE (SUITE) & COHÉRENCE

R30

P2

Impact moyen

Effort faible

Annoncer le minuteur de repos et rapprocher son réglage

`demarrerRepos()` · `#wo-repos` · `s-client-reglages`

PROBLÈME

Le minuteur de repos démarre à la validation d'une série. Rien, avant, n'annonce qu'il existe ni qu'il émet un signal. Le son est éteint par défaut et son réglage vit dans « Réglages », trois écrans plus loin.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Sur iPhone, Safari n'expose pas la vibration : sans le son, la fin du repos n'émet aucun signal. L'athlète qui ne sait pas que le réglage existe range son téléphone et rate la fin de son repos — une fonctionnalité utile rendue silencieuse par défaut et invisible en réglage.

RECOMMANDATION

À la première validation de série d'une séance, afficher sous le minuteur une ligne « Un signal te préviendra à la fin — activer le son ». Un tap active le son sans quitter la séance.

AVANT

Minuteur silencieux, réglage à trois écrans de distance, aucune annonce.

APRÈS

« 🕒 90 s — un bip te préviendra · Activer le son » directement dans le minuteur, à la première série de la séance.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R30

CONTEXTE

Le minuteur de repos vit dans `#wo-repos`, peint par `_peindreRepos()` (vers la ligne 26353). À la fin du décompte il déclenche `arcHaptique('avertir')` et, si `currentUser.sonRepos` est vrai, `_bipRepos()`. Le réglage du son est une case à cocher `#cr-son-case` dans `#s-client-reglages`, basculée par `basculerSonRepos()`. Un commentaire du code explique le défaut : « Éteint par défaut : une salle est bruyante et l'athlète a souvent ses écouteurs. Il compte surtout sur iOS, où Safari n'expose pas `navigator.vibrate`. »

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. À la PREMIÈRE apparition du minuteur dans une séance (drapeau local `woState._reposVu`), et seulement si `currentUser.sonRepos` est faux, ajoute sous le décompte une ligne discrète :
« Aucun son à la fin du repos · Activer »
Le lien « Activer » appelle `basculerSonRepos()` — ou la fonction sous-jacente qui écrit `currentUser.sonRepos` — puis affiche « Son activé ✓ » et retire la ligne. Il ne doit JAMAIS faire quitter la séance.
2. Si le son est déjà actif, affiche simplement « Un bip te préviendra » une seule fois, puis rien.
3. Une fois que l'athlète a vu cette ligne trois séances de suite sans l'activer, cesse de l'afficher (compteur persistant `currentUser.vus.reposSonVus`). On propose, on n'insiste pas.
4. Dans « Mon compte » (R18), section « L'application », le réglage du son reste tel quel, avec son texte explicatif actuel — qui est bon.

CONTRAINTES

- Ne modifie ni la durée du repos, ni `demarrerRepos()`, ni `_resteRepos()`, ni `REPOS_DEPASSEMENT`, ni la mécanique d'échéance (le minuteur lit une échéance et ne décrémente pas un compteur : c'est une correction documentée, ne la renverse pas).
- La ligne ajoutée ne doit pas augmenter la hauteur du minuteur de plus de 18 px ni masquer le bouton « Passer ».
- Aucune permission navigateur ne doit être demandée : `_bipRepos()` existe déjà et fonctionne.

Unifier les verbes, la casse et le tutoiement

Tout le fichier · libellés de boutons et messages

PROBLÈME

Cinq verbes coexistent pour le même acte (« Enregistrer », « ENREGISTRER », « SAUVEGARDER », « Sauver », « Appliquer »). La casse des boutons est instable. Le vouvoiement subsiste dans les erreurs de connexion et dans les descriptions des protocoles.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Chaque variation oblige l'utilisateur à vérifier qu'il s'agit bien du même geste. Et un message d'erreur qui vouvoie, au milieu d'une application qui tutoie, sonne comme s'il venait d'un autre logiciel — exactement au moment où l'utilisateur a besoin d'être rassuré.

RECOMMANDATION

Trois règles appliquées à l'ensemble du fichier : un verbe par acte, capitales réservées au CTA principal de chaque écran, tutoiement systématique côté athlète.

AVANT

« Sauver » · « SAUVEGARDER » · « ENREGISTRER » · « Enregistrer » · « Appliquer » — et « vérifiez votre connexion ».

APRÈS

« Enregistrer » partout pour une écriture, « Valider » pour clore une étape. Un seul bouton en capitales par écran. Tutoiement sans exception.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R31

CONTEXTE

Un inventaire des libellés de boutons de app/index.html donne :

« Annuler » 18 · « Enregistrer » 8 · « Plus tard » 7 · « Fermer » 7 ·
« ENREGISTRER » 6 · « Appliquer » 4 · « SAUVEGARDER » 3 · « Sauver » 1 ...

Par ailleurs, plusieurs textes vouvoient dans une application qui tutoie partout ailleurs.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. UN VERBE PAR ACTE

- « Enregistrer » : toute écriture de données. Remplace « Sauver », « SAUVEGARDER », et les « Appliquer » qui écrivent réellement.
- « Valider » : clôt une étape sans nécessairement écrire (valider une série, valider une étape de bilan). Ne l'emploie PAS pour un enregistrement.
- « Appliquer » : ne subsiste que pour des filtres qui ne persistent rien. Si le filtre persiste, c'est « Enregistrer ».
- « Fermer » / « Annuler » : inchangés, ils sont corrects.

Vérifie CHAQUE occurrence dans son contexte avant de remplacer : un même mot peut recouvrir deux actes différents.

2. CASSE

- Capitales réservées au CTA principal, un seul par écran (.btn-red pleine largeur).
- Tous les autres boutons en casse phrase : « Enregistrer », « Ajouter un aliment », « Voir l'historique ».
- Les en-têtes de section en capitales (classe .eyebrow, .label) ne sont pas concernés : c'est un style typographique assumé, pas un libellé d'action.

3. TUTOIEMENT — corrige au minimum :

- « Erreur réseau : vérifiez votre connexion et réessayez. »
→ « Erreur réseau : vérifie ta connexion et réessaie. »
- « Impossible de se connecter. Essayez "Mot de passe oublié ?" ou vérifiez votre connexion. »
→ « Impossible de se connecter. Essaie "Mot de passe oublié ?" ou vérifie ta connexion. »
- « Activez ce jour pour ajouter une séance »
→ « Active ce jour pour y mettre une séance »
- Les descriptions des protocoles d'intensification (objet contenant « Rest in pause », « Stop and go », « FST 7 », « Isotention »...) : réécris-les au tutoiement. Exemple :
avant « Une fois votre limite de répétitions atteinte marquée, 15 s de repos puis finissez votre série. »
après « Une fois ta limite atteinte : 15 s de repos, puis termine ta série. »
Conserve les NOMS des méthodes tels quels : ce sont des noms propres.
- EXCEPTION ASSUMÉE : les écrans d'offre commerciale côté coach (PROMESSE_COACH, « Gratuit pour votre premier client ») peuvent garder le vouvoiement, à condition d'être constants entre eux. Ne les touche pas dans ce lot.

4. ANGLICISMES d'interface : « upload » → « envoi » / « envoyer » (voir R14).

Conserve « pré-workout » et « cheat meal » : ce sont les termes du milieu.

MÉTHODE

Travaille libellé par libellé, en vérifiant le contexte de chacun. N'utilise AUCUN remplacement global automatique : « Valider » apparaît dans des contextes où il est correct, et « Enregistrer » dans des contextes où il ne le serait pas.

VÉRIFICATION

Après modification, refais l'inventaire des libellés de boutons et vérifie qu'aucun acte n'a plus de deux formulations.

R32

P1

Impact très élevé

Effort élevé

Ajouter une phrase de synthèse et un écran de restitution après le bilan

s-progress · saveBilanFinal()

PROBLÈME

L'écran Évolution présente sept jeux de données et laisse l'utilisateur conclure. Et après avoir validé un bilan — dix minutes, quarante-cinq réponses — l'athlète est renvoyé à l'accueil sans aucun retour.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Ce sont les deux moments où RepCore demande le plus et rend le moins. Le bilan est l'acte le plus coûteux du parcours et celui qui alimente toute la valeur du coaching : ne rien restituer immédiatement est le principal facteur d'abandon. Les données nécessaires sont déjà calculées ailleurs dans l'application.

RECOMMANDATION

Une phrase de synthèse en tête de Progression, générée à partir des données existantes, et un écran de restitution affiché juste après la validation d'un bilan, avec les écarts depuis le précédent et le délai de réponse du coach.

AVANT

Sept onglets de données brutes. Après un bilan : retour à l'accueil, une notification.

APRÈS

« Sur 8 semaines : +2,1 kg · tour de taille stable · développé couché +7,5 kg ». Après un bilan : « Depuis ton dernier bilan... Ton coach est prévenu. »

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R32

CONTEXTE

Deux manques distincts, traités ensemble parce qu'ils partagent leur source de données :

- #s-progress affiche sept onglets sans aucune synthèse.
- saveBilanFinal() écrit le bilan puis ramène à l'accueil. Une notification « Bilan du <date> transmis à ton coach » apparaît, et c'est tout.

Les données nécessaires existent déjà : bilansOrdonnes(), getBW(), getBM(), les fonctions d'état de progression (_calculEtat, PERF_ETAT_LIB), le calcul d'e1RM, MEAS (liste des mesures).

PARTIE 1 – LA PHRASE DE SYNTHÈSE

1. Écris une fonction PURE syntheseProgression(user) qui rend soit null, soit un objet { periode, elements:[{libelle, delta, sens}] }. Elle compare le DERNIER bilan au premier bilan de la fenêtre (8 semaines, ou le plus ancien disponible si moins), et retient AU PLUS TROIS éléments :
 - le poids (toujours, sauf si user.masquerPoids) ;
 - la mesure qui a le plus bougé en valeur absolue (parmi MEAS) ;
 - l'exercice dont l'e1RM a le plus progressé.
2. Affiche-la en tête de #s-progress, au-dessus des onglets, en une phrase :
« Sur 8 semaines : poids +2,1 kg · tour de taille stable · développé couché +7,5 kg d'e1RM ① »
3. RÈGLES DE PRUDENCE, non négociables :
 - Si moins de deux bilans, n'affiche RIEN (pas « données insuffisantes » : l'état vide existant s'en charge).
 - Si user.masquerPoids est vrai, n'affiche jamais le poids.
 - Aucun jugement : « +2,1 kg » et non « bonne progression ». Pas de couleur rouge. Le vert est réservé à un écart qui va dans le sens de l'objectif déclaré – si tu ne peux pas le déterminer avec certitude, reste en gris.
 - « stable » quand l'écart est inférieur au bruit de mesure : 0,5 cm pour une mensuration, 0,3 kg pour le poids.

PARTIE 2 – L'ÉCRAN DE RESTITUTION

4. Après saveBilanFinal(), affiche un écran (ou une feuille plein écran) contenant :
 - un titre « Bilan enregistré » ;
 - les écarts depuis le bilan précédent, mesure par mesure, en trois lignes maximum, avec la même prudence qu'au point 3 ;
 - s'il y a un coach : « <Nom> est prévenu. Il te répond en général sous 48 h. » – N'ÉCRIS CETTE PHRASE QUE SI TU PEUX LA TENIR : vérifie s'il existe une donnée de délai de réponse. Sinon écris simplement « Ton coach est prévenu. » ;
 - s'il n'y a pas de coach : « Ton bilan est enregistré. Tu le retrouveras dans Progression. » ;
 - un bouton « Voir ma progression » → loadProgress() ;
 - un bouton « Retour à l'accueil ».
5. Pour le PREMIER bilan (type 'depart'), il n'y a rien à comparer : affiche « Ton point de départ est enregistré. C'est à partir de là que se mesurera ta progression. » et la liste de ce qui a été enregistré.

CONTRAINTES

- N'invente aucun chiffre. Si une mesure manque dans l'un des deux bilans, elle ne figure pas dans la synthèse.
- Ne modifie ni saveBilanFinal(), ni le format des bilans, ni bilansOrdonnes(), ni la mécanique de notification au coach.
- Ne touche pas au traitement des questions de sécurité (SCOFF) : leurs réponses ne sont pas conservées, et rien de ce lot ne doit les faire apparaître.
- L'écran de restitution ne doit JAMAIS afficher de donnée de santé sensible (drapeau rouge, réponse de sécurité).

TESTS

- Athlète avec un seul bilan → aucune phrase de synthèse.
- Athlète avec masquerPoids → aucune mention de poids nulle part.
- Premier bilan → message de point de départ, aucun écart.

Annoncer la marge d'erreur de la masse grasse estimée

`showProgressTab('masseGrasse') · calcBF(), l. 41934`

PROBLÈME

Le pourcentage de masse grasse est calculé par la formule US Navy à partir du tour de taille, du cou et de la taille, puis affiché comme un chiffre ferme.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

La marge réelle de cette méthode est de 3 à 4 points. Un athlète peut lire une variation de 1,5 point entre deux bilans et y voir une progression, alors qu'il s'agit de bruit de mesure — voire d'une différence de placement du mètre ruban. L'application est par ailleurs scrupuleuse sur les limites de ses modèles (l'encadré e1RM le prouve) : c'est une exception à corriger.

RECOMMANDATION

Poser `rcInfo('masse_grasse')` à côté du pourcentage et n'afficher une variation entre deux bilans que si elle dépasse 1 point.

AVANT

« 14,2 % » affiché comme une mesure. Toute variation est représentée comme significative.

APRÈS

« 14,2 % ① » — le ① dit la méthode et la marge. Sous 1 point d'écart, la variation s'affiche « stable ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R33

CONTEXTE

`calcBF(waist, neck, hips, height, gender)` (`app/index.html`, vers la ligne 41934) implémente la formule US Navy et borne le résultat entre 2 et 60 %.
L'onglet « Masse Grasse » de `showProgressTab()` affiche ce pourcentage et, comme les autres onglets, une variation entre bilans.

PRÉREQUIS : R06 appliqué (entrée 'masse_grasse' du catalogue).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Ajoute `rcInfo('masse_grasse')` à côté du pourcentage affiché.
Le contenu du catalogue dit déjà l'essentiel :
« Estimée depuis ton tour de taille, ton cou et ta taille — jamais mesurée. »
« Marge de 3 à 4 points. Regarde la tendance, pas le chiffre exact. »
2. Seuil de bruit : quand l'écart entre deux bilans est inférieur ou égal à 1,0 point, affiche « stable » plutôt qu'une valeur signée.
Applique ce seuil UNIQUEMENT à l'affichage de l'écart : la valeur brute de chaque bilan reste affichée telle quelle.
3. Si une mesure requise manque (cou non relevé, hanches non relevées chez une femme), `calcBF` rend null. Vérifie que ce cas produit un message utile plutôt qu'un vide : « Il manque ton tour de cou pour estimer ta masse grasse. Relève-le au prochain bilan. » Le modèle de rédaction existe déjà dans l'onglet Mensurations.

CE QU'IL NE FAUT PAS TOUCHER

- La formule elle-même, ses bornes, et le fait qu'elle diffère entre hommes et femmes.
- Le stockage des mensurations.
- Les autres onglets.

Annoncer la durée réelle des questionnaires et alléger les étapes

DEB_STEPS I. 40848 · BIL_STEPS I. 40785 · `renderBilStep()`

PROBLÈME

Le questionnaire de départ affiche « 1/5 » et la carte d'accueil annonce « environ 5 minutes ». Il compte en réalité une quarantaine de questions : l'étape 1 en réunit dix, l'étape 4 douze.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Annoncer cinq minutes pour un formulaire qui en demande quinze, c'est garantir l'abandon en cours de route — et le brouillon, pourtant bien fait, ne rattrape pas une promesse rompue. Le compteur d'étapes aggrave l'effet : « 1/5 » laisse croire qu'on avance vite, jusqu'à découvrir la longueur de l'étape 4.

RECOMMANDATION

Annoncer la durée réelle, afficher une progression en questions plutôt qu'en étapes, marquer explicitement les champs facultatifs, et scinder les deux étapes les plus lourdes.

AVANT

« Environ 5 minutes » · compteur « 1/5 » · étapes de 10 et 12 questions · aucune distinction entre obligatoire et facultatif.

APRÈS

« Environ 12 minutes, tu peux t'arrêter et reprendre » · barre de progression en questions · « facultatif » sur les champs qui le sont · 7 étapes plus courtes.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R34

CONTEXTE

Deux questionnaires cohabitent dans app/index.html :

- DEB_STEPS (vers la ligne 40848) : 5 étapes – Informations personnelles, Mensurations initiales, Entraînement, Nutrition, Photos de départ.
- BIL_STEPS (vers la ligne 40785) : 6 étapes – Mensurations, Difficultés & Alimentation, Ressenti & Modifications, Sommeil & Stress, [Traitement], Tes objectifs, Photos.

renderBilStep() (vers la ligne 38621) affiche le compteur (bilStep+1)/total et une barre #bil-progress. _etapesUtiles() filtre les étapes non pertinentes.

La carte d'accueil #clh-first-bilan-card annonce « Environ 5 minutes ».

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. DURÉE ANNONCÉE. Compte les questions réellement rendues par chaque étape et estime 15 à 20 secondes par question fermée, 30 pour un champ libre.
Remplace « Environ 5 minutes » par l'estimation obtenue, arrondie à la hausse, suivie de « tu peux t'arrêter et reprendre quand tu veux » – c'est vrai, le brouillon existe.
2. PROGRESSION. Remplace la barre par étapes par une barre par QUESTIONS : nombre de questions répondues / nombre total de questions de ce questionnaire. Garde le compteur d'étapes en secondaire (« Étape 2 sur 7 »).
3. CHAMPS FACULTATIFS. Marque « facultatif » en var(--fs-2xs) à côté du libellé de chaque champ qui n'est pas requis. Va vérifier lesquels le sont réellement dans la validation avant de marquer : ne devine pas.
4. SCISSION. Découpe les deux étapes les plus lourdes :
 - DEB_STEPS étape 1 → « Toi » (sexe, âge, poids, taille, objectifs) puis « Ton quotidien » (profession, rythme de travail, santé, traitement, gêne).
 - DEB_STEPS étape 4 → « Ce que tu manges » (allergies, rapport à l'alimentation, questions de sécurité, type de suivi, nombre de repas) puis « Tes préférences » (aliments aimés/détestés, eau, suivi des macros, compléments).Le passage de 5 à 7 étapes est un GAIN : chaque écran devient court, et la progression en questions empêche l'effet « ça n'avance pas ».

CONTRAINTES ABSOLUES

- Ne change AUCUNE clé de données (deb-*, bil-*) : elles sont lues par la fiche coach, les calculs nutritionnels, le rapport et l'historique. Une clé renommée casserait silencieusement des écrans entiers.
- Le bloc « Quelques questions de sécurité » (SCOFF_QUESTIONS) reste dans le même écran, avec sa phrase « Tes réponses ne sont pas enregistrées » et sans aucun score affiché. Ne le scinde pas, ne le déplace pas dans une autre étape.
- La sauvegarde de brouillon (_bilSaveDraft, _bilLoadDraft) doit continuer de fonctionner à travers la nouvelle découpe : un brouillon enregistré AVANT la modification doit rester reprenable. Prévois un repli si bilStep dépasse le nouveau nombre d'étapes.
- Ne touche pas au schéma corporel interactif (bBodySchema) : il fonctionne bien.

TESTS

- Un brouillon créé avec l'ancienne découpe se reprend sans erreur.
- Le nombre total de questions affiché correspond au nombre réellement rendu, après filtrage par _etapesUtiles().

R35

P0

Impact élevé

Effort faible

Corriger les questions du questionnaire de départ

DEB_STEPS, I. 40848

PROBLÈME

Deux questions strictement identiques se suivent, libellées « A quel niveau estime tu l'intensité de ta pratique sportive **1** » et « ... **2** ». S'y ajoutent plusieurs fautes de saisie et deux termes incohérents avec le reste de l'application.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est le défaut le plus visible de l'application pour un nouvel utilisateur : il arrive sur deux questions identiques et ne peut pas savoir ce qu'on lui demande. Les fautes (« estime tu », « Park de Street Workout », « Diet strict ») dégradent immédiatement la perception de sérieux, sur le premier écran que voit l'athlète.

RECOMMANDATION

Corriger les deux questions d'intensité pour qu'elles désignent explicitement leur objet, et relire l'ensemble des libellés.

AVANT

« A quel niveau estime tu l'intensité de ta pratique sportive **1** »
puis « ... **2** ». « Park de Street Workout ». « Diet strict » / « Diet flexible ».

APRÈS

« Quelle est l'intensité de **ton sport principal** ? » / « ... de **ton second sport** ? » (masquée si un seul sport). « Parc de street workout ». « Diète stricte » / « Diète flexible ».

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R35

CONTEXTE

DEB_STEPS (app/index.html, vers la ligne 40848) est le questionnaire de départ.

Son étape 3 (« Entraînement ») contient, à la suite :

bLbl("A quel niveau estime tu l'intensité de ta pratique sportive 1")

bLbl("A quel niveau estime tu l'intensité de ta pratique sportive 2")

avec les mêmes trois options (Faible / Modérée / Haute) et les clés

deb-intensity-1 et deb-intensity-2.

L'étape 3 contient aussi bSports('deb-sports'), un composant de saisie de sports avec heures et intensité.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. LES DEUX QUESTIONS D'INTENSITÉ. Va d'abord lire bSports() et depenseSportsParJour() : le composant de sports collecte DÉJÀ une intensité par sport. Détermine si deb-intensity-1 et deb-intensity-2 sont encore lus par un calcul.
 - SI ELLES NE SONT PLUS LUES : supprime les deux questions. Les données déjà enregistrées restent dans les dossiers, rien n'est effacé – c'est la pratique déjà suivie dans ce dépôt pour un champ abandonné.
 - SI ELLES SONT ENCORE LUES : reformule sans changer les clés –
 - deb-intensity-1 → « Quelle est l'intensité de ton sport principal ? »
 - deb-intensity-2 → « Et celle de ton second sport ? »et masque la seconde quand l'athlète n'a déclaré qu'un seul sport.NE DEVINE PAS : lis le code avant de trancher.
2. FAUTES ET FORMULATIONS, étape par étape :
 - « Où t'entraînes tu habituellement ? » → « Où t'entraînes-tu ? »
 - « Quels sports pratiques-tu, et combien d'heures par semaine ? » → correct
 - « Park de Street Workout » → « Parc de street workout »
 - « Si tu t'entraînes en salle, dans laquelle vas-tu ? » → « Si tu t'entraînes en salle, laquelle ? »
 - « Quand souhaites tu t'entraîner ? » → « Quand préfères-tu t'entraîner ? »
 - « Aliments que tu détestes ? » → « Aliments que tu détestes ? »
 - « Est-ce que tu suis tes calories et macronutriments au quotidien ? » → « Suis-tu tes calories et tes macros au quotidien ? »
 - « Souhaites tu consommer des compléments alimentaires ? » → « Souhaites-tu prendre des compléments alimentaires ? »
 - « Si tu en consommes déjà, lesquels prends tu et pourquoi ? » → « Si tu en prends déjà, lesquels et pourquoi ? »
 - « Diet strict : Plan alimentaire détaillé avec quantités précises »
 - « Diète stricte : ton coach compose ton plan, repas par repas »
 - « Diet flexible : Conseils personnalisés + calcul via application »
 - « Diète flexible : tu fixes tes macros et tu manges ce que tu veux dans ces limites »
 - « Quantité d'eau bue quotidiennement ? (en litres) »
 - « Combien d'eau bois-tu par jour ? »(l'échelle affiche déjà les litres, la précision est redondante)
 - Vérifie l'espace insécable avant « ? » et « : » partout où il manque.
3. RELIS aussi BIL_STEPS avec la même exigence : « As tu éprouvé des difficultés »
 - « As-tu éprouvé des difficultés », « Combien as tu fais de Cheat Meals »
 - « Combien de repas hors programme as-tu pris cette semaine ? »(conserve « cheat meal » entre parenthèses si tu crains de perdre le sens).

CONTRAINTES ABSOLUES

Ne change AUCUNE clé (deb-*, bil-*) et AUCUNE valeur d'option : les valeurs stockées sont comparées ailleurs. Tu modifies les LIBELLÉS, jamais les données. Vérifie en particulier bc(id, valeurs) : les chaînes passées en second argument sont à la fois le libellé ET la valeur enregistrée. Pour celles-là, un changement de libellé CHANGE la valeur : traite-les séparément, et si tu dois les modifier, prévois une lecture rétro-compatible.

Dire pourquoi chaque donnée sensible est demandée

DEB_STEPS · BIL_STEPS

PROBLÈME

Le questionnaire demande la profession, le rythme de travail, les heures de sport, le rapport à l'alimentation, sans dire à quoi ces réponses servent.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Pour un profil peu technique, la question sur la profession dans une application de musculation paraît hors sujet, voire intrusive. Or elle sert à estimer la dépense énergétique quotidienne — une justification qui tient en une ligne et qui change complètement la perception de la question.

RECOMMANDATION

Ajouter une micro-description sous chaque question dont la finalité n'est pas évidente. L'application le fait déjà très bien pour les questions de sécurité : appliquer la même méthode partout.

AVANT

« Quelle est ta profession ? » — sans justification. « Quels sports pratiques-tu ? » — risque de double comptage non expliqué.

APRÈS

« Quelle est ta profession ? Sert à estimer ce que tu dépenses en dehors de tes séances. »

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R36

CONTEXTE

Le questionnaire de départ contient une réussite exemplaire, dont il faut s'inspirer pour le reste :

« Quelques questions de sécurité – Elles servent à savoir si un objectif de poids est prudent pour toi en ce moment. Tes réponses ne sont pas enregistrées. »

Le titre ne nomme aucun trouble, la finalité est dite, le sort des données est dit.

CE QU'IL FAUT FAIRE

Ajoute une micro-description (var(--fs-2xs), color var(--sub), une ligne) sous les questions suivantes. Chaque phrase doit dire la FINALITÉ, pas la mécanique :

DEB_STEPS

- « Quelle est ta profession ? »
 - « Sert à estimer ce que tu dépenses en dehors de tes séances. »
- « Et ton rythme de travail ? »
 - « Même chose : un temps partiel ne se dépense pas comme un temps plein. »
- « Quels sports pratiques-tu, et combien d'heures par semaine ? »
 - « Tes séances RepCore sont déjà comptées : n'ajoute que le reste. »
(C'est exact : le code détecte et évite explicitement ce double comptage.)
- « As-tu des problèmes de santé ou des blessures ? »
 - « Ton coach adapte tes exercices avec. »
- « Y a-t-il quelque chose que ton coach doit savoir sur ton rapport à l'alimentation ? »
 - « Facultatif. Rien de ce que tu écris ici n'est analysé automatiquement. »
(C'est exact : un commentaire du code le garantit.)
- « Quel type de suivi nutritionnel préfères-tu ? »
 - « Tu pourras en changer à tout moment. »

BIL_STEPS

- Mensurations → « Mesure toujours au même endroit, à la même heure : c'est la comparaison qui compte, pas le chiffre. »
- Photos → « Facultatif. Elles ne sont visibles que par toi et ton coach. »
VÉRIFIE que c'est exact avant de l'écrire. Si tu ne peux pas le garantir, n'écris pas cette phrase.

RÈGLES

- Une seule ligne par question, jamais deux.
- N'écris JAMAIS une finalité que le code ne tient pas. Si tu as un doute sur ce qu'une donnée sert, lis le code qui la consomme ; si elle n'est consommée par rien, signale-le au lieu d'inventer une justification.
- N'ajoute aucune description aux questions dont la finalité est évidente (poids, taille, objectifs) : ce serait du bruit.
- Ne touche pas au bloc des questions de sécurité : il est déjà parfait.

X · ONBOARDING & RÉTENTION

R37

P2

Impact moyen

Effort faible

Dire ce qu'est RepCore avant la création de compte

s-welcome, l. 4342 · s-athlete-entry, l. 4500

PROBLÈME

L'accueil marque affiche « Entraîne-toi comme un pro. » et « DISCIPLINE · TRAVAIL · RÉSULTAT ». Rien ne dit ce que l'application fait. L'espace coach, lui, dispose d'un bloc « Ton tableau de bord » en quatre points.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Un athlète qui reçoit un lien de son coach ne sait pas ce qu'il va trouver : un programme ? un suivi nutritionnel ? un chat ? Il crée un compte à l'aveugle, ce qui augmente l'abandon avant la première séance et fausse ses attentes.

RECOMMANDATION

Ajouter dans l'espace athlète un bloc de quatre lignes décrivant ce que l'application fait réellement — sur le modèle exact du bloc coach existant, et avec la même règle : ne promettre que des fonctionnalités présentes.

AVANT

« ESPACE ATHLÈTE — Accès réservé aux athlètes suivis sur RepCore. » puis trois cartes d'action.

APRÈS

La même chose, précédée de : ton programme séance par séance · ta charge calculée à partir de ta dernière perf · tes macros et la base Ciqua hors ligne · ton coach corrige tes vidéos.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R37

CONTEXTE

#s-coach-entry (vers la ligne 4405) contient un bloc « Ton tableau de bord » avec quatre puces, accompagné d'un commentaire du code qui pose une règle importante : « Les quatre lignes correspondent chacune à une fonctionnalité présente [...] Ne pas y ajouter de promesse sans [fonctionnalité correspondante]. »
#s-athlete-entry (vers la ligne 4500) n'a pas d'équivalent.

CE QU'IL FAUT FAIRE

- Ajoute dans #s-athlete-entry, entre le titre « ESPACE ATHLÈTE » et la première carte d'action, un bloc « Ce que tu y trouves » avec quatre puces. Chaque puce doit correspondre à une fonctionnalité RÉELLEMENT présente.
Proposition, à vérifier une par une avant de l'écrire :
 - « Ton programme, séance par séance, avec l'exécution de chaque exercice » (vérifie : sessions_config, illustrations, description, vidéo)
 - « Ta charge calculée à partir de ta dernière performance » (vérifie : getPrevPerf + chargeSuivante + suggest-box)
 - « Tes macros et 3 484 aliments consultables hors ligne » (vérifie : base Ciqua embarquée, le chiffre est affiché ailleurs)
 - « Ton coach corrige tes vidéos avec des repères à la seconde » (vérifie : _renderTsAnnotations, feedbackTimestamps)Si l'une d'elles ne tient pas, remplace-la par une fonctionnalité qui tient.
- Reprends EXACTEMENT le style du bloc coach : même classe, même puce, même taille. Ce n'est pas un bloc marketing, c'est un bloc d'information.
- Reproduis le commentaire de garde du bloc coach au-dessus du nouveau bloc, pour que la règle survive aux prochaines modifications.

CONTRAINTES

- N'ajoute AUCUNE promesse commerciale, aucun superlatif, aucun chiffre de résultat.
- Ne modifie pas #s-welcome : sa sobriété est un choix de marque.
- Ne modifie pas le parcours de saisie du code (aeToggleCode, doAthleteCode) ni la bannière du coach qui s'affiche à la saisie.
- Le bloc ne doit pas repousser les cartes d'action sous le pli à 375x667 : mesure-le, et raccourcis-le si nécessaire.

R38

P1

Impact élevé

Effort moyen

Guider les trois premiers gestes après la création de compte

loadClientHome() · s-client-home · séances d'exemple

PROBLÈME

Une fois le compte créé, l'athlète arrive sur l'accueil complet avec ses 24 emplacements. Deux cartes concurrentes l'attendent — « Questionnaire de départ » et « DÉMARRER MA SÉANCE » — et des séances d'exemple sont installées sans explication.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

C'est le moment où l'utilisateur décide s'il reste. Lui présenter un tableau de bord complet, deux appels à l'action concurrents et un programme qu'il n'a pas choisi, c'est le laisser deviner par quoi commencer.

RECOMMANDATION

Un accueil réduit à une liste de trois gestes tant qu'aucun n'est fait, chaque ligne disparaissant une fois accomplie. Et un bandeau explicite sur les séances d'exemple.

AVANT

Accueil complet dès la première seconde. Séances marquées « Exemple » sans que l'on sache s'il faut les faire.

APRÈS

« Pour démarrer : 1 · Complète ton questionnaire · 2 · Lance ta première séance · 3 · Note ton premier repas ». Les lignes se cochent et le bloc disparaît.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R38

CONTEXTE

À la création d'un compte athlète, `initSessionsConfig()` installe un programme de fondation (`FONDATION_H` / `FONDATION_F`, ou un jeu d'exercices par défaut), dont chaque créneau porte le drapeau `_essai`. `seanceEstExemple(s)` le détecte, et le sélecteur de séance affiche un badge « Exemple » et « N exercices proposés ». L'accueil, lui, affiche immédiatement ses 24 emplacements.

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. BLOC DE MISE EN ROUTE. Dans `loadClientHome()`, si l'athlète n'a NI bilan de départ, NI séance enregistrée, NI entrée de journal alimentaire, affiche en tête (juste sous la carte de niveau 1 de R03) un bloc « Pour démarrer » avec trois lignes cochables :
 - 1 · Complète ton questionnaire → `openBilan('depart')`
« ~12 min · c'est ce qui permet à ton coach d'adapter tes charges »
 - 2 · Lance ta première séance → `openSessionPicker()`
« Ton programme d'essai t'attend »
 - 3 · Note ton premier repas → `loadNutrition()`
« Pour voir tes macros se remplir »Chaque ligne se coche dès que l'acte correspondant est accompli (pas de drapeau à créer : déduis-le des données existantes – bilans, sessions, nutrition). Le bloc entier disparaît quand les trois sont cochées.
2. ALLÈGEMENT DE L'ACCUEIL PENDANT CETTE PHASE. Tant que le bloc est affiché, masque les emplacements de rang 3 (R04) : bannière coach, promotions, échéance, phrase du jour. Le rang 0 (sécurité) reste toujours visible. Si R04 n'est pas appliqué, masque au moins `#clh-promo-banners` et `#clh-coach-banner`.
3. SÉANCES D'EXEMPLE. Dans `#s-session-manager` et dans le sélecteur de séance, ajoute au-dessus des créneaux marqués `_essai` un bandeau :
 - « Ce programme d'essai te permet de commencer tout de suite.
Ton coach le remplacera par le tien. »Si'il n'y a PAS de coach rattaché, écris plutôt :
 - « Ce programme d'essai te permet de commencer tout de suite.
Tu peux le modifier librement. »Vérifie d'abord la présence d'un coach (`currentUser.coachId`).
4. Le bandeau existant `_bandeauEssai()` du sélecteur remplit peut-être déjà ce rôle : LIS-LE avant d'en ajouter un second. Si c'est le cas, enrichis-le plutôt que de le doubler.

CONTRAINTES

- Le bloc « Pour démarrer » n'est PAS une modale, PAS un carrousel, PAS un tour guidé. C'est une liste dans l'accueil, qu'on peut ignorer.
- Aucune étape n'est bloquante : l'athlète peut lancer une séance sans avoir rempli son questionnaire – c'est déjà le cas et c'est une bonne décision, la demande de bilan est reproposée en fin de séance, au moment où elle se justifie (le code le documente).
- Ne touche ni à `initSessionsConfig()`, ni aux programmes de fondation, ni à `seanceEstExemple()`.
- Ne crée aucun nouveau champ persistant : tout se déduit des données existantes.

R39

P1

Impact très élevé

Effort moyen

Proposer le partage à la fin de la séance

s-workout-done, l. 6697 · _dessinerStorySeance(), l. 30618

PROBLÈME

L'application sait produire une image de séance partageable (rendu PNG sur canvas, téléchargement et partage natif). Cette fonction n'est atteignable que depuis l'accueil et « Mes séances » — c'est-à-dire **avant** la séance, jamais après.

POURQUOI C'EST UN PROBLÈME

Le moment de fierté maximale — séance terminée, record battu, volume en hausse — ne propose aucun partage. C'est le levier de rétention et d'acquisition le moins cher du produit : la fonction est écrite, testée, et il ne manque que deux boutons à l'endroit où elle a du sens.

RECOMMANDATION

Ajouter « Enregistrer l'image » et « Partager » sur l'écran de fin de séance, alimentés par la fonction de rendu existante enrichie des chiffres réels de la séance (durée, volume, séries, records).

AVANT

Aucun partage sur l'écran de fin. Pour partager, il faut revenir à l'accueil, trouver « Mes séances », ouvrir le bon créneau : 4 gestes et une connaissance préalable de l'emplacement.

APRÈS

Deux boutons sous les trois tuiles de résultat. L'image porte les chiffres de la séance qui vient d'être faite, pas ceux du programme.

PROMPT D'IMPLÉMENTATION — R39

CONTEXTE

app/index.html contient déjà toute la mécanique de partage :

- `_dessinerStorySeance(d)` (vers la ligne 30618) rend une carte de séance en PNG sur un canvas ;
- `telechargerSeanceDuJour()` enregistre le fichier ;
- `partagerSeanceDuJour()` ouvre la feuille de partage native, avec repli sur le téléchargement quand `navigator.share` est absent ;
- `_storyDonnees()` prépare les données, pilotée par la variable `_selDay` ;
- `htmlCarteSeanceSlot(i, s)` affiche l'aperçu avec ses deux boutons, dans `#s-session-manager` et sur l'accueil.

Ces fonctions décrivent la séance PRÉVUE (nom, exercices, séries × reps).

L'écran de fin `#s-workout-done` (vers la ligne 6697) affiche, lui, les chiffres RÉELS : `#wd-time` (durée), `#wd-sets` (séries), `#wd-vol` (volume), `#wd-comparison` (comparaison avec la séance précédente), `#wd-etats` (états de progression), et les records battus sont connus pendant la séance (`_badgeRecord`).

CE QU'IL FAUT FAIRE

1. Ajoute sur `#s-workout-done`, SOUS les trois tuiles de résultat et AU-DESSUS du bloc de ressenti, deux boutons secondaires :
 - « Enregistrer l'image » → téléchargement
 - « Partager » → partage natif, affiché seulement si `navigator.share` existe (le test existe déjà dans `htmlCarteSeanceSlot`, réutilise-le)
2. Enrichis la source de données du dessin pour cette variante :
 - le titre reste le nom de la séance et le jour ;
 - ajoute une ligne de trois chiffres : durée · séries · volume total ;
 - si un ou plusieurs records ont été battus, ajoute une mention discrète « 2 records » ;
 - la liste des exercices reste celle de la séance réalisée.

IMPLÉMENTATION : ne duplique pas `_dessinerStorySeance`. Ajoute-lui un champ optionnel dans son objet de données (par exemple `d.bilan = {duree, series, volume, records}`) et dessine ce bloc uniquement quand il est présent. Les deux appelants existants continuent de fonctionner sans changement.

3. Le partage ne doit RIEN envoyer sur un serveur : il produit un fichier local et passe par l'API de partage du système. Vérifie-le.

CONTRAINTES

- Le partage est FACULTATIF et discret : deux boutons en contour, jamais un CTA rouge. Le bouton principal de cet écran reste « Enregistrer ma séance ».
- L'image ne doit contenir AUCUNE donnée de santé : ni poids, ni mensuration, ni douleur, ni ressenti, ni information de cycle. Vérifie ligne par ligne ce que `_dessinerStorySeance` dessine avant d'ajouter quoi que ce soit.
- Elle ne doit contenir ni le nom de famille de l'athlète, ni son adresse e-mail, ni aucun identifiant.
- Le rendu canvas doit rester sous la seconde sur un téléphone d'entrée de gamme : ne multiplie pas les filtres.
- Si la séance a été terminée sans aucune série validée, ne propose pas le partage : il n'y a rien à montrer.

TESTS

- Séance normale → image avec durée, séries, volume.
- Séance avec record → mention des records.
- Séance sans série validée → aucun bouton de partage.
- Appareil sans `navigator.share` → seul « Enregistrer l'image » s'affiche.

17. Les 20 améliorations qui auront le plus d'impact

Classement par rapport impact / effort, à priorité égale. Les cinq premières suffisent à faire passer le score d'intuitivité de 59 à environ 74 sur 100.

#	ID	PROBLÈME	SOLUTION	IMPACT	EFFORT	PRIO	PAGE
1	R03	L'action principale est enterrée sous 14 blocs, sous le pli	Une carte « prochaine action » unique en tête d'accueil, arbitrée par priorité	Très élevé	Moyen	P0	50
2	R01	66 % du texte est à 10–11 px : aucune hiérarchie possible	Remonter l'échelle typographique de 1 à 1,5 px par palier	Très élevé	Moyen	P0	47
3	R08	L'échelle de douleur 1–6 n'est définie nulle part — donnée de sécurité	Étiqueter les paliers, renommer « Gêne », RIR en segments tapables	Très élevé	Faible	P0	61
4	R06	Aucun système d'explication : 46 <code>title=</code> invisibles au doigt	Composant ① + catalogue de définitions, une phrase chacune	Très élevé	Moyen	P0	56
5	R15	7 onglets, l'action principale n'y figure pas	5 onglets dont un onglet « Séance » permanent	Très élevé	Élevé	P0	76
6	R13	437 fiches d'exercices réservées au coach	Bibliothèque en lecture seule pour l'athlète	Très élevé	Moyen	P1	71
7	R39	Aucun partage au moment de la fierté	« Enregistrer l'image » / « Partager » sur l'écran de fin de séance	Très élevé	Moyen	P1	111
8	R12	22 états vides, aucun bouton d'action	Passer <code>ctaLabel</code> / <code>ctaFn</code> — le composant le permet déjà	Élevé	Faible	P1	68
9	R35	Deux questions identiques (« intensité 1 » / « intensité 2 ») à l'inscription	Désambigüiser ou supprimer, corriger les fautes de saisie	Élevé	Faible	P0	105
10	R32	Le bilan ne restitue rien ; Évolution ne conclut rien	Phrase de synthèse + écran de restitution après le bilan	Très élevé	Élevé	P1	100
11	R04	24 blocs d'accueil affichés dans l'ordre du HTML	Moteur de priorité à trois rangs + pli « contexte »	Élevé	Moyen	P0	53
12	R26	Nutrition : pédagogie permanente avant les anneaux	Anneaux et « Ajouter un aliment » en tête, bannière repliée	Élevé	Moyen	P1	92
13	R22	Le bloc CONSIGNE s'interpose entre l'exercice et la saisie	Replier dès la 2 ^e séance sur cet exercice	Élevé	Faible	P1	86
14	R29	L'écran Pas s'ouvre sur un formulaire de réglages	Saisie du jour en premier, objectifs repliés	Élevé	Faible	P1	96
15	R28	7 à 9 gestes par aliment, cycle complet à chaque fois	Rester sur la recherche après l'ajout, repas déduit de l'heure	Élevé	Moyen	P1	95
16	R07	« cible » et « @8 » portent leur sens dans un <code>title=</code>	« visé : N » + ① ; pastille RPE avec cadenas visible	Élevé	Faible	P0	59
17	R18	Deux écrans de réglages, perte silencieuse des modifications	« Mon compte » sectionné + barre d'enregistrement collante	Élevé	Moyen	P1	81

#	ID	PROBLÈME	SOLUTION	IMPACT	EFFORT	PRIO	PAGE
18	R14	L'onglet « Vidéos » ne contient aucune vidéo technique	Renommer « Mes corrections », envoi direct en premier	Élevé	Faible	P1	74
19	R34	« Environ 5 minutes » pour ~45 questions	Durée réelle annoncée, progression en questions, étapes scindées	Élevé	Moyen	P1	103
20	R38	Aucun guidage après la création de compte	Trois gestes de mise en route, cochés puis effacés	Élevé	Moyen	P1	109

LES CINQ PREMIÈRES, ENSEMBLE

R03, R01, R08, R06 et R15 se renforcent mutuellement : une action désignée (R03), lisible (R01), dans une interface qu'on comprend (R06, R08) et qu'on atteint d'un tap (R15). Livrées ensemble, elles portent le score de **59 à ≈ 74/100** — soit la moitié du chemin pour environ un tiers de l'effort total.

18. Roadmap Intuitivité RepCore

Quatre phases, ordonnées par dépendance technique autant que par impact. Chaque phase est livrable indépendamment et laisse l'application dans un état cohérent.

PHASE 1 — Quick Wins 59 → 68

Aucune dépendance. Effort faible. À livrer en premier, en un seul lot si possible.

ID	ACTION	POURQUOI MAINTENANT
R35	Corriger les deux questions d'intensité et les fautes du questionnaire	Défaut visible dès l'inscription
R12	Rendre les 22 états vides actionnables	Le composant le permet déjà
R08	Définir l'échelle de gêne, RIR en segments	Donnée de sécurité mal recueillie
R22	Replier le bloc CONSIGNE dès la 2 ^e séance	Aucune dépendance, gain immédiat
R29	Écran Pas : saisie avant réglages	Simple inversion d'ordre
R14	Renommer « Vidéos », inverser les deux méthodes d'envoi	Faux ami à corriger
R19	Mémoriser le dernier onglet de Progression	Trois lignes de code
R05	Donner un référentiel aux trois métriques d'accueil	Les conteneurs existent et sont vides
R23	Renommer le calculateur de charge	Libellés uniquement
R33	Annoncer la marge d'erreur de la masse grasse	Cohérence avec l'encadré e1RM

PHASE 2 — UX Core 68 → 80

Les fondations. R01 et R06 conditionnent une grande partie de la suite : à livrer avant tout le reste de cette phase.

ID	ACTION	DÉPENDANCE
R01	Remonter l'échelle typographique	—
R06	Composant ① + catalogue RC_LEXIQUE	—
R07	Expliciter « visé » et la pastille RPE	R06
R09	« AUTO » → « proposé » + surcharge progressive	R06
R03	Carte « prochaine action » sur l'accueil	—
R04	Moteur de priorité des blocs d'accueil	R03
R26	Anneaux de macros en tête de Nutrition	R06

ID	ACTION	DÉPENDANCE
R02	Grille d'espacement	R01
R11	Micro-descriptions et ancrage des curseurs	—
R30	Annoncer le minuteur de repos et son son	—

PHASE 3 — Advanced UX 80 → 86

Les changements structurants. Ils touchent la navigation et les parcours : à livrer une fois les fondations stabilisées.

ID	ACTION	DÉPENDANCE
R15	Barre d'onglets 7 → 5, onglet « Séance »	R03, R01
R16	Supprimer l'écran de choix de bilan	R15
R17	Libellés et icônes d'onglets	R15
R13	Bibliothèque d'exercices pour l'athlète	R15 (point d'entrée)
R39	Partage de séance sur l'écran de fin	—
R32	Synthèse de progression + restitution de bilan	R06
R18	« Mon compte » sectionné, barre d'enregistrement	R16 (fréquence des bilans)
R28	Rester sur la recherche après l'ajout d'un aliment	R26
R34	Durée réelle et découpe des questionnaires	—
R38	Mise en route en trois gestes	R03, R04
R10	Déployer les 20 points d'explication	R06

PHASE 4 — Polish 86 → 88

Cohérence et finitions. Sans risque, à répartir dans les lots courants.

ID	ACTION	NOTE
R31	Unifier verbes, casse et tutoiement	Relecture intégrale, sans remplacement automatique
R24	Simplifier la barre d'actions de la séance	—
R25	Enchaîner la saisie des séries au clavier	Le plus délicat techniquement
R27	Annoncer la conséquence du changement de diète	Après R26
R20	Unifier le comportement du bouton Retour	Risque de boucle : à tester écran par écran
R21	Exposer les fonctions orphelines	Après R18
R36	Dire pourquoi chaque donnée est demandée	Après R34
R37	Dire ce qu'est RepCore avant l'inscription	—
R34	Replier les sections du dossier coach (partie coach)	Hors périmètre athlète

Séquencement recommandé

LOT	CONTENU	SCORE VISÉ	CONDITION DE SORTIE
Lot 1	Phase 1 entière	68/100	Aucune régression sur <code>app/tests.js</code> ; aucun état vide sans issue
Lot 2	R01 + R06 seuls	73/100	Aucun débordement à 359 px ; 20 entrées de lexique relues
Lot 3	Reste de la phase 2	80/100	Un seul CTA par écran ; accueil lisible sans défiler
Lot 4	Phase 3	86/100	Les 9 parcours atteignent leur nombre de gestes cible
Lot 5	Phase 4	88/100	Inventaire des libellés : aucun acte à plus de deux formulations

Test utilisateur recommandé entre le lot 3 et le lot 4, sur cinq athlètes en conditions réelles de salle. Trois recommandations gagnent à être validées avant industrialisation : R01 (lisibilité effective à bout de bras), R15 (compréhension des cinq onglets), R22 (le repli de la consigne ne prive personne d'une information utile).

19. Conclusion

RepCore est une application sérieuse écrite par quelqu'un qui réfléchit. Ce que l'audit met au jour n'est pas un défaut de conception, mais l'effet mécanique d'une décennie de bonnes idées ajoutées sans que rien ne soit jamais rangé.

Ce que l'audit a trouvé

Le code d'interface de RepCore contient des décisions que la plupart des applications fitness ne prennent pas. Il refuse d'écrire « transmis à ton coach » quand l'athlète n'en a pas. Il dit « RIR non noté » plutôt que de laisser croire à un zéro. Il explique pourquoi la diète stricte est verrouillée au lieu de la masquer. Il écrit « Un plateau de force en déficit est attendu ; l'objectif est de conserver, pas de progresser » à un athlète en sèche qui ne bat plus de record. Il ne conserve pas les réponses aux questions de sécurité alimentaire, et il le dit. Ce sont des choix de produit, pas des détails d'implémentation.

Le problème est ailleurs. À force d'ajouter — une carte, un onglet, une section, un paragraphe explicatif — l'application affiche aujourd'hui **tout ce qu'elle sait, tout le temps**. Vingt-quatre emplacements sur l'accueil athlète. Vingt-sept sections dans le dossier coach. Sept onglets qui ont imposé de descendre la typographie à dix pixels. Deux tiers du texte à la limite de lisibilité. Vingt-deux états vides sans issue. Quarante-six explications enfermées dans des attributs que le doigt ne déclenche jamais.

Le résultat est une application qui donne à un pratiquant confirmé le sentiment de consulter un relevé plutôt que d'utiliser un outil — et à un pratiquant moins technique celui de ne pas être le destinataire prévu.

Ce qu'il faut faire

Rien de ce que propose ce document ne retire une fonctionnalité. Les trente-neuf recommandations reviennent à trois gestes, appliqués partout :


GESTE	CE QU'IL CHANGE	RECOMMANDATIONS
Désigner	Chaque écran nomme une action et une seule. L'accueil dit quoi faire maintenant ; la barre d'onglets rend la séance atteignable de partout ; le bilan restitue quelque chose.	R03, R04, R15, R32, R38
Replier	Ce qui n'est pas nécessaire maintenant passe derrière un pli. La consigne d'exécution, la philosophie de la diète, les réglages d'objectifs, les hypothèses de calcul, les sections du dossier coach.	R22, R26, R29, R18, R34
Expliquer au bon moment	Un système unique de micro-explications, déclenché au doigt, jamais permanent. Vingt points suffisent à couvrir tout le vocabulaire technique de l'application.	R06 → R11

Ce qu'il ne faut pas faire

LES SIX LIGNES ROUGES

1. Ne pas simplifier le vocabulaire. RIR reste RIR, e1RM reste e1RM, NEAT reste NEAT. Le positionnement premium tient à la précision des termes, pas à leur remplacement par des périphrases.
2. Ne pas ajouter de gamification. Pas de badges, pas de points, pas de niveaux, pas de classement. Le compteur de semaines d'assiduité est la limite haute, déjà atteinte.
3. Ne pas toucher aux garde-fous de santé. Douleur répétée, drapeaux rouges, phase de cycle, questions de sécurité, grossesse : à rendre plus lisibles, jamais à alléger.
4. Ne pas édulcorer le ton. Factuel, tutoyé, jamais culpabilisant. C'est ce qui rend l'application crédible auprès de pratiquants sérieux.
5. Ne pas supprimer de fonctionnalité pour gagner en simplicité. L'objectif est *moins de complexité perçue*, pas moins de produit.
6. Ne pas refondre le graphisme. Ce document ne traite pas de la direction artistique. Toutes les recommandations s'appliquent à l'identité visuelle actuelle.

Le résultat attendu



Parcours d'entraînement : de 5–7 gestes à 1–2 pour démarrer.
Nutrition : de 7–9 gestes à 3–5 par aliment.
Pas : de 4–6 gestes à 2.

AUJOURD'HUI



APRÈS LES 5 LOTS

Bibliothèque d'exercices :

d'impossible à 3 gestes.

Vocabulaire : de 0 à 20 points
d'explication accessibles au doigt.

Comment utiliser ce document

USAGE	OÙ REGARDER
Comme audit	Sections 3 à 15 : l'état des lieux, écran par écran, parcours par parcours, avec les références de code.
Comme cahier des charges	Section 16 : les 39 fiches, chacune autonome — problème, justification, avant/après, priorité, impact, effort.
Comme roadmap	Sections 17 et 18 : le top 20, les quatre phases, les cinq lots avec leurs conditions de sortie.
Comme base de prompts	Section 16 : chaque fiche se termine par un prompt exécutable. Ajouter le préambule commun, coller la fiche, laisser l'agent lire le code avant de modifier.

EN UNE PHRASE

RepCore sait déjà presque tout faire ; il lui reste à décider, écran par écran, **ce qu'il montre en premier**.

RepCore — Audit UX Intuitivité & Expérience utilisateur · 15 septembre 2026

Analyse établie à partir du code d'interface de `app/index.html` (67 223 lignes, 59 écrans, 2 545 fonctions).

Aucune modification n'a été apportée au code du projet.