

Reports.web Ruby WASM言語ラッパー プログラマーズガイド／APIリファレンス

Reports.webのWASM言語ラッパーは、Rubyの業務データから、共通の印刷データPREPEJを組み立てるための小さなライブラリです。帳票の座標計算やPDF描画を各言語へ重複実装せず、ブラウザまたはサーバーの共通WASM帳票エンジンへ任せます。

この一冊では、初めて利用する方が次のプログラムを作れるようになることを目標にしています。

- Rubyから帳票定義PREPDJへ業務データを流し込む
- 完成した印刷データPREPEJをJSON、ファイル、HTTPで受け渡す
- ブラウザでSVGプレビュー・印刷・PDF生成を行う
- サーバー側の共通WASMエンジンでPDFを生成・配信する
- Rubyラッパーの主要APIを調べる

いつもの言語でデータを作り、描画は共通WASMへ。

薄いラッパーは描画処理を持たず、持ち運べる印刷データ PREPEJ を組み立てます。



PHP・Java・TypeScript / Node.js・C# / .NET・Rust・Go・Ruby ― 同じPREPEJで同じ結果へ

目次

1. 最初に知っておくこと	3
1.1 「WASM言語ラッパー」とは	3
1.2 帳票ができるまで	3
1.3 二つのファイル	3
2. サンプルを動かす	3
3. 最初の一枚を作る	4
4. PrintData APIリファレンス	5
4.1 値とインデックス	5
4.2 ページごとに定義を切り替える	6
5. 明細と改ページ	6
6. 画像・バーコード・動的属性	7
7. ブラウザへ渡して表示する	7
8. PDFを作る二つの場所	8
8.1 ブラウザで作る	8
8.2 サーバーで作る	8
9. PREPEJを保存・再利用する	9
10. Web APIとデータベース	9
11. テストとリリース確認	9
12. よくある問題	10
13. 配置・更新・ライセンス	10

1. 最初に知っておくこと

1.1 「WASM言語ラッパー」とは

本書では、各言語でPREPEJを組み立てる補助ライブラリを**WASM言語ラッパー**と呼びます。実装の中心はPrintDataです。ラッパー自身はWASMを直接ロードせず、SVGやPDFも描きません。出力形式を共通JSONに揃えることで、業務処理と描画エンジンを疎結合にします。

これはPure Java／Pure Python／WPF・.NETの言語別エンジンとは異なる方式です。Pure系は各言語の帳票エンジンを直接呼びます。WASM方式は7言語が同じWASMエンジンとブラウザUIを共有します。

1.2 帳票ができるまで

1. デザイナーで帳票定義 .prepdj を作ります。
2. RubyのPrintDataへPREPDJを設定します。
3. DBやAPIから取得した値を、デザイン上のオブジェクト名へ設定します。
4. 1ページずつ確定し、.prepejを作ります。
5. PREPEJをブラウザのプレビューア、またはサーバーWASMへ渡します。
6. 共通エンジンがSVGプレビュー、PDF、印刷を担当します。

1.3 二つのファイル

拡張子	呼び名	役割
.prepdj	帳票定義	用紙、文字、罫線、画像、バーコード、繰返しなどのデザイン
.prepej	印刷データ (Print Document)	帳票定義とページごとの値・属性をまとめた、再表示・再印刷可能な文書

PREPEJは単なる一時レスポンスではありません。ファイル保存、再読込、メール添付、REST API、サーバー間転送、後日の再印刷に同じ文書を使えます。

2. サンプルを動かす

基準環境は **Ruby 3.3** です。同梱のDocker構成では必要な言語環境とDBをコンテナ内に用意するため、まずPC側で準備するのはDockerです。Windows／MacではDocker Desktopを起動し、LinuxではDocker EngineとComposeプラグインが使える状態にしてください。

ZIPを全体ごと展開してください。共通RuntimeとDB初期化データも使うため、番号フォルダーだけを取り出さないでください。初回のイメージ取得とビルドにはインターネット接続が必要です。

短いコードから学ぶ場合は `WebAssembly/Samples/ruby/01`. あっという間に帳票出力/`README.html` から始めます。ここでは全帳票を確認できる02の起動を説明します。

1. VS CodeやCursor、または使い慣れたエディターで `WebAssembly/Samples/ruby/02`. 全帳票をWebでプレビューを開きます。
2. そのフォルダーでターミナルを開き、次を実行します。開発用のReports Webリポジトリをビルドする必要はありません。

```
docker compose up -d --build --wait
docker compose ps
```

3. 起動が成功してから、ブラウザで `http://127.0.0.1:19261/` を開きます。URLを開くだけではアプリは起動しません。
4. 終了するときは、同じフォルダーで `docker compose down` を実行します。このサンプルのコンテナとネットワークが削除されます。DBデータの初期化やイメージの片付けは、そのフォルダーのREADMEに手順があります。

02では、単純帳票、10の倍数、郵便番号一覧、見積書、請求書、商品一覧、名刺、デザイン機能見本を確認できます。請求書などを選び、ソースと出力結果を見比べてください。別のアプリから帳票APIを呼ぶ使い方は、続く03のREADMEに説明しています。

3. 最初の一枚を作る

01の`quick_start.rb`を開き、`definition = ...`から`print_data = ...to_json`までを次のコードへ置き換えます。上の`require`群と、下の`server = ...`以降は残します。クラスと定義は01に同梱済みです。ここでの`/app`はDockerコンテナ内の配置先で、利用者のパソコンに同名フォルダーを作る必要はありません。

```
definition = JSON.parse(File.read('/app/definition/quick-report.prepdj', encoding: 'UTF-8'))
print_data = PaoReportsWeb::PrintData.new
  .set_definition(definition)
  .page_start
  .set_value('Title', 'はじめての帳票')
  .set_value('CustomerName', 'パオ商事株式会社')
  .page_end
  .to_json(pretty: true)
```

01のフォルダーで`docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 180`を実行し、成功後に`http://127.0.0.1:19260/`を再読み込みします。「はじめての帳票」と会社名が表示され、「PDFを保存」で同じ内容を保存できます。`Title`と`CustomerName`は同梱定義内の名前です。自作の定義ではデザイナー上の名前に合わせます。

呼出順は **定義を設定** → **ページを開始** → **値を設定** → **ページを確定** → **JSONを取得** です。未完了のページがある状態ではPREPEJを取得できません。この制約により、途中までの帳票を誤って配信することを防ぎます。

4. PrintData APIリファレンス

配布ZIP内の実装ファイルは `WebAssembly/Samples/ruby/02.全帳票をWebでプレビュー/lib/pao_reports_web/print_data.rb` です。各番号のサンプルにも必要なソースを置いています。次のAPI名は実装に合わせています。

API	用途
<code>set_definition</code>	帳票定義（PREPDJ）を設定します。設定値は複製され、呼び出し元の変更から守られます。
<code>page_start</code>	新しい印刷ページを開始します。別の定義を渡すと、表紙から明細などへ様式を切り替えられます。
<code>set_value</code>	名前で指定した動的オブジェクトへ値を設定します。indexは0から始まる繰返し位置です。
<code>set_repeated_value</code>	縦横二方向に繰返すオブジェクトへ、X・Y位置を指定して値を設定します。
<code>set_typed_value</code>	DynamicText、DynamicImage、DynamicBarcodeなど、値の種類を明示して設定します。
<code>set_image</code>	画像URLまたはdata URIを動的画像へ設定します。
<code>set_barcode</code>	バーコード／二次元コードへ渡す文字列を設定します。
<code>change_attributes</code>	位置、幅、色、フォント、配置などをページ単位で動的に変更します。
<code>change_repeated_attributes</code>	繰返し位置を含めて動的属性を変更します。
<code>page_end</code>	現在のページを確定し、印刷データへ追加します。
<code>to_h / to_json</code>	完成したPREPEJをオブジェクトまたはJSON文字列として取得します。
<code>save</code>	完成したPREPEJを一時ファイル経由で安全に保存します。

4.1 値とインデックス

`PaoReportsWeb::PrintData.new`で新しい文書を作ります。HTTP要求ごとに別のインスタンスを使い、利用者間で作成途中の文書を共有しないでください。変更メソッドは自分自身を返すため、第3章のようにつなげて呼べます。不正な値や順序では`ArgumentError`、ファイル保存の失敗ではファイル操作の例外が発生します。

呼び出し	引数と戻り値
<code>set_definition(definition)</code>	JSON.parseで読み込んだ定義Hashを設定
<code>page_start(definition = nil)</code>	nilなら現在の定義、Hashならそのページに別の定義を指定
<code>set_value(name, value, index = 0, drawing = true)</code>	オブジェクト名・値・繰返し位置・描画有無
<code>set_repeated_value(name, value, x, y, drawing = true)</code>	2方向の繰返し位置

呼び出し	引数と戻り値
<code>set_typed_value(name, kind, value, index = 0, drawing = true)</code>	DynamicText、DynamicImage、DynamicBarcodeなどの種類も指定
<code>set_image(name, source) / set_barcode(name, code)</code>	位置0へ画像／バーコードを設定
<code>change_attributes(name, values, index = 0)</code>	属性名と値のHashを渡す
<code>change_repeated_attributes(name, values, index = 0, x: nil, y: nil, kind: nil)</code>	kind省略時は当該ページの定義から種類を推論。明示kindを優先。2方向を使う場合はxとyを両方指定
<code>page_end</code>	ページを確定して自分自身を返す
<code>to_h</code>	完成したPREPEJのHashを返す
<code>to_json(pretty: false)</code>	JSON文字列を返す。trueなら改行・字下げ付き
<code>save(path)</code>	サーバー側のファイルへ保存。保存先ディレクトリは事前に用意

`save`はブラウザへのダウンロードではありません。ダウンロードの実装は01の`index.html`や03の応答を参照してください。

値には文字列、数値、真偽値、`nil`の単純値を渡します。配列や任意オブジェクトを値として渡さず、帳票オブジェクトごとに明示的に対応付けてください。繰返しの`index`、`indexX`、`indexY`は0から始まり、負数はエラーです。

`drawing=false`は、その繰返し位置を描画しない場合に使います。値の設定はページのValuesへ追加されるため、同じ名前・同じ位置へ何度も設定せず、業務処理で決めた最終値を一度渡します。属性の値には`nil`を渡せません。

`kind`を省略(`nil`)すると、そのページで有効な帳票定義から対応するDynamic型を推論します。明示`kind`はそのまま優先します。定義にない名前は従来互換のDynamicTextになります。空の名前、負の`index`、`x/y`の片方だけの指定、`nil`属性値、非有限の数値は例外です。

4.2 ページごとに定義を切り替える

表紙と本文、途中から異なる一覧形式などでは、ページ開始時に別のPREPDJを渡します。座標をプログラムへ直接書くのではなく、デザイナーで完成させた定義をページへ結び付けます。定義を変更する前に現在のページを必ず確定してください。

5. 明細と改ページ

次は明細処理の抜粋です。`definition`には「ページ」「品番」「品名」「金額」の動的文字を持つ定義、`details`には`:code`、`:name`、`:amount`を持つHashの配列を用意します。第3章の1ページ定義へそのまま貼る例ではありません。実際の同梱帳票との対応は02の`lib/pao_reports_web/sample_catalog.rb`を参照してください

い。

```
print = PaoReportsWeb::PrintData.new.set_definition(definition)
details.each_slice(20).with_index(1) do |rows, page|
  print.page_start.set_value('ページ', page)
  rows.each_with_index do |d, row|
    print.set_value('品番', d[:code], row)
    .set_value('品名', d[:name], row)
    .set_value('金額', d[:amount], row)
  end
  print.page_end
end
```

1ページの行数は帳票定義と業務仕様から決めます。最終ページの空行を描画するか、明細ごとに罫線を出すかもプログラム側で明示します。ページ番号はPREPEJのページ順と、帳票へ表示する業務上のページ番号を分けて考えます。

6. 画像・バーコード・動的属性

ページ開始後の操作例です。定義に動的画像「角印」、動的バーコード「商品QR」、動的文字「合計金額」があり、`stamp_data_uri`に画像データの文字列が入っている前提です。

```
print.set_image('角印', stamp_data_uri)
.set_barcode('商品QR', 'https://example.jp/items/123')
.change_attributes('合計金額', {
  'bold' => true, 'fontSize' => 16,
  'horizontalAlignment' => 'Right'
})
```

画像は閲覧先でも取得できる管理下のURL、または許容サイズのdata URIにします。サーバーPDF生成では、任意の外部URLをそのまま取得するとSSRFにつながります。固定画像は許可リストまたはアプリ管理下のファイルから解決してください。

動的属性では、名前・型・値を無検証のリクエストから直接渡さないでください。変更できる属性をアプリ側で限定し、数値範囲、色、配置、フォント名を検証します。

7. ブラウザへ渡して表示する

Ruby APIはPREPEJを`application/json; charset=utf-8`で返します。次は01の存在するURLを使った表示部分の抜粋です。エラー表示やPDFボタンを含む画面全体は01の`index.html`を参照してください。

```
<iframe id="reportsViewer" title="帳票プレビュー" style="width:100%;height:75vh;border:0"></iframe>
<script>
const viewer = document.querySelector('#reportsViewer');
viewer.addEventListener('load', async () => {
  const response = await fetch('/print-data');
  if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
  await viewer.contentWindow.ReportsWeb.setPrintData(await response.json());
});
viewer.src = '/reports.web/preview/index.html?empty=1';
</script>
```

親画面とプレビューアは同一オリジンに置くのが最も簡単です。別オリジンで`postMessage`を使う場合は、送信元と送信先のoriginを固定し、*を本番環境で使わないでください。

プレビューア側では`setZoom("auto")`、ページ移動、検索、印刷、`exportPdf()`、`savePrintData()`を利用できます。独自画面へ表示面だけを組み込む場合は`hideAll()`でツール群を隠し、同じ機能を外側のボタンから呼び出します。

8. PDFを作る二つの場所

8.1 ブラウザで作る

PREPEJを利用者のブラウザへ渡し、ブラウザ内のWASMがPDFを生成します。サーバーのPDF描画負荷を抑え、プレビューからそのまま保存・印刷する操作に向きます。機密データをブラウザへ渡してよいかは、業務の認可設計で判断します。

8.2 サーバーで作る

Sinatra/Pumaなどから共通Node/WASMサービスへHTTPでPREPEJを送ります。定期処理、メール添付、保存、監査、画面を開かない帳票生成に向きます。

```
POST /render/pdf
Content-Type: application/json

<PREPEJ JSON>
```

成功時は`application/pdf`を返します。入力・出力サイズ、同時実行数、処理時間を制限し、失敗時の途中PDFを保存・配信しないでください。ブラウザ生成とサーバー生成は同じPREPEJを入力にするため、業務データ組立てを二重実装する必要はありません。

9. PREPEJを保存・再利用する

`save`は完成したPREPEJをUTF-8 JSONとして保存します。保存前にページをすべて確定してください。ファイル名には`.prepej`を使い、アップロード時には拡張子だけで信用せず、Format、Version、Definition、Pages、サイズ、ページ数を検証します。

保存した文書は、Webプレビューアの「開く」またはドラッグ&ドロップで再表示できます。HTTPで受け渡す場合もファイルと同じJSONです。再印刷の証跡として保管する場合は、業務データの保持期間、暗号化、アクセス権、削除規則を定めます。

10. Web APIとデータベース

DB列と帳票オブジェクト名はコードで明示的に対応付けます。SQLはプレースホルダーを使い、利用者が参照できる伝票かを取得前に確認します。日付、通貨、端数処理は帳票へ渡す前に業務規則で確定します。

機密帳票のレスポンスには`Cache-Control: no-store`を設定します。内部例外、接続文字列、ファイルパスを利用者へ返さず、要求IDを安全なサーバーログに残します。帳票定義や画像は可能なら公開ルート外へ置きます。

11. テストとリリース確認

まず各サンプルのREADMEに沿って、表示・文字変更・PDF保存・再読込を確認します。Dockerだけを用意した方も実施できます。ラッパーを変更する場合は、以下の条件についても試験を追加してください。

最低限、次を確認します。

- Formatが**Reports.net PrintData**、Versionが**1.0**である
- PREPDJを設定せずにページを開始するとエラーになる
- ページを閉じずに次のページを開始できない
- 日本語、改行、数値、真偽値、nullが壊れない
- 明細の先頭・最終行、改ページ前後に欠落や重複がない
- ページ途中の帳票定義切替が、完了済みページを変更しない
- 画像・角印、バーコード、動的属性がSVGとPDFへ反映される
- 保存したPREPEJを開き直すと同じページ・内容になる
- ブラウザ生成とサーバー生成のページ数・主要表示が一致する

ラッパー変更時はWASM描画エンジン全体を毎回再試験するのではなく、生成PREPEJが共通仕様と基準サンプルに一致することを中心に確認します。WASM、プレビューア、フォント、画像処理を変更した場合は、別途描画回帰試験が必要です。

12. よくある問題

症状	確認すること
帳票が空になる	PREPDJ上のオブジェクト名とset_valueの名前、indexを確認します。
2ページ目がない	ページごとにpage start／page endが対になっているか確認します。
画像が×になる	URLの到達性、data URI、CORS、サーバー側許可リストを確認します。
日本語が欠ける	配置したフォント、フォントマップ、WASMとWeb資源の版を確認します。
WASMが読み込めない	.wasmのURL、application/wasm、キャッシュ、同一リリースのJSを確認します。
PDFだけ失敗する	入力サイズ、画像サイズ、タイムアウト、同時実行制限、サーバーログの要求IDを確認します。

13. 配置・更新・ライセンス

ラッパー、プレビューアー、JavaScript／TypeScript、CSS、WASMは同じReports.web配布版から取り出してください。HTMLだけ、またはラッパーだけを別バージョンへ差し替えると、PREPEJや公開APIの互換性を判断できなくなります。

現行の製品版への切替は、購入者のメールアドレスを含む電子署名付きの **reports-web.license** を、実際に帳票を出力する側へ配置して行います。購入者ごとにWASMを差し替える手順ではありません。ブラウザとサーバーでは配置先が異なるため、製品版を使い始めるに従ってください。ライセンスファイルを公開サンプルやソース管理へ混入させないでください。正式な動作環境、使用許諾、更新履歴、問い合わせ先は共通製品マニュアルを正本とします。開発ライセンスは開発用PC 1台につき1ライセンスです。