

Súper Globales \$_GET Y \$_POST

¿Qué son?

Las variables superglobales \$_GET y \$_POST en PHP son arreglos asociativos que permiten acceder a los datos enviados a través de formularios HTML o URLs. Cada una tiene características diferentes basadas en el método de envío.

¿Para qué se usan?

1. \$_GET:

- Se usa para recoger datos enviados **por URL** o **por el método GET** en un formulario.
- Los datos son visibles en la barra de direcciones del navegador, ya que los parámetros se envían como parte de la URL.
- Es útil para solicitudes que **no modifican el estado del servidor**, como búsquedas, filtros, o paginaciones.
- Los datos tienen un **límite de tamaño** (dependiendo del servidor, normalmente alrededor de 2000 caracteres).
- Se considera menos segura porque los datos son visibles en la URL.

2. \$_POST:

- Se usa para recoger datos enviados **por el método POST** en un formulario.
- Los datos no son visibles en la URL, ya que se envían en el **cuerpo** de la solicitud HTTP.
- Es ideal para **enviar datos sensibles** o cuando se envía una cantidad mayor de datos.
- No tiene un límite de tamaño tan estricto como \$_GET.
- Es más segura para enviar información confidencial (aunque no está cifrada por defecto). Como al completar formularios de registro o enviar archivos.