PRACTICA 3

1. Realiza la **configuración de Git** según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.


```
carperraj@info2-14:~/Entornos/GIT/REPO CARLOS$ git init
Reinicializado el repositorio Git existente en /home/carperraj/Entornos/GIT/REPO CARLOS/.git/carperraj@info2-14:~/Entornos/GIT/REPO CARLOS$ git status
En la rama test-inicial
```

2. Haz una captura de pantalla del comando git status.


```
carperraj@info2-14:~/Entornos/GIT/REPO CARLOS$ git status
En la rama master
Archivos sin seguimiento:
  (usa "git add <archivo>..." para incluirlo a lo que se será confirmado)
    peliculas. txt

no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes (usa "git add" para hacerles (usa "git ad
```


3. Haz una captura de pantalla que muestre los cambios en el directorio de trabajo.



4. Haz una captura de pantalla del comando git status. Debe indicar que se ha borrado el archivo comidas.txt y que se ha modificado el archivo películas.txt.





- 5. Crea un archivo denominado datos.bak. Añade tres títulos de libros a dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.
- 6. Crea una subcarpeta denominada output. Crea un archivo denominado salida.txt en su interior. Escribe tu nombre y apellidos en dicho archivo. ¡IMPORTANTE! No añadas los archivos al área de preparación ni hagas ningún commit.



7. Haz una captura de pantalla del comando git status. Deben aparecer el archivo datos. bak y la carpeta output como archivos nuevos (color rojo). Recuerda que, por defecto, git no muestra el contenido de una carpeta desconocida, sino solo el

nombre de dicha carpeta; si se desea mostrar los archivos nuevos dentro de carpetas desconocidas se debe ejecutar git status -u.





- 8. Crea un archivo .gitignore para que los ficheros con extensión .bak y el contenido de la carpeta output/ no se incluyan en el repositorio.
- 9. Haz una nueva captura de pantalla del comando git status. Ahora no deben aparecer los archivos datos.bak y output/salida.txt como archivos nuevos, sino que en su lugar debe aparecer únicamente el archivo .gitignore.

10. Haz una captura de pantalla que muestre el histórico de cambios del repositorio.

```
carperraj@info2-14:-/Entornos/GIT/REPO CARLOSS git log
commit edfb199230a41da39481edcf4fa499fa57f38ele (HEAD -> master)
Author: Carlos <carlos vcf 12@hotmail.com>
Date: Fri Sep 29 11:50:55 2023 +0200

Ignore

commit 0a4afcaa2b056a63b8cd6d7f0fc53ef943f476c2
Author: Carlos <carlos vcf 12@hotmail.com>
Date: Fri Sep 29 11:42:03 2023 +0200

Peliculas modificado

commit 040bb4a2a2102b34b025b2b8fa664c7daee288e9
Author: Carlos <carlos vcf 12@hotmail.com>
Date: Fri Sep 29 11:38:39 2023 +0200

Peliculas y comida

commit 040bb4a2a2102b34b025b2b8fa664c7daee288e9
Author: Carlos <carlos vcf 12@hotmail.com>
Date: Fri Sep 29 11:34:13 2023 +0200

Libros modificados

commit 221a8cda568bae30a7ebc04dzb078093fc38be
Author: Carlos <carlos vcf 12@hotmail.com>
Date: Fri Sep 29 11:32:44 2023 +0200

Libros
```

