

【Linux】命令行使用教程

首页 / 帮助中心 / Trojan (Lite/Pro 服务) 客户端设置教程 / Linux / 【Linux】命令行使用教程

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。



- 命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。

1. 下载客户端

- 访问 <https://repo.trojan-cdn.com/trojan-gfw/trojan/LatestRelease/> 下载
- 访问 [Github](#) 下载

下载 `trojan-[版本号]-linux-amd64.tar.xz` 文件

2. 获取配置

命令行客户端只能设置单节点。

登入到客户中心，依次访问 [产品服务](#) > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 [云加速服务 - Lite / Pro](#) 服务器信息。

在节点信息最后一列：

- 点击齿轮图标  打开单节点的配置窗口，点击 [复制配置](#) 即可复制节点配置。

服务器位置	服务器地址	服务器端口	流量倍率	二维码
		443	1.0	

Trojan 链接

Trojan 配置

```
ss://[base64 encoded trojan config]
```

复制地址

复制配置



3. 配置客户端

解压客户端后，进入客户端的目录，使用文本编辑器编辑 `config.json` 文件，使用 2. 获取配置 中复制的配置替换全部的内容后保存。

然后使用下面的命令运行客户端即可

```
sudo ./trojan
```

如果希望后台运行，请执行（当无法使用时，请不要后台运行，以便查看运行日志）

```
sudo ./trojan &
```

退出的话，请运行下面的命令。

```
kill -f trojan
```

4. 设置浏览器扩展

不同于图形客户端，命令行客户端运行后不会对系统或其他软件有任何影响，需要手动设置系统代理或是在浏览器内安装扩展使用。

此答案有用么？

♥ 48 用户发现这个很有用 (322 投票)

👍 是

👎 否

最受欢迎

[【Linux】Ubuntu 下 Trojan-Qt5 设置方法](#)

截图对应客户端版本 Trojan-Qt5 v1.1.3 截图对应的系统 Ubuntu 20.04 该客户端已停止开发、更新与维护，推荐更换其他客户端使用。1. 下载客户端...

[【Windows / macOS / Linux】Clashy 设置方法](#)

截图对应客户端版本 0.1.16 截图对应系统为 Windows（该客户端不同平台界面基本一致）下载客户端：...



Copyright © 2022 Shadowsocks.com. All Rights Reserved.