Abrir o projeto no VS Code

Este guia executa o aplicativo e a API no computador, com banco local persistente. Para publicar na internet, use as instruções de implantação do repositório.

Antes de começar

Instale Git, JDK 21 ou superior, Node.js 22.18 ou superior, PowerShell 7 e VS Code. A primeira execução usa internet para baixar dependências. Extensões recomendadas: Extension Pack for Java e PowerShell.

1 Obter e abrir

Clone o repositório com os comandos abaixo. Se usar ZIP, extraia antes e abra ISAC-Brecho.code-workspace em Arquivo > Abrir Workspace do Arquivo. A raiz deve conter frontend e backend.

2 Preparar uma única vez

Terminal > Executar Tarefa > ISAC: preparar ambiente (primeira vez). O script verifica ferramentas e instala dependências ausentes. Após mudanças no package-lock, use a opção -Reinstalar.

3 Iniciar o aplicativo completo

Terminal > Executar Tarefa > ISAC: iniciar aplicativo completo. Mantenha os dois terminais abertos. Aguarde Started BazarSolidarioApplication e a URL do Vite. Também é possível abrir INICIAR-BACKEND.cmd e INICIAR-FRONTEND.cmd.

```
git clone https://github.com/Residencia-Tecnologica-2026-2/bazar-solidario.git
cd bazar-solidario
code ISAC-Brecho.code-workspace

./PREPARAR-AMBIENTE.ps1
```

Endereços

Aplicativo: http://127.0.0.1:4186/ · API: http://127.0.0.1:8080/home. Se essas portas já estiverem ocupadas, confira a execução existente antes de iniciar outra.

Demonstrar e testar o fluxo

Use dados fictícios. Uma extração nova do ZIP não contém o banco nem as fotos de testes anteriores: o catálogo começa vazio até uma loja publicar uma peça.

Etapa	O que fazer e conferir
1 Conta LOJA	Cadastre o brechó com WhatsApp. Abra Perfil > Cadastrar e gerenciar minhas peças.
2 Publicação	Informe nome, descrição, categoria, preço, estoque e foto. Confira a peça no catálogo.
3 Conta CLIENTE	Saia da loja e entre como cliente. Salve e remova a peça dos favoritos para conferir os estados da etiqueta.
4 Pedido	Adicione à sacola e registre sem pagamento online. Confira o total e a divisão 10% ISAC / 90% brechó.
5 Operação da loja	Volte à LOJA e abra Pedidos recebidos. Aceite ou cancele. Aceite não significa pagamento recebido.
6 Estoque	Ao cancelar, confira a unidade devolvida ao catálogo. Repetir o cancelamento não deve devolver duas vezes.
7 Persistência	Encerre a API com Ctrl+C e reinicie. Entre novamente se necessário e confira pedido e dados preservados.

Onde ficam os dados locais

Banco H2: backend/dados. Fotos: backend/uploads. Chave da sessão: backend/.local-secrets.properties. Esses arquivos são ignorados pelo Git e não devem ser compartilhados. Não rode duas APIs sobre o mesmo banco H2.

Verificações automatizadas

As tarefas do workspace incluem testes frontend, build frontend e testes backend. Os comandos equivalentes são npm test, npm run build e mvnw.cmd test, cada um na pasta correspondente.

Resolver problemas e publicar

Confira o terminal que falhou antes de alterar configurações. Não apague o banco nem desative verificações de segurança para tentar corrigir uma inicialização.

Sintoma	Ação indicada
Servidor indisponível	Confira se a API iniciou e se /home responde na porta 8080. Depois confira o proxy /api do frontend.
Porta ocupada	Existe outra execução em 4186 ou 8080? Use-a ou encerre conscientemente o terminal correspondente.
Sessão expirada	Saia e entre novamente. A chave pode ter mudado ou a validade de oito horas pode ter terminado.
Erro no Java	Confira JDK 21+ e JAVA_HOME. Reabra o terminal após instalar ou ajustar o Java.
Falha ao baixar dependências	Confira internet e proxy e repita a preparação. Não desative verificação de certificados.
H2 em uso	Encerre a execução duplicada. Preserve backend/dados e retome com uma única API.
Peça mudou ao editar	Recarregue peças e estoque no painel e reabra a edição. Houve compra ou alteração após abrir o formulário.
Catálogo vazio	Publique uma peça com estoque por uma conta LOJA. O catálogo não usa produtos fictícios como fallback.
Script bloqueado	Use PowerShell 7 ou os iniciadores .cmd, que chamam pwsh apenas para esse processo.

Configuração de implantação

DB_URL, DB_USER, DB_PASSWORD e JWT_SECRET devem ser configurados no servidor. Preserve volumes de banco e uploads, use HTTPS e um proxy /api. Nunca coloque segredos em variáveis VITE_. Consulte IMPLANTACAO.md para Compose e infraestrutura.

Limite da validação

A execução nesta máquina usa H2. PostgreSQL, Docker e implantação pública ainda precisam ser validados. Pagamento, entrega e conciliação dos repasses continuam manuais no MVP.

Repositório oficial no GitHub · Favoritos no Figma