

Apache Hadoop

Hauptseminar "Cloud-Plattformen und Big Data"

Dozent Steffen Rupp

von

René Gentzen

`rene.gentzen@mni.thm.de`

im WS22/23

Inhaltsverzeichnis

1	Hadoop Grundlagen	1
1.1	Technischer und geschichtlicher Hintergrund	1
1.1.1	Anforderungen von Big Data	1
1.1.2	Vertikale Skalierung	2
1.1.3	Horizontale Skalierung	2
1.1.4	Historie	3
1.2	Hadoop Core	3
1.2.1	HDFS	4
1.2.2	MapReduce	4
1.2.3	YARN	7
1.2.4	Umgang mit HDFS und MapReduce	8
2	ETL mit Pig	13
2.1	Anwendungsfälle	13
2.2	Architektur	13
2.3	Pig Latin	13
2.4	Praxis	13
2.4.1	Hinzufügen zum Cluster	13
2.4.2	Anwendung auf dem Cluster	13
3	Data Ingestion	15
3.1	Sqoop	15
3.2	Flume	15
4	Datawarehousing mit Hive	17
4.1	Anwendungsfälle	17
4.1.1	Unterschiede zu Pig	17
4.2	Architektur	17
4.3	Interaktion	17
4.3.1	HiveQL	17
4.3.2	CLI	17
4.3.3	Java API	17
4.4	Praxis	17
4.4.1	Hinzufügen zum Cluster	17
4.4.2	Einrichtung einer Datenbank	17
4.4.3	Einlesen von Daten im CLI	17
4.4.4	Einlesen von Daten mit Sqoop	17

4.4.5	Absetzen einer Query	17
5	NoSQL mit HBase	19
5.1	Anwendungsfälle	19
5.1.1	CAP-Theorem	19
5.1.2	ACID und BASE	19
5.2	Architektur	19
5.3	Interaktion	19
5.3.1	HBase Shell	19
5.3.2	Java API	19
5.4	Praxis	19
5.4.1	Hinzufügen zum Cluster	19
5.4.2	Einrichtung einer Datenbank	19
5.4.3	Einlesen von Daten	19
5.4.4	Datenmigration aus einem RDBMS	19
5.4.5	Absetzen einer Query	19
6	Streaming mit Kafka	21
6.1	Anwendungsfälle	21
6.2	Architektur	21
6.3	Interaktion	21
6.3.1	Who knows	21
6.4	Praxis	21
6.4.1	Hinzufügen zum Cluster	21
6.4.2	Maybe, vielleicht kann man ja was zeigen	21
7	Hadoop heute	23
7.1	Aktuelle Anwendungsbeispiele zu Hadoop	23
7.1.1	AirBnB	23
7.2	Apache Spark als Gold Standard	23
7.2.1	Kann eh alles besser	23
	Literatur	25

Abbildungsverzeichnis

1.1	Architektur des HDFS	5
1.2	Die Phasen von MapReduce	6
1.3	Der MapReduce Dataflow	6
1.4	Start aller Prozesse beim Cluster Startup	9
1.5	Hadoop Core Prozesse in der HDP Sandbox	10
1.6	Replication Factor Einstellung in Ambari	11
1.7	Dateiauflistung per WebHDFS	12

1 Hadoop Grundlagen

“Die Apache Hadoop Softwarebibliothek ist ein Framework, das die über Computercluster verteilte Verarbeitung großer Datensätze mit einfachen Programmiermodellen ermöglicht. Es ist so konzipiert, dass es von einzelnen Servern bis hin zu Tausenden von Rechnern skaliert werden kann, von denen jeder lokale Rechenleistung und Speicherplatz bietet. Anstatt sich auf Hardware zu verlassen, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten, ist die Bibliothek selbst so konzipiert, dass sie Ausfälle auf der Anwendungsebene erkennt und bewältigt, so dass ein hochverfügbarer Dienst auf einem Cluster von Computern bereitgestellt wird, von denen jeder für sich für Ausfälle anfällig sein kann.”^[1]

So beschreibt (übersetzt aus dem Englischen) die Apache Software Foundation ihr Top Level Projekt **Apache Hadoop**. Diese Arbeit wird eine Einführung in Hadoop und die Komponenten im Hadoop Ecosystem geben. Dabei wird die Benutzung im Vordergrund stehen. Theoretische Hintergründe werden nur so weit vermittelt, dass dem Leser die Einordnung der vorgestellten Technologien in den größeren Kontext von Big Data-Technologien möglich wird. Auch auf eine detaillierte Beschreibung der Installation und Konfiguration von Hadoop wird verzichtet (siehe dazu die offizielle Dokumentation¹). Es soll anhand von Anwendungsfällen demonstriert werden, wie die einzelnen Hadoop Komponenten zur Lösung bestimmter Problemstellungen eingesetzt werden können.

1.1 Technischer und geschichtlicher Hintergrund

1.1.1 Anforderungen von Big Data

“Der Begriff „Big Data“ bezieht sich auf Datenbestände, die so groß, schnelllebig oder komplex sind, dass sie sich mit herkömmlichen Methoden nicht oder nur schwer verarbeiten lassen.”^[2]

Schon Anfang der Neunziger war es nicht mehr praktikabel, Webseiten händisch, zum Beispiel in “Web Directories”, zu katalogisieren. Man wollte Nutzern trotzdem die Möglichkeit geben, Informationen durch das Durchsuchen zentraler Anlaufstellen ausfindig zu machen. Automatisierte Tools, die sogenannten “Web Crawler” wurden erfunden, um diese Arbeit zu übernehmen.^[3]

Das Internet erlebte in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts ein explosionsartiges Wachstum an Nutzern und Webseiten, und damit auch an Informationen, die katalogisiert werden

¹<https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/SingleCluster.html>

mussten.[4] Um eine immer größer werdende Menge an Informationen verarbeiten zu können, gibt es zwei Ansätze der Skalierung: Vertikale und horizontale Skalierung. Diese sollen in den folgenden Abschnitten erläutert werden, um die Designphilosophie hinter Hadoop zu verstehen.

1.1.2 Vertikale Skalierung

Bei der vertikalen Skalierung ("scaling up") werden *einem* System mehr Ressourcen wie zum Beispiel größerer Speicher, oder eine schnellere CPU hinzugefügt. Dadurch bekommt man einen Performance-Gewinn: Man kann mehr Daten speichern, oder Berechnungen werden schneller fertig gestellt. Ein großer Vorteil der vertikalen Skalierung ist, dass Anwendungsprogramme in der Regel nicht angepasst werden müssen, um vom diesem Performance-Wachstum zu profitieren. Wenn man eine 5TB große Festplatte gegen eine 10TB Festplatte austauscht, dann hat man den Speicherplatz eines Servers vertikal skaliert. Die darauf laufenden Programme müssen nicht angepasst werden, sondern man kann einfach doppelt so viele Daten speichern.[5]

Vertikale Skalierung hat drei große Nachteile: Erstens kann man nicht unbegrenzt vertikal skalieren. Ein Server kann physisch nur eine begrenzte Anzahl an Hardware aufnehmen. Zweitens wächst die Performance eines Systems bei vertikaler Skalierung höchstens linear[6], die Kosten allerdings nicht[7]. Heutzutage kann man gerade bei Cloud-Anbietern sehr leistungsfähige Systeme bei linearem Preisanstieg mieten.[8] Sucht man aber noch mehr Performance in *einem* System, dann steigen die Kosten exponentiell[9]. Drittens skalieren nicht alle Faktoren in einem System gleich gut vertikal. Die Speicherkapazität von SSDs ist zum Beispiel seit 1978 von 45MB auf 100TB gestiegen (Faktor $2222,22 \cdot 10^3$), während sich die Datenrate nur von 1.5MB/s auf 500/460MB/s (Sequential Read/Write) erhöht hat (Faktor $0,333 \cdot 10^3$).[9][10]

1.1.3 Horizontale Skalierung

Ein Cluster ist ein Verbund aus Computern (Nodes), die wie ein einziger, deutlich leistungsfähigerer Computer arbeiten. Aufgaben und Daten werden in kleinere Teile zerlegt und auf alle Nodes im Cluster aufgeteilt, welche dann parallel Teilaufgaben lösen. Ergebnisse werden zusammengefügt und zurückgegeben. Anders als bei der vertikalen Skalierung kann man gerade in Zeiten des Cloud Computings praktisch unendlich horizontal skalieren. Allerdings muss man dafür kompliziertere Anwendungslogik verwenden, die mit der parallelen Ressourcenverteilung eines Clusters funktioniert.[11]

Bei der horizontalen Skalierung ("scaling out") werden einem Cluster zur Leistungssteigerung zusätzliche Nodes hinzugefügt. So kann ein Rechner zum Beispiel 500MB/s von seiner Festplatte lesen und verarbeiten, zehn Rechner lesen und verarbeiten in dieser Zeit allerdings 5000MB/s und können ihre Teilergebnisse anschließend zu einer Antwort zusammenfügen. Hierbei entsteht zwar zusätzlicher Netzwerk- und Verwaltungsaufwand ("Overhead"), aber die Leistungsfähigkeit des Clusters wächst mit jedem hinzugefügten Node. Ein horizontal

skalierbares System ist mit höheren anfänglichen Kosten verbunden, kann dann aber bei linearem Kostenaufwand praktisch unendlich skaliert werden.^[7]

Wie im eingänglichen Zitat erwähnt, setzt Hadoop auf eben dieses Prinzip der Skalierbarkeit, um “die über Computercluster verteilte Verarbeitung großer Datensätze mit einfachen Programmiermodellen”^[1] als Dienst mit hoher Verfügbarkeit anzubieten. Die Technologien, die konkret dahinter stecken, werden im nächsten Abschnitt behandelt.

1.1.4 Historie

2002 begannen Doug Cutting und Mike Cafarella ihre Arbeiten an Apache Nutch², einer Open Source Web Search Engine als Teil des Apache Lucene Projekts³. Die beiden mussten Wege finden, um ihr Projekt auf die Milliarden Webseiten des Internets zu skalieren. 2003 veröffentlichte Google ein Whitepaper zur Architektur des Google File System (GFS), Googles eigenem verteilten Dateisystem.⁴ Als Google 2004 dann ein weiteres Whitepaper zum MapReduce Programmiermodell veröffentlichte⁵, sahen Cutting und Cafarella darin die Lösung für Nutch’s Skalierungsproblem. Sie implementierten eigene Versionen von MapReduce als Processing Engine und des GFS zur Datenhaltung (NDFS, Nutch Distributed File System) als Basis für Nutch. Da diese beiden Komponenten mannigfaltige Anwendungsfälle außerhalb der Web-Suche bedienen konnten, wurden sie 2006 als eigenes Projekt Apache Lucene unterstellt und erhielten den Namen **Hadoop**. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde Doug Cutting von Yahoo! rekrutiert, um Hadoop dort mit zusätzlichen Ressourcen weiterzuentwickeln. 2008 wurde Hadoop schließlich zu einem Top Level Projekt der Apache Software Foundation.⁶^[14]

1.2 Hadoop Core

Der Kern von Hadoop (Hadoop Core) besteht seit Hadoop 2.x aus vier Modulen, welche im offiziellen Download zusammengefasst sind^[1]:

- Hadoop Distributed File System (HDFSTM): Hadoops verteiltes Dateisystem
- Hadoop MapReduce: Hadoops Parallel Processing Engine für große Datenmengen
- Hadoop YARN: Ein Framework für Job Scheduling und Ressourcenverwaltung im Cluster
- Hadoop Common: Unterstützende Programme für die anderen Hadoop-Module

²<https://nutch.apache.org/>

³<https://lucene.apache.org/>

⁴^[12], The Google File System.

⁵^[13], MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters.

⁶<https://hadoop.apache.org/>

Diese Komponenten bringen alles mit, was man zur verteilten Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen benötigt. Dazu schreibt man in der Regel Java-Applikationen, die bestimmte Klassen aus den Bibliotheken von Hadoop ableiten. Beispiele zur Java-API und zur Streaming-API von MapReduce werden im Abschnitt 1.2.4 gezeigt.

1.2.1 HDFS

Das HDFS ist ein Dateisystem, welches dem Anwender eine Abstraktionsschicht über verteilt gespeicherte Daten bietet. Dateien lassen sich ganz normal über einen Dateipfad im HDFS ansprechen, auch wenn sie im Hintergrund in Einzelteilen über viele Nodes verteilt gespeichert sind. Das HDFS ist für den Betrieb auf Clustern aus sogenannter *Commodity Hardware* konzipiert. Commodity Hardware ist günstige, leicht zu ersetzende Hardware. Bei Commodity-Hardware-Clustern wird nicht etwa versucht, Ausfälle einzelner Nodes durch den Einsatz von besonders ausfallsicherer (und somit teurer) Hardware zu verhindern. Fällt ein Node aus, was in einem Cluster von hunderten Maschinen kein Sonderfall ist, übernimmt ein anderer Node dessen Arbeit, ohne dass dadurch die Verfügbarkeit des Clusters beeinträchtigt wird. Das HDFS setzt dafür auf die Konzepte von Blöcken, Replikation und Redundanz.[15]

Ein vollwertiger Hadoop Cluster (Hadoop im *fully-distributed Mode*) besteht aus mindestens einem Master, dem **NameNode**, und einem oder mehr Workern, den **DataNodes** (vgl. Abb. 1.1). Um Dateien im HDFS zu speichern (Beispiel siehe 1.2.4), teilt ein *Client*-Prozess die Dateien in Blöcke von standardmäßig 128MB auf und kontaktiert den NameNode. Der NameNode hat einen Überblick über den verfügbaren Speicherplatz aller DataNodes und designiert manche davon, um einige der Blöcke aufzunehmen. Der NameNode achtet außerdem darauf, dass jeder einzelne Block repliziert und auf unterschiedlichen DataNodes gespeichert wird. Standardmäßig verteilt Hadoop drei Kopien eines jeden Blocks im Cluster, was durch den **Replication Factor** konfiguriert werden kann. Dadurch verbraucht man zwar drei mal so viel Speicher wie bei herkömmlichen, nicht redundanten Dateisystemen, erreicht dafür aber eine sehr hohe Verfügbarkeit. Der Einsatz von Commodity Hardware hält trotz des erhöhten Speicherbedarfs die Kosten niedrig.[15]

Die DataNodes senden in regelmäßigen Abständen sogenannte *Block Reports* an den NameNode. Dieser gleicht die Block Reports mit dem Soll-Zustand des Dateisystems ab. Ist zum Beispiel in einem Node eine Festplatte ausgefallen, so sind manche Blöcke unterrepliziert. Der NameNode veranlasst DataNodes, die Kopien der betroffenen Blöcke besitzen dazu, diese an andere DataNodes zu senden, bis der Soll-Zustand des Clusters wieder hergestellt ist.

1.2.2 MapReduce

MapReduce heißt sowohl ein Programmiermodell zur parallelisierten Verarbeitung von Datensätzen, als auch die konkrete Implementierung eben dieses Modells als Komponente des Hadoop Frameworks. MapReduce macht sich mehrere Prinzipien zu Nutze, um effizient mit




Abbildung 1.1: Architektur des HDFS(15, S.69, Figure 3-2)

großen Datenmengen umzugehen[16]:

Aufteilung: Eingabedaten werden in **InputSplits** geteilt verarbeitet. Dadurch verarbeitet ein einzelner Prozess ein logisch zusammenhängendes Datenpaket.

Parallelisierung: InputSplits werden parallel auf mehreren Nodes bearbeitet und die Ausgaben zusammengeführt. Dadurch werden auch bei großen Datenmengen hohe Datendurchsatzraten erreicht.

Datenlokalität: Der erste Teil der Verarbeitungslogik, die Mapping-Phase, wird möglichst nahe an den Daten durchgeführt; wenn möglich auf den Nodes, auf denen die Daten gespeichert sind. Ansonsten wird versucht, die Verarbeitung wenigstens auf dem gleichen Server Rack durchzuführen, um die Belastung der Netzwerkinfrastruktur so gering wie möglich zu halten.

Ein MapReduce-Job besteht aus zwei Phasen: der **Map-Phase** und der **Reduce-Phase**. Logisch kann man dazwischen noch die **Sort- und Shuffle-Phase** unterscheiden (siehe Abb. 1.2).

Wie eingangs erwähnt, wird die Eingabe in InputSplits zerteilt. Diese werden wiederum in einzelne Datensätze, die **Records**, aufgespalten. Wie diese Aufteilung abläuft, wird durch das **InputFormat** bestimmt, welches vom Anwender im Programmcode festgelegt und auf das Format der Eingabedaten abgestimmt werden muss. Dabei stehen zum Beispiel *TextInputFormat* oder *KeyValueTextInputFormat* zur Verfügung. Es ist auch möglich, durch Ableiten der abstrakten Java-Klasse *InputFormat* eigene InputFormats zu schreiben.[15]

Für jeden InputSplit wird ein eigener Map-Prozess (**Mapper**) gestartet. Dieser erhält alle Records des InputSplits in Form von **Key-Value-Paaren** als Eingabe. Auf jeden Record wird eine vom Anwender geschriebene Map-Funktion angewendet, die oftmals die Daten filtert und vorbereitet, zum Beispiel durch Parsen von Strings in Integer. Die Daten wer-




Abbildung 1.2: Die Phasen von MapReduce(15, Seite 34, Figure 2-4)

den vom Eingabeformat in bereinigte Key-Value-Paare **gemappt**. Das Ergebnis wird an Reduce-Prozesse (**Reducer**) weitergegeben. Ein Beispiel dazu wird in Abschnitt 1.2.4 besprochen.

Bevor die Key-Value-Paare an die Reducer gegeben werden, werden sie nach Keys sortiert und gruppiert. Dies geschieht in der Sort- und Shuffle-Phase. Der Input für den Reducer ist dann eine Liste mit Key-Value-Paaren, wobei die Values wiederum Listen mit den Werten sind, die von den Mappern für den jeweiligen Key gefunden wurden (vgl. Abb. 1.3).

Der Reducer wendet eine ebenfalls vom Anwender geschriebene Reduce-Funktion auf die ihm übergebenen Daten an. Für jeden Key wird die Liste aus Values zu einem einzigen Value **reduziert**, zum Beispiel durch Bestimmung des Maximums oder Aufsummierung aller Teilwerte. Die Anzahl der Reduce-Prozesse bestimmt die Anzahl der Ausgabedateien (eine Datei pro Reducer) und *kann* im Programmcode festgelegt werden. Allerdings sollte man gute Gründe haben, um die von Hadoop gewählten Werte zu überschreiben, da dies katastrophale Folgen für die Performance haben kann.[17]




Abbildung 1.3: Der MapReduce Dataflow(15, Seite 24, Figure 2-1)

MapReduce hat immer noch eine Sonderstellung im Hadoop Ecosystem, da es die mitgelieferte Processing Engine ist. Vor Hadoop 2.x war es sogar die einzige Möglichkeit, Daten in einem Hadoop-Cluster zu verarbeiten. Eine MapReduce-Applikation zu entwickeln erfordert allerdings das Schreiben vielen Java-Codes und Problemstellungen müssen in die Phasen von Mapping und Reducing übertragen werden, selbst wenn andere Modellierungen der Problemstellung intuitiver oder leichter zu bearbeiten wären. Außerdem ist MapReduce allein für **Batch Processing** ausgelegt. Das heißt, dass man eine MapReduce-Applikation schreibt, die eine ganz bestimmte Fragestellung zu einem Datensatz beantwortet. Diese wird ausgeführt und erst nachdem alle Daten verarbeitet wurden, sieht man ein Ergebnis. Dies kann viele Minuten, Stunden oder sogar Tage dauern. Will man nun einen Parameter der Fragestellung ändern (zum Beispiel nicht mehr nach Monaten sondern nach Wochen aufgeschlüsselt), muss man die gesamte Verarbeitung des Datensatzes noch einmal durchführen. Dies steht im Konflikt mit der heute üblichen Forderung nach **visueller Datenexploration**[18]. Zuguterletzt ist MapReduce nach heutigen Standards eher langsam. Da es für die Ausführung auf Commodity Hardware entwickelt wurde, schreibt und liest es die Zwischenergebnisse der einzelnen Phasen immer wieder von der Festplatte des DataNodes. Neue Processing Engines (allen voran Apache Spark ⁷), setzen viel auf **In-Memory Processing**, halten alle Daten also möglichst während der gesamten Bearbeitungszeit im Arbeitsspeicher. Das ermöglicht bis zu 40 mal schnellere Abfragen bei gleichwertigem Arbeitsaufwand. [vgl. 16, Kap. 3.19]

1.2.3 YARN

In Version 1.x von Hadoop war MapReduce sowohl für die Verarbeitung der Daten, als auch für die Ressourcenzuteilung im Cluster zuständig. Das bedeutete, dass man zwingend das MapReduce-Programmiermodell nutzen musste, um die im Hadoop Cluster gespeicherten Daten auszuwerten. Die Ressourcenverwaltung war damit ein mögliches Bottleneck, da sie bei mehreren parallel laufenden Jobs auf einem Node um Rechenzeit mit der Datenverarbeitung konkurrieren musste und neue Jobs gegebenenfalls lange nicht gestartet wurden.[16] Die größte Änderung in Hadoop 2.x war dann die Ausgliederung der Ressourcenverwaltung aus MapReduce und die Einführung einer dedizierten Ressourcenverwaltungsanwendung - **YARN** - *Yet Another Resource Negotiator*. YARN teilt eingehenden Jobs Cluster-Ressourcen zu und startet fehlgeschlagene Jobs gegebenenfalls neu. Ähnlich wie das HDFS bringt YARN eine Reihe von Prozessen mit sich, die Master- und Worker-Rollen einnehmen. Auf dem vom HDFS designierten NameNode läuft der **Resource Manager**. Dieser unterteilt sich wiederum in **Application Manager** und **Scheduler**. Auf allen DataNodes läuft jeweils ein **Node Manager**. [16]

Durch das Zusammenspiel dieser Prozesse bietet sich dem Anwender ein Interface zur verteilten Ausführung von Anwendungslogik, bei dem man sich nicht an das MapReduce-Programmiermodell halten muss. Startet man in Hadoop 2.x eine MapReduce-Applikation, ist diese eigentlich eine YARN-Applikation, bei der einem schon ein Teil des Programmieraufwands abgenommen wurde. Eine eigene YARN-Applikation zu schreiben bedeutet

⁷<https://spark.apache.org/>

hingegen, sich selbst um die logische Aufteilung der Daten zu kümmern, Cluster-Ressourcen wie CPU und RAM in Form sogenannter **Container** von YARN anzufordern und dafür zu sorgen, dass der auszuführende Programmcode für alle DataNodes (am besten gespeichert im HDFS) verfügbar ist. YARN reiht die Ausführung der angeforderten Container auf verschiedenen DataNodes in Warteschlangen ein, kopiert den Anwendungscode aus dem HDFS auf diese Nodes und überwacht die erfolgreiche Ausführung der Anwendung.

1.2.4 Umgang mit HDFS und MapReduce

Zur Installation von Hadoop kann man die offizielle Distribution⁸ benutzen und komplett selbst konfigurieren. Dabei besteht die Möglichkeit, Hadoop in drei verschiedenen Modi zu betreiben: **Single Node**, **Pseudo-distributed** und **Fully-distributed**. Erstere beide sind zum Testen und Entwickeln, letztere für den tatsächlichen Einsatz im Cluster gedacht[vgl. 16, Kap. 3.4]. Weiterhin haben diverse kommerzielle Anbieter wie Cloudera⁹ eigene Hadoop Distributionen entwickelt, die sie in Form von vorkonfigurierten VM- oder Docker-Images teilweise kostenlos zur Verfügung stellen. Cloudera zum Beispiel ergänzt diese Distributionen aber mittlerweile durch Cloudlösungen¹⁰. Cloudanbieter wie Amazon, Google und Microsoft bieten fertig konfigurierte und voll verwaltete Cluster auf ihren jeweiligen Cloudplattformen an (Amazon EMR¹¹, Google Dataproc¹² und Azure HDInsight¹³).

Single Node Setup

Hadoop bietet unzählige Einstellungsmöglichkeiten während der Installation und sie alle zu behandeln würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher wird in diesem Abschnitt ein VirtualBox Image von Cloudera (die Hortonworks Data Platform (HDP) Sandbox)¹⁴ genutzt. Dieses kann auf dem eigenen Rechner oder auf einem Remote-Host gestartet werden¹⁵ und bietet Zugriff auf eine voll konfigurierte Installation von Hadoop im Single Node Modus. Zusätzlich sind noch ergänzende Komponenten aus dem Hadoop Ecosystem installiert, auf die in späteren Kapiteln eingegangen wird.

Hadoop und Ambari in der HDP Sandbox VM

Im Single Node Modus laufen alle Hadoop-Prozesse auf *einem* Host(sprich Rechner). Dieser Modus ist für die Entwicklung und zum Testen von Hadoop gedacht, da es keinen praktischen Nutzen bringt, ein Framework zur verteilten Datenverarbeitung ohne die entsprechende Verteilung über einen Cluster zu betreiben. Auch wenn in dieser VM nur ein Cluster

⁸<https://hadoop.apache.org/releases.html>

⁹<https://de.cloudera.com/>

¹⁰<https://de.cloudera.com/products/cloudera-data-platform.html>

¹¹<https://aws.amazon.com/emr/features/hadoop/>

¹²<https://cloud.google.com/dataproc>

¹³<https://azure.microsoft.com/en-us/products/hdinsight/#overview>

¹⁴Download: <https://www.cloudera.com/downloads/hortonworks-sandbox/hdp.html>

¹⁵Installation: <https://www.cloudera.com/tutorials/sandbox-deployment-and-install-guide.html>

bestehend aus einem Node aufgesetzt wurde, steht das Cluster-Verwaltungs-Tool **Apache Ambari**¹⁶ zur Verfügung. Normalerweise ist das Aufsetzen eines Hadoop Clusters mit dem Bearbeiten vieler XML-Konfigurationsdateien und der Ausführung von Start-Bash-Skripten auf allen Nodes verbunden. Auf diese Weise bestimmt man, welcher Node der NameNode des HDFS werden soll, welche Nodes DataNodes werden, wo der ResourceManager von YARN läuft und so weiter. Ambari bietet einem für all das (und noch viel mehr) eine übersichtliche Weboberfläche. Diese erreicht man nach Starten der HDP Sandbox unter <http://localhost:8080>. Die Rechte und Anwendungsszenarien der verschiedenen Nutzeraccounts, eine Anleitung zum (Zurück)setzen des Admin-Passworts und weitere Schritte nach der Installation findet man auf Clouderas Hilfeseite zur Sandbox¹⁷. Loggt man sich als 'admin' zeitnah nach dem Start der VM in das Ambari Dashboard ein, kann man im Header des Dashboards auf das Zahnrad klicken und den Prozess in Arbeit sehen, der die Dienste aller Hadoop Komponenten startet (siehe Abb. 1.4).





Abbildung 1.4: Start aller Dienste beim Cluster Startup

Ist der Prozess abgeschlossen, kann man im Navigationsmenü auf der linken Seite unter dem Eintrag *Hosts* eine Auflistung aller Nodes im Cluster (hier nur ein einziger) sehen. Durch Anklicken des Hostnamens gelangt man in die Host-Übersicht, wo man unter anderem die Liste der laufenden Komponenten findet. Abbildung 1.5 zeigt ein Bild davon. Der Übersicht halber wurden nur die Hadoop Core Komponenten abgebildet. Wie man sehen kann, laufen auf diesem Host alle Master-, Worker-, und Client-Prozesse gleichzeitig. Man findet die in Abschnitt 1.2.3 angesprochenen YARN-Komponenten ResourceManager und NodeManager, die HDFS-Komponenten DataNode und NameNode aus Abschnitt 1.2.1, sowie die Client-Dienste für YARN, HDFS und MapReduce wieder.

Im Tab *Configs* kann man die sonst über viele XML-Dateien verstreuten Einstellungen der Komponenten vornehmen. So kann man zum Beispiel unter *HDFS -> Advanced -> General -> Block replication* (siehe Abb. 1.6) den Replication Factor des HDFS verändern. Dieser ist in der Sandbox auf 1 gestellt, da es im Single Node Modus nur einen Node gibt und das Speichern mehrerer Block-Replika auf dem gleichen Node keinen Vorteil bringt.

¹⁶<https://ambari.apache.org/>

¹⁷<https://www.cloudera.com/tutorials/learning-the-ropes-of-the-hdp-sandbox.html>



The screenshot shows the 'Summary' page of the HDP Sandbox. At the top, there is a breadcrumb navigation: Home / Hosts / sandbox-hdp.hortonworks.com / Summary. Below this is a tabbed interface with 'SUMMARY' selected, and other tabs for 'CONFIGS', 'ALERTS' (with a count of 0), and 'VERSIONS'. The main content area is titled 'Components' and features a '+ ADD' button. It contains a table with the following data:

Status	Name	Type	Action
✓	NameNode / HDFS	Master	...
✓	ResourceManager / YARN	Master	...
✓	DataNode / HDFS	Slave	...
✓	NodeManager / YARN	Slave	...
✓	HDFS Client / HDFS	Client	...
✓	MapReduce2 Client / MapReduce2	Client	...
✓	YARN Client / YARN	Client	...

Abbildung 1.5: Hadoop Core Prozesse in der HDP Sandbox

Fallstudie Globales Wetter

Als Fallstudie für die Nutzung von Hadoop werden die täglichen Zusammenfassungen aller Wetterstationen der Welt aus dem Katalog der National Centers for Environmental Information¹⁸ benutzt. Dieses Beispiel wurde größtenteils entnommen aus Hadoop: the definitive guide, (S. 19-30, 693-695). Da durch das lokale Setup die Kapazitäten von Hadoop auf die des Host-Computers beschränkt sind, werden hier nur die Datensätze der Jahre 2016 bis 2022 in komprimierten Archiven heruntergeladen¹⁹. Das HDFS zeigt jedoch seine Stärken erst bei Datensätzen im Gigabyte- bis Terabyte-Bereich²⁰.

Das HDFS und MapReduce arbeiten außerdem mit wenigen großen Dateien wesentlich besser als mit vielen kleinen Dateien. Deshalb wird der erste Schritt sein, die Daten in das HDFS zu laden. Anschließend wird eine MapReduce-Applikation mit der MapReduce Streaming-API geschrieben. Diese wird nur aus einer Map-Phase bestehen und die Dateien säubern und zusammenzuführen. Zuguterletzt wird eine weitere MapReduce-Applikation mit der Java-API geschrieben, die die Daten auswertet. In späteren Abschnitten werden weitere Komponenten des Hadoop Ecosystems vorgestellt, mit denen die Dateien weiter verarbeitet werden.

¹⁸<https://www.ncei.noaa.gov/access/search/data-search/global-summary-of-the-day>

¹⁹Download: <https://www.ncei.noaa.gov/data/global-summary-of-the-day/archive/>

²⁰vgl. 19, Assumptions and Goals -> Large Data Sets.




Abbildung 1.6: Replication Factor Einstellung in Ambari

Umgang mit dem HDFS

Es gibt verschiedene Wege, um Dateien ins HDFS zu laden²¹. Viele Tutorials nutzen dabei den HDFS Befehl `hdfs dfs -copyFromLocal <local path> <hdfs path>`. Dieser Befehl kann nur von einem Rechner abgesetzt werden, auf dem ein HDFS Client Prozess läuft, welcher für den angesteuerten Hadoop Cluster konfiguriert ist. Man müsste also Hadoop lokal installiert haben, oder man kopiert erst per `scp` die Dateien auf das lokale Dateisystem eines Nodes im Cluster, auf dem ein HDFS Client läuft. Hierfür verwendet man zum Beispiel den NameNode. Führt man sich vor Augen, dass Hadoop für *Big Data* ausgelegt ist, würden diese Herangehensweisen in der Praxis dazu führen, dass riesige Dateien über das Netzwerk verschickt werden müssten und die Festplatten des NameNodes füllen würden.

In der Sandbox wurde ein Ambari View, der **Files View**²², erstellt. Diesen erreicht man über das Kachel-Icon im Header des Dashboards²³. Der Files View bietet einen HDFS Dateibrowser mit Funktionalitäten wie Datei-Upload, Ordnererstellung und Rechteverwaltung. Nicht alle Nutzer der Sandbox haben die nötigen Rechte zur Ausführung der Befehle. Daher sollte man sich mit dem dafür vorgesehenen Nutzer²⁴ `user: amy_ds password: amy_ds` in

²¹ 3 Beispiele: <https://community.cloudera.com/t5/Support-Questions/Import-data-from-remote-server-to-HDFS/m-p/233149/highlight/true#M194979>

²² https://docs.cloudera.com/HDPDocuments/Ambari-2.7.4.0/using-ambari-views/content/amb_using_files_view.html

²³ http://<localhost oder Sandbox Hostname>:8080/#/main/view/FILES/auto_files_instance

²⁴ <https://www.cloudera.com/tutorials/learning-the-ropes-of-the-hdp-sandbox.html#login-credentials>


Ambari einloggen. Man kann über den Files View nur eine Datei zur Zeit hochladen. Daher wird in diesem Beispiel stattdessen das **WebHDFS**²⁵ benutzt.

Das WebHDFS ist in der Sandbox bereits vollständig eingerichtet. Mit dessen Hilfe kann man ohne lokale Hadoop Installation per REST API mit dem HDFS interagieren. Man kann zum Beispiel auf seiner lokalen Maschine den Befehl zum Auflisten aller Dateien im `/tmp/` Verzeichnis des HDFS mittels `curl` absetzen. Dieser lautet

```
curl -i "http://<hostname>:<port>/webhdfs/v1/tmp/?op=LISTSTATUS"
```

- Mit der Option `-i` werden die Response Header angezeigt.
- `hostname` kann `localhost` oder ein in der `/etc/hosts` festgelegter Hostname für die Sandbox sein.
- Der Port ist standardmäßig 50070.
- Alles zwischen `/v1` und `?op` ist der Dateipfad.
- Der Parameter `LISTSTATUS` ist der auszuführende HDFS Befehl.

Abbildung 1.7 zeigt die Ausgabe. Die Antwort ist ähnlich der eines typischen `ls -l` Befehls: Zu sehen sind Dateien, deren Typ (hier vier mal 'DIRECTORY'), Zugriffsrechte, etc.



```
mac@mac: ~$ curl -i http://sandbox-hdp.hortonworks.com:50070/webhdfs/v1/tmp/?op=LISTSTATUS
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.15.7
Date: Tue, 13 Dec 2022 08:26:15 GMT
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache
Expires: Tue, 13 Dec 2022 08:26:15 GMT
Pragma: no-cache
X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN

{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":0,"blockSize":0,"childrenNum":2,"fileId":59874,"group":"hdfs","length":0,"modificationTime":1670871179345,"owner":"maria_dev","pathSuffix":"data","permission":"777","replication":0,"storagePolicy":0,"type":"DIRECTORY"}, {"accessTime":0,"blockSize":0,"childrenNum":0,"fileId":18752,"group":"hadoop","length":0,"modificationTime":1543518115118,"owner":"druid","pathSuffix":"druid-indexing","permission":"775","replication":0,"storagePolicy":0,"type":"DIRECTORY"}, {"accessTime":0,"blockSize":0,"childrenNum":1,"fileId":16393,"group":"hdfs","length":0,"modificationTime":1543512359901,"owner":"hdfs","pathSuffix":"entity-file-history","permission":"755","replication":0,"storagePolicy":0,"type":"DIRECTORY"}, {"accessTime":0,"blockSize":0,"childrenNum":3,"fileId":17488,"group":"hdfs","length":0,"modificationTime":1543514294701,"owner":"hive","pathSuffix":"hive","permission":"733","replication":0,"storagePolicy":0,"type":"DIRECTORY"}]}}
```

Abbildung 1.7: Dateiaufistung per WebHDFS

Von der kompletten Version des hier verwendeten NOAA Datensatzes stellt Tom White auch eine fertig bereinigte Version in einem S3 Bucket zur Verfügung, die man direkt auf einem Amazon EMR Cluster verwenden kann²⁶.

Workflow für eine MapReduce-Applikation zeigen: Code Klassen Map und Reduce Funktion InputFormat Jar in HDFS kopieren Jar ausführen

²⁵<https://hadoop.apache.org/docs/r2.7.2/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html>

²⁶Einschränkungen und Anleitung unter: <http://www.hadoopbook.com/code.html>

2 ETL mit Pig

Auch wenn es vermehrt von Spark verdrängt wird

2.1 Anwendungsfälle

Welche neuen Dinge ermöglicht dieses Tool Eine Zeile Pig Latin entspricht vielen Zeilen MapReduce

2.2 Architektur

2.3 Pig Latin

2.4 Praxis

2.4.1 Hinzufügen zum Cluster

2.4.2 Anwendung auf dem Cluster

3 Data Ingestion

3.1 Sqoop

3.2 Flume

4 Datawarehousing mit Hive

4.1 Anwendungsfälle

Welche neuen Dinge ermöglicht dieses Tool

4.1.1 Unterschiede zu Pig

4.2 Architektur

4.3 Interaktion

4.3.1 HiveQL

4.3.2 CLI

4.3.3 Java API

4.4 Praxis

4.4.1 Hinzufügen zum Cluster

4.4.2 Einrichtung einer Datenbank

4.4.3 Einlesen von Daten im CLI

4.4.4 Einlesen von Daten mit Sqoop

4.4.5 Absetzen einer Query

5 NoSQL mit HBase

5.1 Anwendungsfälle

Welche neuen Dinge ermöglicht dieses Tool

5.1.1 CAP-Theorem

5.1.2 ACID und BASE

5.2 Architektur

5.3 Interaktion

5.3.1 HBase Shell

5.3.2 Java API

5.4 Praxis

5.4.1 Hinzufügen zum Cluster

5.4.2 Einrichtung einer Datenbank

5.4.3 Einlesen von Daten

5.4.4 Datenmigration aus einem RDBMS

5.4.5 Absetzen einer Query

6 Streaming mit Kafka

6.1 Anwendungsfälle

Welche neuen Dinge ermöglicht dieses Tool Ersetzt durch Spark Streaming

6.2 Architektur

6.3 Interaktion

6.3.1 Who knows

6.4 Praxis

6.4.1 Hinzufügen zum Cluster

6.4.2 Maybe, vielleicht kann man ja was zeigen

7 Hadoop heute

7.1 Aktuelle Anwendungsbeispiele zu Hadoop

7.1.1 AirBnB

7.2 Apache Spark als Gold Standard

7.2.1 Kann eh alles besser

Literatur

1. *Apache Hadoop* [Apache Hadoop Main Page] [online]. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://hadoop.apache.org/>.
2. *Big Data: was es ist und was man darüber wissen sollte* [online]. [besucht am 2022-12-05]. Abger. unter: https://www.sas.com/de_de/insights/big-data/what-is-big-data.html.
3. GRIFFITHS, Richard T. *Search Engines* [History of the Internet] [online]. 2007-06-21. [besucht am 2022-12-05]. Abger. unter: <https://web.archive.org/web/20070621143859/http://www.internethistory.leidenuniv.nl/index.php3?m=6&c=7#how>.
4. ZAKON, Robert H'obbes'. *Hobbes' Internet Timeline - the definitive ARPAnet & Internet history* [Hobbes' Internet Timeline] [online]. 2018-01-01. [besucht am 2022-12-05]. Abger. unter: <https://www.zakon.org/robert/internet/timeline/#Growth>.
5. BEAUMONT, David. *How to explain vertical and horizontal scaling in the cloud* [Cloud computing news] [online]. 2014-04-09. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://www.ibm.com/blogs/cloud-computing/2014/04/09/explain-vertical-horizontal-scaling-cloud/>.
6. GUSTAFSON, John L. Amdahl's Law. In: PADUA, David (Hrsg.). *Encyclopedia of Parallel Computing*. Boston, MA: Springer US, 2011, S. 53–60. ISBN 978-0-387-09766-4. Abger. unter DOI: [10.1007/978-0-387-09766-4_77](https://doi.org/10.1007/978-0-387-09766-4_77).
7. *Horizontal Vs. Vertical Scaling Comparison Guide* [MongoDB] [online]. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://www.mongodb.com/basics/horizontal-vs-vertical-scaling>.
8. *Pricing - Linux Virtual Machines Scale Sets / Microsoft Azure* [online]. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machine-scale-sets/linux/>.
9. ATHOW, Desire. *At 100TB, the world's biggest SSD gets an (eye-watering) price tag* [TechRadar] [online]. 2020-07-07. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://www.techradar.com/news/at-100tb-the-worlds-biggest-ssd-gets-an-eye-watering-price-tag>.
10. *who was who in SSD? - StorageTek* [online]. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <http://www.storagesearch.com/storagetek.html>.
11. *What is a Computer Cluster? / Answer from SUSE Defines* [SUSE Defines] [online]. [besucht am 2022-12-07]. Abger. unter: <https://www.suse.com/suse-defines/definition/computer-cluster/>.

12. GHEMAWAT, Sanjay; GOBIOFF, Howard; LEUNG, Shun-Tak. The Google File System. In: *Proceedings of the 19th ACM Symposium on Operating Systems Principles*. Bolton Landing, NY, 2003, S. 20–43.
13. DEAN, Jeffrey; GHEMAWAT, Sanjay. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. In: *OSDI'04: Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation*. San Francisco, CA, 2004, S. 137–150.
14. CUTTING, Doug; CAFARELLA, Mike; LORICA, Ben. *The next 10 years of Apache Hadoop* [online]. 2016. [besucht am 2022-12-08]. Abger. unter: <https://www.oreilly.com/content/the-next-10-years-of-apache-hadoop/>.
15. WHITE, Tom. *Hadoop: the definitive guide*. Fourth edition. Beijing: O'Reilly, 2015. ISBN 978-1-4919-0163-2. OCLC: ocn904818464.
16. FREIKNECHT, Jonas; PAPP, Stefan. *Big Data in der Praxis: Lösungen mit Hadoop, Spark, HBase und Hive ; Daten speichern, aufbereiten, visualisieren*. 2., erweiterte Auflage. München: Hanser, 2018. ISBN 978-3-446-45396-8.
17. INFRABOT, ASF. *HowManyMapsAndReduces* [HADOOP2 - Apache Software Foundation] [online]. 2019-07-09. [besucht am 2022-12-10]. Abger. unter: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/HADOOP2/HowManyMapsAndReduces>.
18. KEIM, Daniel A. Datenvisualisierung und Data Mining. *Datenbank Spektrum* [online]. [o. D.], Jg. 1, Nr. 2, S. 22 [besucht am 2022-12-11]. Abger. unter: <https://fusion.cs.uni-magdeburg.de/pubs/spektrum.pdf>.
19. *Apache Hadoop 3.3.4 – HDFS Architecture* [online]. [besucht am 2022-12-09]. Abger. unter: <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html>.