




consulta permitida sobre `analitica.clientes`



consulta rechazada sobre `pii.mapa_cliente`



consulta rechazada sobre public.clientes

1. ¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también `pii.mapa_cliente`?

Si tuviera acceso a ambas tablas, el analista podría **cruzar la información (hacer un JOIN)** entre el token y la tabla original (`public.clientes`), descubriendo fácilmente los nombres, correos, teléfonos y RFCs reales. Esto rompería por completo la protección de privacidad.

2. ¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

El **Principio de separación de funciones** (o segregación de datos / menor privilegio). Consiste en dividir la información sensible en diferentes lugares para que ninguna persona o rol tenga acceso a todo al mismo tiempo.

3. ¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

- **Seudonimización:** Oculta la identidad usando un código o token, pero los datos **sí se pueden volver a identificar** si se usa la tabla de respaldo o llave.
- **Anonimización:** Es irreversible; los datos se modifican de tal forma que **nunca jamás** se podrá saber a qué persona pertenecen, ni siquiera con una tabla de llaves.

4. ¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

La tabla **`pii.mapa_cliente`**, ya que funciona como el "puente" o llave que conecta el `token` con el `cliente_id` de la tabla original con los datos reales.