

Manual de GitHub - The Route66 Market

Version: 1.0 | Fecha: 10/09/2026

Repositorio: <https://github.com/RetroAlienX/tienda-premium>

Rama principal: main

1. Introduccion

El proyecto se versiona con **Git** y se respalda en **GitHub**. La rama `main`` esta conectada a Netlify: cada push publica el sitio automaticamente.

2. Conceptos minimos

- **Working tree**: tus archivos con cambios sin guardar en Git.
- **Staging (index)**: cambios preparados para el commit (`git add``).
- **Commit**: punto guardado en el historial, con mensaje descriptivo.
- **Push**: sube tus commits locales a GitHub (`main``).

3. Flujo diario

Abre una terminal en la carpeta del proyecto (o usa un cliente visual como VS Code / GitHub Desktop).

Paso 1 - Ver que cambio

`git status`

Muestra los archivos modificados (rojo = sin preparar, verde = preparados).

Paso 2 - Preparar los archivos

Puedes agregar archivos exactos:

`git add admin.html js/admin.js README.md`

o preparar todo el working tree:

`git add -A`

- > Cuidado con `git add -A``: revisa `git status`` antes para no incluir basura
- > ni archivos con datos sensibles. Los archivos excluidos estan en `.gitignore``
- > (por ejemplo `js/config.local.js``, `js/config.netlify.generated.js``,
- > `*.sql``, la carpeta `_backup_before_mods/``).

Paso 3 - Revisar lo preparado

`git diff --staged`

Confirma que solo entraron los cambios deseados y que no hay secretos.

Paso 4 - Crear el commit

`git commit -m "Descripcion clara del cambio"`

Reglas del mensaje:

- En espanol, conciso y descriptivo (que se hizo y por que).
- Un commit por tarea logica (no mezclar varias tareas).
- Ejemplo: `"Agrega modal de producto no encontrado al escanear codigo"`.

Paso 5 - Subir a GitHub

`git push origin main`

Dispara el despliegue automatico en Netlify.

4. Buenas practicas

- ****Nunca subas secretos****: claves de Supabase, tokens, contraseñas o datos personales de clientes NO van a GitHub. Van en variables de entorno de Netlify o en archivos locales excluidos.
- ****No subas los scripts SQL****: por politica del proyecto, `*.sql`` esta en `.gitignore``; los scripts se ejecutan directo en el SQL Editor de Supabase.
- ****Commits pequenos y frecuentes****: facilitan encontrar errores y revertir.
- ****Verifica antes de push****: ``git status`` y ``git diff --staged``.
- ****No uses `git push --force`****: puede borrar historial compartido.

5. Comandos utiles de consulta

```
git log --oneline      # historial resumido (ultimos commits)
git log --oneline -10  # ultimos 10 cambios
git branch            # rama actual
git remote -v         # repositorio(s) conectado(s)
```

6. Restaurar / revertir cambios

Recuperar un archivo de un commit anterior

`git checkout <hash> -- <archivo>`

Ejemplo: ``git checkout abc1234 -- js/admin.js`` restaura ``js/admin.js`` tal como estaba en el commit ``abc1234``.

Deshacer cambios sin guardar de un archivo

`git checkout -- <archivo>`

Deshacer el ultimo commit (manteniendo los cambios en working tree)

`git reset --soft HEAD~1`

Ver que hash usar

`git log --oneline`

> En ramas compartidas y conectadas a Netlify, evita reescribir historial con
> ``git commit --amend`` o ``--force``. Si el deploy fallo, corrige y haz un commit
> nuevo en lugar de borrar el anterior.

7. Manejo de errores comunes

"commit did not include any files" / "nothing to commit"

Nada fue preparado con ``git add`` o no hay cambios. Ejecuta ``git add`` primero.

"failed to push some refs"

Hay commits remotos que no tienes local (lo actualizo otra persona/equipo).
Descarga primero:

git pull origin main

y si hay conflictos resuelvelos manualmente en los archivos que lo indiquen.

"LF will be replaced by CRLF"

Aviso normal en Windows: Git convierte saltos de linea; no es un error.

Quieres ignorar un archivo nuevo

Agrega su ruta a ``.gitignore`` (uno por linea):

js/mi-archivo-local.js

8. Checklist antes de publicar

- [] ``git status`` limpio (o con los cambios esperados).
- [] Sin claves, tokens ni datos personales en los archivos a subir.
- [] Mensaje de commit claro en espanol.
- [] Despues del push, el deploy en Netlify termina en **Publishing**.