

Manual de Netlify - The Route66 Market

Version: 1.0 | Fecha: 10/09/2026

Sitio: <https://theroute66jvmarket.netlify.app/>

1. Introduccion

El sitio se publica con **Netlify** (hosting estatico con HTTPS automatico, despliegue continuo desde GitHub y reescritura de rutas para la SPA).

2. Configuracion del proyecto

El archivo `netlify.toml` en la raiz dice como publicar:

```
[build]
publish = "."      # publica la raiz del proyecto

[[redirects]]
from = "/*"        # SPA: cualquier ruta interna
to = "/index.html" # redirige a la home
status = 200
```

Con esto, rutas como `/login`, `/admin` o `/ticket` funcionan al abrir el sitio, porque Netlify devuelve `index.html` (la SPA resuelve la ruta).

3. Primer despliegue

Opcion A - Con GitHub (recomendada):

- 1. Sube el repositorio a `https://github.com/RetroAlienX/tienda-premium`.
- 2. En Netlify: **Add new site** -> **Import an existing project**.
- 3. Elige **GitHub** y autoriza; selecciona el repo.
- 4. Deja `[build]` como viene (Netlify lee `netlify.toml`).
- 5. **Deploy site**. Queda en `https://theroute66jvmarket.netlify.app/`.

Opcion B - Manual (drag & drop):

- 1. En Netlify: **Deploys** -> **Deploy manually**.
- 2. Arrastra la carpeta completa del proyecto (sin `node_modules`).
- 3. Listo: se publica al instante (sin auto-build por push).

4. Variables de entorno (claves)

La app lee Supabase de dos maneras (el codigo usa la que encuentre):

- Meta tags** en el `<head>` de cada HTML: `supabase-url` y `supabase-key`.
- Archivo generado** `js/config.netlify.generated.js`, que Netlify crea en el build a partir de las variables de entorno.

Para usar el metodo de variables:

- 1. En Netlify: **Site settings** -> **Environment variables** -> **Add variable**.
- 2. Agrega:

`SUPABASE_URL` `https://TU-PROYECTO.supabase.co`

`SUPABASE_ANON_KEY` `tu-clave-anonima`

- 3. El archivo `js/config.netlify.js` y `js/config.netlify.generated.js` se encargan de cargarlas automaticamente.
- 4. Re-despliega para que el cambio aplique.

- > Las claves anonimas de Supabase son publicas por diseno (RLS protege los datos). Nunca pongas claves de admin ni del service_role aqui.

5. Correos (EmailJS)

- EmailJS no va en Netlify: su ID de servicio, template ID y public key se configuran en la app (meta tags o `js/config.js`) usando la plantilla `emailjs\_template.html`.
- Revisa que el dominio desde donde se envia este autorizado en el panel de EmailJS para evitar rechazos CORS.

6. Dominio y HTTPS

- El dominio de Netlify ya entrega **HTTPS automatico**.
- Para dominio propio: **Domain management** -> **Add custom domain**. Netlify gestiona el certificado SSL gratis.
- Si cambias de dominio, actualiza el **canonical**, las direcciones `og:*` / `twitter:*` y los **datos estructurados (JSON-LD)** en `index.html`, asi como `sitemap.xml` y `robots.txt`.

7. SEO y Google Search Console

- `sitemap.xml` y `robots.txt` estan en la raiz y se sirven en `/``.
- Paso a paso para Search Console:
 1. Entra a <https://search.google.com/search-console>
 2. Agrega la propiedad: prefijo de URL `https://theroute66jvmarket.netlify.app/``.
 3. Verificacion: elige **HTML tag** y pega la meta etiqueta `google-site-verification`` (la que ya existe en `<head>` de `index.html``), o usa la verificacion de DNS.
 4. En el menu **Sitemaps** envía `sitemap.xml``.
 5. En **Inspección de URL** pega la home y **Solicitar indexación**.

8. Actualizar el sitio (despliegues)

- Con GitHub conectado: cada `git push origin main`` dispara un deploy.
- Estados en **Deploys**: **Publishing** (se publica) o **Build failed** (revisa el log).
- Boton **Redeploy** para volver a publicar sin cambios.

9. Solucion de problemas rapida

- **Sitio en blanco o 404 en /admin** -> Revisa que apunte a la SPA (`redirects`` del `netlify.toml``) y que el deploy haya terminado.
- **La tienda no carga productos** -> Verifica `SUPABASE_URL`` / `SUPABASE_ANON_KEY`` (entorno o meta tags), que los scripts SQL se hayan corrido y que CORS permita el dominio del sitio.
- **Fotos sin cargar** -> Confirma que se corrio `sql_storage_productos.sql`` (bucket `productos``) y que las URLs apunten al bucket publico.
- **Search Console no indexa** -> Se demora; primero verifica la propiedad, envia el sitemap y solicita indexacion. Pendiente que Google la indexe.