Starter kelompok · prototipe iOS

Workshop BRI x Apple Developer Academy · Kamis 29 – Sabtu 31 Okt 2026 · Fasilitator 3

Titik awal prototipe kelompok: proyek Xcode `Prototipe.xcodeproj` yang langsung jalan, satu layar contoh dengan empat state, test, aturan untuk agen (`AGENTS.md`, `GEMINI.md`), 45 skill, dan template konteks di `docs/`. Data dummy saja; Supabase opsional.

Hasil sesi Dana masuk ke sini: prototype HTML ke `prototype/`; job story, prioritized flow, feature scope dan kriteria sukses ke `docs/`; design system ke `DESIGN.md`. Prototype menjadi layar SwiftUI native lewat `docs/dari-html-ke-swiftui.md`.

Mulai dalam 3 langkah (Jumat 30 Okt, 11.40)

Tanpa Terminal. Cukup Finder, Xcode, dan agen.

1. **Unduh.** Buka link/QR starter dari grup WhatsApp, klik tombol hijau **Code › Download ZIP**, double-click ZIP-nya di Downloads, lalu ganti nama foldernya jadi `kelompok-N` (N = nomor kelompok). Cukup di **satu Mac** per kelompok.
2. **Buka dan jalankan.** Double-click `Prototipe.xcodeproj` (kalau Xcode bertanya karena proyek diunduh dari internet, pilih **Open**). Pilih simulator iPhone terbaru di daftar, **⌘R**: layar "Contoh" tampil. **⌘U**: semua test lulus.
3. **Nyalakan git.** Xcode › **Integrate › New Git Repository...** › Create. Setelah itu commit lewat Xcode › Integrate › Commit (⌥⌘C).

Lalu, **sekali per Mac**, impor skill: Xcode › Settings › Intelligence › **Plug-ins** › **Add Plug-in** › folder lokal › pilih folder `skills/` di repo ini. Xcode membagikannya ke semua agen di Xcode. Langkah lengkap (agen, login, izin, iPhone): **`docs/mulai-di-xcode.md`**.

Masih di setup

1. **Masukkan folder kelompok dari sesi Dana.** Folder itu berisi `AGENTS.md`, `DESIGN.md`, `docs/` (job story, user flow, PRD, tasks) dan `prototype/index.html`. Di Finder, buka folder Dana dan folder repo ini berdampingan, lalu seret **`docs/`**, **`DESIGN.md`**, dan **`prototype/`** dari folder Dana ke folder repo. Kalau Finder bertanya, pilih **Replace**. `AGENTS.md` Dana jangan diseret: minta agen menyalin bagian **Produk**-nya (prompt P1). Detail dan kalau prototype-nya hanya link: `prototype/README.md`.
2. **Temuan uji cepat jadi task pertama.** Temuan terbesar dari uji cepat di akhir sesi Dana ditulis sebagai task paling atas di `docs/tasks.md`, lengkap dengan cek penerimaannya.
3. **Token dari DESIGN.md.** Minta agen: "Perbarui `DesignSystem/Tokens.swift` dari `DESIGN.md`. Pakai skill html-ke-swiftui, references/token.md. Tunjukkan tabel nilai lama dan baru sebelum mengubah, lalu build."
4. **Prompt pertama: P1** di `docs/kartu-prompt.md`. Agen mengganti nama app dan bundle ID di `Config/Proyek.xcconfig`, menyalin bagian Produk dari `AGENTS.md` Dana, lalu menjawab "Aturan apa yang kamu baca?" (jawabannya menyebut `GEMINI.md` atau `AGENTS.md`).

Folder dari sesi Dana belum ada? Mulai dari contoh Tagih teman yang sudah ada di `docs/`, lalu seret folder Dana begitu sampai.

Lalu bangun layar dari prototype, satu layar per loop: **`docs/dari-html-ke-swiftui.md`**.

Sprint 0 selesai (checkpoint Jumat 13.25) kalau: satu layar inti dari user flow dan prototype, empat preview (berhasil, memuat, kosong, gagal), jalan di Simulator, dan minimal satu baris di `docs/context-gaps.md`.

Peta repo

Untuk orang

```
README.md                   file ini
docs/mulai-di-xcode.md      setup Mac kelompok: proyek, agen, skill, izin, iPhone
docs/cara-kerja-tim.md      peran, rotasi, git, merge conflict, linimasa
docs/dari-html-ke-swiftui.md  prototype HTML ke layar SwiftUI: empat langkah,
prompt, peran
docs/kartu-prompt.md        prompt P0–P16 siap salin, nomornya sama dengan di slide
prototype/                  prototype HTML dari sesi Dana + screenshots/ (sekarang
berisi contoh)
docs/supabase-opsional.md   jalur Supabase, setelah alur utama jalan
docs/job-story.md           job story dan kriteria sukses (dari sesi Dana)
docs/PRD.md                 produk, feature scope MoSCoW, kriteria sukses
docs/userflow.md            layar dan empat state per layar
docs/tasks.md               task berurutan dengan cek penerimaan
docs/context-gaps.md        agen salah apa, konteks apa yang ditambahkan
docs/DECISIONS.md           kenapa sebuah perubahan dibuat
DESIGN.md                   design system: token YAML + aturan (isian kelima
blueprint)
bugs/                       bug report untuk agen (salin bugs/_template.md)
```

Untuk agen

```
AGENTS.md                   aturan untuk semua agen, satu sumber. Isi bagian Produk
GEMINI.md                   dibaca Antigravity lebih dulu: aturan inti, lalu
AGENTS.md
CLAUDE.md                   mengimpor AGENTS.md untuk Claude (demo fasilitator)
.github/copilot-instructions.md   salinan aturan inti untuk Copilot
.kiro/steering/ .kiro/settings/mcp.json   aturan tambahan dan MCP untuk Kiro
.mobilebuildmcp/config.yaml        MobileBuildMCP untuk agen di luar Xcode
skills/                     45 skill; diimpor sekali per Mac sebagai plug-in Xcode
```

Kode dan proyek

```
Prototipe.xcodeproj        proyek Xcode, di-commit; jangan diedit dengan tangan
Config/                    Proyek.xcconfig (nama app, bundle ID, sumber data),
Supabase.example.xcconfig
App/                       entry point, navigasi, Info.plist
Core/                      StatusMuat, Rupiah, Rute, model
DesignSystem/              Tokens.swift dan komponen
Features/Contoh/           layar contoh: pola yang diikuti agen. Ganti dengan
layar kalian
Services/                  LayananData (protokol), LayananDummy (default),
LayananSupabase, SumberData, DemoFlags
Tests/                     Swift Testing
supabase/                  migration dan data dummy untuk jalur opsional
scripts/                   cadangan untuk mentor (Terminal): mulai.sh, impor-
dana.sh, cek-build.sh, cek-rahasia.sh, simulator-demo.sh, pasang-skill.sh
```

Nama target dan scheme tetap "Prototipe"; nama yang tampil di layar adalah nama app kalian (`NAMA_APP`).

File aturan per agen

Agen	File aturan	Skill
Antigravity di Xcode (agen peserta)	`GEMINI.md` , lalu `AGENTS.md`	Plug-in Xcode dari `skills/`
Claude Agent (demo fasilitator), Codex di Xcode	`AGENTS.md` (Claude lewat `CLAUDE.md`)	Plug-in Xcode dari `skills/`
Kiro	`AGENTS.md` langsung, plus `.kiro/steering/` dan MCP di `.kiro/settings/mcp.json`	`bash scripts/pasang-skill.sh kiro`
Copilot for Xcode	`.github/copilot-instructions.md` . Setiap `AGENTS.md` berubah, samakan bagian "Aturan inti"	Sebut isi skill di prompt
Claude Code, Copilot CLI, Gemini CLI	`CLAUDE.md` / `AGENTS.md` / `GEMINI.md`	`bash scripts/pasang-skill.sh claude` atau `agents`

Menurut dokumentasi komunitas, Antigravity membaca `GEMINI.md` lalu `AGENTS.md` ; di dalam Xcode diasumsikan sama, dicek di hari uji. Kalau jawabannya tidak menyebut keduanya, awali prompt dengan "Baca GEMINI.md dan AGENTS.md dulu." Skill jarang dipakai kalau tidak disebut; tulis namanya di prompt, misalnya "ikuti skill bug-fix-loop".

Kalau agen meleset: satu baris di `docs/context-gaps.md` , lalu perbaiki aturannya di `AGENTS.md` (bukan di prompt).

Memaksa state untuk uji dan screenshot

Di Xcode: Product › Scheme › Edit Scheme › Run › Arguments, centang `-demoContoh gagal` (atau `memuat` , `kosong`). Untuk layar baru: tambahkan `case` di `Services/DemoFlags.swift` , lalu tambahkan argument-nya di Edit Scheme dengan tombol +.

Dari Terminal (setelah app pernah dijalankan dengan ⌘R):

```
bash scripts/simulator-demo.sh rapikan                  # status bar 9:41
bash scripts/simulator-demo.sh paksa demoContoh gagal   # app dengan state
dipaksa
bash scripts/simulator-demo.sh rekam marketing/video/demo.mov
```

Aturan repo

- Satu task, satu commit, setelah test terbaca hijau. Pesan commit: apa · kenapa · dampak.
- `Prototipe.xcodeproj` di-commit seperti file lain, tapi tidak diedit dengan tangan.
- Jangan commit data nasabah, kunci, `Config/Supabase.xcconfig` atau `.env`. `scripts/cek-rahasia.sh` menolaknya sebelum commit.
- Cadangan kalau agen macet: `bash scripts/cek-build.sh` (build + test dari Terminal).
- Hasil screenshot dan video agen masuk `marketing/` (tidak di-commit).

Baca berikutnya

1. `docs/mulai-di-xcode.md`: setup Mac kelompok.
2. `docs/cara-kerja-tim.md`: peran dan rotasi sebelum sprint 0.
3. `docs/dari-html-ke-swiftui.md`: dari prototype HTML ke layar SwiftUI.
4. `AGENTS.md`: aturan yang dibaca agen. Isi bagian Produk.
5. `docs/supabase-opsional.md`: hanya setelah alur utama jalan dengan dummy.

Sumber dan lisensi skill

Skill di `skills/` ditulis oleh penulisnya masing-masing dan disalin apa adanya dari repo asalnya, pada commit yang tercatat di `skills/SKILLS.lock`. Lisensi tiap skill ada di foldernya (`LICENSE.upstream`, `LICENSE.txt`); ringkasan sumber dan lisensi di `skills/README.md`. Sebagian besar MIT; `skill-creator` Apache 2.0; `remotion-best-practices` memakai Remotion License. Satu contoh kunci palsu di `swift-security-expert` disamarkan supaya tidak terbaca sebagai rahasia.