Kartu prompt · F3

Nomor P di slide menunjuk ke prompt di file ini. Salin, ganti bagian dalam [kurung siku] dengan milik kelompok kalian, lalu tempel ke agen.

- Satu prompt, satu task. Percakapan baru untuk task berikutnya.
- Operator AI menulis peran saat ini di awal prompt, misalnya "Operator: Ayu · Tester: Dedi · Product Owner: Sari".
- Agen gagal dua kali dengan prompt yang sama? Berhenti. Kembali ke commit hijau terakhir, cari konteks yang kurang, atau angkat tangan.

Contoh di bawah memakai app "Tagih teman". Ganti nama layar, file dan task dengan milik kelompok kalian.

ID	Prompt	Kapan
P0	Board ke docs/ (cadangan)	Setup, kalau folder dari sesi Dana belum lengkap
P1	Nama app dan cek konteks	Setup, sebelum prompt kerja pertama
P2	Inventaris prototype	Sprint 0
P3	Token ke DESIGN.md	Sprint 0, sekali
P4	Rencana dulu	Setiap task
P5	Satu layar dari prototype	Sprint 0 dan seterusnya
P6	Bandingkan dengan screenshot	Setelah P5
P7	Test dulu, baru kode	Sprint 1 dan 2
P8	Build gagal: baca log	Kapan saja build merah
P9	Jelaskan diff	Sebelum commit
P10	Aksesibilitas	Sprint 2
P11	Agen sebagai tester	Uji silang
P12	Temuan jadi bug report dan task	Uji silang
P13	Bug report ke agen	Sabtu, perbaikan
P14	Log keputusan	Setiap perubahan perilaku
P15	Screenshot dan video demo	Sabtu, persiapan showcase
P16	Cek dokumentasi Apple	Sebelum memakai API baru

Setup

P0 · Board ke docs/ (cadangan). Hanya kalau folder dari sesi Dana belum lengkap. Foto board kelompok, lampirkan ke agen.

```
Ini foto board kelompok kami dari sesi Dana: job story, ide terpilih, irisan alur
dengan state wajib, MoSCoW, asumsi, dan dua kriteria sukses. Salin isinya ke
docs/job-story.md, docs/PRD.md (Feature scope MoSCoW dan Kriteria sukses),
docs/userflow.md (langkah dan state per layar) dan docs/tasks.md (satu task per
langkah Must, dengan cek penerimaan). Pakai format template yang ada. Jangan
menambah apa pun yang tidak ada di foto. Kalau tulisan tidak terbaca, tulis [?].
Jangan ubah kode. Tampilkan ringkasannya untuk kami cek.
```

P1 · Nama app dan cek konteks. Setelah folder Dana diseret ke repo (docs/, DESIGN.md, prototype/).

```
Sebelum mulai: aturan apa yang kamu baca untuk proyek ini? Sebutkan file-nya dan
tiga aturan terpenting.
Lalu: (1) di Config/Proyek.xcconfig ganti NAMA_APP jadi "[Nama App]" dan
BUNDLE_ID_DASAR jadi id.workshop.f3.kelompok[N], lalu build. (2) Salin bagian
"Produk" dari [path AGENTS.md Dana, misalnya ~/Desktop/kelompok-3-dana/AGENTS.md]
ke bagian Produk di AGENTS.md repo ini; bagian lain jangan diubah. (3) Ringkas
docs/job-story.md dan docs/PRD.md dalam tiga kalimat, termasuk baris Won't dan dua
kriteria sukses. Kalau ada yang kosong atau tidak jelas, tulis di docs/context-
gaps.md. Jangan ubah file Swift.
```

Jawaban yang benar menyebut AGENTS.md (dan GEMINI.md). Kalau tidak, konteksnya belum terbaca: angkat tangan. Setelah build hijau: Xcode › Integrate › Commit.

Dari prototype HTML ke SwiftUI

HTML adalah acuan isi, hierarki, teks, alur dan token. Bukan markup untuk disalin. Panduan lengkap: docs/dari-html-ke-swiftui.md.

P2 · Inventaris prototype.

```
Pakai skill html-ke-swiftui, langkah 1. Baca docs/dari-html-ke-swiftui.md, file di
prototype/ dan screenshot di prototype/screenshots/. Buat inventaris: layar,
urutan alur, komponen dan teks per layar, dan token (warna, font, jarak, radius).
Cocokkan dengan docs/userflow.md dan docs/tasks.md. Tulis celahnya di
docs/context-gaps.md: state memuat, kosong atau gagal yang tidak ada di prototype,
dan layar yang ada di satu tempat tapi tidak di tempat lain. Jangan ubah kode.
```

P3 · Token ke DESIGN.md. Sekali saja.

```
Pakai skill html-ke-swiftui, langkah 2. Ambil token dari prototype (CSS variable,
config Tailwind atau theme) dan tulis ke DESIGN.md, lalu perbarui
DesignSystem/Tokens.swift supaya mengikuti DESIGN.md. Ukuran font dipetakan ke
text style Dynamic Type (.title, .headline, .body), bukan angka px. Warna jadi
token bernama, tidak ditulis langsung di layar. Tampilkan tabel: nilai di HTML,
token di DESIGN.md, nama di Tokens.swift.
```

P4 · Rencana dulu. Tempel brief empat baris kalian.

```
/plan
Tujuan: [apa yang harus selesai, satu kalimat]
Konteks: [file, layar, task di docs/tasks.md, screenshot]
Batasan: [yang tidak boleh diubah atau ditambah]
Selesai kalau: [build bersih, test lulus, empat preview, yang terlihat di layar]

Baca AGENTS.md dan DESIGN.md. Buat rencana untuk brief ini saja: file yang dibuat
atau diubah, dan cara kamu memeriksa hasilnya. Jangan menulis kode dulu. Kalau ada
yang tidak jelas, tanyakan, jangan menebak.
```

Product Owner membaca rencananya dan mencoret yang di luar scope. Kalian yang memutuskan.

P5 · Satu layar dari prototype.

```
Pakai skill html-ke-swiftui, langkah 3. Bangun layar [Pilih teman] ([T4] di
docs/tasks.md) dari prototype/[file] dan prototype/screenshots/[nama].png. Jangan
menyalin struktur div. Pakai komponen native: NavigationStack dengan
navigationTitle, List atau Form, sheet, safeAreaInset untuk tombol yang menempel
di bawah, text style Dynamic Type dan token dari Tokens.swift. Jangan pakai
WKWebView. State memuat, kosong dan gagal ambil dari docs/userflow.md. Buat empat
#Preview, lalu jalankan Loop Xcode dari AGENTS.md.
```

P6 · Bandingkan dengan screenshot.

```
Pakai skill html-ke-swiftui, langkah 4. Render preview state berhasil layar [Pilih
teman] dan bandingkan dengan prototype/screenshots/[nama].png. Daftar bedanya:
isi, urutan, teks, warna, jarak. Pisahkan beda yang wajar karena pola iOS (judul
navigasi, list bawaan, Dynamic Type) dari beda yang salah. Perbaiki yang salah
saja. Tidak perlu sama persis per piksel.
```

Ulangi P5 dan P6 untuk setiap layar, satu layar per loop. Layar yang tidak ada di prototype: P4 dengan task dari docs/tasks.md.

Membangun task

P7 · Test dulu, baru kode.

```
Kerjakan [T5] di docs/tasks.md. Tulis test Swift Testing dulu untuk
[SplitCalculator.bagi(total:orang:)] dengan kasus dari cek penerimaan task itu,
misalnya [Rp100.000 untuk 3 orang: perTeman 33.334, pengirim 33.332; jumlah semua
bagian sama dengan total]. Jalankan test dan pastikan gagal. Setelah itu
implementasikan sampai lulus. Jangan mengubah test supaya lulus. Ikuti Loop Xcode
dari AGENTS.md.
```

P8 · Build gagal: baca log.

```
Build gagal. Baca build log lengkapnya, cari error pertama, dan jelaskan
penyebabnya dalam dua kalimat. Perbaiki dengan perubahan sekecil mungkin. Jangan
pakai @unchecked Sendable, nonisolated(unsafe), atau mengedit project.pbxproj;
kalau build setting atau Info.plist perlu diubah, pakai tool Xcode. Build ulang
sampai bersih.
```

Agen tanpa akses tool Xcode tidak bisa membaca log sendiri. Salin 3 sampai 5 baris di sekitar error pertama dari Issue Navigator (⌘5).

P9 · Jelaskan diff. Sebelum commit; Operator menjelaskan ke tim, Product Owner memutuskan.

```
Jelaskan diff ini sebelum saya commit: file apa yang berubah, kenapa, dan apa
risikonya. Tandai bagian yang tidak diminta di task ini.
```

P10 · Aksesibilitas.

```
Cek aksesibilitas layar [Pilih teman]. Render preview state berhasil di ukuran
teks .accessibility3: tidak boleh ada teks atau nominal yang terpotong. Tambahkan
label VoiceOver untuk tombol ikon. Cek kontras teks di atas warna brand, target
sentuh minimal 44 point, dan warna bukan satu-satunya penanda status. Laporkan
yang gagal dulu, lalu perbaiki satu per satu dengan perubahan kecil.
```

P16 · Cek dokumentasi Apple.

```
Sebelum memakai API yang belum ada di proyek ini, cari dulu di dokumentasi Apple
(DocumentationSearch atau sosumi). Sebutkan nama API, versi iOS minimumnya, dan
sumbernya. Kalau butuh iOS lebih baru dari 17, beri tahu saya dulu.
```

Uji silang

P11 · Agen sebagai tester.

```
Jalankan app di Simulator dari build terbaru. Ikuti docs/userflow.md langkah demi
langkah, ambil screenshot tiap langkah, dan laporkan langkah yang hilang, buntu,
atau state yang tidak muncul. Jangan mengubah kode. Tulis setiap temuan dengan
format bugs/_template.md.
```

Agen melihat yang absolut: tombol ada atau tidak, state muncul atau tidak. Rasa (cepat, jelas, tidak canggung) dinilai manusia. Temuan agen adalah dugaan sampai dibuktikan.

P12 · Temuan jadi bug report dan task.

```
Ini catatan temuan dari uji silang: "[penguji melakukan apa, di layar mana, apa
yang terjadi]" [lampirkan screenshot]. Tulis sebagai bugs/[nama-singkat].md dengan
format bugs/_template.md. Lalu tambahkan satu task di docs/tasks.md yang menunjuk
file itu, dengan cek penerimaan. Jangan dikerjakan dulu. Kalau temuannya
menunjukkan konteks yang kurang, tambahkan satu baris di docs/context-gaps.md.
```

Catat yang terjadi, bukan pendapat. "Alurnya ribet" bukan temuan. "Penguji kembali ke layar Pilih teman tiga kali sebelum menemukan tombol Lanjut" adalah temuan.

Sabtu

P13 · Bug report ke agen.

```
Ikuti skill bug-fix-loop untuk bugs/[nama-singkat].md. Tulis test yang gagal untuk bug ini dulu, perbaiki akar masalahnya dengan perubahan sekecil mungkin, jangan bungkam error-nya. Jalankan Loop Xcode dari AGENTS.md dan laporkan hasilnya apa adanya.
```

Bug report yang lengkap punya: ringkasan, yang diharapkan dan yang terjadi, langkah reproduksi, lingkungan dan commit, screenshot, 3 sampai 10 baris log, file terkait, dan batasan.

P14 · Log keputusan. Tambahkan di akhir prompt yang mengubah perilaku.

```
Setelah selesai, tambahkan satu entri di docs/DECISIONS.md: apa yang diubah, kenapa, alternatif yang ditolak. Tulis pesan commit dengan format: apa · kenapa · dampak.
```

P15 · Screenshot dan video demo.

```
Buat 3 screenshot gaya App Store dan 1 video demo 20–30 detik dari alur utama app ini. Baca AGENTS.md, lalu ikuti skill app-demo-media. Simulator, status bar 9:41, data dummy saja. Headline Bahasa Indonesia, maksimal 5 kata, tentang manfaat. Jangan upload apa pun. Jangan pasang tool global tanpa bertanya.
```

Hasilnya di marketing/raw/ (screenshot), marketing/framed/ (kalau skill framing tersedia), dan marketing/video/demo-raw.mov.

Sebelum P15, pastikan `xcrun`, `mkdir`, dan `mdls` ada di Allowed Commands agen (Xcode › Settings › Intelligence › Permissions; lihat docs/mulai-di-xcode.md langkah 3). Simulator harus sudah jalan dari ⌘R terakhir. Agen pertama membaca docs/userflow.md untuk tahu alur yang direkam.

Agen gagal merekam? Cadangan tanpa agen: di jendela Simulator (Device Hub) ada tombol rekam dan tombol screenshot di toolbar bawah. Satu orang menjalankan alur 20–30 detik, lalu simpan file-nya ke marketing/video/.

Kalau agen meleset

Jangan langsung menulis prompt yang lebih panjang. Cari konteks yang kurang, perbaiki di file, lalu minta ulang. Catat di docs/context-gaps.md.

Gejala	Perbaikan
API lama (ObservableObject, NavigationView, foregroundColor)	Sebut skill di prompt ("Pakai skill swiftui-pro"); cek plug-in skills/ sudah diimpor

Gejala	Perbaikan
Warna atau font beda dari desain	Perbaiki token di DESIGN.md dan Tokens.swift, bukan di layar
Fitur ditambah sendiri	Tulis baris Won't di PRD.md; tolak diff-nya
State kosong atau gagal tidak ada	Isi tabel state di userflow.md
Layar meniru web atau dibungkus WKWebView	Tolak diff-nya (git restore), jalankan P3, lalu ulangi P5
Bilang selesai padahal build gagal	"Ikuti Loop Xcode di AGENTS.md dan tunjukkan buktinya"
Mengedit project.pbxproj	git restore file itu; tanya "Aturan apa yang kamu baca?"
Gagal dua kali	Berhenti. Kembali ke commit hijau, angkat tangan

Minta bantuan: F3 untuk build, agen dan signing. F2 untuk alur dan UI. F1 untuk scope.