Mulai di Xcode

Untuk Mac kelompok, sekitar 15 menit. Butuh Xcode 27 dan Mac Apple silicon. Tidak perlu Homebrew atau akun developer berbayar.

1. Buka proyek

Tanpa Terminal.

1. Unduh ZIP dari link/QR di grup WhatsApp (tombol hijau **Code › Download ZIP**), double-click ZIP-nya, ganti nama foldernya jadi `kelompok-N`. Atau: Xcode › Integrate › **Clone…** dengan URL dari panitia.
2. Double-click `Prototipe.xcodeproj`. Kalau Xcode bertanya karena proyek diunduh dari internet, pilih **Open**.
3. Xcode › **Integrate › New Git Repository…** › Create (tidak perlu kalau tadi Clone). Commit nanti lewat Xcode › Integrate › Commit (⌥⌘C).
4. Nama app dan bundle ID (`id.workshop.f3.kelompokN`) diganti agen lewat prompt P1 di `docs/kartu-prompt.md`, atau dengan tangan di `Config/Proyek.xcconfig` lalu ⌘B.

Mentor punya cadangan lewat Terminal (`scripts/mulai.sh`) kalau ada yang macet.

2. Cek kesehatan

1. Di toolbar pilih scheme **Prototipe** dan simulator iPhone terbaru di daftar (iPhone 17 Pro atau 18 Pro, tergantung versi Xcode).
2. **⌘R**: layar "Contoh" tampil dengan tiga baris.
3. **⌘U**: semua test lulus. "0 tests" berarti scheme salah.
4. Xcode › Settings › **Source Control**: matikan **Add and remove files automatically**. Supaya file berisi kunci tidak ikut ter-stage tanpa sengaja.

3. Pasang agen: Antigravity

Agen peserta adalah **Antigravity** (Google), dengan lisensi Gemini BRI. Claude Agent hanya dipakai fasilitator untuk demo.

1. Xcode › Settings › **Intelligence** › **Agents** › **Antigravity** › **Get** › **Install**.
2. Login: klik **…** di baris **Account**, ikuti sheet dan browser. Masuk dengan **akun Google yang membawa lisensi Gemini BRI**. (Asumsi: lisensi itu bisa dipakai di Antigravity; dicek di hari uji.)
3. **Permissions**: tambahkan `git`, `swiftlint`, `xcrun`, `mkdir`, dan `mdls` di **Allowed Commands**. Tool Xcode (build, test, preview, Simulator) sudah termasuk. `xcrun` dipakai agen untuk merekam video dan mengambil screenshot Simulator (P15); tanpa ini, agen akan minta izin tiap kali atau gagal merekam.

Login gagal atau menu Intelligence kosong? Jangan lebih dari 5 menit. Beri tahu fasilitator F3, lalu pakai cadangan berurutan:

1. **Copilot for Xcode** (Copilot Business): membaca `.github/copilot-instructions.md`.
2. **Kiro** (Kiro Enterprise) lewat MCP: langkah 5 di bawah, config sudah ada di `.kiro/settings/mcp.json`.
3. **Pairing** di Mac fasilitator.

4. Impor skill (sekali per Mac)

1. Xcode › Settings › Intelligence › **Plug-ins** › **Add Plug-in** › impor dari folder lokal › pilih folder **`skills/`** di repo ini (45 skill).
2. Xcode membagikan skill itu ke semua agen di Xcode; untuk Antigravity, Xcode menyalinnya ke `~/Library/Developer/Xcode/CodingAssistant/gemini/.gemini/extensions/`. Jangan menyalin skill ke folder config agen dengan tangan.
3. Mengubah sebuah `SKILL.md`? Impor ulang plug-in itu (hapus lalu tambah lagi). Xcode memakai salinannya sendiri.
4. Agen di luar Xcode membaca skill dari folder lain: `bash scripts/pasang-skill.sh kiro` (atau `agents`, `claude`).

5. Hanya untuk agen di luar Xcode: MCP

Xcode › Settings › Intelligence › **Model Context Protocol** › nyalakan **Allow external agents to use Xcode tools**. Ini untuk Kiro, Copilot for Xcode atau Claude Code, lewat `xcrun mcpbridge` (config Kiro sudah ada di `.kiro/settings/mcp.json`, server `xcode`). Agen di dalam Xcode tidak butuh saklar ini.

6. Percakapan pertama

1. Pilih **Antigravity** di panel coding assistant.
2. Tanya: **"Aturan apa yang kamu baca dari repo ini?"** Jawabannya harus menyebut `GEMINI.md` dan/atau `AGENTS.md`. Kalau tidak, awali setiap prompt dengan "Baca GEMINI.md dan AGENTS.md dulu."
3. Tanya: **"Jelaskan isi proyek ini, lalu build dan jalankan test."**
4. Setiap task: mulai dengan **`/plan`** (plan mode; keluar lewat `/exit` lalu `/exit-plan`). Sebut skill-nya di prompt, misalnya "Pakai skill html-ke-swiftui." Ketik `/` untuk melihat skill bawaan Xcode.
5. Layar pertama dibangun dari prototype HTML sesi Dana: **`docs/dari-html-ke-swiftui.md`**.

7. Yang bisa dilakukan agen di Xcode

Kemampuan	Tool Xcode
Build dan membaca build log	`BuildProject`, `GetBuildLog`
Menjalankan test	`RunAllTests`, `RunSomeTests`
Render preview, termasuk Dynamic Type besar	`RenderPreview`

Kemampuan	Tool Xcode
Menjalankan app di Simulator dan menekan layarnya	`RunProject`, `DeviceInteraction…`
Membaca console app	`GetConsoleOutput`
Mengubah build setting, key Info.plist, target	`UpdateTargetBuildSetting`, `AddInfoPlist`, `XcodeNewTarget`
Mencari dokumentasi Apple	`DocumentationSearch`

Urutan wajibnya ada di `AGENTS.md` › Loop Xcode. Kalau agen bilang "selesai" tanpa bukti build, test dan preview, minta buktinya.

8. Jalankan di iPhone (opsional, Personal Team gratis)

Simulator dan iPhone sama-sama boleh untuk showcase.

1. Xcode › Settings › **Apple Accounts** › tambah Apple ID. Muncul tim **(Personal Team)**.
2. iPhone (iOS 17+), tersambung ke Mac: Settings › Privacy & Security › **Developer Mode** › nyalakan (iPhone restart).
3. Target **Prototipe** › **Signing & Capabilities** › centang **Automatically manage signing** › Team: **(Personal Team)**.
4. Bundle ID ditolak karena sudah dipakai? Jangan ubah kolom Bundle Identifier. Tambahkan akhiran inisial di `BUNDLE_ID_DASAR` di `Config/Proyek.xcconfig` (misalnya `id.workshop.f3.kelompok3.ayu`), atau minta agen: "Tambahkan akhiran .ayu ke BUNDLE_ID_DASAR di Config/Proyek.xcconfig, lalu build."
5. Pilih iPhone di toolbar › **⌘R**. Pertama kali: iPhone › Settings › General › **VPN & Device Management** › percayai developer kalian.

Batas Personal Team: app kedaluwarsa setelah 7 hari, maksimal 3 perangkat, tanpa TestFlight. TestFlight hanya demo fasilitator.

9. Kalau macet

Gejala	Coba ini
Menu Intelligence kosong	Kebijakan perangkat. Beri tahu fasilitator F3, pakai agen cadangan
Antigravity tidak bisa login	Cadangan di langkah 3: Copilot for Xcode, Kiro lewat MCP, lalu pairing di Mac fasilitator
Agen tidak mengikuti aturan	Tanya "Aturan apa yang kamu baca?"; awali prompt dengan "Baca GEMINI.md dan AGENTS.md dulu"
Skill tidak terasa dipakai	Sebut nama skill di prompt
"0 tests"	Pilih scheme Prototipe di toolbar
Preview hanya menampilkan memuat	Wajar untuk data async. Cek di Simulator (⌘R) atau lewat test

Gejala	Coba ini
Error preview `__designTimeSelection`	Minta agen mengganti method reference dengan closure di view
Agen macet atau tidak bisa build	Salin error pertama dari Issue Navigator (⌘5) ke grup. Mentor bisa menjalankan `scripts/cek-build.sh`
Push gagal dari agen	Xcode › Integrate › Push

Catat pesan error lengkap (teks, bukan foto layar kalau bisa).