

Nama : Reva Liyanasari
 NIM : 2225250101
 Kelas : 3A
 Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman
 Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Kuis 3. Formatif

Pertemuan 4

Pilih atau tuliskan jawaban paling tepat. Kerjakan tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?	elif berarti else if. Dievaluasi jika kondisi sebelumnya bernilai False.
2	Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?	Karena setelah satu kondisi True dijalankan, kondisi lainnya dilewati.
3	Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?	Tidak ada blok yang dijalankan.
4	Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?	Agar nilai masuk ke kategori yang tepat, mulai dari batas tertinggi.
5	Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.	$0 \leq \text{nilai} \leq 100$
6	Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.	Validasi tipe → abc ditolak karena bukan angka. Validasi rentang → 105 ditolak karena di luar rentang 0–100. Validasi domain → 180 ditolak jika aturan sudut harus lebih dari 0° dan kurang dari 180°.
7	Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?	Kesalahan ketika teks tidak dapat dikonversi menjadi float.
8	Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?	Karena isdigit() tidak mengenali angka desimal seperti 75.5.
9	Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?	.strip() menghapus spasi, sedangkan .lower() mengubah huruf menjadi huruf kecil.

10	Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.	92 → A, 76 → B, 65 → C, 55 → D, 30 → E, dan nilai batas 85/70/60/50.
----	--	--

EXIT TICKET

1. Perbedaan utama antara beberapa if terpisah dan rantai if-elif-else adalah beberapa if dapat menjalankan lebih dari satu kondisi, sedangkan if-elif-else hanya memilih satu cabang.
2. Satu masukan tidak valid yang paling mudah terlewat adalah input bukan angka seperti abc karena dapat menyebabkan ValueError saat dikonversi ke float.
3. Test case yang membantu saya menemukan kesalahan urutan kondisi adalah nilai yang berada pada batas kategori, seperti 85, 70, 60, dan 50.