

Nama : Reva Liyanasari
 NIM : 2225250101
 Kelas : 3A
 Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman
 Dosen Pengampu : Dr. Aan Hendrayana, S.Si., M.Pd.

Kuis 5. Formatif
Pertemuan 6

Tuliskan jawaban paling tepat. Jawab tanpa menjalankan kode terlebih dahulu.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jika loop luar berjalan 4 kali dan loop dalam 6 kali, berapa total iterasi badan loop dalam?	24 (didapat dari 4×6)
2	Kapan loop dalam kembali ke nilai awal?	Setiap kali loop luar berganti ke iterasi/nilai berikutnya
3	Apa fungsi print() setelah loop dalam pada pola simbol?	Pindah ke baris baru (karena cetakan di dalam loop menggunakan <code>end=""</code>)
4	Di mana total_baris harus diinisialisasi jika jumlah dihitung untuk setiap baris?	Di dalam loop luar, sebelum loop dalam dimulai
5	Di mana total_semua harus diinisialisasi jika jumlah mencakup seluruh pasangan?	Di luar kedua loop
6	Apa perbedaan counter dengan accumulator?	Accumulator menjumlahkan nilai variabel yang berubah (<code>total += nilai</code>), sedangkan counter menghitung frekuensi/kejadian (<code>count += 1</code>)
7	Jika i dan j dari 1 sampai 3, berapa pasangan yang diperiksa?	9 pasangan (3×3)
8	Bagaimana if dapat digabung dengan nested loop untuk pencacahan?	Menempatkan pernyataan if di dalam loop dalam untuk mengevaluasi syarat, lalu menambah variabel <i>counter</i> (<code>count += 1</code>) jika kondisi bernilai <i>true</i>
9	Apa arti working tree clean pada git status?	Tidak ada perubahan berkas yang belum di-commit
10	Perintah apa yang mengirim commit lokal terbaru ke GitHub?	git push

EXIT TICKET

1. Hasil perkalian antara jumlah iterasi loop luar dan jumlah iterasi loop dalam (serta batas *range* kedua loop tersebut).
2. Akumulasi per baris menggunakan variabel penampung yang di-reset menjadi 0 di awal setiap iterasi loop luar untuk menghitung total kelompok saja, sedangkan akumulasi keseluruhan menggunakan variabel penampung yang diinisialisasi di luar kedua loop untuk menjumlahkan seluruh nilai tanpa pernah di-reset.
3. Fungsi pembuat pola/tabel perkalian dan penghitung statistik (total & counter), karena blok logika *nested loop* tersebut memiliki tugas spesifik yang sering dipanggil berulang dan dapat mengembalikan nilai *return* (seperti total atau jumlah pasangan) sehingga kode lebih rapi, modular, dan terpisah dari program utama.