

## Задача А. Разбор утверждения

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 2 секунды  
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

На вход вашей программе дается утверждение в следующей грамматике:

$$\begin{aligned}\langle \text{Файл} \rangle &::= \langle \text{Выражение} \rangle \\ \langle \text{Выражение} \rangle &::= \langle \text{Дизъюнкция} \rangle \mid \langle \text{Дизъюнкция} \rangle \text{ '}' \langle \text{Выражение} \rangle \\ \langle \text{Дизъюнкция} \rangle &::= \langle \text{Конъюнкция} \rangle \mid \langle \text{Дизъюнкция} \rangle \text{ '}' \langle \text{Конъюнкция} \rangle \\ \langle \text{Конъюнкция} \rangle &::= \langle \text{Отрицание} \rangle \mid \langle \text{Конъюнкция} \rangle \text{ '}' \langle \text{Отрицание} \rangle \\ \langle \text{Отрицание} \rangle &::= \text{ '!' } \langle \text{Отрицание} \rangle \mid \langle \text{Переменная} \rangle \mid \text{ '(' } \langle \text{Выражение} \rangle \text{ ')' } \\ \langle \text{Переменная} \rangle &::= (\text{ 'A' } \dots \text{ 'Z' }) \{ \text{ 'A' } \dots \text{ 'Z' } \mid \text{ '0' } \dots \text{ '9' } \mid \text{ '}' \}^*\end{aligned}$$

Имена переменных не содержат пробелов. Между символами оператора '}' нет пробелов. В остальных местах пробелы могут присутствовать. Символы табуляции и возврата каретки должны трактоваться как пробелы.

Вам требуется написать программу, разбирающую утверждение и строящую его дерево разбора, и выводящую полученное дерево в единственной строке без пробелов в следующей грамматике:

$$\begin{aligned}\langle \text{Файл} \rangle &::= \langle \text{Вершина} \rangle \\ \langle \text{Вершина} \rangle &::= \text{ '(' } \langle \text{Знак} \rangle \text{ '}' \langle \text{Вершина} \rangle \text{ '}' \langle \text{Вершина} \rangle \text{ ')' } \\ &\quad \mid \text{ '(' } \langle \text{Вершина} \rangle \text{ ')' } \\ &\quad \mid \langle \text{Переменная} \rangle \\ \langle \text{Знак} \rangle &::= \text{ '}' \mid \text{ '}' \mid \text{ '}' \\ \langle \text{Переменная} \rangle &::= (\text{ 'A' } \dots \text{ 'Z' }) \{ \text{ 'A' } \dots \text{ 'Z' } \mid \text{ '0' } \dots \text{ '9' } \mid \text{ '}' \}^*\end{aligned}$$

### Формат входных данных

В единственной строке входного файла дано утверждение в грамматике из условия. Размер входного файла не превышает 100 КБ.

### Формат выходных данных

В единственной строке выходного файла выведите дерево разбора утверждения без пробелов.

### Примеры

стандартный ввод
!A&!B->!(A B)
стандартный вывод
(->,( & , (!A) , (!B)) , (! (   , A , B ) ) )
стандартный ввод
P1' ->!QQ->!R10&S !T&U&V
стандартный вывод
(-> , P1' , (-> , (!QQ) , (   , ( & , (!R10) , S ) , ( & , ( & , (!T) , U ) , V ) ) )