Grundidee Optimierung 1 Optimierung 2 Border Sets Runtimes

Data Mining Itemset Mining

Jonas Grab, Christian Ley, Christian Stricker

11. November 2017



- Grundidee
- 2 Optimierung 1
- 3 Optimierung 2
- Border
- Sets
- 6 Runtimes

Grundidee

- Lesen Datensatz ein
- Bestimme einelementige Tupel die freq sind
- Baue aus prevFreq alle nextFreq
- Überprüfe alle nextFreq, ob alle deren Subtupel freq sind
- Prüfe welche restlichen nextFreq wirklich freq sind

Optimierung 1

Codiere jede Zeile vom input binär:

$$1, 0, 1, 1 => 1101_2 = 11_{13}$$

 $0, 0, 1, 1 => 1100_2 = 11_{12}$

• Freq-Tupel auch binär codieren:

```
Freq Tupel \{3\} in binär: 0100_2 = 4_{10}
Freq Tupel \{1,4,5\} in binär: 11001_2 = 25_{10}
```

 Binäre Operationen wie 'or', 'and', 'equal' auf einzelnen Zahlen schneller als bei Arrays/Listen

Optimierung 2

- Bedingung Freq-Tupel: alle seine Sub-Tupel müssen freq sein
- Original: Erzeuge und prüfe alle Sub-Tupel
- Verbesserung: Wie oft wurde next-freq-Tupel aus den prev-freq-Tupel erzeugt

Für
$$\{1,2,3\}=111_2$$
 müssen
$$011_2=\{1,2\}, 101_2=\{1,3\}, 110_2=\{2,3\} \text{ freq sein }$$

 Für Iteration k müssen k-mal das next-freq-Tupel erzeugt werden Grundidee Optimierung 1 Optimierung 2 Border Sets Runtimes

Border

•

Grundidee
Optimierung 1
Optimierung 2
Border
Sets
Runtimes

Sets

•

Code

```
def read(file , threshold , frequency):
    file = open(file, "r")
    data = []
    count = None
    for line in file:
        tmp = [int(x) for x in line.strip().split("
        number = 0
        if not count:
            count = [0 for i in range(len(tmp))]
        for i in range(len(tmp)):
            if tmp[i] == 1:
                count[i] += 1
                 number += 2 ** i
```

data append (number)

Runtimes ohne Berechnung der Borders und Sets

file \threshold	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
dm1	5,860	9,220	8,799	7,960	7,270	6,499
dm2	8,300	9,790	9,769	6,669	9,790	6,369
dm3	119,750	9,280	19,299	7,730	10,140	11,339
dm4	22876	5249	1878	859,5	597,7	341,1

Tabelle: alle Zeiten in $*10^{-4}s$

Runtimes mit Berechnung Borders und Sets

file\threshold	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
dm1	2,636	1,790	1,668	1,492	1,425	1,201
dm2	1,688	1,306	1,153	1,172	1,192	1,157
dm3	11,58	5,757	4,318	2,939	1,916	1,263
dm4	38302	2145	289,903	71,260	31,589	21,732

Tabelle: alle Zeiten in $*10^{-3}s$