

Tutorial 1

数学归纳法溯源与公理化思维

集合论 \Rightarrow 自然数 $\mathbb{N} \Rightarrow$ 良序原理 \Rightarrow 数学归纳法

集合论

ZFC.7 无穷公理 Axiom of infinity

即存在一个集合 \mathbb{N} ，使得空集为 \mathbb{N} 的成员，并且若 x 是 \mathbb{N} 的成员，则 $x \cup \{x\}$ 也是 \mathbb{N} 的成员。这样的集合也叫做归纳集

由公理化的集合论可得出自然数的集合论定义

自然数

自然数的集合论定义

1. 定义 \emptyset 为 0
2. 定义 n 的后继为 $n \cup \{n\}$

无穷公理确保了自然数集 \mathbb{N} 存在，而上述定义也满足皮亚诺算数公理，在该定义下，自然数 n 即是包含了 n 之前所有自然数的集合

皮亚诺公理的非形式化叙述

1. 0 是自然数
2. 每个确定的自然数 x 都有一个确定的后继 x' ， x' 也是自然数
3. 对于每个自然数 x, y ， $x = y \iff x' = y'$
4. 0 不是任何数的后继
5. 任意关于自然数的命题，如果证明了它对自然数 0 是对的，又假定它对自然数 n 为真时，可以证明它对 n' 也真，那么，命题对所有自然数都真。

或：一个 **Dedekind-Peano** 结构为满足下列条件的三元组 (X, x, f)

- X 是一个集合， x 为 X 中一个元素， f 是 X 到自身的映射

- x 不在 f 的值域
- f 为单射
- 若 A 为 X 的子集且
 - x 属于 A 且若 a 属于 A , $f(a)$ 也属于 A

则 $A = X$

良序原理

ZFC.9 良序定理 Well-ordering theorem

即对任意集合 X , 总存在一个可良好排序 X 的二元关系 R , 即 R 是 X 上的全序关系, 且 X 内每个非空子集在 R 下都有一个最小元素

定义 A.1 良序原理: 任意非空的自然数集合必然有最小元素

良序原理对于有穷集合和无穷集合均成立

基于良序原理, 即可推出数学归纳法

数学归纳法

超限归纳法

在良序集合中, 若有一性质可从小于给定序数 α 的序数的集合传递到 α 自身, 则此性质对所有序数都成立。

从良序原理可得出数学归纳法

设一组关于自然数的命题 $P(n)$

假设 $P(n)$ 不是对于所有自然数均成立, 则 $P(n)$ 的反例集合非空, 基于良序原理, 存在一个最小反例 a , 不妨设 $a \geq 2$ (即 $P(1) = \text{TRUE}$), 则下列命题成立

即 存在自然数不满足 $P(n) \Rightarrow$ 断言 1

考虑其逆否命题, 即对所有 $a \geq 2$, 断言 1 均不成立 \Rightarrow 所有自然数, $P(n)$ 成立

根据 $\neg(p \wedge \neg q) \equiv p \rightarrow q$

则若断言 3 成立, 则 $P(n)$ 对所有自然数成立

由此从良序原理推出了数学归纳法

一个错误的数学归纳法证明

命题：所有的马颜色都是一样的。转换为关于自然数的命题， $P(n)$ ： n 匹马的颜色是一样的

- Base case: $P(1)$, 1 匹马颜色是一样的
- Induction: 设 $P(n)$ 成立, 对于 $P(n+1)$
 - 将 $n+1$ 匹马编号为 $h_0, h_1, h_2, \dots, h_n$
 - 对于 h_0, h_1, \dots, h_{n-1} , 由 $P(n)$, 他们颜色相同
 - 对于 h_1, h_2, \dots, h_n , 由 $P(n)$, 他们颜色相同
 - 则 $h_0, h_1, h_2, \dots, h_n$ 颜色相同, $P(n+1)$ 成立

证明错误: $P(1) \rightarrow P(2)$ 不成立

Further reading

[Zermelo-Fraenkel set theory](#)

[Ordinal number](#)

[Peano axioms](#)

[Set-theoretic definition of natural numbers](#)

极限，实数与 $\varepsilon - N$ 语言

代数系统：集合和集合上定义的封闭的二元运算

$\mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Q} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{C}$

自然数集的定义即包含了 **后继** 操作，根据后继即可定义加法

设自然数 a 的后继为 a^+ ，则可定义加法 $a + b^+ = (a + b)^+$

若想使减法封闭，则需将自然数集 \mathbb{N} 扩展至整数集 \mathbb{Z}

整数集上加法，减法，乘法封闭

若想使除法封闭，则需将整数集 \mathbb{Z} 扩展至有理数集 \mathbb{Q}

有理数集对极限不封闭

e.g., 无穷级数和

故将有理数集 \mathbb{Q} 扩展至实数集 \mathbb{R}

而在实数集上 $x^2 + 1 = 0$ 的求解不封闭，扩展至复数集 \mathbb{C}

从算法的角度重新审视数学的概念

基本数学概念

自变量与单调性

对于算法分析中出现的函数，一般自变量是自然数，单调性是单调非减

取整

对于任意有理数 x ，有

对于任意整数 n ，有

且对于任意实数 $x \geq 0$ 和整数 $a, b > 0$ ，有

取整函数可以使算法分析时的输出更加严格，如划分时中点的选择，树的高度，递归的次数等

取模

对于任意整数 a 和正整数 n ，定义取模

显然有

同余

两个整数 a, b 和正整数 m ，若 $a \bmod m = b \bmod m$ ，则称 a, b 对于模 m **同余**，记作

多项式

CRLS 3rd edition P.55

Given a nonnegative integer d , a **polynomial in n of degree d** is a function $p(n)$ of the form

一个多项式是渐近正的 $\iff a_d > 0$ ，对于任何渐近正的 d 阶多项式 $p(n)$ ，有 $p(n) = \Theta(n^d)$

对于任意实数 $a \geq 0$, n^a 单调增，对于任意实数 $a \leq 0$, n^a 单调减

对数

计算机科学中的对数一般默认以 2 为底，有三类算法操作与对数 $\log n$ 有密切的联系

- 折半：划分规模为 n 的问题（D&C recursion）一般经过 $\log n$ 次划分可将问题降至常数规模
- 二叉树：
 - n 个结点的完美二叉树高度为 $\lfloor \log n \rfloor$
 - 完美二叉树与折半的关系：叶结点层的结点数是结点树的一半，折半相当于减少一层
 - 二叉树的层数划分是对正整数的等价类划分，划分依据是 $\lfloor \log n \rfloor$
- 二进制编码：整数 n 转换成二进制的比特数为 $\lfloor \log n \rfloor + 1$

阶乘

对于自然数 n

Stirling's approximation

与阶乘相关的函数渐近增长率：

阶乘常常与排序算法的分析有关，一个 n 个元素的输入所有排列的种数即为 $n!$

常用级数求和

多项式级数：

几何级数：

算数几何级数：

调和级数：

期望值，指标随机变量，期望的线性特征

定义 2.1 指标随机变量

显然指标随机变量的期望值就等于事件发生的概率

算法的代价可用 critical operation 的指标随机变量和表示，而算法的平均情况时间复杂度即是算法代价的数学期望。基于期望的线性特征，可以显著的简化求数学期望的过程

期望的线性特征：给定任意随机变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ 及其线性函数 $h(X_1, X_2, X_3, \dots, X_k)$ ，则有

蛮力算法

重点：如何从蛮力的解法到优化的解法

具体细节涉及课后习题答案故不在此处给出

微博名人问题

给定 n 个人，不关注所有人且被其他所有人关注的人称为名人，能够做的操作只有询问两个人其中一个是否关注另一个人，得到是或否的答案

- 蛮力算法：关注是一种**二元关系**，关于二元关系的问题总能得到一个时间复杂度为 $O(n^2)$ 的算法（即遍历所有的二元关系）
- 线性时间解：提示：每次询问操作可排除一个“非名人”

常见项问题特例

给定 n 个元素，求其中出现次数至少为 $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ 的元素

- 蛮力算法：遍历数组，检查每个元素，时间复杂度 $O(n^2)$
- 线性时间解：提示：常见项的出现次数不会少于其他所有元素的出现次数之和