# Checkpoint 1

# Formulaire réponses

## Exercice 1

### 1.1 Modification du nom de machine

Copies d'écran du paramétrage :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo hostnamectl set-hostname TSSR-4
wilder@UbuLab:~$ sudo nano /etc/hosts
wilder@UbuLab:~$
```

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 TSSR-4

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Copie d'écran du résultat :

```
wilder@UbuLab:~$ hostnamectl status
 Static hostname: TSSR-4
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
      Machine ID: 7cf95fae03aa46eab2e5991f1d4a849d
         Boot ID: d793b2ebc1fe479c9456748e5f48b255
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
          Kernel: Linux 6.17.0-19-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 3month 3w 4d
```

## 1.2 Création d’utilisateurs

Copies d'écran des différentes étapes :

```
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser revine_singarasa
info: Ajout de l'utilisateur « revine_singarasa » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « revine_singarasa » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « revine_singarasa » (1002) avec le groupe « revine_singarasa » (1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/revine_singarasa » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour revine_singarasa
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « revine_singarasa » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « revine_singarasa » au groupe « users » ...
wilder@UbuLab:~$
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG sudo revine_singarasa
wilder@UbuLab:~$ groups revine_singarasa
revine_singarasa : revine_singarasa sudo users
```

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ su - revine_singarasa
Mot de passe :
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo whoami
root
revine_singarasa@TSSR-4:~$
```

## 1.3 Gestion des droits

Débloquer l’accès au dossier wilder :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo chmod 755 /home/wilder
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo chmod 755 /home/wilder/Bureau
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier1 :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo chmod -R 755 /home/wilder/Bureau/dossier1
revine_singarasa@TSSR-4:~$ ls -ld /home/wilder/Bureau/dossier1
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:25 /home/wilder/Bureau/dossier1
```

Copies d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès au contenu de dossier2 :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo chmod -R 755 /home/wilder/Bureau/dossier2
revine_singarasa@TSSR-4:~$ ls -ld /home/wilder/Bureau/dossier2
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 nov.  19 20:26 /home/wilder/Bureau/dossier2
```

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ su - prestataire
Mot de passe :
prestataire@TSSR-4:~$ ls /home/wilder/Bureau/dossier1
fichier1   fichier2  fichier4  fichier6  fichier8
fichier10  fichier3  fichier5  fichier7  fichier9
prestataire@TSSR-4:~$ ls /home/wilder/Bureau/dossier2
fichier1   fichier2  fichier4  fichier6  fichier8
fichier10  fichier3  fichier5  fichier7  fichier9
prestataire@TSSR-4:~$
```

## 1.4 Préparation du disque

Copie d’écran de l’affichage des partitions :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ lsblk -f /dev/sdb
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sdb
├─sdb1
    ext4   1.0   DATA  a3f0559d-a76b-4a05-9927-c3f9c309a08e
├─sdb2
    ext4   1.0   PERSO 3791479a-47ea-46b7-b901-28fa4356d10c
└─sdb3
    swap   1     SWAP  b02e3f20-abfb-4b79-923a-14cbbfb34d56                [SWAP]
```

Copies d'écran de la gestion des partitions :

```
Type de partition « Linux filesystem » modifiée en « Linux swap ».

Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 10 GiB, 10737418240 octets, 20971520 secteurs
Modèle de disque : VBOX HARDDISK
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 71242579-F2FB-4060-904D-32859B4B409A

Périphérique     Début      Fin Secteurs Taille Type
/dev/sdb1          2048 12584959 12582912     6G Système de fich
/dev/sdb2      12584960 16779263  4194304     2G Système de fich
/dev/sdb3      16779264 20969471  4190208     2G Partition d'éch
```

Copies d’écran montrant la taille des partitions, le type de système de fichiers, ainsi que le nom des partitions :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL /dev/sdb
NAME   SIZE FSTYPE LABEL
sdb     10G
├─sdb1   6G ext4   DATA
├─sdb2   2G ext4   PERSO
└─sdb3   2G swap   SWAP
```

## 1.5 Montage

Copies d'écran de la configuration du montage automatique :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo mkdir -p /mnt/data
[sudo] Mot de passe de revine_singarasa :
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo mkdir -p /home/wilder/Documents/personnel
```

Copie d'écran du fichier de configuration principal :

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo nano /etc/fstab
```

```
  GNU nano 7.2                          /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img       none    swap    sw      0       0
UUID=a3f0559d-a76b-4a05-9927-c3f9c309a08e /mnt/data ext4 defaults 0 2
UUID=3791479a-47ea-46b7-b901-28fa4356d10c /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 2
```

```
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo mount -a
montage : (astuce) votre fstab a été modifié mais systemd utilise encore
       l'ancienne version ; utilisez « systemctl daemon-reload » pour recharger.
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo systemctl daemon-reload
revine_singarasa@TSSR-4:~$ sudo mount -a
revine_singarasa@TSSR-4:~$ lsblk -f /dev/sdb
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sdb
├─sdb1
│    ext4   1.0   DATA  a3f0559d-a76b-4a05-9927-c3f9c309a08e    5,5G     0% /mnt/data
├─sdb2
│    ext4   1.0   PERSO 3791479a-47ea-46b7-b901-28fa4356d10c    1,8G     0% /home/wilder/Documen
ts/personnel
└─sdb3
     swap   1     SWAP  b02e3f20-abfb-4b79-923a-14cbbfb34d56                [SWAP]
revine_singarasa@TSSR-4:~$
```

# Exercice 2

## 2.1 Une ligne de commande

Q1. awk -F, '$4=="devweb"' /home/wilder/Documents/apprenants.csv

Q2. grep "^Liam," /home/wilder/Documents/apprenants.csv

Q3. awk -F, '($3=="Bordeaux" || $3=="Lyon") && $4=="tssr" && $6==100 && $7==100 && $8==100' /home/wilder/Documents/apprenants.csv | wc -l

Q4. cut -d ',' -f 1,2 /home/wilder/Documents/apprenants.csv | sort -t ',' -k 2

## 2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.

awk -F, '($6==70 || $6==80) && ($7==80 || $7==90) && ($8==90 || $8==100) && ($6 < $7 && $7 < $8) {print $2"_"$1" "$6" "$7" "$8}' /home/wilder/Documents/apprenants.csv > bonneEvolution.txt

echo "Nombre : $(wc -l < bonneEvolution.txt)" >> bonneEvolution.txt