

ENDPOINTS CONSUMIDOS - ACTIVIDAD 4

Cliente RESTful Web con React

Rey David Borrego Pérez

7502410022

Desarrollo de Software Web

Ingeniería de Software

Universidad de Cartagena

2026-1

1. URL Base

La aplicación frontend consume la API backend mediante la siguiente URL base:

`http://localhost:8080/api`

2. Endpoints de Usuarios

Operación	Método	Endpoint	Datos enviados	Respuesta esperada
Listar usuarios	GET	/api/users	No aplica	Lista de usuarios
Consultar usuario	GET	/api/users/{id}	ID por URL	Datos del usuario
Crear usuario	POST	/api/users	name, email, password, role	Usuario creado
Actualizar usuario	PUT	/api/users/{id}	name, email, password, role, status	Usuario actualizado
Eliminar usuario	DELETE	/api/users/{id}	ID por URL	Confirmación de eliminación

3. Endpoints de Pedidos

Operación	Método	Endpoint	Datos enviados	Respuesta esperada
Listar pedidos	GET	/api/pedidos	No aplica	Lista de pedidos
Consultar pedido	GET	/api/pedidos/{id}	ID por URL	Datos del pedido
Crear pedido	POST	/api/pedidos	numeroPedido, cliente, producto, cantidad, valorUnitario, fecha	Pedido creado
Actualizar pedido	PUT	/api/pedidos/{id}	numeroPedido, cliente, producto, cantidad,	Pedido actualizado

			valorUnitario, estado, fecha	
Eliminar pedido	DELETE	/api/pedidos/{id}	ID por URL	Confirmación de eliminación

4. Evidencia de Integración

El frontend utiliza Axios para enviar las solicitudes HTTP al backend y React para mostrar los resultados en formularios, tablas y mensajes de respuesta. La configuración se centraliza en `src/api/axiosConfig.js`, mientras que las operaciones se organizan en `src/services/userService.js` y `src/services/pedidoService.js`.