天宇游 iOS SDK 接入参考手册

V1. 0. 4

目录

1		犾篟	接入参数及资源包	4
	1.	1	SDK 使用注意	4
2		开发	· 环境兼容性	4
3		TYYS	SDK 构成	4
	3.		简介	
	3.	2	第三方依赖库	
4		资源	引入和环境配置	5
	4.	1	引入资源	5
	4.	2	项目配置	5
		4. 2.		
		4. 2.		
		4. 2.	3 (必须)Build Setting 设置	7
4.	2.	4	全屏配置	9
5		参数	配置	10
6		SDK	类及方法介绍	10
	6.	1	TYYSDK	10
	6.	2	TYYViewController	10
	6.	3	TYYPayUploadParams	10
	6.	4	TYYPayData	11
	6.	5	TYYUserInfoUploadParams	11
	6.	6	TYYChatUploadParams	
	6.	7	TYYLoginResultData	11
7	0C 调用 SDK 方法			11
	7.	1	头文件引入	11
	7.	2	(必接) 初始化 SDK	11
	7.	3	(必接)登录	12
	7.	4	注销	12
	7.	5	(必接)支付充值	12
	7.	6	(必接)上传角色信息	

,	7. <i>7</i>	上传聊天记录	
į	7. 8	显示主界面	
į	7. 9	(必接)Application 回调	
į	7. 10	输出 Log	
į	7. 11	是否汇报崩溃日志	13
8	Swi	ft 调用 SDK 方法(推荐使用)	13
ć	<i>3.</i> 1	头文件引入	
ć	<i>3. 2</i>	(必接)初始化 SDK	13
ć	<i>3. 3</i>	(必接)登录	
ć	<i>3. 4</i>	注销	
č	<i>3. 5</i>	(必接) 支付充值	14
ě	<i>8. 6</i>	(必接)上传角色信息	14
ě	<i>3. 7</i>	上传聊天记录	14
ě	8. <i>8</i>	显示主界面	14
ć	<i>3. 9</i>	(必接)Application 回调	14
å	<i>3. 10</i>	输出 Log	14
ě	<i>8. 11</i>	是否汇报崩溃日志	15

1 获得接入参数及资源包

请联系客服索取

1.1 SDK 使用注意

请勿修改 SDK 中文件名称

2 开发环境兼容性

- Xcode9.0以上
- i0S9.0 及以上版本
- 构架支持 armv7 arm64

如需额外兼容性支持,请联系客服。

3 TYYSDK 构成

3.1 简介

- TYYSDK. framework: 游戏代码中使用的核心库
- TYYSupportSDK. framework: 平台 SDK 支持库, 游戏中不需要使用
- PaySDK. framework: 支付支持库, 游戏中不需要使用
- TYYConfig.plist: 发行配置参数
- TYYSupportConfig.plist: SDK 配置参数

3.2 第三方依赖库


- Alamofire. framework: 版本号 4.7
- AlamofireImage. framework: 版本号 3.3
- AlamofireNetworkActivityIndicator.framework:版本号2.2
- AlamofireObjectMapper.framework: 版本号 5.1
- ObjectMapper.framework:版本号3.3
- SQLite. framework: 版本号 0.11.5

如第三库依赖库冲突, 请联系客服。

4 资源引入和环境配置

4.1 引入资源


添加 SDK 包,将 SDK 文件夹直接拖拽到项目工程里,并勾选 copy items。如果觉得 SDK 比较大,发布时使用 Device 目录下的包。



4.2 项目配置

4.2.1 (必须) General 配置

添加 TYYSDK. framework, TYYSupportSDK. framework 和 PaySDK. framework 到 Embedded Binaries




4. 2. 2 (必须) Info 配置

- 添加 "App Transport Security Settings "字段,并设置 "Allow Arbitrary Loads "为 YES;
- 添加 "Privacy Camera Usage Description "字段,并设置提示语句" 使用摄像头",该内容可随意填写;
- 添加 "Privacy Photo Library Additions Usage Description "字段,并设置提示语句"使用相册",该内容可随意填写;
- 添加 "Privacy Photo Library Usage Description "字段,并设置提示语句"使用相册",该内容可随意填写;
- 添加 "LSApplicationQueriesSchemes "字段,并设置数组内容为"


weixin", "wechat", "alipay", "alipayqr", "alipays", "
mqqapi", "mqq", "mqqwpa", "mqzone";


● 添加 URL Types,设置"URL Schemes"为"TYYSDKPay"。



4.2.3 (必须)Build Setting 设置


- 设置 "Enable Bitcode " 为 " NO ";
- (OC 工程需额外设置) "Defines Module "为 "YES"
- (OC 工程需额外设置) "Always Embed Swift Standard Libraries " 为 " YES "






4.2.4 全屏配置

- General 配置页中, 勾选 "Hide status bar";
- Info 配置页中,添加 " View controller-based status bar appearance ",并设置为 "NO";





5 参数配置

替换客服提供的 TYYConfig. plist 和 TYYSupportConfig. plist 2 个文件

6 SDK 类及方法介绍

6. 1 TYYSDK

核心功能类, SDK 功能调用都需要使用该类。

6.2 TYYViewController

UIViewController 基类,只是为了实现 "摇一摇 "显示隐藏悬浮框,没有额外获取。

6.3 TYYPayUploadParams

支付参数类。

6. 4 TYYPayData

支付返回数据类。

6.5 TYYUserInfoUploadParams

用户数据上传参数类。

6.6 TYYChatUploadParams

聊天信息上传参数类。

6.7 TYYLoginResultData

登录返回数据类。

7 OC 调用 SDK 方法

只进行简单概述,详细介绍请查看 Demo,代码中已做详细注释。

7.1 头文件引入

#import <TYYSDK/TYYSDK-Swift.h>

7.2 (必接)初始化 SDK

[[TYYSDK share] initSdkWithInitCallback: loginCallback: payCallback: logoutCallback:]

7.3 (必接)登录

```
[[TYYSDK share] login]
```

7.4 注销

```
[[TYYSDK share] logout]
```

7.5 (必接) 支付充值

```
[[TYYSDK share] pay:uploadData]
```

7.6 (必接)上传角色信息

```
[[TYYSDK share] uploadUserInfo: callback:]
```

7.7 上传聊天记录

```
[[TYYSDK share] uploadChat: callback:]
```

7.8 显示主界面

```
[[TYYSDK share] showMainView]
```

7.9 (必接) Application 回调

由于以下接口是支付需要调用, 所以必接接入

```
[[TYYSDK share] application:application
didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions]
   [[TYYSDK share] applicationWillEnterForeground:application]
   [[TYYSDK share] application:app open:url options:options]
   [[TYYSDK share] application:application open:url
sourceApplication:sourceApplication annotation:annotation]
   [[TYYSDK share] application:application handleOpen:url]
```

7.10 输出 Log

[TYYSDK setDebugWithDebug:true]

7.11 是否汇报崩溃日志

[TYYSDK setReportWithreport:true]

8 Swift 调用 SDK 方法(推荐使用)

只进行简单概述,详细介绍请查看 Demo,代码中已做详细注释。

8.1 头文件引入

import TYYSDK

8.2 (必接) 初始化 SDK

TYYSDK. share().initSdk(InitCallback: loginCallback: payCallback: logoutCallback:)

8.3 (必接)登录

TYYSDK. share (). login()

8.4 注销

TYYSDK. share(). logout()

8.5 (必接) 支付充值

TYYSDK. share (). pay (uploadData)

8.6 (必接)上传角色信息

TYYSDK. share (). uploadUserInfo(, callback:)

8.7 上传聊天记录

TYYSDK. share().uploadChat(,callback:)

8.8 显示主界面

TYYSDK. share (). showMainView()

8.9 (必接) Application 回调

由于以下接口是支付需要调用, 所以必接接入

TYYSDK. share ().application (application, didFinishLaunchingWithOptions: launch Options)

TYYSDK. share ().application(app, open:url, options:options)

TYYSDK. share ().application(application, open:url, sourceApplication:sourceApplication.annotation)

TYYSDK. share ().application (application, handleOpen:url)

TYYSDK. share (). applicationWillEnterForeground (application)

8.10 输出 Log

TYYSDK. setDebug(debug: true)

8.11 是否汇报崩溃日志

TYYSDK. setReport(report:true]