

## **Лабораторная работа №8**

### **Дизассемблирование приложений**

#### **1 Цель работы**

1.1 Научиться применять дизассемблеры для изучения и модификации ПО.

#### **2 Литература**

2.1 Касперски К. Учимся анализировать программы для x86 с нуля / К. Касперски, Ю. Язев. – Текст: электронный // [xakep.ru](https://xakep.ru) : [сайт] – 2022. – 7 декабря – URL: <https://xakep.ru/2022/12/07/nezumi-book-excerpt/> – Режим доступа: свободный.

#### **3 Подготовка к работе**

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

#### **4 Основное оборудование**

4.1 Персональный компьютер.

#### **5 Задание**

5.1 Изучение дизассемблированного кода в Visual Studio

5.1.1 Создать в Visual Studio два консольных приложения на языке C++, вычисляющих в цикле со счетчиком сумму чисел от 1 до n (вводится пользователем). В первом приложении переменная-счетчик должна быть объявлена в разделе for, во втором — перед циклом. В режиме отладки включить окно «Дизассемблированный код» (меню Отладка — Окна — Дизассемблированный код), в контекстном меню которого отметить галочками все пункты «Показать ...» кроме «Показать байты кода». Сравнить дизассемблированный код разработанных приложений.

5.2 Применение анализаторов raw-данных

Приложение запрашивает у пользователя пароль для того, чтобы можно было работать с программой в определенном режиме. В случае, если пароль корректен, программа выводит сообщение, что пароль корректен, иначе сообщает о некорректных данных. Требуется подобрать пароль для приложения, проанализировав его байт-код с помощью онлайн-редактора [hexed.it](https://hexed.it).

5.2.1 Загрузите файл приложения: <https://github.com/ReyRom-Edu/SYSPR/blob/main/Resources/TryToCrackMe.zip>

5.2.2 Откройте сайт <https://hexed.it/>. Загрузите exe-файл при помощи кнопки «Открыть файл». В главной рабочей области окна отобразится содержимое файла в шестнадцатеричном виде

5.2.3 Для решения задачи следует при помощи панели поиска анализировать уже известные строковые данные, и изучать информацию, расположенную рядом с ними.

### 5.3 Анализ дизассемблированного кода

5.3.1 Откройте Visual Studio. Откройте Средства – Командная строка – Командная строка разработчика

5.3.2 Перейдите в каталог, в котором располагается exe-файл анализируемого приложения при помощи команды cd путь.

5.3.3 С помощью утилиты disasm извлеките ассемблерный код программы в файл. Воспользуйтесь командой:

```
dumpbin /disasm TryToCrackMe.exe > disasm.txt
```

5.3.4 Открыть полученный файл в текстовом редакторе. Проанализировать код дизассемблированного приложения.

5.3.5 С помощью поиска определить фрагмент кода, в котором выполняется проверка корректности введенного пароля. Для этого выполните поиск обнаруженной ранее строки в дизассемблированном коде. Иногда при дизассемблировании явных значений строк найти невозможно, в таком случае используйте команду для извлечения данных программы.

```
dumpbin /rawdata TryToCrackMe.exe > data.txt
```

В полученном файле найдите целевую строку как в п.5.2.3, определите ее адрес на основе начального байта и значений слева от шестнадцатеричных данных. В файле disasm.txt ищите определенный вами адрес.

### 5.4 Изменение кода приложения

5.4.1 Восстановить алгоритм работы найденного фрагмента и определить, что нужно изменить в ассемблерном коде, чтобы при вводе любого пароля пользователю выводилось приветствие.

Проверка результата сравнения строк выполняется при помощи команды `test eax, eax` (по факту сравнение `eax` с 0), но, если команду `test` заменить на команду `xor`, результат сравнения всегда будет положительным, вне зависимости от введенного пароля.

Обратите внимание на двухзначные шестнадцатеричные значения слева от команд в дизассемблированном коде. Каждое из этих значений соответствует байту кода команды.

5.4.2 Определите код команды `xor eax, eax` при помощи поиска по файлу

5.4.3 В редакторе `hexed.it` найдите последовательность байт, соответствующую необходимому вызову команды `test`, и замените байт команды `test` на значение байта для команды `xor`.

5.4.4 Сохраните файл с измененным исходным кодом и протестируйте работу измененной программы.

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

## **8 Контрольные вопросы**

8.1 Что такое «дизассемблирование»?

8.2 Для чего выполняется дизассемблирование программного кода?

8.3 Что такое «дизассемблер»?

8.4 Какие существуют программы-дизассемблеры?

8.5 Как открыть окно дизассемблированного программного кода в Visual Studio?

8.6 Для чего выполняется обфускация кода?