

EJERCICIOS BDD

HERNANDEZ JANETT

VARGAS FUENTES REY

1. **select * from CITY where CountryCode = 'USA' AND population > 100000;**
Consulta todas las columnas de todas las ciudades estadounidenses de la tabla **CITY** con poblaciones mayores a 100000. El **código de país** para Estados Unidos es USA.
2. **SELECT NAME FROM CITY WHERE COUNTRYCODE = 'USA' AND POPULATION > 120000;**
Consulta el campo **NOMBRE** para todas las ciudades estadounidenses de la tabla **CIUDAD** con poblaciones mayores a 120000. El *código de país* para Estados Unidos es USA.
3. **SELECT * FROM CITY;**
Consulta todas las columnas (atributos) de cada fila de la tabla **CIUDAD** .
4. **SELECT * FROM CITY WHERE ID = 1661;**
Consulta todas las columnas de una ciudad en **CITY** con el *ID* 1661 .
5. **select * from city where countrycode = 'JPN';**
Consulta todos los atributos de cada ciudad japonesa en la tabla **CITY** . El **código de país** de Japón es JPN.
6. **select city, state from station;**
Consultar una lista de **CIUDAD** y **ESTADO** desde la tabla **ESTACIÓN**
7. **SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE MOD(ID, 2) = 0;**
Consultar una lista de nombres de **CITY desde STATION** para ciudades con un número **de identificación** par . Imprimir los resultados en cualquier orden, pero excluir los duplicados.
8. **SELECT COUNT(CITY) - COUNT(DISTINCT CITY) FROM STATION;**
Encuentre la diferencia entre el número total de entradas de **CIUDAD** en la tabla y el número de entradas **de CIUDAD** distintas en la tabla.
9. **(SELECT CITY, LENGTH(CITY) AS NAME_LENGTH FROM STATION ORDER BY LENGTH(CITY) ASC, CITY ASC LIMIT 1) UNION(SELECT CITY, LENGTH(CITY) AS NAME_LENGTH FROM STATION ORDER BY LENGTH(CITY) DESC, CITY ASC LIMIT 1);**
Consulta las dos ciudades en **STATION** con los nombres de *ciudad* más cortos y más largos, así como sus respectivas longitudes (es decir, el número de caracteres del nombre). Si hay más de una ciudad, la más pequeña o la más grande, elige la que aparezca primero en orden alfabético.

10. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE CITY REGEXP '^[AEIOU]';

Consulta la lista de nombres *de ciudades* que empiezan por vocales (p. ej. a, e, i, o, o u) de **STATION** . El resultado *no puede* contener duplicados.

11. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE RIGHT(CITY, 1) IN ('a', 'e', 'i', 'o', 'u');

Consulta la lista de nombres *de ciudades* que terminan en vocales (a, e, i, o, u) de **STATION** . El resultado *no puede* contener duplicados.

12. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE (CITY LIKE 'a%' OR CITY LIKE 'e%' OR CITY LIKE 'i%' OR CITY LIKE 'o%' OR CITY LIKE 'u%' OR CITY LIKE 'A%' OR CITY LIKE 'E%' OR CITY LIKE 'I%' OR CITY LIKE 'O%' OR CITY LIKE 'U%') AND (CITY LIKE '%a' OR CITY LIKE '%e' OR CITY LIKE '%i' OR CITY LIKE '%o' OR CITY LIKE '%u' OR CITY LIKE '%A' OR CITY LIKE '%E' OR CITY LIKE '%I' OR CITY LIKE '%O' OR CITY LIKE '%U');

Consulta la lista de nombres *de ciudades de la estación* que tienen vocales (es decir, a , e , i , o y u) tanto al principio *como* al final. El resultado no puede contener duplicados.

13. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE CITY NOT REGEXP '^[aeiouAEIOU]';

Consulta la lista de nombres *de ciudades de la estación* que *no empiezan* con vocales. El resultado no puede contener duplicados.

14. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE CITY NOT REGEXP '[aeiouAEIOU]\$';

Consulta la lista de nombres *de ciudades de la estación* que *no terminan* en vocal. El resultado no puede contener duplicados.

15. SELECT DISTINCT City FROM Station WHERE (City NOT LIKE '%A' AND City NOT LIKE '%E' AND City NOT LIKE '%I' AND City NOT LIKE '%O' AND City NOT LIKE '%U') OR (City NOT LIKE 'A%' AND City NOT LIKE 'E%' AND City NOT LIKE 'I%' AND City NOT LIKE 'O%' AND City NOT LIKE 'U%') ORDER BY City

Consulta la lista de nombres *de CIUDAD de ESTACIÓN* que no empiezan ni terminan con vocales. El resultado no puede contener duplicados.

16. SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE LOWER(SUBSTR(CITY, 1, 1)) NOT IN ('a', 'e', 'i', 'o', 'u') AND LOWER(SUBSTR(CITY, -1, 1)) NOT IN ('a', 'e', 'i', 'o', 'u');

Consulta la lista de nombres *de ciudades de la estación* que *no empiezan ni terminan* con vocales. El resultado no puede contener duplicados.

17. SELECT Name FROM STUDENTS WHERE Marks > 75 ORDER BY RIGHT(Name, 3), ID;

Consultar el *nombre* de cualquier estudiante en **ESTUDIANTES** que obtuvo una puntuación superior a *Marcas* . Ordene su trabajo por los *tres últimos caracteres* de cada nombre. Si dos o más estudiantes tienen nombres que terminan con los mismos tres últimos caracteres (p. ej.: Bobby, Robby, etc.), ordénelos secundariamente por *ID* ascendente .

18. SELECT name FROM Employee ORDER BY name;

Escriba una consulta que imprima una lista de nombres de empleados (es decir: el atributo *de nombre*) de la tabla **Empleado** en orden alfabético.

19. SELECT name FROM Employee WHERE salary > 2000 AND months < 10 ORDER BY employee_id;

Escriba una consulta que imprima una lista de nombres de empleados (es decir: el atributo *de nombre*) para los empleados en **Empleado** que tengan un salario mayor a \$200 por mes que han sido empleados por menos de 10 meses. Ordene su resultado en orden ascendente *de employee_id* .

20. SELECT CITY.Name FROM CITY JOIN COUNTRY ON CITY.CountryCode = COUNTRY.Code WHERE COUNTRY.Continent = 'Africa';

Dadas las tablas **CIUDAD** y **PAÍS** , consulte los nombres de todas las ciudades donde el *CONTINENTE* es 'África' .

Nota: *CITY.CountryCode* y *COUNTRY.Code* son columnas clave coincidentes.

21. SELECT COUNTRY.Continent, FLOOR(AVG(CITY.Population)) AS avg_population FROM CITY JOIN COUNTRY ON CITY.CountryCode = COUNTRY.Code GROUP BY COUNTRY.Continent;

Dadas las tablas **CITY** y **COUNTRY** , consulte los nombres de todos los continentes (*COUNTRY.Continent*) y sus respectivas poblaciones promedio de ciudades (*CITY.Population*) redondeadas *hacia abajo* al entero más cercano.

Nota: *CITY.CountryCode* y *COUNTRY.Code* son columnas clave coincidentes.